



# ConTeXt

befehle

# DE



# ConTeXt

## befehle

de / deutsch  
11. April 2018



\AfterPar {...} *   BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} *   NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} *   NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} *   NUMMER
\abjadnumerals {...} *   NUMMER
\SECTION [..., <sup>1</sup> ...] {.. <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE <sup>OPT</sup> 2   TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\SECTION [...,.. <sup>*</sup> ...,..] *   titel        = TEXT bookmark    = TEXT beschriftung = TEXT liste       = TEXT referenz    = REFERENCE eigenenummer = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
\chapter [...,.. <sup>*</sup> ...,..] *   titel        = TEXT bookmark    = TEXT beschriftung = TEXT liste       = TEXT referenz    = REFERENCE eigenenummer = TEXT
\part [...,.. <sup>*</sup> ...,..] *   titel        = TEXT bookmark    = TEXT beschriftung = TEXT liste       = TEXT referenz    = REFERENCE eigenenummer = TEXT
\section [...,.. <sup>*</sup> ...,..] *   titel        = TEXT bookmark    = TEXT beschriftung = TEXT liste       = TEXT referenz    = REFERENCE eigenenummer = TEXT

```
\subject [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsection [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubject [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubsection [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubsubject [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubsubsection [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubject [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

```
\subsubsubsubsection [.,..*=.,..]
*   titel      = TEXT
    bookmark   = TEXT
    beschriftung = TEXT
    liste      = TEXT
    referenz    = REFERENCE
    eigenennummer = TEXT
```

`\subsubsubsubsubject [...,..1...,...]`

\* titel = TEXT  
bookmark = TEXT  
beschriftung = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
eigenennummer = TEXT

`\title [...,..1...,...]`

\* titel = TEXT  
bookmark = TEXT  
beschriftung = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
eigenennummer = TEXT

`\chapter [...,..1...] {...2...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 TEXT

`\SECTION [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\part [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\section [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subject [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsection [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubject [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsection [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubject [...,..1...] {...2...} {...3...}`

1 REFERENCE <sup>OPT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

<pre> \subsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...} {...} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} {...} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...} {...} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} {...} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \title [...,<sup>1</sup>...] {...} {...} 1  REFERENCE OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \part [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE<sup>PT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \section [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subject [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsection [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {...} 1  REFERENCE  OPT 2  TEXT </pre>



<code>\subsubsubsubsection [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\subsubsubsubsubject [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    REFERENCE                    OPT 2    TEXT
<code>\title [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    REFERENCE    OPT 2    TEXT
<code>\activatespacehandler {...}</code> *    an aus ja fest
<code>\acute {...}</code> *    CHARACTER
<code>\adaptcollector [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...]</code> 1    NAME                                    OPT 2    inherits: \setupcollector
<code>\adaptfontfeature [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...,...]</code> 1    inherits: \stellepapierformatein    OPT 2    inherits: \stellepapierformatein
<code>\addfeature [...]</code> *    NAME
<code>\addfeature {...}</code> *    NAME
<code>\addfontpath [...*,...]</code> *    PATH
<code>\addtocommalist {...<sup>1</sup>} \^<sup>2</sup>..</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\addvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\aftersplitstring ...<sup>1</sup> \at ...<sup>2</sup> \to \^<sup>3</sup>..</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ...<sup>1</sup> \at ...<sup>2</sup> \to \^<sup>3</sup>..</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME

<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...<sup>1</sup>,...] \...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante 2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\alwayscitation [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...] [...]</code> 1 referenz = REFERENCE <sup>PT</sup> alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 default category entry <sup>PT</sup> kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
<code>\alwayscite [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...] [...]</code> 1 referenz = REFERENCE <sup>PT</sup> alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE

**\alwayscite** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 default category<sup>OPT</sup> entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

**\alwayscite** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 referenz = REFERENCE  
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum  
authoryear  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

**\amgitterausrichten** [<sup>1</sup>] {...} [<sup>2</sup>...]

1 normal standard ja streng<sup>OPT</sup> tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box  
min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME  
2 CONTENT

**\amgitterausrichten** [...,<sup>1</sup>...] {...} [<sup>2</sup>...]

1 inherits: \definegridsnapping<sup>OPT</sup>  
2 CONTENT

**\ampersand**

**\anchor** [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...] {...} [<sup>4</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupplayer  
3 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmtein  
4 CONTENT

**\antiqua**

**\appendetoks** <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...

1 BEFEHL  
2 CSNAME

**\appendgvalue** {...} [<sup>1</sup>] {...} [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 BEFEHL

**\appendtocommalist** {...} [<sup>1</sup>] \to \<sup>2</sup>...

1 TEXT  
2 CSNAME

**\appendtoks** <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...

1 BEFEHL  
2 CSNAME

**\appendtoksonce** <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...

1 BEFEHL  
2 CSNAME

**\appendvalue** {...} [<sup>1</sup>] {...} [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 BEFEHL

**\apply** {...} [<sup>1</sup>] {...} [<sup>2</sup>...]

1 CONTENT  
2 CONTENT

<code>\applyalternativestyle {...}</code> *    NAME
<code>\applyprocessor {...} {...}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\applytocharacters \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytofirstcharacter \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringchar \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringcharspaced \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringline \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringlinespaced \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringword \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringwordspaced \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytowords \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\arabicdecimals {...}</code> *    NUMMER
<code>\arabicexnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\arabicnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\arg {...}</code> *    CONTENT
<code>\asciistr {...}</code> *    CONTENT

```
\assignalfadimension {1..} \2.. {3..} {4..} {5..}
1 klein mittel gross kein DIMENSION
2 CSNAME
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 DIMENSION
```

```
\assigndimen \^1. {^2.}
1 CSNAME
2 DIMENSION
```

```
\assigndimension {...} \... {...} {...} {...}
1  [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION
2  CSNAME
3  DIMENSION
4  DIMENSION
5  DIMENSION
```

```
\assignifempty \.^1. {.^2.}
1 CSNAME
2 BEFEHL
```

```
\assigntranslation [...1...] \to \2..
1  SPRACHE = TEXT
2  CSNAME
```

```
\assignvalue {.^1} \.^2 {.^3} {.^4} {.^5}
1 klein mittel gross TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
```

```
\assignwidth {\1.} \2... {\3.} {\4.}
```

```
1  passend breit DIMENSION
2  CSNAME
3  TEXT
4  DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \... {..1..2.}
```

```
1 CSNAME
```

```
2 CONTENT
```

```
\astype {...}
*   CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [..1] [...2..2,...]
```

1	<small>OPT</small>	<small>OPT</small>
---	--------------------	--------------------

```
NAME  
inherits: \setupattachment  
instances: attachment
```

```
\attachment [...]1 [...]2...]
```

1	NAME	OPT	OPT
2	inherits: \setupattachment		

```
\aufseite [...]
* REFERENCE
```

```
\ausfuelltext [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{.}} {\stackrel{3}{.}}
1 inherits: \stellegefuehltesrechteckin OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

$\backslash$ ausschnitt [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ] {...} 1 inherits: \stelleauschnitt <sup>OPT</sup> ein 2 CONTENT
$\backslash$ autocap {...} * TEXT
$\backslash$ autodirhbox <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash$ autodirvbox <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash$ autodirvtop <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash$ autoinsertnextspace
$\backslash$ autointegral {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ automathematics {...} * CONTENT
$\backslash$ autosetups {...,*...} * NAME
$\backslash$ autostarttext ... \autostoptext
$\backslash$ availablehsize
$\backslash$ averagecharwidth
$\backslash$ BeforePar {...} * BEFEHL
$\backslash$ Big ... * CHARACTER
$\backslash$ Bigg ... * CHARACTER
$\backslash$ Biggl ... * CHARACTER
$\backslash$ Biggm ... * CHARACTER
$\backslash$ Biggr ... * CHARACTER
$\backslash$ Bigl ... * CHARACTER

$\backslash\mathrm{Bigm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{Bigr} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{Buchstabe} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{Buchstaben} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{backgroundimage} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
$\backslash\mathrm{backgroundimagefill} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
$\backslash\mathrm{backgroundline} [.^1.] \{.^2.\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{bar} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{BAR} \{...\}$ * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
$\backslash\mathrm{hiddenbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{nobar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{overbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{overbars} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{overstrike} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{overstrikes} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underbar} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{underbars} \{...\}$ * CONTENT

<code>\underdash {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdot {...}</code> *    CONTENT
<code>\underdots {...}</code> *    CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> *    CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> *    CONTENT
<code>\understrike {...}</code> *    CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> *    CONTENT
<code>\basegrid [..., ...*=..., ...]</code> *    nx            = NUMMER *    ny            = NUMBER *    dx            = NUMBER *    dy            = NUMBER *    faktor        = NUMBER *    format        = NUMBER *    xschritt      = NUMBER *    yschritt      = NUMBER *    offset        = DIMENSION *    xoffset       = DIMENSION *    yoffset       = DIMENSION *    ausrichtung   = mittig *    einheit       = cm mm in pc pt bp *    stil           = STYLE BEFEHL *    farbe          = COLOR
<code>\baselinebottom</code>
<code>\baselineleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\baselinemiddlebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\baselinerightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbox {...}</code> *    CONTENT



$\backslash$ bearbeitebloecke [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...] 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
$\backslash$ beforesplitstring ... <sup>1</sup> \at ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash$ beforetestandsplitstring ... <sup>1</sup> \at ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash$ beginBLOCK [... <sup>*</sup> ,...] ... \endBLOCK * + - NAME
$\backslash$ beginhbox ... \endhbox
$\backslash$ beginofshapebox ... \endofshapebox
$\backslash$ beginvbox ... \endvbox
$\backslash$ beginvtop ... \endvtop
$\backslash$ begstrut ... \endstrut
$\backslash$ behaltebloecke [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash$ bei {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } [... <sup>3</sup> ] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash$ bemerkung (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ,...] {... <sup>4</sup> } 1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 TEXT
$\backslash$ benutzeverzeichnis [... <sup>*</sup> ,...] * PATH
$\backslash$ BESCHREIBUNG [... <sup>1</sup> ,...] {... <sup>2</sup> } ... <sup>3</sup> \par 1 REFERENCE 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash$ beschriftung (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
$\backslash$ bestimmekopfnummer [... <sup>*</sup> ] * ABSCHNITT

<p><code>\bestimmelistencharakteristika [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 LISTE OPT</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\bestimmeregistercharakteristika [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc  numberorder = ziffern  compress = ja nein alles  kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT</p>
<p><code>\bigbodyfont</code></p>
<p><code>\bigg ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bigger</code></p>
<p><code>\biggl ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\biggm ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\biggr ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bigl ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bigm ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bigr ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bigskip</code></p>
<p><code>\bildschirm [...,*...]</code></p> <p>* inherits: \seite<sup>OPT</sup></p>
<p><code>\bitmapimage [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 farbe = rgb cmyk grau  breite = DIMENSION  hoehe = DIMENSION  x = NUMMER  y = NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\blanko [...,*...]</code></p> <p>* einstellung<sup>OPT</sup>selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss zurueck overlay immer weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</p>
<p><code>\blap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\bleed [...,\<sup>1</sup>...,...]{...}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*,...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...,*,...]</code> * FILE
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\bookmark [...]{...}</code> 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bordermatrix {...}</code> * CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...}{...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \<sup>1</sup>... .. \<sup>2</sup>... .. {...}</code> 1 CSNAME                   OPT 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,\<sup>1</sup>...,...]\<sup>2</sup>... {...}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>

$\backslash\mathrm{bpos}\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{breakhere}$
$\backslash\mathrm{breve}\{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{FRACTION}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT instances: $\mathrm{xfrac}$ $\mathrm{xxfrac}$ $\mathrm{frac}$ $\mathrm{sfrac}$ $\mathrm{dfrac}$ $\mathrm{binom}$ $\mathrm{dbinom}$ $\mathrm{tbinom}$
$\backslash\mathrm{binom}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{dbinom}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{dfrac}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{frac}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{sfrac}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{tbinom}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{xfrac}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{xxfrac}\{...\}\{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{bTABLE}\left[...,\dots^*...,\dots\right] \dots \backslash\mathrm{eTABLE}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupTABLE}$
$\backslash\mathrm{bTABLEbody}\left[...,\dots^*...,\dots\right] \dots \backslash\mathrm{eTABLEbody}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupTABLE}$
$\backslash\mathrm{bTABLEfoot}\left[...,\dots^*...,\dots\right] \dots \backslash\mathrm{eTABLEfoot}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupTABLE}$
$\backslash\mathrm{bTABLEhead}\left[...,\dots^*...,\dots\right] \dots \backslash\mathrm{eTABLEhead}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupTABLE}$
$\backslash\mathrm{bTABLEnext}\left[...,\dots^*...,\dots\right] \dots \backslash\mathrm{eTABLEnext}$ * inherits: $\backslash\mathrm{setupTABLE}$

<pre> \BTC [...,.*=...,...] ... \eTC * inherits: \PBT </pre>
<pre> \bTD [...,.*=...,...] ... \eTD * nx      = \NUMBER   ny      = NUMBER   nc      = NUMBER   nr      = NUMBER   n       = NUMBER   m       = NUMBER   aktion  = REFERENCE   inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \bTDs [...*] ... \eTDs * NAME </pre>
<pre> \bTH [...,.*=...,...] ... \eTH * inherits: \PBT </pre>
<pre> \bTN [...,.*=...,...] ... \eTN * inherits: \PBT </pre>
<pre> \bTR [...,.*=...,...] ... \eTR * inherits: \PBT\setupTABLE </pre>
<pre> \bTRs [...*] ... \eTRs * NAME </pre>
<pre> \bTX [...,.*=...,...] ... \eTX * inherits: \PBT </pre>
<pre> \bTY [...,.*=...,...] ... \eTY * inherits: \PBT\setupTABLE </pre>
<pre> \btxabbreviatedjournal {...} * NAME </pre>
<pre> \btxaddjournal [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...,.*<sup>1</sup>=...,...] [...<sup>2</sup>] 1 referenz    = REFERENCE <sup>OPT</sup>   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum                authoryear   vor         = BEFEHL   nach        = BEFEHL   links       = BEFEHL   rechts      = BEFEHL   inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1 default category entry <sup>OPT</sup> kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>

```

\btخالwayscitation [...,..1...,...] [...,..2...,...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative   = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authorityyear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btخالauthorfield {...}
*  initials firstnames vons surnames juniors

```

```

\btخالdetail {...}
*  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME

```

```

\btخالdirect {...}
*  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME

```

```

\btخالdoif {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE

```

```

\btخالdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btخالdoifelse {...} {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btخالdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btخالdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}
1  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btخالdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}
1  immer doppelseitig
2  address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
   jahr yearfiled NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btخالdoifelseuservariable {...} {...} {...}
1  KEY
2  TRUE
3  FALSE

```

`\btxdoifnot {.^1.} {.^2.}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME  
2 TRUE

`\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {.^1.} {.^2.} {.^3.} {.^4.}`

1 immer doppelseitig  
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\btxdoifsameaspreviouselse {.^1.} {.^2.} {.^3.}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxdoifuservariableelse {.^1.} {.^2.} {.^3.}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\btxexpandedjournal {.^*}`

\* NAME

`\btxfield {.^*}`

\* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME

`\btxfieldname {.^*}`

\* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME

`\btxfieldtype {.^*}`

\* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {.^*}`

\* volume pages

`\btxflush {.^*}`

\* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language  
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume  
jahr yearfiled NAME

`\btxflushauthor [.^1.] {.^2.}`

1 num normal normalsh<sup>OPT</sup>t inverted invertedshort  
2 autor editor

`\btxflushauthorinverted {.^*}`

\* autor editor

`\btxflushauthorinvertedshort {.^*}`

\* autor editor

`\btxflushauthorname {.^*}`

\* autor editor

\btxflushauthornormal {...} * autor editor
\btxflushauthornormalshort {...} * autor editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\btxfoundtype {...} * address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME
\btxhiddencitation [...] * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] 1 referenz = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 default category entry <sup>OPT</sup> kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...} * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 referenz = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 default category entry <sup>OPT</sup> kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE



**\btxlistcitation** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

**\btxloadjournalist** [...]

\* FILE

**\btxoneorrange** {...} {...} {...}

```
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE
```

**\btxremapauthor** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

```
1  TEXT
2  TEXT
```

**\btxsavjournalist** [...]

\* FILE

**\btxsetup** {...}

\* NAME

**\btxsingularorplural** {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

**\btxsingularplural** {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

```
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE
```

**\btxttextcitation** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>]

```
1  referenz      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

**\btxttextcitation** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

```
1  default category entryOPT kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

**\btxttextcitation** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

**\buchstabe** {...}

\* NUMMER

<code>\buchstaben {...}</code> *    NUMMER
<code>\buildmathaccent {...} {...}</code> 1    CHARACTER 2    CHARACTER
<code>\buildtextaccent {...} {...}</code> 1    CHARACTER 2    CHARACTER
<code>\buildtextbottomcomma {...}</code> *    CHARACTER
<code>\buildtextbottomdot {...}</code> *    CHARACTER
<code>\buildtextcedilla {...}</code> *    CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> *    CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> *    CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> *    CHARACTER
<code>\Caps {...}</code> *    TEXT
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \... {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT
<code>\ConvertToConstant \... {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT
<code>\camel {...}</code> *    TEXT
<code>\catcodetablename</code>
<code>\cbox ... {...}</code> 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT

$\backslash\text{centeraligned} \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{centerbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{centeredbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{centerline} \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{cfrac} [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1    l c r l l <sup>pph</sup> c l r c l c c c r r l r c r r 2    CONTENT 3    CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING} [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ 1    NUMMER            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{chardescription} \{...\}$ *    NUMMER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check} \{...\}$ *    CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign} \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\text{checkedchar} \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ 1    NUMMER 2    CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller} \{...\}$ *    sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname} \backslash...$ *    CSNAME
$\backslash\text{checkedstrippedcsname} ...$ *    TEXT
$\backslash\text{checkinjector} [...]$ *    NAME
$\backslash\text{checknextindentation} [...]$ *    ja nein auto

<code>\checknextinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkpage [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppagechecker
<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\checkvariables [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chem {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemical [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemicalbottext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicalmidtext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicalsymbol [...]</code> * NAME
<code>\chemicaltext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicaltoptext {...}</code> * TEXT
<code>\chineseallnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\chinesecapnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\chinesenumerals {...}</code> * NUMMER

```

\citation [...1...2] [...2]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                    authoryear
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\citation [...1] [...2]
1  defaultOPTcategory entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\citation {...}
*  REFERENCE

```

```

\citation [...1...2] [...2...2...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                    authoryear
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\cite [...1...2] [...2]
1  referenz      OPT= REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                    authoryear
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\cite [...1] [...2]
1  defaultOPTcategory entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\cite {...}
*  REFERENCE

```

```

\cite [...1...2] [...2...2...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                    authoryear
   vor          = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   links        = BEFEHL
   rechts       = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
*  CONTENT

```

```

\classfont {...1} {...2}
1  NAME
2  FONT

```

```

\cldcommand {...}
*  BEFEHL

```

\cldcontext {...} * BEFEHL
\cldloadfile {...} * FILE
\cldprocessfile {...} * FILE
\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [..., <sup>1</sup> ...,...] [..., <sup>2</sup> ...,...] {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 inherits: \setupcollector <sup>OPT</sup> 2 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein 3 TEXT 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colorcomponents {...} * COLOR
\colored [..., <sup>1</sup> ...,...] {... <sup>2</sup> } 1 inherits: \definierfarbe 2 CONTENT
\colored [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } 1 COLOR 2 CONTENT
\coloronly [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } 1 COLOR 2 CONTENT
\columnbreak [..., <sup>*</sup> ...] * ja nein einstellung <sup>OPT</sup> lokal zwingt erste letzte NUMMER NAME
\combinepages [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 FILE 2 alternative = a b c horizontal vertikal n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER start = NUMMER stop = NUMMER abstand = DIMENSION oben = BEFEHL unten = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL vor = BEFEHL nach = BEFEHL zwischen = BEFEHL rahmen = an aus hintergrund = vordergrund farbe NAME hintergrundfarbe = COLOR
\commalistelement

$\backslash\text{commalistsentence}$ [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{comparedimension}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{vollendeCOMBINEDLIST}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT instances: content
$\backslash\text{vollendecontent}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelist}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \stellelisteein
$\backslash\text{completelistofFLOATS}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{completelistofchemicals}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelistoffigures}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelistofgraphics}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelistofintermezzi}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelistoftables}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellelisteein OPT
$\backslash\text{completelistofpublications}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \stellesortierenein
$\backslash\text{completelistofSORTS}$ [... <sup>*</sup> ,...] * inherits: \stellesortierenein OPT instances: logos

\completelistoflogos [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \stellesortiererein <sup>OPT</sup>
\completelistofsynonyms [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 SINGULAR <sup>OPT</sup> 2 inherits: \stellesynonymein
\completelistofSYNONYMS [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \stellesynonymein <sup>OPT</sup> instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \stellesynonymein <sup>OPT</sup>
\completepagenumber
\completeregister [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 inherits: \stelleregisterein
\vollendeREGISTER [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \stelleregisterein <sup>OPT</sup> instances: index
\vollendeindex [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \stelleregisterein <sup>OPT</sup>
\complexorsimple \*... * CSNAME
\complexorsimpleempty \*... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\constantdimen \*... * CSNAME
\constantdimenargument \*... * CSNAME
\constantemptyargument \*... * CSNAME



<code>\constantnumber \*..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\constantnumberargument \*..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>}</code> <code>1 REFERENCE</code> <code>2 inherits: \stelleumrahmtein</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\continuednumber {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\continueifinputfile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\convertargument ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\convertcommand \...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\convertedcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupcounter</code>
<code>\converteddimen {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc</code>
<code>\convertedsubcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles</code> <code>3 inherits: \setupcounter</code>
<code>\convertmonth {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\convertvalue ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> <code>1 NAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\convertvboxtohbox</code>
<code>\copyboxfromcache {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} ...<sup>3</sup></code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMBER TEXT</code> <code>3 CSNAME NUMBER</code>
<code>\copyLABELtext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 SPRACHE</code> <code>2 KEY = KEY</code> <code>instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel</code>
<code>\copybtxlabeltext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 SPRACHE</code> <code>2 KEY = KEY</code>

$\backslash copyheadtext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copylabeltext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copymathlabeltext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copyoperatortext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copyprefixtext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copysuffixtext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copytaglabeltext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copyunittext$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copypages$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] [ <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 FILE 2 beschriftung = an aus offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure
$\backslash copyparameters$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash copyposition$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 NAME
$\backslash countersubs$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash counttoken$ <sup>1</sup> ... \in <sup>2</sup> ... \to \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash counttokens$ <sup>1</sup> ... \to \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash cramped$ {.*} * CONTENT

<code>\crampedclap {...}</code> *    CONTENT
<code>\crampedllap {...}</code> *    CONTENT
<code>\crampedrlap {...}</code> *    CONTENT
<code>\ctop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\ctxcommand {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxdirectcommand {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxdirectlua {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxfunction {...}</code> *    NAME
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>
<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxlatelua {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxloadluafile {...}</code> *    FILE
<code>\ctxlua {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxluabuffer [...]</code> *    BUFFER <sup>OPT</sup>
<code>\ctxluacode {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxreport {...}</code> *    BEFEHL
<code>\ctxsprint {...}</code> *    BEFEHL
<code>\currentassignmentlistkey</code>
<code>\currentassignmentlistvalue</code>

\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [..., <sup>1</sup> ...] {...} <sup>2</sup> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer text seitennummer alles
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY

<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> * h m TEXT <small>OPT</small>
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
<code>\datum [...*,...<sup>1</sup>,...]</code> <code>[...*,...<sup>2</sup>,...]</code> 1 d = NUMMER <small>OPT</small> <small>OPT</small> m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \heutigesdatum
<code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\dayspermonth {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\dddots {...}</code> * CHARACTER
<code>\ddots {...}</code> * CHARACTER
<code>\decrement \*</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code> * NAME

\decrement cd:parentheses-1 * CSNAME NUMBER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ <sup>1</sup> ... \ <sup>2</sup> ... {\ <sup>3</sup> ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
\defconvertedargument \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\defconvertedcommand \ <sup>1</sup> ... \ <sup>2</sup> ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\defconvertedvalue \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\defineactivecharacter \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL
\definealternativestyle [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] [...,\ <sup>3</sup> ...] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\defineanchor [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] [...,\ <sup>3</sup> ...,\ <sup>4</sup> ...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmtein
\defineattachment [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] [...,\ <sup>3</sup> ...,\ <sup>4</sup> ...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment
\defineattribute [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 lokal global public private
\definebackground [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] [...,\ <sup>3</sup> ...,\ <sup>4</sup> ...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellehintergrundein
\definebar [...,\ <sup>1</sup> ...] [...,\ <sup>2</sup> ...] [...,\ <sup>3</sup> ...,\ <sup>4</sup> ...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbar

**\definebodyfontswitch** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 inherits: \stellefliesstextein

**\definebreakpoint** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 CHARACTER  
3 typ = 1 2 3 4 5  
nlinks = NUMMER  
nrechts = NUMMER  
links = BEFEHL  
mittig = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
range = ja nein  
language = SPRACHE

**\definebreakpoints** [<sup>\*</sup>...]

\* NAME

**\definebtx** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtx

**\definebtxdataset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxdataset

**\definebtxregister** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxregister

**\definebtxrendering** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxrendering

**\definebutton** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupbutton

**\definecapitals** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \stelleversalienein

**\definecharacterkerning** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupcharacterkerning

**\definecharacterspacing** [<sup>\*</sup>...]

\* NAME

**\definechemical** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\definechemicals** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupchemical

<pre> \definechemicalsymbol [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definecollector [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcollector </pre>
<pre> \definecolumnbreak [...] [...] 1 NAME 2 ja nein einstellung lokal zwinge erste letzte NUMMER </pre>
<pre> \definecombination [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \definecomment [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \definecomplexorsimple \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty \*.. * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimple {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \defineconversionset [...] [...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 NAME PROCESSOR-&gt;NAME 3 NAME PROCESSOR-&gt;NAME </pre>
<pre> \definecounter [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \definedataset [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupdataset </pre>
<pre> \definedelimitedtext [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupdelimitedtext </pre>
<pre> \definedfont [...] * FONT </pre>
<pre> \defineeffect [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupeffect </pre>



**\defineexpandable** [<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}

1    NUMBER  
2    CSNAME  
3    CONTENT

**\defineexternalfigure** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1    NAME  
2    NAME  
3    inherits: \setuexternalfigure

**\definefallbackfamily** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]

1    NAME  
2    rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie  
   math matematik  
3    FONT  
4    rscale        = NUMBER  
   designsize = default auto  
   goodies       = FILE  
   range        = NUMBER NAME  
   offset       = NUMBER NAME  
   check        = ja nein  
   zwing        = ja nein  
   features     = NAME  
   tf           = TEXT  
   bf           = TEXT  
   it           = TEXT  
   sl           = TEXT  
   bi           = TEXT  
   bs           = TEXT  
   sc           = TEXT

**\definefallbackfamily** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sup>4</sup>...]

1    NAME  
2    rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie  
   math matematik  
3    FONT  
4    NAME

**\definefielddbody** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1    NAME  
2    NAME  
3    inherits: \setupfielddbody

**\definefielddbodyset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1    NAME  
2    NAME

**\definefielddcategory** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1    NAME  
2    NAME  
3    inherits: \setupfielddcategory

**\definefileconstant** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1    NAME  
2    NAME

**\definefilefallback** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1    NAME  
2    FILE

**\definefilesynonym** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1    NAME  
2    FILE

**\definefiller** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1    NAME  
2    NAME  
3    inherits: \setupfiller

```
\definefirstline [1...] [2...] [3...,...]
```

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage [1...] [2...] [3...,...]
```

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
```

```
* NAME
```

```
\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...] [4...,...]
```

```
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
  zwinge = ja nein
  check = ja nein
  offset = NUMMER NAME
  features = NAME
  faktor = NUMMER
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math mathematik
3 FONT
4 rscale = NUMMER
  designsizes = default auto
  goodies = FILE
  features = NAME
  tf = TEXT
  bf = TEXT
  it = TEXT
  sl = TEXT
  bi = TEXT
  bs = TEXT
  sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...,...]
```

```
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [1...] [2...]
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]
```

```
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math mathematik
3 FONT
4 NAME
```

**\definefontfeature** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
   script        = NAME auto
   mode          = node base auto kein
   liga          = ja nein
   kern          = ja nein
   extrakerns    = ja nein
   tlig          = ja nein
   trep          = ja nein
   missing       = ja nein
   dummies       = ja nein
   analyze       = ja nein
   unicoding     = ja nein
   expansion     = NAME
   protrusion    = NAME
   nostackmath   = ja nein
   realdimensions = ja nein
   itlc          = ja nein
   textitalics   = ja nein
   mathitalics   = ja nein
   slant         = NUMMER
   extend        = NUMMER
   dimensions    = NUMMER
   boundingbox    = ja nein hintergrund rahmen leer COLOR
   compose       = ja nein
   char-ligatures = ja nein
   compat-ligatures = ja nein
   goodies       = FILE
   extrafeatures = ja nein
   featureset    = NAME
   colorscheme   = NAME
   postprocessor = NAME
   mathdimensions = NAME
   keepligatures = ja nein auto
   devanagari    = ja nein
   features      = ja nein
   tcom          = ja nein
   anum         = ja nein
   mathsize      = ja nein
   decomposehangul = ja nein
   mathalternatives = ja nein
   mathgaps      = ja nein
   checkmarks    = ja nein
   NAME         = ja nein
   mathnolimitsmode = NUMMER
   blockligatures = ja nein
```

**\definefontfile** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
   fallbacks     = NAME
   goodies       = NAME
   designsize    = auto default
```

**\definefontsize** [...]

```
*  NAME
```

**\definefontsolution** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution
```

**\defineformula** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformula
```

**\defineformulaalternative** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

```
1  NAME
2  CSNAME
3  CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...] [...]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definierefarbe
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...] [...] [...]
1 NAME
2 lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth
oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER
bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

**\definehyphenationfeatures** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...]

```
1 NAME
2 characters      = TEXT
  hyphens        = ja alles TEXT
  joiners        = ja alles TEXT
  rightwords     = NUMMER
  hyphenmin      = NUMMER
  lefthyphenmin  = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternative    = original tex hyphenate expanded traditional kein
  rechtekante   = tex
  rightchars     = wort NUMMER
```

**\defineindentedtext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

**\defineindenting** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```
1 NAME
2 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
  toggle DIMENSION
```

**\defineinitial** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

**\defineinsertion** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

**\defineinteraction** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsein
```

**\defineinteractionbar** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

**\defineinterfaceconstant** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfaceelement** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfacevariable** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterlinespace** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellezeilenabstandein
```

**\defineintermediatecolor** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>2</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>3</sub>...]

```
1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
  t = NUMMER
```

```
\defineitemgroup [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup
```

```
\defineitems [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellepostenein
```

```
\definelabelclass [...] [...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
```

```
\definelayer [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definelayout [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellelayoutein
```

```
\definelinefiller [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller
```

```
\definelinenote [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote
```

```
\definelinenumbering [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellezeilennumerierungein
```

```
\definelines [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellezeilenein
```

```
\definelistalternative [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative
```

```
\definelistextra [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra
```

`\definelow [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]`

\* NAME

`\definemathaccent 1... 2...`

1 NAME  
2 CHARACTER

`\definemathalignment [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [1...] [2...] [...,3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [1...] [2...] [3...] {4...}`

1 NAME  
2 ord op bin rel open close punct alpha innen nothing limop noloop box  
3 eins zwei  
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdouble [1...] [2...] [3...] [4...]`

1 beide vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\definemathdoubleextensible [1...] [2...] [3...] [4...]`

1 beide vfenced  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

```
\definematheconomics [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatheconomics
```

```
\definemathextensible [...] [...] [...]
1 reverse mathematik text chemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...] [...] [...]
1 oben vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1 oben vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...]
1 NAME
2 bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
```



```
\definemathtriplet [1...] [2...] [3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [1...] [2...] [3...]
1 unten vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [1...] [2...] [3...]
1 unten vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertexttextensible [1...] [2...] [3...]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
1 breit OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [1...] [2...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [1...] [2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...,1...] [2...]
1 NAME OPT
2 ja nein behalte
```

```
\definemultitonecolor [1...] [...,2...,...] [...,3...,...] [...,4...,...]
1 NAME OPT
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definierefarbe
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [1...] [...,2...,...]
1 NAME
2 inherits: \definierefarbe
```

```
\definenamecolor [1...] [2...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definenamespace [1...] [...,2...,...]
1 NAME
2 name = TEXT
parent = TEXT
stil = ja nein
befehl = ja nein liste
setup = ja nein liste
set = ja nein liste
rahmen = ja nein
```

<pre> \definennarrower [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleengerein </pre>
<pre> \definernote [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupnote </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAME 2 alternative = a b   inherits: \setupcollector 3 stil = STYLE BEFEHL   farbe = COLOR   inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAME 2 alternative = a b   inherits: \setupplayer 3 inherits: \setupplayeredtext </pre>
<pre> \defineoutputroutine [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...,*...] * KEY </pre>
<pre> \definepage [...] [...] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \definepagebreak [...] [...] 1 NAME 2 leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko   einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop </pre>
<pre> \definepagechecker [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagegrid [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagegrid </pre>
<pre> \definepagegridarea [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagegridarea </pre>
<pre> \definepagegridspan [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppagegridspan </pre>
<pre> \definepageinjection [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuppageinjection </pre>

<pre> \definepageinjectionalternative [...] [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...] [...] [...] 1  NAME 2  horizontal vertikal 3  DIMENSION </pre>
<pre> \definepagestate [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setuppagestate </pre>
<pre> \definepairedbox [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...] [...] 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \defineparbuilder [...] *  NAME </pre>
<pre> \defineplacement [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setupplacement </pre>
<pre> \definepositioning [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \stellepositionierenein </pre>
<pre> \defineprefixset [...] [...] [...] 1  NAME SECTIONBLOCK:NAME            OPT 2  ABSCHNITT 3  ABSCHNITT </pre>
<pre> \defineprocesscolor [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT 2  COLOR 3  inherits: \definierefarbe </pre>
<pre> \defineprocessor [...] [...] [...] 1  NAME                                OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setupprocessor </pre>
<pre> \definepushbutton [...] [...] 1  NAME                                OPT 2  inherits: \setupfieldcontentframed </pre>
<pre> \definepushsymbol [...] [...] 1  NAME 2  n r d </pre>

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\defineschriftsynonym [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto default
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscrip
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 ja nein
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
   exclusion hue saturation farbe luminosity
   t = NUMMER
   e = TEXT
   p = NUMMER
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubformula [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] [...]
1 ja nein
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...]
1 NAME
2 lokal global public private
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAME
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAME
```

```
\defineTABLEsetup [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE
```

```
\definetabulation [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
```

```
\definetextbackground [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground
```

```
\definetextflow [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow
```

```
\definetooltip [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation farbe luminosity
t = NUMMER
```

**\definetransparency** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>]

- 1 NAME
- 2 NAME

**\definetwopasslist** {...}

- \* NAME

**\definetype** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stelletipein

**\definetypeface** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 serif sans mono math handwriting calligraphy
- 4 NAME
- 5 default dtp
- 6 rscale = auto NUMBER
- features = NAME
- fallbacks = NAME
- goodies = NAME
- designsize = auto default
- richtung = beide

**\definetypescriptprefix** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>]

- 1 NAME
- 2 TEXT

**\definetypescriptsynonym** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>]

- 1 NAME
- 2 TEXT

**\definetypesetting** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 inherits: \setupexternalfigure

**\defineunit** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupunit

**\defineviewerlayer** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupviewerlayer

**\definevspace** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

**\definevspacing** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>]

- 1 NAME
- 2 inherits: \vspacing

**\definevspacingamount** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>]

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

**\definexetable** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupxtable

**\definiereabbsymbol** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 FILE NAME  
3 inherits: \externeabbildung

**\definiereabsaetze** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \stelleabsaetzein

**\definiereabschnitt** [<sup>\*</sup>...]

\* NAME

**\definiereabschnittsblock** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \stelleabschnittsblockein

**\definiereakzent** <sup>1</sup>... <sup>2</sup>... <sup>3</sup>...

1 CHARACTER  
2 CHARACTER  
3 CHARACTER

**\definierebefehl** <sup>1</sup>... <sup>2</sup>...

1 CHARACTER  
2 BEFEHL

**\definierebeschreibung** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupdescription

**\definierebeschriftung** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 BESCHRIFTUNG  
3 inherits: \stellebeschriftungein

**\definiereblock** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \stelleblockein

**\definierefarbe** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 r = NUMMER  
g = NUMMER  
b = NUMMER  
c = NUMMER  
m = NUMMER  
y = NUMMER  
k = NUMMER  
h = NUMMER  
s = NUMMER  
v = NUMMER  
x = NUMMER  
a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference  
exclusion hue saturation farbe luminosity  
t = NUMMER

**\definierefarbengruppe** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [x:y:z,...]

1 NAME OPT  
2 grau rgb cmyk spot  
3 TRIPLET

**\definierefarbe** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 COLOR

**\definierefeld** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [...<sup>4</sup>,...] [<sup>5</sup>...]

1 NAME  
2 radio unter text zeile push check signature  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME

**\definierefeldstapel** [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] OPT

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

**\definierefliesstext** [...<sup>1</sup>,...] OPT [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] OPT [...<sup>4</sup>,...] OPT

1 NAME default  
2 NAME DIMENSION  
3 rm ss tt hw cg  
4 tf = FILE  
bf = FILE  
it = FILE  
sl = FILE  
bi = FILE  
bs = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
mrlr = FILE  
mrrl = FILE  
mb = FILE  
mblr = FILE  
mbrl = FILE

**\definierefliesstextumgebung** [<sup>1</sup>...] OPT [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] OPT

1 NAME  
2 default DIMENSION  
3 gross = DIMENSION NUMMER  
klein = DIMENSION NUMMER  
a = DIMENSION NUMMER  
b = DIMENSION NUMMER  
c = DIMENSION NUMMER  
d = DIMENSION NUMMER  
text = DIMENSION NUMMER  
x = DIMENSION NUMMER  
xx = DIMENSION NUMMER  
script = DIMENSION NUMMER  
scriptscript = DIMENSION NUMMER  
zeilenabstande = DIMENSION  
em = geneigt italic STYLE BEFEHL  
\* = NUMMER

**\definierefliesstext** [...<sup>1</sup>,...] OPT [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] OPT [...<sup>4</sup>]

1 NAME default  
2 NAME DIMENSION  
3 rm ss tt hw cg  
4 NAME

**\definieregleitobjekt** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] OPT OPT

1 SINGULAR  
2 SINGULAR PLURAL  
3 inherits: \stellegleitobjektein  
instances: chemical figure table intermezzo graphic



```

\definierегleitobjekt [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definierehbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definierеinteraktionsmenue [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsmenueein

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 CSNAME

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 TEXT

```

```

\definierelabel [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel

```

```

\definiereliste [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \stellelisteein

```

```

\definieren [...] [...] [...]
1 NUMBER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT

```

```

\definierenummerierung [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration

```

```

\definiereoverlay [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL

```

```

\definierepalette [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME = COLOR

```

```

\definierepalette [...] [...]
1 NAME
2 NAME

```

```
\definierepapierformat [...] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 breite = DIMENSION
- hoehe = DIMENSION
- oben = BEFEHL
- unten = BEFEHL
- links = BEFEHL
- rechts = BEFEHL
- abstand = DIMENSION
- seite = inherits: \stellepapierformatein
- papier = inherits: \stellepapierformatein

```
\definierepapierformat [...] [...,2,...] [...,3,...]
```

- 1 NAME
- 2 inherits: \stellepapierformatein
- 3 inherits: \stellepapierformatein

```
\definiereprofil [...] [...2] [...,3...,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprofile

```
\definiereprogramme [...] [...2] [...3]
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\definierepuffer [...] [...2] [...,3...,...]
```

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \stellepufferein

```
\definierereferenz [...] [...2,...]
```

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

```
\definierereferenzformat [...] [...2] [...,3...,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupreferenceformat

```
\definiereregister [...] [...2] [...,3...,...]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stelleregisterein

```
\definiereschrift [...] [...2] [...,3...,...]
```

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 inherits: \stellezeilenabstandein

```
\definiereschriftstil [...,1,...] [...2]
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definiereschrift [...] [...2] [...3]
```

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 NAME

```
\definieresortieren [...] [...2] [...3]
```

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 kein CSNAME

<pre> \definierestartstop [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupstartstop </pre>
<pre> \definierestil [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \definieresubfeld [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME </pre>
<pre> \definieresymbol [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definieresynonyme [...] [...] [...] [...] 1 SINGULAR OPT OPT 2 PLURAL 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \definieretabellenvorlage [...] [ ... ] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 TEMPLATE 3 NAME 4 NAME </pre>
<pre> \definieretabulator [...] [...] [ ... ] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definieretext [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 oben kopfzeile text fusszeile unten 3 text marginalie kante 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 6 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 7 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \definieretippen [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \definiereueberschrift [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 ABSCHNITT 3 inherits: \stelleueberschriftein </pre>
<pre> \definiereumbruch [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleumbruchein </pre>
<pre> \definiereumrahmt [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stelleumrahmtein </pre>

<code>\definierereumrahmtertext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupframedtext
<code>\definiererezeichen ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup></code> 1 CHARACTER 2 NUMMER
<code>\definierzusammengestellteliste [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT 2 LISTE 3 inherits: \stellelisteein
<code>\delimited [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NAME OPT 2 SPRACHE 3 CONTENT
<code>\delimitedtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NAME OPT 2 SPRACHE 3 CONTENT
<code>\DELIMITEDTEXT [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\aside [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\blockquote [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\quotation [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
<code>\quote [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\speech [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 SPRACHE <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\depthofstring {...}</code> * TEXT
<code>\depthonlybox {...}</code> * CONTENT
<code>\depthspanningtext {...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\depthstrut</code>

<code>\determinenoflines {...}</code> *   CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> *   NUMMER
<code>\digits {...}</code> *   NUMMER
<code>\digits ...</code> *   NUMMER
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}...</code> 1   DIMENSION 2   CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1   NAME 2   NUMMER TEXT
<code>\directcolor [...]</code> *   COLOR
<code>\directcolored [...,...^{2}...,...]</code> *   inherits: \definierenfarbe
<code>\directcolored [...]</code> *   COLOR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1   NAME 2   erste vorig folgende letzte nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1   NAME 2   NUMMER TEXT
<code>\directdummyparameter {...}</code> *   KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> *   CSNAME NUMMER
<code>\directgetboxlly ...</code> *   CSNAME NUMMER
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1   NAME 2   TEXT
<code>\directlocalframed [...^{2}] {...}</code> 1   NAME 2   CONTENT
<code>\directluacode {...}</code> *   BEFEHL

$\backslash\mathrm{directselect}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\mathrm{directsetbar}$ $\{.^*\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{directsetup}$ $\{.^*\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{directsymbol}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\mathrm{directvspacing}$ $\{.^*.\}$ * inherits: $\backslash\mathrm{vspacing}$
$\backslash\mathrm{dis}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{disabledirectives}$ $[.^*.\]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableexperiments}$ $[.^*.\]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disablemode}$ $[.^*.\]$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableoutputstream}$
$\backslash\mathrm{disableparpositions}$
$\backslash\mathrm{disableregime}$
$\backslash\mathrm{disabletrackers}$ $[.^*.\]$ * NAME
$\backslash\mathrm{displaymath}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{displaymathematics}$ $\{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{displaymessage}$ $\{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{distributedhsize}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER

<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code> 1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    NUMMER
<code>\doadaptleftskip {...}</code> *    ja nein standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip {...}</code> *    ja nein standard DIMENSION
<code>\doaddfeature {...,*...}</code> *    NAME
<code>\doassign [...] [...<sup>2</sup>...]</code> 1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\doassignempty [...] [...<sup>2</sup>...]</code> 1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\doboundtext {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\docheckassignment {...}</code> *    TEXT
<code>\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1    REFERENCE 2    BEFEHL 3    BEFEHL 4    BEFEHL 5    BEFEHL 6    BEFEHL 7    BEFEHL
<code>\docheckedpair {...,*...}</code> *    TEXT
<code>\documentvariable {...}</code> *    KEY
<code>\dodoubleargument \<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT
<code>\dodoubleargumentwithset \<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>]</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    TEXT
<code>\dodoubleempty \<sup>1</sup>... [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1    CSNAME                    OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT

\dodoubleemptywithset \...<sup>1</sup> [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>]

1 CSNAME OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

\dodoublegroupempty \... {..<sup>2</sup>} {..<sup>3</sup>}

1 CSNAME OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT

\doeassign [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>..]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 NUMMER  
2 BEFEHL

\dofastloopcs {...<sup>1</sup>} \...<sup>2</sup>..

1 NUMMER  
2 CSNAME

\dogetattribute {...<sup>\*</sup>}

\* NAME

\dogetattributeid {...<sup>\*</sup>}

\* NAME

\dogetcommacommandelement ...<sup>1</sup> \from ...<sup>2</sup> \to \...<sup>3</sup>..

1 NUMMER  
2 TEXT  
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

\dogobblesingleempty [...<sup>\*</sup>]

\* TEXT OPT

\doif {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

\doifallcommon {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifallcommonelse {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifalldefinedelse {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifblackelse {...1} {...2} {...3}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifbothsides {...1} {...2} {...3}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

`\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifcolor {...1} {...2}`

1 COLOR  
2 TRUE

`\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...2} {...3}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...2} {...3} {...4}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

```
\doifcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \... {...5}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...1} {...2} {...3}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdimenstringelse {...1} {...2} {...3}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseassignment {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseblack {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsebox {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseboxincache {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NUMMER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecommandhandler {...} {...} {...} {...}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \^1. \^2.

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsefontfeature {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

**\doifelseincsname** {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseinelement** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifelseinputfile** {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifelseinset** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifelseinset** {...} {...<sup>2</sup>,...} {...} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseinstring** {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseinsymbolset** {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseintoks** {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseintwopassdata** {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifelseitalic** {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

**\doifelselanguage** {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifelselayerdata** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE



\doifelsemode {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup>..

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextchar {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup>..

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenothing {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenumber {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoddpage {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelseoldercontext {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME alles  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepath {...} {...} {...}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepathexists {...} {...} {...}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepatterns {...} {...} {...}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseposition {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositionaction {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...<sup>1</sup> {...} {...}

1 CSNAME NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesometoks \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsestringinstring {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesymbolset {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetext {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflow {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetopofpage {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsetypingfile {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseundefined {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseurldefined {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifempty {...} {...}
1 CONTENT
2 TRUE
```

```
\doifemptyelse {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifemptytoks \^1. \^2.
1 CSNAME
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalue {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifemptyvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
```

```
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifenv {...} {...}
1 KEY
2 TRUE
```

```
\doifenvelse {...} {...} {...}
1 KEY
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffastoptionalcheckcselse \^1. \^2.
1 CSNAME
2 CSNAME
```

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinsetionelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifinset {...} {...,2...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```



<pre> \doifMPgraphicelse {...} {...} {...} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifmainfloatbodyelse {...} {...} 1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifmarkingelse {...} {...} {...} 1  BESCHRIFTUNG 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifmeaningelse \... \... {...} {...} 1  CSNAME 2  CSNAME 3  TRUE 4  FALSE </pre>
<pre> \doifmessageelse {...} {...} {...} {...} 1  NAME 2  NAME NUMBER 3  TRUE 4  FALSE </pre>
<pre> \doifmode {...,<sup>1</sup>...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifmodeelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnextbgroupcselse \... \...<sup>2</sup> 1  CSNAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \doifnextbgroupelse {...} {...} 1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...} {...} {...} 1  CHARACTER 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \... \...<sup>2</sup> 1  CSNAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...} {...} 1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...} {...} 1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...} 1  NUMBER 2  TRUE 3  FALSE </pre>

<pre> \doifnot {...} {...} {...} 1  CONTENT 2  CONTENT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \<sup>1</sup>... {...} {...} 1  CSNAME 2  NAME 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  NUMMER 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  CONTENT 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  KEY 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>

<pre> \doifnotfile {...} {...} 1  FILE 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1  TEXT 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotinfloat {...} *  TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotmode {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotnumber {...} {...<sup>2</sup>} 1  TEXT 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotsamestring {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotsetups {...} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotvalue {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotvariable {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnumber {...} {...<sup>2</sup>} 1  TEXT 2  TRUE </pre>

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,  
...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME alles  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...<sup>1</sup> {...} {...}

1 CSNAME NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}
```

```
1  REFERENCE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsamestring {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
```

```
\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifsetups {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifsetupself {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsomething {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
```

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifsometoks \... {...}
```

```
1  CSNAME
2  TRUE
```

```
\doifsometokselse \... {...} {...}
```

```
1  CSNAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvalue {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifvaluenothing {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...}`

1 TEXT  
2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

\* NAME



\doprocesslocalsetups {...,*...} *   NAME
\doquadrupleargument \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] [ <sup>5</sup> ...] 1   CSNAME 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT
\doquadrupleempty \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] [ <sup>5</sup> ...] 1   CSNAME                   OPT       OPT       OPT       OPT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT
\doquadruplegroupempty \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1   CSNAME                   OPT       OPT       OPT       OPT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT
\doquintupleargument \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] [ <sup>5</sup> ...] [ <sup>6</sup> ...] 1   CSNAME 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT 6   TEXT
\doquintupleempty \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] [ <sup>5</sup> ...] [ <sup>6</sup> ...] 1   CSNAME                   OPT       OPT       OPT       OPT       OPT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT 6   TEXT
\doquintuplegroupempty \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} { <sup>6</sup> ...} 1   CSNAME                   OPT       OPT       OPT       OPT       OPT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT 6   TEXT
\dorechecknextindentation
\dorecurse { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1   NUMBER 2   BEFEHL
\dorepeatwithcommand [ <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> .. 1   TEXT NUMBER*TEXT 2   CSNAME
\doreplacefeature {...,*...} *   NAME
\doresetandafffeature {...,*...} *   NAME

```
\doresetattribute {...}
```

\* NAME

$$\backslash\mathrm{dorotatebox}\{\dots\}\backslash\dots\{\dots\}$$

1 NUMMER

2 CSNAME

### 3 CONTENT

`\dosetattribute {..1.} {..2.}`

1 NAME

2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {..}`

```
* ja nein standard DIMENSION
```

`\dosetrightskipadaption {...}`

```
* ja nein standard DIMENSION
```

$$\backslash\mathrm{dosetupcheckedinterlinespace}\{\ldots,\ldots^*=\ldots,\ldots\}$$

```
* inherits: \stellezeilenabstandein
```

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*,...}`

\* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {..}`

\* NAME

`\doseventupleargument \dots [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]`

1 CSNAME

## 2 TEXT

### 3 TEXT

## 4 TEXT

5 TEXT

## 6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

`\doseventupleempty \1 \2 \3 \4 \5 \6 \7 \8`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7     TEXT

8 TEXT

`\dosingleargument \... [..2..]`

1 CSNAME

2 TEXT

`\dosingleempty \... [^..]`

1 CSNAME

2 TEXT

$$\backslash \text{dosinglegroupempty} \backslash.^1 \dots \{.^2 \dots\}$$

1 CSNAME

2 TEXT

\dosixtupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dosixtupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dostarttagged {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} ... \dostoptagged

1 NAME  
2 NAME

\dostepwiserecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 [-+]NUMBER  
4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,\*...}

\* NAME

\dotfskip {...}

\* DIMENSION

\dotoks \...

\* CSNAME

\dotripleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleargumentwithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleemptywithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotriplegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 CSNAME OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\dowith {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...<sup>1</sup>} \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \... \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \*...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...<sup>1</sup>,...} \...<sup>2</sup>...</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \*...</code> * CSNAME
<code>\dpofstring {...<sup>*</sup>}</code> * TEXT
<code>\drehen [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \stelledrehenein 2 CONTENT
<code>\duennelinie</code>
<code>\duennerumriss [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>...]</code> * inherits: \stelleduennerumrissein
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * BEFEHL

<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\einezeile [...]</code> * REFERENCE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT <b>instances: unit</b>
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [<sup>*</sup>...]</code> * NUMMER      OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...<sup>*</sup>,...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...<sup>*</sup>,...]</code> * NAME

<code>\enablemode [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> *    NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> *    cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> *    KEY
<code>\envvar {...} {...}</code> 1    KEY 2    BEFEHL
<code>\epos {...}</code> *    NAME
<code>\equaldigits {...}</code> *    TEXT
<code>\erhoehen \*...</code> *    CSNAME
<code>\erhoehen cd:parentheses-1</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\ersteunterseite</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\executeifdefined {...} {...}</code> 1    NAME 2    BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \... {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    KEY 3    TEXT

<code>\expanded {...}</code> *    CONTENT
<code>\expandfontsynonym \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    NAME
<code>\expdoif {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    TRUE
<code>\expdoifcommonelse {<sup>1</sup>...,...} {<sup>2</sup>...,...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\expdoifelse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\expdoifelsecommon {<sup>1</sup>...,...} {<sup>2</sup>...,...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\expdoifelseinset {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\expdoifinsetelse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
<code>\expdoifnot {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    TRUE
<code>\externalfigurecollectionmaxheight {<sup>*</sup>...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxwidth {<sup>*</sup>...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionminheight {<sup>*</sup>...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionminwidth {<sup>*</sup>...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1    NAME 2    KEY

<code>\externeabbildung [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\fakebox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\farbbalken [...,*,...]</code> * COLOR
<code>\farbe [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\farbewert {...}</code> * COLOR
<code>\fastdecrement \...</code> * CSNAME
<code>\fastincrement \...</code> * CSNAME
<code>\fastlocalframed [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> {...}</code> 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\fastsetup {...}</code> * NAME
<code>\fastsetupwithargument {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 CONTENT 2 NAME
<code>\fastswitchtobodyfont {...}</code> * x xx klein gross script scriptscript
<code>\fastsxsy {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\feature [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup></code> 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME



<pre> \feature {...} {...<sup>2</sup>,...} 1  + - = ! &gt; &lt; more less neu zuruecksetzten default old lokal 2  NAME </pre>
<pre> \feld [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1  NAME          OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \feldstapel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>] 1  NAME          OPT          OPT 2  NAME 3  inherits: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \festesspatium </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1  BESCHRIFTUNG 2  seite NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...] *  BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1  BESCHRIFTUNG          OPT 2  erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchmarking [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1  BESCHRIFTUNG 2  seite NAME 3  erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemark [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1  BESCHRIFTUNG          OPT 2  erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1  BESCHRIFTUNG 2  seite NAME 3  erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntinecommand \...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} 1  CSNAME 2  FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] 1  BESCHRIFTUNG 2  seite NAME </pre>



<pre> \filledhboxg <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  TEXT      OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxk <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  TEXT      OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxm <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  TEXT      OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxr <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  TEXT      OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxy <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  TEXT      OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filler [...] *   sym symbol linie breite spatium NAME </pre>
<pre> \filterfromnext {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...} {<sup>7</sup>...} 1  NUMBER      OPT 2  NUMBER 3  CONTENT 4  CONTENT 5  CONTENT 6  CONTENT 7  CONTENT </pre>
<pre> \filterfromvalue {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1  NAME 2  NUMBER 3  NUMBER </pre>
<pre> \filterpages [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  FILE      OPT 2  gerade ungerade NUMBER NUMBER:NUMBER 3  breite   = DIMENSION    n        = NUMBER    category = NAME </pre>
<pre> \filterreference {<sup>1</sup>...} *   default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \findtwopassdata {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \finishregisterentry [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  NAME      OPT 2  label     = NAME    keys      = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT    entries   = TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT    alternative = TEXT 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \firstcharacter </pre>
<pre> \firstcounter [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1  NAME      OPT 2  NUMBER </pre>

\firstcountervalue [...] *   NAME
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT
\firstofoneargument {...} *   TEXT
\firstofoneunexpanded {...} *   TEXT
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT 4   TEXT 5   TEXT 6   TEXT
\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT 3   TEXT
\firstoftwoarguments {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1   TEXT 2   TEXT
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] [...] 1   NAME 2   NUMMER
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber

<code>\fitfieldframed [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>] {...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmt <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushbox {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * NAME
<code>\flushtokens [...]</code> * NAME
<code>\flushtoks \...</code> * CSNAME
<code>\folgendeunterseite</code>
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * NAME

<code>\fontcharbyindex {...}</code> *    NUMMER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1    NAME 2    FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\footnotetext [...<sup>1</sup>,...] {...}</code> 1    REFERENCE            OPT 2    TEXT
<code>\footnotetext [...,*...,...]</code> *    titel        = TEXT bookmark    = TEXT liste        = TEXT referenz     = REFERENCE
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...<sup>1</sup>] [...,*...,...<sup>2</sup>]</code> 1    TEXT 2    KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\format [...<sup>1</sup>] [...,*...,...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}</code> 1    NAME            OPT            OPT 2    inherits: \setupscale 3    CONTENT
<code>\formel [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1    gepackt tight <sup>HFT</sup> mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein 2    CONTENT
<code>\formelnummer [...,*...,...]</code> *    REFERENCE            OPT
<code>\foundbox {...} {...}</code> 1    NAME 2    NAME

<p><code>\fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p>
<p><code>\fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p><code>\frameddimension {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\framedparameter {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\freezedimenmacro \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\freezemeasure [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\frenchspacing</code></p>
<p><code>\fromlinenote [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\frozenhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\frule .. <sup>*</sup>... .. \relax</code></p> <p>* width<sub>␣</sub>DIMENSION height<sub>␣</sub>DIMENSION depth<sub>␣</sub>DIMENSION radius<sub>␣</sub>DIMENSION line<sub>␣</sub>DIMENSION type<sub>␣</sub>TEXT data<sub>␣</sub>TEXT name<sub>␣</sub>TEXT</p>
<p><code>\GetPar</code></p>
<p><code>\GotoPar</code></p>
<p><code>\Greeknumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\gdefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\gdefconvertedcommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>

\gefueelltesrechteck [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] {...} {...} 1 inherits: \stellegefueelltesrechteck <sup>OPT</sup> ein OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\gefueelltezeile [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] * inherits: \stellegefueelltezeileein
\geneigt
\geneigt fett
\gestreckt [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] {...} 1 inherits: \setupstretched <sup>OPT</sup> OPT 2 TEXT
\getboxfromcache {...} {...} ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
\getboxllx ... * CSNAME NUMMER
\getboxlly ... * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [... <sup>*</sup> ...] * BEFEHL
\getcommalistsize [... <sup>*</sup> ...] * BEFEHL
\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [...] * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAME
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename {...} * NUMMER



<pre> \getdummyparameters [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \geteparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] 1 FILE OPT 2 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromcommalist [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>

<pre> \getMPlayer [...] [...<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...] {...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \getmessage {...} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \getnamedglyphdirect {...} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphstyled {...} {...<sup>2</sup>} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedtwopassdatalist \... {...<sup>2</sup>} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getobject {...} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getobjectdimensions {...} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getpaletsizes [...] * NAME </pre>
<pre> \getparameters [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getprivatechar {...} * NAME </pre>
<pre> \getprivateslot {...} * NAME </pre>
<pre> \getrandomcount \... {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomdimen \... {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>

<pre> \getrandomfloat \... {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomnumber \... {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomseed \*... * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {<sup>*</sup>...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getrawparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {<sup>*</sup>...} * default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {<sup>*</sup>...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {<sup>*</sup>...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {<sup>*</sup>...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {<sup>*</sup>...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {<sup>*</sup>...} * NAME </pre>

\getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL
\getxparameters [...] [...,... <sup>2</sup> ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\gitter [...,... <sup>*</sup> ...] * inherits: \basegrid
\globaldisablemode [...,...*] * NAME
\globalenablemode [...,...*] * NAME
\globalletempty \*.. * CSNAME
\globalpopbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpopmacro \*.. * CSNAME
\globalpreventmode [...,...*] * NAME
\globalprocesscommalist [...] \*.. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\globalpushbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpushmacro \*.. * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT
\globalswapcounts \*... \*.. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdims \*... \*.. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros \*... \*.. 1 CSNAME 2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

\* NAME

`\glyphfontfile {...}`

\* FONT

`\gobbledoubleempty [...]1 [...]2`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}`

\* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]`

\* TEXT

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]

\* TEXT OPT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\gobbletwoarguments {...} {...}

1 CONTENT  
2 CONTENT

\gobbletwooptionals [...] [...]

1 TEXT  
2 TEXT

\gobbleuntil \...

\* CSNAME

\gobbleuntilrelax ... \relax

\* CONTENT

\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]

1 CATEGORY OPT  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME

<code>\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME
<code>\grabuntil {...} \^2..</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\graufarbe [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring ... \at ^2.. \to \^3.. \and \^4..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gross ...</code> * CHARACTER
<code>\grotesk</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\haarlinie</code>
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>

<code>\halfwaybox {...}</code> *   CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...</code> 1   TEXT 2   CSNAME
<code>\handschrift</code>
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> *   CHARACTER
<code>\hauptsprache [...]</code> *   SPRACHE
<code>\hboxofvbox ...</code> *   CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>] {...}</code> 1   REFERENCE 2   CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> *   CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\headhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1   TEXT        OPT 2   CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1   TEXT        OPT 2   CONTENT
<code>\headwidth</code>



<p><b>\heightanddepthofstring {...}</b></p> <p>* TEXT</p>
<p><b>\heightofstring {...}</b></p> <p>* TEXT</p>
<p><b>\heightspanningtext {...} {...} {...}</b></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><b>\HELP [...] {...} {...}</b></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p><b>instances: helptext</b></p>
<p><b>\helptext [...] {...} {...}</b></p> <p>1 REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><b>\heutigesdatum [...*,...]</b></p> <p>* jahr monat tag wocheHtag y yy Y m mm M d dd D w W spatium \_ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT merkmal day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><b>\heutigeskopfnummer</b></p>
<p><b>\hglue ...</b></p> <p>* DIMENSION</p>
<p><b>\hiddencitation [...]</b></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><b>\hiddencite [...]</b></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><b>\highlight [...] {...}</b></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\HIGHLIGHT {...}</b></p> <p>* TEXT</p>
<p><b>\highordinalstr {...}</b></p> <p>* TEXT</p>
<p><b>\hilfetext [...] {...} {...}</b></p> <p>1 REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><b>\hilo [...] {...} {...}</b></p> <p>1 links OPT rechts</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><b>\himilo {...} {...} {...}</b></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>



<p><code>\hspace [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 klein mittel gross normal default kein .5 1 2 3 speech zitieren interquotation zitat sentence intersentence NAME</p>
<p><code>\htdpostring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\htofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphen</code></p>
<p><code>\hyphenatedcoloredword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedfile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\hyphenatedfilename {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hyphenatedpar {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedurl {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\INRSTEX</code></p>
<p><code>\ibox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ifassignment ...</code> <sup>1</sup> <code>\else ...</code> <sup>2</sup> <code>\fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\iff</code></p>
<p><code>\ifinobject ...</code> <sup>1</sup> <code>\else ...</code> <sup>2</sup> <code>\fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\ifinoutputstream ...</code> <sup>1</sup> <code>\else ...</code> <sup>2</sup> <code>\fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\ifparameters ...</code> <sup>1</sup> <code>\else ...</code> <sup>2</sup> <code>\fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>

<code>\iftrialtypesetting <sup>1</sup>... \else <sup>2</sup>... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {...} <sup>1</sup>{...} <sup>2</sup>{...} <sup>3</sup>{...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\imumriss [...,<sup>1</sup>...,...] {...}</code> 1 inherits: \stelle <sup>OPT</sup> umrahmtein 2 CONTENT
<code>\in {...} {...} [...]</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\incrementcounter [...] [...]</code> 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 NUMMER
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...] [...] [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY

<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAME
<code>\inlinebuffer [...;...]</code> * BUFFER <small>OPT</small>
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\inlinerange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\insertpages [...]</code> <small><sup>1</sup></small> <code>[...;...]</code> <small><sup>2</sup> OPT</small> <code>[...;...]</code> <small><sup>3</sup> OPT</small> 1 FILE 2 NUMMER 3 breite = DIMENSION n = NUMMER category = NAME

<pre> \installactionhandler {...} *   NAME </pre>
<pre> \installactivecharacter ... *   CHARACTER </pre>
<pre> \installanddefineactivecharacter <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1   CHARACTER 2   BEFEHL </pre>
<pre> \installattributestack \*... *   CSNAME </pre>
<pre> \installautocommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... 1   CSNAME 2   NAME 3   CSNAME </pre>
<pre> \installautosetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1   CSNAME 2   NAME </pre>
<pre> \installbasicautosetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... 1   CSNAME 2   NAME 3   CSNAME </pre>
<pre> \installbasicparameterhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1   CSNAME 2   NAME </pre>
<pre> \installbottomframerenderer {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1   NAME 2   BEFEHL </pre>
<pre> \installcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... 1   CSNAME 2   NAME 3   CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {...} *   NAME </pre>
<pre> \installdefinehandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... 1   CSNAME 2   NAME 3   CSNAME </pre>
<pre> \installdefinitionset \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1   CSNAME 2   NAME </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... {<sup>4</sup>...} 1   CSNAME 2   NAME 3   CSNAME 4   NAME </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1   CSNAME 2   NAME </pre>

<pre> \installdirectparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installieresprache [...] [..., ...<u>2</u>..., ...] 1 NAME 2 inherits: \stellespracheein </pre>
<pre> \installieresprache [...] [...] 1 NAME 2 SPRACHE </pre>
<pre> \installleftframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installnamespace {...} * NAME </pre>
<pre> \installoutputroutine \... {...} 1 CSNAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installpagearrangement ... {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installparametersethandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>

\installparentinjector \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installrightframerenderer { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installrootparameterhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installsetuphandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installsetuponlycommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installshipoutmethod { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installsimplecommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installsimpleframedcommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installstyleandcolorhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installswitchcommandhandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} \ <sup>3</sup> ... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installswitchsetuphandler \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 NAME
\installtexdirective { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\installtextracker { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\installtopframerenderer { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL



\installunitsseparator {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...} * NUMMER
\interaktionsbalken [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
\interaktionsknopfe [..., <sup>1</sup> ...,...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein 2 seite unterseite REFERENCE
\interaktionsmenue [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein
\intertext {...} * TEXT
\invokepagehandler {...} {...} 1 normal kein NAME 2 CONTENT
\inzeile {...} [... <sup>2</sup> ] 1 TEXT OPT 2 REFERENCE
\irgendwo {...} {...} [... <sup>3</sup> ] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italic
\italiccorrection
\italicface
\italicfett
\itemtag [..., <sup>*</sup> ...,...] * REFERENCE OPT

<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\Kap {...}</code> * TEXT
<code>\kalligraphie</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\keinekopfundfusszeilen</code>
<code>\keinspatium</code>
<code>\keinzeilenobenundunten</code>
<code>\kerncharacters [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\klein</code>
<code>\kleinfett</code>
<code>\kleinfettgeneigt</code>
<code>\kleinfettitalic</code>
<code>\kleingeneigt</code>
<code>\kleingeneigtfett</code>
<code>\kleinitalicfett</code>
<code>\kleinnormal</code>
<code>\kleintippen</code>
<code>\klonierefeld [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>,...</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\knopf [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE

<p><code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton<sup>OPT</sup></p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\COMMENT [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {...}</code></p> <p>1 TEXT<sup>OPT</sup></p> <p>2 inherits: \stellekommentarein<sup>OPT</sup></p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: comment</p>
<p><code>\comment [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {...}</code></p> <p>1 TEXT<sup>OPT</sup></p> <p>2 inherits: \stellekommentarein<sup>OPT</sup></p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\komponente [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\komponente ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\konvertierezahl {...} {...}</code></p> <p>1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclednumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\kopfnummer [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 ABSCHNITT<sup>OPT</sup></p> <p>2 vorig aktuell folgende erste letzte</p>
<p><code>\kopierefeld [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\koreancirclednumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\koreannumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\koreannumeralsc {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\koreannumeralsp {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\koreanparentnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\korrigierezwischenraum {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\LAMSTEX</code></p>

<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELsprache</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabelsprache</code>
<code>\headsprache</code>
<code>\labelsprache</code>
<code>\mathlabelsprache</code>
<code>\operatorsprache</code>
<code>\prefixsprache</code>
<code>\suffixsprache</code>
<code>\taglabelsprache</code>
<code>\unitsprache</code>
<code>\LABELtexts {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\labeltexts {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\mathlabeltexts {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 KEY 2 TEXT

$\backslash LABELtext \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash btxlabeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash headtext \{...\}$ * KEY
$\backslash labeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash mathlabeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash operatorortext \{...\}$ * KEY
$\backslash prefixtext \{...\}$ * KEY
$\backslash suffixtext \{...\}$ * KEY
$\backslash taglabeltext \{...\}$ * KEY
$\backslash unittext \{...\}$ * KEY
$\backslash LABEL \left[ \dots, \dots \right] \left\{ \dots \right\}$ 1 REFERENCE <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash languageCharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharacters \{...\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharwidth \{...\}$ * SPRACHE
$\backslash lastcounter \left[ \dots \right] \left[ \dots \right]$ 1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER
$\backslash lastcountervalue \left[ \dots \right]$ * NAME
$\backslash lastdigit \{...\}$ * NUMMER
$\backslash lastlinewidth$
$\backslash lastnaturalboxdp$

<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} * BEFEHL
<code>\layeredtext</code> [... <sup>1</sup> ...,...] [... <sup>2</sup> ...,...] {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 inherits: \setuplayered <sup>PT</sup> OPT 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox</code> . <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\leftbottombox</code> {...} * CONTENT
<code>\leftbox</code> {...} * CONTENT

$\backslash\text{lefthbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtext}$ {...} *    KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{leftlabeltext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{leftmathlabeltext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{leftline}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{lefttright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{letbeundefined}$ {...} *    NAME
$\backslash\text{letcatcodecommand}$ \ <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1    CSNAME 2    CHARACTER NUMBER 3    CSNAME

$\backslash\text{letcscsname} \backslash^{1..} \backslash\text{csname} \dots \backslash\text{endcscsname}$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \dots \backslash\text{endcsname} \backslash^{2..}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \dots \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \dots \backslash\text{endcsname}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{letdummyparameter} \{\dots\} \backslash^{2..}$ 1 KEY 2 CSNAME
$\backslash\text{letempty} \backslash^{*..}$ * CSNAME
$\backslash\text{letgvalue} \{\dots\} \backslash^{2..}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letgvalueempty} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{letgvalurelax} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{letterampersand}$
$\backslash\text{letterat}$
$\backslash\text{letterbackslash}$
$\backslash\text{letterbar}$
$\backslash\text{letterbgroup}$
$\backslash\text{letterclosebrace}$
$\backslash\text{lettercolon}$
$\backslash\text{letterdollar}$
$\backslash\text{letterdoublequote}$
$\backslash\text{letteregroup}$
$\backslash\text{letterescape}$
$\backslash\text{letterexclamationmark}$
$\backslash\text{letterhash}$
$\backslash\text{letterhat}$



<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[.^1.]$ $\{.^2.\}$ 1    NUMBER                    OPT 2    TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{.^1.\}$ $\backslash.^2.$ 1    NAME 2    CSNAME
<code>\letvalueempty</code> $\{.^*.\}$ *    NAME
<code>\letvaluerelax</code> $\{.^*.\}$ *    NAME
<code>\letzteunterseite</code>
<code>\lfence</code> $\{.^*.\}$ *    CHARACTER
<code>\lhbox</code> $\{.^*.\}$ *    CONTENT

```
\limitatefirstline {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 BEFEHL
```

```
\limitatelines {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 BEFEHL
3 TEXT
```

```
\limitatetext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL
```

```
\limitatetext {...} {...,2...} {...3}
1 TEXT
2 [-+]DIMENSION
3 BEFEHL
```

```
\LINENOTE {...}
* TEXT
instances: linenote
```

```
\linenote {...}
* TEXT
```

```
\linespanningtext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 DIMENSION
3 FONT
```

```
\liniendicke
```

```
\links ...
* CHARACTER
```

```
\linksbuendig {...}
* CONTENT
```

```
\listcitation [...,1...2...] [...2]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authorityyear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\listcitation [...1] [...2]
1 default categoryOPTentry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcitation [...,1...2...] [...,2...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authorityyear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listcite [...,..1...,..] [...2.]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...1.] [...2.]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...,..1...,..] [...,..2...,..]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                   authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits:     \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\listenlaenge
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
*  CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
*  FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
*  FILE
```

```
\loadluafile [...]
*  FILE
```

```
\loadluafileonce [...]
*  FILE
```

\loadspellchecklist [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [ <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,...] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localframedwithsettings [ <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,...] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAME
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\lowerbox { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... { <sup>3</sup> ...} 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT

<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [...] {...} {...}</code> 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH [...] {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lrbbox [...] [...] [...] [...] [...]</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
<code>\ltop ... {...}</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\luacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaconditional \...</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaexpr {...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {...}</code> * BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>

<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONAT {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMMER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMMER
<code>\MPanchor {...}</code> * NAME
<code>\MPbetex {...}</code> * NAME
<code>\MPc {...}</code> * NAME
<code>\MPcode {...} {...}</code> 1 NAME OPT 2 CONTENT

\MPcolor {...} *   COLOR
\MPcoloronly {...} *   COLOR
\MPcolumn {...} *   NAME
\MPd {...} *   NAME
\MPdrawing {...} *   CONTENT
\MPfontsizehskip {...} *   FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1   NAME 2   NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1   NAME 2   NAME
\MPgetposboxes {..., <sup>1</sup> ...} {... <sup>2</sup> } 1   NAME 2   NAME
\MPh {...} *   NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1   +                   OPT       OPT 2   NAME 3   CONTENT
\MPleftskip {...} *   NAME
\MPll {...} *   NAME
\MPlr {...} *   NAME
\MPls {...} *   NAME
\MPmenubuttons {...} *   NAME

\MPn {...} *    NAME
\MPoptions {...} *    COLOR
\MPoverlayanchor {...} *    NAME
\MPp {...} *    NAME
\MPpage {...} *    NAME
\MPpardata {...} *    NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
\MPpos {...} *    NAME
\MPpositiongraphic {...} {..., $\overset{2}{=}$ ...,...} 1    NAME 2    KEY = VALUE <small>OPT</small>
\MPposset {...} *    NAME
\MPpr {...} *    NAME
\MPrawvar {...} {...} 1    NAME 2    KEY
\MPregion {...} *    NAME
\MPrest {...} {...} 1    NAME 2    CONTENT
\MPrightskip {...} *    NAME
\MPrs {...} *    NAME
\MPstring {...} *    NAME
\MPtext {...} *    NAME



\MPtransparency {...} *   COLOR
\MPul {...} *   NAME
\MPur {...} *   NAME
\MPVI
\MPv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1   NAME 2   NUMMER 3   CONTENT
\MPvar {...} *   KEY
\MPvariable {...} *   KEY
\MPvv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1   NAME 2   CONTENT
\MPw {...} *   NAME
\MPwhd {...} *   NAME
\MPx {...} *   NAME
\MPxy {...} *   NAME
\MPxywhd {...} *   NAME
\MPy {...} *   NAME
\m [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } 1   NAME 2   CONTENT
\makecharacteractive ... *   CHARACTER
\makerawcommalist [... <sup>1</sup> ,... <sup>2</sup> ] 1   BEFEHL 2   CSNAME
\makestrutofbox ... *   CSNAME NUMMER

`\mapfontsize [...][...]`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

`\margindata [...][...2...][...3...]{...4}`

- 1 NAME
- 2 referenz = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata
- 3 inherits: \setupmarginframed
- 4 CONTENT

`\MARGINDATA [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE  
inherits: \setupmargindata
  - 2 inherits: \setupmarginframed
  - 3 CONTENT
- instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge  
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin  
inother margintext

`\atleftmargin [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\atrighmargin [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininner [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininneredge [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininnermargin [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\inleft [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\inleftedge [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\inleftmargin [...1...][...2...]{...3}`

- 1 referenz = REFERENCE<sup>PT</sup>  
inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

<pre> \inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inoth<sup>er</sup> [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \inrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \margin<sup>text</sup> [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}} 1  referenz = REFERENCE<sup>OPT</sup>     inherits: \setupmargindata 2  inherits: \setupmarginframed 3  CONTENT </pre>
<pre> \markcontent [...]\stackrel{2}{...} 1  zuruecksetzen <sup>OPT</sup>des NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \markinjector [...]\stackrel{2}{...} *  NAME </pre>
<pre> \markpage [...]\stackrel{2}{...} 1  NAME 2  [-+]NUMBER </pre>

$\mat{...}$ *    CONTENT
$\math{[...]}^{...}$ 1    NAME <small>OPT</small> 2    CONTENT
$\mathbf{}$
$\mathbf{i}$
$\mathbb{}$
$\mathbf{b}$
$\mathcal{MATHCOMMAND}^{...}_{...}$ 1    TEXT <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2    TEXT
$\mathcal{}$
$\mathcal{double}[...]\{...\}^{...}_{...}$ 1    beide vfenced <small>OPT</small> 2    NUMMER 3    TEXT 4    TEXT
$\mathcal{DOUBLEEXTENSIBLE}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\mathcal{doublebar}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{doublebrace}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{doublebracket}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{doubleparent}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{overbarunderbar}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{overbraceunderbrace}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT
$\mathcal{overbracketunderbracket}^{...}_{...}$ 1    TEXT 2    TEXT

`\overparentunderparent {1...} {2...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\mathematik [1...] {2...}`

1 NAME OPT  
2 CONTENT

`\MATHEXTENSIBLE {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow  
xLeftrightharrow xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow  
xleftharpoondown xleftharpoonup xriightharpoondown xriightharpoonup xrightoverleftarrow  
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow  
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow  
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mriightharpoondown mriightharpoonup mrightoverleftarrow  
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightharrowfill  
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill  
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill  
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow  
tleftrightharrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow  
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup  
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow  
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightarrow {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eleftrightharrowfill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbarfill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\eoverbracefill {1...} {2...}`

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eoverbracketfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eoverparentfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbarfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbracefill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{eunderparentfill}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{mequal}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\{\dots\}^1{\dots}^2$

1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftrightharrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mrightharpoonoverleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT

2    TEXT

$\twoheadrightarrow$ <pre> \mtwoheadrightarrow {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\tequal$ <pre> \tequal {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\thookleftarrow$ <pre> \thookleftarrow {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\thookrightarrow$ <pre> \thookrightarrow {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\tleftarrow$ <pre> \tleftarrow {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\tleftrightarrow$ <pre> \tleftrightarrow {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\tleftarrow$ <pre> \tleftarrow {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\leftharpoonup$ <pre> \leftharpoonup {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\leftharpoonup$ <pre> \leftharpoonup {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\leftrightharpoonup$ <pre> \leftrightharpoonup {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\leftrightharpoons$ <pre> \leftrightharpoons {...} {...} 1  TEXT              OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\mapsto$ <pre> \mapsto {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\rightarrow$ <pre> \rightarrow {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\rel$ <pre> \rel {...} {...} 1  TEXT  OPT      OPT 2  TEXT </pre>
$\rightarrow$ <pre> \rightarrow {...} {...} 1  TEXT      OPT      OPT 2  TEXT </pre>



$\backtrightharpoonowdown$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\backtrightharpoonoup$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\trightharpoonleft$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\trightoverleftarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\ttriplelrel$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\twoheadleftarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\twoheadrightarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xequal$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xhookrightarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xhookrightarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xLeftarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xLeftrightarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xleftarrow$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xleftharpoonowdown$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

$\xleftharpoonoup$   $\{...\}^1 \{...\}^2$

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT



$\backslash inmframed$ [ $\dots$ $\stackrel{1}{=}$ $\dots$ ] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathframed$ 2 CONTENT
$\backslash mcframed$ [ $\dots$ $\stackrel{1}{=}$ $\dots$ ] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathframed$ 2 CONTENT
$\backslash mframed$ [ $\dots$ $\stackrel{1}{=}$ $\dots$ ] $\{\dots\}$ 1 inherits: $\backslash setupmathframed$ 2 CONTENT
$\backslash mathfunction$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash mathit$
$\backslash mathitalic$
$\backslash mathop$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash MATHORNAMENT$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash mathover$ [ $\dots$ $\stackrel{1}{\phantom{a}}$ ] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 oben v fenced <sup>OPT</sup> 2 NUMMER 3 TEXT
$\backslash MATHOVEREXTENSIBLE$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ 1 TEXT 2 TEXT instances:
$\backslash MATHRADICAL$ [ $\dots$ $\stackrel{1}{\phantom{a}}$ ] $\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash mathrm$
$\backslash mathscript$
$\backslash mathsl$
$\backslash mathss$
$\backslash mathtext$ $\dots$ $\stackrel{1}{\phantom{a}}$ $\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash mathtextbf$ $\dots$ $\stackrel{1}{\phantom{a}}$ $\{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathtextbi$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtripl\text{et}$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtrip\text{let}$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathttt$
$\backslash\mathunder$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}$ 1    unten vfenced <sup>PT</sup> 2    NUMMER 3    TEXT
$\backslash\mathunder\text{extensible}$ $\{...\}^{.*}$ *    TEXT
$\backslash\mathunder\text{textextensible}$ $\{...\}^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT 2    TEXT instances:
$\backslash\mathun\text{stacked}$
$\backslash\mathup\text{right}$
$\backslash\mathword$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\mathword\text{bf}$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT

$\backslash\mathwordbi$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbs$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordit$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordsl$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordtf$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\maxaligned$ { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
$\backslash\mbox$ { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
$\backslash\measure$ { <sup>*</sup> ...} * NAME
$\backslash\measured$ { <sup>*</sup> ...} * NAME
$\backslash\medskip$
$\backslash\medspace$
$\backslash\menueknopf$ [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\menueknopf$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sup>3</sup> ...] { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\message$ { <sup>*</sup> ...} * TEXT
$\backslash\metaTeX$
$\backslash\mfence$ { <sup>*</sup> ...} * CHARACTER
$\backslash\mfunction$ { <sup>*</sup> ...} * CONTENT

<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * NAME
<code>\mhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox <sup>1</sup>... <sup>2</sup>{...}</code> 1 TEXT           OPT 2 CONTENT
<code>\mittig ...</code> * CHARACTER
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEXT
<code>\mkvibuffer [...]</code> * BUFFER           OPT
<code>\moduleparameter <sup>1</sup>{...} <sup>2</sup>{...}</code> 1 FILE 2 KEY
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\monat {...}</code> * NUMMER
<code>\mono</code>
<code>\monofett</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> * NUMMER
<code>\monthshort {...}</code> * NUMMER
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> * CONTENT

<code>\NormalizeFontHeight \... {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeFontWidth \... {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\NormalizeTextHeight {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\NormalizeTextWidth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\nachunten [...]</code> * DIMENSION
<code>\namedheadnumber {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedstructurevariable {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
<code>\naturalhbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalhpack <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvcenter <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT

$\backslash\text{naturalvpack}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd}$ $\dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negatecolorbox}$ $\dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negated}$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery}$ $\overset{1}{\backslash\dots}$ $\overset{2}{\backslash\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{nextbox}$
$\backslash\text{nextboxdp}$
$\backslash\text{nextboxht}$
$\backslash\text{nextboxhtdp}$
$\backslash\text{nextboxwd}$
$\backslash\text{nextcounter}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\overset{2}{\dots}]$ 1 NAME OPT 2 NUMMER



<code>\nextcountervalue [...]</code> *    NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\folgendePARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nocitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nodetostring \...<sup>1</sup> {...}</code> 1    CSNAME 2    CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> *    TEXT
<code>\nonfrenchspacing</code>

<code>\nonmathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\u0033\u0030\u0030\u0030] {...}</code> 1   inherits: \stelleumrahmtein 2   CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \u00b9... {...}</code> 1   CSNAME 2   DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \u00b9... {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontheight \u00b9... {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontline \u00b9... {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontwidth \u00b9... {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizetextdepth {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\normalizetextheight {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\normalizetextline {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\normalizetextwidth {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT

<code>\normalslantedface</code>
<code>\normaltypeface</code>
<code>\notesymbol [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME OPT 2 REFERENCE
<code>\notiz [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME OPT 2 REFERENCE
<code>\NOTE [...]<sup>1</sup>,... {...}<sup>2</sup></code> 1 REFERENCE <sup>OPT</sup> 2 TEXT instances: footnote endnote
<code>\NOTE [...]<sup>*</sup>,...]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE instances: footnote endnote
<code>\endnote [...]<sup>*</sup>,...]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
<code>\footnote [...]<sup>*</sup>,...]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
<code>\endnote [...]<sup>1</sup>,... {...}<sup>2</sup></code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\footnote [...]<sup>1</sup>,... {...}<sup>2</sup></code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\NUMMERIERUNG [...]<sup>1</sup>,... {...}<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>



<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...<sup>1</sup>} \dots<sup>2</sup></code> 1 DIMENSION 2 CSNAME

\PointsToReal {...} \ <sup>2</sup> .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PointsToWholeBigPoints {...} \ <sup>2</sup> .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PPCHTEX
\PPCHTeX
\PRAGMA
\PtToCm {...} * DIMENSION
\pagearea [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> 1 oben kopfzeile text <sup>OPT</sup> fusszeile <sup>OPT</sup> unten 2 text marginalie kante 3 links rechts lefttext middletext righttext
\pagebreak [...,*,...] * leer kopfzeile <sup>OPT</sup> fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop NAME
\pagefigure [...] <sup>1</sup> [...,...] <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> 1 FILE 2 offset = default overlay kein DIMENSION
\pagegridspanwidth {...} * NUMMER
\pageinjection [...] <sup>1</sup> [...,...] <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> 1 NAME 2 KEY = VALUE
\pageinjection [...,...] <sup>1</sup> ... <sup>OPT</sup> [...,...] <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> 1 inherits: \setuppageinjection <sup>OPT</sup> 2 KEY = VALUE
\pagestaterealpage {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 NAME 2 NAME NUMMER
\paletsize
\PARAGRAPHS
\passelayoutan [...,...] <sup>1</sup> [...,...] <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> 1 NUMMER 2 hoehe = max DIMENSION zeilen = NUMMER
\passendfeld [...] <sup>1</sup> [...,...] <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody

<p><code>\pdfactualtext {...} {...}</code></p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>

<code>\percentdimen {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {<sup>*</sup>...}</code> * NUMMER
<code>\persiannumerals {<sup>*</sup>...}</code> * NUMMER
<code>\phantom {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...<sup>*</sup>...=...,...]</code> * breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION tiefe = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\placefloat [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...,...] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1 SINGULAR OPT OPT 2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT



`\placefloatwithsetups [...]1 [...]2,...] [...]3,... {...}4 {...}5`

1 NAME OPT OPT  
 2 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 3 REFERENCE  
 4 TEXT  
 5 CONTENT

`\platziereFLOAT [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\platzierechemical [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\platzierefigure [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\platzieregraphic [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\platziereintermezzo [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

`\platzieretable [...]1,... [-]2,... {...}3 {...}4`

1 split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand  
 linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe  
 [-]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend  
 haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile  
 fusszeile  
 2 REFERENCE  
 3 TEXT  
 4 CONTENT

<code>\placeframed [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>3</sup>...}</code> 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\placeheadnumber [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\placeheadtext [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\placehelp</code>
<code>\placeinitial [...]</code> * NAME <sub>OPT</sub>
<code>\placelayer [...]</code> * NAME
<code>\placelayeredtext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placelistofFLOATS [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub> instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
<code>\placelistofchemicals [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub>
<code>\placelistoffigures [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub>
<code>\placelistofgraphics [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub>
<code>\placelistofintermezzi [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub>
<code>\placelistoftables [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellelisteein <sub>OPT</sub>
<code>\placelistofpublications [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> 1 NAME <sub>OPT</sub> 2 inherits: \setupbt rendering <sub>OPT</sub>
<code>\placelistofsorts [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> 1 SINGULAR <sub>OPT</sub> 2 inherits: \stellesortierenein
<code>\placelistofSORTS [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellesortierenein <sub>OPT</sub> instances: logos
<code>\placelistoflogos [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</code> * inherits: \stellesortierenein <sub>OPT</sub>

<p><b>\placelistofsynonyms</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \stellessynonymmein</p>
<p><b>\placelistofSYNONYMS</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \stellessynonymmein OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><b>\placelistofabbreviations</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \stellessynonymmein OPT</p>
<p><b>\placelocalnotes</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><b>\placement</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><b>\PLACEMENT</b> [<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>placement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\placenamefloat</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><b>\placenameformula</b> [<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 + - REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\placenotes</b> [<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><b>\placepagenumber</b></p>
<p><b>\placepairedbox</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><b>\platzierePAIREDBOX</b> [<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</p> <p>1 inherits: \setuppairedbox OPT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><b>\platzierelegend</b> [<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</p> <p>1 inherits: \setuppairedbox<sup>OPT</sup></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><b>\placeparallel</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>

\placerawlist [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...] <sup>2</sup> 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
\placereadingwindow [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 NAME 2 NAME
\platzierebookmarks [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...,... <sup>3</sup> ...] <sup>3</sup> 1 ABSCHNITT LISTE 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
\platziereformel [...] <sup>*</sup> ...] * + - REFERENCE
\platziererefussnoten [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \setupnote
\platziereliste [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
\platzierelokalefussnoten [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \setupnote
\platzierenebeneinander {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 CONTENT 2 CONTENT
\platziereregister [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 inherits: \stelleregisterein
\platziereREGISTER [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \stelleregisterein <sup>OPT</sup> instances: index
\platziereindex [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \stelleregisterein <sup>OPT</sup>
\platziereuntereinander {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 CONTENT 2 CONTENT
\platziereunterformel [...] <sup>*</sup> ...] * + - REFERENCE
\platzierezusammengestellteliste [...] <sup>1</sup> [...,... <sup>2</sup> ...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
\platziereCOMBINEDLIST [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \stellelisteein instances: content
\platzierecontent [...] <sup>*</sup> ...] * inherits: \stellelisteein

<p><code>\popattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pos [...,*,...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\position [...,<sup>1</sup>...,...] (...<sup>2</sup>,...) {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \stelle<sup>OP</sup>positionierenein</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posten [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \stelle<sup>OP</sup>postenein</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prependetoks ... \to \...</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\prependtocommalist {...<sup>1</sup>} \...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>

<pre> \prependtoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} 1  NAME 2  BEFEHL </pre>
<pre> \presetdocument [...,\<sup>*</sup>...,...] *  inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,\<sup>*</sup>...,...] *  NAME </pre>
<pre> \presetLABELtext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetheadtext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetoperatortext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetprefixtext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presettaglabeltext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \presetunittext [<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,...] 1  SPRACHE          OPT 2  KEY  =  VALUE </pre>

<pre>\pretocommalist {...} \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prettyprintbuffer {...} {...}</pre> <pre>1 BUFFER</pre> <pre>2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME</pre>
<pre>\prevcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevcountervalue [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\preventmode [...,*,...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>&gt;,...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processallactionsinset [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>&gt;,...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentcommand [...,...<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 KEY = VALUE</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processassignmentlist [...,...<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 KEY = VALUE</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processbetween {...} \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CSNAME</pre>

<pre> \processbodyfontenvironmentlist \*... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \<sup>2</sup>... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...=&gt;...<sup>3</sup>...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...<sup>*</sup>] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processlist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} \<sup>4</sup>... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...<sup>*</sup>...] * NAME OPT </pre>



<p><code>\processMPfigurefile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\processmonth {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p><code>\processranges [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\processseparatedlist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME BEFEHL</p>
<p><code>\processTEXbuffer [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* BUFFER <small>OPT</small></p>
<p><code>\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p> <p>4 BEFEHL</p> <p>5 TEXT</p>
<p><code>\processuntil \<sup>*</sup>...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* NAME <small>OPT</small></p>
<p><code>\processyear {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p><code>\produkt [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\produkt <sup>*</sup>...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 kein fest streng<sup>OPT</sup> halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 inherits: \setupprofile</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {...<sup>1</sup>} <sup>2</sup>...</code></p> <p>1 kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\programm [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\projekt [...<sup>*</sup>]</code></p> <p>* FILE</p>

\projekt ... * FILE
\pseudoMixedCapped {...} * TEXT
\pseudoSmallCapped {...} * TEXT
\pseudoSmallcapped {...} * TEXT
\pseudosmallcapped {...} * TEXT
\punkt {...} * CHARACTER
\punkt [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \setupperperiods
\purenumber {...} * NUMMER
\pusharrangedpages ... \poparrangedpages
\pushattribute \*... * CSNAME
\pushbar [...] ... \popbar * NAME
\pushbutton [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 NAME 2 REFERENCE
\pushcatcodetable ... \popcatcodetable
\pushendofline ... \popendofline
\pushfarbe [...] ... \popfarbe * COLOR
\pushhintergrund [...] ... \pophintergrund * NAME
\pushindentation ... \popindentation
\pushMPdrawing ... \popMPdrawing
\pushmacro \*... * CSNAME
\pushmathstyle ... \popmathstyle

<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code></p> <p>* NAME <small>OPT</small></p>
<p><code>\pushpath [...]</code> ... <code>\poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation</code> ... <code>\poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed</code> ... <code>\poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...}</code> ... <code>\popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\Roemischezahlen {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>

<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {<sup>*</sup>...}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\rawcountervalue [<sup>*</sup>...]</code> * NAME
<code>\rawdate [...,<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \heutigesdatum
<code>\rawdoifelseinset {<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawgetparameters [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\rawprocessaction [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\rawprocesscommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\rawprocesscommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\rawstructurelistuservariable {<sup>*</sup>...}</code> * KEY

\rawsubcountervalue [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER
\rbox <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\readfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readfixfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
\readjobfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readlocfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readsetfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
\readsysfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readtexfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readxmlfile { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\realpagenumber
\realSmallCapped {.*} * TEXT
\realSmallcapped {.*} * TEXT
\realsmallcapped {.*} * TEXT
\rechteck [..., <sup>*</sup> ...=...] * inherits: \stelle <sup>OPT</sup> rechteckein

\rechtecke [...] <sup>OPT</sup> [...] * inherits: \stellerrechteckein
\rechts ... * CHARACTER
\rechtsbuendig {...} * CONTENT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\ref [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE
\REFERENCEFORMAT {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
\referenceprefix
\referenz [... <sup>1</sup> ,...] {... <sup>2</sup> } 1 REFERENCE 2 TEXT
\referieren (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
\registerattachment [...] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile {...} {... <sup>2</sup> } 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] [... <sup>3</sup> ...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass {...} * NAME
\registerhyphenationexception [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT

\registermenubuttons [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1 prefix einheit op <sup>er</sup> ator suffixe symbol packaged 2 KEY = VALUE
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [..., <sup>3</sup> ...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [..., <sup>3</sup> ...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
\regular
\relatemarking [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined { <sup>*</sup> ...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> *   NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...</code> 1   TEXT 2   TEXT 3   CSNAME
<code>\removetoks <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>...</code> 1   BEFEHL 2   CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code> *   NAME
<code>\replacefeature {...}</code> *   NAME
<code>\replaceincommalist \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   NUMMER
<code>\replaceword [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]</code> 1   NAME 2   TEXT 3   TEXT
<code>\rescan {...}</code> *   CONTENT
<code>\rescanwithsetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1   NAME 2   CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [<sup>*</sup>...]</code> *   NAME
<code>\resetandaddfeature {<sup>*</sup>...}</code> *   NAME
<code>\resetbar</code>
<code>\resetboxesincache {<sup>*</sup>...}</code> *   NAME
<code>\resetbreakpoints</code>





<code>\resetMPinstance [...]</code> * NAME
<code>\resetmarker [...]</code> * NAME
<code>\resetmode {...}</code> * NAME
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code> 1 NAME OPT 2 NAME alles
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \...</code> * CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> * NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR

<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> *    NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> *    BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1    FONT 2    e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1    FONT 2    e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1    NAME 2    NUMMER 3    NUMMER
<code>\restorebox {...} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> *    NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> *    NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code> 1    NAME 2    KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code> 1    NAME 2    KEY = VALUE
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> *    CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> *    CONTENT

$\backslash\text{rightbottombox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{rightbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{righthbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{rightLABELtext}$ {...} *    KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{rightlabeltext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{rightmathlabeltext}$ {...} *    KEY
$\backslash\text{rightline}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{rightorleftpageaction}$ {...} {...} 1    BEFEHL 2    BEFEHL
$\backslash\text{rightskipadaption}$
$\backslash\text{rightsubguillemot}$
$\backslash\text{righttopleft}$
$\backslash\text{righttopleftthbox}$ <sup>1</sup> ... {...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{righttopleftvbox}$ <sup>1</sup> ... {...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{righttopleftvtop}$ <sup>1</sup> ... {...} 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{righttopbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{ring}$ {...} *    CHARACTER
$\backslash\text{rlap}$ {...} *    CONTENT

\robustaddtocommalist {...} \^{.2.} 1 TEXT 2 CSNAME
\robustdoifelseinset {...} {...^{.2.},...} {...^{.3.}} {...^{.4.}} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\robustdoifinsetelse {...} {...^{.2.},...} {...^{.3.}} {...^{.4.}} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\robustpretocommalist {...} \^{.2.} 1 TEXT 2 CSNAME
\roemischezahlen {...} * NUMMER
\rollbutton [...^{.1.},...^{.1.},...] ^{.2.} [...] ^{.3.} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\rollbutton [...] ^{.1.} [...] ^{.2.},...^{.2.},...] ^{.3.} [...] ^{.4.} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
\rtop ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruecksetztenbeschriftung [...] * BESCHRIFTUNG
\rulehbox ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\rulehpack ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\rulembox {...} * CONTENT
\ruletopv ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruletpack ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\rulevbox ^{.1.} {...} ^{.2.} 1 TEXT OPT 2 CONTENT

<pre> \ruledvpack ...<sup>1</sup> {...} 1 TEXT<sup>OPT</sup> 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ...<sup>1</sup> {...} 1 TEXT<sup>OPT</sup> 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,<sup>*</sup>...] * NAME<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \runninghbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \safechar {...} * NUMMER </pre>
<pre> \samplefile {...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansfett </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \savebox {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,<sup>3</sup>...,...] 1 NAME<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 FILE 3 dataset = NAME typ = bib lua xml datei = FILE kriterium = alles text intro referenz aktuell hier vorig lokal komponente SECTIONBLOCK:alles SECTIONBLOCK:referenz SECTIONBLOCK:aktuell SECTIONBLOCK:vorig </pre>
<pre> \savebuffer [...,<sup>*</sup>...,...] * liste = NAME datei = FILE prefix = ja nein </pre>
<pre> \savebuffer [...]<sup>1</sup>, [...] [...]<sup>2</sup> 1 BUFFER 2 FILE </pre>

\savecounter [...] * NAME
\savetwopassdata {...} * NAME
\savefarbe ... \restorefarbe
\savenormalmeaning \*... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\schreibeurliste [...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 NUMMER 4 TEXT
\schreibezwischenliste [...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein 3 BEFEHL
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT

<pre> \secondoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT </pre>
<pre> \secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT 6  TEXT </pre>
<pre> \secondofthreearguments {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \secondoftwoarguments {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT </pre>
<pre> \secondoftwounexpanded {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT </pre>
<pre> \siehREGISTER [...]<sup>1</sup> [...+...+...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1  TEXT PROCESSOR-&gt;<del>TEXT</del>TEXT 2  INDEX 3  TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT instances: index </pre>
<pre> \siehindex [...]<sup>1</sup> [...+...+...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1  TEXT PROCESSOR-&gt;<del>TEXT</del>TEXT 2  INDEX 3  TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT </pre>
<pre> \seite [...,*,...] *  inherits: <sup>REF</sup>\pagebreak </pre>
<pre> \seitenreferenz [...,*,...] *  REFERENCE </pre>
<pre> \seitennummer </pre>
<pre> \select {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> 1  NAME          OPT      OPT      OPT      OPT      OPT 2  CONTENT 3  CONTENT 4  CONTENT 5  CONTENT 6  CONTENT </pre>
<pre> \serializecommalist [...,*,...] *  BEFEHL </pre>
<pre> \serializedcommalist </pre>



<code>\serif</code>
<code>\serifbold</code>
<code>\serifnormal</code>
<code>\setbar [...]</code> * NAME
<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setboxlly <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> * zuruecksetzten NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable \*...</code> * CSNAME
<code>\setcharacteralign {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharactercasing [...]</code> * zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien kein zufaellig mixed camel kap Kap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> * zuruecksetzten 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> * zuruecksetzten NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> * zuruecksetzten NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> * zuruecksetzten 1
<code>\setcharstrut {<sup>1</sup>...}</code> * TEXT
<code>\setcollector [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT
<code>\setcolormodell [...]</code> * black bw grau rgb cmyk alles kein

<pre> \setcounter [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \setcounterown [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} *  NAME </pre>
<pre> \setdataset [...] [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NAME 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] *  zuruecksetzen NUMMER </pre>
<pre> \setdirection [...] *  NUMMER </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1  NUMMER 2  TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1  KEY 2  BEFEHL </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  export nature pdf 3  inline bildschirm mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1  NAME 2  DIMENSION </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1  NAME 2  KEY 3  VALUE </pre>

`\setevariables [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\setfirstline [...]`

\* NAME OPT

`\setflag {...}`

\* NAME

`\setfont ...`

\* FONT

`\setfontcolorsheme [...]`

\* NAME

`\setfontfeature {...}`

\* NAME

`\setfontsolution [...]`

\* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...}1 {...}2`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\setgvalue {...}1 {...}2`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setgvariable {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

`\setgvariables [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister ...1 {...}2`

1 CSNAME NUMMER  
2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {...}`

\* TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {...}`

\* TEXT

`\sethyphenationfeatures [...]* [...]`

\* NAME zuruecksetzen OPT

<pre> \setinitial [...] [...] 1  NAME          OPT          OPT 2  inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...] [...] [...] 1  NAME 2  NUMMER 3  BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [...] *  versteckt NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1  NAME 2  titel NAME NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [...] [...] [...] 1  NAME 2  auto embed 3  CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] *  zuruecksetzten 1 2 </pre>
<pre> \setJSreamble {...} {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME          OPT          OPT 2  links rechts gerade ungerade 3  inherits: \setuplayer 4  CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME          OPT          OPT 2  inherits: \setuplayer 3  inherits: \stelleumrahmtein 4  CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] 1  NAME          OPT 2  inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein 3  CONTENT </pre>

```
\setlayertext [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3 {...}4
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
4 TEXT
```

```
\setlinefiller [...]  
* filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...]  
* [-+]DIMENSION OPT
```

```
\setMPlayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3 {...}4
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {...}1 {...}2 {...,...3...,...}3
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {...}1 {...}2 {...}3 {...,...4...,...}4
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...}1 {...}2
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...]1 [...2...]2
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...]1 [...,...2...,...]2
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...]  
* default oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...]1 [...]2
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\setmarking [...]1 {...}2
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
```

```
\setmathstyle {...,*...}  
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
```

```
\setmeasure {...}1 {...}2
1 NAME
2 DIMENSION
```

\setmessagetext {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER
\setmode {...} * NAME
\setnostrut
\setnote [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] {...} <sup>3</sup> 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
\setnotetext [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] {...} <sup>3</sup> 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT
\setnotetext [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...]
1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
\setnote [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...]
1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
\setobject {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> \... {...} <sup>4</sup> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
\setoldstyle
\setpagegrid [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 c = NUMMER r = NUMMER option = kein 2 CONTENT
\setpagereference {...} <sup>1</sup> {..., <sup>2</sup> ...}
1 NAME 2 REFERENCE
\setpagestate [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 NAME 2 NAME NUMMER
\setpagestaterealpageno {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 NAME 2 NAME NUMMER
\setpenalties \... {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER

`\setpercentdimen {...} {...}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMMER

`\setposition {...}`

- \* NAME

`\setpositionbox {...} \^ {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,5...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

`\setpositiononly {...}`

- \* NAME

`\setpositionplus {...} {...,2...} \^ {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setpositionstrut {...}`

- \* NAME

`\setprofile [...]`

- \* kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setpuffer [...] ... \endpuffer`

- \* NAME

`\setrandomseed {...}`

- \* NUMMER

`\setreference [...,1...] [...,2...,...]`

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {...} {...} \^ {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setregisterentry [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3`

1 NAME  
2 label = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternative = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\setreplacement [...]`

\* zuruecksetzten NAME

`\setrigidcolumnbalance ...`

\* CSNAME NUMMER

`\setrigidcolumnhsize {...}1 {...}2 {...}3`

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

`\setscript [...]`

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsectionblock [...]1 [...,...2...,...]2`

1 NAME  
2 bookmark = TEXT

`\setsimplecolumnhsize [...,...*...,...]`

\* n = NUMMER  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
zeilen = NUMMER

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

`\setstackbox {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

`\setstructurepageregister [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3`

1 NAME  
2 label = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternative = TEXT  
3 KEY = VALUE

`\setstrut`

`\setsuperiors`



<pre> \setssystemmode {...} *   NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [...,*...,...] *   KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \settext [...] [...] [...] [...] [...] 1  oben kopfzeile text fusszeile unten 2  text marginalie kante 3  links mittig rechts 4  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5  datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \settightobject {...} {...} \... {...} 1  NAME 2  NAME 3  CSNAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \settightreferencedobject {...} {...} \... {...} 1  NAME 2  NAME 3  CSNAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \settightunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1  NAME 2  NAME 3  CSNAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \settrialtypesetting </pre>
<pre> \setuevalue {...} {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \setugvalue {...} {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \setunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1  NAME 2  NAME 3  CSNAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \setupalternativestyles [...,*...,...] *   methode = normal auto </pre>

\setupattachment [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 titel = TEXT  
untertitel = TEXT  
autor = TEXT  
datei = FILE  
name = NAME  
buffer = BUFFER  
status = start stop  
methode = normal versteckt  
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default  
breite = passend DIMENSION  
hoehe = passend DIMENSION  
tiefe = passend DIMENSION  
farbe = COLOR  
textlayer = NAME  
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrand text hoch kein  
abstand = DIMENSION

\setupattachments [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupattachment

\setupbackend [...<sup>\*</sup>,...]

\* export = ja FILE  
xhtml = FILE  
datei = FILE  
intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006\_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI) ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4\_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan Color 2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006\_Coated3v2.icc SWOP2006\_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004) PSR\_LWC\_PLUS\_V2\_PT PSR\_LWC\_STD\_V2\_PT PSR\_SC\_PLUS\_V2\_PT PSR\_SC\_STD\_V2\_PT PSRgravureMF  
spatium = ja nein  
xmpfile = FILE  
formatieren = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1  
niveau = NUMMER  
option = immer nie  
profile = FILE

\setupbar [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 farbe = COLOR  
fortsetzen = ja nein alles  
leer = ja nein  
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
order = vordergrund hintergrund  
liniendicke = DIMENSION  
methode = NUMMER  
offset = NUMMER  
dy = NUMMER  
max = NUMMER  
foregroundstyle = STYLE BEFEHL  
foregroundcolor = COLOR  
mp = NAME  
links = TEXT  
rechts = TEXT

\setupbars [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupbar

\setupbleeding [...<sup>\*</sup>,...]

\* breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
platz = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt  
strecken = ja nein  
seite = ja nein

\setupbookmark [...,<sup>1</sup>\*,...]

\* zwingen = ja nein  
nummer = ja nein  
numberseparatorset = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:alles  
sectionblock = ja nein

\setupbtx [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>\*,...]

1 NAME OPT  
2 specification = default apa aps NAME  
dataset = default NAME  
befehl = \...##1  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz  
etallimit = NUMMER  
etaldisplay = NUMMER  
etaloption = letzte  
abschnitttrenner = initials  
interaktion = start stop nummer text seite alles  
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
sorttype = normal reverse  
compress = ja nein  
default = default NAME  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

\setupbtxdataset [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>\*,...]

1 NAME OPT  
2 language = SPRACHE

\setupbtxlist [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>\*,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \stelleleistein

\setupbtxregister [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>\*,...]

1 NAME OPT  
2 status = start stop  
dataset = NAME  
field = keyword range seitennummer autor  
register = NAME  
methode = once  
alternative = normalshort invertedshort  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

\setupbtxrendering [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>\*,...]

1 NAME OPT  
2 textstatus = start stop  
pagestate = start stop  
seperator = BEFEHL  
kriterium = vorig cite hier alles kein  
filter = TEXT  
specification = NAME  
titel = TEXT  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
dataset = NAME  
methode = dataset zwingen lokal global kein  
sorttype = kurz dataset liste referenz verwende default cite index  
wiederholen = ja nein  
group = NAME  
nummerierung = ja nein num index tag kurz seite

\setupbtx [...]

\* NAME

```
\setupbutton [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  selbeseite = ja nein leer kein normal default
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  alternative = versteckt
  inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 faktor = max NUMMER
  breite = DIMENSION
  features = NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...1.] [...2.] [...3,...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
3 links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  alternative = 0 1
```

```
\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
  breite = passend kein NUMMER
  hoehe = passend kein NUMMER
  links = passend kein NUMMER
  rechts = passend kein NUMMER
  oben = passend kein NUMMER
  unten = passend kein NUMMER
  format = klein mittel gross normal NUMMER
  rotation = NUMMER
  symausrichtung = auto
  achsen = an aus
  rahmenfarbe = COLOR
  liniendicke = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  einheit = DIMENSION
  faktor = NUMMER
  rahmen = an aus
  linienfarbe = COLOR
  fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
  groesse = klein mittel gross
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupcollector [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 rotation = links rechts innen aussen NUMMER
  winkel = links mittig rechts oben unten
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
  status = start stop
```

```
\setupcolumnspan [...*,...]
* n = NUMMER
  inherits: \stelleumrahmtein
```

\setupcombination [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
breite = passend DIMENSION  
hoehe = passend DIMENSION  
platz = links mittig rechts oben unten  
abstand = DIMENSION  
alternative = label text  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein  
fortsetzen = ja nein  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

\setupcounter [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 start = NUMBER  
counter = NAME  
methode = seite  
status = start stop  
art = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT  
prefix = ja nein  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:alles  
numberorder = reverse  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:alles  
typ = erste vorig folgende letzte nummer  
kriterium = streng positiv alles  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 wartezeit = ja nein

\setupdelimitedtext [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
language = lokal global SPRACHE  
methode = font  
wiederholen = ja nein  
platz = text absatz marginalie  
links = BEFEHL  
mittig = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
nextleft = BEFEHL  
nextright = BEFEHL  
vorspatium = inherits: \blanko  
nachspatium = inherits: \blanko  
linkerrand = ja nein standard DIMENSION  
rechterrand = ja nein standard DIMENSION  
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein  
ziehefolgendeein = ja nein auto  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
symstil = STYLE BEFEHL  
symfarbe = COLOR

`\setupdescription [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen      = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm      = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend        = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie      = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
```

`\setupdirections [...*,...]`

```
*  bidi          = an aus lokal global
   methode       = eins zwei default
   fences        = ja nein
   break         = beide vor
```

`\setupdocument [...*,...]`

```
*  vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY           = VALUE
```

`\setupeffect [...1,...] [...2,...]`

```
1  NAME          OPT
2  methode       = kein befehl
   strecken      = NUMMER
   liniendicke   = NUMMER
   alternative    = normal innen aussen beide versteckt strecken
```

\setupenumeration [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer        = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau        = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

\setupexport [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
   fliesstext  = DIMENSION
   breite      = DIMENSION
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   alternative = html div
   properties  = ja nein
   hyphen      = ja nein
   cssfile     = FILE
   ersteseite  = FILE
   letzteSeite = FILE

```

\setupexternalfigure [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  breite                             = DIMENSION
    hoehe                             = DIMENSION
    label                             = NAME
    seite                             = NUMMER
    objekt                             = ja nein
    prefix                             = TEXT
    methode                             = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
    controls                             = ja nein
    vorschau                             = ja nein
    mask                                = kein
    aufloesung                             = NUMMER
    farbe                                = COLOR
    arguments                             = TEXT
    wiederholen                             = ja nein
    faktor                                = passend breit max auto default
    hfaktor                                = passend breit max auto default
    bfaktor                                = passend breit max auto default
    maxbreite                             = DIMENSION
    maxhoehe                             = DIMENSION
    equalwidth                             = DIMENSION
    equalheight                             = DIMENSION
    format                                = NUMMER
    xformat                                = NUMMER
    yformat                                = NUMMER
    s                                    = NUMMER
    sx                                    = NUMMER
    sy                                    = NUMMER
    zeilen                                = NUMMER
    platz                                = lokal global default
    verzeichnis                             = PATH
    option                                = test rahmen leer
    foregroundcolor                         = COLOR
    reset                                  = ja nein
    hintergrund                             = farbe vordergrund NAME
    rahmen                                  = an aus
    hintergrundfarbe                         = COLOR
    xmax                                    = NUMMER
    ymax                                    = NUMMER
    umrahmen                                = an aus
    interaktion                             = ja alles kein referenz layer bookmark
    fliesstext                             = DIMENSION
    comment                                = BEFEHL TEXT
    groesse                                 = kein media crop trim art
    cache                                  = PATH
    resources                              = PATH
    bildschirm                             = FILE
    konversion                             = TEXT
    order                                  = LISTE
    crossreference                         = ja nein NUMMER

```

\setupexternalsoundtracks [...<sup>\*</sup>...,...]

\* option = wiederholen

\setupfieldbody [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
    inherits: \setupfieldcategory

```



\setupfieldcategory [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 start = NUMMER
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  typ = radio unter text zeile push check signature
  values = TEXT
  default = TEXT
  feldrahmenfarbe = COLOR
  feldhintergrundfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
  n = NUMMER
  symbol = NAME
  fieldlayer = NAME
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
           druckbar auto
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE

```

\setupfieldcontentframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldlabelframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupfieldtotalframed [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  alternative = zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
  inherits: \stelleumrahmtein

```

\setupfiller [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  alternative = symbol strecken linie spatium
  methode = lokal global mittig breit
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
  symbol = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

\setupfirstline [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternative = default zeile wort
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

\setupfittingpage [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 pagestate = start stop  
befehl = \...##1  
marginalie = seite  
format = NUMMER  
papier = auto default NAME  
inherits: \stelleumrahmtein

\setupfloatcaption [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 suffix = BEFEHL  
suffixseparator = BEFEHL  
suffixstopper = BEFEHL  
platz = links rechts mittig tief hoch gritter overlay innen aussen innermargin outermargin linkerrand rechterranda lefthanging righthanging haengend oben unten strecken tolerant sehrtolerant kein default  
befehl = \...##1  
nummerbefehl = \...##1  
textbefehl = \...##1  
vorspatium = inherits: \blanko  
spaceinbetween = inherits: \blanko  
nachspatium = inherits: \blanko  
abstand = DIMENSION  
headseparator = TEXT  
zwischen = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
obenoffset = DIMENSION  
untenoffset = DIMENSION  
nummer = ja nein kein  
group = TEXT  
linkerrand = DIMENSION  
rechterranda = DIMENSION  
innermargin = DIMENSION  
outermargin = DIMENSION  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein  
breite = passend max DIMENSION  
minbreite = passend DIMENSION  
maxbreite = DIMENSION  
inherits: \setupcounter

\setupfontexpansion [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 vector = NAME  
faktor = NUMMER  
strecken = NUMMER  
shrink = NUMMER  
schritt = NUMMER

\setupfontprotrusion [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 vector = NAME  
faktor = NUMMER  
links = NUMMER  
rechts = NUMMER

\setupfonts [...<sup>\*</sup>,...]

\* language = nein auto

\setupfontsolution [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 goodies = FILE  
solution = NAME  
less = NAME  
more = NAME  
methode = preroll split normal reverse zufaellig  
kriterium = NUMMER

\setupforms [...<sup>\*</sup>,...]

\* methode = XML HTML PDF  
export = ja nein

```

\setupformula [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 platz = links rechts
ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright normal
split = ja nein seite
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vorspatium = inherits: \blanko
nachspatium = inherits: \blanko
nummerbefehl = \...##1
farbe = COLOR
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
option = gepackt tight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefließstextein
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
alternative = NAME
ziehefolgendeein = ja nein auto
gritter = inherits: \snaptogrid
rahmen = nummer
haengend = kein auto
expansion = ja nein xml
referenceprefix = + - TEXT
xmlsetup = NAME
catcodes = NAME
inherits: \setupcounter

```

```

\setupformulaframed [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedcontent [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
leftoffser = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
zeilekorrektur = ja nein
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtable [...1] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
abstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  links                    = BEFEHL
    rechts                  = BEFEHL
    innen                   = BEFEHL
    platz                   = links rechts mittig kein
    tiefekorrektur          = an aus
    fliesstext              = inherits: \stellefliesstextein
    einziehen               = inherits: \stelleeinziehenein
    stil                    = STYLE BEFEHL
    farbe                   = COLOR
    inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupplacement

```

```

\setupglobalreferenceprefix [...*]
*  + - TEXT

```

```

\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternative              = horizontal vertikal irgendwo
    renderingsetup          = NAME

```

```

\setuphelp [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuphigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  abstand                 = DIMENSION
    up                     = DIMENSION
    stil                   = STYLE BEFEHL
    farbe                  = COLOR

```

```

\setuphighlight [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  befehl                  = ja nein
    stil                   = STYLE BEFEHL
    farbe                  = COLOR

```

```

\setuphyphenation [...*,...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein

```

```

\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  vor                     = BEFEHL
    nach                   = BEFEHL
    abstand                = DIMENSION
    muster                 = TEXT
    text                   = TEXT
    breite                 = passend breit DIMENSION
    seperator              = BEFEHL
    stil                   = STYLE BEFEHL
    farbe                  = COLOR
    kopfstil               = STYLE BEFEHL
    kopffarbe              = COLOR

```

```

\setupinitial [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                      = NUMMER
    m                      = NUMMER
    vor                    = BEFEHL
    abstand                = DIMENSION
    hoffset                = DIMENSION
    voffset                = zeile DIMENSION
    stil                   = STYLE BEFEHL
    farbe                  = COLOR
    font                   = FONT
    text                   = TEXT
    platz                  = marginalie text
    methode                = erste letzte auto kein

```

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

\* text immer global kein

`\setupitemgroup [...1] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

1 NAME OPT OPT OPT  
2 jede NUMMER  
3 intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand imtext lose  
passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten  
eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER\*breit NUMMER\*kleinerabstand horizontal NAME

4 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
vorkopf = BEFEHL  
nachkopf = BEFEHL  
linkertext = BEFEHL  
rechtext = BEFEHL  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
faktor = NUMMER  
schritt = DIMENSION  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
marginalie = ja nein standard DIMENSION  
linkerrand = ja nein standard DIMENSION  
rechterrand = ja nein standard DIMENSION  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein  
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein  
start = NUMMER  
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright  
symbol = NAME  
n = NUMMER  
ziehefolgendein = ja nein auto  
innen = BEFEHL  
befehl = CSNAME  
posten = NUMMER  
maxbreite = DIMENSION  
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen  
alignsymbol = ja nein  
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION  
setzetrenner = ja nein  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
kopfstil = STYLE BEFEHL  
kopffarbe = COLOR  
beschrstil = STYLE BEFEHL  
beschrfarbe = COLOR  
symstil = STYLE BEFEHL  
symfarbe = COLOR  
gritter = inherits: \definegridsnapping  
inherits: \setupcounter

**\setupitemgroup** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  vor                   = BEFEHL
   nach                  = BEFEHL
   zwischen              = BEFEHL
   vorkopf               = BEFEHL
   nachkopf              = BEFEHL
   linkertext            = BEFEHL
   rechtext              = BEFEHL
   links                 = BEFEHL
   rechts                = BEFEHL
   faktor                = NUMMER
   schritt               = DIMENSION
   breite                = DIMENSION
   abstand               = DIMENSION
   option                = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
                           imrand amrand imtext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner ungepackt
                           wiederholen norepeat reverse spalten eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard
                           NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
   marginalie            = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand            = ja nein standard DIMENSION
   rechterrund           = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung           = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen             = inherits: \stelleeinziehenein
   start                 = NUMMER
   symausrichtung        = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol                = NAME
   n                     = NUMMER
   ziehefolgendeein     = ja nein auto
   innen                 = BEFEHL
   befehl                = CSNAME
   posten                = NUMMER
   maxbreite             = DIMENSION
   itemalign             = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol           = ja nein
   textdistance          = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   setzetrenner          = ja nein
   stil                  = STYLE BEFEHL
   farbe                 = COLOR
   kopfstil              = STYLE BEFEHL
   kopffarbe             = COLOR
   beschrstil            = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe           = COLOR
   symstil               = STYLE BEFEHL
   symfarbe              = COLOR
   gritter               = inherits: \definegridsnapping
   inherits: \setupcounter

```

**\stelleITEMGROUP** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  jede NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

**\stelleitemize** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  jede NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup

```

`\setuplabel [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer         = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl imtext NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setuplayer [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  status         = start stop fortsetzten folgende wiederholen
   option         = test
   seite          = NUMMER
   breite         = DIMENSION
   hoehe          = DIMENSION
   region         = NAME
   rotation       = links rechts innen aussen NUMMER
   position       = ja nein overlay
   hoffset        = max DIMENSION
   voffset        = max DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   dx             = DIMENSION
   dy             = DIMENSION
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   winkel         = links mittig rechts oben unten
   platz          = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
   zeile          = NUMMER
   spalte         = NUMMER
   richtung       = normal reverse
   doppelseitig   = ja nein
   methode        = passend overlay
   wiederholen    = ja
   voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`

```
1 oben kopfzeile text fusszeileOPTunten
2 text marginalie kante
3 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 platz = links rechts beide
  bereich = links rechts lokal
  mp = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
```

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 compress = ja nein
  compressmethod = separator trenner spatium
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote
```



`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```

1  r c                OPT      OPT
2  ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3  zeilen             = passend NUMMER
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   zwischen          = BEFEHL
   strecken          = ja nein DIMENSION
   maxbreite         = passend DIMENSION
   nlinks            = NUMMER
   n                 = NUMMER
   wiederholen       = ja nein
   nx                = NUMMER
   breite            = DIMENSION
   hoehe             = passend zeile DIMENSION
   abstand           = DIMENSION
   linkeroffset       = DIMENSION
   rechterabstand    = DIMENSION
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungsein
   hintergrund        = farbe
   hintergrundfarbe   = COLOR
   xheight           = max DIMENSION
   xdepth            = max DIMENSION
   stil              = STYLE BEFEHL
   farbe             = COLOR

```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   befehl              = \...##1##2##3
   renderingsetup      = NAME
   breite              = DIMENSION
   abstand             = DIMENSION
   strecken            = DIMENSION
   filler              = BEFEHL

```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL

```

`\setuplocalfloats [...,...*...,...]`

```

*  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL

```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \stellezeilenabstandein

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...]`

```

*  an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```

*  NAME

```

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  abstand = DIMENSION
   down    = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR

```

`\setuplowhigh [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 Abstand = DIMENSION
  up      = DIMENSION
  down    = DIMENSION
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
```

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 up      = DIMENSION
  down    = DIMENSION
  stil    = STYLE BEFEHL
  farbe   = COLOR
```

`\setupMPgraphics [...*...,...]`

```
* farbe = lokal global
  mpy   = FILE
```

`\setupMPinstance [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 formatieren      = metafun mpost
  initializations  = ja nein
  setups           = NAME
  textstil         = STYLE BEFEHL
  textfarbe        = COLOR
  extensions       = ja nein
  methode          = binary decimal double scaled default
```

`\setupMPpage [...*...,...]`

```
* inherits: \setupfittingpage
```

`\setupMPvariables [...1] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

`\setupmarginblock [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 status      = start stop
  breite      = DIMENSION
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  zwischen    = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  stil        = STYLE BEFEHL
  farbe       = COLOR
  oben        = BEFEHL
  unten       = BEFEHL
  platz       = links rechts mittig imrand
  links       = BEFEHL
  rechts      = BEFEHL
```

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  strut                    = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
    befehl                  = \...#1
    breite                  = DIMENSION
    ausrichtung             = inherits: \stelleausrichtungsein
    anchor                  = region text
    platz                   = links rechts innen aussen
    methode                 = oben zeile erste tiefe hoehe
    category                = default kante
    bereich                 = lokal global
    option                  = text absatz
    marginalie              = lokal normal marginalie kante
    abstand                 = DIMENSION
    hoffset                 = DIMENSION
    voffset                 = DIMENSION
    dy                      = DIMENSION
    bottomspace             = DIMENSION
    threshold               = DIMENSION
    zeile                   = NUMMER
    stack                   = ja fortsetzten
    stil                    = STYLE BEFEHL
    farbe                   = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                        = NUMMER
    m                      = NUMMER
    abstand                = DIMENSION
    nummer                 = auto
    seperator              = TEXT
    ausrichtung            = links mittig rechts normal
    platz                  = oben center unten normal
    gritter                = math nein

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  links                    = BEFEHL
    rechts                 = BEFEHL
    strut                  = ja nein
    stil                   = STYLE BEFEHL
    abstand                = DIMENSION
    numberdistance         = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  openup                    = ja nein
   symbolset                 = NAME
   functionstyle              = STYLE BEFEHL
   compact                    = ja nein
   ausrichtung                = l2r r2l
   bidi                       = ja nein
   sygreek                    = normal italic kein
   lcgreek                    = normal italic kein
   ucgreek                    = normal italic kein
   italics                    = 1 2 3 4 kein zuruecksetzen
   autopunctuation            = ja nein alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                     = NAME
   domain                     = NAME zuruecksetzen
   textstil                   = STYLE BEFEHL
   textfarbe                  = COLOR
   functioncolor              = COLOR
   integral                   = limits nolimits autolimits displaylimits kein
   stylealternative           = NAME
   default                    = normal italic
   fraction                   = ams ctx
   ampersand                  = normal

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  befehl                    = ja nein
   links                     = NUMMER
   mittig                     = NUMMER
   rechts                     = NUMMER
   mathstyle                  = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   farbe                      = COLOR
   status                     = auto
   methode                    = auto
   faktor                     = kein auto NUMMER
   mathclass                  = NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  obenabstand               = DIMENSION
   abstandunten              = DIMENSION
   marginalie                 = DIMENSION
   farbe                      = COLOR
   strut                      = ja nein math tight
   alternative                 = innen aussen beide
   linie                      = ja nein auto
   links                      = NUMMER
   rechts                     = NUMMER
   liniendicke                = DIMENSION
   mathstyle                  = STYLE BEFEHL
   abstand                    = nein kein overlay
   inlinethreshold            = auto NUMMER
   displaythreshold           = auto NUMMER
   fences                     = NAME

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  links                      = BEFEHL
   rechts                     = BEFEHL
   strut                      = ja nein NUMMER
   ausrichtung                = links mittig rechts normal
   stil                        = STYLE BEFEHL
   abstand                    = DIMENSION
   simplecommand              = TEXT
   platz                      = oben unten hoch tief hoti normal

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternative = mp
   farbe      = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternative = default normal mp
   farbe      = COLOR
   mpoffset   = DIMENSION
   mp         = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   topcommand     = \...##1
   bottomcommand  = \...##1
   middlecommand  = \...##1
   mp             = NAME
   mpheight       = DIMENSION
   mpdepth        = DIMENSION
   mpoffset       = DIMENSION
   farbe          = COLOR
   hoffset        = DIMENSION
   voffset        = DIMENSION
   minhoehe       = DIMENSION
   mindepth       = DIMENSION
   mathclass      = rel ord
   offset         = min max normal
   platz          = oben unten hoch tief mittig NUMMER
   strut          = ja nein
   alternative    = normal default mp
   minbreite      = DIMENSION
   abstand        = DIMENSION
   moffset        = DIMENSION
   order          = normal reverse
   mathlimits     = ja nein

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
*  bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

```

```

\setupmixedcolumns [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  gritter           = inherits: \definegridsnapping
   liniendicke       = DIMENSION
   methode           = otr box
   vor               = BEFEHL
   nach              = BEFEHL
   abstand           = DIMENSION
   n                 = NUMMER
   maxhoehe          = DIMENSION
   maxbreite         = DIMENSION
   schritt           = DIMENSION
   profile           = NAME
   ausrichtung       = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups            = NAME
   ausgleichen       = ja nein
   splitmethod       = kein fest
   alternative       = lokal global
   internalgrid      = zeile halbezeile
   seperator         = linie
   strut             = ja nein
   farbe             = COLOR
   linienfarbe       = COLOR
   richtung          = normal reverse
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmodule [...1] [...2,...]
1  FILE                      OPT
2  test = ja nein
   KEY  = VALUE

```

`\setupnotation [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer        = ja nein
   typ            = note
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm      = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie      = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 interaktion = ja nein nummer text alles
   symbolcommand = \...##1
   textbefehl = \...##1
   indikator = ja nein
   textseparator = BEFEHL
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   rulecommand = BEFEHL
   linie = an aus normal links rechts befehl absatz
   split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor = NUMMER
   platz = text seite hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende = BEFEHL
   n = NUMMER
   linienfarbe = COLOR
   liniendicke = DIMENSION
   setups = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz = ja nein
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   bereich = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen = ja nein
   alternative = gritter fest spalten note kein
   kriterium = seite
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil = STYLE BEFEHL
   textfarbe = COLOR
   anchor = folgende
   vorspatium = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtsein

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
* inherits: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  methode = fest
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME

```

```

\setupoutputroutine [...*,...]
* NAME

```

\setuppagechecker [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 zeilen = NUMMER  
offset = DIMENSION  
methode = 0 1 2 3  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL

\setuppagegrid [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
nlinks = NUMMER  
nrechts = NUMMER  
breite = DIMENSION auto  
abstand = DIMENSION  
zeilen = NUMMER  
maxbreite = DIMENSION  
maxhoehe = DIMENSION  
richtung = normal reverse  
seite = inherits: \seite  
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridarea [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 status = start stop wiederholen  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
rechterabstand = DIMENSION  
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridareatext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 TEXT

\setuppagegridlines [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridstart [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppageinjection [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 status = vorig folgende NUMMER  
wartezeit = ja nein  
alternative = abbildung puffer setups kein NAME  
seite = inherits: \seite  
pagestate = start stop  
n = NUMMER  
inherits: \stelleumrahmtein



```
\setuppageinjectionalternative [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1 seite papier OPT OPT
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 wartezeit = ja nein
```

```
\setuppairedbox [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
platz = links mittig rechts oben unten hoch tief
n = NUMMER
abstand = DIMENSION
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

```
\stellePAIREDBOX [...*,...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\stellelegend [...*,...]
* inherits: \setuppairedbox
```

```
\setuppaper [...*,...]
* inherits: \stellepapierformatein
```

```
\setupparagraph [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...1,...] [...2]
1 zuruecksetzen jede erste folgende
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...2,...] [...3,...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
start = NUMMER
n = NUMMER
kriterium = alles
```

```
\setupperiods [...*,...]
* n = NUMMER
breite = DIMENSION passend
abstand = DIMENSION
symbol = BEFEHL
```

`\setupplacement [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
gritter = inherits: \suptogrid
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = ja nein standard
```

`\setuppositionbar [...*,...]`

```
* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
text = TEXT
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
```

`\setupprocessor [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 status = start stop
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = \...##1
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

`\setupprofile [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
zeilen = NUMMER
methode = streng fest kein
```

`\setupquotation [...*,...]`

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

`\setuprealpagenumber [...*,...]`

```
* inherits: \setupcounter
```

`\setupreferenceformat [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 label = * NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
typ = default text titel nummer seite realpage
setups = NAME
autocase = ja nein
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

`\setupreferenceprefix [...]`

```
* + - TEXT
```

```

1  NAME ABSCHNITT                                OPT      OPT
2  default
3  prefix          = ja nein
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion  = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset         = NAME
  prefixsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles
  numberconversion  = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \stelleregisterein
```

```

1  NAME                                OPT
2  NUMMER
3  inherits: \stelleregisterein

```

```

2  openpageaction    = REFERENCE
   closepageaction   = REFERENCE
   inherits: \stelleumrahmt

```

\* NAME

```

1 NAME OPT
2 format = NUMBER
xformat = NUMBER
yformat = NUMBER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = ja nein
zeilen = NUMBER
faktor = passend breit max auto default
hfaktor = passend breit max auto default
bfaktor = passend breit max auto default
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
s = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
equalwidth = DIMENSION
equalheight = DIMENSION
gritter = ja passend hoehe tiefe halbezeile
```

```
1  NAME                OPT
2  methode              =  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   voreinstellung      =  NAME
   features             =  auto
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscrip
```

`\setupselector [...]1 [...]2...`

1 NAME  
2 n = NUMBER  
m = NUMBER

`\setupshift [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 fortsetzen = ja nein  
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
methode = NUMBER  
dy = NUMBER  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

`\setupsidebar [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 liniendicke = DIMENSION  
linienfarbe = COLOR  
alternative = NUMBER  
obenoffset = DIMENSION  
untenoffset = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
linkerrandabstand = DIMENSION  
niveau = NUMBER

`\setupspellchecking [...]*...`

\* status = start stop  
methode = 1 2 3  
liste = NAME

`\setupstartstop [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
setups = NAME  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

`\setupstretched [...]*...`

\* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]*`

\* ja nein auto kap<sup>OPT</sup> passend zeile default CHARACTER

`\setupstyle [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 methode = befehl  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

`\setupsubformula [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 ziehefolgendeein = ja nein auto

`\setupsubformulas [...]1 [...]2...`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsynctex [...]*...`

\* status = start stop  
methode = min max

```
\setups {...,*,...}
```

```
* NAME
```

```
\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
```

```
1 r c x y row columnT erste letzte start kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
```

```
2 erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
```

```
3 extras = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
kopffarbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
setups = NAME
textbreite = DIMENSION lokal
split = ja nein wiederholen auto
kopfzeile = wiederholen
option = strecken tight
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
selbeseite = vor nach beide
spaceinbetween = inherits: \blanko
splitoffset = DIMENSION
aligncharacter = ja nein
alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
abstand = DIMENSION
farbe = COLOR
stil = math STYLE BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupTEXpage [...,*...,...]
```

```
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setuptabulation [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 formatieren = TEMPLATE kein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
ausrichtung = links mittig rechts dimension
linie = zeile normal
linienfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = ja nein
split = ja nein wiederholen auto
einheit = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
innen = BEFEHL
EQ = BEFEHL
kopfzeile = ja wiederholen text
rahmen = an aus
titel = TEXT
keeptogether = ja nein
```

```
\setuptagging [...,*...,...]
```

```
* status = start stop
methode = auto
```

**\setuptextbackground** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 status = start stop  
platz = text absatz immer kein  
kriterium = NUMMER  
alternative = NUMMER  
mp = NAME  
methode = NAME  
hintergrund = farbe  
hintergrundfarbe = COLOR  
winkel = rechteckig rund  
niveau = NUMMER  
hintergrundoffset = DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein  
strich = NUMMER  
radius = DIMENSION  
rahmen = an aus  
rahmenfarbe = COLOR  
liniendicke = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
rahmenoffset = DIMENSION  
linkeroffset = ja nein standard DIMENSION  
rechterabstand = ja nein standard DIMENSION  
obenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION  
untenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\setuptextflow** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 breite = DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\setuptooltip** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 platz = links mittig rechts  
inherits: \stelleumrahmtein

**\setupunit** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 methode = 1 2 3 4 5 6  
language = SPRACHE  
alternative = text mathematik  
order = reverse normal  
seperator = klein mittel gross normal kein NAME  
spatium = klein mittel gross normal kein NAME  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\setupuserpagenumber** [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* viewerprefix = TEXT  
status = start stop kein behalte leer  
inherits: \setupcounter

**\setupversion** [...]

\* konzept datei temporaer endfassung NAME

**\setupviewerlayer** [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* titel = TEXT  
status = start stop  
export = ja nein  
druckbar = ja nein  
bereich = lokal global  
methode = kein befehl

**\setupvspacing** [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \vspacing OPT

**\setupwithargument** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setupwithargumentswapped** {...} {...}

1 CONTENT  
2 NAME

**\setupxml** [..., ...<sup>\*</sup>..., ...]

\* default = versteckt kein text  
compress = ja nein

**\setupxtable** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>..., ...]

1 NAME OPT  
2 textbreite = DIMENSION lokal  
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein  
spaceinbetween = inherits: \blanko  
option = tight max strecken breite hoehe fest  
texthoehe = DIMENSION  
maxbreite = DIMENSION  
spaltenabstand = DIMENSION  
linkerrandabstand = DIMENSION  
rechterrandabstand = DIMENSION  
kopfzeile = wiederholen  
fusszeile = wiederholen  
liniendicke = DIMENSION  
split = ja nein wiederholen auto  
splitoffset = DIMENSION  
selbeseite = vor nach beide  
abstand = DIMENSION  
inherits: \stelleumrahmtein

**\setuvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setuxvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvariable** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

**\setvariables** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>..., ...]

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

**\setvboxregister** ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

**\setvisualizerfont** [...]<sup>\*</sup>

\* FONT OPT

**\setvtopregister** ...<sup>1</sup> {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

<pre> \setwidthof <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...,<sup>*</sup>...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...<sup>*</sup>...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,<sup>*</sup>...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...<sup>*</sup>...] * NAME OPT </pre>



<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...,...] *  specification = NAME          OPT    dataset      = NAME    field        = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher                   school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...,...] *  rotation      = NUMMER<sup>OPT</sup>    specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] *  NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirlsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...]<sup>1</sup> [...,.<sup>2</sup>,...] 1  FONT          OPT 2  NUMMER </pre>
<pre> \showfontdata </pre>

<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*...]</code> <code>* inherits: \stellefließstextein</code>
<code>\showfontstyle [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>...][...<sup>4</sup>...]</code> <code>1 inherits: \stellefließstextein OPT OPT OPT</code> <code>2 rm ss tt mm hw cg</code> <code>3 tf bf it sl bi bs</code> <code>4 alles NUMMER</code>
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...} [...]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 REFERENCE</code>
<code>\showhyphenationtrace [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>]</code> <code>1 SPRACHE OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\showhyphens {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showinjector [...*...]</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\showligatures [...]</code> <code>* FONT</code>
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {...<sup>1</sup>}{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>,...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME NUMMER</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\showminimalbaseline</code>

<pre> \shownextbox \... {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \showotfcomposition {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT </pre>
<pre> \showparentchain \... {<sup>2</sup>...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \showsetupsdefinition [... ] * NAME </pre>
<pre> \showsymbolset [... ] * NAME </pre>
<pre> \showtimer {<sup>*</sup>...} * TEXT </pre>
<pre> \showtokens [... ] * NAME </pre>
<pre> \showtrackers </pre>
<pre> \showvalue {<sup>*</sup>...} * NAME </pre>
<pre> \showvariable {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \showwarning {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...,...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \simplealignedbox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT </pre>
<pre> \simplealignedboxplus {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 TEXT 4 CONTENT </pre>
<pre> \simplealignedspreadbox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT </pre>
<pre> \simplegroupedcommand {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen  
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER  
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]OPT [...]OPT [...]OPT`

1 FILE  
2 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
n = NUMBER  
3 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
n = NUMBER

`\slovenianNumerals {...}`

\* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

\* NUMMER

`\smallbodyfont`

`\smallcappedcharacters {...}`

\* NUMMER

`\smallcappedromannumerals {...}`

\* NUMMER

`\smaller`

`\smallskip`

`\smash [...]OPT {...}`

1 w h d t<sub>OPT</sub>  
2 CONTENT

<code>\smashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashboxed ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashedhbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\smashedvbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> <code>1 TEXT OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\snaptogrid [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]{...<sup>3</sup>}</code> <code>1 normal standard<sup>OPT</sup>ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box</code> <code>min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\snaptogrid [...<sup>1</sup>,...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code> <code>1 inherits: \define<sup>OPT</sup>gridsnapping</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\someheadnumber [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>]</code> <code>1 ABSCHNITT</code> <code>2 vorig aktuell folgende erste letzte</code>
<code>\somekindoftab [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...<sup>3</sup>,...<sup>4</sup>]</code> <code>* alternative = horizontal<sup>OPT</sup>vertikal</code> <code>breite = DIMENSION</code> <code>hoehe = DIMENSION</code> <code>n = NUMMER</code> <code>m = NUMMER</code>
<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...<sup>1</sup>}{...<sup>2</sup>}</code> <code>1 ABSCHNITT</code> <code>2 vorig aktuell folgende erste letzte</code>
<code>\someplace {...<sup>1</sup>}{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}{...<sup>4</sup>}{...<sup>5</sup>}[...<sup>6</sup>]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code> <code>4 TEXT</code> <code>5 TEXT</code> <code>6 REFERENCE</code>
<code>\SORTING [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>instances: logo</code>
<code>\logo [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\spalte [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]</code> <code>* inherits: \columnbreak<sup>OPT</sup></code>

<code>\spanishNumerals {...}</code> *    NUMBER
<code>\spanishnumerals {...}</code> *    NUMBER
<code>\spatium</code>
<code>\spiegeln {...}</code> *    CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME 3    CSNAME
<code>\splitatcolon ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME 3    CSNAME
<code>\splitatcolons ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME 3    CSNAME
<code>\splitatcomma ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME 3    CSNAME
<code>\splitatperiod ... \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME 3    CSNAME
<code>\splitdfrac {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> *    FILE
<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>

`\splitofftokens ... \from ... \to ...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME

`\splitofftype`

`\splitstring ... \at ... \to ... \and ...`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CSNAME

`\sprache [...]`

\* SPRACHE

`\LANGUAGE`

`\spreadhbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\sqrt [...] {...}`

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

`\stackrel {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\startabbildung [...] [...] [..., ..., ..., ...] ... \stopabbildung`

1 NAME  
2 FILE  
3 inherits: \externeabbildung

`\startabsatz [...] [...] [..., ..., ..., ...] ... \stopabsatz`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupparagraph

`\startSECTION [..., ..., ..., ...] [..., ..., ..., ...] ... \stopSECTION`

1 titel = TEXT OPT OPT  
bookmark = TEXT  
beschriftung = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
eigenenummer = TEXT  
2 KEY = VALUE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\startchapter [..., ..., ..., ...] [..., ..., ..., ...] ... \stopchapter`

1 titel = TEXT OPT OPT  
bookmark = TEXT  
beschriftung = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
eigenenummer = TEXT  
2 KEY = VALUE

`\startpart [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stoppart`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsubject`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```



`\startsubsubsubsubject [...,\subscript{1}...,...]\stopsubsubsubsubject`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubsection [...,\subscript{1}...,...]\stopsubsubsubsubsection`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubsubject [...,\subscript{1}...,...]\stopsubsubsubsubsubject`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\starttitle [...,\subscript{1}...,...]\stoptitle`

```
1  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   beschriftung = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
   eigenenummer = TEXT
2  KEY = VALUE
```

`\startalignment [...,*,...]\stopalignment`

\* inherits: \stelleausrichtungsein

`\startallmodes [...,*,...]\stopallmodes`

\* NAME

`\startATTACHMENT [...,\subscript{1}...,...]\stopATTACHMENT`

```
1  NAME
2  inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

`\startattachment [...,\subscript{1}...,...]\stopattachment`

```
1  NAME
2  inherits: \setupattachment
```

`\startbar [...]\stopbar`

\* NAME

`\startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix`

`\startBESCHREIBUNG [...,\subscript{1}...,...]\stopBESCHREIBUNG`

```
*  titel      = TEXT
   bookmark   = TEXT
   liste      = TEXT
   referenz    = REFERENCE
```

`\startBESCHREIBUNG [...,\subscript{1}...,...]{...}\stopBESCHREIBUNG`

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

<pre> \startbitmapimage [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopbitmapimage *  farbe   = rgb cmyk grau    breite  = DIMENSION    hoehe   = DIMENSION    x       = NUMMER    y       = NUMMER </pre>
<pre> \startbordermatrix ... \stopbordermatrix </pre>
<pre> \startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions *  NAME </pre>
<pre> \startcatcodetable \*... ... \stopcatcodetable *  CSNAME </pre>
<pre> \startcentraligned ... \stopcentraligned </pre>
<pre> \startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign *  TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT </pre>
<pre> \startcheckedfences ... \stopcheckedfences </pre>
<pre> \startchemical [...<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \stopchemical 1  NAME          OPT          OPT 2  inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \startcollect ... \stopcollect </pre>
<pre> \startcollecting ... \stopcollecting </pre>
<pre> \startcolorintent [...] ... \stopcolorintent *  knockout overprint kein </pre>
<pre> \startcoloronly [...] ... \stopcoloronly *  COLOR </pre>
<pre> \startcolorset [...] ... \stopcolorset *  NAME </pre>
<pre> \startcolumnspan [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopcolumnspan *  inherits: \setupcolumnspan<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \startcombination [...<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \stopcombination 1  NAME          OPT          OPT 2  inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \startcombination [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stopcombination 1  NAME          OPT          OPT 2  N*M </pre>
<pre> \startcontextcode ... \stopcontextcode </pre>
<pre> \startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode </pre>
<pre> \startctxfunction ... ... \stopctxfunction *  NAME </pre>

<code>\startctxfuctiondefinition <sup>*</sup> ... \stopctxfuctiondefinition</code> <code>* NAME</code>
<code>\startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor</code>
<code>\startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper</code>
<code>\startdelimited [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,<sup>3</sup>...] ... \stopdelimited</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 SPRACHE</code> <code>3 inherits: \startenger</code>
<code>\startdelimitedtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,<sup>3</sup>...] ... \stopdelimitedtext</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 SPRACHE</code> <code>3 inherits: \startenger</code>
<code>\startDELIMITEDTEXT [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopDELIMITEDTEXT</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code> <b>instances:</b> quotation quote blockquote speech aside
<code>\startaside [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopaside</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code>
<code>\startblockquote [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopblockquote</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code>
<code>\startquotation [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopquotation</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code>
<code>\startquote [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopquote</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code>
<code>\startspeech [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopspeech</code> <code>1 SPRACHE OPT OPT</code> <code>2 inherits: \startenger</code>
<code>\startdisplaymath ... \stopdisplaymath</code>
<code>\startdmath ... \stopdmath</code>
<code>\startdocument [...,<sup>*</sup>...] ... \stopdocument</code> <code>* inherits: \setupdocument<sup>OPT</sup></code>
<code>\starteffect [...]<sup>*</sup> ... \stopeffect</code> <code>* NAME</code>
<code>\startEFFECT ... \stopEFFECT</code>
<code>\startelement {...}<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] ... \stopelement</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 KEY = VALUE</code>

<code>\startembeddedxtable [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopembeddedxtable</code> <code>* inherits: \setupxtable</code> <sup>OPT</sup>
<code>\startembeddedxtable [...]<sup>*</sup> ... \stopembeddedxtable</code> <code>* NAME</code> <sup>OPT</sup>
<code>\startexceptions [...]<sup>*</sup> ... \stopexceptions</code> <code>* SPRACHE</code>
<code>\startexpanded ... \stopexpanded</code>
<code>\startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect</code>
<code>\startextendedcatcodetable \... ... \stopextendedcatcodetable</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\startexternalfigurecollection [...]<sup>*</sup> ... \stopexternalfigurecollection</code> <code>* NAME</code>
<code>\startfarbe [...]<sup>*</sup> ... \stopfarbe</code> <code>* COLOR</code>
<code>\startfest [...]<sup>*</sup> ... \stopfest</code> <code>* tief mittig <del>hoch</del><sup>OPT</sup> hoti default</code>
<code>\startfittingpage [...]<sup>1</sup> [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \stopfittingpage</code> <code>1 NAME</code> <sup>OPT</sup> <code>2 inherits: \setupfittingpage</code>
<code>\startFITTINGPAGE [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopFITTINGPAGE</code> <code>* inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup></code> <code>instances: TEXpage MPpage</code>
<code>\startMPpage [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopMPpage</code> <code>* inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup></code>
<code>\startTEXpage [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopTEXpage</code> <code>* inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup></code>
<code>\startfloatcombination [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \stopfloatcombination</code> <code>* inherits: \setupcombination</code> <sup>OPT</sup>
<code>\startfloatcombination [...]<sup>*</sup> ... \stopfloatcombination</code> <code>* N*M NAME</code> <sup>OPT</sup>
<code>\startFLOATtext [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} ... \stopFLOATtext</code> <code>1 split immer links rechts<sup>OPT</sup> innen aussen<sup>OPT</sup> rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand</code> <code>linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe</code> <code>[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend</code> <code>haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile</code> <code>fusszeile</code> <code>2 REFERENCE</code> <code>3 TEXT</code> <code>instances: chemical figure table intermezzo graphic</code>

```

\startchemicaltext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopchemicaltext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingе marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startfiguretext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopfiguretext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingе marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startgraphictext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopgraphictext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingе marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startintermezzotext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingе marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\starttabletext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletext
1 split immer links rechts OPTinnen aussen OPTrumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند
linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe
[-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingе marginalie [-+]haengend
haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile
fusszeile
2 REFERENCE
3 TEXT

```

```

\startfont [...] ... \stopfont
* FONT OPT

```

```

\startfontclass [...] ... \stopfontclass
* jede NAME

```

```

\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution
* NAME

```

```

\startformel [...*,...] ... \stopformel
* gepackt tight mittig OPTrahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startformeln [...*,...] ... \stopformeln
* + - REFERENCE OPT

```

```

\startformel [...*,...] ... \stopformel
* option = gepackt OPTtight mittig rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein
marginalie = ja nein standard DIMENSION
gritter = inherits: \snaptogrid

```

`\startFORMULAformula [...,*...] ... \stopFORMULAformula`  
 \* gepackt tight mittig rahmen <sup>OPT</sup>tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein  
 instances: sp sd mp md

`\startmdformula [...,*...] ... \stopmdformula`  
 \* gepackt tight mittig <sup>OPT</sup>rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startmpformula [...,*...] ... \stopmpformula`  
 \* gepackt tight mittig <sup>OPT</sup>rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startsdformula [...,*...] ... \stopsdformula`  
 \* gepackt tight mittig <sup>OPT</sup>rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startspformula [...,*...] ... \stopspformula`  
 \* gepackt tight mittig <sup>OPT</sup>rahmen tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile inherits: \stellefliesstextein

`\startframedcell [...,*=...,...] ... \stopframedcell`  
 \* inherits: \stelleumrahmt<sup>OPT</sup>ein

`\startframedcontent [...*] ... \stopframedcontent`  
 \* NAME aus <sup>OPT</sup>

`\startframedrow [...,*=...,...] ... \stopframedrow`  
 \* inherits: \stelleumrahmt<sup>OPT</sup>ein

`\startframedtable [...1...] [...2...,...] ... \stopframedtable`  
 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
 2 inherits: \stelleumrahmt<sup>OPT</sup>ein

`\startgegenueber ... \stopgegenueber`

`\startgridsnapping [...*] ... \stopgridsnapping`  
 \* normal standard ja <sup>OPT</sup>streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box  
 min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME

`\startgridsnapping [...,*...] ... \stopgridsnapping`  
 \* inherits: \definegridsnapping<sup>OPT</sup>

`\starthaengend [...1...,...] {...2} ... \stophaengend`  
 1 Abstand = DIMENSION <sup>OPT</sup>  
 n = NUMMER  
 platz = links rechts  
 2 CONTENT

`\starthaengend [...1...] {...2} ... \stophaengend`  
 1 links rechts <sup>OPT</sup>  
 2 CONTENT

`\starthboxestohbox ... \stopboxestohbox`

`\starthboxregister ...* ... \stopboxregister`  
 \* CSNAME NUMMER

`\starthHELP [...*] ... \stopHELP`  
 \* REFERENCE <sup>OPT</sup>  
 instances: helptext

<code>\starthelptext [...]</code> ... <code>\stophelptext</code> *   REFERENCE                   OPT
<code>\starthighlight [...]</code> ... <code>\stophighlight</code> *   NAME
<code>\starthilfetext [...]</code> ... <code>\stophilfetext</code> *   REFERENCE                   OPT
<code>\starthintergrund [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> ... <code>\stophintergrund</code> *   inherits: \stellehintergrund <sup>OPT</sup> kein
<code>\starthINTERGRUND [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> ... <code>\stopHINTERGRUND</code> *   inherits: \stellehintergrund <sup>OPT</sup> kein instances: hintergrund
<code>\starthyphenation [...,<sup>*</sup>...]</code> ... <code>\stophyphenation</code> *   original tex default hyphenate expanded traditional kein
<code>\startimath ... \stopimath</code>
<code>\startindentedtext [...]</code> ... <code>\stopindentedtext</code> *   NAME
<code>\startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT</code>
<code>\startinteraktion [...]</code> ... <code>\stopinteraktion</code> *   versteckt NAME
<code>\startinteraktionsmenue [...]</code> ... <code>\stopinteraktionsmenue</code> *   NAME
<code>\startinterface ... \stopinterface</code> *   alles SPRACHE
<code>\startintertext ... \stopintertext</code>
<code>\startitemgroup [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...] [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> ... <code>\stopitemgroup</code> 1   NAME                                   OPT                   OPT 2   inherits: \setupitemgroup 3   inherits: \setupitemgroup
<code>\startITEMGROUP [...,...<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stopITEMGROUP</code> 1   inherits: \setupitemgroup <sup>OPT</sup> 2   inherits: \setupitemgroup instances: itemize
<code>\startitemize [...,...<sup>1</sup>...] [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> ... <code>\stopitemize</code> 1   inherits: \setupitemgroup <sup>OPT</sup> 2   inherits: \setupitemgroup
<code>\startJSCode ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ... \stopJSCode</code> 1   NAME 2   uses 3   NAME

<pre> \startJSreamble <sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>... \stopJSreamble 1  NAME 2  verwende 3  now later </pre>
<pre> \startkleinerdurchschuss [...]<sup>OPT</sup>... \stopkleinerdurchschuss *  blanko </pre>
<pre> \startknockout ... \stopknockout </pre>
<pre> \startCOMMENT [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup>... \stopCOMMENT 1  TEXT<sup>OPT</sup> 2  inherits: \stellekommentarein instances: comment </pre>
<pre> \startcomment [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup>... \stopcomment 1  TEXT<sup>OPT</sup> 2  inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \startkomponente [...]<sup>1</sup>... \stopkomponente *  FILE * </pre>
<pre> \startkomponente ...<sup>1</sup>... \stopkomponente *  FILE * </pre>
<pre> \startkopf [...]<sup>1</sup>... {...}<sup>2</sup>... \stopkopf 1  REFERENCE<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \startLABELtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopLABELtext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \startbtxlabeltext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopbtxlabeltext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startheadtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopheadtext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startlabeltext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stoplabeltext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startmathlabeltext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopmathlabeltext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startoperatorortext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopoperatorortext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startprefixtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopprefixtext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>
<pre> \startsuffixtext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... \stopsuffixtext 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  KEY </pre>



<pre> \starttaglabeltext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \stoptaglabeltext 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \startunittext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \stopunittext 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \startlayout [...]<sup>*</sup> ... \stoplayout *  NAME </pre>
<pre> \startlinealignment [...]<sup>*</sup> ... \stoplinealignment *  links mittig rechts max </pre>
<pre> \startlinecorrection [...]<sup>*</sup>, [...] ... \stoplinecorrection *  blanko inherits: \blanko  OPT </pre>
<pre> \startlinefiller [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>, [...] ... \stoplinefiller 1  filler NAME          OPT 2  inherits: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1  REFERENCE 2  TEXT instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1  REFERENCE 2  TEXT </pre>
<pre> \startlinenumbering [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>, [...] ... \stoplinenumbering 1  NAME          OPT          OPT 2  fortsetzen   = ja nein    start        = NUMMER    schritt       = NUMMER    methode       = seite erste folgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \stoplinenumbering 1  NAME          OPT          OPT 2  fortsetzten  NUMMER </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...]<sup>*</sup>, [...] ... \stoplinetablecell *  inherits: \setuplinetable  OPT </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig </pre>
<pre> \startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...]<sup>*</sup>, [...] ... \stoplocallinecorrection *  blanko inherits: \blanko  OPT </pre>

<pre> \startlocalnotes [...*...] ... \stoplocalnotes *   NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stoplocalsetups 1   gritter          OPT 2   NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups ... .. \stoplocalsetups *   NAME </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...*] ... \stopluaparameterset *   NAME </pre>
<pre> \startluasetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stopluasetups 1   gritter          OPT 2   NAME </pre>
<pre> \startluasetups ... .. \stopluasetups *   NAME </pre>
<pre> \startMPclip {...*} ... \stopMPclip *   NAME </pre>
<pre> \startMPcode {...*} ... \stopMPcode *   NAME          OPT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...*} ... \stopMPdefinitions *   NAME          OPT </pre>
<pre> \startMPdrawing [...*] ... \stopMPdrawing *   -             OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...*] ... \stopMPenvironment *   zuruecksetzen global + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...*,...} ... \stopMPextensions *   NAME          OPT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} ... \stopMPinclusions 1   +             OPT   OPT 2   NAME </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>,...} ... \stopMPpositiongraphic 1   NAME          OPT 2   KEY </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...*} ... \stopMPpositionmethod *   NAME </pre>
<pre> \startMPrun {...*} ... \stopMPrun *   NAME          OPT </pre>

$\backslash\text{startmarginallinie} [\dots] \dots \backslash\text{stopmarginallinie}$ $\ast \quad \text{NUMMER} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmarginallinie} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmarginallinie}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmarginrule} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmarginblock} [\dots] \dots \backslash\text{stopmarginblock}$ $\ast \quad \text{NAME} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmarkedcontent} [\dots] \dots \backslash\text{stopmarkedcontent}$ $\ast \quad \text{zuruecksetzen alles NAME} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startMATHALIGNMENT} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopMATHALIGNMENT}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathalignment} \qquad \text{OPT}$ $\text{instances: align mathalignment}$
$\backslash\text{startalign} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopalign}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathalignment} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmathalignment} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmathalignment}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathalignment} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startMATHCASES} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopMATHCASES}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathcases} \qquad \text{OPT}$ $\text{instances: cases mathcases}$
$\backslash\text{startcases} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopcases}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathcases} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmathcases} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmathcases}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathcases} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startMATHMATRIX} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopMATHMATRIX}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathmatrix} \qquad \text{OPT}$ $\text{instances: matrix mathmatrix}$
$\backslash\text{startmathmatrix} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmathmatrix}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathmatrix} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmatrix} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmatrix}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathmatrix} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmathmode} \dots \backslash\text{stopmathmode}$
$\backslash\text{startmathstyle} [\dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmathstyle}$ $\ast \quad \text{bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME}$
$\backslash\text{startmatrices} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmatrices}$ $\ast \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmathmatrix} \qquad \text{OPT}$
$\backslash\text{startmaxaligned} \dots \backslash\text{stopmaxaligned}$
$\backslash\text{startmiddlealigned} \dots \backslash\text{stopmiddlealigned}$
$\backslash\text{startmixedcolumns} [\dots] [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopmixedcolumns}$ $1 \quad \text{NAME} \qquad \text{OPT} \qquad \text{OPT}$ $2 \quad \text{inherits: } \backslash\text{setupmixedcolumns}$

<pre> \startMIXEDCOLUMNS [...,*...,...] ... \stopMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns<sup>OPT</sup> instances: itemgroupcolumns boxedcolumns </pre>
<pre> \startboxedcolumns [...,*...,...] ... \stopboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \startitemgroupcolumns [...,*...,...] ... \stopitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \startmode [...,*...] ... \stopmode * NAME </pre>
<pre> \startmodeset [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \stopmodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \startmodule [...] ... \stopmodule * FILE </pre>
<pre> \startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection </pre>
<pre> \startmodule ... .. \stopmodule * FILE </pre>
<pre> \startnamedsection [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...] ... \stopnamedsection 1 ABSCHNITT<sup>OPT</sup> 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startnamedsubformulas [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \stopnamedsubformulas 1 + - REFERENCE<sup>OPT</sup> 2 TEXT </pre>
<pre> \startnarrower [...,*...] ... \stopnarrower * [-+]links [-+]mittig<sup>OPT</sup>[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startNARROWER [...,*...] ... \stopNARROWER * [-+]links [-+]mittig<sup>OPT</sup>[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startnegativ ... \stopnegativ </pre>
<pre> \startnicelyfilledbox [...,*...,...] ... \stopnicelyfilledbox * breite = DIMENSION<sup>OPT</sup> hoehe = DIMENSION offset = DIMENSION strut = ja nein </pre>
<pre> \startnointerference ... \stopnointerference </pre>
<pre> \startnotallmodes [...,*...] ... \stopnotallmodes * NAME </pre>
<pre> \startnotext ... \stopnotext </pre>

<pre> \startNOTE [...,*...] ... \stopNOTE *  REFERENCE      OPT instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE *  titel      = TEXT OPT    bookmark   = TEXT    liste      = TEXT    referenz   = REFERENCE instances: footnote endnote </pre>
<pre> \startendnote [...,*=...,...] ... \stopendnote *  titel      = TEXT OPT    bookmark   = TEXT    liste      = TEXT    referenz   = REFERENCE </pre>
<pre> \startfootnote [...,*=...,...] ... \stopfootnote *  titel      = TEXT OPT    bookmark   = TEXT    liste      = TEXT    referenz   = REFERENCE </pre>
<pre> \startendnote [...,*...] ... \stopendnote *  REFERENCE      OPT </pre>
<pre> \startfootnote [...,*...] ... \stopfootnote *  REFERENCE      OPT </pre>
<pre> \startnotmode [...,*...] ... \stopnotmode *  NAME </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,*=...,...] ... \stopNUMMERIERUNG *  titel      = TEXT OPT    bookmark   = TEXT    liste      = TEXT    referenz   = REFERENCE </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...} ... \stopNUMMERIERUNG 1  REFERENCE      OPT      OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \startoutputstream [...*...] ... \stopoutputstream *  NAME </pre>
<pre> \startoverlay ... \stopoverlay </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startpagecomment ... \stoppagecomment </pre>
<pre> \startpagefigure [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \stoppagefigure 1  FILE      OPT 2  offset = default overlay kein DIMENSION </pre>
<pre> \startpagegrid [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \stoppagegrid 1  NAME      OPT      OPT 2  inherits: \setuppagegrid </pre>

<pre> \startpagegridspan [...] [...] ... \stoppagegridspan 1  NAME 2  inherits: \setuppagegridspan </pre>
<pre> \startPAGEGRID [...] [...] ... \stopPAGEGRID *  inherits: \setuppagegrid<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \startpagelayout [...] ... \stoppagelayout *  seite linkerseite rechterseite </pre>
<pre> \startpar [...] [...] ... \stoppar 1  NAME 2  inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \startparagraphs [...] ... \stopparagraphs *  NAME </pre>
<pre> \startparagraphscell ... \stopparagraphscell </pre>
<pre> \startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS </pre>
<pre> \startPARALLEL ... \stopPARALLEL </pre>
<pre> \startparbuilder [...] ... \stopparbuilder *  default oneline basic NAME </pre>
<pre> \startplacefloat [...] [...] [...] ... \stopplacefloat 1  SINGULAR 2  titel          = TEXT    bookmark       = TEXT    beschriftung   = TEXT    liste          = TEXT    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand                      rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber                      zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber                      kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto                      seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile    referenz       = REFERENCE 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \startplatziereFLOAT [...] [...] [...] ... \stopplatziereFLOAT 1  titel          = TEXT    bookmark       = TEXT    beschriftung   = TEXT    liste          = TEXT    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand                      rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber                      zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber                      kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto                      seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile    referenz       = REFERENCE 2  KEY = VALUE instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \startplatzierechemical [...] [...] [...] ... \stopplatzierechemical 1  titel          = TEXT    bookmark       = TEXT    beschriftung   = TEXT    liste          = TEXT    platz          = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand                      rechterrund linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber                      zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber                      kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto                      seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile    referenz       = REFERENCE 2  KEY = VALUE </pre>

```

\startplatzierefigure [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzierefigure
1  titel          = TEXT                      OPT                      OPT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzieregraphic
1  titel          = TEXT                      OPT                      OPT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzo [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatziereintermezzo
1  titel          = TEXT                      OPT                      OPT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretable [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplatzieretable
1  titel          = TEXT                      OPT                      OPT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung   = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
                  rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber
                  zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend 90 180 270 nonumber
                  kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto
                  seite linkerseite rechterseite irgendwo effective kopfzeile fusszeile
   referenz      = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\startplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \stopplacepairedbox
1  NAME          = TEXT                      OPT
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\startplatzierePAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatzierePAIREDBOX
*  inherits: \setuppairedbox                      OPT
instances: legend

```

```

\startplatzierelegend [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatzierelegend
*  inherits: \setuppairedbox                      OPT

```

```

\startplatziereformel [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatziereformel
*  titel         = TEXT                      OPT
   suffix        = TEXT
   referenz      = + - REFERENCE

```

```

\startplatziereformel [...,\stackrel{*}{=},...] ... \stopplatziereformel
*  + - REFERENCE                      OPT

```

<pre> \startpos [...] ... \stoppos * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startpositioning [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \stoppositioning 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stellepositioniererein </pre>
<pre> \startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \startpositiv ... \stoppositiv </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stopprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stopprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stopprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \startprocesscommalist [..., ...<sup>*</sup>...] ... \stopprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt ... ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt ... ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublikation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \stoppublikation 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT </pre>
<pre> \startpuffer [...] ... \stoppuffer * NAME OPT </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \stoprawsetups 1 glitter OPT 2 NAME </pre>



\startrawsetups ... \stoprawsetups
* NAME
\startreadingfile ... \stopreadingfile
\startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig
\startregime [...] ... \stopregime * inherits: \enableregime
\startregister [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] [... <sup>4</sup> ] [...+... <sup>5</sup> +...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX
\startreusableMPgraphic {... <sup>1</sup> } {..., <sup>2</sup> ,...} ... \stopreusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\startschmall [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ,...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleengerein
\startschmall [...,... <sup>1</sup> ,...] [..., <sup>2</sup> ,...] ... \stopschmall 1 inherits: \stelleengerrein OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse
\startschmall [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ,...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse
\startscript [...] ... \stopscript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\startsectionblock [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ,...] ... \stopsectionblock 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblokein
\startsectionblockenvironment [...] ... \stopsectionblockenvironment * NAME
\startSECTIONBLOCK [...,... <sup>*</sup> ,...] ... \stopSECTIONBLOCK * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
\startappendices [...,... <sup>*</sup> ,...] ... \stopappendices * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein
\startbackmatter [...,... <sup>*</sup> ,...] ... \stopbackmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein
\startbodymatter [...,... <sup>*</sup> ,...] ... \stopbodymatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein

```
\startfrontmatter [...*...] ... \stopfrontmatter
* bookmark = TEXT OPT
inherits: \stelleabschnittsblockein
```

```
\startsectionlevel [...1] [...2...] [...3...] ... \stopsectionlevel
1 NAME OPT OPT OPT
2 titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenennummer = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\startsetups [...1] [...2] ... \stopsetups
1 gritter OPT
2 NAME
```

```
\startsetups ... .. \stopsetups
* NAME
```

```
\startshift [...*] ... \stopshift
* NAME
```

```
\startsidebar [...1] [...2...] ... \stopsidebar
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupsidebar
```

```
\startsimplecolumns [...*...] ... \stopsimplecolumns
* inherits: \setsimplecolumnhsizeOPT
```

```
\startspalten [...*...] ... \stopspalten
* inherits: \stellespalteOPTein
```

```
\startspecialitem [...1] [...2...] ... \stopspecialitem
1 pos OPT OPT
2 REFERENCE
```

```
\startspecialitem [...*] ... \stopspecialitem
* unter its
```

```
\startspecialitem [...1] {...2} ... \stopspecialitem
1 sym ran mar
2 TEXT
```

```
\startsplitformula ... \stopsplitformula
```

```
\startspread ... \stopspread
```

```
\start [...*] ... \stop
* NAME OPT
```

```
\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP
```

```
\startstaticMPfigure {...*} ... \stopstaticMPfigure
* NAME
```

```
\startstaticMPgraphic {...1} {...2...] ... \stopstaticMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

$\backslash STARTSTOP \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash startstrictinspectnextcharacter \dots \backslash stopstrictinspectnextcharacter$
$\backslash startstructurepageregister [^{1}_{...}] [^{2}_{...}] [...,^{3}_{...},...] [...,^{4}_{...},...]_{OPT}$ 1    NAME 2    NAME 3    label        =    NAME keys        =    TEXT    PROCESSOR->TEXT entries     =    TEXT    PROCESSOR->TEXT keys:1      =    TEXT keys:2      =    TEXT keys:3      =    TEXT entries:1   =    TEXT entries:2   =    TEXT entries:3   =    TEXT alternative =    TEXT 4    KEY =    VALUE
$\backslash startstyle [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopstyle$ *    inherits: \setupstyle
$\backslash startstyle [^{*}_{...}] \dots \backslash stopstyle$ *    NAME FONT
$\backslash startSTYLE \dots \backslash stopSTYLE$
$\backslash startsubformulas [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopsubformulas$ *    + - REFERENCE <sub>OPT</sub>
$\backslash startsubjectlevel [^{1}_{...}] [...,^{2}_{...},...] [...,^{3}_{...},...] \dots \backslash stopsubjectlevel$ 1    NAME <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> <sub>OPT</sub> 2    titel            =    TEXT bookmark      =    TEXT beschriftung   =    TEXT liste           =    TEXT referenz       =    REFERENCE eigenennummer =    TEXT 3    KEY =    VALUE
$\backslash startsubsentence \dots \backslash stopsubsentence$
$\backslash startsubstack \dots \backslash stopsubstack$
$\backslash startsymbolset [^{*}_{...}] \dots \backslash stopsymbolset$ *    NAME
$\backslash startTABLE [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopTABLE$ *    inherits: \setupTABLE <sub>OPT</sub>
$\backslash startTABLEbody [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopTABLEbody$ *    inherits: \setupTABLE <sub>OPT</sub>
$\backslash startTABLEfoot [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopTABLEfoot$ *    inherits: \setupTABLE <sub>OPT</sub>
$\backslash startTABLEhead [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopTABLEhead$ *    inherits: \setupTABLE <sub>OPT</sub>
$\backslash startTABLEnext [...,^{*}_{...},...] \dots \backslash stopTABLEnext$ *    inherits: \setupTABLE <sub>OPT</sub>

[illegible]

\* TEMPLATE

\* NAME

\* NAME

\* NAME.

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelletabellenein
```

\* NAME

\* NAME

```
1  NAME                                OPT          OPT
2  inherits: \setuptabulation
```

```
1  TEMPLATE                                OPT      OPT
2  inherits: \stelletabulatorein
```

```
instances: legend fact
```

```

1  NAME                OPT                OPT
2  inherits: \stelletabulatorein

```

[illegible]

`\starttexcode ... \stoptexcode`

```

1 spaces nospaces      OPT    OPT    OPT    OPT    OPT    OPT
2 global
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

```

`\starttext ... \stoptext`

$\backslash\text{starttextbackground}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stoptextbackground}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setuptextbackground}$
$\backslash\text{starttextbackgroundmanual}$ ... $\backslash\text{stoptextbackgroundmanual}$
$\backslash\text{startTEXTBACKGROUND}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopTEXTBACKGROUND}$ * inherits: $\backslash\text{setuptextbackground}$ <sub>OPT</sub>
$\backslash\text{starttextcolor}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{stoptextcolor}$ * COLOR
$\backslash\text{starttextcolorintent}$ ... $\backslash\text{stoptextcolorintent}$
$\backslash\text{starttextflow}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{stoptextflow}$ * NAME
$\backslash\text{starttextlinie}$ { <sup>*</sup> ...} ... $\backslash\text{stoptextlinie}$ * TEXT
$\backslash\text{startTYPING}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopTYPING}$ * inherits: $\backslash\text{stelle Tippenein}$ instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
$\backslash\text{startTYPING}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopTYPING}$ * fortsetzen instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
$\backslash\text{startLUA}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopLUA}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{startMP}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopMP}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{startPARSEDXML}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopPARSEDXML}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{startTEX}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopTEX}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{starttyping}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stoptyping}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{startXML}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopXML}$ * fortsetzen OPT
$\backslash\text{startLUA}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopLUA}$ * inherits: $\backslash\text{stelle Tippenein}$ OPT
$\backslash\text{startMP}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopMP}$ * inherits: $\backslash\text{stelle Tippenein}$ OPT
$\backslash\text{startPARSEDXML}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopPARSEDXML}$ * inherits: $\backslash\text{stelle Tippenein}$ OPT
$\backslash\text{startTEX}$ [ <sup>*</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] ... $\backslash\text{stopTEX}$ * inherits: $\backslash\text{stelle Tippenein}$ OPT

<code>\starttyping [...,.*,...] ... \stoptyping</code> <code>* inherits: \stelleutippenein</code>
<code>\startXML [...,.*,...] ... \stopXML</code> <code>* inherits: \stelleutippenein</code>
<code>\starttokens [...] ... \stoptokens</code> <code>* NAME</code>
<code>\starttransparent [...] ... \stoptransparent</code> <code>* COLOR</code>
<code>\starttypescript [...,.<sup>1</sup>...] [...,.<sup>2</sup>...] [...,.<sup>3</sup>...] ... \stoptypescript</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy</code> <code>2 NAME</code> <code>3 size name</code>
<code>\starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection</code> <code>* NAME</code>
<code>\startumbruch [...,.<sup>1</sup>] [...,.<sup>2</sup>...] ... \stopumbruch</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \stelleumbruehein</code>
<code>\startMAKEUPumbruch [...,.*,...] ... \stopMAKEUPumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruehein</code> <code>instances: standard page text middle</code>
<code>\startmiddleumbruch [...,.*,...] ... \stopmiddleumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruehein</code>
<code>\startpageumbruch [...,.*,...] ... \stoppageumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruehein</code>
<code>\startstandardumbruch [...,.*,...] ... \stopstandardumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruehein</code>
<code>\starttextumbruch [...,.*,...] ... \stoptextumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruehein</code>
<code>\startumgebung [...] ... \stopumgebung</code> <code>* FILE *</code>
<code>\startumgebung ... ... \stopumgebung</code> <code>* FILE *</code>
<code>\startumrahmt [...,.<sup>1</sup>] [...,.<sup>2</sup>...] ... \stopumrahmt</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \stelleumrahmtein</code>
<code>\startFRAMEDTEXT [...,.<sup>1</sup>] [...,.<sup>2</sup>...] ... \stopFRAMEDTEXT</code> <code>1 links rechts mittig kein</code> <code>2 inherits: \setupframedtext</code> <code>instances: framedtext</code>
<code>\startframedtext [...,.<sup>1</sup>] [...,.<sup>2</sup>...] ... \stopframedtext</code> <code>1 links rechts mittig kein</code> <code>2 inherits: \setupframedtext</code>

\startungepackt ... \stopungepackt	
\startuniqueMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \stopuniqueMPgraphic	
1	NAME <small>OPT</small>
2	KEY
\startuniqueMPpagegraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \stopuniqueMPpagegraphic	
1	NAME <small>OPT</small>
2	KEY
\startusableMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \stopusableMPgraphic	
1	NAME <small>OPT</small>
2	KEY
\startuseMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \stopuseMPgraphic	
1	NAME <small>OPT</small>
2	KEY
\startusemathstyleparameter \.* ... \stopusemathstyleparameter	
*	CSNAME
\startusingbtxs specification [...] ... \stopusingbtxs specification	
*	NAME
\startvboxregister .* ... \stopvboxregister	
*	CSNAME NUMBER
\startvboxtohbox ... \stopvboxtohbox	
\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator	
\startverschieben [...] ... \stopverschieben	
*	[ <sup>1</sup> - <sup>2</sup> ]NUMBER <small>OPT</small>
\startviewerlayer [...] ... \stopviewerlayer	
*	NAME
\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER	
\startvtopregister .* ... \stopvtopregister	
*	CSNAME NUMBER
\startxcell [...] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] ... \stopxcell	
1	NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small>
2	nx = NUMBER
	ny = NUMBER
	nc = NUMBER
	nr = NUMBER
	inherits: \setupxtable
\startxcellgroup [...] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] ... \stopxcellgroup	
1	NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small>
2	inherits: \setupxtable
\startxgroup [...] [..., <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] ... \stopxgroup	
1	NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small>
2	inherits: \setupxtable

$\backslash\text{startxmldisplayverbatim}$ [...] ... $\backslash\text{stopxmldisplayverbatim}$ * NAME
$\backslash\text{startxmllinelineverbatim}$ [...] ... $\backslash\text{stopxmllinelineverbatim}$ * NAME
$\backslash\text{startxmlraw}$ ... $\backslash\text{stopxmlraw}$
$\backslash\text{startxmlsetups}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] ... $\backslash\text{stopxmlsetups}$ 1 gritter OPT 2 NAME
$\backslash\text{startxmlsetups}$ .* ... $\backslash\text{stopxmlsetups}$ * NAME
$\backslash\text{startxrow}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxrow}$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{startxrowgroup}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxrowgroup}$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{startxtable}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxtable}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablebody}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxtablebody}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablebody}$ [...] ... $\backslash\text{stopxtablebody}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startxtablefoot}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxtablefoot}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablefoot}$ [...] ... $\backslash\text{stopxtablefoot}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startxtablehead}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxtablehead}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablehead}$ [...] ... $\backslash\text{stopxtablehead}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startxtablenext}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopxtablenext}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtablenext}$ [...] ... $\backslash\text{stopxtablenext}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startXTABLE}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{stopXTABLE}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startxtable}$ [...] ... $\backslash\text{stopxtable}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startzeile}$ [...]
* REFERENCE



```
\startLINES [...,*=...,...] ... \stopLINES
* inherits: \stellezeOPTffenein
instances: lines
```

```
\startlines [...,*=...,...] ... \stoplines
* inherits: \stellezeOPTffenein
```

```
\startzentriert ... \stopzentriert
```

```
\startzu [...] ... \stopzu
* REFERENCE
```

```
\stelle [...]
* NAME
```

```
\stelleabsaetzeein [...1] [...2,...] [...3,*,...]
1 NAME OPT OPT
2 jede NUMMER
3 n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION passend
  oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  innen = BEFEHL
  befehl = BEFEHL
  linie = an aus
  liniendicke = DIMENSION
  linienfarbe = COLOR
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\stelleabsaetzeein [...1] [...2,*,...]
1 NAME:NUMMER OPT
2 n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION passend
  oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  innen = BEFEHL
  befehl = BEFEHL
  linie = an aus
  liniendicke = DIMENSION
  linienfarbe = COLOR
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\stelleabsatznummerierungein [...,*=...,...]
* status = start stop zeile zuruecksetzen
  abstand = DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\stelleabschnittsblockein [...1,...] [...2,*,...]
1 NAME OPT
2 seite = inherits: \seite
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  nummer = ja nein
```

\stelleanordnenein [...,\*,...]

\* sperren gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzten hintergrund normal 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE  
2TOP 2UP 2DOWN 2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12  
DOUBLEWINDOW 1\*2-Conference 1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

\stelleaufzaehlungenein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT  
2 inherits: \setupitemgroup

\stelleausrichtungenein [...,\*,...]

\* breit breit unten hoehe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal zuruecksetzten  
innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright righttoleft l2r  
r2l tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend nothanging hz fullhz nohz hyphenate nothyphenated tolerant  
sehrtolerant strecken extremestretch endfassung 1\*final 2\*final 3\*final 4\*final more 1\*more 2\*more

\stelleausschnittein [...,<sup>\*</sup>...]

\* status = start stop  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
sx = NUMMER  
sy = NUMMER  
linkeroffset = DIMENSION  
rechterabstand = DIMENSION  
obenoffset = DIMENSION  
untenoffset = DIMENSION  
mp = NAME  
n = NUMMER  
offset = DIMENSION

\stellebeschreibungenein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupenumeration

\stellebeschriftungen [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 BESCHRIFTUNG OPT  
2 status = start stop  
expansion = ja nein  
seperator = BEFEHL  
filtercommand = \...##1

\stellebilderunterschriftein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupfloatcaption

\stellebildunterschriftein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupfloatcaption

\stellebindestrichein [...,<sup>\*</sup>...]

\* zeichen = normal breit

\stelleblankoein [...,\*,...]

\* inherits: \blanko OPT

\stelleblockein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\stelledrehenein** [...,\*...]

\* platz = passend breit tiefe hoch mittig default normal  
rotation = links rechts innen aussen NUMMER  
inherits: \stelleumrahmtein

**\stelleduennerumrissein** [...,\*...]

\* hoehe = max DIMENSION  
tiefe = max DIMENSION  
hintergrund = farbe  
rahmen = an aus  
liniendicke = DIMENSION  
alternative = a b c kein  
hintergrundfarbe = COLOR  
farbe = COLOR  
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
n = NUMMER

**\stelleeeinziehenein** [...,\*...]

\* [-+]klein [-+]mittel [-+]gr<sup>OPT</sup>oss kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen  
toggle DIMENSION NAME

**\stelleengerein** [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 links = DIMENSION  
mittig = DIMENSION  
rechts = DIMENSION  
default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER\*links NUMMER\*mittig NUMMER\*rechts zuruecksetzen  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

**\stellefarbeein** [...]

\* FILE

**\stellefarbenein** [...,\*...]

\* status = start stop  
spot = ja nein  
expansion = ja nein  
faktor = ja nein  
rgb = ja nein  
cmyk = ja nein  
konversion = ja nein immer  
pagecolormodel = auto kein NAME  
textfarbe = COLOR  
intent = overprint knockout kein

**\stellefeldein** [...<sup>1</sup>] [...,\*<sup>2</sup>...] [...,\*<sup>3</sup>...] [...,\*<sup>4</sup>...] [...,\*<sup>5</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal  
3 inherits: \setupfieldtotalframed  
4 inherits: \setupfieldlabelframed  
5 inherits: \setupfieldcontentframed

**\stellefelderin** [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...] [...,\*<sup>3</sup>...] [...,\*<sup>4</sup>...]

1 zuruecksetzen label <sup>OPT</sup>rahmen horizontal <sup>OPT</sup>vertikal  
2 inherits: \setupfieldtotalframed  
3 inherits: \setupfieldlabelframed  
4 inherits: \setupfieldcontentframed

**\stellefliesstextein** [...,\*...]

\* DIMENSION NAME global zuruecksetzen x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif regular  
sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

**\stelleformelnein** [...,<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupformula

**\stellefusszeileein** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 text marginalie kante OPT  
2 inherits: \setuplayoutelement

**\stellefusszeilentextein** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...]<sup>5</sup>

1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT  
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

**\stellegefüelltesrechteckein** [...]<sup>\*</sup>...

\* vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
n = NUMMER  
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER  
abstand = DIMENSION  
breite = passend breit DIMENSION  
seperator = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\stellegefüelltezeileein** [...]<sup>\*</sup>...

\* vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
marginalie = DIMENSION  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
liniendicke = DIMENSION  
farbe = COLOR

**\stellegegenueberplatzierenein** [...]<sup>\*</sup>...

\* status = start stop  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL

**\stellegleitobjektein** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 SINGULAR OPT  
2 inherits: \stellegleitobjektein

\stelletgleitobjektein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 SINGULAR OPT
2 ziehefolgendeein = ja nein auto
  default           = inherits: \placefloat
  fallback          = inherits: \placefloat
  innen             = BEFEHL
  kriterium         = DIMENSION
  methode           = NUMMER
  sidemethod        = NUMMER
  textmethod        = NUMMER
  sidealign         = hoehe tiefe zeile halbezeile gritter normal
  gritter           = inherits: \snaptogrid
  lokal             = ja nein
  befehl            = \...##1
  availablewidth    = DIMENSION
  availableheight   = DIMENSION
  minbreite         = DIMENSION
  maxbreite         = DIMENSION
  platz             = links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin
                    inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante

  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrangabstand = DIMENSION
  linkerrand        = DIMENSION
  rechterrang       = DIMENSION
  innermargin       = DIMENSION
  outermargin       = DIMENSION
  bottombefore      = BEFEHL
  bottomafter       = BEFEHL
  expansion         = ja nein xml
  referenceprefix    = + - TEXT
  xmlsetup          = NAME
  catcodes          = NAME
  freeregion        = ja nein
  vorspatium        = kein inherits: \blanko
  nachspatium       = kein inherits: \blanko
  breite            = DIMENSION
  hoehe             = DIMENSION
  offset            = DIMENSION kein overlay
  nebenvorspatium   = kein inherits: \blanko
  nebennachspatium  = kein inherits: \blanko
  spacebefore       = kein inherits: \blanko
  spaceafterside    = kein inherits: \blanko
  sidethreshold     = old dimension
  marginalie        = DIMENSION
  noben             = DIMENSION
  nunten            = DIMENSION
  schritt           = klein mittel gross zeile tiefe
  zzeile            = NUMMER
  cache             = ja nein

```

\stellehintergruendeein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1 oben kopfzeile text fusszeile unten OPT
2 linkekante linkerrand text rechterrang rechterkante
3 inherits: \stelleumrahmtsein

```

\stellehintergruendeein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 papier seite linkerseite rechterseite text versteckt OPT
2 status = start stop
  inherits: \stelleumrahmtsein

```

\stellehintergrundein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1 NAME OPT
2 status = start stop
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  inherits: \stelleumrahmtsein

```

\stelleinteraktionein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                                OPT
2  status                             = start stop
    stil                             = STYLE BEFEHL
    farbe                             = COLOR
    kontrastfarbe                     = COLOR
    titel                             = TEXT
    untertitel                        = COLOR
    autor                             = TEXT
    datum                             = TEXT
    keyword                           = TEXT
    focus                             = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
    menue                             = an aus
    fieldlayer                         = auto NAME
    berechnen                         = REFERENCE
    klick                             = ja nein
    bildschirm                        = normal neu
    seite                             = ja nein seite name auto
    oeffenaktion                      = REFERENCE
    schliessenaktion                 = REFERENCE
    openpageaction                   = REFERENCE
    closepageaction                  = REFERENCE
    symbolset                         = NAME
    hoehe                             = DIMENSION
    tiefe                             = DIMENSION
    focusoffset                       = DIMENSION

```

\stelleinteraktionein [...]

```

*  NAME                                OPT

```

\stelleinteraktionsbalkenein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                                OPT
2  alternative                         = a b c d e f g
    status                             = start stop
    befehl                             = CSNAME
    breite                             = DIMENSION
    hoehe                             = DIMENSION max breit
    tiefe                             = DIMENSION max
    abstand                           = DIMENSION
    schritt                           = klein mittel gross
    hintergrundfarbe                  = COLOR
    stil                              = STYLE BEFEHL
    farbe                              = COLOR
    kontrastfarbe                     = COLOR
    symbol                             = ja nein
    inherits: \stelleumrahmtein

```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...<sup>\*</sup>,...]

```

*  breite                             = passend max tight DIMENSION
    hoehe                             = passend max tight DIMENSION
    rumpfspatium                      = DIMENSION
    rumpfabstand                      = DIMENSION
    kopfoffset                        = DIMENSION
    kopfspatium                      = DIMENSION
    option                            = passend max einzelseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
                                      papier attachment layer
    copies                             = NUMMER
    print                             = LISTE
    wartezeit                         = kein NUMMER

```

\stelleinteraktionsmenueein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 alternative = vertikal horizontal versteckt
category = NAME
linkeroffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
rechterabstand = overlay rahmen kein default DIMENSION
obenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
untenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
itemalign = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
status = start leer lokal
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
abstand = overlay DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
position = ja nein
mittig = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
selbeseite = ja nein leer kein normal default
kontrastfarbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmtein
```

\stellekommentarein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 status = start stop kein
methode = normal versteckt
symbol = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
farbe = COLOR
option = xml max
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrang text hoch kein
abstand = DIMENSION
spatium = ja
buffer = BUFFER
```

\stellekopfzahlein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

```
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER
```

\stellekopfzeileein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 text marginalie kante OPT
2 inherits: \setuplayoutelement
```

\stellekopfzeilentextein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>] [...<sup>5</sup>]

```
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

\stelleLABELtext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
```

\stellebtxlabeltext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
```

```
\stelleheadtext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stellelabeltext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stellmathlabeltext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stelleoperatortext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stelleprefixtext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stellesuffixtext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stelletaglabeltext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```

```
\stelleunittext [...] [...]
1  SPRACHE      OPT
2  KEY  =  VALUE
```



\stellelayoutein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

1	NAME	OPT	
2	status	=	start stop normal wiederholen
	marginalie	=	DIMENSION
	kante	=	DIMENSION
	marginalabstand	=	DIMENSION
	kantenabstand	=	DIMENSION
	linkerkantenabstand	=	DIMENSION
	rechterkantenabstand	=	DIMENSION
	linkerrandabstand	=	DIMENSION
	rechterrandaabstand	=	DIMENSION
	obenabstand	=	DIMENSION
	kopfzeilenabstand	=	DIMENSION
	fusszeilenabstand	=	DIMENSION
	abstandunten	=	DIMENSION
	voreinstellung	=	NAME
	linkerrand	=	DIMENSION
	rechterranda	=	DIMENSION
	linkekante	=	DIMENSION
	rechtekante	=	DIMENSION
	kopfzeile	=	DIMENSION
	fusszeile	=	DIMENSION
	oben	=	DIMENSION
	unten	=	DIMENSION
	rumpfspatium	=	DIMENSION
	kopfspatium	=	DIMENSION
	setups	=	NAME
	cutspace	=	DIMENSION
	breite	=	DIMENSION mittig passend
	bottomspace	=	DIMENSION
	zeilen	=	NUMMER
	hoehe	=	DIMENSION mittig passend
	rumpfabstand	=	DIMENSION
	kopfoffset	=	DIMENSION
	spalten	=	NUMMER
	spaltenabstand	=	DIMENSION
	methode	=	default normal NAME
	platz	=	links mittig rechts oben unten einzelseitig doppelseitig
	textbreite	=	DIMENSION
	texthoehe	=	DIMENSION
	nx	=	NUMMER
	ny	=	NUMMER
	dx	=	DIMENSION
	dy	=	DIMENSION
	format	=	NUMMER
	sx	=	NUMMER
	sy	=	NUMMER
	beschriftung	=	an aus seite leer farbe eins zwei vier
	gritter	=	ja nein aus
	textdistance	=	DIMENSION
	alternative	=	default normal umbruch NAME
	clipoffset	=	DIMENSION
	cropoffset	=	DIMENSION
	trimoffset	=	DIMENSION
	bleedoffset	=	DIMENSION
	artoffset	=	DIMENSION

\stellelayoutein [...]

\* zuruecksetzten NAME

\stellelinienbreiteein [...]

\* klein mittel gross DIMENSION

\stellelisteein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 LISTE OPT
2 status = start stop
platz = kein hier
typ = simple befehl userdata
kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text
          aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
          SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
liste = NAME
breite = passend breit auto DIMENSION
hoehe = passend breit DIMENSION
tiefe = passend breit DIMENSION
symbol = eins zwei drei kein default
label = ja nein kein NAME
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
seitennummer = ja nein immer
kopfnummer = ja nein immer
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
marginalie = kein DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
titelausrichten = ja nein
numberealign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
haengend = ja nein
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
interaktion = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
limittext = ja nein TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
              vertikal NAME
maxbreite = DIMENSION
pageprefix = ja nein
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein
```

\stellemarginallinieein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

\stellenobenein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 text marginalie kante
2 inherits: \setuplayoutelement
```

\stellepaletteein [...]

```
* NAME
```

\stellepapierformatein [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```
1 NAME OPT
2 oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  methode = normal kein NAME
  format = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  seite = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  papier = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  option = passend max
  abstand = DIMENSION
```

\stellepapierformatein [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```
1 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME OPT
2 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
```

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...]<sup>\*</sup>...

```
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  zeilen = auto NUMMER
  konversion = NAME
```

\stellepositioniererein [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```
1 NAME OPT
2 offset = ja nein
  einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  status = start overlay
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  xschritt = absolut relativ
  yschritt = absolut relativ
  xformat = NUMMER
  yformat = NUMMER
  xfaktor = NUMMER
  yfaktor = NUMMER
  faktor = NUMMER
  format = NUMMER
```

\stellepostenein [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```
1 NAME OPT
2 alternative = links rechts oben unten imrand
  textbreite = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  symbol = kein NAME
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
  textalign = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

\stelleprogrammein [...]<sup>\*</sup>...

```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\stellepufferein [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```
1 BUFFER OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

\stellerechteckein [...,\*...]

```
*   breite      = max DIMENSION
    hoehe       = max DIMENSION
    tiefe       = max DIMENSION
    abstand     = DIMENSION
    n           = NUMMER
    alternative  = a b
    stil        = STYLE BEFEHL
    farbe       = COLOR
    typ         = mp ja nein
    mp          = NAME
```

\stellereferenzieren [,...,\*...]

```
*   status      = start stop
    expansion    = ja nein xml
    autofile     = ja nein
    export       = ja nein
    links        = BEFEHL
    rechts       = BEFEHL
    breite       = DIMENSION
    doppelseitig = ja nein
    interaktion  = label text symbol alles
    seperator    = BEFEHL
    prefix       = + - TEXT
```

\stelleregisterein [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

```
1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = vorwaerts
    expansion            = ja nein xml
    eigenenummer         = ja nein
    xmlsetup             = NAME
    alternative          = a b A B
    methode              = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
    compress             = ja nein alles
    kriterium            = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
    pageprefixseparatorset = BEFEHL
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixset        = NAME
    pageprefixsegments   = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles
    pageprefixconnector  = BEFEHL
    pageprefix           = ja nein
    pageseparatorset     = NAME
    pageconversionset     = NAME
    pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagesegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
    maxbreite            = DIMENSION
    indikator            = ja nein
    vor                  = BEFEHL
    nach                 = BEFEHL
    befehl               = \...##1
    textbefehl           = \...##1
    deeptextcommand      = \...##1
    seitenbefehl         = \...##1
    abstand              = DIMENSION
    interaktion          = text seitennummer
    seitennummer         = ja nein
    symbol               = a n kein 1 2 BEFEHL
    language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
    stil                 = STYLE BEFEHL
    farbe                = COLOR
    textstil             = STYLE BEFEHL
    textfarbe            = COLOR
    seitenstil           = STYLE BEFEHL
    seitenfarbe          = COLOR
    n                    = NUMMER
    ausgleichen          = ja nein
    ausrichtung          = inherits: \stelleausrichtungsein
    numberorder          = ziffern
```

\stelleregisterein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

```

1  NAME                      OPT          OPT
2  NUMMER
3  referencemethod          = vorwaerts
   expansion                 = ja nein xml
   eigenenummer             = ja nein
   xmlsetup                 = NAME
   alternative              = a b A B
   methode                  = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                 = ja nein alles gepackt
   kriterium                = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset   = BEFEHL
   pageprefixconversionset  = NAME
   pageprefixstarter        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset            = NAME
   pageprefixsegments       = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:alles
   pageprefixconnector      = BEFEHL
   pageprefix               = ja nein
   pageseparatorset         = NAME
   pageconversionset        = NAME
   pagestarter              = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper              = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments             = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite                = DIMENSION
   indikator                = ja nein
   vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   befehl                   = \...#1
   textbefehl               = \...#1
   deeptextcommand          = \...#1
   seitenbefehl             = \...#1
   abstand                  = DIMENSION
   interaktion              = text seitennummer
   seitennummer             = ja nein
   symbol                   = a n kein 1 2 BEFEHL
   language                 = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil                     = STYLE BEFEHL
   farbe                    = COLOR
   textstil                 = STYLE BEFEHL
   textfarbe                = COLOR
   seitenstil               = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe              = COLOR
   n                        = NUMMER
   ausgleichen              = ja nein
   ausrichtung              = inherits: \stelleausrichtungen
   numberorder              = ziffern

```

\stelleREGISTER [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \stelleregisterein
instances: index

```

\stelleindex [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \stelleregisterein

```

\stelleseitenkommentarein [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

* platz  = links rechts oben unten kein
  status = start stop kein
  offset = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  breite  = DIMENSION
  hoehe   = DIMENSION

```

\stelleseitennummerein [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

* inherits: \setupuserpagenumber

```

**\stelleseitennummerierungsein** [...,..<sup>\*</sup>...,..]

\* alternative = einseitig doppelseitig  
seite = inherits: \seite  
strut = ja nein  
befehl = \...##1  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
status = start stop  
breite = DIMENSION  
platz = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR

**\stelleseitenuebergangein** [...]

\* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER

**\stellesortierenein** [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..]

1 SINGULAR OPT  
2 expansion = ja nein xml  
alternative = erste letzte normal NAME  
folgende = BEFEHL  
befehl = \...##1##2##3  
textbefehl = \...##1  
synonymbefehl = \...##1  
language = default DIN\_5007-1 DIN\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc  
kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
textstil = STYLE BEFEHL  
textfarbe = COLOR  
synonymstil = STYLE BEFEHL  
synonymfarbe = COLOR

**\stellespaltenein** [...,..<sup>\*</sup>...,..]

\* n = NUMMER  
abstand = DIMENSION  
option = hintergrund  
offset = DIMENSION  
befehl = \...##1  
hoehe = DIMENSION  
richtung = links rechts  
ausgleichen = ja nein  
ausrichtung = setupalign  
toleranz = setuptolerance  
blanko = inherits: \blanko  
noben = NUMMER  
linie = an aus BEFEHL

**\stellespatiumein** [...]

\* fest gepackt breit OPT

\stellesspracheein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1  SPRACHE default      OPT
2  default              = SPRACHE
   status              = start stop
   datum              = inherits: \heutigesdatum
   patterns            = FILE
   lefthyphenmin       = NUMMER
   righthyphenmin      = NUMMER
   lefthyphenchar      = NUMMER
   righthyphenchar     = NUMMER
   setups              = NAME
   spatiumausgleich    = breit gepackt
   font                = auto
   bidi                = links rechts l2r r2l
   text                = TEXT
   limittext           = TEXT
   hyphen              = TEXT
   compoundhyphen      = TEXT
   leftcompoundhyphen  = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   linkerzitieren      = BEFEHL
   rechterzitieren     = BEFEHL
   linkerzitat         = BEFEHL
   rechterzitat        = BEFEHL
   leftspeech          = BEFEHL
   rightspeech         = BEFEHL
   linkersatz          = BEFEHL
   middlespeech        = BEFEHL
   rechtersatz         = BEFEHL
   midsentence         = BEFEHL
   linkersubsatz       = BEFEHL
   rechtersubsatz      = BEFEHL
   faktor              = ja nein
```

\stellesymbolsetein [...]

\* NAME

\stellesynonymein [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  SINGULAR            OPT
2  expansion           = ja nein xml
   alternative         = erste letzte normal NAME
   folgende            = BEFEHL
   befehl              = \...##1##2##3
   textbefehl          = \...##1
   synonymbefehl       = \...##1
   language            = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode             = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   kriterium           = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
   stil                = STYLE BEFEHL
   farbe               = COLOR
   textstil            = STYLE BEFEHL
   textfarbe           = COLOR
   synonymstil         = STYLE BEFEHL
   synonymfarbe        = COLOR
```

\stellletabellenein [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
* text                = DIMENSION max
  split               = ja nein wiederholen auto
  rahmen              = an aus
  NL                  = inherits: \blanko
  VL                  = klein mittel gross kein NUMMER
  HL                  = klein mittel gross kein NUMMER
  abstand             = klein mittel gross kein
  ausrichtung         = links mittig rechts
  befehle             = BEFEHL
  fliesstext          = inherits: \stellefliesstextein
  liniendicke         = DIMENSION
  hoehe               = strut NUMMER
  tiefe               = strut NUMMER
  openup              = DIMENSION
```

\stellletabulatorein [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]

```
1  NAME              OPT      OPT
2  NAME
3  inherits: \setuptabulation
```

`\stelletextein [...]1 [...,...2...,...]`

1 text marginalie kante<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setuplayoutelement

`\stelletextobenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 text marginalie kante<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\stelletexttexteein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 text marginalie kante<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\stelletextumrissein [...,...*...,...]`

\* vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
liniendicke = DIMENSION  
platz = links imrand  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
linienfarbe = COLOR  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
tiefekorrektur = an aus  
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein

`\stelletextuntenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 text marginalie kante<sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\stelletipein [...]1,...2 [...],...]`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME  
befehl = CSNAME  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
tab = ja nein NUMMER  
compact = absolut letzte alles  
escape = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
zeilen = ja nein normal hyphenate  
spatium = an aus normal fest strecken



`\stelletippenein [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	ungeraderand	= DIMENSION
	geraderand	= DIMENSION
	marginalie	= ja nein standard DIMENSION
	option	= mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
	stil	= STYLE BEFEHL
	farbe	= COLOR
	ausrichtung	= inherits: \stelleausrichtung
	zeilen	= ja nein normal hyphenate
	spatium	= an aus normal fest strecken
	keeptgether	= ja nein
	vor	= BEFEHL
	nach	= BEFEHL
	strip	= ja nein NUMMER
	range	= NUMMER NAME
	tab	= ja nein NUMMER
	escape	= ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
	ziehefolgendeein	= ja nein auto
	fortsetzen	= ja nein
	start	= NUMMER
	stop	= NUMMER
	schritt	= NUMMER
	nummerierung	= datei zeile nein
	blanko	= inherits: \blanko

`\stelletoleranzein [...*,...]`

\* horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken

\stelleueberschriftein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  ABSCHNITT                                OPT
2  frontpartlabel      =  NAME
   bodypartlabel       =  NAME
   appendixlabel       =  NAME
   backpartlabel       =  NAME
   expansion           =  ja nein xml
   catcodes            =  NAME
   sectionresetset     =  NAME
   sectionseparatorset =  NAME
   sectionconversionset =  NAME
   konversion          =  NAME
   sectionstarter      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          =  NAME
   sectionsegments     =  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles

   referenceprefix     =  + - TEXT
   stil                =  STYLE BEFEHL
   farbe               =  COLOR
   textstil            =  STYLE BEFEHL
   textfarbe           =  COLOR
   nummernstil         =  STYLE BEFEHL
   nummernfarbe        =  COLOR
   verknuepfung        =  ABSCHNITT
   eigenenummer        =  ja nein
   beforesection       =  BEFEHL
   aftersection        =  BEFEHL
   insidesection       =  BEFEHL
   numererhoeohen     =  ja nein liste leer
   setzekopf           =  ja nein versteckt leer absatz
   nummer              =  ja nein
   seite               =  inherits: \seite
   beschriftung        =  seite zuruecksetzten
   kopfzeile           =  start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   text                =  start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   fusszeile           =  start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
   vor                 =  BEFEHL
   nach                =  BEFEHL
   zwischen            =  BEFEHL
   fortsetzen          =  ja nein
   titelausrichten     =  ja nein gleitobjekt
   zeilenabstande      =  NAME
   interaktion         =  liste referenz
   internalgrid        =  NAME
   gritter             =  normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch
                        eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line
                        math:-halfline NAME

   ausrichtung         =  inherits: \stelleausrichtungein
   toleranz            =  inherits: \stelletoleranzein
   strut               =  ja nein
   haengend            =  zeile breit passend kein NUMMER
   marginalie          =  DIMENSION
   ziehefolgendeein   =  ja nein auto
   alternative         =  text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
   breite              =  DIMENSION
   numberwidth         =  DIMENSION
   textbreite          =  DIMENSION
   abstand             =  DIMENSION
   textdistance        =  DIMENSION
   vorbefehl           =  BEFEHL
   zumbefehl           =  BEFEHL
   befehl              =  \...##1##2
   textbefehl          =  \...##1
   deeptextcommand     =  \...##1
   nummerbefehl        =  \...##1
   deepnumbercommand   =  \...##1
   platz               =  NAME
   kriterium           =  streng positiv alles

```

\stelleueberschriftenein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  ABSCHNITT                                OPT
2  inherits: \stelleueberschriftein

```

\stelleumbruchein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                      OPT
2  seite                     = inherits: \seite
   befehl                    = BEFEHL
   breite                     = DIMENSION
   hoehe                      = DIMENSION
   ausrichtung                = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups                     = NAME
   oben                       = BEFEHL
   unten                      = BEFEHL
   vor                        = BEFEHL
   nach                       = BEFEHL
   platz                      = oben
   referenz                   = REFERENCE
   pagestate                  = start stop
   kopfzeilenstatus           = start stop hoch leer kein normal
   fusszeilenstatus           = start stop hoch leer kein normal
   statusoben                 = start stop hoch leer kein normal
   untenstatus                = start stop hoch leer kein normal
   textstatus                 = start stop hoch leer kein normal
   doppelseitig               = ja nein leer
   stil                       = STYLE BEFEHL
   farbe                      = COLOR

```

\stelleumrahmtein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                      OPT
2  winkel                    = rechteckig rund NUMMER
   rahmenwinkel              = rechteckig rund NUMMER
   hintergrundwinkel         = rechteckig rund NUMMER
   radius                     = DIMENSION
   rahmenradius              = DIMENSION
   hintergrundradius         = DIMENSION
   tiefe                      = DIMENSION
   rahmentiefe               = DIMENSION
   hintergrundtiefe          = DIMENSION
   rahmenfarbe               = COLOR
   obenrahmen                = an aus NAME
   untenrahmen               = an aus NAME
   linkerrahmen              = an aus NAME
   rechterraahmen            = an aus NAME
   region                    = ja nein
   liniendicke                = DIMENSION
   rahmenoffset              = DIMENSION
   rahmen                    = an aus overlay kein
   hintergrund                = vordergrund farbe NAME
   hintergrundoffset          = rahmen DIMENSION
   component                  = NAME
   extras                     = BEFEHL
   foregroundstyle            = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor            = COLOR
   setups                     = NAME
   offset                     = default overlay kein DIMENSION
   breite                     = lokal passend max breit fest DIMENSION
   hoehe                      = passend max breit DIMENSION
   ausrichtung                = inherits: \stelleausrichtungsein
   strut                      = ja nein kein lokal global
   autostrut                  = ja nein
   platz                      = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik normal
   autobreite                 = ja nein zwinge
   zeilen                     = NUMMER
   oben                       = BEFEHL
   unten                      = BEFEHL
   blanko                     = ja nein
   profile                    = NAME
   leer                       = ja nein
   loffset                    = DIMENSION
   roffset                    = DIMENSION
   toffset                    = DIMENSION
   boffset                    = DIMENSION
   orientation                = NUMMER

```

\stelleumrahmtetexteein [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

```
\stelleuntenein [...] [...] 2
```

```
1 text marginalie kan2te  
2 inherits: \setuplayoutelement
```

```
\stelleunterseitennummerein [...] *
```

```
* inherits: \setupcounter
```

```
\stelleurlein [...] *
```

```
* stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR
```

```
\stelleversalienein [...] 1 [...] 2
```

```
1 NAME OPT  
2 titel = ja nein  
sc = ja nein  
stil = STYLE BEFEHL
```

```
\stellezeilenabstandein [...] 1 [...] 2
```

```
1 NAME OPT  
2 zeile = DIMENSION  
hoehe = NUMMER  
tiefe = NUMMER  
minhoehe = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
abstand = DIMENSION  
oben = NUMMER hoehe  
unten = NUMMER  
strecken = NUMMER  
shrink = NUMMER
```

```
\stellezeilenabstandein [...] *
```

```
* an aus zuruecksetzten auto kleinOPT mittel gross NUMMER DIMENSION
```

```
\stellezeilenabstandein [...] *
```

```
* NAME
```

```
\stellezeilenein [...] 1 [...] 2
```

```
1 NAME OPT  
2 option = gepackt  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein  
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein  
spatium = ja an aus fest default  
befehl = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL
```

```
\stellezeilennumerierungein [...] 1 [...] 2
```

```
1 NAME OPT  
2 start = NUMMER  
schritt = NUMMER  
methode = seite erste folgende  
konversion = NAME  
fortsetzen = ja nein  
platz = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie imrand  
abstand = DIMENSION  
ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto  
befehl = \...#1  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
marginalie = DIMENSION  
breite = marginalie DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR
```

\stellezitierenein [...,*...] * inherits: \setupdelimitedtext
\stellezusammengestelltelisteein [ <sup>1</sup> ...] [...,* <sup>2</sup> ...] 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
\stelleCOMBINEDLIST [...,*...] * inherits: \stellelisteein instances: content
\stellecontent [...,*...] * inherits: \stellelisteein
\stellezwischenraumein [...*...] * stellewiederher fest flexibel 2½le halbezeile quarterline kein klein mittel gross default DIMENSION
\stelle {...} * NAME
\stopLINENOTE [...] * REFERENCE instances: linenote
\stoplinenote [...] * REFERENCE
\stopregister [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NAME
\stopstructurepageregister [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NAME
\stopzeile [...] * REFERENCE
\strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter <sup>1</sup> ... \from <sup>2</sup> ... \to \ <sup>3</sup> ... 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname \*... * CSNAME
\strippedcsname *... * TEXT

<code>\stripspaces \from <sup>1</sup>... \to <sup>2</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME

\* NAME

\* NAME

## 2 CSNAME

2 CSNAME

\swapface

## 2 CSNAME

\swaptypface

\* rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

\* CSNAME

\* COLOR

```
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
*   an aus zuruecksetzten auto kleinOPTmittel gross NUMMER DIMENSION
```

\* NAME

2 NAME

## \* REFERENCE

\* NAME

\ synchronizeblank

\synchroinzeindenting

\synchro <sup>1</sup> nizemarking [...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 NUMMER 3 behalte
\synthesizeoutputstreams [...*,...] * NAME
\synchro <sup>*</sup> nizestrut {...} * ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
\synchronizewhitespace
\synctexblockfilename {...} * FILE
\synctexresetfilename
\synctexsetfilename {...} * FILE
\SYNONYM [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
\abbreviation [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT
\systemlog {...} { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemlogfirst {...} { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemloglast {...} { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemsetups {...} * NAME
\TABLE
\TaBlE
\TEX
\TeX
\TheNormalizedFontSize



<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\teilegleitobjekt [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 inherits: \stelleplatzieget <sup>OPT</sup> teilegleitobjekt 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\testandsplitstring <sup>1</sup>.. \at <sup>2</sup>.. \to <sup>3</sup>.. \and <sup>4</sup>..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testfeature {...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testpage [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NUMMER <sup>OPT</sup> 2 DIMENSION
<code>\testtokens [...<sup>*</sup>...]</code> * NAME

```
\tex {...}
* CONTENT
```

```
\texdefinition {...}
* NAME
```

```
\texsetup {...}
* NAME
```

```
\TEXTBACKGROUND {...}
* CONTENT
```

```
\textcitation [...1...][...2]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcite [...1...][...2]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcontrolsapce
```

<code>\textflowcollector {...}</code> * NAME
<code>\textlinie [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 oben mittig unten OPT 2 TEXT
<code>\textmath {...}</code> * CONTENT
<code>\textminus</code>
<code>\textormathchar {...}</code> * NUMMER
<code>\textplus</code>
<code>\textreferenz [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * DIMENSION
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} {...<sup>5</sup>} {...<sup>6</sup>}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT

<code>\thirdofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tibetannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\tief {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\tightlayer [...]</code> * NAME
<code>\tiho [...] {...} {...}</code> 1 links $\overleftrightarrow{\text{rechts}}$ 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\tilde {...}</code> * CHARACTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tip [...]\stackrel{1}{...} {...}</code> 1 inherits: $\overleftrightarrow{\text{stellen}}$ 2 CONTENT
<code>\tippedatei [...]\stackrel{1}{...}\stackrel{2}{...} {...}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stellen 3 FILE
<code>\tippen [...]\stackrel{1}{...} {...}</code> 1 inherits: \stellen 2 CONTENT
<code>\tippen [...]\stackrel{1}{...} &lt;&lt;...&gt;&gt;</code> 1 inherits: \stellen 2 ANGLES
<code>\TIPPEN [...]\stackrel{1}{...} {...}</code> 1 inherits: \stellen 2 CONTENT

<p><code>\TIPPEN [...<sup>1</sup>...&lt;...&gt;]</code></p> <p>1 inherits: \stell<sup>OPT</sup>etipein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\tippepuffer [...<sup>1</sup>...&lt;...&gt;] [...<sup>2</sup>...&lt;...&gt;]</code></p> <p>1 BUFFER OPT OPT</p> <p>2 inherits: \stell<sup>OPT</sup>etippenein</p>
<p><code>\tippenBUFFER [...<sup>*</sup>...&lt;...&gt;]</code></p> <p>* inherits: \stell<sup>OPT</sup>etippenein</p>
<p><code>\tip [...<sup>1</sup>...&lt;...&gt;]</code></p> <p>1 inherits: \stell<sup>OPT</sup>etipein</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\tlap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\tochar {...}</code></p> <p>* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\TOOLTIP [...<sup>1</sup>...&lt;...&gt;] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setu<sup>OPT</sup>ptooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\TOOLTIP [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 links mitt<sup>g</sup> rechts</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\tooltip [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 links mitt<sup>g</sup> rechts</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\tooltip [...<sup>1</sup>...&lt;...&gt;] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setu<sup>OPT</sup>ptooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\topbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topleftbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\toplinebox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\toprightbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topskippedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> * COLOR
<code>\transparent [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE
<code>\truefontname {...}</code> * FONT
<code>\ttraggedright</code>
<code>\twodigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typedefinedbuffer [...] [..., ..., <sup>2</sup>..., ...]</code> 1 BUFFER 2 inherits: \stelletippenein
<code>\typeface</code>
<code>\typeinlinebuffer [..., ..., <sup>1</sup>...] [..., ..., <sup>2</sup>..., ...]</code> 1 BUFFER 2 inherits: \stelletipein
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> * NAME
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...] [..., ..., <sup>2</sup>..., ...]</code> 1 * BUFFER 2 inherits: \setupexternalfigure

$\backslash\text{typesetfile}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1 NAME FILE OPT OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
$\backslash\text{uconvertnumber}$ {...} {...} 1 inherits: \konvertierezahl 2 NUMMER
$\backslash\text{ueber}$ [...] * REFERENCE
$\backslash\text{uebersetzten}$ [... <sub>OPT</sub> ...] * SPRACHE = TEXT OPT
$\backslash\text{uedcatcodecommand}$ \ <sup>1</sup> ... \ <sup>2</sup> ... {\ <sup>3</sup> ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
$\backslash\text{umgebung}$ [...] * FILE
$\backslash\text{umgebung}$ ... * FILE
$\backslash\text{umrahmt}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{FRAMEDTEXT}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \setupframedtext OPT 2 CONTENT instances: framedtext
$\backslash\text{framedtext}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \setupframedtext OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{FRAMED}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{fitfieldframed}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{unframed}$ [... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{unbekant}$
$\backslash\text{undefinevalue}$ {...} * NAME
$\backslash\text{undepthed}$ {...} * CONTENT

<code>\underset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [...] [...<sup>2</sup>..]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ... \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...] [...<sup>2</sup>]</code> 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\unspaceafter \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ... \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ... \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \...<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT



<code>\uppercasestring ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter ...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter ...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,*,...]</code> * inherits: \stellefliesstextein
<code>\usebodyfontparameter ...</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\usecitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\usecolors [...]</code> * FILE
<code>\usecomponent [...]</code> * FILE

<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * KEY
<code>\usedummystyleandcolor {...} {...}</code> 1 KEY 2 KEY
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * KEY
<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [...] [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
<code>\usefigurebase [...]</code> * zuruecksetzten FILE
<code>\usefile [...] [...] [...] [...] OPT</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
<code>\usegridparameter \*...</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter \*...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter \*...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter \*...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter \*...</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {..., ..., <sup>2</sup>..., ...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER

<code>\useMPvariables [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userreferenceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]</code> 1 inherits: \setupscale <sup>OPT</sup> 2 NAME
<code>\usesubpath [...,<sup>*</sup>...]</code> * PATH
<code>\usetexmodule [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]<sup>3</sup> [...,<sup>3</sup>...]</code> 1 m p s x t <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1 serif sans mono <sup>OPT</sup> math handwriting <sup>OPT</sup> calligraphy casual alles 2 NAME fallback default dtp simple 3 size name
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * zuruecksetzen FILE
<code>\usezipfile [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 FILE <sup>OPT</sup> 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT
<code>\utfupper {...}</code> * TEXT
<code>\utilityregisterlength</code>

\VerboseNumber {...} *    NUMMER
\ vboxreference [..., <sup>1</sup> ...] {.. <sup>2</sup> .} 1    REFERENCE 2    CONTENT
\vec {...} *    CHARACTER
\verbatim {...} *    CONTENT
\verbatimstring {...} *    CONTENT
\ verbergebloecke [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] 1    NAME 2    NAME
\ verbosenumber {...} *    NUMMER
\vergleichefarbengruppe [...] *    NAME
\vergleichepalette [...] *    NAME
\version [...] *    konzept datei temporaer endfassung NAME
\verticalgrowingbar [..., <sup>*</sup> ...] *    inherits: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [..., <sup>*</sup> ...] *    inherits: \setuppositionbar
\verwendebloecke [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] <sup>3</sup> [..., <sup>3</sup> ...] <sup>4</sup> 1    NAME 2    NAME 3    kriterium = text ABSCHNITT
\verwendeexteressedokument [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] [... <sup>3</sup> ...] 1    NAME 2    FILE 3    TEXT
\verwendeexterneabbildung [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] [... <sup>3</sup> ...] <sup>4</sup> [..., <sup>4</sup> ...] <sup>5</sup> 1    NAME 2    FILE 3    NAME 4    inherits: \setupexternalfigure
\verwendeexternestonstueck [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1    NAME 2    FILE

```

1  FILE                                OPT
2  NAME

```

```

1  m p s x t          OPT          OPT
2  FILE
3  KEY = VALUE

```

\* FILE

1	NAME	OPT	OPT
2	URL		
3	FILE		
4	TEXT		

		OPT	OPT
1	NAME		
2	URL		
3	FILE		
4	TEXT		

\veryraggedright

\* DIMENSION

```
1  NAME
2  CONTENT
```

\* <sup>GET</sup>NUMMER

\* NAME

## \* REFERENCE

\* CONTENT

1	NAME
2	CONTENT

\* CONTENT

\* CSNAME NUMMER

<code>\vsmashed {...}</code> *   CONTENT
<code>\vspace [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1   NAME       OPT       OPT 2   NAME
<code>\vspacing [...<sup>*</sup>...]</code> *   einstellung seite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\WidthSpanningText {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1   TEXT 2   DIMENSION 3   FONT
<code>\WOCHENTAG {...}</code> *   NUMMER
<code>\WOERTER {...}</code> *   TEXT
<code>\WORT {...}</code> *   TEXT
<code>\Woerter {...}</code> *   TEXT
<code>\Wort {...}</code> *   TEXT
<code>\waehlebloেকেaus [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]</code> 1   NAME 2   NAME 3   kriterium = text ABSCHNITT
<code>\wdofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\wechselezumfliesstext [...<sup>*</sup>...]</code> *   inherits: \stellefliesstextein
<code>\widthofstring {...}</code> *   TEXT
<code>\widthspanningtext {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1   TEXT 2   DIMENSION 3   FONT
<code>\withoutpt {...}</code> *   DIMENSION
<code>\wochentag {...}</code> *   NUMMER
<code>\words {...}</code> *   TEXT

<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1    eins zwei drei vier fuenf 2    TEXT
<code>\wort {...}</code> *    TEXT
<code>\wortrechts [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1    rechts DIMENSION 2    CONTENT
<code>\writedatatolist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>]</code> 1    LISTE 2    inherits: \stellelisteein 3    KEY = VALUE
<code>\writestatus {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> *    NODE
<code>\xmلاfterdocumentsetup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    NAME 2    SETUP 3    SETUP
<code>\xmلاftersetup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    SETUP 2    SETUP
<code>\xmlall {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmلاppenddocumentsetup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmلاppendsetup {...}</code> *    SETUP
<code>\xmلاpplyselectors {...}</code> *    NODE
<code>\xmلاtt {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NODE 2    NAME

\xmlattdef {...} {...} {...} 1    NODE 2    NAME 3    TEXT
\xmlattribute {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    NAME
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    NAME 4    TEXT
\xmlbadinclusions {...} *    NODE
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...} 1    NAME 2    SETUP 3    SETUP
\xmlbeforesetup {...} {...} 1    SETUP 2    SETUP
\xmlchainatt {...} {...} 1    NODE 2    NAME
\xmlchainattdef {...} {...} {...} 1    NODE 2    NAME 3    TEXT
\xmlchecknamespace {...} {...} 1    NODE 2    NAME
\xmlcommand {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    XMLSETUP
\xmlconcat {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    TEXT
\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    TEXT 4    FIRST 5    LAST
\xmlcontext {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmlcount {...} *    NODE



\xmldefaulttotext {...} *   NODE
\xmldirectives {...} *   NODE
\xmldirectivesafter {...} *   NODE
\xmldirectivesbefore {...} *   NODE
\xmldisplayverbatim {...} *   NODE
\xmldoif {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE
\xmldoifatt {...} {...} 1   NODE 2   TRUE
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE
\xmldoifelseatt {...} {...} {...} 1   NODE 2   TRUE 3   FALSE
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1   NODE 2   TRUE 3   FALSE
\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE
\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1   CATEGORY 2   NAME 3   TRUE 4   FALSE
\xmldoifnot {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE

\xmldoifnotatt {...} {...} 1    NODE 2    TRUE
\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1    NODE 2    TRUE
\xmldoifnottext {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    TRUE
\xmldoifselfempty {...} {...} 1    NODE 2    TRUE
\xmldoiftext {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    TRUE
\xmlelement {...} {...} 1    NODE 2    NUMMER
\xmlfilter {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmlfirst {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmlflush {...} *    NODE
\xmlflushcontext {...} *    NODE
\xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1    NAME 2    SETUP
\xmlflushlinewise {...} *    NODE
\xmlflushpure {...} *    NODE
\xmlflushspacewise {...} *    NODE
\xmlflushtext {...} *    NODE
\xmlinclude {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    NAME

\xmlinclusion {...} *   NODE
\xmlinclusions {...} *   NODE
\xmlinfo {...} *   NODE
\xmlinjector {...} *   NAME
\xmlinlineprettyprint {...} {...} 1   NODE 2   mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
\xmlinlineprettyprinttext {...} {...} 1   NODE 2   mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
\xmlinlineverbatim {...} *   NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1   NAME 2   CSNAME
\xmllast {...} {...} 1   NODE 2   LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmllastpar
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1   BUFFER 2   NAME 3   XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1   NAME 2   TEXT 3   XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} *   FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1   NAME 2   FILE 3   XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1   NAME 2   FILE 3   XMLSETUP

<code>\xmlmain {...}</code> *    NAME
<code>\xmlmapvalue {...} {...} {...}</code> 1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
<code>\xmlname {...}</code> *    NODE
<code>\xmlnamespace {...}</code> *    NODE
<code>\xmlnonspace {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlpar {...} {...}</code> 1    NODE 2    NAME
<code>\xmlparam {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NAME
<code>\xmlpath {...}</code> *    NODE
<code>\xmlpos {...}</code> *    NODE
<code>\xmlposition {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NUMMER
<code>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlprependsetup {...}</code> *    SETUP
<code>\xmlprettyprint {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlprettyprinttext {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
<code>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT  
3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

1 NAME  
2 FILE  
3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlraw {...}

\* NODE

\xmlrefatt {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}

1 NAME  
2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

1 NAME  
2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 NAME

\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}

1 NAME  
2 SETUP

\xmlremovesetup {...}

\* SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

\* NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

\* NAME

\xmlsave {...} {...}

1 NODE  
2 FILE

\xmlsetatt {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlsetentity {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...,\*...]

\* NAME

\xmlsetpar {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAME  
2 LPATH  
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE  
2 SETUP

\xmlshow {...}

\* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE  
2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmltag {...} *    NODE
\xmltexentity {...} {...} 1    NAME 2    TEXT
\xmltext {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmltobuffer {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    BUFFER
\xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    BUFFER
\xmltofile {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    FILE
\xmlvalue {...} {...} {...} 1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
\xmlverbatim {...} *    NODE
\xsplitstring \... {...} 1    CSNAME 2    TEXT
\xypos {...} *    NAME
\Ziffern {...} *    NUMMER
\zeigedruck [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,...] <div> 1    inherits: \stelle<sup>OPT</sup>papierformatein<sup>OPT</sup>  2    inherits: \stellepapierformatein  3    inherits: \stellelayoutein </div>
\zeigeeinstellungen [...*,...] <div> *    pt bp cm mm dd cc pc nd nc<sup>US</sup>p in </div>
\zeigefarbe [...] *    COLOR

<p><code>\zeigefarbengruppe [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 horizontal vertikal nummer wert name</p>
<p><code>\zeigefliesstext [...]*...]</code></p> <p>* inherits: \stellefliesstextein</p>
<p><code>\zeigefliesstextumgebung [...]*...]</code></p> <p>* inherits: \stellefliesstextein</p>
<p><code>\zeigegitter [...]*...]</code></p> <p>* zuruecksetzten unten<sup>OPT</sup> oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen spalten</p>
<p><code>\zeigelayout [...]*...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc<sup>OPT</sup> nd nc sp in</p>
<p><code>\zeigepalette [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 horizontal vertikal nummer wert name</p>
<p><code>\zeigerahmen [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 oben kopfzeile text<sup>OPT</sup> fusszeile<sup>OPT</sup> unten</p> <p>2 linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante</p>
<p><code>\zeigestruts</code></p>
<p><code>\zeigeumbruch [...]*...]</code></p> <p>* umbruch alles boxes<sup>OPT</sup> zeile glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin zuruecksetzten</p>
<p><code>\zeile {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\zentriert {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ziffern {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\zu {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\zurbox {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\zurseite {...}<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**