



ConTExT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch
23. Oktober 2017

<code>\AfterPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\AMSTEX</code>
<code>\AmSTeX</code>
<code>\And</code>
<code>\abjadnaivenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnodotnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\SECTION [...¹,...²]{...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\SECTION [...,...[*],...]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\SECTION [...¹,...²]{...}{...³}</code> 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\activatespacehandler {...}</code> * an aus ja fest
<code>\acute {...}</code> * CHARACTER
<code>\adaptcollector [...¹][...²,...²,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector
<code>\adaptfontfeature [...¹][...²,...²,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature

<code>\adaptpapersize [...¹,...] [...²,...]</code> 1 inherits: \stellepapierformatein <small>OPT</small> 2 inherits: \stellepapierformatein
<code>\addfeature [...]</code> * NAME
<code>\addfeature {...}</code> * NAME
<code>\addtocommalist {...} \^2..</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring \^1.. \at \^2.. \to \^3..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring \^1.. \at \^2.. \to \^3..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...¹,...] {...}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...¹,...] \^2.. {...}</code> 1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...} {...} {...}</code> 1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrhand linkekante rechterkante 2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrhand linkekante rechterkante 3 CONTENT
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER

`\alwayscitation [...1...2...] [...]`

```
1  referenz      = REFERENCEPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1] [...2]`

```
1  default category entryPT kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\alwayscitation [...1...2...] [...2...2...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\alwayscite [...1...2...] [...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\alwayscite [...1] [...2]`

```
1  default category entryPT kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\amgitterausrichten [...1] {...2}`

```
1  normal standard ja strengPT tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box
   min max mittig NAME
2  CONTENT
```

`\amgitterausrichten [...1...2] {...2}`

```
1  inherits: \definegridsnappingPT
2  CONTENT
```

`\ampersand`

`\anchor [...1] [...2...2...3...3...] {...4}`

```
1  NAME
   OPT
2  inherits: \setuplayer
3  inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
4  CONTENT
```

<code>\antiqua</code>
<code>\appendetoks ... \to \...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendgvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\appendtocommalist {...} \...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\appendtoks ... \to \...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendtoksonce ... \to \...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\apply {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\applyalternativestyle {...}</code> * NAME
<code>\applyprocessor {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\applytocharacters \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytofirstcharacter \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringchar \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringcharspaced \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringline \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringlinespaced \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT

<code>\applytosplitstringword \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringwordspaced \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytowords \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\arabicdecimals {...}</code> * NUMMER
<code>\arabicexnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\arabicnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\arg {...}</code> * CONTENT
<code>\asciistr {...}</code> * CONTENT
<code>\assignalfadimension {\¹...} \²... {\³...} {\⁴...} {\⁵...}</code> 1 klein mittel gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
<code>\assigndimen \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\assigndimension {\¹...} \²... {\³...} {\⁴...} {\⁵...}</code> 1 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
<code>\assignifempty \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 BEFEHL
<code>\assigntranslation [...,\¹...,...] \to \²...</code> 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME
<code>\assignvalue {\¹...} \²... {\³...} {\⁴...} {\⁵...}</code> 1 klein mittel gross TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL

$\backslash\text{assignwidth} \{...\} \backslash^{.2}... \{...\} \{...\}$ 1 passend breit DIMENSION 2 CSNAME 3 TEXT 4 DIMENSION
$\backslash\text{assumelongusagecs} \backslash^{.1}... \{...\}$ 1 CSNAME 2 CONTENT
$\backslash\text{astype} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ATTACHMENT} [^{.1}...] [^{.2}...^{.2}...]$ 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
$\backslash\text{aufseite} [^{.1}...]$ * REFERENCE
$\backslash\text{ausfuelltext} [^{.1}...^{.1}...^{.1}...] \{^{.2}...\} \{^{.3}...\}$ 1 inherits: \stellegefue ^{OPT} ltesrechteck ^{OPT} ein OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{ausschnitt} [^{.1}...^{.1}...^{.1}...] \{^{.2}...\}$ 1 inherits: \stelleau ^{OPT} sschnittein 2 CONTENT
$\backslash\text{autocap} \{^{.1}...\}$ * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox} .^{.1}... \{^{.2}...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox} .^{.1}... \{^{.2}...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop} .^{.1}... \{^{.2}...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{autointegral} \{^{.1}...\} \{^{.2}...\} \{^{.3}...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{automathematics} \{^{.1}...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{autosetups} \{^{.1}...^{.1}...^{.1}...\}$ * NAME
$\backslash\text{autostarttext} ... \backslash\text{autostoptext}$

<code>\availablesize</code>
<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Big ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\Buchstabe {...}</code> * NUMMER
<code>\Buchstaben {...}</code> * NUMMER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * CHARACTER

```
\BAR {...}
* CONTENT
instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
```

```
\basegrid [...,*=...,...]
* nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
faktor = NUMBER
format = NUMBER
xschritt = NUMBER
yschritt = NUMBER
offset = DIMENSION
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
ausrichtung = mittig
einheit = cm mm in pc pt bp
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

```
\baselinebottom
```

```
\baselineleftbox {...}
* CONTENT
```

```
\baselinemiddlebox {...}
* CONTENT
```

```
\baselinerrightbox {...}
* CONTENT
```

```
\bbox {...}
* CONTENT
```

```
\bearbeitebloecke [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 kriterium = text ABSCHNITT
```

```
\beforesplitstring ... \at ... \to \3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\beforetestandsplitstring ... \at ... \to \3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\beginBLOCK [...,*=...,...] ... \endBLOCK
* + - NAME OPT
```

```
\beginhbox ... \endhbox
```

```
\beginofshapebox ... \endofshapebox
```

```
\beginvbox ... \endvbox
```

```
\beginvtop ... \endvtop
```

<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\behaltebloecke [...¹,...] [...²,...]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\bei {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\bemerkung (...¹,...) (...²,...) [...³,...³,...] {...⁴...}</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 TEXT
<code>\benutzerverzeichnis [...[*],...]</code> * PATH
<code>\BESCHREIBUNG [...¹,...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\beschriftung (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\bestimmekopfnummer [...[*]]</code> * ABSCHNITT
<code>\bestimmelistencharakteristika [...¹,...] [...²,...²,...]</code> 1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein
<code>\bestimmeregistercharakteristika [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAME OPT 2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = ziffern compress = ja nein alles kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
<code>\bigbodyfont</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER

\bigl ... * CHARACTER
\bigm ... * CHARACTER
\bigr ... * CHARACTER
\bigskip
\bildschirm [...*,...] * inherits: \seite ^{OPT}
\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...},...] {\stackrel{2}{...}} 1 farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
\blanko [...*,...] * inherits: \vs ^{OPT} spacing
\blap {...} * CONTENT
\bleed [...,\stackrel{1}{...},...] {\stackrel{2}{...}} 1 inherits: \setupbleeding ^{OPT} 2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...*,...] * TEXT
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\bookmark [\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1 ABSCHNITT LISTE ^{LISTE} 2 TEXT
\booleanmodevalue {...} * NAME
\bottombox {...} * CONTENT
\bottomleftbox {...} * CONTENT

<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \... ..² .. {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,¹...] \...² {...³}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\FRACTION {...¹} {...²}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
<code>\bTABLE [...,[*]...,...] ... \eTABLE</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [...,[*]...,...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [...,[*]...,...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [...,[*]...,...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEnext [...,[*]...,...] ... \eTABLEnext</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTC [...,[*]...,...] ... \eTC</code> * inherits: \bPTD
<code>\bTD [...,[*]...,...] ... \eTD</code> * nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER n = NUMBER m = NUMBER aktion = REFERENCE inherits: \setupTABLE

\btDs [...] ... \eTDs * NAME
\btH [...,.*=...,...] ... \eTH * inherits: \bTD
\btN [...,.*=...,...] ... \eTN * inherits: \bTD
\btR [...,.*=...,...] ... \eTR * inherits: \bSetupTABLE
\btRs [...] ... \eTRs * NAME
\btX [...,.*=...,...] ... \eTX * inherits: \bTD
\btY [...,.*=...,...] ... \eTY * inherits: \bSetupTABLE
\bthiddencitation [...]
* REFERENCE
\btXabbreviatedjournal {...}
* NAME
\btXaddjournal [...] [...]
1 NAME 2 NAME
\btXalwayscitation [...,.* ¹ ...,...] [...]
1 referenz = REFERENCE ^{OPT} alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtX 2 REFERENCE
\btXalwayscitation [...] [...]
1 default category entry ^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btXalwayscitation [...,.* ¹ ...,...] [...,.* ² ...,...]
1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtX 2 KEY = VALUE
\btXauthorfield {...}
* initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxdirect {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxdoif {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdfsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btfxexpandedjournal {...}

* NAME

\btxfieldd {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfielddname {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfielddtype {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

* volume pages

\btxfflush {...}

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

\btxfflushauthor [...] {...}

1 num normal normalshort^{OPT} inverted invertedshort
2 autor editor

\btxfflushauthorinverted {...}

* autor editor

\btxfflushauthorinvertedshort {...}

* autor editor

\btxfflushauthorname {...}

* autor editor

\btxfflushauthornormal {...}

* autor editor

`\btxflushauthornormalshort {...}`

* autor editor

`\btxflushsuffix`

`\btxfoundname {...}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxfoundtype {...}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxhybridcite [...1...2...] [...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...] [...]`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

* REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...2...] [...2...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...1...2...] [...]`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...1...] [...]`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

\btxlistcitation [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btxloadjournalist [...]
*  FILE

```

```

\btxoneorrange {...} {...} {...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxremapauthor [...]\1 [...] \2 [...]
1  TEXT
2  TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...]
*  FILE

```

```

\btxsetup {...}
*  NAME

```

```

\btxsingularorplural {...}\1 {...} \2 {...} \3 {...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxsingularplural {...}\1 {...} \2 {...} \3 {...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxttextcitation [...,\1...,...] [...]\2 [...]
1  referenz      = REFERENCEOPT
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...]\1 [...] [...]\2 [...]
1  default category entryOPT kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

<code>\buchstabe {...}</code> * NUMMER
<code>\buchstaben {...}</code> * NUMMER
<code>\buildmathaccent {...} {...}</code> 1 CHARACTER 2 CHARACTER
<code>\buildtextaccent {...} {...}</code> 1 CHARACTER 2 CHARACTER
<code>\buildtextbottomcomma {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextbottomdot {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\catcodetablename</code>

$\backslash\text{cbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned}$ {*...} * CONTENT
$\backslash\text{centerbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}$ {*...} * CONTENT
$\backslash\text{cfrac}$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 l c r l ^P l ^c lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NUMBER <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription}$ {*...} * NUMMER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check}$ {*...} * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign}$ {*...} * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NUMBER 2 CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller}$ {*...} * sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname}$ *... * CSNAME
$\backslash\text{checkedstrippedcsname}$... * TEXT

\checkinjector [...] * NAME
\checknextindentation [...] * ja nein auto
\checknextinjector [...] * NAME
\checkpage [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ,...] 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEXT
\checkpreviousinjector [...] * NAME
\checksoundtrack {...} * NAME
\checktwopassdata {...} * NAME
\checkvariables [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\chem {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\chemical [¹ ...] [² ...,... _{OPT}] [³ ...,... _{OPT}] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
\chemicalbottext {...} * TEXT
\chemicalmidtext {...} * TEXT
\chemicalsymbol [...] * NAME
\chemicaltext {...} * TEXT
\chemicaltoptext {...} * TEXT
\chineseallnumerals {...} * NUMMER

`\chineseapnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

* NUMMER

`\citation [...1...] [...2]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\citation {...}`

* REFERENCE

`\citation [...1...] [...2...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...] [...2]`

1 referenz ^{OPT} = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`

1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\cite {...}`

* REFERENCE

`\cite [...1...] [...2...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\clap {...}`

* CONTENT

<code>\classfont {...} {...}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\cldcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\cldcontext {...}</code> * BEFEHL
<code>\cldloadfile {...}</code> * FILE
<code>\cldprocessfile {...}</code> * FILE
<code>\cleftarrow {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\collect {...}</code> * CONTENT
<code>\collectedtext [...,...¹...,...] [...,...²...,...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setupcollect ^{OPT} 2 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\collectexpanded {...}</code> * CONTENT
<code>\colorcomponents {...}</code> * COLOR
<code>\colored [...,...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \definierefarbe 2 CONTENT
<code>\colored [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\coloronly [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\columnbreak [...,*,...]</code> * ja nein einstellung ^{OPT} lokal zwingt erste letzte NUMMER NAME

$\backslash\text{combinepages}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 FILE OPT 2 alternative = a b c horizontal vertikal n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER start = NUMMER stop = NUMMER abstand = DIMENSION oben = BEFEHL unten = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL vor = BEFEHL nach = BEFEHL zwischen = BEFEHL rahmen = an aus hintergrund = vordergrund farbe NAME hintergrundfarbe = COLOR
$\backslash\text{commalistelement}$
$\backslash\text{commalistsentence}$ [¹ ..., ...] [² ..., ...] 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{comparedimension}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupbtxrendering}$
$\backslash\text{vollendeCOMBINEDLIST}$ [[*] ..., ..., ...] * inherits: $\backslash\text{stellelisteein}$ OPT instances: content
$\backslash\text{completelist}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 LISTE OPT 2 inherits: $\backslash\text{stellelisteein}$
$\backslash\text{completelistofpublications}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{setupbtxrendering}$
$\backslash\text{completelistofsorts}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: $\backslash\text{stellesortierenein}$
$\backslash\text{completelistofSORTS}$ [[*] ..., ..., ...] * inherits: $\backslash\text{stellesortierenein}$ OPT instances: logos
$\backslash\text{completelistofsynonyms}$ [¹ ...] [² ..., ..., ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: $\backslash\text{stellesynonymein}$

\completelistofSYNONYMS [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stellessynonymmein ^{OPT} instances: abbreviations
\completepagenumber
\completeregister [... ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \stelleregisterein
\vollendeREGISTER [...,.. [*] ...,...] * inherits: \stelleregisterein ^{OPT} instances: index
\stelleindex [... ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 NUMMER ^{OPT} 2 inherits: \stelleregisterein
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\constantdimen *... * CSNAME
\constantdimenargument *... * CSNAME
\constantemptyargument *... * CSNAME
\constantnumber *... * CSNAME
\constantnumberargument *... * CSNAME
\contentreference [... ¹ ...] [...,.. ² ...,...] {... ³ } 1 REFERENCE ^{OPT} 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT

<code>\continuednumber {...}</code> * NUMMER
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to ...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
<code>\converteddimen {...}¹ {...}²</code> 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...]¹ [...]² [...,...³...,...]</code> 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles 3 inherits: \setupcounter
<code>\convertmonth {...}</code> * NUMMER
<code>\convertvalue ... \to ...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\convertvboxtohbox</code>
<code>\copyboxfromcache {...}¹ {...}² ...³</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
<code>\copyLABELtext [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 SPRACHE 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\coppages [...]¹ [...,...²...,...]</code> ³ 1 FILE 2 beschriftung = an aus offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\copyparameters [...]¹ [...]² [...,³...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\copyposition {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 NAME

$\backslash\text{countersubs}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken}$ ¹ ... \in ² ... \to \sup{3}... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens}$ ¹ ... \to \sup{2}... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crightarrow}$ {\sup{1}...} {\sup{2}...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{crightoverleftarrow}$ {\sup{1}...} {\sup{2}...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{ctop}$ ¹ ... {\sup{2}...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectlua}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxfunction}$ {...} * NAME
$\backslash\text{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\text{CTXFUNCTION}$
$\backslash\text{ctxlatecommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxlatelua}$ {...} * BEFEHL

\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] <small>OPT</small> * BUFFER
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentLABEL [...] <small>¹ OPT</small> { <small>² OPT</small> ...} 1 REFERENCE 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer text seitennummer alles
\currentlistentrytitle

<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,*,...]</code> * h m TEXT OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
<code>\datum [...,*¹...,*²...,*³...]</code> 1 d = NUMMER OPT OPT m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \heutigesdatum
<code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\dayspermonth {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER

<code>\ddot {...}</code> * CHARACTER
<code>\decrement \...</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT 2 NUMBER
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\decrement cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMBER
<code>\defaultinterface</code>
<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \...¹ \...² {...}³</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
<code>\defconvertedargument \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\defconvertedcommand \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\defconvertedvalue \...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\defineactivecharacter \...¹ {...}²</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\definealternativestyle [...,¹...] [...]² [...]³</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL


```

\defineanchor [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3 [...,...4...,...]4
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupplayer
4 inherits: \setupplayerinherits: \stelleumrahmtein

```

```

\defineattachment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupattachment

```

```

\defineattribute [...]1 [...,...2...,...]2
1 NAME OPT
2 lokal global public private

```

```

\definebackground [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellehintergrundein

```

```

\definebar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbar

```

```

\definebodyfontswitch [...]1 [...,...2...,...]2
1 NAME
2 inherits: \stellefliesstextein

```

```

\definebreakpoint [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT
2 CHARACTER
3 typ = 1 2 3 4 5
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
links = BEFEHL
mittig = BEFEHL
rechts = BEFEHL
range = ja nein
language = SPRACHE

```

```

\definebreakpoints [...]*
* NAME

```

```

\definebtx [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

```

```

\definebtxdataset [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

```

```

\definebtxregister [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

```

```

\definebtxrendering [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

```

```
\definebutton [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleversalienein
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAME
```

```
\definechemical [...] [...]
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...] [...] [...]
1 NAME
2 ja nein einstellung lokal zwingt erste letzte NUMMER
```

```
\definecombination [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellekommentarein
```

```
\definecomplexorsimple \...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty [...]
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple [...]
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]
* FONT
```

```
\defineeffect [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...] \... {...}
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
math mathematik
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = ja nein
zwinge = ja nein
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT
```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
math mathematik
3 FONT
4 NAME
```

`\definefieldbody [...1] [...2] [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [...1] [...,2...]`

1 NAME
2 NAME

`\definefieldcategory [...1] [...2] [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {...1} {...2}`

1 NAME
2 NAME

`\definefilefallback [...1] [...,2...]`

1 NAME
2 FILE

`\definefilesynonym [...1] [...2]`

1 NAME
2 FILE

`\definefiller [...1] [...2] [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [...1] [...2] [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [...1] [...2] [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...*]`

* NAME

`\definefontfallback [...1] [...2] [...,3...] [...,...4...,...]`

1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
zwing = ja nein
check = ja nein
offset = NUMMER NAME
features = NAME

```

\definefontfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  rscale      = NUMBER
   designsizes = default auto
   goodies     = FILE
   features    = NAME
   tf         = TEXT
   bf         = TEXT
   it         = TEXT
   sl         = TEXT
   bi         = TEXT
   bs         = TEXT
   sc         = TEXT

```

```

\definefontfamilypreset [...] [...]
1  NAME
2  inherits: \definefontfamily

```

```

\definefontfamilypreset [...] [...]
1  NAME
2  NAME

```

```

\definefontfamily [...] [...] [...] [...]
1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3  FONT
4  NAME

```

`\definefontfeature` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 language = NAME
  script   = NAME auto
  mode     = node base auto kein
  liga     = ja nein
  kern     = ja nein
  extrakerns = ja nein
  tlig     = ja nein
  trep     = ja nein
  missing  = ja nein
  dummies  = ja nein
  analyze  = ja nein
  unicoding = ja nein
  expansion = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = ja nein
  realdimensions = ja nein
  itlc      = ja nein
  textitalics = ja nein
  mathitalics = ja nein
  slant     = NUMMER
  extend    = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = ja nein
  compose   = ja nein
  char-ligatures = ja nein
  compat-ligatures = ja nein
  goodies    = FILE
  extrafeatures = ja nein
  featureset  = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = ja nein auto
  devanagari   = ja nein
  features     = ja nein
  tcom         = ja nein
  anum        = ja nein
  mathsize     = ja nein
  decomposehangul = ja nein
  mathalternatives = ja nein
  mathgaps     = ja nein
  checkmarks   = ja nein
  NAME        = ja nein
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = ja nein
```

`\definefontfile` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies   = NAME
  designsize = auto default
```

`\definefontsize` [...]

```
* NAME
```

`\definefontsolution` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

`\defineformulaalternative` [¹...] [²...] [³...]

```
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\definefrozenfont [...] [...]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definierefarbe
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...] [...]
1 NAME
2 lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth
oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER
bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 characters      = TEXT
  hyphens        = ja alles TEXT
  joiners        = ja alles TEXT
  rightwords     = NUMMER
  hyphenmin      = NUMMER
  lefthyphenmin  = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternative    = original tex hyphenate expanded traditional kein
  rechtekante    = tex
  rightchars     = wort NUMMER
```

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

`\defineindenting [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
  toggle DIMENSION
```

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsein
```

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein
```

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellezeilenabstandein
```



```

\defineintermediatecolor [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
  t = NUMMER

```

```

\defineitemgroup [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellepostenein

```

```

\definelabelclass [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMMER

```

```

\stellebtxlabeltext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleheadtext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stellelabeltext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stellmathlabeltext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleoperatortext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleprefixtext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stellesuffixtext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stelletaglabeltext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleunittext [1...] [2...OPT...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\definelayer [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer

```

<pre> \definelaypreset [...] [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \setuplayer </pre>
<pre> \definelaypreset [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definelayout [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellelayoutein </pre>
<pre> \definelinefiller [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplinefiller </pre>
<pre> \definelinenote [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplinenote </pre>
<pre> \definelinenumbering [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellezeilennummerierungein </pre>
<pre> \definelines [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellezeilenein </pre>
<pre> \definelistalternative [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplistalternative </pre>
<pre> \definelistextra [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplistextra </pre>
<pre> \definelow [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplow </pre>
<pre> \definelowhigh [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplowhigh </pre>
<pre> \definelowmidhigh [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuplowmidhigh </pre>
<pre> \defineMPinstance [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupMPinstance </pre>

```
\definemarginblock [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock
```

```
\definemargindata [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarker [...*]
* NAME
```

```
\definemathaccent ...1 ...2
1 NAME
2 CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...1] [...2] [...3] {...4}
1 NAME OPT OPT OPT
2 ord op bin rel open close punct alpha innen nothing limop nolop box
3 eins zwei
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdoubleextensible [...1] [...2] [...3] [...4]
1 beide vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\definematematics [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmatematics
```

```
\definemathextensible [...1] [...2] [...3]
1 reverse mathematik text chemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 oben vfenced OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 bothtext OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2 [...]
```

```
1 NAME
```

```
2 bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 unten vfenced OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 bothtext OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 breit OPT
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [...]1 [...]2
```

```
1 NAME
```

```
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
```

```
* NAME
```

<pre> \definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \definemode [...] [...] 1 NAME 2 ja nein behalte </pre>
<pre> \definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 COLOR = NUMMER 3 inherits: \definierefarbe 4 inherits: \definespotcolor </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \definierefarbe </pre>
<pre> \definenamecolor [...] [...] 1 NAME 2 COLOR </pre>
<pre> \definenamespace [...] [...] 1 NAME 2 name = TEXT parent = TEXT stil = ja nein befehl = ja nein liste setup = ja nein liste set = ja nein liste rahmen = ja nein </pre>
<pre> \definennarrower [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleengerein </pre>
<pre> \definernote [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupnote </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAME 2 alternative = a b inherits: \setupcollector 3 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \defineornament [...] [...] [...] 1 NAME 2 alternative = a b inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext </pre>
<pre> \defineoutputroutine [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupoutputroutine </pre>
<pre> \defineoutputroutinecommand [...]*[...] * KEY </pre>

<pre> \definepage [...] [...] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \definepagebreak [...] [...] 1 NAME 2 leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop </pre>
<pre> \definepagechecker [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppagechecker </pre>
<pre> \definepagegrid [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppagegrid </pre>
<pre> \definepagegridarea [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppagegridarea </pre>
<pre> \definepagegridspan [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppagegridspan </pre>
<pre> \definepageinjection [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppageinjection </pre>
<pre> \definepageinjectionalternative [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppageinjectionalternative </pre>
<pre> \definepageshift [...] [...] [...] 1 NAME 2 horizontal vertikal 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definepagestate [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppagestate </pre>
<pre> \definepairedbox [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuppairedbox </pre>
<pre> \defineparagraph [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \defineparallel [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>

<pre> \defineparbuilder [...] * NAME </pre>
<pre> \defineplacement [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupplacement </pre>
<pre> \definepositioning [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \stellepositioniererein </pre>
<pre> \defineprefixset [...] [...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT 2 ABSCHNITT 3 ABSCHNITT </pre>
<pre> \defineprocesscolor [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 COLOR 3 inherits: \definierefarbe </pre>
<pre> \defineprocessor [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupprocessor </pre>
<pre> \definepushbutton [...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldcontentframed </pre>
<pre> \definepushsymbol [...] [...] 1 NAME 2 n r d </pre>
<pre> \definerenderingwindow [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuprenderingwindow </pre>
<pre> \defineresetset [...] [...] [...] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \definescale [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupscale </pre>
<pre> \defineschriftsynonym [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FONT 3 features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto default </pre>
<pre> \definescript [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupscript </pre>

<pre> \definesectionlevels [...] [...²,...] 1 NAME 2 ABSCHNITT </pre>
<pre> \defineselector [...] [...²,...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupselector </pre>
<pre> \defineseparatorset [...] [...²,...] [...³] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL </pre>
<pre> \defineshift [...] [...²] [...³,...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupshift </pre>
<pre> \definesidebar [...] [...²] [...³,...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \definesort [...] [...²] [...³] {...⁴} 1 ja nein 2 SINGULAR 3 NAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \placelistoflogos [...[*],...,...] * inherits: \stellesortieren^{OPT}ein </pre>
<pre> \definespotcolor [...] [...²] [...³,...,...] 1 NAME 2 COLOR 3 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity t = NUMMER e = TEXT p = NUMMER </pre>
<pre> \definestyleinstance [...] [...²] [...³] [...⁴] 1 NAME 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs sc 4 BEFEHL </pre>
<pre> \definesubformula [...] [...²] [...³,...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupsubformula </pre>
<pre> \definesynonym [...] [...²] [...³] {...⁴} {...⁵} 1 ja nein 2 SINGULAR 3 NAME 4 TEXT 5 CONTENT </pre>
<pre> \placelistofabbreviations [...[*],...,...] * inherits: \stellesynonym^{OPT}mein </pre>
<pre> \definesystemattribute [...] [...²,...] 1 NAME 2 lokal global public private </pre>

<pre> \definesystemconstant {...} * NAME </pre>
<pre> \definesystemvariable {...} * NAME </pre>
<pre> \defineTABLEsetup [...] [...²...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \definetabulation [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextbackground [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextbackground </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...²] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...²...,...] 1 NAME 2 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation farbe luminosity t = NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...²] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} * NAME </pre>
<pre> \definetype [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelletipein </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵] [...⁶...,...] 1 NAME 2 rm ss tt mm hw cg 3 serif sans mono math handwriting calligraphy 4 NAME 5 default dtp 6 rscale = auto NUMMER features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto default richtung = beide </pre>

<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \definetypesetting [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \defineunit [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupunit </pre>
<pre> \defineviewerlayer [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupviewerlayer </pre>
<pre> \definevspace [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definevspacing [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \vspacing </pre>
<pre> \definevspacingamount [...] [...] [...] 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \definetable [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \definiereabbsymbol [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE NAME 3 inherits: \externeabbildung </pre>
<pre> \definiereabsaetze [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleabsaetzeein </pre>
<pre> \definiereabschnitt [...] * NAME </pre>
<pre> \definiereabschnittsblock [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>

`\definierereakzent 1... 2... 3...`

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

`\definiererebefehl 1... 2...`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definiererebeschreibung [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

`\definiererebeschriftung [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 BESCHRIFTUNG
- 3 inherits: \stellebeschriftungein

`\definierereblock [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \stelleblockein

`\definiererefarbe [1...] [2...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation farbe luminosity
t = NUMMER

`\definiererefarbengruppe [1...] [2...] [x:y:3z,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 grau rgb cmyk spot
- 3 TRIPLET

`\definiererefarbe [1...] [2...]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definiererefeld [1...] [2...] [3...] [4...,...]5 [5...]`

- 1 NAME
- 2 radio unter text zeile push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definiererefeldstapel [1...] [2...,...]3 [3...,...3...,...]`

- 1 NAME OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

```

\definiererefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definiererefliesstextumgebung [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 default DIMENSION
3 gross = DIMENSION NUMMER
klein = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
text = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
zeilenabstande = DIMENSION
em = geneigt italic STYLE BEFEHL
* = NUMMER

```

```

\definiererefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

```

```

\definierehbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definierereinteraktionsmenue [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsmenueein

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 CSNAME

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 TEXT

```

```

\definierelabel [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel

```

```

\definiereliste [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \stellelisteein

```

\definieren [¹...] \²... {³...}

1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT

\definierenummerierung [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration

\definiereoverlay [...,¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL

\definierepalette [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 NAME = COLOR

\definierepalette [¹...] [²...]

1 NAME
2 NAME

\definierepapierformat [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 breite = DIMENSION
 hoehe = DIMENSION
 oben = BEFEHL
 unten = BEFEHL
 links = BEFEHL
 rechts = BEFEHL
 abstand = DIMENSION
 seite = inherits: \stellepapierformatein
 papier = inherits: \stellepapierformatein

\definierepapierformat [¹...] [...,²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stellepapierformatein
3 inherits: \stellepapierformatein

\definiereprofil [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile

\definiereprogramme [¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT

\definierepuffer [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 BUFFER
3 inherits: \stellepufferein

\definierereferenz [¹...] [...,²...]

1 NAME
2 REFERENCE

\definierereferenzformat [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

\definiereregister [...¹] [...²] [...³...³...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleregisterein

\definiereschrift [...¹] [...²] [...³...³...]

1 NAME OPT
2 FONT
3 inherits: \stellezeilenabstandein

\definiereschriftstil [...¹,...] [...²]

1 NAME
2 NAME

\definiereschrift [...¹] [...²] [...³]

1 NAME OPT
2 FONT
3 NAME

\definieresortieren [...¹] [...²] [...³]

1 SINGULAR OPT
2 PLURAL
3 kein CSNAME

\definierestartstop [...¹] [...²] [...³...³...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupstartstop

\definierestil [...¹] [...²] [...³...³...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupstyle

\definieresubfeld [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAME
2 NAME
3 NAME

\definieresymbol [...¹] [...²] [...³]

1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL

\definieresynonyme [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME

\definieretabellenvorlage [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME OPT OPT
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME

\definieretabulator [...¹] [...²] [...³]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEMPLATE

```
\definieretext [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 oben kopfzeile text fusszeile unten
3 text marginalie kante
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
6 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
7 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\definieretippen [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stellletippenein
```

```
\definiereueberschrift [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 ABSCHNITT
3 inherits: \stelleueberschriftein
```

```
\definiereumbruch [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleumbruchein
```

```
\definireumrahmt [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\definireumrahmtertext [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedtext
```

```
\definierezeichen ... ..
1 CHARACTER
2 NUMMER
```

```
\definierzusammengestellteliste [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 LISTE
3 inherits: \stellelisteein
```

```
\delimited [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 SPRACHE
3 CONTENT
```

```
\delimitedtext [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 SPRACHE
3 CONTENT
```

```
\DELIMITEDTEXT [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
instances: quotation quote blockquote speech aside
```

```
\depthofstring {...}
* TEXT
```

```
\depthonlybox {...}
* CONTENT
```

<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\digits {...}</code> * NUMMER
<code>\digits ...</code> * NUMMER
<code>\dimensiontocount {...} \^2..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directcolor [...]</code> * COLOR
<code>\directcolored [...,...^2,...]</code> * inherits: \definierfarbe
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAME 2 erste vorig folgende letzte nummer
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directdummysparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT

$\backslash\text{directlocalframed}$ [¹ ...] { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{directluacode}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{directselect}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
$\backslash\text{directsetbar}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * inherits: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...] * NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...] * NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...] * NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...] * NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT

<code>\distributedhsiz {¹...} {²...} {³...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dividedsize {¹...} {²...} {³...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\doadaptleftskip {[*]...}</code> * ja nein standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip {[*]...}</code> * ja nein standard DIMENSION
<code>\doaddfeature {[*]...}</code> * NAME
<code>\doassign [¹...] [²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doassignempty [¹...] [²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doboundtext {¹...} {²...} {³...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\docheckassignment {[*]...}</code> * TEXT
<code>\docheckedpagestate {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...} {⁷...}</code> 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
<code>\docheckedpair {...,[*]...}</code> * TEXT
<code>\documentvariable {[*]...}</code> * KEY
<code>\dodoubleargument \¹... [²...] [³...]</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\dodoubleargumentwithset \¹... [...,²...] [³...]</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT

\dodoubleempty \...¹ [...]² [...]³

1 CSNAME OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

\dodoubleemptywithset \...¹ [...]², [...]³ [...]⁴

1 CSNAME OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

\dodoublegroupempty \... {...}¹ {...}² {...}³

1 CSNAME OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

\doeassign [...]¹ [...]²

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {...}¹ {...}²

1 NUMMER
2 BEFEHL

\dofastloopcs {...}¹ \...²

1 NUMMER
2 CSNAME

\dogetattribute {...}^{*}

* NAME

\dogetattributeid {...}^{*}

* NAME

\dogetcommacommandelement ...¹ \from ...² \to ...³

1 NUMMER
2 TEXT
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [...]¹ [...]²

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

\dogobblesingleempty [...]^{*}

* TEXT OPT

\doif {...}¹ {...}² {...}³

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {...}³

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...}³ {...}⁴

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifalldefinedelse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...1,...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...1} {...2}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...1} {...2} {...3}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...1,...} {...2,...} {...3}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...1,...} {...2,...} {...3} {...4}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}
```

```
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...1} {...2} {...3}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifdimenstringelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentargument {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecommandhandler ... {...} {...} {...}

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...⁴}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \¹... \²...

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemeaning \¹... \²... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsemode {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \¹ \²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextchar {¹} {²} {³}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {¹} {²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \¹ \²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {¹} {²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {¹} {²} {³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {¹} {²} {³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {¹} {²} {³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {¹} {²} {³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {¹} {²} {³} {⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpag {¹} {²}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifelseoldercontext {¹} {²} {³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}
1  NUMMER
2  NUMMER
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseoverlay {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME alles
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseparentfile {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepath {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepathexists {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepatterns {...} {...} {...}
1  SPRACHE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseposition {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepositionaction {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NUMMER
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelsepositionsonsamepage {...,1...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

\doifelsepositionsonthispage {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsereferencefound {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...¹ {...²} {...³}

1 CSNAME NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \...¹ {...²} {...³}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsestructurelisthaspage {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsesymboldefined {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsesymbolset {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetext {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetextflow {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsetypingfile {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseundefined {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseurldefined {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevalue {..} {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {..} {..} {..} {..}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {..} {..}`

1 CONTENT
2 TRUE

\doifemptyelse {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifemptytoks \.^{.} {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifemptyvalue {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifemptyvariable {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doifenv {...} {...}

1 KEY
2 TRUE

\doifenvelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doiffastoptionalcheckcselse \.^{.} \.^{.}

1 CSNAME
2 CSNAME

\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifinsertionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifinset {...} {...,²...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifintokselse {...} {...} {...} {...⁴}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifitalicelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflanguageelse {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayerdataelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifleapyearelse {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doiflistelse {...} {...} {...}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doiflocationelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflocfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifmeaningelse \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifmode {...¹,...} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifmodeelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextbgroupcselse \.¹ \.²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextcharelse {...¹} {...²} {...³}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextoptionalcselse \.¹ \.²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextoptionalelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextparenthesiselse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnonzeropositiveelse {...¹} {...²} {...³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifnot {...¹} {...²} {...³}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotallmodes {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifnotcommandhandler \.¹ {...²} {...³}

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

\doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotcounter {...¹} {...²}

1 NAME
2 TRUE

<pre> \doifnotdocumentargument {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...} {...} 1 NUMBER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...} {...} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>

\doifnotmode {...¹,...} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotnumber {...¹} {...²}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnotsamestring {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotsetups {...¹} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotvalue {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotvariable {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifnumber {...¹} {...²}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnumberelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...¹} {...²}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifoldercontextelse {...¹} {...²} {...³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifolderversionelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifparallelelse {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternselse {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...¹,...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...¹ {...²} {...³}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifsamestringelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...¹} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifsetupself {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifsometoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifsometokselse \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiftext {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiftextflowelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

<pre> \doiftypingfileelse {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifundefined {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedcounter {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifundefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifurldefinedelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvalueelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluenothing {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvaluenothingelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>

\doloop {...} * BEFEHL
\doloopoverlist {..., ¹ ...} {... ² } 1 TEXT 2 BEFEHL
\donothing
\dontconvertfont
\dontleavehmode
\dontpermitspacesbetweenegroups
\dopositionaction {...} * NAME
\doprocesslocalsetups {...,*...} * NAME
\doquadrupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquadrupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquadruplegroupempty \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\doquintupleargument \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\doquintupleempty \ ¹ ... [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT

<p>\doquintuplegrouplempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</p> <p>1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p>\dorechecknextindentation</p>
<p>\dorecurse {¹...} {²...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p>\dorepeatwithcommand [¹...] \²...</p> <p>1 TEXT NUMMER*TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p>\doreplacefeature {.*...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\doresetandafffeature {.*...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\doresetattribute {.*...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\dorotatebox {¹...} \²... {³...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\dosetattribute {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p>\dosetleftskipadaption {.*...}</p> <p>* ja nein standard DIMENSION</p>
<p>\dosetrighskipadaption {.*...}</p> <p>* ja nein standard DIMENSION</p>
<p>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}</p> <p>* inherits: \stellezeilenabstandein</p>
<p>\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}</p> <p>* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION</p>
<p>\dosetupcheckedinterlinespace {.*...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\doseventupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] [⁸...]</p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p> <p>7 TEXT</p> <p>8 TEXT</p>

<pre> \doseventupleempty \... [¹... [²... [³... [⁴... [⁵... [⁶... [⁷... [⁸... 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT </pre>
<pre> \dosingleargument \... [¹... [²... 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \dosingleempty \... [¹... [²... 1 CSNAME OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \dosinglegrouplempty \... {¹... {²...} 1 CSNAME OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \dosixtupleargument \... [¹... [²... [³... [⁴... [⁵... [⁶... [⁷... 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT </pre>
<pre> \dosixtupleempty \... [¹... [²... [³... [⁴... [⁵... [⁶... [⁷... 1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT </pre>
<pre> \dostarttagged {¹...} {²...} ... \dostoptagged 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \dostepwiserecurse {¹...} {²...} {³...} {⁴...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 [-+]NUMBER 4 BEFEHL </pre>
<pre> \dosubtractfeature {[*]...} * NAME </pre>
<pre> \dotfskip {[*]...} * DIMENSION </pre>
<pre> \dotoks \... * CSNAME </pre>
<pre> \dotripleargument \... [¹... [²... [³... [⁴... 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT </pre>

`\dotripleargumentwithset \1... [2...2,...] [3...] [4...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3...] [4...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [2...2,...] [3...] [4...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\doublebar {.*}`

* TEXT

`\doublebond`

`\doublebrace {.*}`

* TEXT

`\doublebracket {.*}`

* TEXT

`\doubleparent {.*}`

* TEXT

`\dowith {...1,...} {2...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1...} \2... {3...}`

1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {1...} {2...} \3... {4...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {4...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {3...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

<code>\dowithpargument *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dowithrange {...¹,...} *²...</code> <code>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\dowithwargument *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dpofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\drehen [...¹,...²,...] {...}</code> <code>1 inherits: \stelledrehenein</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\duennelinie</code>
<code>\duennerumriss [...¹,...²,...] {...}</code> <code>* inherits: \stelleduennerumrissein</code>
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\EveryPar {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\edefconvertedargument *¹... {...²...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\efcmaxheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcmaxwidth {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminwidth {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcparameter {...¹} {...²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>

<code>\effect [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\einezeile [...]</code> * REFERENCE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\leftarrowfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\leftharpoondownfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\leftharpoonupfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\leftrightarrowfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>

<code>\enableregime [...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env {...}</code> * KEY
<code>\envvar {...} {...}</code> 1 KEY 2 BEFEHL
<code>\eoverbarfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\eoverbracefill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\eoverbracketfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\eoverparentfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\epos {...}</code> * NAME
<code>\equaldigits {...}</code> * TEXT
<code>\erhoehe \...</code> * CSNAME
<code>\erhoehe cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMBER
<code>\erightarrowfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\erightharpoondownfill {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ersteunterseite}$
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbarfill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracefill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderparentfill}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{executeifdefined}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2$ 1 NAME 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{exitloop}$
$\backslash\mathrm{exitloopnow}$
$\backslash\mathrm{expandcheckedcsname}$ $\backslash\dots\{\dots\}^2 \{\dots\}^3$ 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
$\backslash\mathrm{expanded}$ $\{\dots\}^*$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{expandfontsynonym}$ $\backslash\dots\{\dots\}^2$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash\mathrm{expdoif}$ $\{\dots\}^1 \{\dots\}^2 \{\dots\}^3$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
$\backslash\mathrm{expdoifcommonelse}$ $\{\dots\}^1, \dots \{\dots\}^2, \dots \{\dots\}^3 \{\dots\}^4$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

`\expdoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionparameter {...} {...}`

1 NAME
2 KEY

`\externeabbildung [...]1 [...]2 [...,3...,...]`

1 FILE
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
OPT OPT

`\fakebox ...`

* CSNAME NUMMER

`\farbbalken [...]*...`

* COLOR

`\farbe [...]1 {...}2`

1 COLOR
2 CONTENT

`\farbewert {...}`

* COLOR

```
\fastdecrement \*..  
* CSNAME
```

```
\fastincrement \*..
* CSNAME
```

```
\fastlocalframed [.1.] [...2..3...] {...}
```

```
1 NAME
```

```
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
3 CONTENT
```

```
\fastloopfinal
```

<code>\fastloopindex</code>

```
\fastscale {.^1.} {.^2.}
```

1 NUMBER

2 CONTENT

```
\fastsetup {...}
* NAME
```

```
\fastsetupwithargument {...} {...}
1  NAME
2  CONTENT
```

```
\fastsetupwithargumentswapped {.1.} {.2.}
```

```
1  CONTENT
```

```
2  NAME
```

```
\fastswitchtobodyfont {...}
*   x xx klein gross script scriptscript
```

```
\fastsxsy {...} {...} {...}
1  NUMBER
2  NUMBER
3  CONTENT
```

```
\feature [.^.] [.^.]
1  + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal
2  NAME
```

```
\feature {...} {...}
1  + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal
2  NAME
```

```
\feld [.^.] [.^.]
1  NAME          OPT
2  TEXT
```

```
\fieldstapel [..1.] [2...2...] [3...3...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory
```

\fence

```
\fenced [...]1 {...}2
1 NAME
2 CONTENT
```

<code>\FENCE {...}</code> * CONTENT
<code>\festesspatium</code>
<code>\fetchallmarkings [...]¹ [...]²</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME
<code>\fetchallmarks [...]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\fetchmark [...]¹ [...]²</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchmarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchonemark [...]¹ [...]²</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchonemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchruntimecommand \... {...}¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 FILE
<code>\fetchtwomarkings [...]¹ [...]²</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME
<code>\fetchtwomarks [...]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\fett</code>
<code>\fettgeneigt</code>
<code>\fettitalic</code>
<code>\fieldbody [...]¹ [...]² [...]² [...]²</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\fifthoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT

<p><code>\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<p><code>\figuresymbol [...] [...²...]</code></p> <p>1 FILE NAME OPT</p> <p>2 inherits: \externeabbildung</p>
<code>\figurewidth</code>
<p><code>\filename {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\filledhboxb ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxc ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxg ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxk ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxm ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxr ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\filledhboxy ¹... {...}</code></p> <p>1 TEXT OPT</p> <p>2 CONTENT</p>

\filler [...] * sym symbol linie breite spatium NAME
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT
\filterfromvalue {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\filterpages [...] ¹ [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 FILE 2 gerade ungerade NUMMER NUMMER:NUMMER 3 breite = DIMENSION n = NUMMER category = NAME
\filterreference {...} * default text titel nummer seite realpage
\findtwopassdata {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\finishregisterentry [...] ¹ [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAME 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT alternative = TEXT 3 KEY = VALUE
\firstcharacter
\firstcounter [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 NUMMER
\firstcountervalue [...] * NAME
\firstoffivearguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\firstoffourarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\firstofoneargument {...} * TEXT

\firstofoneunexpanded {...} * TEXT
\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [... ¹ ...] {...} 1 inherits: \stelleumrahmt ^{opt} 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAME
\flushboxregister ... * CSNAME NUMMER
\flushcollector [...] * NAME

<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * NAME
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * NAME
<code>\flushtokens [...]</code> * NAME
<code>\flushtoks *...</code> * CSNAME
<code>\folgendeunterseite</code>
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> * NAME
<code>\fontcharbyindex {...}</code> * NUMMER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\footnotetext [...,¹...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT

<code>\footnotetext [...,*...]</code> * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters [...]¹ [...,*...]²</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\format [...]¹ [...,*...]² {...}³</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
<code>\formel [...]¹ {...}²</code> 1 gepackt tight ^{OPT} mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein 2 CONTENT
<code>\formelnummer [...,*...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\foundbox {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\fourthofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\frameddimension {...}</code> * KEY
<code>\framedparameter {...}</code> * KEY
<code>\freezedimenmacro \... \...¹ \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME

<code>\freezemeasure [...] [...]</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [...] {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\frozenhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\GetPar</code>
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gdefconvertedargument \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\gefülltesrechteck [...,¹...,...] {²...} {³...}</code> 1 inherits: \stellegefülltesrechteck _{ein} _{OPT} _{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
<code>\gefülltezeile [...,[*]...,...]</code> * inherits: \stellegefülltezeile _{ein}
<code>\geneigt</code>
<code>\geneigtfett</code>
<code>\gestreckt [...,¹...,...] {²...}</code> 1 inherits: \setups _{stretched} 2 TEXT
<code>\getboxfromcache {¹...} {²...} ³...</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
<code>\getboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getbufferdata [...]</code> * BUFFER _{OPT}

<pre>\getcommacommandsize [...,*,...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getcommalistsize [...,*,...] * BEFEHL</pre>
<pre>\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER</pre>
<pre>\getdayspermonth {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER</pre>
<pre>\getdefinedbuffer [...*] * BUFFER</pre>
<pre>\getdocumentargument {...} * NAME</pre>
<pre>\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT</pre>
<pre>\getdocumentfilename {...} * NUMMER</pre>
<pre>\getdummyparameters [...,*=...,...] * KEY = VALUE</pre>
<pre>\getemptyparameters [...] [...,*=...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getparameters [...] [...,*=...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getexpandedparameters [...] [...,*=...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\getfiguredimensions [...] [...,*=...,...] 1 FILE OPT 2 inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\getfirstcharacter {...} * TEXT</pre>
<pre>\getfirsttwopassdata {...} * NAME</pre>
<pre>\getfromcommacommand [...,*=...,...] [...] 1 BEFEHL 2 NUMMER</pre>

<pre> \getfromcommalist [...] [¹...] [²...] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [¹...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>
<pre> \getMPlayer [¹...] [...,²...,...] {...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \getmessage {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \getnamedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedtwopassdatalist \¹... {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getobject {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getobjectdimensions {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>

\getpaletsize [...] * NAME
\getparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getprivatechar {...} * NAME
\getprivateslot {...} * NAME
\getrandomcount \... {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\getrandomdimen \... {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION
\getrandomfloat \... {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\getrandomnumber \... {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\getrandomseed \... * CSNAME
\getrawparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawgparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawnoflines {...} * DIMENSION
\getrawparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawxparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getreference [...] ¹ [...] ² 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE

<pre> \getreferenceentry {...} * default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...¹...²...²...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \gitter [...¹...²...²...] * inherits: \basegrid </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpopmacro *.. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...,*...] * NAME </pre>

`\globalprocesscommalist [...] \...`

1 BEFEHL
2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

* CSNAME NUMBER

`\globalpushmacro \...`

* CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

* + - TEXT

`\globalswapcounts \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\globalswapdimens \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\globalswapmacros \... \...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...] [...] [...] [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT

\gobblefouroptionals [...] [...] [...] [...]

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}

* CONTENT

\gobbleoneoptional [...] OPT

* TEXT

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...] OPT

* TEXT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

<p><code>\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\gobbletwoarguments {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\gobbletwooptionals [...] [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\gobbleuntil *</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\gobbleuntilrelax ... \relax</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]</code></p> <p>1 CATEGORY OPT</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p> <p>4 NAME</p>
<p><code>\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\grabuntil {...} \^2...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\graufarbe [...] {...}</code></p> <p>1 COLOR</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\grave {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grayvalue {...}</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\greedystring \^1 ... \at \^2 ... \to \^3 ... \and \^4 ...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CSNAME</p>
<p><code>\greeknumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\gross ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\grotesk</code></p>
<p><code>\groupedcommand {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 BEFEHL</p>

$\backslash\text{gsetboxllx} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
$\backslash\text{gsetboxlly} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
$\backslash\text{gujaratinumerals} \{\overset{*}{...}\}$ * NUMBER
$\backslash\text{gurmurkhinumerals} \{\overset{*}{...}\}$ * NUMBER
$\backslash\text{haarlinie}$
$\backslash\text{hairspace}$
$\backslash\text{halflinestrut}$
$\backslash\text{halfstrut}$
$\backslash\text{halfwaybox} \{\overset{*}{...}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{handletokens} \overset{1}{...} \backslash\text{with} \overset{2}{...}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{handschrift}$
$\backslash\text{hash}$
$\backslash\text{hat} \{\overset{*}{...}\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{hauptsprache} [\overset{*}{...}]$ * SPRACHE
$\backslash\text{hboxofvbox} \overset{*}{...}$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{hboxreference} [...\overset{1}{...},...] \{\overset{2}{...}\}$ 1 REFERENCE 2 CONTENT
$\backslash\text{hboxBOX} \{\overset{*}{...}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hdofstring} \{\overset{*}{...}\}$ * TEXT
$\backslash\text{headhbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightspanningtext</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP</code> [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\heutigesdatum</code> [...;...] * jahr monat tag <small>tag</small> woche <small>tag</small> y yy Y m mm M d dd D w W spatium _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT merkmal day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\heutigeskopfnummer</code>
<code>\hglue</code> ... * DIMENSION
<code>\hiddencitation</code> [...] * REFERENCE
<code>\hiddencite</code> [...] * REFERENCE
<code>\highlight</code> [¹ ...] { ² ...} 1 NAME 2 TEXT

<code>\HIGHLIGHT {...}</code> * TEXT
<code>\highordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\hilfetext [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\hilo [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\himilo {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\hintergrund {...}</code> * CONTENT
<code>\HINTERGRUND {...}</code> * CONTENT instances: hintergrund
<code>\hl [...]</code> * NUMBER
<code>\hoch {...}</code> * CONTENT
<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT instances: unitshigh
<code>\holebeschriftung [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 seite NAME 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\holepuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\getBUFFER</code>
<code>\horizontalgrowingbar [...,...[*]...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,...[*]...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT

$\backslash\mathrm{hpos} \{...\} \{...\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{hsizedfraction} \{...\} \{...\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\mathrm{hsmash} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hsmashbox} \{...\}$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{hsmashed} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hspace} [^1] [^2]$ 1 NAME OPT OPT 2 klein mittel gross normal default kein .5 1 2 3 speech zitieren interquotation zitat sentence intersentence NAME
$\backslash\mathrm{htdpofstring} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{htofstring} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphen}$
$\backslash\mathrm{hyphenatedcoloredword} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedfile} \{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{hyphenatedfilename} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedhbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hyphenatedpar} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedurl} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedword} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{INRSTEX}$
$\backslash\mathrm{ibox} \{...\}$ * CONTENT

<code>\ifassignment ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iftrialssetting ... \else ... \fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> * NAME
<code>\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\inumriss [...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
<code>\in {...¹} {...²} [...³]</code> 1 TEXT ^{PT} OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\incrementcounter [...¹] [...²]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\incrementedcounter [...[*]]</code> * NAME
<code>\incrementpagenumber</code>

<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAME
<code>\inlinebuffer [...,[*]...]</code> * BUFFER OPT
<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...}¹ {...}²</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlinerange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>


```
\inputgivenfile {...}
```

```
* FILE
```

```
\input ...
```

```
* FILE
```

```
\insertpages [...]1 [...]2,...2 [...]3,...3,...3
```

```
1 FILE
2 NUMBER
3 breite = DIMENSION
  n = NUMBER
  category = NAME
```

```
\installactionhandler {...}
```

```
* NAME
```

```
\installactivecharacter ...
```

```
* CHARACTER
```

```
\installanddefineactivecharacter ...1 {...}2
```

```
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

```
\installattributestack \...
```

```
* CSNAME
```

```
\installautocommandhandler \...1 {...}2 \...3
```

```
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \...1 {...}2
```

```
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \...1 {...}2 \...3
```

```
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \...1 {...}2
```

```
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {...}1 {...}2
```

```
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \...1 {...}2 \...3
```

```
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}
```

```
* NAME
```

```
\installdefinehandler \...1 {...}2 \...3
```

```
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

<pre> \installdefinitionset \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \.^{.} \.^{.} \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installieresprache [.^] [...^,...] 1 NAME 2 inherits: \stellespracheein </pre>
<pre> \installieresprache [.^] [.^] 1 NAME 2 SPRACHE </pre>
<pre> \installleftframerenderer {.^} {.^} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installnamespace {.*} * NAME </pre>
<pre> \installoutputroutine \.^{.} 1 CSNAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installpagearrangement .^{.} {.^} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>

\installparameterhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installsetupononlycommandhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

1 NAME
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

<pre> \installtexdirective {...} {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtextracker {...} {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \installtopframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsseparator {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \integerrounding {...} * NUMMER </pre>
<pre> \interaktionsbalken [...]¹ [...,²...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein </pre>
<pre> \interaktionsknopfe [...,¹...,...] [...,²...] 1 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein 2 seite unterseite REFERENCE </pre>
<pre> \interaktionsmenue [...]¹ [...,²...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein </pre>
<pre> \intertext {...} * TEXT </pre>
<pre> \invokepagehandler {...} {...} 1 normal kein NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \inzeile {...}¹ [...]² 1 TEXT OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \irgendwo {...} {...} [...]³ 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \istltdir ... * TLT TRT </pre>

\istrtdir ... * TLT TRT
\italic
\italiccorrection
\italicface
\italicfett
\itemtag [...;...] * REFERENCE OPT
\jobfilename
\jobfilesuffix
\Kap {...} * TEXT
\kalligraphie
\kap {...} * TEXT
\keeplinestogether {...} * NUMMER
\keepunwantedspaces
\keinekopfundfusszeilen
\keinspatium
\keinzeilenobenundunten
\kerncharacters [... ¹] {... ² } 1 NUMMER OPT 2 TEXT
\klein
\kleinfett
\kleinfettgeneigt
\kleinfettitalic
\kleingeneigt
\kleingeneigtfett

<code>\kleinitalicfett</code>
<code>\kleinnormal</code>
<code>\kleintippen</code>
<code>\klonierefeld [.¹.] [.².] [.³.] [...,⁴...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\knopf [...,¹...¹...] {.².} [.³.]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\BUTTON [...,¹...¹...] {.².} [.³.]</code> 1 inherits: \set ^{OPT} button 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
<code>\COMMENT [.¹.] [...,²...²...] {.³.}</code> 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT instances: comment
<code>\komponente [...]</code> * FILE
<code>\komponente ...</code> * FILE
<code>\konvertierezahl {.¹.} {.².}</code> 1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
<code>\kopfnummer [.¹.] [.².]</code> 1 ABSCHNITT ^{OPT} 2 vorig aktuell folgende erste letzte
<code>\kopierefeld [.¹.] [.².]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\koreancirclenumerals {.*.}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {.*.}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsc {.*.}</code> * NUMMER

<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\korrigierezwischenraum {...}</code> * CONTENT
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELsprache</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltext {...}</code> * KEY
<code>\headtext {...}</code> * KEY
<code>\labeltext {...}</code> * KEY
<code>\mathlabeltext {...}</code> * KEY
<code>\operatortext {...}</code> * KEY
<code>\prefixtext {...}</code> * KEY
<code>\suffixtext {...}</code> * KEY
<code>\taglabeltext {...}</code> * KEY

$\backslash\text{unittext} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{LABELtexts} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtext} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftlabeltext} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftmathlabeltext} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{LABELtext} \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{btxlabelsprache}$
$\backslash\text{headsprache}$
$\backslash\text{labelsprache}$
$\backslash\text{mathlabelsprache}$
$\backslash\text{operatorsprache}$
$\backslash\text{prefixsprache}$
$\backslash\text{suffixsprache}$
$\backslash\text{taglabelsprache}$
$\backslash\text{unitsprache}$
$\backslash\text{LABEL} [.^1.,.^2.] \{...\}$ 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{languageCharacters} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{languagecharacters} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{languagecharwidth} \{...\}$ * SPRACHE
$\backslash\text{lastcounter} [.^1.] [.^2.]$ 1 NAME OPT 2 NUMMER


```
\lastcountervalue [..]
```

* NAME

```
\lastdigit {...}
```

* NUMMER

`\lastlinewidth`

\lastnaturalboxdp

\lastnaturalboxht

\lastnaturalboxwd

\lastpredefinedsymbol

\lastrealpage

\lastrealpagenumber

`\lastsubcountervalue` [¹..] [²..]

1 NAME

1	NAME
2	NUMMER

\lastsubpagenumber

```
\lasttwodigits {...}
```

* NUMMER

\lastuserpage

\lastuserpagenumber

$$\backslash\mathrm{latelua}\mathrm{code}\ \{.\ast.\}$$

* BEFEHL

$$\backslash\text{layeredtext } [\dots\overset{1}{=}\dots] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$$

```
1 inherits: \setupplayerOPT
```

```
2 inherits: \setupplayeredtext
```

3 TEXT

4 CONTENT

\layerheight

\layerwidth

```
\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}
```

1 NAME

1	NAME
2	NUMMER

3 NAME

3	NAME
4	CONTENT

```
\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}
```

1 NAME

1	NAME
2	NUMMER

2	NUMBER
3	CONTENT

$\backslash\text{ibox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftbottombox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtext}$ {...} * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{rightlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{rightmathlabeltext}$ {...} * KEY
$\backslash\text{leftline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox}$ ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\lefttorightvtop ...¹ {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\letbeundefined {...}</code> * NAME
<code>\letcatcodecommand \...¹ ... \...² \...³</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
<code>\letcscsname \...¹ \csname ...² \endcsname</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs \csname ...¹ \endcsname \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname ...¹ \endcsname \csname ...² \endcsname</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter {...¹} \...²</code> 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty \...[*]</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {...¹} \...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>

<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [...]¹ {...}²</code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...}¹ \ {...}²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAME
<code>\letzteunterseite</code>
<code>\lfence {...}</code> * CHARACTER

<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\limitatefirstline {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {...,²...} {...³}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEXT instances: linenote
<code>\startlinenote [...] {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\linespanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\liniendicke</code>
<code>\links ...</code> * CHARACTER
<code>\linksbuendig {...}</code> * CONTENT
<code>\listcitation [...,¹...,...] [...²]</code> 1 referenz = REFERENCE alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear vor = BEFEHL nach = BEFEHL links = BEFEHL rechts = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
<code>\listcitation [...¹] [...²]</code> 1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

```
\listcitation [...1...] [...2...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\listcite [...1...] [...2]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...1] [...2]
1  default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...1...] [...2...]
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\listenlaenge
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
*  CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
*  FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
*  FILE
```

\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] { ³ ...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAME
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT

$\backslash\lowerbox$ $\{...\} \backslash^{2...} \{...\}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
\backslashlowercased $\{...\}$ * TEXT
$\backslashlowercasestring$ $^{1...} \backslashto \backslash^{2...}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslashlowerlefthdoubleninequote$
$\backslashlowerleftsingleninequote$
$\backslashlowerrighthdoubleninequote$
$\backslashlowerrightsingleninequote$
\backslashLOWHIGH $[^{1...}] \{^{2...}\} \{^{3...}\}$ 1 links rech ^W ₃ 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslashLOWMIDHIGH $\{^{1...}\} \{^{2...}\} \{^{3...}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslashlrbbox $\{^{1...}\} \{^{2...}\} \{^{3...}\} \{^{4...}\} \{^{5...}\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
\backslashltop $^{1...} \{^{2...}\}$ 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslashluacode $\{...\}$ * BEFEHL
\backslashluaconditional $\backslash^{*...}$ * CSNAME
\backslashluaenvironment $^{*...}$ * FILE
\backslashluaexpanded $\{...\}$ * BEFEHL
\backslashluaexpr $\{...\}$ * CONTENT
\backslashluafunction $\{...\}$ * BEFEHL

<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {¹.².}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {[*].[*].}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONAT {[*].[*].}</code> * NUMMER
<code>\MONTHLONG {[*].[*].}</code> * NUMMER
<code>\MONTHSHORT {[*].[*].}</code> * NUMMER
<code>\MPanchor {[*].[*].}</code> * NAME
<code>\MPbetex {[*].[*].}</code> * NAME

\MPc {...} * NAME
\MPcode {...} {...} 1 NAME ¹ OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 + ¹ OPT ² OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MPll {...} * NAME
\MPlr {...} * NAME

\MPIs {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR
\MPoverlayanchor {...} * NAME
\MPp {...} * NAME
\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAME
\MPpositiongraphic {...} {..., <u>2</u> ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE OPT
\MPposset {...} * NAME
\MPr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME

\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME
\m [... ¹] {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
\makecharacteractive ... * CHARACTER

$\backslash\text{makerawcommalist}$ [... ¹ ,...] \ ² ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
$\backslash\text{makestrutofbox}$... * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{mapfontsize}$ [... ¹] [... ²] 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{margindata}$ [... ¹] [... ² ,... ² ,...] [... ³ ,... ³ ,...] {... ⁴ } 1 NAME OPT OPT 2 referenz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
$\backslash\text{MARGINDATA}$ [... ¹ ,... ¹ ,...] [... ² ,... ² ,...] {... ³ } 1 referenz = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext
$\backslash\text{markcontent}$ [... ¹] {... ² } 1 zuruecksetzten \mathcal{PT} es NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{markinjector}$ [...] * NAME
$\backslash\text{mat}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{math}$ [... ¹] {... ² } 1 NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{mathcommand}$ {...} * NAME
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathdefault}$

\backslash MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...} * TEXT
\backslash mathematik [...] ¹ {...} ² 1 NAME OPT 2 CONTENT
\backslash MATHEXTENSIBLE [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 reverse matematik ^{OPT} ^{OPT} text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
\backslash mathfraktur
\backslash MATHFRAMED [...] ¹ {...} ² 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
\backslash mathfunction {...} * CONTENT
\backslash mathit
\backslash mathitalic
\backslash mathop {...} * CONTENT
\backslash MATHORNAMENT {...} * CONTENT
\backslash MATHOVEREXTENSIBLE {...} * TEXT
\backslash MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} ¹ {...} ² 1 TEXT 2 TEXT
\backslash MATHRADICAL [...] ¹ {...} ² 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\backslash mathrm
\backslash mathscript
\backslash mathsl
\backslash mathss
\backslash mathtext ... ¹ {...} ² 1 TEXT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathtextbf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbi$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtriplet$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtriplet$ $[...]^{.1}\{...\}^{.2}\{...\}^{.3}\{...\}^{.4}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}^{.*}$ * TEXT
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{...\}^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbf$ $\dots^{.1}\{...\}^{.2}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathbf{wordbi}$ $\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordbs}$ $\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordit}$ $\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordsl}$ $\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{wordtf}$ $\overset{1}{...}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{maxaligned}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{mbox}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathbf{measure}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathbf{measured}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathbf{medskip}$
$\backslash\mathbf{medspace}$
$\backslash\mathbf{menueknopf}$ $[...,\overset{1}{...},...]$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\mathbf{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\mathbf{menueknopf}$ $[...]$ $[...,\overset{2}{...},...]$ $\{\overset{3}{...}\}$ $\{\overset{4}{...}\}$ 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\mathbf{stelleinteraktionsmenueein}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\mathbf{mequal}$ $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathbf{message}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathbf{metaTeX}$
$\backslash\mathbf{mfence}$ $\{...\}$ * CHARACTER

\backslash mfunction {...} * CONTENT
\backslash mfunctionlabeltext {...} * NAME
\backslash mhbox {...} * CONTENT
\backslash mhookleftarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash mhookrightarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash middlealigned {...} * CONTENT
\backslash middlebox {...} * CONTENT
\backslash midhbox {...} * CONTENT
\backslash minimalhbox .. {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\backslash mittig ... * CHARACTER
\backslash mixedcaps {...} * TEXT
\backslash mkvibuffer [...] * BUFFER OPT
\backslash mLeftarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash mLeftrightarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash mleftarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash mleftharpoondown {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash mleftharpoonup {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

\leftrightharpoons $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\leftrightharpoons $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\mapsto $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\moduleparameter $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 FILE 2 KEY
\molecule $\{...\}$ * CONTENT
\monat $\{...\}$ * NUMMER
\mono
\monofett
\mononormal
\monthlong $\{...\}$ * NUMMER
\monthshort $\{...\}$ * NUMMER
\mprandomnumber
\mrightarrow $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\mrel $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\mrightarrow $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\mrightharpoondown $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\mrightharpoonup $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{mrightleftharpoons} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mrightoverleftarrow} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mtext} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mtriplerel} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mtwoheadleftarrow} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mtwoheadrightarrow} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{NormalizeFontHeight} \backslash... \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\mathrm{NormalizeFontWidth} \backslash... \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\mathrm{NormalizeTextHeight} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\mathrm{NormalizeTextWidth} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\mathrm{nachunten} [..]$ * DIMENSION
$\backslash\mathrm{namedheadnumber} \{...\}$ * ABSCHNITT
$\backslash\mathrm{namedstructureheadlocation} \{...\}$ * ABSCHNITT
$\backslash\mathrm{namedstructureuservariable} \{...\} \{...\}$ 1 ABSCHNITT 2 KEY
$\backslash\mathrm{namedstructurevariable} \{...\} \{...\}$ 1 ABSCHNITT 2 KEY

<code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
<code>\naturalhbox ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalhpack ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvbox ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvcenter ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvpack ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalvtop ... {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\naturalwd ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\negatecolorbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\negated {...}</code> * TEXT
<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute \...</code> * CSNAME
<code>\newcatcodetable \...</code> * CSNAME
<code>\newcounter \...</code> * CSNAME
<code>\newevery \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> * NAME

\newsignal *... * CSNAME
\newsystemmode {...} * NAME
\nextbox
\nextboxdp
\nextboxht
\nextboxhtdp
\nextboxwd
\nextcounter [...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
\nextcountervalue [...] * * NAME
\nextdepth
\nextparagraphs
\folgendePARAGRAPHS
\nextrealpage
\nextrealpagenumber
\nextsubcountervalue [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
\nextsubpagenumber
\nextuserpage
\nextuserpagenumber
\nocitation [...] * * REFERENCE
\nocitation {...} * * REFERENCE
\nocite [...] * * REFERENCE
\nocite {...} * * REFERENCE

<code>\nodetostring \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {[*]...}</code> [*] TEXT
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {[*]...}</code> [*] CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,¹...,...] {²...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \¹... {²...} {³...} {⁴...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

<pre> \normalizefontwidth \... {¹...} {²...} {³...} {⁴...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT </pre>
<pre> \normalizetextdepth {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT </pre>
<pre> \normalizetextheight {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT </pre>
<pre> \normalizetextline {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT </pre>
<pre> \normalizetextwidth {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT </pre>
<pre> \normalslantedface </pre>
<pre> \normaltypeface </pre>
<pre> \notesymbol [¹...] [²...] 1 NAME OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \notiz [¹...] [²...] 1 NAME OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \NOTE [...,¹...] {²...} 1 REFERENCE^{PT} 2 TEXT instances: footnote endnote </pre>
<pre> \NOTE [...,[*]...] * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE instances: footnote endnote </pre>
<pre> \endnote [...,¹...] {²...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \footnote [...,¹...] {²...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \notragged </pre>

<code>\ntimes {...} {...}</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\NUMMERIERUNG [...,¹...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\offset [...,¹...] {...²}</code> 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...,¹...] \^²... {...³}</code> 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\ornamenttext [...,¹...] [...,²...] {...³} {...⁴}</code> 1 alternative = a b OPT inherits: \setupcollector 2 stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR inherits: \stelleumrahmtein 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\ornamenttext [¹] {...²} {...³}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT

$\backslash\text{ornamenttext}$ [... ¹ ...][... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } 1 alternative = a b OPT inherits: \setupplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox}$ [...] * NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy}$ [...] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox}$ [...] * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy}$ [...] * NAME
$\backslash\text{over}$ [...] * REFERENCE
$\backslash\text{overbartext}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbarunderbar}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overbrace}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overbracetext}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbraceunderbrace}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overbracket}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overbrackettext}$ {... ¹ } {... ² } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbracketunderbracket}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overlaybutton}$ [...] * REFERENCE

$\backslash\text{overlaybutton}$ {...} * REFERENCE
$\backslash\text{overlaycolor}$
$\backslash\text{overlaydepth}$
$\backslash\text{overlayfigure}$ {...} * FILE
$\backslash\text{overlayheight}$
$\backslash\text{overlaylinecolor}$
$\backslash\text{overlaylinewidth}$
$\backslash\text{overlayoffset}$
$\backslash\text{overlayrollbutton}$ [...] ¹ [...] ² 1 REFERENCE 2 REFERENCE
$\backslash\text{overlaywidth}$
$\backslash\text{overleftarrow}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overleftharpoonupdown}$ {...}
$\backslash\text{overleftharpoonup}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overleftrightarrow}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overloaderror}$
$\backslash\text{overparent}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overparenttext}$ {...} ¹ {...} ² 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overparentunderparent}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overrightarrow}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{overrightharpoonupdown}$ {...}

$\backslash\overrightharpoonup$ {...} * TEXT
\backslashoverset {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
$\backslashovertwoheadleftarrow$ {...} * TEXT
$\backslashovertwoheadrightarrow$ {...} * TEXT
\backslashPDFcolor {...} * NAME
\backslashPDFETEX
\backslashPDFTEX
\backslashPCTEX
\backslashPiTeX
$\backslashPointsToBigPoints$ {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\backslashPointsToReal {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslashPointsToWholeBigPoints$ {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\backslashPPCHTEX
\backslashPPCHTeX
\backslashPRAGMA
\backslashPtToCm {...} * DIMENSION
\backslashpagearea [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 oben kopfzeile text ^{OPT} fusszeile ^{OPT} unten 2 text marginalie kante 3 links rechts lefttext middletext righttext
\backslashpagebreak [...,*...] * leer kopfzeile ^{OPT} fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop NAME
\backslashpagefigure [...] ¹ [...] ² ... _{OPT} ... 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure

<pre> \pagegridspanwidth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \pageinjection [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pageinjection [...] [...] 1 inherits: \setuppageinjection OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pagestaterealpage {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \paletsize </pre>
<pre> \PARAGRAPHS </pre>
<pre> \passelayoutan [...] [...] 1 NUMMER OPT 2 hoehe = max DIMENSION zeilen = NUMMER </pre>
<pre> \passendfeld [...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \pdfactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendactualtext {...} {...} 1 CONTENT 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendcurrentresources </pre>
<pre> \pdfbackendsetcatalog {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetcolorspace {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsettextgstate {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetinfo {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetname {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>

<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * NUMBER
<code>\persiannumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [...,.*=...,...]</code> * breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION tiefe = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL

<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\placeframed [...]¹ [...,...²...,...]{...³}</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT
<code>\placeheadnumber [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\placeheadtext [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\placehelp</code>
<code>\placeinitial [...]</code> * NAME OPT
<code>\placelayer [...]</code> * NAME
<code>\placelayeredtext [...]¹ [...,...²...,...][...,...³...,...]{...⁴}{...⁵}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placelistofpublications [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placelistofsorts [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \stellesortierenein
<code>\placelistofSORTS [...,...[*]...,...]</code> * inherits: \stellesortierenein OPT instances: logos
<code>\completelistoflogos [...,...[*]...,...]</code> * inherits: \stellesortierenein OPT

<p><code>\placelistofsynonyms [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \stellessynonymmein</p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \stellessynonymmein OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\completelistofabbreviations [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \stellessynonymmein OPT</p>
<p><code>\placelocalnotes [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...]¹ [...,...²...,...]{...³}</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...,...¹...,...]{...²}</code></p> <p>1 inherits: \setupplacement OPT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenameformula [...,...¹...,...]{...²}</code></p> <p>1 + - REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...,...¹...,...][...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepagenumber</code></p>
<p><code>\placepairedbox [...]¹ [...,...²...,...]{...³}{...⁴}</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\platzierePAIREDBOX [...,...¹...,...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox OPT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\stellelegend [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \setuppairedbox</p>
<p><code>\placeparallel [...]¹ [...,...²...,...][...,...³...,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placerawlist [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 LISTE OPT</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\placerenderingwindow [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 NAME</p>

<p><code>\platzierebookmarks [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code></p> <p>1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT</p> <p>2 ABSCHNITT LISTE</p> <p>3 inherits: \setupbookmark</p>
<p><code>\platziereformel [...[*],...]</code></p> <p>* + - REFERENCE OPT</p>
<p><code>\platzierefussnoten [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \setupnote OPT</p>
<p><code>\platziereliste [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p>1 LISTE OPT</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\platzierelokalefussnoten [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \setupnote OPT</p>
<p><code>\platzierenebeneinander {...¹.} {...².}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\platziereregister [...¹.] [...²,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \stelleregisterein</p>
<p><code>\platziereREGISTER [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \stelleregisterein^{OPT}</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\vollendeindex [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \stelleregisterein^{OPT}</p>
<p><code>\platziereuntereinander {...¹.} {...².}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\platziereunterformel [...[*],...]</code></p> <p>* + - REFERENCE OPT</p>
<p><code>\platzierezusammengestellteliste [...¹.] [...²,...]</code></p> <p>1 LISTE OPT</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\platziereCOMBINEDLIST [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \stellelisteein OPT</p> <p>instances: content</p>
<p><code>\stellecontent [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\popattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...[*].]</code></p> <p>* NAME</p>

<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pos [...,*,...]</code></p> <p>* REFERENCE^{REF}</p>
<p><code>\position [...,¹...,...²] (...²,...) {...³}</code></p> <p>1 inherits: \stelle^{OPT}positionierenein</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posten [...,¹...,...²] {...²}</code></p> <p>1 inherits: \stelle^{REF}postenein</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prependetoks ...¹ \to \...²</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\prependtocommalist {...¹} \...²</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoks ...¹ \to \...²</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependtoksonce ...¹ \to \...²</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>

<pre> \presetdocument [...,*...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyheadtext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copylabelfont [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabelfont [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatortext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixedtext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copysuffixedtext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copytaglabelfont [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyunittext [...¹...] [...,²...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \pretocommalist {...¹} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prevcounter [...¹...] [...²...] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...*...] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] * NAME </pre>

<code>\prevrealpage</code>
<code>\prevrealpagenumber</code>
<code>\prevsubcountervalue [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\prevsubpage</code>
<code>\prevsubpagenumber</code>
<code>\prevuserpage</code>
<code>\prevuserpagenumber</code>
<code>\procent</code>
<code>\processaction [...]¹ [...,..²⇒,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processallactionsinset [...]¹ [...,..²⇒,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processassignlist [...,¹...] \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processassignmentcommand [...,¹...] \²...</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processassignmentlist [...,¹...] \²...</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processbetween {...}¹ \²...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\processbodyfontenvironmentlist \[*]...</code> * CSNAME
<code>\processcolorcomponents {...}[*]</code> * COLOR
<code>\processcommacommand [...,¹...] \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\processcommalist [...,¹...] \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME

<pre> \processcommalistwithparameters [...¹,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...¹] [...,²=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...¹] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processlist {...¹} {...²} {...³} \⁴... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...¹,...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processmonth {...¹} {...²} {...³} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...¹,...] \²... 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME </pre>

<pre> \processseparatedlist [...] [...] {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTeXbuffer [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processtokens {...} {...} {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT </pre>
<pre> \processuntil *. * CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processyear {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL </pre>
<pre> \produkt [...] * FILE </pre>
<pre> \produkt ... * FILE </pre>
<pre> \profiledbox [...] [...] [...] {...} 1 kein fest streng^{OPT}halfixed^{OPT}quarterfixed^{OPT}eightsfixed NAME 2 inherits: \setupprofile 3 CONTENT </pre>
<pre> \profilegivenbox {...} ... 1 kein fest streng halfixed^{OPT}quarterfixed^{OPT}eightsfixed NAME 2 CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \programm [...] * NAME </pre>
<pre> \projekt [...] * FILE </pre>
<pre> \projekt ... * FILE </pre>
<pre> \pseudoMixedCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallcapped {...} * TEXT </pre>

<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\punkt {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\punkt [...,...[*]...]</code></p> <p>* inherits: <code>\setupperperiods</code></p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushfarbe [...] ... \popfarbe</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushhintergrund [...] ... \pophintergrund</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [[*]...] ^{OPT}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>

<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \... {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\Roemischezahlen {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {...} \... {...}</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\randomizetext {...}</code></p> <p>* TEXT</p>

<pre> \randomnumber {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER </pre>
<pre> \rawcounter [...] [...]² 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \rawcountervalue [...]¹ * NAME </pre>
<pre> \rawdate [...,*,...] * inherits: \heutigesdatum </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...}¹ {...,²...} {...}³ {...}⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...}¹ {...,²...} {...}³ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...}¹ {...,²...} {...}³ {...}⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...]¹ [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...]¹ [...,²...=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...]¹,... \...² 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...]¹,... \...² 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...]¹ [...]² 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \rbox ... {...}¹ 1 TEXT^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \readfile {...}¹ {...}² {...}³ 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>

<pre> \readfixfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readjobfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readlocfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readsetfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readsysfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readtexfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realsmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \rechteck [...,.*=...,...] * inherits: \stelle^{OPT}rechteckein </pre>
<pre> \rechtecke [...,.*=...,...] * inherits: \stelle^{OPT}rechteckein </pre>
<pre> \rechts ... * CHARACTER </pre>
<pre> \rechtsbuendig {...} * CONTENT </pre>
<pre> \recursedepth </pre>

<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [.¹.] [.².]</code> 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE
<code>\REFERENCEFORMAT {.¹.} {.².} [.³.]</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referenz [...,¹...] {.².}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\referieren (...,¹...) (...,²...) [...]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\registerattachment [.¹.] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\attachment [.¹.] [...,²...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment
<code>\registercxtluafile {.¹.} {.².}</code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...] [...,².] [...,³...,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupeexternalfigure
<code>\registerfontclass {*...}</code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [...] [...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [...] [...]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\registermenubuttons [...] [...]</code> 1 NAME 2 TEXT

\registersort [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [...] [..., ² ...,...] 1 prefix einheit op ^{er} ator suffixe symbol packaged 2 KEY = VALUE
\REGISTER [...] [...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX instances: index
\siehindex [...] [...+...+...] {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
\REGISTER [...] {...} [...+...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\regular
\relatemarking [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined {...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] [...] * NAME

<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ¹... \from ²... \to ³...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks ¹... \from ²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code> * NAME
<code>\replacefeature {...}</code> * NAME
<code>\replaceincommalist ¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 NUMMER
<code>\replaceword [¹...] [²...] [³...]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rescan {...}</code> * CONTENT
<code>\rescanwithsetup {¹...} {²...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [...]</code> * NAME
<code>\resetandaddfeature {...}</code> * NAME
<code>\resetbar</code>
<code>\resetboxesincache {...}</code> * NAME
<code>\resetbreakpoints</code>
<code>\resetbuffer [...]</code> * BUFFER
<code>\resetcharacteralign</code>
<code>\resetcharacterkerning</code>

<code>\resetcharacterspacing</code>
<code>\resetcharacterstripping</code>
<code>\resetcollector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetcounter [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\resetdigitsmanipulation</code>
<code>\resetdirection</code>
<code>\resetfeature</code>
<code>\resetflag {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetfontcolorscheme</code>
<code>\resetfontfallback [...]¹ [...]²</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 FONT</code>
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetmarker [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\resetmode {...}</code> <code>* NAME</code>

<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\mathsf{righthbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{rightLABELtext}\{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\mathsf{rightline}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{rightorleftpageaction}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\mathsf{rightskipadaption}$
$\backslash\mathsf{rightsubguillemot}$
$\backslash\mathsf{righttopleft}$
$\backslash\mathsf{righttopleftthbox}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathsf{righttopleftvbox}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathsf{righttopleftvtop}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathsf{righttopbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{rlap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{robustaddtocommalist}\{.^1.\}\backslash.^2..$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\mathsf{robustdoifelseinset}\{.^1.\}\{.^2.,.^3.\}\{.^4.\}\{.^5.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\mathsf{robustdoifinsetelse}\{.^1.\}\{.^2.,.^3.\}\{.^4.\}\{.^5.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\mathsf{robustpretocommalist}\{.^1.\}\backslash.^2..$ 1 TEXT 2 CSNAME

\roemischezahlen {...} * NUMMER
\rollbutton [...,.. ¹ ...,..] .. ² . [... ³ .] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\rollbutton [... ¹ .] [...,.. ² ...,..] .. ³ . [... ⁴ .] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
\rtop .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruecksetzenbeschriftung [...] * BESCHRIFTUNG
\ruledhbox .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\rulehpack .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruledmbox {...} * CONTENT
\ruledtopv .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruledtpack .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruledvbox .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruledvpack .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\ruledvtop .. ¹ . {... ² .} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\runMPbuffer [...,*,...] * NAME OPT
\runninghbox {...} * CONTENT

\ScaledPointsToBigPoints {...} \ ² ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \ ² ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\Smallcapped {...} * TEXT
\safechar {...} * NUMMER
\sans
\sansfett
\sansnormal
\savebox {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
\savebtxdataset [...] ¹ [...] ² [...,...] ³ [...,...] 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME typ = bib lua xml datei = FILE kriterium = alles text intro referenz aktuell hier vorig lokal komponente SECTIONBLOCK:alles SECTIONBLOCK:referenz SECTIONBLOCK:aktuell SECTIONBLOCK:vorig
\savebuffer [...,...] [*] [...,...] * liste = NAME datei = FILE prefix = ja nein
\savebuffer [...] ¹ [...] [...] ² 1 BUFFER 2 FILE
\savecounter [...] * NAME
\savecurrentattributes {...} * NAME
\savefarbe ... \restorefarbe
\savenormalmeaning \ [*] ... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT

\save twopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\schreibe zurliste [...] [...,... ² ...,...] {...} {...} 1 LISTE 2 inherits: \stelle listeein 3 NUMMER 4 TEXT
\schreibe zwischenliste [...] [...,... ² ...,...] {...} 1 LISTE 2 inherits: \stelle listeein 3 BEFEHL
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\second off five arguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\second off four arguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\second off six arguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\second off three arguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\siehREGISTER [...] [...+...+...] {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index
\platziereindex [...,*,...] * inherits: \stelleregister ^{OPT} in
\seite [...,*,...] * inherits: ^{OPT} pagebreak
\seitenreferenz [...,*,...] * REFERENCE
\seitennummer
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
\serializecommalist [...,*,...] * BEFEHL
\serializedcommalist
\serif
\serifbold
\serifnormal
\setbar [...] * NAME
\setbigbodyfont
\setboxllx ... {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION

<pre> \setboxlly ¹... {²...} 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setbreakpoints [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcapstrut </pre>
<pre> \setcatcodetable *... * CSNAME </pre>
<pre> \setcharacteralign {¹...} {²...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT </pre>
<pre> \setcharactercasing [...] * zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien kein zufaellig mixed camel kap Kap </pre>
<pre> \setcharactercleaning [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharacterkerning [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterspacing [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterstripping [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEXT </pre>
<pre> \setcollector [¹...] [...,²...^{OPT},...] {³...} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodell [...] * black bw grau rgb cmyk alles kein </pre>
<pre> \setcounter [¹...] [²...^{OPT}] [³...] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \setcounterown [...] [²...^{OPT}] [³...] 1 NAME 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} * NAME </pre>
<pre> \setdataset [¹...] [²...^{OPT}] [...,³...³,...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE </pre>

<code>\setdefaultpenalties</code>
<code>\setdigitsmanipulation [...]</code> <code>* zuruecksetzten NUMMER</code>
<code>\setdirection [...]</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\setdocumentargument {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\setdocumentargumentdefault {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\setdocumentfilename {...} {...}</code> <code>1 NUMMER</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\setdummyparameter {...} {...}</code> <code>1 KEY</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\setelementexporttag [...] [...]² [...]³</code> <code>1 NAME</code> <code>2 export nature pdf</code> <code>3 inline bildschirm mixed</code>
<code>\setemeasure {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 DIMENSION</code>
<code>\setevalue {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\setevariable {...} {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code> <code>3 VALUE</code>
<code>\setevariables [...]¹ [...]² [...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 set = BEFEHL</code> <code> reset = BEFEHL</code> <code> KEY = VALUE</code>
<code>\setfirstline [...]¹</code> <code>* NAME</code>
<code>\setflag {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\setfont ...</code> <code>* FONT</code>
<code>\setfontcolorsheme [...]¹</code> <code>* NAME</code>

<code>\setfontfeature {...}</code> * NAME
<code>\setfontsolution [...]</code> * NAME
<code>\setfontstrut</code>
<code>\setgmeasure {...} {...}</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\setgvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setgvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY 3 VALUE
<code>\setgvariables [...]¹ [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\sethboxregister ...¹ {...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 CONTENT
<code>\sethyphenatedurlafter {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlbefore {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenatedurlnormal {...}</code> * TEXT
<code>\sethyphenationfeatures [...,[*]...]</code> * NAME zuruecksetzen ^{OPT}
<code>\setinitial [...]¹ [...,²...,...]</code> 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \setupinitial ^{OPT}
<code>\setinjector [...]¹ [...,²...] [...]³</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL
<code>\setinteraction [...]</code> * versteckt NAME
<code>\setinterfacecommand {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 NAME

<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAME 2 titel NAME NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [...] [...] [...] 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * zuruecksetzen 1 2 </pre>
<pre> \setJSpreamble {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 links rechts gerade ungerade 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \setlayertext [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuplayer 3 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein breite = DIMENSION stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR 4 TEXT </pre>
<pre> \setlinefiller [...] * filler NAME </pre>
<pre> \setlocalhsize [...] * [-+]DIMENSION OPT </pre>


```
\setMPlayer [...1] [...2] [...,...3...,...]4 {...}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {...1} {...2} {...,...3...,...}4
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {...1} {...2} {...3} {...,...4...,...}5
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...1} {...2}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...1] [...2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...1] [...,...2...,...]3
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...*]
* default oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...1] [...2]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\setmarking [...1] {...2}
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
```

```
\setmathstyle {...,*,...}
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
```

```
\setmeasure {...1} {...2}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setmessagetext {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME NUMMER
```

```
\setmode {...*}
* NAME
```

```
\setnostrut
```

<pre> \setnote [...] [...²,...] {³.} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...²,...] {³.} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...] [...²,...] 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE </pre>
<pre> \setnote [...] [...²,...] 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE </pre>
<pre> \setobject {¹.} {².} \³. {⁴.} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setoldstyle </pre>
<pre> \setpagegrid [...¹,...] {².} 1 c = NUMBER OPT r = NUMBER option = kein 2 CONTENT </pre>
<pre> \setpagereference {¹.} {²,...} 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \setpagestate [...] [².] 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \setpagestaterealpageno {¹.} {².} 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \setpenalties \¹. {².} {³.} 1 CSNAME 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \setpercentdimen {¹.} {².} 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER </pre>
<pre> \setposition {...} * NAME </pre>

\setpositionbox {...} \... {...}

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,
...

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT

\setpositiononly {...}

* NAME

\setpositionplus {...} {...,
...} \... {...}

1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

* NAME

\setprofile [...]

* kein fest streng halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setpuffer [...] ... \endpuffer

* NAME

\setrandomseed {...}

* NUMMER

\setreference [...,
...] [...,
...]

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [...]
[...,
...] [...,
...]

1 NAME
2 label = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

* zuruecksetzten NAME

<pre> \setrigidcolumnbalance ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \setrigidcolumnhsize {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER </pre>
<pre> \setscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \setsectionblock [...] [..., ...²..., ...] 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT </pre>
<pre> \setsimplecolumnhsize [..., ...[*]..., ...] * n = NUMMER breite = DIMENSION abstand = DIMENSION zeilen = NUMMER </pre>
<pre> \setsmallbodyfont </pre>
<pre> \setsmallcaps </pre>
<pre> \setstackbox {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \setstructurepageregister [...] [..., ...²..., ...] [..., ...³..., ...] 1 NAME OPT 2 label = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternative = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setstrut </pre>
<pre> \setsuperiors </pre>
<pre> \setsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [..., ...[*]..., ...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \settext [...] [...] [...] [...] [...] 1 oben kopfzeile text fusszeile^{OPT} unten 2 text marginalie kante 3 links mittig rechts 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>

\settightobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...} {...}

1 NAME
2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

1 NAME
2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setupattachment [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datei = FILE
name = NAME
buffer = BUFFER
status = start stop
methode = normal versteckt
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
farbe = COLOR
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrund text hoch kein
abstand = DIMENSION

\setupattachments [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 inherits: \setupattachment

\setupbackend [...^{*},...]

* export = ja FILE
xhtml = FILE
datei = FILE
intent = NAME
spatium = ja nein
xmpfile = FILE
formatieren = version default NAME
niveau = NUMMER
option = immer nie
profile = FILE

`\setupbar [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT	
2	farbe	=	COLOR
	fortsetzen	=	ja nein alles
	leer	=	ja nein
	einheit	=	ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
	order	=	vordergrund hintergrund
	liniendicke	=	DIMENSION
	methode	=	NUMMER
	offset	=	NUMMER
	dy	=	NUMMER
	max	=	NUMMER
	foregroundstyle	=	STYLE BEFEHL
	foregroundcolor	=	COLOR
	mp	=	NAME
	links	=	TEXT
	rechts	=	TEXT

`\setupbars [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT	
2	inherits:		\setupbar

`\hiddenbar {...}`

* CONTENT

`\nobar {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {...}`

* CONTENT

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {...}`

* CONTENT

`\underbar {...}`

* CONTENT

`\underbars {...}`

* CONTENT

`\underdash {...}`

* CONTENT

`\underdashes {...}`

* CONTENT

`\underdot {...}`

* CONTENT

`\underdots {...}`

* CONTENT

`\underrandom {...}`

* CONTENT

```
\underrandoms {...}
* CONTENT
```

```
\understrike {...}
* CONTENT
```

```
\understrikes {...}
* CONTENT
```

```
\setupbleeding [...,\1...,...]
* breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  platz = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  strecken = ja nein
  seite = ja nein
```

```
\setupbookmark [...,\1...,...]
* zwingen = ja nein
  nummer = ja nein
  numberseparatorset = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
  ABSCHNITT:alles
  sectionblock = ja nein
```

```
\setupbtx [...,\1...,...]
1 NAME OPT
2 specification = default apa aps NAME
  dataset = default NAME
  befehl = \...##1
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz
  etallimit = NUMMER
  etaldisplay = NUMMER
  etaloption = letzte
  abschnitttrenner = initials
  interaktion = start stop nummer text seite alles
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears
  authornum authoryear
  sorttype = normal reverse
  compress = ja nein
  default = default NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\setupbtxdataset [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

```
\setupbtxlist [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stellelisteein
```

```
\setupbtxregister [...,\1...,...] [...,\2...,...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  dataset = NAME
  field = keyword range seitennummer autor
  register = NAME
  methode = once
  alternative = normalshort invertedshort
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\setupbtxrendering [...¹,...] [...²...]

```
1 NAME OPT
2 textstatus = start stop
  pagestate = start stop
  seperator = BEFEHL
  kriterium = vorig cite hier alles kein
  filter = TEXT
  specification = NAME
  titel = TEXT
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  dataset = NAME
  methode = dataset zwingt lokal global kein
  sorttype = kurz dataset liste referenz verwende default cite index
  wiederholen = ja nein
  group = NAME
  nummerierung = ja nein num index tag kurz seite
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [...¹,...] [...²...]

```
1 NAME OPT
2 status = start stop
  selbeseite = ja nein leer kein normal default
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  alternative = versteckt
  inherits: \stelleumrahmtein
```

\setupcharacterkerning [...¹,...] [...²...]

```
1 NAME OPT
2 faktor = max NUMMER
  breite = DIMENSION
  features = NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\setupcharacterspacing [...¹] [...²] [...³...]

```
1 NAME OPT
2 NUMMER
3 links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  alternative = 0 1
```

\setupchemical [...¹,...] [...²...]

```
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
  breite = passend kein NUMMER
  hoehe = passend kein NUMMER
  links = passend kein NUMMER
  rechts = passend kein NUMMER
  oben = passend kein NUMMER
  unten = passend kein NUMMER
  format = klein mittel gross normal NUMMER
  rotation = NUMMER
  symausrichtung = auto
  achsen = an aus
  rahmenfarbe = COLOR
  liniendicke = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  einheit = DIMENSION
  faktor = NUMMER
  rahmen = an aus
  linienfarbe = COLOR
  fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
  groesse = klein mittel gross
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```



```
\setupchemicalframed [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmteिन
```

```
\setupcollector [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 rotation = links rechts innen aussen NUMMER
winkel = links mittig rechts oben unten
x = DIMENSION
y = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
status = start stop
```

```
\setupcolumnspan [...,*...,...]
```

```
* n = NUMMER
inherits: \stelleumrahmteिन
```

```
\setupcombination [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 nx = NUMMER
ny = NUMMER
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
platz = links mittig rechts oben unten
abstand = DIMENSION
alternative = label text
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
fortsetzen = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

```
\setupcounter [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 start = NUMMER
counter = NAME
methode = seite
status = start stop
art = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT
prefix = ja nein
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles
numberorder = reverse
numberseparatorset = NAME
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
typ = erste vorig folgende letzte nummer
kriterium = streng positiv alles
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\setupdataset [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 wartezeit = ja nein
```

`\setupdelimitedtext [...1,...] [...2...,...]`

1	NAME	
2	vor	= BEFEHL
	nach	= BEFEHL
	language	= lokal global SPRACHE
	methode	= font
	wiederholen	= ja nein
	platz	= text absatz marginalie
	links	= BEFEHL
	mittig	= BEFEHL
	rechts	= BEFEHL
	nextleft	= BEFEHL
	nextright	= BEFEHL
	vorspatium	= inherits: \blanko
	nachspatium	= inherits: \blanko
	linkerrand	= ja nein standard DIMENSION
	rechterrand	= ja nein standard DIMENSION
	einziehen	= inherits: \stelleeeinziehenein
	ziehefolgendeein	= ja nein auto
	stil	= STYLE BEFEHL
	farbe	= COLOR
	symstil	= STYLE BEFEHL
	symfarbe	= COLOR

`\aside [...1] {...2}`

1	SPRACHE ^{OPT}
2	CONTENT

`\blockquote [...1] {...2}`

1	SPRACHE ^{OPT}
2	CONTENT

`\quotation [...1] {...2}`

1	SPRACHE ^{OPT}
2	CONTENT

`\quote [...1] {...2}`

1	SPRACHE ^{OPT}
2	CONTENT

`\speech [...1] {...2}`

1	SPRACHE ^{OPT}
2	CONTENT

`\setupdescription [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungsein
   einziehen      = inherits: \stelleeeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster        = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe     = COLOR
```

`\setupdirections [...,*...,...]`

```
*  bidi          = an aus lokal global
   methode       = eins zwei default
   fences        = ja nein
   break         = beide vor
```

`\setupdocument [...,*...,...]`

```
*  vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY           = VALUE
```

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`

```
1  NAME          OPT
2  methode        = kein befehl
   strecken       = NUMMER
   liniendicke    = NUMMER
   alternative     = normal innen aussen beide versteckt strecken
```

\setupenumeration [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer         = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [...^{*},...]

```

*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

\setupexport [...^{*},...]

```

*  ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
   fliesstext  = DIMENSION
   breite      = DIMENSION
   titel       = TEXT
   undertitel  = TEXT
   autor       = TEXT
   alternative  = html div
   properties  = ja nein
   hyphen      = ja nein
   cssfile     = FILE
   ersteseite  = FILE
   letzteseite = FILE

```

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  breite                    = DIMENSION
   hoehe                     = DIMENSION
   label                     = NAME
   seite                     = NUMMER
   objekt                    = ja nein
   prefix                    = TEXT
   methode                   = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
   controls                  = ja nein
   vorschau                  = ja nein
   mask                      = kein
   aufloesung                = NUMMER
   farbe                     = COLOR
   arguments                 = TEXT
   wiederholen               = ja nein
   faktor                    = passend breit max auto default
   hfaktor                   = passend breit max auto default
   bfaktor                   = passend breit max auto default
   maxbreite                 = DIMENSION
   maxhoehe                  = DIMENSION
   equalwidth                = DIMENSION
   equalheight               = DIMENSION
   format                    = NUMMER
   xformat                   = NUMMER
   yformat                   = NUMMER
   s                          = NUMMER
   sx                        = NUMMER
   sy                        = NUMMER
   zeilen                    = NUMMER
   platz                     = lokal global default
   verzeichnis               = PATH
   option                    = test rahmen leer
   foregroundcolor           = COLOR
   reset                     = ja nein
   hintergrund               = farbe vordergrund NAME
   rahmen                    = an aus
   hintergrundfarbe          = COLOR
   ausrichtung               = inherits: \stelleausrichtungsein
   xmax                      = NUMMER
   ymax                      = NUMMER
   umrahmen                  = an aus
   interaktion               = ja alles kein referenz layer bookmark
   fliesstext                = DIMENSION
   comment                   = BEFEHL TEXT
   groesse                   = kein media crop trim art
   cache                     = PATH
   resources                 = PATH
   bildschirm                = FILE
   konversion                = TEXT
   order                     = LISTE
   crossreference            = ja nein NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...*,...]`

`* option = wiederholen`

`\setupfieldbody [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 start = NUMMER
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  typ = radio unter text zeile push check signature
  values = TEXT
  default = TEXT
  feldrahmenfarbe = COLOR
  feldhintergrundfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
  n = NUMMER
  symbol = NAME
  fieldlayer = NAME
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
           druckbar auto
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmteinherit: \setupfieldcategory
```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  alternative = zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
  inherits: \stelleumrahmtein
```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  alternative = symbol strecken linie spatium
  methode = lokal global mittig breit
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
  symbol = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternative = default zeile wort
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\setupfittingpage [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 pagestate = start stop
   befehl   = \...##1
   marginalie = seite
   format   = NUMMER
   papier   = auto default NAME
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setupfontexpansion [...1.] [...2,...,...]
```

```
1 NAME
2 vector = NAME
   faktor = NUMMER
   strecken = NUMMER
   shrink = NUMMER
   schritt = NUMMER
```

```
\setupfontprotrusion [...1.] [...2,...,...]
```

```
1 NAME
2 vector = NAME
   faktor = NUMMER
   links = NUMMER
   rechts = NUMMER
```

```
\setupfonts [...*,...,...]
```

```
* language = nein auto
```

```
\setupfontsolution [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
   solution = NAME
   less = NAME
   more = NAME
   methode = preroll split normal reverse zufaellig
   kriterium = NUMMER
```

```
\setupforms [...*,...,...]
```

```
* methode = XML HTML PDF
   export = ja nein
```

```
\setupformula [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 platz = links rechts
   ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright normal
   strut = ja nein
   abstand = DIMENSION
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   vorspatium = inherits: \blanko
   nachspatium = inherits: \blanko
   nummerbefehl = \...##1
   farbe = COLOR
   nummernstil = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe = COLOR
   option = gepackt tight mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein
   marginalie = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand = DIMENSION
   rechterrand = DIMENSION
   alternative = NAME
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   gritter = inherits: \snaptogrid
   rahmen = nummer
   expansion = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   xmlsetup = NAME
   catcodes = NAME
   split = ja nein
   inherits: \setupcounter
```

```

\setupformulaframed [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedcontent [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  links                    = BEFEHL
   rechts                  = BEFEHL
   leftoffser              = DIMENSION
   rechterabstand          = DIMENSION
   obenoffset              = DIMENSION
   untenoffset             = DIMENSION
   zeilekorrektur          = ja nein
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  links                    = BEFEHL
   rechts                  = BEFEHL
   innen                  = BEFEHL
   platz                  = links rechts mittig kein
   tiefekorrektur          = an aus
   fliesstext              = inherits: \stellefliesstextein
   einziehen              = inherits: \stelleeinziehenein
   stil                   = STYLE BEFEHL
   farbe                   = COLOR
   inherits: \stelleumrahmtein inherits: \setupplacement

```

```

\setupglobalreferenceprefix [...]
*  + - TEXT

```

```

\setupheadalternative [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  alternative              = horizontal vertikal irgendwo
   renderingsetup          = NAME

```

```

\setuphelp [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\helptext [...1] {...2} {...3}
1  REFERENCE              OPT
2  TEXT
3  TEXT

```

```

\setuphigh [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  Abstand = DIMENSION
   up      = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR

```

```

\setuphighlight [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  befehl = ja nein
   stil   = STYLE BEFEHL
   farbe  = COLOR

```

```

\unitshigh {...}
*  CONTENT

```

```

\setuphyphenation [...*...,...]
*  methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein

```


`\setupindentedtext [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
muster = TEXT
text = TEXT
breite = passend breit DIMENSION
seperator = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
```

`\setupinitial [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
m = NUMMER
vor = BEFEHL
abstand = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = zeile DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
font = FONT
text = TEXT
platz = marginalie text
methode = erste letzte auto kein
```

`\setupinsertion [...1,...] [...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn
```

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

```
* text immer global kein
```

```

\setupitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 NAME OPT OPT OPT
2 jede NUMMER
3 intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand imtext lose
passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten eins zwei
drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
4 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
setzetrenner = ja nein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...¹...] [...²...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  vor                   = BEFEHL
   nach                  = BEFEHL
   zwischen              = BEFEHL
   vorkopf               = BEFEHL
   nachkopf              = BEFEHL
   linkertext            = BEFEHL
   rechtext              = BEFEHL
   links                 = BEFEHL
   rechts                = BEFEHL
   faktor                = NUMMER
   schritt               = DIMENSION
   breite                = DIMENSION
   abstand               = DIMENSION
   option                = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
                           imrand amrand imtext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner ungepackt
                           wiederholen norepeat reverse spalten eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard
                           NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
   marginalie            = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand            = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand           = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung           = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen             = inherits: \stelleeinziehenein
   start                 = NUMMER
   symausrichtung        = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol                = NAME
   n                     = NUMMER
   ziehefolgendeein     = ja nein auto
   innen                 = BEFEHL
   befehl                = CSNAME
   posten                = NUMMER
   maxbreite             = DIMENSION
   itemalign             = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol           = ja nein
   textdistance          = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   setzetrenner          = ja nein
   stil                  = STYLE BEFEHL
   farbe                 = COLOR
   kopfstil              = STYLE BEFEHL
   kopffarbe             = COLOR
   beschrstil            = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe           = COLOR
   symstil               = STYLE BEFEHL
   symfarbe              = COLOR
   gritter               = inherits: \definegridsnapping
   inherits: \setupcounter

```

\stelleITEMGROUP [...¹...] [...²...] [...³...]

```

1  jede NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer         = ja nein
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl imtext NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign      = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendeein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME          OPT
2  status         = start stop fortsetzten folgende wiederholen
   option         = test
   seite          = NUMMER
   breite         = DIMENSION
   hoehe          = DIMENSION
   region         = NAME
   rotation       = links rechts innen aussen NUMMER
   position       = ja nein overlay
   hoffset        = max DIMENSION
   voffset        = max DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   dx             = DIMENSION
   dy             = DIMENSION
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   winkel         = links mittig rechts oben unten
   platz          = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
   zeile          = NUMMER
   spalte         = NUMMER
   richtung       = normal reverse
   doppelseitig   = ja nein
   methode        = passend overlay
   wiederholen    = ja
   voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttopleft lefttopright NAME

```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...,...]
1 oben kopfzeile text fusszeilOPTunten
2 text marginalie kante
3 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 platz = links rechts beide
  bereich = links rechts lokal
  mp = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 compress = ja nein
  compressmethod = separator trenner spatium
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \setupnote

```

```

\linenote {...}
* TEXT

```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```

1  r c                OPT      OPT
2  ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3  zeilen              = passend NUMMER
   vor                = BEFEHL
   nach               = BEFEHL
   zwischen           = BEFEHL
   strecken           = ja nein DIMENSION
   maxbreite          = passend DIMENSION
   nlinks             = NUMMER
   n                  = NUMMER
   wiederholen        = ja nein
   nx                 = NUMMER
   breite             = DIMENSION
   hoehe              = passend zeile DIMENSION
   abstand            = DIMENSION
   linkeroffset        = DIMENSION
   rechterabstand     = DIMENSION
   ausrichtung        = inherits: \stelleausrichtungen
   hintergrund        = farbe
   hintergrundfarbe   = COLOR
   xheight            = max DIMENSION
   xdepth             = max DIMENSION
   stil               = STYLE BEFEHL
   farbe              = COLOR

```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  vor                 = BEFEHL
   nach                = BEFEHL
   befehl              = \...##1##2##3
   renderingsetup      = NAME
   breite              = DIMENSION
   abstand             = DIMENSION
   strecken            = DIMENSION
   filler              = BEFEHL

```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL

```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \stellezeilenabstandein

```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...`

`* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION`

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

`* NAME`

`\setuplow [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  abstand = DIMENSION
   down    = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR

```

`\setuplowhigh [...]1,... [...,...2...,...]`

```

1  NAME                OPT
2  abstand = DIMENSION
   up      = DIMENSION
   down    = DIMENSION
   stil    = STYLE BEFEHL
   farbe   = COLOR

```

```
\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 up = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\unitslow {...}
* CONTENT
```

```
\setupMPgraphics [...*,...]
* farbe = lokal global
  mpy = FILE
```

```
\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 formatieren = metafun mpost
  initializations = ja nein
  setups = NAME
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  extensions = ja nein
  methode = binary decimal double scaled default
```

```
\setupMPpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setupMPvariables [1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

```
\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  breite = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  platz = links rechts mittig imrand
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
```

```
\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
  befehl = \...#1
  breite = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
  anchor = region text
  platz = links rechts innen aussen
  methode = oben zeile erste tiefe hoehe
  category = default kante
  bereich = lokal global
  option = text absatz
  marginalie = lokal normal marginalie kante
  abstand = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  bottomspace = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  zeile = NUMMER
  stack = ja fortsetzten
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

<pre> \setupmarginframed [...¹...] [...²...] 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \atleftmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \atrightrightmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininner [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininneredge [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininnermargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inleft [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inleftedge [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inleftmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \inothertmargin [...¹...] [...²...] {...³} 1 referenz = REFERENCE^{OPT} OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>


```

\inouter [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inouteredge [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inoutermargin [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inright [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inrightedge [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\inrightmargin [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\margintext [...1...2...] {...}
1  referenz = REFERENCE OPT
    inherits: \setupmargindata
2  inherits: \setupmarginframed
3  CONTENT

```

```

\setupmarginrule [...1...2...]
1  NUMMER OPT
2  inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1...2...]
1  NAME OPT
2  n = NUMBER
   m = NUMBER
   abstand = DIMENSION
   nummer = auto
   seperator = TEXT
   ausrichtung = links mittig rechts normal
   platz = oben center unten normal
   gritter = math nein

```

```

\setupmathcases [...1...2...]
1  NAME OPT
2  links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   strut = ja nein
   stil = STYLE BEFEHL
   abstand = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  openup              = ja nein
   symbolset           = NAME
   functionstyle       = STYLE BEFEHL
   compact             = ja nein
   ausrichtung         = l2r r2l
   bidi               = ja nein
   sygreek             = normal italic kein
   lcgreek             = normal italic kein
   ucgreek            = normal italic kein
   italics            = 1 2 3 4 kein zuruecksetzen
   autopunctuation    = ja nein alles
   setups              = NAME
   domain              = NAME zuruecksetzen
   textstil           = STYLE BEFEHL
   textfarbe          = COLOR
   functioncolor       = COLOR
   integral           = limits nolimits autolimits displaylimits kein
   stylealternative    = NAME
   default            = normal italic
   fraction            = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  befehl              = ja nein
   links              = NUMMER
   mittig             = NUMMER
   rechts             = NUMMER
   mathstyle          = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   farbe              = COLOR
   status             = auto
   methode            = auto
   faktor             = kein auto NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  obenabstand        = DIMENSION
   abstandunten       = DIMENSION
   marginalie         = DIMENSION
   farbe              = COLOR
   strut              = ja nein math tight
   alternative         = innen aussen beide
   linie              = ja nein auto
   links              = NUMMER
   rechts             = NUMMER
   inlinethreshold    = NUMMER
   displaythreshold   = NUMMER
   fences             = CD:STRING
   liniendicke        = DIMENSION
   mathstyle          = STYLE BEFEHL
   abstand            = nein kein overlay

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

`\binom {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\dbinom {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\dfrac {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

`\inmframed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed OPT
2 CONTENT

`\mcfamed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed
2 CONTENT

`\mframed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed OPT
2 CONTENT

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
strut = ja nein NUMMER
ausrichtung = links mittig rechts normal
stil = STYLE BEFEHL
abstand = DIMENSION
platz = oben unten hoch tief hoti normal

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternative = mp
farbe = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternative = default normal mp
farbe = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                      OPT
2  links                     = BEFEHL
   rechts                   = BEFEHL
   topcommand                = \...##1
   bottomcommand             = \...##1
   middlecommand             = \...##1
   mp                        = NAME
   mpheight                  = DIMENSION
   mpdepth                   = DIMENSION
   mpoffset                  = DIMENSION
   farbe                     = COLOR
   hoffset                   = DIMENSION
   voffset                   = DIMENSION
   minhoehe                  = DIMENSION
   mindepth                  = DIMENSION
   mathclass                 = rel ord
   offset                    = min max normal
   platz                     = oben unten hoch tief mittig NUMMER
   strut                     = ja nein
   alternative                = normal default mp
   minbreite                 = DIMENSION
   abstand                   = DIMENSION
   moffset                   = DIMENSION
   order                     = normal reverse
   mathlimits                = ja nein

```

`\setupmathstyle [...,*,...]`

* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME                      OPT
2  gritter                   = inherits: \definegridsnapping
   liniendicke               = DIMENSION
   methode                   = otr box
   vor                       = BEFEHL
   nach                      = BEFEHL
   abstand                   = DIMENSION
   n                         = NUMMER
   maxhoehe                  = DIMENSION
   maxbreite                 = DIMENSION
   schritt                   = DIMENSION
   profile                   = NAME
   ausrichtung               = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups                    = NAME
   ausgleichen               = ja nein
   splitmethod               = kein fest
   alternative                = lokal global
   internalgrid              = zeile halbezeile
   seperator                 = linie
   strut                     = ja nein
   farbe                     = COLOR
   linienfarbe               = COLOR
   richtung                  = normal reverse
   inherits: \stelleumrahmtein

```

`\setupmodule [...1] [...2...]`

```

1  FILE                      OPT
2  test                      = ja nein
   KEY                       = VALUE

```

`\setupnotation [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME          OPT
2  titel          = ja nein
   nummer        = ja nein
   typ            = note
   nummerbefehl   = \...##1
   titelabstand   = DIMENSION
   titelstil      = STYLE BEFEHL
   titelfarbe     = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   links          = BEFEHL
   rechts         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung   = NAME
   counter        = NAME
   niveau         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   zwischen       = BEFEHL
   alternative     = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrund innermargin outermargin
                   kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign       = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen      = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm     = ja nein
   ziehefolgendein = ja nein auto
   breite         = passend breit zeile DIMENSION
   abstand        = kein DIMENSION
   strecken       = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   haengend       = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion      = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster         = TEXT
   marginalie     = ja nein standard DIMENSION
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   kopfstil       = STYLE BEFEHL
   kopffarbe      = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  interaktion = ja nein nummer text alles
   symbolcommand = \...##1
   textbefehl = \...##1
   indikator = ja nein
   textseparator = BEFEHL
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   rulecommand = BEFEHL
   linie = an aus normal links rechts befehl absatz
   split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor = NUMMER
   platz = text seite hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende = BEFEHL
   n = NUMMER
   linienfarbe = COLOR
   liniendicke = DIMENSION
   setups = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz = ja nein
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   bereich = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen = ja nein
   alternative = gritter fest spalten note kein
   kriterium = seite
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil = STYLE BEFEHL
   textfarbe = COLOR
   anchor = folgende
   vorspatium = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtsein

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
*  inherits: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
*  x = DIMENSION
   y = DIMENSION
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset = DIMENSION
   untenoffset = DIMENSION
   methode = fest
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   tiefe = DIMENSION
   platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g

```

```

\setupoutputroutine [...1] [...2,...]
1  NAME OPT
2  KEY = CSNAME

```

```

\setupoutputroutine [...*]
*  NAME

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 zeilen = NUMMER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL

\setuppagegrid [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
breite = DIMENSION auto
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
richtung = normal reverse
seite = inherits: \seite
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridarea [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 status = start stop wiederholen
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridareatext [...¹] [...²]

1 NAME
2 TEXT

\setuppagegridlines [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein

\setuppagegridstart [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 status = vorig folgende NUMMER
wartezeit = ja nein
alternative = abbildung puffer setups kein NAME
seite = inherits: \seite
pagestate = start stop
n = NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

```

\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  renderingsetup = NAME

```

```

\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1  seite papier      OPT      OPT
2  NAME
3  NAME

```

```

\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  wartezeit = ja nein

```

```

\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  vor      = BEFEHL
   nach     = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   platz    = links mittig rechts oben unten hoch tief
   n        = NUMMER
   abstand  = DIMENSION
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   breite   = DIMENSION
   hoehe    = DIMENSION
   maxbreite = DIMENSION
   maxhoehe = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   stil      = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR

```

```

\stellePAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

```

\platzierelegend [...,1...] {...2} {...3}
1  inherits: \setuppairedbox OPT
2  CONTENT
3  TEXT

```

```

\setuppaper [...,*...]
* inherits: \stellepapierformatein

```

```

\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1  NAME                                OPT
2  stil      = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups    = NAME

```

```

\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1  zuruecksetzen jede erste folgende
2  BEFEHL

```

```

\setupparallel [...1] [...,2...] [...,3...]
1  NAME
2  NAME
3  setups    = NAME
   start     = NUMMER
   n         = NUMMER
   kriterium = alles

```

```

\setupperiods [...,*...]
*  n         = NUMMER
   breite    = DIMENSION passend
   abstand   = DIMENSION
   symbol    = BEFEHL

```


\setupplacement [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
gritter = inherits: \snaftogrid
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = ja nein standard

\setuppositionbar [...^{*},...]

* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
text = TEXT
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION

\setupprocessor [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 status = start stop
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = \...##1
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupprofile [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
zeilen = NUMMER
methode = streng fest kein

\setupquotation [...^{*},...]

* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...^{*},...]

* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 label = * NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
typ = default text titel nummer seite realpage
setups = NAME
autocase = ja nein
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...]¹ [...]² [...,...]³...]

```

1 NAME ABSCHNITT
2 default
3 prefix = ja nein
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:alles
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

\setupregisters [...]¹ [...,...]²...]

```

1 NAME NAME:NUMMER
2 inherits: \stelleregisterein

```

\setupregisters [...]¹ [...,...]² [...,...]³...]

```

1 NAME
2 NUMMER
3 inherits: \stelleregisterein

```

\index [...]¹ [...+...+...]²

```

1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX

```

\setuprenderingwindow [...]¹ [...,...]²...]

```

1 NAME
2 openpageaction = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  inherits: \stelleumrahmtein

```

\setups [...]*...]

```

* NAME

```

\setupscale [...]¹ [...,...]²...]

```

1 NAME
2 format = NUMMER
  xformat = NUMMER
  yformat = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = ja nein
  zeilen = NUMMER
  faktor = passend breit max auto default
  hfaktor = passend breit max auto default
  bfaktor = passend breit max auto default
  maxbreite = DIMENSION
  maxhoehe = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  gritter = ja passend hoehe tiefe halbezeile

```

\setupscript [...]¹ [...,...]²...]

```

1 NAME
2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  voreinstellung = NAME
  features = auto

```

\setupscripts [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript

\setupselector [...¹.] [...²,...]

1 NAME
2 n = NUMMER
m = NUMMER

\setupshift [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 fortsetzen = ja nein
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMMER
dy = NUMMER
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\shiftdown {...}

* CONTENT

\shiftup {...}

* CONTENT

\setupsidebar [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
alternative = NUMMER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
niveau = NUMMER

\setupspellchecking [...^{*},...]

* status = start stop
methode = 1 2 3
liste = NAME

\setupstartstop [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
setups = NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setupstretched [...^{*},...]

* inherits: \setupcharacterkerning

\setupstruts [...]

* ja nein auto kap^{OPT}passend zeile default CHARACTER

\setupstyle [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 methode = befehl
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupsubformula [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 ziehefolgendeein = ja nein auto

`\setupsubformulas [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupsubformula

`\setups {...,*,...}`

* NAME

`\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

1 r c x y row column^{OPT} erste^{OPT} letzte^{OPT} start kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
2 erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
kopffarbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
setups = NAME
textbreite = DIMENSION lokal
split = ja nein wiederholen auto
kopfzeile = wiederholen
option = strecken tight
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
selbeseite = vor nach beide
spaceinbetween = inherits: \blanko
splitoffset = DIMENSION
aligncharacter = ja nein
alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
abstand = DIMENSION
farbe = COLOR
stil = math STYLE BEFEHL
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupTEXpage [...,*,...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 formatieren = TEMPLATE kein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
ausrichtung = links mittig rechts dimension
linie = zeile normal
linienfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = ja nein
split = ja nein wiederholen auto
einheit = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
innen = BEFEHL
EQ = BEFEHL
kopfzeile = ja wiederholen text
rahmen = an aus
titel = TEXT
keeptogether = ja nein

`\setuptagging [...,*,...]`

* status = start stop
methode = auto

\setuptextbackground [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 status = start stop
platz = text absatz immer kein
kriterium = NUMMER
alternative = NUMMER
mp = NAME
methode = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = COLOR
winkel = rechteckig rund
niveau = NUMMER
hintergrundoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
strich = NUMMER
radius = DIMENSION
rahmen = an aus
rahmenfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
voffset = DIMENSION
rahmenoffset = DIMENSION
linkeroffset = ja nein standard DIMENSION
rechterabstand = ja nein standard DIMENSION
obenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
untenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setuptextflow [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\setuptooltip [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 platz = links mittig rechts
inherits: \stelleumrahmtein

\tooltip [...,¹...,...]{...².}{...³.}

1 inherits: \setup^{OPT}tooltip
2 TEXT
3 TEXT

\setupunit [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 methode = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternative = text mathematik
order = reverse normal
seperator = klein mittel gross normal kein NAME
spatium = klein mittel gross normal kein NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\unit {...}

* CONTENT

\setupuserpagenumber [...,^{*}...,...]

* viewerprefix = TEXT
status = start stop kein behalte leer
inherits: \setupcounter

\setupversion [...]

* konzept datei temporaer endfassung NAME

`\setupviewerlayer [...,*=...,...]`

* titel = TEXT
status = start stop
export = ja nein
druckbar = ja nein
bereich = lokal global
methode = kein befehl

`\setupvspacing [...,*=...,...]`

* inherits: \vspacing ^{OPT}

`\setupwithargument {...} {...}^2`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...} {...}^2`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml [...,*=...,...]`

* default = versteckt kein text
compress = ja nein

`\setupxtable [...,*=...,...]`

1 NAME ^{OPT}
2 textbreite = DIMENSION lokal
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
spaceinbetween = inherits: \blanko
option = tight max strecken breite hoehe fest
texthoehe = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
kopfzeile = wiederholen
fusszeile = wiederholen
liniendicke = DIMENSION
split = ja nein wiederholen auto
splitoffset = DIMENSION
selbeseite = vor nach beide
abstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

`\setuvalue {...} {...}^2`

1 NAME
2 CONTENT

`\setuxvalue {...} {...}^2`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvalue {...} {...}^2`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvariable {...} {...} {...}^3`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setvariables [...,*=...,...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

<pre> \setvboxregister ... {¹...²} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [[*]...] * FONT OPT </pre>
<pre> \setvtopregister ... {¹...²} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof ... \to \¹...² 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {¹...} {²...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [¹...] [²...²...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \shapedhbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {[*]...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [[*]...[*]...[*]...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [[*]...] * NAME OPT </pre>

<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...] * rotation = NUMMER^{OPT} specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirlsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>

<code>\showexperiments</code>
<code>\showfont [...] [...²,...]</code> 1 FONT OPT 2 NUMMER
<code>\showfontdata</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*,...]</code> * inherits: \stellefließstextein
<code>\showfontstyle [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...]</code> 1 inherits: \stellefließstextein OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 alles NUMMER
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...} [...²]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [...¹] [...²]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\showhyphens {...}</code> * TEXT
<code>\showinjector [...*,...]</code> * NAME OPT
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> * TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> * TEXT
<code>\showligatures [...]</code> * FONT
<code>\showlogcategories</code>

<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {¹.} {².} {³.,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\showminimalbaseline</code>
<code>\shownextbox \¹. {².}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\showotfcomposition {¹.} {².} {³.}</code> 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
<code>\showparentchain \¹. {².}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\showsetupsdefinition [...]</code> * NAME
<code>\showsymbolset [...]</code> * NAME
<code>\showtimer {[*].}</code> * TEXT
<code>\showtokens [...]</code> * NAME
<code>\showtrackers</code>
<code>\showvalue {[*].}</code> * NAME
<code>\showvariable {¹.} {².}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\showwarning {¹.} {².} {³.,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\simplealignedbox {¹.} {².} {³.}</code> 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 CONTENT
<code>\simplealignedboxplus {¹.} {².} {³.} {⁴.}</code> 1 DIMENSION 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen 3 TEXT 4 CONTENT

```
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}
1  DIMENSION
2  links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3  CONTENT
```

```
\simplegroupedcommand {...} {...}
1  BEFEHL
2  BEFEHL
```

```
\simplereversealignedbox {...} {...} {...}
1  DIMENSION
2  links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3  CONTENT
```

```
\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1  DIMENSION
2  links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3  TEXT
4  CONTENT
```

```
\singalcharacteralign {...} {...}
1  NUMMER
2  NUMMER
```

```
\singlebond
```

```
\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
6  TEXT
```

```
\slantedface
```

```
\slicepages [...] [...2...OPT] [...3...OPT]
1  FILE
2  offset = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   n = NUMBER
3  offset = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   n = NUMBER
```

```
\slovenianNumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\sloveniannumerals {...}
*  NUMMER
```

```
\smallbodyfont
```

```
\smallcappedcharacters {...}
*  NUMMER
```

```
\smallcappedromannumerals {...}
*  NUMMER
```

<code>\smaller</code>
<code>\smallskip</code>
<code>\smash [...]{...}</code> 1 <code>w h d t</code> ^{OPT} 2 <code>CONTENT</code>
<code>\smashbox ...</code> * <code>CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashboxed ...</code> * <code>CSNAME NUMBER</code>
<code>\smashedhbox ...{...}</code> 1 <code>TEXT</code> ^{OPT} 2 <code>CONTENT</code>
<code>\smashedvbox ...{...}</code> 1 <code>TEXT</code> ^{OPT} 2 <code>CONTENT</code>
<code>\saptogrid [...]{...}{...}</code> 1 normal standard ^{OPT} ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box min max mittig NAME 2 <code>CSNAME</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\saptogrid [...,¹...] \²...{...}</code> 1 inherits: \define ^{OPT} gridsnapping 2 <code>CSNAME</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\someheadnumber [...]¹ [...]²</code> 1 <code>ABSCHNITT</code> 2 vorig aktuell folgende erste letzte
<code>\somekindoftab [...,[*]...,...]</code> * <code>alternative</code> = horizontal ^{OPT} vertikal <code>breite</code> = <code>DIMENSION</code> <code>hoehe</code> = <code>DIMENSION</code> <code>n</code> = <code>NUMMER</code> <code>m</code> = <code>NUMMER</code>
<code>\somenamedheadnumber {...}{...}</code> 1 <code>ABSCHNITT</code> 2 vorig aktuell folgende erste letzte
<code>\someplace {...}{...}{...}{...}{...}{...}</code> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>TEXT</code> 5 <code>TEXT</code> 6 <code>REFERENCE</code>
<code>\SORTING [...]¹ {...}²</code> 1 <code>NAME</code> ^{OPT} 2 <code>CONTENT</code> instances: logo

<code>\spalte [...,*,...]</code> * inherits: <code>\@columnbreak</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spatium</code>
<code>\spiegeln {...}</code> * CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatperiod ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitdfrac {\¹...} {\²...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> * FILE
<code>\splitfrac {\¹...} {\²...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>

<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens ... \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\sprache [...]</code> * SPRACHE
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\spreadhbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\sqrt [...] {...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\stackrel {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\startabbildung [...] [...] [..., ..., ..., ...] ... \stopabbildung</code> 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \externeabbildung
<code>\startabsatz [...] [...] [..., ..., ..., ...] ... \stopabsatz</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \setupparagraph
<code>\startSECTION [..., ..., ..., ...] [..., ..., ..., ...] ... \stopSECTION</code> 1 titel = TEXT <small>OPT</small> bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 2 KEY = VALUE instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\startchapter [..., ..., ..., ...] [..., ..., ..., ...] ... \stopchapter</code> 1 titel = TEXT <small>OPT</small> bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 2 KEY = VALUE

`\startpart [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stoppart`

```
1 titel      = TEXT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsection`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubject`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsection`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubject`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsubject`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \stopsubsubsubsection`

```
1 titel      = TEXT      OPT      OPT
  bookmark   = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz    = REFERENCE
  eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE
```

`\startsubsubsubsubject [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopsubsubsubsubject`

1 titel = TEXT OPT OPT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE

`\startsubsubsubsubsection [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopsubsubsubsubsection`

1 titel = TEXT OPT OPT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE

`\startsubsubsubsubsubject [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopsubsubsubsubsubject`

1 titel = TEXT OPT OPT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE

`\starttitle [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stoptitle`

1 titel = TEXT OPT OPT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
eigenennummer = TEXT
2 KEY = VALUE

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`

* inherits: \stelleausrichtungsein

`\startallmodes [...,*...] ... \stopallmodes`

* NAME

`\startATTACHMENT [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopATTACHMENT`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment

`\startattachment [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopattachment`

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment

`\startbar [...*] ... \stopbar`

* NAME

`\startBESCHREIBUNG [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \stopBESCHREIBUNG`

* titel = TEXT OPT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE

`\startBESCHREIBUNG [...,\sfrac{1}{2}...,...] {...} ... \stopBESCHREIBUNG`

1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT


```
\startbitmapimage [...,*=...,...] ... \stopbitmapimage
* farbe = rgb cmyk grau
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  x = NUMMER
  y = NUMMER
```

```
\startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions
* NAME
```

```
\startcatcodetable \... ... \stopcatcodetable
* CSNAME
```

```
\startcenteraligned ... \stopcenteraligned
```

```
\startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign
* TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\startcheckedfences ... \stopcheckedfences
```

```
\startchemical [...1] [...,*=2...,...] ... \stopchemical
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupchemical
```

```
\startcollect ... \stopcollect
```

```
\startcollecting ... \stopcollecting
```

```
\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent
* knockout overprint kein
```

```
\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly
* COLOR
```

```
\startcolorset [...] ... \stopcolorset
* NAME
```

```
\startcolumnspan [...,*=...,...] ... \stopcolumnspan
* inherits: \setupcolumnspanOPT
```

```
\startcombination [...1] [...,*=2...,...] ... \stopcombination
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupcombination
```

```
\startcombination [...1] [...2] ... \stopcombination
1 NAME OPT OPT
2 N*M
```

```
\startcontextcode ... \stopcontextcode
```

```
\startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode
```

```
\startbtxlabeltext [...1] [...2] ... \stopbtxlabeltext
1 SPRACHE OPT
2 KEY
```

$\backslash\mathrm{startheadtext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopheadtext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startlabeltext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stoplabeltext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startmathlabeltext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopmathlabeltext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startoperatortext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopoperatortext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startprefixtext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopprefixtext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startsuffixtext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopsuffixtext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{starttaglabeltext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stoptaglabeltext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startunittext}$ [¹ ...] [² ...] ... $\backslash\mathrm{stopunittext}$ 1 SPRACHE OPT 2 KEY
$\backslash\mathrm{startctxfunction}$ $\backslash\mathrm{stopctxfunction}$ * NAME
$\backslash\mathrm{startctxfunctiondefinition}$ $\backslash\mathrm{stopctxfunctiondefinition}$ * NAME
$\backslash\mathrm{startcurrentcolor}$... $\backslash\mathrm{stopcurrentcolor}$
$\backslash\mathrm{startcurrentlistentrywrapper}$... $\backslash\mathrm{stopcurrentlistentrywrapper}$
$\backslash\mathrm{startdelimited}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,...] ... $\backslash\mathrm{stopdelimited}$ 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: $\backslash\mathrm{startenger}$
$\backslash\mathrm{startdelimitedtext}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,...] ... $\backslash\mathrm{stopdelimitedtext}$ 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: $\backslash\mathrm{startenger}$
$\backslash\mathrm{startDELIMITEDTEXT}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\mathrm{stopDELIMITEDTEXT}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{startenger}$ instances: quotation quote blockquote speech aside
$\backslash\mathrm{startaside}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\mathrm{stopaside}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{startenger}$

$\backslash\text{startblockquote}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopblockquote}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startquotation}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopquotation}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startquote}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopquote}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startspeech}$ [¹ ...] [² ...,...] ... $\backslash\text{stopspeech}$ 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: $\backslash\text{startenger}$
$\backslash\text{startdisplaymath}$... $\backslash\text{stopdisplaymath}$
$\backslash\text{startdmath}$... $\backslash\text{stopdmath}$
$\backslash\text{startdocument}$ [... [*] ...,...] ... $\backslash\text{stopdocument}$ * inherits: $\backslash\text{setupdocument}$ OPT
$\backslash\text{starteffect}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopeffect}$ * NAME
$\backslash\text{startEFFECT}$... $\backslash\text{stopEFFECT}$
$\backslash\text{startelement}$ { ¹ ...} [... ² ...,...] ... $\backslash\text{stopelement}$ 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{startembeddedxtable}$ [... [*] ...,...] ... $\backslash\text{stopembeddedxtable}$ * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{startembeddedxtable}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopembeddedxtable}$ * NAME OPT
$\backslash\text{startexceptions}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopexceptions}$ * SPRACHE
$\backslash\text{startexpanded}$... $\backslash\text{stopexpanded}$
$\backslash\text{startexpandedcollect}$... $\backslash\text{stopexpandedcollect}$
$\backslash\text{startextendedcatcodetable}$ \... ... $\backslash\text{stopextendedcatcodetable}$ * CSNAME
$\backslash\text{startexternalfigurecollection}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopexternalfigurecollection}$ * NAME
$\backslash\text{startfarbe}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopfarbe}$ * COLOR
$\backslash\text{startfest}$ [... [*]] ... $\backslash\text{stopfest}$ * tief mittig HÖT hoti default

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfittingpage
```

```
* inherits: \setupfittingpageOPT
instances: TEXpage MPpage
```

```
* inherits: \setupfittingpage
```

```
* inherits: \setupfittingOPTpage
```

```
* inherits: \setupcombination OPT
```

```
*      N*M NAME                                OPT
```

* FONT OPT

- * jede NAME

* NAME

```
* gepackt tight mittigOPT rahmen inherits: \stellefliesstextein
```

* + - REFERENCE OPT

```
instances: sp sd mp md
```

* NAME aus OPT

`\startgegenueber ... \stopgegenueber`

```
* normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box
  min max mittig NAME
```

```
* inherits: \definegridsnappingOPT
```

2 CONTENT

<pre> \starthaengend [...] {...} ... \stophaengend 1 links rechts OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \starthboxestohbox ... \stophboxestohbox </pre>
<pre> \starthboxregister \stophboxregister * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \starthelp [...] ... \stophelp * REFERENCE OPT instances: helptext </pre>
<pre> \starthelptext [...] ... \stophelptext * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \starthhighlight [...] ... \stophighlight * NAME </pre>
<pre> \starthilfetext [...] ... \stophilfetext * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \starthintergrund [...,...*=...,...] ... \stophintergrund * inherits: \stellehintergrundkein </pre>
<pre> \starthINTERGRUND [...,...*=...,...] ... \stopHINTERGRUND * inherits: \stellehintergrundkein instances: hintergrund </pre>
<pre> \starthyphenation [...,*...] ... \stophyphenation * original tex default hyphenate expanded traditional kein </pre>
<pre> \startimath ... \stopimath </pre>
<pre> \startindentedtext [...] ... \stopindentedtext * NAME </pre>
<pre> \startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT </pre>
<pre> \starthiding ... \stophiding </pre>
<pre> \startinteraktion [...] ... \stopinteraktion * versteckt NAME </pre>
<pre> \startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue * NAME </pre>
<pre> \startinterface \stopinterface * alles SPRACHE </pre>
<pre> \startintertext ... \stopintertext </pre>
<pre> \startitemgroup [...] [...,²...] [...,³...,...] ... \stopitemgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup </pre>

```

\startITEMGROUP [...,1...] [...,2...,...] ... \stopITEMGROUP
1 inherits: \setupitemgroupOPT
2 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

```

\startJScode ...1 ...2 ...3 ... \stopJScode
1 NAME
2 uses
3 NAME

```

```

\startJSreamble ...1 ...2 ...3 ... \stopJSreamble
1 NAME
2 verwende
3 now later

```

```

\startkleinerdurchschuss [...]* ... \stopkleinerdurchschuss
* blankoOPT

```

```

\startknockout ... \stopknockout

```

```

\startCOMMENT [...]1 [...,2...,...] ... \stopCOMMENT
1 TEXTOPT
2 inherits: \stellekommentarein
instances: comment

```

```

\startcomment [...]1 [...,2...,...] ... \stopcomment
1 TEXTOPT
2 inherits: \stellekommentarein

```

```

\startkomponente [...]* ... \stopkomponente
* FILE *

```

```

\startkomponente ...* ... \stopkomponente
* FILE *

```

```

\startkopf [...]1 [...] {2...} ... \stopkopf
1 REFERENCEOPT
2 TEXT

```

```

\startLABELtext [...]1 [...]2 ... \stopLABELtext
1 SPRACHEOPT
2 KEY
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\startlayout [...]* ... \stoplayout
* NAME

```

```

\startlinealignment [...]* ... \stoplinealignment
* links mittig rechts max

```

```

\startlinecorrection [...]* [...] ... \stoplinecorrection
* blanko inherits: \blankoOPT

```

```

\startlinefiller [...]1 [...,2...,...] ... \stoplinefiller
1 filler NAMEOPT
2 inherits: \setulinefiller

```

`\startLINENOTE [...]{...}`

1 REFERENCE

2 TEXT

instances: linenote

`\stoplinenote [...]`

* REFERENCE

`\startlinenumbering [...]1 [...]2...] ... \stoplinenumbering`

1 NAME

OPT

OPT

2 fortsetzen = ja nein

start = NUMMER

schritt = NUMMER

methode = seite erste folgende

`\startlinenumbering [...]1 [...]2 ... \stoplinenumbering`

1 NAME

OPT

OPT

2 fortsetzten NUMMER

`\startlinetable ... \stoplinetable`

`\startlinetablebody ... \stoplinetablebody`

`\startlinetablecell [...]*...] ... \stoplinetablecell`

* inherits: \setuplinetable

OPT

`\startlinetablehead ... \stoplinetablehead`

`\startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup`

`\startlocallinecorrection [...]*...] ... \stoplocallinecorrection`

* blanko inherits: \blanko

OPT

`\startlocalnotes [...]*...] ... \stoplocalnotes`

* NAME

`\startlocalsetups [...]1 [...]2 ... \stoplocalsetups`

1 gritter

OPT

2 NAME

`\startlocalsetups .* ... \stoplocalsetups`

* NAME

`\startlua ... \stoplua`

`\startluacode ... \stopluacode`

`\startluaparameterset [...]* ... \stopluaparameterset`

* NAME

`\startluasetups [...]1 [...]2 ... \stopluasetups`

1 gritter

OPT

2 NAME

<pre> \startluasetups ... \stopluasetups * NAME </pre>
<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAME </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * zuruecksetzen global + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...¹] {...²} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...} {...,²...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \startMPrun {...} ... \stopMPrun * NAME OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie * NUMMER OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...,*...] ... \stopmarginallinie * inherits: \setupmarginrule OPT </pre>
<pre> \startmarginblock [...] ... \stopmarginblock * NAME OPT </pre>
<pre> \startmarkedcontent [...] ... \stopmarkedcontent * zuruecksetzen alles NAME^{OPT} </pre>
<pre> \startMATHALIGNMENT [...,*...] ... \stopMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment^{OPT} instances: align mathalignment </pre>
<pre> \startMATHCASES [...,*...] ... \stopMATHCASES * inherits: \setupmathcases^{OPT} instances: cases mathcases </pre>

$\backslash startMATHMATRIX$ [...] \backstopMATHMATRIX * inherits: $\backsetupmathmatrix^{OPT}$ instances: matrix mathmatrix
\backstartmathmode ... \backstopmathmode
\backstartmathstyle [...,*...] ... \backstopmathstyle * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
\backstartmatrices [...] \backstopmatrices * inherits: $\backsetupmathmatrix^{OPT}$
\backstartmaxaligned ... \backstopmaxaligned
\backstartmiddlealigned ... \backstopmiddlealigned
\backstartmixedcolumns [...] \backstopmixedcolumns 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \backsetupmixedcolumns
\backstartMIXEDCOLUMNS [...] \backstopMIXEDCOLUMNS * inherits: $\backsetupmixedcolumns^{OPT}$ instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
\backstartboxedcolumns [...] \backstopboxedcolumns * inherits: $\backsetupmixedcolumns^{OPT}$
$\backstartitemgroupcolumns$ [...] $\backstopitemgroupcolumns$ * inherits: $\backsetupmixedcolumns^{OPT}$
\backstartmode [...,*...] ... \backstopmode * NAME
\backstartmodeset [..., ¹ ...] { ² ...} ... \backstopmodeset 1 NAME default 2 CONTENT
\backstartmodule [...] ... \backstopmodule * FILE
$\backstartmoduletestsection$... $\backstopmoduletestsection$
\backstartmodule *. ... \backstopmodule * FILE
\backstartnamedsection [...] [...] \backstopnamedsection 1 ABSCHNITT OPT OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE eigenenummer = TEXT 3 KEY = VALUE
$\backstartnamedsubformulas$ [..., ¹ ...] { ² ...} ... $\backstopnamedsubformulas$ 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT

```
\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower
* [-+]links [-+]mittigOPT[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
```

```
\startNARROWER [...*...] ... \stopNARROWER
* [-+]links [-+]mittigOPT[-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
```

```
\startnegativ ... \stopnegativ
```

```
\startnicelyfilledbox [...*...=...*...] ... \stopnicelyfilledbox
* breite = DIMENSION OPT
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  strut = ja nein
```

```
\startnointerference ... \stopnointerference
```

```
\startnotallmodes [...*...] ... \stopnotallmodes
* NAME
```

```
\startnotext ... \stopnotext
```

```
\startNOTE [...*...] ... \stopNOTE
* REFERENCE OPT
instances: footnote endnote
```

```
\startNOTE [...*...=...*...] ... \stopNOTE
* titel = TEXT OPT
  bookmark = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\startendnote [...*...] ... \stopendnote
* REFERENCE OPT
```

```
\startfootnote [...*...] ... \stopfootnote
* REFERENCE OPT
```

```
\startnotmode [...*...] ... \stopnotmode
* NAME
```

```
\startNUMMERIERUNG [...*...=...*...] ... \stopNUMMERIERUNG
* titel = TEXT OPT
  bookmark = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
```

```
\startNUMMERIERUNG [...1...2...] {...} ... \stopNUMMERIERUNG
1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT
```

```
\startoutputstream [...*...] ... \stopoutputstream
* NAME
```

```
\startoverlay ... \stopoverlay
```

```
\startoverprint ... \stopoverprint
```

<code>\startpagecomment ... \stoppagecomment</code>
<code>\startpagefigure [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} ... \stoppagefigure</code> 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\startpagegrid [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} ... \stoppagegrid</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppagegrid
<code>\startpagegridspan [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} ... \stoppagegridspan</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppagegridspan
<code>\startPAGEGRID [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stopPAGEGRID</code> * inherits: \setuppagegrid ^{OPT}
<code>\startpagelayout [...][*] ... \stoppagelayout</code> * seite linkerseite rechterseite
<code>\startpar [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} ... \stoppar</code> 1 NAME 2 inherits: \setupparagraph
<code>\startparagraphs [...][*] ... \stopparagraphs</code> * NAME
<code>\startparagraphscell ... \stopparagraphscell</code>
<code>\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS</code>
<code>\startPARALLEL ... \stopPARALLEL</code>
<code>\startparbuilder [...][*] ... \stopparbuilder</code> * default oneline basic NAME
<code>\startplacepairedbox [...]¹ [...,...²...,...]^{OPT} ... \stopplacepairedbox</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppairedbox
<code>\startplatzierePAIREDBOX [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stopplatzierePAIREDBOX</code> * inherits: \setuppairedbox instances: legend
<code>\startplatzierelegend [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stopplatzierelegend</code> * inherits: \setuppairedbox
<code>\startplatziereformel [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stopplatziereformel</code> * titel = TEXT suffix = TEXT referenz = + - REFERENCE
<code>\startplatziereformel [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stopplatziereformel</code> * + - REFERENCE
<code>\startpos [...,...[*]...,...]^{OPT} ... \stoppos</code> * REFERENCE

<pre> \startpositioning [¹...] [²...] ... \stoppositioning 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stellepositionierenein </pre>
<pre> \startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \startpositiv ... \stoppositiv </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [...,.*=...,...] ... \stopprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [...,.*=...,...] ... \stopprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [...,*...] ... \stopprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*...] ... \stopprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprodukt \stopprodukt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprojekt \stopprojekt * FILE * </pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors </pre>
<pre> \startpublikation [¹...] [²...] ... \stoppublikation 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT </pre>
<pre> \startpuffer [...] ... \stoppuffer * NAME OPT </pre>
<pre> \startBUFFER ... \stopBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized </pre>
<pre> \startrawsetups [¹...] [²...] ... \stoprawsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startrawsetups \stoprawsetups * NAME </pre>

\startreadingfile ... \stopreadingfile
\startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig
\startregime [...] ... \stopregime * inherits: \enableregime
\startregister [... ¹] [... ²] [... ³] [... ⁴] [...+... ⁵ +...] <div> 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 TEXT 4 TEXT PROCESSOR->TEXT 5 INDEX </div>
\startreusableMPgraphic {... ¹ } {..., ² ,...} ... \stopreusableMPgraphic <div> 1 NAME OPT 2 KEY </div>
\startschmall [... ¹] [...,... ² ,...] ... \stopschmall <div> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleengerein </div>
\startschmall [...,... ¹ ,...] [..., ² ,...] ... \stopschmall <div> 1 inherits: \stelleenger^{OPT}in OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </div>
\startschmall [... ¹] [..., ² ,...] ... \stopschmall <div> 1 NAME OPT OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen </div>
\startscript [...] ... \stopscript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\startsectionblock [... ¹] [...,... ² ,...] ... \stopsectionblock <div> 1 NAME OPT 2 bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblokein </div>
\startsectionblockenvironment [...] ... \stopsectionblockenvironment * NAME
\startSECTIONBLOCK [...,... [*] ,...] ... \stopSECTIONBLOCK <div> * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </div>
\startappendices [...,... [*] ,...] ... \stopappendices <div> * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein </div>
\startbackmatter [...,... [*] ,...] ... \stopbackmatter <div> * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein </div>
\startbodymatter [...,... [*] ,...] ... \stopbodymatter <div> * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein </div>
\startfrontmatter [...,... [*] ,...] ... \stopfrontmatter <div> * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblokein </div>

```

\startsectionlevel [...1...] [...2...] [...3...] ... \stopsectionlevel
1  NAME                OPT      OPT      OPT
2  titel                = TEXT
   bookmark             = TEXT
   beschriftung          = TEXT
   liste                 = TEXT
   referenz              = REFERENCE
   eigenenummer          = TEXT
3  KEY = VALUE

```

```

\startitemize [...1...] [...2...] ... \stopitemize
1  inherits: \setupitemgroup OPT
2  inherits: \setupitemgroup

```

```

\startalign [...*...] ... \stopalign
*  inherits: \setupmathalignment OPT

```

```

\startmathalignment [...*...] ... \stopmathalignment
*  inherits: \setupmathalignment OPT

```

```

\startcases [...*...] ... \stopcases
*  inherits: \setupmathcases OPT

```

```

\startmathcases [...*...] ... \stopmathcases
*  inherits: \setupmathcases OPT

```

```

\startmathmatrix [...*...] ... \stopmathmatrix
*  inherits: \setupmathmatrix OPT

```

```

\startmatrix [...*...] ... \stopmatrix
*  inherits: \setupmathmatrix OPT

```

```

\startsetups [...1...] [...2...] ... \stopsetups
1  gritter              OPT
2  NAME

```

```

\startmdformula [...*...] ... \stopmdformula
*  gepackt tight mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startmpformula [...*...] ... \stopmpformula
*  gepackt tight mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startsdformula [...*...] ... \stopsdformula
*  gepackt tight mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startspformula [...*...] ... \stopspformula
*  gepackt tight mittig rahmen inherits: \stellefliesstextein

```

```

\startsetups ... ... \stopsetups
*  NAME

```

```

\startshift [...*...] ... \stopshift
*  NAME

```

```

\startsidebar [...1...] [...2...] ... \stopsidebar
1  NAME                OPT      OPT
2  inherits: \setupsidebar

```

<code>\startsimplecolumns [...,.*=...,...] ... \stopsimplecolumns</code> <code>* inherits: \setsimplecolumnhsize^{OPT}</code>
<code>\startspalten [...,.*=...,...] ... \stopspalten</code> <code>* inherits: \setstellespalte^{OPT}chein</code>
<code>\startspecialitem [...¹] [...²,...] ... \stopspecialitem</code> <code>1 pos^{OPT}</code> <code>2 REFERENCE^{OPT}</code>
<code>\startspecialitem [...[*]] ... \stopspecialitem</code> <code>* unter its</code>
<code>\startspecialitem [...¹] {...²} ... \stopspecialitem</code> <code>1 sym ran mar</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\startspread ... \stopspread</code>
<code>\start [...[*]] ... \stop</code> <code>* NAME^{OPT}</code>
<code>\startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP</code>
<code>\startstaticMPfigure {...[*]} ... \stopstaticMPfigure</code> <code>* NAME</code>
<code>\startstaticMPgraphic {...¹} {...²,...} ... \stopstaticMPgraphic</code> <code>1 NAME^{OPT}</code> <code>2 KEY</code>
<code>\startLUA [...,.*=...,...] ... \stopLUA</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\startMP [...,.*=...,...] ... \stopMP</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\startPARSEDXML [...,.*=...,...] ... \stopPARSEDXML</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\startTEX [...,.*=...,...] ... \stopTEX</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\starttyping [...,.*=...,...] ... \stoptyping</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\startXML [...,.*=...,...] ... \stopXML</code> <code>* inherits: \setstelletippenein^{OPT}</code>
<code>\startlines [...,.*=...,...] ... \stoplines</code> <code>* inherits: \setstelleze^{OPT}tenein</code>
<code>\STARTSTOP {...[*]}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter</code>

```

\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 label = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternative = TEXT
4 KEY = VALUE

```

```

\startstyle [...] [...] \stopstyle
* inherits: \setupstyle

```

```

\startstyle [...] \stopstyle
* NAME FONT

```

```

\startSTYLE ... \stopSTYLE

```

```

\startsubformulas [...] [...] \stopsubformulas
* + - REFERENCE

```

```

\startsubjectlevel [...] [...] [...] \stopsubjectlevel
1 NAME
2 titel = TEXT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  eigenenummer = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

```

```

\startsubstack ... \stopsubstack

```

```

\startsymbolset [...] \stopsymbolset
* NAME

```

```

\startTABLE [...] \stopTABLE
* inherits: \setupTABLE

```

```

\startTABLEbody [...] \stopTABLEbody
* inherits: \setupTABLE

```

```

\startTABLEfoot [...] \stopTABLEfoot
* inherits: \setupTABLE

```

```

\startTABLEhead [...] \stopTABLEhead
* inherits: \setupTABLE

```

```

\startTABLEnext [...] \stopTABLEnext
* inherits: \setupTABLE

```

```

\starttabelle [...] \stoptabelle
1 TEMPLATE
2 inherits: \stelletabellenein

```



```
\starttabellen [|...|] ... \stoptabellen
*   TEMPLATE
```

```
\starttabellenende [...] ... \stoptabellenende
*   NAME
```

```
\starttabellenuberschrift [...] ... \stoptabellenuberschrift
*   NAME
```

```
\starttabellen [...] ... \stoptabellen
*   NAME
```

```
\starttabelle [...] [...,\frac{2}{...},...] ... \stoptabelle
```

1 NAME OPT

2 inherits: \stelltabelenein

```
\starttabulatehead [...] ... \stoptabulatehead
*   NAME                               OPT
```

```
\starttabulatetail [...] ... \stoptabulatetail
*   NAME                      OPT
```

```
\startTABULATION [1...] [...2...,...] ... \stopTABULATION
1  NAME                OPT                OPT
2  inherits: \setuptabulation
```

```
\starttabulator [/.1./] [...2... ..] ... \stoptabulator
1  TEMPLATE                OPT
2  inherits: \stelletabulatorein
```

```

\startTABULATE [1.] [...,\dfrac{2}{...},...] ... \stopTABULATE
1  NAME                                OPT                                OPT
2  inherits: \stelletabulatorein
instances: legend fact

```

```

\startfact [...] [...2...2...] ... \stopfact
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \stelletabulatorein

```

```
\startlegend [...] [...2...] ... \stoplegend
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \stelletabulatorein
```

`\starttexcode ... \stoptexcode`

```

\starttexdefinition 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. ... \stoptexdefinition
1 spaces nospaces      OPT   OPT   OPT   OPT   OPT   OPT
2 global
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

```

`\starttext ... \stoptext`

```
\starttextbackground [...1] [...2...,...] ... \stoptextbackground
1 NAME
2 inherits: \setuptextbackground
```

<code>\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual</code>
<code>\startTEXTBACKGROUND [...,.*=...,...] ... \stopTEXTBACKGROUND</code> <code>* inherits: \setuptextbackground^{OPT}</code>
<code>\starttextcolor [...] ... \stoptextcolor</code> <code>* COLOR</code>
<code>\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent</code>
<code>\starttextflow [...] ... \stoptextflow</code> <code>* NAME</code>
<code>\starttextlinie {...} ... \stoptextlinie</code> <code>* TEXT</code>
<code>\startTYPING [...,.*=...,...] ... \stopTYPING</code> <code>* inherits: \stelletippenein^{OPT}</code> <code>instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</code>
<code>\startTYPING [...,*=...,...] ... \stopTYPING</code> <code>* fortsetzen^{OPT}</code> <code>instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</code>
<code>\starttokens [...] ... \stoptokens</code> <code>* NAME</code>
<code>\starttransparent [...] ... \stoptransparent</code> <code>* COLOR</code>
<code>\starttypescript [...,¹...] [...,²...] [...,³...] ... \stoptypescript</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy^{OPT}</code> <code>2 NAME</code> <code>3 size name</code>
<code>\starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection</code> <code>* NAME</code>
<code>\startumbruch [...,¹...] [...,.*=...,...] ... \stopumbruch</code> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code>
<code>\startMAKEUPumbruch [...,.*=...,...] ... \stopMAKEUPumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code> <code>instances: standard page text middle</code>
<code>\startmiddleumbruch [...,.*=...,...] ... \stopmiddleumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code>
<code>\startpageumbruch [...,.*=...,...] ... \stoppageumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code>
<code>\startstandardumbruch [...,.*=...,...] ... \stopstandardumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code>
<code>\starttextumbruch [...,.*=...,...] ... \stoptextumbruch</code> <code>* inherits: \stelleumbruchein^{OPT}</code>

\backslash startumgebung [...] ... \backslash stopumgebung * FILE *
\backslash startumgebung \backslash stopumgebung * FILE *
\backslash startumrahmt [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \backslash stopumrahmt 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleumrahmtein
\backslash startFRAMEDTEXT [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \backslash stopFRAMEDTEXT 1 links rechts mittig ^{OPT} kein 2 inherits: \setupframedtext instances: framedtext
\backslash startframedtext [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \backslash stopframedtext 1 links rechts mittig ^{OPT} kein 2 inherits: \setupframedtext
\backslash startungepackt ... \backslash stopungepackt
\backslash startuniqueMPgraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopuniqueMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startuniqueMPpagegraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopuniqueMPpagegraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startusableMPgraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startuseMPgraphic {...} {..., ² ...} ... \backslash stopuseMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\backslash startusemathstyleparameter \.* ... \backslash stopusemathstyleparameter * CSNAME
\backslash startusingbtxs specification [...] ... \backslash stopusingbtxs specification * NAME
\backslash startvboxregister .*. ... \backslash stopvboxregister * CSNAME NUMMER
\backslash startvboxtohbox ... \backslash stopvboxtohbox
\backslash startvboxtohboxseparator ... \backslash stopvboxtohboxseparator
\backslash startverschieben [...] ... \backslash stopverschieben * [-+]NUMMER OPT
\backslash startviewerlayer [...] ... \backslash stopviewerlayer * NAME
\backslash startVIEWERLAYER ... \backslash stopVIEWERLAYER

<pre> \startvtopregister \stopvtopregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \startxcell [...] [...] ... \stopxcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxcellgroup [...] [...] ... \stopxcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxgroup [...] [...] ... \stopxgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim * NAME </pre>
<pre> \startxmllineverbatim [...] ... \stopxmllineverbatim * NAME </pre>
<pre> \startxmlraw ... \stopxmlraw </pre>
<pre> \startxmlsetups [...] [...] ... \stopxmlsetups 1 gritter OPT 2 NAME </pre>
<pre> \startxmlsetups \stopxmlsetups * NAME </pre>
<pre> \startxrow [...] [...] ... \stopxrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] [...] ... \stopxtable * inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtablebody [...] [...] ... \stopxtablebody * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] [...] ... \stopxtablefoot * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] [...] ... \stopxtablehead * inherits: \setupxtable OPT </pre>

<pre> \startxthead [...] ... \stopxthead * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtheadnext [...,.*,...] ... \stopxtheadnext * inherits: \setupxthead OPT </pre>
<pre> \startxtheadnext [...] ... \stopxtheadnext * NAME OPT </pre>
<pre> \startXTABLE [...,.*,...] ... \stopXTABLE * inherits: \setupxthead OPT </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * NAME OPT </pre>
<pre> \startzeile [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \startLINES [...,.*,...] ... \stopLINES * inherits: \stellezetfenein OPT instances: lines </pre>
<pre> \startzentriert ... \stopzentriert </pre>
<pre> \startzu [...] ... \stopzu * REFERENCE </pre>
<pre> \stelle [...] * NAME </pre>
<pre> \stelleabsaetzeein [¹...] [²...,...] [³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 jede NUMMER 3 n = NUMMER vor = BEFEHL nach = BEFEHL breite = DIMENSION abstand = DIMENSION hoehe = DIMENSION passend oben = BEFEHL unten = BEFEHL ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein innen = BEFEHL befehl = BEFEHL linie = an aus liniendicke = DIMENSION linienfarbe = COLOR stil = STYLE BEFEHL farbe = COLOR </pre>

\stelleabsaetzeein [...¹] [...²...]

```
1  NAME:NUMMER          OPT
2  n                    =  NUMMER
   vor                  =  BEFEHL
   nach                 =  BEFEHL
   breite               =  DIMENSION
   abstand              =  DIMENSION
   hoehe                =  DIMENSION passend
   oben                 =  BEFEHL
   unten                =  BEFEHL
   ausrichtung          =  inherits: \stelleausrichtungsein
   innen                =  BEFEHL
   befehl                =  BEFEHL
   linie                =  an aus
   liniendicke          =  DIMENSION
   linienfarbe          =  COLOR
   stil                 =  STYLE BEFEHL
   farbe                =  COLOR
```

\stelleabsatznummerierungsein [...^{*}...]

```
*  status               =  start stop zeile zuruecksetzten
   abstand              =  DIMENSION
   stil                 =  STYLE BEFEHL
   farbe                =  COLOR
```

\stelleabschnittsblockein [...¹...] [...²...]

```
1  NAME                  OPT
2  seite                 =  inherits: \seite
   vor                   =  BEFEHL
   nach                  =  BEFEHL
   nummer                =  ja nein
```

\stelleanordnenein [...^{*}...]

```
*  sperren gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzten hintergrund normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE
   2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
   DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME
```

\stelleaufzaehlungenein [...¹...] [...²...]

```
1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
```

\stelleitemize [...¹...] [...²...] [...³...]

```
1  jede NUMMER          OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
```

\stelleausrichtungsein [...^{*}...]

```
*  breit breit unten hoehe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal zuruecksetzten
   innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright righttoleft l2r
   r2l tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend nothanging hz fullhz nohz hyphenate nothyphenated tolerant
   sehrtolerant strecken extremestretch endfassung 2*final 3*final 4*final
```

\stelleausschnittein [...^{*}...]

```
*  status               =  start stop
   breite               =  DIMENSION
   hoehe                =  DIMENSION
   hoffset              =  DIMENSION
   voffset               =  DIMENSION
   x                    =  NUMMER
   y                    =  NUMMER
   nx                   =  NUMMER
   ny                   =  NUMMER
   sx                   =  NUMMER
   sy                   =  NUMMER
   linkeroffset          =  DIMENSION
   rechterabstand        =  DIMENSION
   obenoffset            =  DIMENSION
   untenoffset           =  DIMENSION
   mp                   =  NAME
   n                    =  NUMMER
   offset                =  DIMENSION
```

```
\stellebeschreibungsein [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration
```

```
\stellebeschriftungsein [...,1...] [...,2...]
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 status = start stop
expansion = ja nein
seperator = BEFEHL
filtercommand = \...##1
```

```
\stellebindestrichein [...,*...]
* zeichen = normal breit
```

```
\stelleblankoein [...,*...]
* inherits: \vspacing OPT
```

```
\stelleblockein [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
```

```
\stelledrehenein [...,*...]
* platz = passend breit tiefe hoch mittig default normal
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\stelleduennerumrissein [...,*...]
* hoehe = max DIMENSION
tiefe = max DIMENSION
hintergrund = farbe
rahmen = an aus
liniendicke = DIMENSION
alternative = a b c kein
hintergrundfarbe = COLOR
farbe = COLOR
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
n = NUMMER
```

```
\stelleeeinziehenein [...,*...]
* [-+]klein [-+]mittel [-+]grössOPT kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION NAME
```

```
\stelleengerein [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 links = DIMENSION
mittig = DIMENSION
rechts = DIMENSION
default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
```

```
\stellefarbeein [...]
* FILE
```

\stellefarbenein [...,*...]

* status = start stop
spot = ja nein
expansion = ja nein
faktor = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
konversion = ja nein immer
pagecolormodel = auto kein NAME
textfarbe = COLOR
intent = overprint knockout kein

\stellefeldein [...¹] [...²,...] [...³,...⁴,...] [...⁴,...⁵,...] [...⁵,...⁶,...]

1 NAME OPT OPT OPT
2 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

\stellefelderin [...¹,...] [...²,...³,...] [...³,...⁴,...] [...⁴,...⁵,...]

1 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal OPT OPT
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\stellefliesstextein [...,*...]

* DIMENSION NAME global zuruecksetzen x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif regular
sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

\stelleformelnein [...¹,...] [...²,...³,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula

\stellefusszeileein [...¹] [...²,...³,...]

1 text marginalie kante OPT
2 inherits: \setuplayoutelement

\stellefusszeilentextein [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\stellegefülltesrechteckein [...,*...]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
n = NUMMER
zeilenabstände = klein mittel gross NUMMER
abstand = DIMENSION
breite = passend breit DIMENSION
separator = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stellegefülltezeileein [...,*...]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
liniendicke = DIMENSION
farbe = COLOR

\stellegegenueberplatzierenein [...,*...]

* status = start stop
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL


```

\stellehintergruendeein [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1  oben kopfzeile text fusszeile unten
2  linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante
3  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellehintergruendeein [...,1...] [...,2...,...]
1  papier seite linkerseite rechterseite text versteckt
2  status = start stop
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellehintergruendein [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME
2  status = start stop
   linkeroffset = DIMENSION
   rechterabstand = DIMENSION
   obenoffset = DIMENSION
   untenoffset = DIMENSION
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stelleinteraktioneein [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME
2  status = start stop
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kontrastfarbe = COLOR
   titel = TEXT
   untertitel = COLOR
   autor = TEXT
   datum = TEXT
   keyword = TEXT
   focus = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
   menue = an aus
   fieldlayer = auto NAME
   berechnen = REFERENCE
   klick = ja nein
   bildschirm = normal neu
   seite = ja nein seite name auto
   oeffenaktion = REFERENCE
   schliessenaktion = REFERENCE
   openpageaction = REFERENCE
   closepageaction = REFERENCE
   symbolset = NAME
   hoehe = DIMENSION
   tiefe = DIMENSION
   focusoffset = DIMENSION

```

```

\stelleinteraktioneein [...*]
*  NAME

```

```

\stelleinteraktionsbalkenein [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME
2  alternative = a b c d e f g
   status = start stop
   befehl = CSNAME
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION max breit
   tiefe = DIMENSION max
   abstand = DIMENSION
   schritt = klein mittel gross
   hintergrundfarbe = COLOR
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kontrastfarbe = COLOR
   symbol = ja nein
   inherits: \stelleumrahmtein

```

\stelleinteraktionsbildschirmein [...¹...²...] [...³...⁴...]

* breite = passend max tight DIMENSION
hoehe = passend max tight DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopfoffset = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
option = passend max einseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
papier
copies = NUMMER
wartezeit = kein NUMMER

\stelleinteraktionsmenueein [...¹...²...] [...³...⁴...]

1 NAME OPT
2 alternative = vertikal horizontal versteckt
category = NAME
linkeroffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
rechterabstand = overlay rahmen kein default DIMENSION
obenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
untenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
itemalign = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
status = start leer lokal
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
abstand = overlay DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
position = ja nein
mittig = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
selbeseite = ja nein leer kein normal default
kontrastfarbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmtein

\stellekommentareein [...¹...²...] [...³...⁴...]

1 NAME OPT
2 status = start stop kein
methode = normal versteckt
symbol = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
farbe = COLOR
option = xml max
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrang text hoch kein
abstand = DIMENSION
spatium = ja
buffer = BUFFER

\comment [...¹...] [...²...³...] {...⁴...}

1 TEXT OPT
2 inherits: \stellekommentarein
3 TEXT

\stellekopfzahlein [...¹...] [...²...]

1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER

\stellekopfzeileein [...¹...] [...²...³...]

1 text marginalie kante OPT
2 inherits: \setuplayoutelement

```

\stellekopfzeilentextin [...] [...] [...] [...] [...]
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelleLABELtext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\presetbtxlabeltext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetheadtext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetlabeltext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetmathlabeltext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetoperatortext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetprefixtext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetsuffixtext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presettaglabeltext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\presetunittext [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

```

\stellelayoutein [¹...] [²...,...]

1	NAME	OPT	
2	status	=	start stop normal wiederholen
	marginalie	=	DIMENSION
	kante	=	DIMENSION
	marginalabstand	=	DIMENSION
	kantenabstand	=	DIMENSION
	linkerkantenabstand	=	DIMENSION
	rechterkantenabstand	=	DIMENSION
	linkerrandabstand	=	DIMENSION
	rechterrandaabstand	=	DIMENSION
	obenabstand	=	DIMENSION
	kopfzeilenabstand	=	DIMENSION
	fusszeilenabstand	=	DIMENSION
	abstandunten	=	DIMENSION
	voreinstellung	=	NAME
	linkerrand	=	DIMENSION
	rechterranda	=	DIMENSION
	linkekante	=	DIMENSION
	rechtekante	=	DIMENSION
	kopfzeile	=	DIMENSION
	fusszeile	=	DIMENSION
	oben	=	DIMENSION
	unten	=	DIMENSION
	rumpfspatium	=	DIMENSION
	kopfspatium	=	DIMENSION
	setups	=	NAME
	cutspace	=	DIMENSION
	breite	=	DIMENSION mittig passend
	bottomspace	=	DIMENSION
	zeilen	=	NUMMER
	hoehe	=	DIMENSION mittig passend
	rumpfabstand	=	DIMENSION
	kopfoffset	=	DIMENSION
	spalten	=	NUMMER
	spaltenabstand	=	DIMENSION
	methode	=	default normal NAME
	platz	=	links mittig rechts oben unten einseitig doppelseitig
	textbreite	=	DIMENSION
	texthoehe	=	DIMENSION
	nx	=	NUMMER
	ny	=	NUMMER
	dx	=	DIMENSION
	dy	=	DIMENSION
	format	=	NUMMER
	sx	=	NUMMER
	sy	=	NUMMER
	beschriftung	=	an aus seite leer farbe eins zwei vier
	gritter	=	ja nein aus
	textdistance	=	DIMENSION
	alternative	=	default normal umbruch NAME
	clipoffset	=	DIMENSION
	cropoffset	=	DIMENSION
	trimoffset	=	DIMENSION
	bleedoffset	=	DIMENSION
	artoffset	=	DIMENSION

\stellelayoutein [...]

* zuruecksetzten NAME

\stellelinienbreiteein [...]

* klein mittel gross DIMENSION

\stellelisteein [...¹,...] [...²,...]

```

1 LISTE OPT
2 status = start stop
platz = kein hier
typ = simple befehl userdata
kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text
          aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
          SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

liste = NAME
breite = passend breit auto DIMENSION
hoehe = passend breit DIMENSION
tiefe = passend breit DIMENSION
symbol = eins zwei drei kein default
label = ja nein kein NAME
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
seitennummer = ja nein immer
kopfnummer = ja nein immer
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
marginalie = kein DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
titelausrichten = ja nein
numeralign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
haengend = ja nein
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
interaktion = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
limittext = ja nein TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
              vertikal NAME
maxbreite = DIMENSION
pageprefix = ja nein
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein

```

\stellemarginallinieein [...¹] [...²,...]

```

1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule

```

\stellenobenein [...¹] [...²,...]

```

1 text marginalie kantOPTe
2 inherits: \setuplayoutelement

```

\stellepaletteein [...]

```

* NAME

```

\stellepapierformatein [...]¹ [...,...]²...

```
1 NAME OPT
2 oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  methode = normal kein NAME
  format = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  seite = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  papier = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
  option = passend max
  abstand = DIMENSION
```

\stellepapierformatein [...]¹ [...,...]²...

```
1 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME OPT
2 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
```

\stellepositioniererein [...]¹ [...,...]²...

```
1 NAME OPT
2 offset = ja nein
  einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  status = start overlay
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  xschritt = absolut relativ
  yschritt = absolut relativ
  xformat = NUMMER
  yformat = NUMMER
  xfaktor = NUMMER
  yfaktor = NUMMER
  faktor = NUMMER
  format = NUMMER
```

\stellepostenein [...]¹ [...,...]²...

```
1 NAME OPT
2 alternative = links rechts oben unten imrand
  textbreite = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  symbol = kein NAME
  ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
  textalign = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

\stelleprogrammein [...]^{*}...

```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

\stellepufferein [...]¹ [...,...]²...

```
1 BUFFER OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

\stellerechteckein [...,*...]

```
*   breite      = max DIMENSION
    hoehe       = max DIMENSION
    tiefe       = max DIMENSION
    abstand     = DIMENSION
    n           = NUMMER
    alternative  = a b
    stil        = STYLE BEFEHL
    farbe       = COLOR
    typ         = mp ja nein
    mp          = NAME
```

\stellereferenzierenein [...,*...]

```
*   status      = start stop
    expansion    = ja nein xml
    autofile     = ja nein
    export       = ja nein
    links        = BEFEHL
    rechts       = BEFEHL
    breite       = DIMENSION
    doppelseitig = ja nein
    interaktion  = label text symbol alles
    seperator    = BEFEHL
    prefix       = + - TEXT
```

\stelleregisterein [...¹] [...²...]

```
1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = vorwaerts
    expansion           = ja nein xml
    eigenenummer        = ja nein
    xmlsetup            = NAME
    alternative         = a b A B
    methode             = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
    compress            = ja nein alles
    kriterium           = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
    pageprefixseparatorset = BEFEHL
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixstarter   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixstopper   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixset       = NAME
    pageprefixsegments  = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles
    pageprefixconnector = BEFEHL
    pageprefix          = ja nein
    pageseparatorset    = NAME
    pageconversionset   = NAME
    pagestarter         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagestopper         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagesegments        = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
    maxbreite           = DIMENSION
    indikator           = ja nein
    vor                 = BEFEHL
    nach                = BEFEHL
    befehl              = \...##1
    textbefehl          = \...##1
    deeptextcommand     = \...##1
    seitenbefehl        = \...##1
    abstand             = DIMENSION
    interaktion         = text seitennummer
    seitennummer        = ja nein
    symbol              = a n kein 1 2 BEFEHL
    language            = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
    stil                = STYLE BEFEHL
    farbe               = COLOR
    textstil            = STYLE BEFEHL
    textfarbe           = COLOR
    seitenstil          = STYLE BEFEHL
    seitenfarbe         = COLOR
    n                   = NUMMER
    ausgleichen         = ja nein
    ausrichtung         = inherits: \stelleausrichtungein
    numberorder         = ziffern
```

\stelleregisterein [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```

1  NAME                      OPT          OPT
2  NUMMER
3  referencemethod          = vorwaerts
   expansion                = ja nein xml
   eigenenummer             = ja nein
   xmlsetup                 = NAME
   alternative              = a b A B
   methode                  = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                 = ja nein alles gepackt
   kriterium                = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset   = BEFEHL
   pageprefixconversionset  = NAME
   pageprefixstarter        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper        = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset            = NAME
   pageprefixsegments       = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:alles
   pageprefixconnector      = BEFEHL
   pageprefix               = ja nein
   pageseparatorset         = NAME
   pageconversionset        = NAME
   pagestarter              = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper              = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments             = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite                = DIMENSION
   indikator                = ja nein
   vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   befehl                   = \...##1
   textbefehl               = \...##1
   deeptextcommand          = \...##1
   seitenbefehl             = \...##1
   abstand                  = DIMENSION
   interaktion              = text seitennummer
   seitennummer             = ja nein
   symbol                   = a n kein 1 2 BEFEHL
   language                 = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil                     = STYLE BEFEHL
   farbe                    = COLOR
   textstil                 = STYLE BEFEHL
   textfarbe                = COLOR
   seitenstil               = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe              = COLOR
   n                        = NUMMER
   ausgleichen              = ja nein
   ausrichtung              = inherits: \stelleausrichtungen
   numberorder              = ziffern

```

\stelleREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \stelleregisterein
instances: index

```

\stelleseitenkommentarein [...,^{*}...,...]

```

* platz    = links rechts oben unten kein
  status   = start stop kein
  offset   = DIMENSION
  abstand  = DIMENSION
  breite   = DIMENSION
  hoehe    = DIMENSION

```

\stelleseitennummerein [...,^{*}...,...]

```

* inherits: \setupuserpagenumber

```


\stelleseitennummerierungsein [...^{*}...]

* alternative = einseitig doppelseitig
seite = inherits: \seite
strut = ja nein
befehl = \...##1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
status = start stop
breite = DIMENSION
platz = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleseitenuebergangein [...^{*}...]

* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER

\stellesortierenein [...¹...]^{OPT} [...²...]

1 SINGULAR
2 expansion = ja nein xml
alternative = erste letzte normal NAME
folgende = BEFEHL
befehl = \...##1##2##3
textbefehl = \...##1
synonymbefehl = \...##1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
synonymstil = STYLE BEFEHL
synonymfarbe = COLOR

\logo [...¹...]{...²...}

1 NAME^{OPT}
2 CONTENT

\stellespaltenein [...^{*}...]

* n = NUMMER
abstand = DIMENSION
option = hintergrund
offset = DIMENSION
befehl = \...##1
hoehe = DIMENSION
richtung = links rechts
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = setupalign
toleranz = setuptolerance
blanko = inherits: \blanko
noben = NUMMER
linie = an aus BEFEHL

\stellespatiumein [...^{*}...]

* fest gepackt breit^{OPT}

```

\stellespracheein [...]1 [...]2...
1  SPRACHE default      OPT
2  default              = SPRACHE
   status               = start stop
   datum                = inherits: \heutigesdatum
   patterns              = FILE
   lefthyphenmin         = NUMMER
   righthyphenmin        = NUMMER
   lefthyphenchar        = NUMMER
   righthyphenchar       = NUMMER
   setups                = NAME
   spatiumausgleich      = breit gepackt
   font                  = auto
   text                  = TEXT
   limittext             = TEXT
   hyphen                = TEXT
   compoundhyphen         = TEXT
   leftcompoundhyphen    = TEXT
   rightcompoundhyphen   = TEXT
   linkerzitieren        = BEFEHL
   rechterzitieren       = BEFEHL
   linkerzitat           = BEFEHL
   rechterzitat          = BEFEHL
   leftspeech             = BEFEHL
   rightspeech           = BEFEHL
   linkersatz             = BEFEHL
   middlespeech          = BEFEHL
   rechtersatz           = BEFEHL
   midsentence           = BEFEHL
   linkersubsatz         = BEFEHL
   rechtersubsatz        = BEFEHL
   faktor                = ja nein

```

```

\stellesymbolsetein [...]
*  NAME

```

```

\stellesynonymein [...]1 [...]2...
1  SINGULAR              OPT
2  expansion              = ja nein xml
   alternative            = erste letzte normal NAME
   folgende              = BEFEHL
   befehl                 = \...##1##2##3
   textbefehl             = \...##1
   synonymbefehl          = \...##1
   language               = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode                = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   kriterium              = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
   stil                   = STYLE BEFEHL
   farbe                  = COLOR
   textstil               = STYLE BEFEHL
   textfarbe              = COLOR
   synonymstil            = STYLE BEFEHL
   synonymfarbe           = COLOR

```

```

\abbreviation [...]1 {...}2 {...}3
1  NAME                  OPT
2  TEXT
3  CONTENT

```

```

\stelletabellenein [...]*...
*  text                  = DIMENSION max
   split                 = ja nein wiederholen auto
   rahmen                = an aus
   NL                    = inherits: \blanko
   VL                    = klein mittel gross kein NUMMER
   HL                    = klein mittel gross kein NUMMER
   abstand               = klein mittel gross kein
   ausrichtung           = links mittig rechts
   befehle               = BEFEHL
   fliesstext            = inherits: \stellefliesstextein
   liniendicke           = DIMENSION
   hoehe                 = strut NUMMER
   tiefe                 = strut NUMMER
   openup                = DIMENSION

```

`\stelletabulatorein [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
```

`\stelletextein [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 text marginalie kante
2 inherits: \setuplayoutelement
```

`\stelletextobenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletexttexteein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletextumrissein [...,...*...,...]`

```
* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
platz = links imrand
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
linienfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
tiefekorrektur = an aus
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
```

`\stelletextuntenein [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

```
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\stelletipein [...,...1...,...]2 [...,...2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
befehl = CSNAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
tab = ja nein NUMMER
compact = absolut letzte alles
escape = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
zeilen = ja nein normal hyphenate
spatium = an aus normal fest strecken
```

`\stelletippenein [...1,...] [...2,...]`

1	NAME	OPT
2	ungeraderand	= DIMENSION
	geraderand	= DIMENSION
	marginalie	= ja nein standard DIMENSION
	option	= mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
	stil	= STYLE BEFEHL
	farbe	= COLOR
	ausrichtung	= inherits: \stelleausrichtungein
	zeilen	= ja nein normal hyphenate
	spatium	= an aus normal fest strecken
	keeptgether	= ja nein
	vor	= BEFEHL
	nach	= BEFEHL
	strip	= ja nein NUMMER
	range	= NUMMER NAME
	tab	= ja nein NUMMER
	escape	= ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
	ziehefolgendeein	= ja nein auto
	fortsetzen	= ja nein
	start	= NUMMER
	stop	= NUMMER
	schritt	= NUMMER
	nummerierung	= datei zeile nein
	blanko	= inherits: \blanko

`\stelletoleranzein [...*,...]`

* horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken

\stelleueberschriftein [...¹,...] [...²,...]

```
1 ABSCHNITT OPT
2 frontpartlabel = NAME
  bodypartlabel = NAME
  appendixlabel = NAME
  backpartlabel = NAME
  expansion = ja nein xml
  catcodes = NAME
  sectionresetset = NAME
  sectionseparatorset = NAME
  sectionconversionset = NAME
  konversion = NAME
  sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionset = NAME
  sectionsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles
  referenceprefix = + - TEXT
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  nummernstil = STYLE BEFEHL
  nummernfarbe = COLOR
  verknuepfung = ABSCHNITT
  eigenenummer = ja nein
  beforesection = BEFEHL
  aftersection = BEFEHL
  insidesection = BEFEHL
  nummererhoehen = ja nein liste leer
  setzekopf = ja nein versteckt leer
  nummer = ja nein
  seite = inherits: \seite
  beschriftung = seite zuruecksetzten
  kopfzeile = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  text = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  fusszeile = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  fortsetzen = ja nein
  titelausrichten = ja nein gleitobjekt
  zeilenabstande = NAME
  interaktion = liste referenz
  internalgrid = NAME
  gritter = normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins
            tief kein zeile strut box min max mittig NAME
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  toleranz = inherits: \stelletoleranzein
  strut = ja nein
  haengend = zeile breit passend kein NUMMER
  marginalie = DIMENSION
  ziehefolgendein = ja nein auto
  alternative = text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
  breite = DIMENSION
  numberwidth = DIMENSION
  textbreite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  vorbefehl = BEFEHL
  zumbefehl = BEFEHL
  befehl = \...##1##2
  textbefehl = \...##1
  deeptextcommand = \...##1
  nummerbefehl = \...##1
  deepnumbercommand = \...##1
  platz = NAME
```

\stelleueberschriftenein [...¹,...] [...²,...]

```
1 ABSCHNITT OPT
2 inherits: \stelleueberschriftein
```

\chapter [...¹,...] {...²}

```
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
```

<pre> \part [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \title [...,¹...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>

\stelleumbruchein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  seite                     = inherits: \seite
   befehl                   = BEFEHL
   breite                   = DIMENSION
   hoehe                    = DIMENSION
   ausrichtung              = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups                   = NAME
   oben                     = BEFEHL
   unten                    = BEFEHL
   vor                      = BEFEHL
   nach                     = BEFEHL
   platz                    = oben
   referenz                 = REFERENCE
   pagestate                = start stop
   kopfzeilenstatus         = start stop hoch leer kein normal
   fusszeilenstatus        = start stop hoch leer kein normal
   statusoben               = start stop hoch leer kein normal
   untenstatus              = start stop hoch leer kein normal
   textstatus               = start stop hoch leer kein normal
   doppelseitig             = ja nein leer
   stil                     = inherits: \value-style
   farbe                    = COLOR

```

\stelleumrahmtein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  winkel                    = rechteckig rund NUMMER
   rahmenwinkel              = rechteckig rund NUMMER
   hintergrundwinkel         = rechteckig rund NUMMER
   radius                    = DIMENSION
   rahmenradius              = DIMENSION
   hintergrundradius         = DIMENSION
   tiefe                     = DIMENSION
   rahmentiefe               = DIMENSION
   hintergrundtiefe          = DIMENSION
   rahmenfarbe               = COLOR
   obenrahmen                = an aus NAME
   untenrahmen               = an aus NAME
   linkerrahmen              = an aus NAME
   rechterraahmen            = an aus NAME
   region                    = ja nein
   liniendicke                = DIMENSION
   rahmenoffset              = DIMENSION
   rahmen                    = an aus overlay kein
   hintergrund                = vordergrund farbe NAME
   hintergrundoffset          = rahmen DIMENSION
   component                 = NAME
   extras                     = BEFEHL
   foregroundstyle            = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor            = COLOR
   setups                     = NAME
   offset                     = default overlay kein DIMENSION
   breite                     = lokal passend max breit fest DIMENSION
   hoehe                      = passend max breit DIMENSION
   ausrichtung                = inherits: \stelleausrichtungsein
   strut                      = ja nein kein lokal global
   autostrut                  = ja nein
   platz                      = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik normal
   autobreite                 = ja nein zwinge
   zeilen                     = NUMMER
   oben                       = BEFEHL
   unten                      = BEFEHL
   blanko                     = ja nein
   profile                    = NAME
   leer                       = ja nein
   loffset                    = DIMENSION
   roffset                    = DIMENSION
   toffset                    = DIMENSION
   boffset                    = DIMENSION
   orientation                = NUMMER

```

\stelleumrahmtetexteein [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

```
\framedtext [...,1...,2...] {...}
```

```
1 inherits: \setupframedtextOPT
2 CONTENT
```

```
\stelleuntenein [...,1...] [...,2...,...]
```

```
1 text marginalie kantOPTe
2 inherits: \setuplayoutelement
```

```
\stelleunterseitennummerein [...,*...,...]
```

```
* inherits: \setupcounter
```

```
\stelleurlein [...,*...,...]
```

```
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

```
\stelleversalienein [...,1...,...]OPT [...,2...,...]
```

```
1 NAME
2 titel = ja nein
  sc = ja nein
  stil = STYLE BEFEHL
```

```
\stellezeilenabstandein [...,1...,...]OPT [...,2...,...]
```

```
1 NAME
2 zeile = DIMENSION
  hoehe = NUMMER
  tiefe = NUMMER
  minhoehe = NUMMER
  mindepth = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  oben = NUMMER hoehe
  unten = NUMMER
  strecken = NUMMER
  shrink = NUMMER
```

```
\stellezeilenabstandein [...,*...,...]
```

```
* an aus zuruecksetzten auto kleinOPTMittel gross NUMMER DIMENSION
```

```
\stellezeilenabstandein [...*...]
```

```
* NAME
```

```
\stellezeilenein [...,1...,...]OPT [...,2...,...]
```

```
1 NAME
2 option = gepackt
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  spatium = ja an aus fest default
  befehl = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
```


\stellezeilennumerierungein [...¹,...] [...²,...] OPT

1 NAME
2 start = NUMMER
schritt = NUMMER
methode = seite erste folgende
konversion = NAME
fortsetzen = ja nein
platz = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie imrand
abstand = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto
befehl = \...##1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = marginalie DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stellezitierenein [...^{*},...]

* inherits: \setupdelimitedtext

\stellezusammengestellteliste**ein** [...¹] [...²,...] OPT

1 LISTE
2 inherits: \stelleliste**ein**

\stelleCOMBINEDLIST [...^{*},...]

* inherits: \stelleliste**ein**

instances: content

\platzierecontent [...^{*},...] OPT

* inherits: \stelleliste**ein** OPT

\stellezwischenraumein [...^{*},...]

* stellewiederher fest flexibel 287zeile halbezeile quarterline kein klein mittel gross default DIMENSION

\stelle {...}

* NAME

\stopLINENOTE {...}

* REFERENCE

instances: linenote

\stopregister [...¹] [...²,...] OPT

1 NAME
2 NAME

\stopstructurepageregister [...¹] [...²,...] OPT

1 NAME
2 NAME

\stopzeile [...^{*},...]

* REFERENCE

\strictdoifelsenextoptional {...¹} {...²} OPT

1 TRUE
2 FALSE

\strictdoifnextoptionalelse {...¹} {...²} OPT

1 TRUE
2 FALSE

<code>\stripcharacter ... \from ... \to ...</code> 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\stripspaces \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...]{...²}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹]{...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>

* CONTENT

```
1  TEXT
2  TEXT
3  CSNAME
```

* NAME

* NAME

1	CSNAME
2	CSNAME

1	CSNAME
2	CSNAME

1	CSNAME
2	CSNAME

101

* rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

* CSNAME

* COLOR

```
1 NAME OP
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

```
* an aus zuruecksetzten auto kleinOPTmittel gross NUMMER DIMENSION
```

* NAME

1	NAME	OPT
2	NAME	

* REFERENCE

* NAME

<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 NUMMER 3 behalte
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*,...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\SYNONYM [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\systemlog {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>

<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tequal {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\testandsplitstring .¹. \at .². \to \³. \and \⁴.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [...] [...²]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testfeature {...} {...²}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {...} {...²}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testpage [...] [...²]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [...] [...²]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [...] [...²]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testtokens [...]</code> * NAME
<code>\tex {...}</code> * CONTENT
<code>\texdefinition {...}</code> * NAME

`\texsetup {...}`

* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

* CONTENT

`\textcitation [...1...2...] [...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\textcitation [...1] [...2]`

```
1  default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\textcitation [...1...2...] [...2...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\textcite [...1...2...] [...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE
```

`\textcite [...1] [...2]`

```
1  default categoryOPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

`\textcite [...1...2...] [...2...]`

```
1  referenz      = REFERENCE
   alternative    = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                     authoryear
   vor           = BEFEHL
   nach          = BEFEHL
   links         = BEFEHL
   rechts        = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\textcontrolspace`

`\textflowcollector {...}`

* NAME

`\textlinie [...1] {...2}`

```
1  oben mittig OPTunten
2  TEXT
```

$\backslash\text{textrm}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{textminus}$
$\backslash\text{textrm}\{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{textplus}$
$\backslash\text{textrferenz} [...^1,...] {...}^2$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{textvisiblespace}$
$\backslash\text{thainumerals}\{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{thefirstcharacter}\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{thenormalizedbodyfontsize}\{...\}$ * DIMENSION
$\backslash\text{theremainingcharacters}\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{thickspace}$
$\backslash\text{thinspace}$
$\backslash\text{thirdoffivearguments}\{...\}^1\{...\}^2\{...\}^3\{...\}^4\{...\}^5$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
$\backslash\text{thirdoffourarguments}\{...\}^1\{...\}^2\{...\}^3\{...\}^4$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{thirdofsixarguments}\{...\}^1\{...\}^2\{...\}^3\{...\}^4\{...\}^5\{...\}^6$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
$\backslash\text{thirdofthreearguments}\{...\}^1\{...\}^2\{...\}^3$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

\backslash thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\backslash hookleftarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash hookrightarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash threedigitrounding {...} * NUMBER
\backslash tibetannumerals {...} * NUMBER
\backslash tief {...} * CONTENT
\backslash LOW {...} * CONTENT instances: unitslow
\backslash tightlayer [...] * NAME
\backslash tiho [...] {...} {...} 1 links FF chts 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslash tilde {...} * CHARACTER
\backslash tinyfont
\backslash tip [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: FF stelletipein 2 CONTENT
\backslash tippedatei [... ¹ [... ² ... ³ ...] {...}] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: FF stelletippenein 3 FILE
\backslash tippen [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: FF stelletipein 2 CONTENT
\backslash tippen [... ¹ ... ² ...] <<...>> 1 inherits: FF stelletipein 2 ANGLES
\backslash TIPPEN [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: FF stelletipein 2 CONTENT

\backslash TIPPEN [... ¹ ...<...>] <<...>> 1 inherits: \backslash stelle ^{OPT} tipein 2 ANGLES
\backslash tippepuffer [... ¹ ...] [... ² ...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \backslash stelle ^{OPT} tippenein
\backslash tippenBUFFER [... [*] ...] * inherits: \backslash stelle ^{OPT} tippenein
\backslash tip [... ¹ ...<...>] <<...>> 1 inherits: \backslash stelle ^{OPT} tipein 2 ANGLES
\backslash tLeftarrow {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash tLeftrightarrow {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash tlap {... [*] } * CONTENT
\backslash tleftarrow {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash leftharpoondown {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash leftharpoonup {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash leftrightharpoonup {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash leftrightharpoons {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash tmapsto {... ¹ } {... ² } 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash tochar {... [*] } * e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\backslash tolinenote [... [*]] * REFERENCE

$\backslash TOOLTIP [\dots \overset{1}{=} \dots] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 inherits: $\backslash setup$ ^{OPT} tooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
$\backslash TOOLTIP [\overset{1}{.} \dots] \{ \overset{2}{.} \dots \} \{ \overset{3}{.} \dots \}$ 1 links mitt ig rechts 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
$\backslash topbox \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash topleftbox \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash toplinebox \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash toprightbox \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash topskippedbox \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash tRightarrow \{ \overset{1}{.} \dots \} \{ \overset{2}{.} \dots \}$ 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT
$\backslash tracecatcodetables$
$\backslash tracedfontname \{ \dots \}$ * FONT
$\backslash traceoutputroutines$
$\backslash tracepositions$
$\backslash transparencycomponents \{ \dots \}$ * COLOR
$\backslash transparent [\overset{1}{.} \dots] \{ \overset{2}{.} \dots \}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash trel \{ \overset{1}{.} \dots \} \{ \overset{2}{.} \dots \}$ 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT
$\backslash trightarrow \{ \overset{1}{.} \dots \} \{ \overset{2}{.} \dots \}$ 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT
$\backslash trightharpoondown \{ \overset{1}{.} \dots \} \{ \overset{2}{.} \dots \}$ 1 TEXT ^{OPT} ^{OPT} 2 TEXT

$\backslash\mathrm{trightharpoonup}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightleftharpoons}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{triplebond}$
$\backslash\mathrm{truefilename}$ $\{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{truefontname}$ $\{...\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{ttraggedright}$
$\backslash\mathrm{ttriplerel}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ttwoheadleftarrow}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ttwoheadrightarrow}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twodigitrounding}$ $\{...\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{tx}$
$\backslash\mathrm{txx}$
$\backslash\mathrm{typedefinedbuffer}$ $[...]^1[...,\dots]^2[...]$ 1 BUFFER OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{stelletippenein}$
$\backslash\mathrm{typeface}$
$\backslash\mathrm{typeinlinebuffer}$ $[...]^1[...,\dots]^2[...]$ 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{stelletipein}$
$\backslash\mathrm{typescriptone}$
$\backslash\mathrm{typescriptprefix}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{typescriptthree}$

<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer</code> [¹ ...] [² ... ² ...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typesetfile</code> [¹ ...] [² ...] [³ ... ³ ...] 1 NAME FILE OPT OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\uconvertnumber</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 inherits: \konvertierezahl 2 NUMMER
<code>\ueber</code> [[*] ...] * REFERENCE
<code>\uebersetzten</code> [[*] ... [*] ...] * SPRACHE = TEXT OPT
<code>\ueberstrichen</code> { [*] ...} * TEXT
<code>\uedcatcodecommand</code> \ ¹ ... ² ... { ³ ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
<code>\umgebung</code> [[*] ...] * FILE
<code>\umgebung</code> [*] ... * FILE
<code>\umrahmt</code> [¹ ... ¹ ...] ² { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
<code>\FRAMEDTEXT</code> [¹ ... ¹ ...] ² { ² ...} 1 inherits: \setupframedtext OPT 2 CONTENT instances: framedtext
<code>\FRAMED</code> [¹ ... ¹ ...] ² { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
<code>\fitfieldframed</code> [¹ ... ¹ ...] ² { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
<code>\unframed</code> [¹ ... ¹ ...] ² { ² ...} 1 inherits: \stelleumrahmtein OPT 2 CONTENT
<code>\unbekant</code>

\backslash undefinevalue {...} * NAME
\backslash undepthed {...} * CONTENT
\backslash underbartext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underbrace {...} * TEXT
\backslash underbracetext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underbracket {...} * TEXT
\backslash underbrackettext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underleftarrow {...} * TEXT
\backslash underleftharpoondown {...} * TEXT
\backslash underleftharpoonup {...} * TEXT
\backslash underleftrightarrow {...} * TEXT
\backslash underparent {...} * TEXT
\backslash underparenttext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underrightarrow {...} * TEXT
\backslash underrightharpoondown {...} * TEXT
\backslash underrightharpoonup {...} * TEXT
\backslash underset {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash undertwoheadleftarrow {...} * TEXT

<code>\undertoheadrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\undoassign [...¹] [...²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unhhbox ...¹ \with {...²}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMBER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,²...,...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,²...,...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ...[*] \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...¹] [...²]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\unspaceafter \...¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...¹ \to \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ...¹ \to \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unterstrichen {...}</code> * TEXT
<code>\untexargument {...¹} \to \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...¹} \to \...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...[*]}</code> * TEXT

<code>\uppercasestring ¹... \to ²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter *</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter *</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,*,...]</code> * inherits: \stellefließstextein
<code>\usebodyfontparameter *</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [¹...] [²...] [...,³...,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtdefinitions [...]</code> * FILE
<code>\usecitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\usecitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\usecolors [...]</code> * FILE
<code>\usecomponent [...]</code> * FILE

<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * KEY
<code>\usedummystyleandcolor {...} {...}</code> 1 KEY 2 KEY
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * KEY
<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [...] [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
<code>\usefigurebase [...]</code> * zuruecksetzten FILE
<code>\usefile [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
<code>\usegridparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter *...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter *...</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {..., ..., ²..., ...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER

<code>\useMPvariables [...]¹ [...]²,...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter *.</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter *.</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userreferenceparameter *.</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupparameter *.</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...]¹,...²,...]</code> 1 inherits: \setupscale <small>OPT</small> 2 NAME
<code>\usesubpath [...][*],...]</code> * PATH
<code>\usetextmodule [...]¹ [...]²,...]</code> <code>[...]³,...]</code> 1 m p s x t <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 serif sans mono \math handwriting \mathcal alligraphy casual alles 2 NAME fallback default dtp simple 3 size name
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * zuruecksetzten FILE
<code>\usezipfile [...]¹ [...]²</code> 1 FILE <small>OPT</small> 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT
<code>\utfupper {...}</code> * TEXT
<code>\utilityregisterlength</code>

\VerboseNumber {...} * NUMMER
\vboxreference [..., ¹ ...] {.. ² .} 1 REFERENCE 2 CONTENT
\vec {...} * CHARACTER
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbergebloecke [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 NAME 2 NAME
\verbosenummer {...} * NUMMER
\vergleichfarbengruppe [...] * NAME
\vergleichpalette [...] * NAME
\version [...] * konzept datei temporaer endfassung NAME
\verticalgrowingbar [..., [*] ...] * inherits: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [..., [*] ...] * inherits: \setuppositionbar
\verwendebloecke [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
\verwendeexteressedokument [... ¹] [... ²] [... ³] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
\verwendeexterneabbildung [... ¹] [... ²] [... ³] [..., ⁴ ...] 1 NAME 2 FILE 3 NAME 4 inherits: \setupexternalfigure
\verwendeexternestonstueck [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 FILE

<code>\vsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\vspace [...¹] [...²]</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME
<code>\vspacing [...[*]...]</code> * einstellung selbstseite max zwingt enable sperren keinweiss zurueck overlay immer weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
<code>\WidthSpanningText {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\WOCHENTAG {...}</code> * NUMMER
<code>\WOERTER {...}</code> * TEXT
<code>\WORT {...}</code> * TEXT
<code>\Woerter {...}</code> * TEXT
<code>\Wort {...}</code> * TEXT
<code>\waehlebloেকেaus [...¹,...²] [...²,...³] [...³,...³,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT
<code>\wdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\wechselezumfliesstext [...[*]...]</code> * inherits: \stellefliesstextein
<code>\widthofstring {...}</code> * TEXT
<code>\widthspanningtext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\withoutpt {...}</code> * DIMENSION
<code>\wochentag {...}</code> * NUMMER

* TEXT

```
1  eins zwei drei vier fuenf
2  TEXT
```

* TEXT

```

1  rechts DIMENSION
2  CONTENT

```

```
1  LISTE
2  inherits: \stellelisteein
3  KEY = VALUE
```

```
1  TEXT
2  TEXT
```

\XeTeX

```
1 CSNAME
2 TEXT
```

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

`\xleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoonarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

* NODE

`\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

`\xmlaftersetup {...} {...}`

1 SETUP
2 SETUP

`\xmlall {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {...} {...}`

1 NAME
2 SETUP

`\xmlappendsetup {...}`

* SETUP

`\xmlapplyselectors {...}`

* NODE

`\xmlatt {...} {...}`

1 NODE
2 NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

<pre> \xmlbadinclusions {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...} 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP </pre>
<pre> \xmlbeforesetup {...} {...} 1 SETUP 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlchainatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME </pre>
<pre> \xmlchainattdef {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlchecknamespace {...} {...} 1 NODE 2 NAME </pre>
<pre> \xmlcommand {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlconcat {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TEXT 4 FIRST 5 LAST </pre>
<pre> \xmlcontext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlcount {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldefaulttotext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectives {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesafter {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesbefore {...} * NODE </pre>

<pre> \xmldisplayverbatim {...} * NODE </pre>
<pre> \xml@if {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xml@ifelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xml@ifelseempty {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xml@ifelseselfempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \xml@ifelseSetText {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xml@ifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xml@ifnot {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xml@ifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE </pre>
<pre> \xml@ifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xml@ifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE </pre>
<pre> \xml@iftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xml@element {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER </pre>

<code>\xmlfilter {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlfirst {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlflush {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushcontext {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlflushlinewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> * NAME
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH

<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddirectives {...}</code> * FILE
<code>\xmlloadfile {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlloadonly {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlmain {...}</code> * NAME
<code>\xmlmapvalue {...} {...} {...}</code> 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlname {...}</code> * NODE
<code>\xmlnamespace {...}</code> * NODE
<code>\xmlnonspace {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlpath {...}</code> * NODE
<code>\xmlpos {...}</code> * NODE
<code>\xmlposition {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
<code>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP

\xmlprependsetup {...} * SETUP
\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlpure {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlraw {...} * NODE
\xmlrefatt {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlregistereddokumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlregisteredsetups
\xmlregisterns {...} {...} 1 NAME 2 URL
\xmlremapname {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 NAME
\xmlremapnamespace {...} {...} {...} 1 NODE 2 NAME 3 NAME
\xmlremovedokumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlremovesetup {...} * SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...} * NAME
\xmlresetinjectors
\xmlresetsetups {...} * NAME
\xmlsave {...} {...} 1 NODE 2 FILE
\xmlsetentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\xmlsetfunction {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 LUAFUNCTION
\xmlsetinjectors [...,*...] * NAME
\xmlsetsetup {...} {...} {...} 1 NAME 2 LPATH 3 SETUP
\xmlsetup {...} {...} 1 NODE 2 SETUP
\xmlshow {...} * NODE
\xmlsnippet {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER
\xmlstrip {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripnolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstripped {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlstrippednolines {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmltag {...} * NODE

$\backslash\text{xmltexentity} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{xmltext} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 NODE 2 LPATH
$\backslash\text{xmltobuffer} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
$\backslash\text{xmltobufferverbose} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
$\backslash\text{xmltofile} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
$\backslash\text{xmlvalue} \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
$\backslash\text{xmlverbatim} \{.^*\}$ * NODE
$\backslash\text{xRightarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrel} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrightarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrightharpoondown} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrightharpoonup} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrightleftharpoons} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xrightoverleftarrow} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{xsplitstring} \backslash.^1. \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT

\backslash xtriplerel {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash twoheadleftarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash twoheadrightarrow {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash xypos {...} * NAME
\backslash Ziffern {...} * NUMMER
\backslash zeigedruck [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...,...] 1 inherits: \stellepapierformat ^{OPT} in 2 inherits: \stellepapierformat ^{OPT} ein 3 inherits: \stellelayout ^{OPT} ein
\backslash zeigeeinstellungen [...,*...] * pt bp cm mm dd cc pc nd nc ^{OPT} sp in
\backslash zeigefarbe [...] * COLOR
\backslash zeigefarbengruppe [... ¹] [..., ² ...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name
\backslash zeigefliesstext [...,*...] * inherits: \stellefliesstextein
\backslash zeigefliesstextumgebung [...,*...] * inherits: \stellefliesstextein
\backslash zeigegitter [...,*...] * zuruecksetzen unten ^{OPT} oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen spalten
\backslash zeigelayout [...,*...] * pt bp cm mm dd cc ^{OPT} pc nd nc sp in
\backslash zeigepalette [... ¹] [..., ² ...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name
\backslash zeigerahmen [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 oben kopfzeile text ^{OPT} fusszeile ^{OPT} unten 2 linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante
\backslash zeigestruts
\backslash zeigeumbruch [...] * umbruch alles ^{OPT} boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin zuruecksetzen

<pre>\zeile {...} * CONTENT</pre>
<pre>\zentriert {...} * CONTENT</pre>
<pre>\ziffern {...} * NUMMER</pre>
<pre>\zu {...} [...]</pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 REFERENCE</pre>
<pre>\zurbox {...} [...]</pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 REFERENCE</pre>
<pre>\zurseite {...} [...]</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 REFERENCE</pre>



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com