



# ConTeXt

comandi

# IT



# ConTeXt

## comandi

it / italiano

5 gennaio 2018



\AfterPar {...} *   BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} *   NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} *   NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} *   NUMMER
\abjadnumerals {...} *   NUMMER
\activatespacehandler {...} *   attivo disattivo si fisso
\acute {...} *   CHARACTER
\adaptcollector [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...] 1   NAME 2   inherits: \setupcollector   OPT
\adaptfontfeature [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...] 1   NAME 2   inherits: \definefontfeature
\adaptpapersize [... <sup>1</sup> ,...] [..., <sup>2</sup> ...] 1   inherits: \impostadimensionicarta   OPT 2   inherits: \impostadimensionicarta
\adattacampo [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...] 1   NAME 2   inherits: \setupfieldbody   OPT
\adattalayout [... <sup>1</sup> ,...] [..., <sup>2</sup> ...] 1   NUMMER   OPT 2   altezza = max DIMENSION righe   = NUMMER
\addfeature [...] *   NAME
\addfeature {...} *   NAME
\addtocommalist {...} \ <sup>2</sup> .. 1   TEXT 2   CSNAME

<p><code>\addtoJSreamble {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\addvalue {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\aftersplitstring ... \at ... \to ...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\al {...} {...} [...]</code></p> <p>1 TEXT<sup>PPT</sup> OPT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\alignbottom</code></p>
<p><code>\aligned [...,<sup>1</sup>...] {...}</code></p> <p>1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\alignedbox [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup> {...}</code></p> <p>1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\alignedline {...} {...} {...}</code></p> <p>1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro</p> <p>2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\alignhere</code></p>
<p><code>\alignmentcharacter</code></p>
<p><code>\allineacentro {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\allineadestra {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\allineasinistra {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\allinputpaths</code></p>
<p><code>\alphabeticnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>

```

\alwayscitation [...1...2...] [...]
1 riferimento = REFERENCEPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1...] [...2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1...2...] [...2...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...] [...2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\ambiente [...]
* FILE

```

```

\ambiente ...
* FILE

```

```

\ampersand

```

```

\anchor [...1...] [...2...2...] [...3...3...] {...4}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

```

<code>\ap {...}</code> *    CONTENT
<code>\apagina [...]</code> *    REFERENCE
<code>\appendetoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\appendgvalue {...} {...}</code> 1    NAME 2    BEFEHL
<code>\appendtocommalist {...} \<sup>2</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\appendtoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\appendtoksonce <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\appendvalue {...} {...}</code> 1    NAME 2    BEFEHL
<code>\apply {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\applyalternativestyle {...}</code> *    NAME
<code>\applyprocessor {...} {...}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\applytocharacters \<sup>1</sup>... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytofirstcharacter \<sup>1</sup>... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringchar \<sup>1</sup>... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringcharspaced \<sup>1</sup>... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\applytosplitstringline \<sup>1</sup>... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT



\applytosplitstringlinespaced \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringword \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringwordspaced \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytowords \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\HIGH {...} * CONTENT instances: unitshigh
\unitshigh {...} * CONTENT
\arabicdecimals {...} * NUMMER
\arabicexnumerals {...} * NUMMER
\arabicnumerals {...} * NUMMER
\arg {...} * CONTENT
\asciistr {...} * CONTENT
\assignalfadimension {\ <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... {\ <sup>3</sup> ...} {\ <sup>4</sup> ...} {\ <sup>5</sup> ...} 1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assigndimen \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 DIMENSION
\assigndimension {\ <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... {\ <sup>3</sup> ...} {\ <sup>4</sup> ...} {\ <sup>5</sup> ...} 1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assignifempty \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 BEFEHL

**\assigntranslation** [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] \to \...

1 SPRACHE = TEXT  
2 CSNAME

**\assignvalue** {...} \... {...} {...} {...}

1 piccolo medio grande TEXT  
2 CSNAME  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL

**\assignwidth** {...} \... {...} {...}

1 adatta ampio DIMENSION  
2 CSNAME  
3 TEXT  
4 DIMENSION

**\assumelongusagecs** \... {...}

1 CSNAME  
2 CONTENT

**\astype** {...}

\* CONTENT

**\ATTACHMENT** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupattachment  
**instances: attachment**

**\attachment** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupattachment

**\autocap** {...}

\* TEXT

**\autodirhbox** ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\autodirvbox** ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\autodirvtop** ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\autoinsertnextspace**

**\autointegral** {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

**\automathematics** {...}

\* CONTENT

**\autosetups** {...,\*...}

\* NAME

<code>\autostarttesto ... \autostoptesto</code>
<code>\availablehsize</code>
<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Big ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\Biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\Bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\backgroundimage {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
<code>\backgroundline [...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\bar {...}</code> * CHARACTER
<code>\barracolori [...,*,...]</code> * COLOR
<code>\barrainterazione [...<sup>1</sup>] [...,<u>...</u><sup>2</sup>,...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostabarrainterazione

```
\BAR {...}
* CONTENT
instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
```

`\hiddenbar {...}`  
\* CONTENT

`\nobar {...}`  
\* CONTENT

`\overbar {...}`  
\* CONTENT

`\overbars {...}`  
\* CONTENT

```
\overstrike {...}
*  CONTENT
```

```
\overstrikes {...}
*  CONTENT
```

`\underbar {...}`  
\* CONTENT

`\underbars {...}`  
\* CONTENT

`\underdash {...}`  
\* CONTENT

`\underscores {...}`  
\* CONTENT

`\underdot {...}`

\* CONTENT

`\undersets {.*.}`  
\* CONTENT

`\underrandom {...}`  
\* CONTENT

*\underrandoms* {...}

\* CONTENT

`\underline {...}`  
\* CONTENT

```
\understrikes {...}
*  CONTENT
```

<pre> \basegrid [...,*=...,...] *   nx      = NUMBER<sup>OPT</sup>     ny      = NUMBER     dx      = NUMBER     dy      = NUMBER     fattore = NUMBER     scala   = NUMBER     xstep   = NUMBER     ystep   = NUMBER     offset  = DIMENSION     xoffset = DIMENSION     yoffset = DIMENSION     allinea = centro     unita   = cm mm in pc pt bp     stile   = STYLE BEFEHL     colore  = COLOR </pre>
<pre> \baselinebottom </pre>
<pre> \baselineleftbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \baselinemiddlebox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \baselinerightbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \bbordermatrix {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \bbox {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \beforesplitstring ... \at ... \to ... 1   TEXT 2   TEXT 3   CSNAME </pre>
<pre> \beforetestandsplitstring ... \at ... \to ... 1   TEXT 2   TEXT 3   CSNAME </pre>
<pre> \beginBLOCK [...,*,...] ... \endBLOCK *   + - NAME          <sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \beginhbox ... \endhbox </pre>
<pre> \beginofshapebox ... \endofshapebox </pre>
<pre> \beginvbox ... \endvbox </pre>
<pre> \beginvtop ... \endvtop </pre>
<pre> \begstrut ... \endstrut </pre>
<pre> \bigg ... *   CHARACTER </pre>

<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*,...]</code> * TEXT
<code>\blocksynctexfile [...,*,...]</code> * FILE
<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME

<code>\bordermatrix {...}</code> *    CONTENT
<code>\bottombox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...} {...}</code> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\boxofsize \... ..<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> {...}</code> 1    CSNAME 2    DIMENSION 3    CONTENT
<code>\boxreference [...,<sup>1</sup>...] \...<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1    REFERENCE 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> *    NAME
<code>\breakhere</code>
<code>\breve {...}</code> *    CHARACTER
<code>\bTABLE [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLE</code> *    inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEbody</code> *    inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEfoot</code> *    inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEhead</code> *    inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEnext [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEnext</code> *    inherits: \setupTABLE
<code>\bTC [...,<sup>*</sup>...,...] ... \eTC</code> *    inherits: \bTD

<pre> \btD [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTD *   nx      = <sup>OPT</sup>NUMMER     ny      = NUMMER     nc      = NUMMER     nr      = NUMMER     n       = NUMMER     m       = NUMMER     azione  = REFERENCE     inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \btDs [...] ... \eTDs *   NAME </pre>
<pre> \btH [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTH *   inherits: <sup>OPT</sup>\btD </pre>
<pre> \btN [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTN *   inherits: <sup>OPT</sup>\btD </pre>
<pre> \btR [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTR *   inherits: <sup>OPT</sup>\setupTABLE </pre>
<pre> \btRs [...] ... \eTRs *   NAME </pre>
<pre> \btX [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTX *   inherits: <sup>OPT</sup>\btD </pre>
<pre> \btY [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTY *   inherits: <sup>OPT</sup>\setupTABLE </pre>
<pre> \btxabbreviatedjournal {...} *   NAME </pre>
<pre> \btxaddjournal [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...,..<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...] 1   riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup>     alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                   authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra      = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2   REFERENCE </pre>
<pre> \btxalwayscitation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1   implicit category entry<sup>OPT</sup>short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum     authoryear 2   REFERENCE </pre>
<pre> \btxalwayscitation [...,..<sup>1</sup>...,...] [...,..<sup>2</sup>...,...] 1   riferimento = REFERENCE     alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                   authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra      = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2   KEY = VALUE </pre>



**\btxauthorfield {...}**

\* initials firstnames vons surnames juniors

**\btxdetail {...}**

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

**\btxdirect {...}**

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

**\btxdoif {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

**\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}**

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelse {...} {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}**

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}**

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

**\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}**

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

**\btxdoifnot {...} {...}**

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE

\btxdfsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\btfxexpandedjournal {...}

\* NAME

\btxfieldd {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfielddname {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfielddtype {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

\* volume pages

\btxfflush {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal  
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type  
volume anno yearfiled NAME

\btxfflushauthor [...] {...}

1 num normale normals<sup>997</sup>ort inverted invertedshort  
2 autore editor

\btxfflushauthorinverted {...}

\* autore editor

\btxfflushauthorinvertedshort {...}

\* autore editor

\btxfflushauthorname {...}

\* autore editor

\btxfflushauthornormal {...}

\* autore editor

\btxflushauthornormalshort {...} * autore editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxfoundtype {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxhiddencitation [...] * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...} * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxlistcitation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE

```

\btishlistcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btloadjournalist [...]
*  FILE

```

```

\btoneorrange {...} {...} {...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btremapauthor [...] [...]
1  TEXT
2  TEXT

```

```

\btsavejournalist [...]
*  FILE

```

```

\btsetup {...}
*  NAME

```

```

\btsingularorplural {...} {...} {...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btsingularplural {...} {...} {...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\bttextcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1  riferimento = REFERENCEOPT
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\bttextcitation [...]\ref [...]
1  implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
   authoryear
2  REFERENCE

```

```

\bttextcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

$\backslash\mathrm{buildmathaccent}\ \{...\}\ \{...\}$ 1 CHARACTER 2 CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextaccent}\ \{...\}\ \{...\}$ 1 CHARACTER 2 CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextbottomcomma}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextbottomdot}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextcedilla}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextgrave}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextmacron}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{buildtextognek}\ \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{Cap}\ \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{Caps}\ \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{CONTEXT}$
$\backslash\mathrm{ConTeXt}$
$\backslash\mathrm{Context}$
$\backslash\mathrm{ConvertConstantAfter}\ \{...\}\ \{...\}\ \{...\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{ConvertToConstant}\ \{...\}\ \{...\}\ \{...\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathrm{calligrafico}$
$\backslash\mathrm{cambiaafontdeltesto}\ [...*,...]$ * inherits: $\backslash\mathrm{impostafontdeltesto}$
$\backslash\mathrm{camel}\ \{...\}$ * TEXT

`\campi [...]1 [...]2`

1 NAME OPT  
2 TEXT

`\cap {...}`

\* TEXT

`\capello`

`\SECTION [...]1 [...]2`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\part [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\section [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subject [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsection [...]* [...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subsubject [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsection [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsubject [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsubsection [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsubsubject [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsubsubsection [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\subsubsubsubsubject [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\title [...,*...]`

```
* titolo      = TEXT
  segnalibro   = TEXT
  marcatura    = TEXT
  elenco       = TEXT
  riferimento  = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
```

`\chapter [...,1...] {2...}`

```
1 REFERENCE  OPT
2 TEXT
```

`\SECTION [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection  
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\part [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE<sup>PT</sup>  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\section [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsubject [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...,1...] {...} {...3}`

1 REFERENCE OPT  
2 NUMMER  
3 TEXT



$$\backslash\text{subsubsubsubsubject} \left[ \dots^1, \dots \right] \{ \dots^2 \} \{ \dots^3 \}$$

```

1  REFERENCE                                OPT
2  NUMMER
3  TEXT

```

```
\title [...1,...] {...2.} {...3.}
```

```

1  REFERENCE OPT
2  NUMMER
3  TEXT

```

$$\backslash part \ [\dots,\dots] \ \{\dots\}$$

```

1  REFERENCEOPT
2  TEXT

```

```
\section [...1,...] {...2}
```

```

1  REFERENCE      OPT
2  TEXT

```

$$\backslash subject \left[ \dots^1, \dots \right] \{ \dots^2 \}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

```
\subsection [...1,...] {...2}
```

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

$$\backslash\text{subsubject} [\dots^1, \dots] \{\dots^2.\}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

$$\backslash subsubsection [\dots^1, \dots] \{\dots^2\}$$

```

1  REFERENCE                                OPT
2  TEXT

```

$$\backslash\textit{subsubsubject} \left[ \dots^1, \dots \right] \{ \dots^2 \}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

`\subsubsection [...1,...] {...2.}`

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

$$\backslash\textit{subsubsubject} \left[ \dots^1, \dots \right] \{ \dots^2 \}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

$$\backslash\textit{subsubsubsubsection} [\dots^1, \dots] \{\dots^2\}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

$$\text{\textbackslash subsubsubsubsubject } [\dots^1, \dots] \{\dots^2\}$$

1	REFERENCE	OPT
2	TEXT	

```
\title [...1,...] {...2}
```

```

1  REFERENCE OPT
2  TEXT

```

`\catcodetablename`

$\backslash\text{cbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centro} ...$ * CHARACTER
$\backslash\text{cfrac} [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 l c r l <sup>P</sup> l <sup>P</sup> c l <sub>r</sub> c <sub>l</sub> c <sub>c</sub> c <sub>r</sub> r <sub>l</sub> r <sub>c</sub> r <sub>r</sub> 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING} [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription} \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar} \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ 1 NUMMER 2 CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller} \{...\}$ * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname} \backslash...$ * CSNAME

\checkedstrippedcsname ... * TEXT
\checkinjector [...] * NAME
\checknextindentation [...] * si no auto
\checknextinjector [...] * NAME
\checkpage [...] [...] <sup>2</sup> ... 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEXT
\checkpreviousinjector [...] * NAME
\checksoundtrack {...} * NAME
\checktwopassdata {...} * NAME
\checkvariables [...] [...] <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\chemical [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> ... 1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 TEXT 3 TEXT
\chemicalbottext {...} * TEXT
\chemicalmidtext {...} * TEXT
\chemicalsymbol [...] * NAME
\chemicaltext {...} * TEXT
\chemicaltoptext {...} * TEXT
\chim {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

\chineseallnumerals {...} *    NUMMER
\chineseapnumerals {...} *    NUMMER
\chinesenumerals {...} *    NUMMER
\circondato [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] {...} 1    inherits: \impostaincorniciato 2    CONTENT
\citation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] 1    riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima        = BEFEHL dopo         = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2    REFERENCE
\citation [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1    implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2    REFERENCE
\citation {...} *    REFERENCE
\citation [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] 1    riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima        = BEFEHL dopo         = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2    KEY = VALUE
\cite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] 1    riferimento <sup>OPT</sup> = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima        = BEFEHL dopo         = BEFEHL sinistra    = BEFEHL destra      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2    REFERENCE
\cite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] 1    implicito <sup>OPT</sup> category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2    REFERENCE
\cite {...} *    REFERENCE

<pre> \cite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...] 1  riferimento = REFERENCE    alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear    prima       = BEFEHL    dopo        = BEFEHL    sinistra    = BEFEHL    destra      = BEFEHL    inherits: \setupbtx 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \clap {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \classfont {...} {...} 1  NAME 2  FONT </pre>
<pre> \cldcommand {...} *  BEFEHL </pre>
<pre> \cldcontext {...} *  BEFEHL </pre>
<pre> \cldloadfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \cldprocessfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \clip [...,\sup{1}...,...] {...} 1  inherits: \impostaclipping 2  CONTENT </pre>
<pre> \clonacampo [...\sup{1}] [...\sup{2}] [...\sup{3}] [...,\sup{4},...] 1  NAME 2  NAME 3  NAME 4  NAME </pre>
<pre> \collect {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \collectedtext [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...] {...\sup{3}} {...\sup{4}} 1  inherits: \setupcollect<sup>OFF</sup> 2  stile = STYLE BEFEHL    colore = COLOR    inherits: \impostaincorniciato 3  TEXT 4  CONTENT </pre>
<pre> \collectexpanded {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \colonna [...,\sup{*},...] *  inherits: \columnbreak </pre>
<pre> \colorcomponents {...} *  COLOR </pre>

<pre> \colore [...] {...} 1  COLOR 2  CONTENT </pre>
<pre> \colored [...,..<sup>1</sup>...,..<sup>2</sup>...] {...} 1  inherits: \definiscicolore 2  CONTENT </pre>
<pre> \colored [...] {...} 1  COLOR 2  CONTENT </pre>
<pre> \coloregrigio [...] {...} 1  COLOR 2  CONTENT </pre>
<pre> \coloronly [...] {...} 1  COLOR 2  CONTENT </pre>
<pre> \columnbreak [...,*...] *  si no preferenza 100 tale forza primo ultimo NUMMER NAME </pre>
<pre> \combinepages [...] [...,..<sup>2</sup>...,..<sup>3</sup>...] 1  FILE 2  alternativa = a b c orizzontale verticale    n          = NUMMER    nx         = NUMMER    ny         = NUMMER    inizia     = NUMMER    termina    = NUMMER    distanza   = DIMENSION    cima       = BEFEHL    fondo      = BEFEHL    sinistra   = BEFEHL    destra     = BEFEHL    prima      = BEFEHL    dopo       = BEFEHL    tra        = BEFEHL    cornice    = attivo disattivo    sfondo     = foreground colore NAME    coloresfondo = COLOR </pre>
<pre> \commalistelement </pre>
<pre> \commalistsentence [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] 1  TEXT 2  TEXT </pre>
<pre> \commalistsize </pre>
<pre> \commento (...,<sup>1</sup>...) (...,<sup>2</sup>...) [...,..<sup>3</sup>...,..<sup>4</sup>...] {...} 1  POSITION 2  POSITION 3  inherits: \impostaincorniciato 4  TEXT </pre>
<pre> \COMMENT [...] [...,..<sup>2</sup>...,..<sup>3</sup>...] {...} 1  TEXT 2  inherits: \impostacommento 3  TEXT instances: comment </pre>

$\backslash comment$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] {...} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT
$\backslash comparedimension$ {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash comparedimensioneps$ {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash completebtxrendering$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash completoCOMBINEDLIST$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT instances: content
$\backslash completocontent$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelist$ [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash completelistofFLOATS$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash completelistofchemicals$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelistoffigures$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelistofgraphics$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelistofintermezzi$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelistoftables$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash completelistofpublications$ [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash completelistofsorts$ [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostaordinamento
$\backslash completelistofSORTS$ [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaordinamento OPT instances: logos

\completelistoflogos [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaordinamento <sup>OPT</sup>
\completelistofsynonyms [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 SINGULAR <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostasinonimi
\completelistofSYNONYMS [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi <sup>OPT</sup> instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi <sup>OPT</sup>
\completeregister [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostaregistro
\completoREGISTER [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaregistro <sup>OPT</sup> instances: index
\completoindex [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaregistro <sup>OPT</sup>
\complexorsimple \*.. * CSNAME
\complexorsimpleempty \*.. * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\componenet [...] * FILE
\componenet ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\confrontagruppocolori [...] * NAME
\confrontatavolozza [...] * NAME



\constantdimen \*.. * CSNAME
\constantdimenargument \*.. * CSNAME
\constantemptyargument \*.. * CSNAME
\constantnumber \*.. * CSNAME
\constantnumberargument \*.. * CSNAME
\contentreference [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] {... <sup>3</sup> } 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument <sup>1</sup> ... \to <sup>2</sup> .. 1 TEXT 2 CSNAME
\convertcommand \ <sup>1</sup> ... \to <sup>2</sup> .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] OPT 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
\convertedddimen {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
\convertedsubcounter [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ...] OPT OPT 1 NAME 2 NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti 3 inherits: \setupcounter
\convertinunero {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirlennumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
\convertmonth {...} * NUMMER

<pre> \convertvalue <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvboxtohbox </pre>
<pre> \copiacampo [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \copyboxfromcache {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \copyLABELtesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyheadtesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copylabeltesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabeltesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatortesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixtesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copysuffixtesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copytaglabeltesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyunittesto [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copypages [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1 FILE 2 marcatura = attivo disattivo offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>

<code>\copyparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>,...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\copyposition {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 NAME
<code>\correggispaziobianco {...}</code> * CONTENT
<code>\corsivo</code>
<code>\corsivograssetto</code>
<code>\countersubs [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\counttoken ...<sup>1</sup> \in ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\counttokens ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\cramped {...}</code> * CONTENT
<code>\crampedclap {...}</code> * CONTENT
<code>\crampedllap {...}</code> * CONTENT
<code>\crampedrlap {...}</code> * CONTENT
<code>\ctop ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxdirectcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxdirectlua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxfunction {...}</code> * NAME
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>

<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxlatelua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxloadluafile {...}</code> * FILE
<code>\ctxlua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxluabuffer [...]</code> * BUFFER OPT
<code>\ctxluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxreport {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxsprint {...}</code> * BEFEHL
<code>\currentassignmentlistkey</code>
<code>\currentassignmentlistvalue</code>
<code>\currentbtxuservariable {...}</code> * KEY
<code>\currentcommalistitem</code>
<code>\currentcomponent</code>
<code>\currentenvironment</code>
<code>\currentfeaturetest</code>
<code>\currentinterface</code>
<code>\currentETICHETTA [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
<code>\currentlanguage</code>
<code>\currentlistentrydestinationattribute</code>
<code>\currentlistentrylimitedtext {...}</code> * TEXT

<code>\currentlistentrynumber</code>
<code>\currentlistentrypagenumber</code>
<code>\currentlistentryreferenceattribute {...}</code> *    numero    testo    numeropagina    tutti
<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> *    KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> *    KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> *    h m TEXT                      OPT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> *    CHARACTER
<code>\da [...]</code> *    REFERENCE
<code>\daqualcheparte {...} {...} [...]</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    REFERENCE

<pre> \data [...,..<sup>1</sup>...,...] [...,<sup>2</sup>...] 1  d = NUMMER<sup>PT</sup>          OPT    m = NUMMER    y = NUMMER 2  inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \datadioggi [...,*...] *  anno mese giorno<sup>OPT</sup>giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord    TEXT referral day:++ day:++ d:++ d:++ dd:++ dd:++ D:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \datasetvariable {...} {...} {...} 1  NAME 2  NAME NUMMER 3  KEY realpage </pre>
<pre> \dayoftheweek {...} {...} {...} 1  NUMMER 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \dayspermonth {...} {...} 1  NUMMER 2  NUMMER </pre>
<pre> \dddor {...} *  CHARACTER </pre>
<pre> \ddot {...} *  CHARACTER </pre>
<pre> \decrement \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \decrementcounter [...] [...<sup>2</sup>] 1  NAME          OPT 2  NUMMER </pre>
<pre> \decrementedcounter [...] *  NAME </pre>
<pre> \decrementpagenumber </pre>
<pre> \decrementsubpagenumber </pre>
<pre> \decrementvalue {...} *  NAME </pre>
<pre> \decrement cd:parentheses-1 *  CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \defaultinterface </pre>
<pre> \defaultobjectpage </pre>
<pre> \defaultobjectreference </pre>

`\defcatcodecommand \1... 2... {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 CHARACTER NUMMER
- 3 BEFEHL

`\defconvertedargument \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\defconvertedcommand \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\defconvertedvalue \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter ...1 {2...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definealternativestyle [...,1...] [...2] [...3]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [...1] [...2] [...,3...,...] [...,4...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupplayer
- 4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato

`\defineattachment [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 locale globale public private

`\definebackground [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostafondo

`\definebar [...1] [...2] [...,3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebodyfontswitch [...1] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostafontdeltesto

```

\definebreakpoint [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
   nsinistra = NUMMER
   ndestra = NUMMER
   sinistra = BEFEHL
   centro = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   range = si no
   language = SPRACHE

```

```

\definebreakpoints [...]
* NAME

```

```

\definebtx [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

```

```

\definebtxdataset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

```

```

\definebtxregister [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

```

```

\definebtxrendering [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

```

```

\definebutton [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

```

```

\definecapitals [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamaiuscole

```

```

\definecharacterkerning [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

```

```

\definecharacterspacing [...]
* NAME

```

```

\definechemical [...] [...]
1 NAME
2 CONTENT

```

```

\definechemicals [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical

```

```

\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```



```
\definecollector [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...1] [...,2...]
1 NAME
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER
```

```
\definecombination [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
```

```
\definecomplexorsimple \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*..
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...1]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

`\defineexpandable [.1] \.2 {.3}`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\defineexternalfigure [.1] [.2] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupeexternalfigure

`\definefallbackfamily [.1] [.2] [.3] [.,.,.4.,.,.]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 rscale = NUMBER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
range = NUMBER NAME  
offset = NUMBER NAME  
check = si no  
forza = si no  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefallbackfamily [.1] [.2] [.3] [.,.,.4.,.,.]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 NAME

`\definefieldbody [.1] [.2] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [.1] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME  
2 NAME

`\definefieldcategory [.1] [.2] [.,.,.3.,.,.]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {.1} {.2}`

1 NAME  
2 NAME

`\definefilefallback [.1] [.,.,.2.,.,.]`

1 NAME  
2 FILE

`\definefilesynonym [.1] [.2]`

1 NAME  
2 FILE

`\definefiller [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]`

\* NAME

`\definefontfallback [...]1 [...]2 [...,...3...,...]4 [...,...4...,...]`

1 NAME  
2 FONT NAME  
3 NAME NUMMER  
4 rscale = NUMMER  
forza = si no  
check = si no  
offset = NUMMER NAME  
features = NAME

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 rscale = NUMMER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME  
2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2`

1 NAME  
2 NAME

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math  
matematica  
3 FONT  
4 NAME

```

\definefontfeature [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
    script       = NAME auto
    mode         = node base auto nessuno
    liga         = si no
    kern         = si no
    extrakerns   = si no
    tlig         = si no
    trep         = si no
    missing      = si no
    dummies      = si no
    analyze      = si no
    unicoding     = si no
    espansione  = NAME
    protrusion   = NAME
    nostackmath  = si no
    realdimensions = si no
    itlc         = si no
    textitalics  = si no
    mathitalics  = si no
    slant        = NUMMER
    extend       = NUMMER
    dimensions   = NUMMER
    boundingbox  = si no sfondo cornice vuoto COLOR
    compose     = si no
    char-ligatures = si no
    compat-ligatures = si no
    goodies      = FILE
    extrafeatures = si no
    featureset   = NAME
    colorscheme  = NAME
    postprocessor = NAME
    mathdimensions = NAME
    keepligatures = si no auto
    devanagari   = si no
    features     = si no
    tcom         = si no
    anum         = si no
    mathsize     = si no
    decomposehangul = si no
    mathalternatives = si no
    mathgaps     = si no
    checkmarks   = si no
    NAME         = si no
    mathnolimitsmode = NUMMER
    blockligatures = si no

```

```

\definefontfile [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
    fallbacks    = NAME
    goodies      = NAME
    designsize   = auto implicito

```

```

\definefontsize [...]  

*  NAME

```

```

\definefontsolution [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

```

\defineformula [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupformula

```

```

\defineformulaalternative [1...] [2...] [3...]
1  NAME
2  CSNAME
3  CSNAME

```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1 NAME OPT
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 characters = TEXT
  hyphens   = si tutti TEXT
  joiners    = si tutti TEXT
  rightwords = NUMMER
  hyphenmin  = NUMMER
  lefthyphenmin = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
  bordodestro = tex
  rightchars  = parola NUMMER
```

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

`\defineindenting [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
  toggle DIMENSION
```

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione
```

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione
```

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainterlinea
```

```

\defineintermediatecolor [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 COLOR NUMBER
3 a = NUMBER
  t = NUMBER

```

```

\defineitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaelementi

```

```

\definelabelclass [...]1 [...]2
1 NAME
2 NUMBER

```

```

\definelayer [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [...]1 [...]2 [...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer

```

```

\definelayerpreset [...]1 [...]2
1 NAME
2 NAME

```

```

\definelinefiller [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller

```

```

\definelinenote [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote

```

```

\definelinenumbering [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostanumerazionerighe

```

```

\definelines [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostarighe

```

```

\definelistalternative [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative

```

```

\definelistextra [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra

```

**\definelow** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplow

**\definelowhigh** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowhigh

**\definelowmidhigh** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuplowmidhigh

**\defineMPinstance** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupMPinstance

**\definemarginblock** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmarginblock

**\definemargindata** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmargindata

**\definemarker** [...]

\* NAME

**\definemathaccent** <sup>1</sup>... <sup>2</sup>...

1 NAME  
2 CHARACTER

**\definemathalignment** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathalignment

**\definemathcases** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupmathcases

**\definemathcommand** [...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolog box  
3 uno due  
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

**\definemathdouble** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 entrambi vfenced NAME  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER

**\definemathdoubleextensible** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]

1 entrambi vfenced  
2 NAME  
3 NUMMER  
4 NUMMER



```
\definemathe1matics [...]2 [...]3 [...,...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathematics
```

```
\definemathextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 invertito matematica testoOPTChemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...]1 [...]2 [...]3
1 cima vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 cima vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertexttextensible [...]1 [...]2 [...]3
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [...] [...] [...]
1 fondo vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [...] [...] [...]
1 fondo vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertexttextensible [...] [...] [...]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...] [...] [...]
1 ampio OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...,1...] [2...]
1 NAME OPT
2 si no mantieni
```

```
\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definiscicolore
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\definenamecolor [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definenamespace [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 nome = TEXT
parent = TEXT
stile = si no
comando = si no elenco
setup = si no elenco
set = si no elenco
cornice = si no
```

**\definennarrower** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \impostapiustretto

**\definenote** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupnote

**\defineornament** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 alternativa = a b  
inherits: \setupcollector
- 3 stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
inherits: \impostaincorniciato

**\defineornament** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 alternativa = a b  
inherits: \setupplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

**\defineoutputroutine** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setupoutputroutine

**\defineoutputroutinecommand** [...,\*...]

- \* KEY

**\definepage** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

**\definepagebreak** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto  
preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina

**\definepagechecker** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagechecker

**\definepagegrid** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagegrid

**\definepagegridarea** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagegridarea

**\definepagegridspan** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppagegridspan

**\definepageinjection** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

- 1 NAME OPT
- 2 NAME OPT
- 3 inherits: \setuppageinjection

```
\definepageinjectionalternative [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...] [...] [...]
1 NAME
2 orizzontale verticale
3 DIMENSION
```

```
\definepagestate [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph
```

```
\defineparallel [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\defineparbuilder [...]
* NAME
```

```
\defineplacement [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplacement
```

```
\definepositioning [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

**\definepushsymbol** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME  
2 n r d

**\definerenderingwindow** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuprenderingwindow

**\defineresetset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [<sup>3</sup>...]

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER

**\definescale** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupscale

**\definescript** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupscript

**\definesectionlevels** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 ABSCHNITT

**\defineselector** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 inherits: \setupselector

**\defineseparatorset** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [<sup>3</sup>...]

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME  
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

**\defineshift** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupshift

**\definesidebar** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupsidebar

**\definesort** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...}

1 si no  
2 SINGULAR  
3 NAME  
4 CONTENT

**\definespotcolor** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

1 NAME  
2 COLOR  
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten  
difference exclusion hue saturation colore luminosity  
t = NUMMER  
e = TEXT  
p = NUMMER

```
\definestyleinstance [...1] [...2] [...3] [...4]
1 NAME OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubformula [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...1] [...2] [...3] {...4} {...5}
1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...1] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 locale globale public private
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAME
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAME
```

```
\defineTABLEsetup [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE
```

```
\definetabulation [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
```

```
\definetextbackground [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground
```

```
\definetextflow [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow
```

```
\definetooltip [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...1] [...2]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definetransparency [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
```

`\definetransparency [1...] [2...]`

1 NAME  
2 NAME

`\definetwopasslist {...}`

\* NAME

`\definetypeface [1...] [2...] [3...] [4...] [5...] [6...,...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 serif sans mono math handwriting calligraphy  
4 NAME  
5 implicito dtp  
6 rscale = auto NUMBER  
features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicito  
direzione = entrambi

`\definetypescriptprefix [1...] [2...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypescriptsynonym [1...] [2...]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definetypesetting [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME  
2 TEXT  
3 inherits: \setupexternalfigure

`\defineunit [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupunit

`\defineviewerlayer [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupviewerlayer

`\definevspace [1...] [2...] [3...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 DIMENSION

`\definevspacing [1...] [2...]`

1 NAME  
2 inherits: \vspacing

`\definevspacingamount [1...] [2...] [3...]`

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION

`\definextable [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupxtable

1	NUMMER	OPT
2	CSNAME	
3	CONTENT	

1 CHARACTER  
2 CHARACTER  
3 CHARACTER

```

1 NAME OPT
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMBER
piccolo = DIMENSION NUMBER
a = DIMENSION NUMBER
b = DIMENSION NUMBER
c = DIMENSION NUMBER
d = DIMENSION NUMBER
testo = DIMENSION NUMBER
x = DIMENSION NUMBER
xx = DIMENSION NUMBER
script = DIMENSION NUMBER
scriptscript = DIMENSION NUMBER
interlinea = DIMENSION
em = inclinatio corsivo STYLE BEFEHL
* = NUMBER

```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostablocco
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostabloccosezione
```

```
1  NAME
2  BUFFER
3  inherits: \impostabuffer
```

```

1  NAME
2  radio sotto testo riga push check signature
3  NAME
4  NAME
5  NAME

```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \impostacapoversi
```

1 CHARACTER  
2 NUMMER



`\definiscicolore [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 r = NUMMER
  g = NUMMER
  b = NUMMER
  c = NUMMER
  m = NUMMER
  y = NUMMER
  k = NUMMER
  h = NUMMER
  s = NUMMER
  v = NUMMER
  x = NUMMER
  a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
    difference exclusion hue saturation colore luminosity
  t = NUMMER
```

`\definiscicolore [...]1 [...]2`

```
1 NAME
2 COLOR
```

`\definiscicomando ...1 ...2`

```
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

`\definisciconversione [...]1 [...]2 [...]3`

```
1 SPRACHE
2 NAME
3 CSNAME
```

`\definisciconversione [...]1 [...]2 [...,3...]`

```
1 SPRACHE
2 NAME
3 TEXT
```

`\definiscidescrizione [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdescription
```

`\definiscidimensionicarta [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  pagina = inherits: \impostadimensionicarta
  carta = inherits: \impostadimensionicarta
```

`\definiscidimensionicarta [...]1 [...,2...] [...,3...]`

```
1 NAME
2 inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostadimensionicarta
```

`\definiscielenco [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
```

`\definiscielencocombinato [...]1 [...,2...] [...,3...,...]`

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
```

```
\definiscienumerazione [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

```
\definiscietichetta [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

```
\definiscifigurasimbolo [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FILE NAME
3 inherits: \figuraesterna
```

```
\definiscifont [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 inherits: \impostainterlinea
```

```
\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

```
\definiscifont [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 NAME
```

```
\definisciformatoriferimento [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat
```

```
\definiscigruppocolori [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 grigio rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definiscihbox [...] [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definisciincorniciato [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\definisciiniziatermina [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainiziatermina
```

```
\definiscilayout [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostalayout
```

```
\definiscimakeup [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamakeup
```

```
\definiscimarcatura [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \impostamarcatura
```

```
\definiscimenuinterazione [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamenuinterazione
```

```
\definiscimodellotabella [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME
```

```
\definiscioggettomobile [...] [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \impostaoggettomobile
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definiscioggettomobile [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definisciordinamento [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 PLURAL
3 nessuno CSNAME
```

```
\definisciprofilo [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
```

```
\definisciprogramma [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definisciregistro [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaregistro
```

<pre> \definisciriferimento [...] [...<sup>2</sup>,...] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \definiscisezione [...] * NAME </pre>
<pre> \definiscisimbolo [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1 NAME OPT 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definiscisinonimi [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>] 1 SINGULAR OPT OPT 2 PLURAL 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \definiscisinonimofont [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] 1 NAME OPT 2 FONT 3 features = NAME   fallbacks = NAME   goodies = NAME   designsize = auto implicito </pre>
<pre> \definiscisottocampo [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME </pre>
<pre> \definiscisovrapposizione [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] 1 NAME OPT 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definiscistackcampi [...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] 1 NAME OPT 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \definiscistile [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \definiscistilefont [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definiscitabulato [...] [...<sup>2</sup>] [/...<sup>3</sup>/] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definiscitavolozza [...] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] 1 NAME 2 NAME = COLOR </pre>
<pre> \definiscitavolozza [...] [...<sup>2</sup>] 1 NAME 2 NAME </pre>

**\definiscitesta** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

- 1 NAME OPT OPT
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \impostatesta

**\definiscitesto** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

- 1 NAME OPT OPT OPT OPT
- 2 cima intestazione testo piedipagina fondo
- 3 testo margine bordo
- 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

**\definiscitestoincorniciato** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

**\definiscitype** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatype

**\definiscityping** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

- 1 NAME OPT OPT
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostatyping

**\delimited** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME OPT
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

**\delimitedtext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME OPT
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

**\DELIMITEDTEXT** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside

**\aside** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

**\blockquote** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

**\quotation** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

**\quote** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

**\speech** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 SPRACHE OPT
- 2 CONTENT

\depthofstring {...} * TEXT
\depthonlybox {...} * CONTENT
\depthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\depthstrut
\DESCRIZIONE [... <sup>1</sup> ,...] {... <sup>2</sup> } ... <sup>3</sup> \par 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
\destra ... * CHARACTER
\determinacaratteristicheregistro [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME OPT 2 language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeri compress = si no tutti criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
\determinacarattersticheelenco [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
\determinanumerotesta [...] * ABSCHNITT
\determinenoflines {...} * CONTENT
\devanagarinumerals {...} * NUMMER
\digits {...} * NUMMER
\digits ... * NUMMER
\dimensiontocount {... <sup>1</sup> } \ <sup>2</sup> ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\directboxfromcache {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directcolor [...] * COLOR

<code>\directcolored [...,.*,...]</code> * inherits: \definiscicolore
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directdummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\directlocalframed [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\directluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAME                    OPT        OPT        OPT        OPT        OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
<code>\directsetbar {...}</code> * NAME
<code>\directsetup {...}</code> * NAME
<code>\directsymbol {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\directvspacing {...,*...}</code> * inherits: \vspacing
<code>\dis {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{dividedsize}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{doadaptleftskip}$ {...} * si no standard DIMENSION
$\backslash\text{doadaptrightskip}$ {...} * si no standard DIMENSION
$\backslash\text{doaddfeature}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{doassign}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{doassignempty}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{doboundtext}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL



\docheckassignment {...} * TEXT
\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
\docheckedpair {...,*...} * TEXT
\documentvariable {...} * KEY
\dodoubleargument \.^1. [...] [...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleargumentwithset \.^1. [...,^2...] [...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleempty \.^1. [...] [...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleemptywithset \.^1. [...,^2...] [...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoublegroupempty \.^1. {...} {...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\doeassign [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL
\dofastloopcs {...} \.^2. 1 NUMMER 2 CSNAME
\dogetattribute {...} * NAME
\dogetattributeid {...} * NAME

```
\dogetcommacommandelement 1... \from 2... \to \3...
```

```
1  NUMBER
2  TEXT
3  CSNAME
```

```
\dogobbledoubleempty [1...] [2...]
```

```
1  TEXT
2  TEXT
```

```
\dogobblesingleempty [*...]
```

```
*  TEXT
```

```
\doif {1...} {2...} {3...}
```

```
1  CONTENT
2  CONTENT
3  TRUE
```

```
\doifallcommon {1...,...} {2...,...} {3...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
```

```
\doifallcommonelse {1...,...} {2...,...} {3...} {4...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {1...,...} {2...} {3...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifallmodes {1...,...} {2...} {3...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifallmodeselse {1...,...} {2...} {3...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifassignmentelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  TEXT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifblackelse {1...} {2...} {3...}
```

```
1  COLOR
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifbothsides {1...} {2...} {3...}
```

```
1  BEFEHL
2  BEFEHL
3  BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {1...} {2...} {3...}
```

```
1  BEFEHL
2  BEFEHL
3  BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifbufferelse {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcolor {...} {...}
1 COLOR
2 TRUE
```

```
\doifcolorelse {...} {...} {...}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifcommandhandler \... {...} {...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
```

```
\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...3}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}
1 NAME
2 TRUE
```

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseboxincache {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NUMMER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsebuffer {...1} {...2} {...3}`

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecolor {...1} {...2} {...3}`

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \...1 {...2} {...3} {...4}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsefieldbody {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefigure {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefiledefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefileexists {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

```
\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseflagged {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsefontpresent {...} {...} {...}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsehasspace {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsehelp {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseinelement {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseinputfile {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseinsertion {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseinset {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```



\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemode {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \^1... \^2...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextchar {...} {...} {...}

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenothing {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenumber {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseobjectfound {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoddpage {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseoldercontext {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseolderversion {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 NUMMER  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoverlapping {\<sup>1</sup>...} {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...} {\<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...4}`

1 NAME  
2 NAME tutti  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepath {...} {...} {...}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepathexists {...} {...} {...}`

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepatterns {...} {...} {...}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseposition {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositionaction {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...4}`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsepositionsonsamepage {...,1...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositionsonthispage {...,1...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsepositionsused {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelserreferencefound {...} {...} {...}`

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsymbolset {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetext {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetextflow {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsetopofpage {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifemptytoks \1... {\2...}`

1 CSNAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalue {\1...} {\2...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifemptyvariable {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifenv {\1...} {\2...}`

1 KEY  
2 TRUE

`\doifenvelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {\1...} {\2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiffielddbodyelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffigureelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffile {\1...} {\2...}`

1 FILE  
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE



```
\doifinputfileelse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifinset {...} {...,2...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...4}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
```

```
1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doiflayerdataelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifleapyearelse {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflistelse {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiflocationelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doiflocfileelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifmainfloatbodyelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifmeaningelse \... \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextcharelse {...1} {...2} {...3}`

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse \1... \2...`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...1} {...2} {...3}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

`\doifnotallcommon {...,1...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotallmodes {...,1...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1... {...2} {...3}`

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

`\doifnotcommon {...,1...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

<pre> \doifnotcounter {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...} {...} 1  NUMMER 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...} {...} 1  CONTENT 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...} {...} {...} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...} {...} 1  KEY 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...} 1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...} {...} 1  FILE 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1  TEXT 2  TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotinsidesplitfloat {...} *  TRUE </pre>

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...1,...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...2}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...2}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...2} {...3}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {...1} {...2}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...2}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...1} {...2}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

1    NUMMER  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

1    NUMMER  
2    NUMMER  
3    TRUE  
4    FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

1    NAME  
2    NAME  
3    TRUE  
4    FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1    NAME  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1    NAME  
2    NAME tutti  
3    TRUE  
4    FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1    FILE  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1    PATH  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifpathexistseelse {...} {...} {...}`

1    PATH  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifpatternselse {...} {...} {...}`

1    SPRACHE  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

1    NAME  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

1    NAME  
2    TRUE  
3    FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

1    NAME  
2    TRUE  
3    FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...<sup>1</sup> {...} {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomebackground {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomespaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsomething {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifsomethingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsometoks \.^ {...} {...}`

1 CSNAME  
2 TRUE

`\doifsometokselse \.^ {...} {...}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doiftextelse {1.} {2.} {3.}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifundefined {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifvalueelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifvaluenothing {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

<pre> \doifvaluesomething {...} {...} 1  NAME 2  TRUE </pre>
<pre> \doifvariable {...} {...} {...} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE </pre>
<pre> \doifvariableelse {...} {...} {...} {...} 1  NAME 2  KEY 3  TRUE 4  FALSE </pre>
<pre> \doindentation </pre>
<pre> \dollar </pre>
<pre> \doloop {...} *  BEFEHL </pre>
<pre> \doloopoverlist {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} 1  TEXT 2  BEFEHL </pre>
<pre> \donothing </pre>
<pre> \dontconvertfont </pre>
<pre> \dontleavehmode </pre>
<pre> \dontpermitspacesbetweenegroups </pre>
<pre> \dopositionaction {...} *  NAME </pre>
<pre> \doprocesslocalsetups {...,*...} *  NAME </pre>
<pre> \doquadrupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] 1  CSNAME 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT </pre>
<pre> \doquadrupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] 1  CSNAME          OPT      OPT      OPT      OPT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT </pre>
<pre> \doquadruplegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} 1  CSNAME          OPT      OPT      OPT      OPT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT </pre>

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

1 NUMMER  
2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

1 TEXT NUMMER\*TEXT  
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*,...}`

\* NAME

`\doresetandafffeature {...,*,...}`

\* NAME

`\doresetattribute {1...}`

\* NAME

`\dorotatebox {1...} \2... {3...}`

1 NUMMER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dosetattribute {1...} {2...}`

1 NAME  
2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {1...}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {1...}`

\* si no standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}`

\* inherits: \impostainterlinea

```
\dosetupcheckedinterlinespace {...*...}
*   attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

```
\dosetupcheckedinterlinespace {...}
*   NAME
```

```
\doseventupleargument \... [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.] [.7.] [.8.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
8   TEXT
```

```
\doseventupleempty \... [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.] [.7.] [.8.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
8   TEXT
```

```
\dosingleargument \... [.1.]
1   CSNAME
2   TEXT
```

```
\dosingleempty \... [.1.]
1   CSNAME
2   TEXT
```

```
\dosinglegroupempty \... {.1.}
1   CSNAME
2   TEXT
```

```
\dosixtupleargument \... [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.] [.7.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
```

```
\dosixtupleempty \... [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.] [.7.]
1   CSNAME
2   TEXT
3   TEXT
4   TEXT
5   TEXT
6   TEXT
7   TEXT
```

```
\dostarttagged {...} {...} ... \dostoptagged
1   NAME
2   NAME
```

```
\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}
1   NUMMER
2   NUMMER
3   [-+]NUMMER
4   BEFEHL
```

`\dosubtractfeature {...,*...}`

\* NAME

`\dotfskip {...}`

\* DIMENSION

`\dotoks \...`

\* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2] [3] [4]`

1 CSNAME

OPT

OPT

OPT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [...,2...] [3] [4]`

1 CSNAME

OPT

OPT

OPT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME

OPT

OPT

OPT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...,1...} {2...}`

1 BEFEHL

2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1...} \2... {3...}`

1 BEFEHL

2 CSNAME

3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {1...} {2...} \3... {4...}`

1 BEFEHL

2 BEFEHL

3 CSNAME

4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {4...}`

1 CSNAME

2 CSNAME

3 CSNAME

4 CONTENT

<code>\dowithnextboxcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \*...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...,<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code> 1 NUMBER NUMBER:NUMBER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \*...</code> * CSNAME
<code>\dpofstring {<sup>*</sup>...}</code> * TEXT
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {<sup>*</sup>...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {<sup>*</sup>...}</code> * BEFEHL
<code>\EveryPar {<sup>*</sup>...}</code> * BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {<sup>*</sup>...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {<sup>*</sup>...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {<sup>*</sup>...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {<sup>*</sup>...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 CONTENT

<code>\elaborablocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\elementi [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \impostaelementi 2 TEXT
<code>\elemento [...,*,...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...*]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...*,...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...*,...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...*,...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...*]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...*]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...*,...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>

$\backslash$ ENUMERAZIONE [..., <sup>1</sup> ...] {...} <sup>2</sup> ... <sup>3</sup> \par 1    REFERENCE            OPT            OPT 2    TEXT 3    CONTENT
$\backslash$ env {...} *    KEY
$\backslash$ envvar {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    KEY 2    BEFEHL
$\backslash$ epos {...} *    NAME
$\backslash$ equaldigits {...} *    TEXT
$\backslash$ eTeX
$\backslash$ ETICHETTA [..., <sup>1</sup> ...] {...} <sup>2</sup> 1    REFERENCE            OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ executeifdefined {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    NAME 2    BEFEHL
$\backslash$ exitloop
$\backslash$ exitloopnow
$\backslash$ expandcheckedcsname \... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1    CSNAME 2    KEY 3    TEXT
$\backslash$ expanded {...} *    CONTENT
$\backslash$ expandfontsynonym \... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    CSNAME 2    NAME
$\backslash$ expdoif {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    TRUE
$\backslash$ expdoifcommonelse {..., <sup>1</sup> ...] {..., <sup>2</sup> ...] {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup> 1    TEXT 2    TEXT 3    TRUE 4    FALSE
$\backslash$ expdoifelse {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    TRUE 4    FALSE



```
\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifnot {...1} {...2} {...3}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE
```

```
\externalfigurecollectionmaxheight {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionmaxwidth {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminheight {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminwidth {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionparameter {...1} {...2}  
1 NAME  
2 KEY
```

```
\fakebox ...  
* CSNAME NUMBER
```

```
\fastdecrement \...  
* CSNAME
```

```
\fastincrement \...  
* CSNAME
```

```
\fastlocalframed [...1] [...,2...,...] {...3}  
1 NAME  
2 inherits: \impostaincorniciato  
3 CONTENT
```

```
\fastloopfinal
```

```
\fastloopindex
```

```
\fastscale {...1} {...2}  
1 NUMBER  
2 CONTENT
```

\fastsetup {...} *   NAME
\fastsetupwithargument {...} {...} 1   NAME 2   CONTENT
\fastsetupwithargumentswapped {...} {...} 1   CONTENT 2   NAME
\fastswitchtobodyfont {...} *   x xx piccolo grande script scriptscript
\fastsxsy {...} {...} {...} 1   NUMMER 2   NUMMER 3   CONTENT
\feature [...] [... <sup>2</sup> ,...] 1   + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2   NAME
\feature {...} [... <sup>2</sup> ,...] 1   + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2   NAME
\fence
\fenced [...] {...} 1   NAME 2   CONTENT
\FENCE {...} *   CONTENT
\fetchallmarkings [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME
\fetchallmarks [...*] *   BESCHRIFTUNG
\fetchmark [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   BESCHRIFTUNG           OPT 2   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
\fetchmarking [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] 1   BESCHRIFTUNG 2   pagina NAME 3   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
\fetchonemark [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   BESCHRIFTUNG           OPT 2   primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

<p><code>\fetchonemarking [...] [...] [...]</code></p> <p>1    BESCHRIFTUNG</p> <p>2    pagina NAME</p> <p>3    primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p><code>\fetchruntimecommand \.^{.}</code></p> <p>1    CSNAME</p> <p>2    FILE</p>
<p><code>\fetchtwomarkings [...] [...]</code></p> <p>1    BESCHRIFTUNG</p> <p>2    pagina NAME</p>
<p><code>\fetchtwomarks [...]</code></p> <p>*    BESCHRIFTUNG</p>
<p><code>\fielddbody [...] [..., ...<sup>2</sup>..., ...]</code></p> <p>1    NAME <span style="float: right;">OPT</span></p> <p>2    inherits: \setupfielddbody</p>
<p><code>\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    TEXT</p> <p>4    TEXT</p> <p>5    TEXT</p>
<p><code>\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    TEXT</p> <p>4    TEXT</p> <p>5    TEXT</p> <p>6    TEXT</p>
<p><code>\figuraesterna [...] [...<sup>2</sup>] [..., ...<sup>3</sup>..., ...]</code></p> <p>1    FILE <span style="float: right;">OPT</span> <span style="float: right;">OPT</span></p> <p>2    NAME</p> <p>3    inherits: \setupeexternalfigure</p>
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<p><code>\figuresymbol [...] [..., ...<sup>2</sup>..., ...]</code></p> <p>1    FILE NAME <span style="float: right;">OPT</span></p> <p>2    inherits: \figuraesterna</p>
<code>\figurewidth</code>

\filename {...} * FILE
\filledhboxb <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxc <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxg <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxk <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxm <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxr <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filledhboxy <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
\filler [...] * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME
\filterfromnext { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} { <sup>6</sup> ...} { <sup>7</sup> ...} 1 NUMMER OPT OPT OPT OPT OPT 2 NUMMER 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT
\filterfromvalue { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\filterpages [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...] 1 FILE OPT 2 pari dispari NUMMER NUMMER:NUMMER 3 ampiezza = DIMENSION n = NUMMER category = NAME
\filterreference {...} * implicito testo titolo numero pagina realpage
\findtwopassdata { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 NAME

```

\finishregisterentry [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT
2 etichetta = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\firstcharacter

```

```

\firstcounter [...]1 [...]2
1 NAME OPT
2 NUMMER

```

```

\firstcountervalue [...]*
* NAME

```

```

\firstoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

```

```

\firstoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

```

```

\firstofoneargument {...}*
* TEXT

```

```

\firstofoneunexpanded {...}*
* TEXT

```

```

\firstofsixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

```

```

\firstofthreearguments {...}1 {...}2 {...}3
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\firstofthreeunexpanded {...}1 {...}2 {...}3
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\firstoftwoarguments {...}1 {...}2
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\firstoftwounexpanded {...}1 {...}2
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\firstrealpage

```

<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorn <sup>987</sup> fiato 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushbox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> * NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> * NAME

<pre>\flushtokens [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\flushtoks \...</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\fontalternative</pre>
<pre>\fontbody</pre>
<pre>\fontchar {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\fontcharbyindex {...}</pre> <pre>* NUMMER</pre>
<pre>\fontclass</pre>
<pre>\fontclassname {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 FONT</pre>
<pre>\fontface</pre>
<pre>\fontfeaturelist [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\fontsize</pre>
<pre>\fontstyle</pre>
<pre>\forcecharacterstripping</pre>
<pre>\forcelocalfloats</pre>
<pre>\forgeteverypar</pre>
<pre>\forgetparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...]</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\forgetragged</pre>
<pre>\formula [...]<sup>1</sup> [...] {...}<sup>2</sup></pre> <pre>1 impaccato tight center cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\foundbox {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NAME</pre>

`\fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\frameddimension {...}`

\* KEY

`\framedparameter {...}`

\* KEY

`\FRACTION {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

`\binom {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\dbinom {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\dfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT



<code>\freezeimagenmacro \<sup>1</sup> \<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\freezemeasure [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>]</code> 1 NAME 2 DIMENSION
<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\frozenhbox {<sup>*</sup>}</code> * CONTENT
<code>\frule .. <sup>*</sup> .. \relax</code> * width <sub>⌈</sub> DIMENSION height <sub>⌈</sub> DIMENSION depth <sub>⌈</sub> DIMENSION radius <sub>⌈</sub> DIMENSION line <sub>⌈</sub> DIMENSION type <sub>⌈</sub> TEXT data <sub>⌈</sub> TEXT name <sub>⌈</sub> TEXT
<code>\GetPar</code>
<code>\GIORNOSETTIMANA {<sup>*</sup>}</code> * NUMMER
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {<sup>*</sup>}</code> * NUMMER
<code>\gdefconvertedargument \<sup>1</sup> {<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \<sup>1</sup> \<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\getboxfromcache {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} <sup>3</sup></code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
<code>\getboxllx <sup>*</sup></code> * CSNAME NUMMER
<code>\getboxlly <sup>*</sup></code> * CSNAME NUMMER
<code>\getbufferdata [<sup>*</sup>]</code> * BUFFER <sup>OPT</sup>
<code>\getcommacommandsize [...<sup>*</sup>...]</code> * BEFEHL
<code>\getcommalistsize [...<sup>*</sup>...]</code> * BEFEHL

\getdayoftheweek {...} {...} {...} 1    NUMMER 2    NUMMER 3    NUMMER
\getdayspermonth {...} {...} 1    NUMMER 2    NUMMER
\getdefinedbuffer [...] *    BUFFER
\getdocumentargument {...} *    NAME
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1    NAME 2    TEXT
\getdocumentfilename {...} *    NUMMER
\getdummyparameters [...,... <sup>*</sup> ...,...] *    KEY    =    VALUE
\getemptyparameters [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    TEXT 2    KEY    =    VALUE
\getparameters [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    TEXT 2    KEY    =    VALUE
\getexpandedparameters [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    TEXT 2    KEY    =    VALUE
\getfiguredimensions [... <sup>1</sup> ] [...,... <sup>2</sup> ...,...] 1    FILE 2    inherits: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...} *    TEXT
\getfirsttwopassdata {...} *    NAME
\getfromcommacommand [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ] 1    BEFEHL 2    NUMMER
\getfromcommalist [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ] 1    BEFEHL 2    NUMMER
\getfromtwopassdata {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    NAME 2    NAME

\getglyphdirect {...} {...}

1 FONT  
2 NUMMER CHARACTER

\getglyphstyled {...} {...}

1 FONT  
2 NUMMER CHARACTER

\getgparameters [...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getlasttwopassdata {...}

\* NAME

\getlocalfloat {...}

\* NUMMER

\getlocalfloats

\getMPdrawing

\getMPlayer [...] [...,<sup>2</sup>...,...] {...}

1 NAME  
2 inherits: \impostaincorniciato  
3 CONTENT

\getmessage {...} {...}

1 NAME  
2 NAME NUMMER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

1 FONT  
2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

1 FONT  
2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \<sup>1</sup>... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\getnaturaldimensions ...

\* CSNAME NUMMER

\getnoflines {...}

\* DIMENSION

\getobject {...} {...}

1 NAME  
2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

1 NAME  
2 NAME

\getpaletsizes [...] [...]

\* NAME

\getparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

\* NAME

\getprivateslot {...}

\* NAME

\getrandomcount \... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER

\getrandomdimen \... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION

\getrandomfloat \... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER

\getrandomnumber \... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER

\getrandomseed \...

\* CSNAME

\getraweparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

\* DIMENSION

\getrawparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

\getreference [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 implicito testo titolo numero pagina realpage  
2 REFERENCE

\getreferenceentry {...}

\* implicito testo titolo numero pagina realpage

\getroundednoflines {...} *    DIMENSION
\getsubstring {...} {...} {...} 1    NUMMER 2    NUMMER 3    TEXT
\gettwopassdata {...} *    NAME
\gettwopassdatalist {...} *    NAME
\getuvalue {...} *    NAME
\getvalue {...} *    NAME
\getvariable {...} {...} 1    NAME 2    KEY
\getvariabledefault {...} {...} {...} 1    NAME 2    KEY 3    BEFEHL
\getxparameters [...] [..., ... <sup>2</sup> ..., ...] 1    TEXT 2    KEY = VALUE
\giornosettimana {...} *    NUMMER
\globaldisablemode [..., ...] *    NAME
\globalenablemode [..., ...] *    NAME
\globalletempty \*.. *    CSNAME
\globalpopbox ... *    CSNAME NUMMER
\globalpopmacro \*.. *    CSNAME
\globalpreventmode [..., ...] *    NAME
\globalprocesscommalist [...] \*.. 1    BEFEHL 2    CSNAME

`\globalpushbox ...`

\* CSNAME NUMBER

`\globalpushmacro \...`

\* CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

\* + - TEXT

`\globalswapcounts \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapdimens \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

\* NAME

`\glyphfontfile {...}`

\* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1] [2] [3] [4] [5]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

\gobblefouroptionals [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\gobbleninearguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> {...}<sup>7</sup> {...}<sup>8</sup> {...}<sup>9</sup>

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}<sup>\*</sup>

\* CONTENT

\gobbleoneoptional [...]<sup>\*</sup>

\* TEXT

\gobblesevenarguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> {...}<sup>7</sup>

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]<sup>\*</sup><sub>OPT</sub>

\* TEXT

\gobblesixarguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup>

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

\gobblespacetokens

\gobbletenarguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> {...}<sup>7</sup> {...}<sup>8</sup> {...}<sup>9</sup> {...}<sup>10</sup>

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

\gobblethreearguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\gobblethreeoptionals [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\gobbletwoarguments {...} {...} 1    CONTENT 2    CONTENT
\gobbletwooptionals [...] [...] 1    TEXT 2    TEXT
\gobbleuntil \*... *    CSNAME
\gobbleuntilrelax ... \relax *    CONTENT
\grabbufferdata [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> [...] <sup>4</sup> 1    CATEGORY                    OPT 2    NAME 3    NAME 4    NAME
\grabbufferdatadirect {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1    NAME 2    NAME 3    NAME
\grabuntil {...} <sup>1</sup> \*... <sup>2</sup> 1    NAME 2    CSNAME
\grafiamanuale
\grande ... *    CHARACTER
\grassetto
\grassetto corsivo
\grassetto inclinato
\grave {...} *    CHARACTER
\grayvalue {...} *    COLOR
\greedy splitstring ... \at ... <sup>1</sup> \to ... <sup>2</sup> \and ... <sup>3</sup> \and ... <sup>4</sup> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME 4    CSNAME
\greeknumerals {...} *    NUMMER
\griglia [...] <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... <sup>3</sup> ... <sup>4</sup> *    inherits: \basefontid
\grosso fontdeltesto



<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx <sup>1</sup>... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly <sup>1</sup>... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\hairstpace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens <sup>1</sup>... \with \<sup>2</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox <sup>1</sup>... {...<sup>2</sup>...}</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>

<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> { <sup>*</sup> ...} *    TEXT
<code>\heightofstring</code> { <sup>*</sup> ...} *    TEXT
<code>\heightspanningtext</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\HELP</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    REFERENCE 2    TEXT 3    TEXT instances: helptext
<code>\helptext</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    REFERENCE    OPT 2    TEXT 3    TEXT
<code>\hglue</code> <sup>*</sup> ... *    DIMENSION
<code>\hiddencitation</code> [ <sup>*</sup> ...] *    REFERENCE
<code>\hiddencite</code> [ <sup>*</sup> ...] *    REFERENCE
<code>\highlight</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    NAME 2    TEXT
<code>\HIGHLIGHT</code> { <sup>*</sup> ...} *    TEXT

<code>\highordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\hilo [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1 <del>sinistra</del> destra 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\himilo {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\hl [...]</code> * NUMBER
<code>\horizontalgrowingbar [...,.*=...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,.*=...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\hpos {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\hsizefraction {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 NUMMER
<code>\hsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\hsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\hspace [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\htofstring {...}</code> * TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEXT

\hyphenatedfile {...} * FILE
\hyphenatedfilename {...} * TEXT
\hyphenatedhbox {...} * CONTENT
\hyphenatedpar {...} * TEXT
\hyphenatedurl {...} * TEXT
\hyphenatedword {...} * TEXT
\INRSTEX
\ibox {...} * CONTENT
\ifassignment <sup>1</sup> ... \else <sup>2</sup> ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\iff
\ifinobject <sup>1</sup> ... \else <sup>2</sup> ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ifinoutputstream <sup>1</sup> ... \else <sup>2</sup> ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ifparameters <sup>1</sup> ... \else <sup>2</sup> ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\iftrialsypesetting <sup>1</sup> ... \else <sup>2</sup> ... \fi 1 TRUE 2 FALSE
\ignoreimplicitspaces
\ignorevalue {...} * NAME
\ignoto
\immediatesavetwopassdata { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT

<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\imposta [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\impostaallineamento [...,*,...]</code> <code>* ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta</code> <code>interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft</code> <code>l2r r2l tabella lessshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante</code> <code>moltotollerante dilata extremestretch finale 2*final 3*final 4*final</code>
<code>\impostaampiezzariga [...]</code> <code>* piccolo medio grande DIMENSION</code>
<code>\impostabarrainterazione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 alternativa = a b c d e f g</code> <code>stato = inizia termina</code> <code>comando = CSNAME</code> <code>ampiezza = DIMENSION</code> <code>altezza = DIMENSION max ampio</code> <code>profondita = DIMENSION max</code> <code>distanza = DIMENSION</code> <code>passo = piccolo medio grande</code> <code>coloresfondo = COLOR</code> <code>stile = STYLE BEFEHL</code> <code>colore = COLOR</code> <code>colorecontrasto = COLOR</code> <code>simbolo = si no</code> <code>inherits: \impostaincorniciato</code>
<code>\impostablocco [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 prima = BEFEHL</code> <code>dopo = BEFEHL</code> <code>interno = BEFEHL</code> <code>stile = STYLE BEFEHL</code> <code>colore = COLOR</code>
<code>\impostabloccosezione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 pagina = inherits: \pagina</code> <code>prima = BEFEHL</code> <code>dopo = BEFEHL</code> <code>numero = si no</code>
<code>\impostabuffer [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 BUFFER OPT</code> <code>2 prima = BEFEHL</code> <code>dopo = BEFEHL</code>
<code>\impostacampi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...] [...,<sup>4</sup>...,...]</code> <code>1 reimposta etichetta<sup>OPT</sup> cornice<sup>OPT</sup> orizzontale<sup>OPT</sup> verticale<sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \setupfieldtotalframed</code> <code>3 inherits: \setupfieldlabelframed</code> <code>4 inherits: \setupfieldcontentframed</code>
<code>\impostacampo [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...] [...,<sup>4</sup>...,...] [...,<sup>5</sup>...,...]</code> <code>1 NAME OPT OPT OPT OPT</code> <code>2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale</code> <code>3 inherits: \setupfieldtotalframed</code> <code>4 inherits: \setupfieldlabelframed</code> <code>5 inherits: \setupfieldcontentframed</code>

\impostacapoversi [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]  
[<sup>3</sup>...,...]

```

1  NAME          OPT      OPT
2  ogni NUMBER
3  n              = NUMBER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    ampiezza      = DIMENSION
    distanza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION adatta
    cima          = BEFEHL
    fondo         = BEFEHL
    allinea       = inherits: \impostaallineamento
    interno       = BEFEHL
    comando       = BEFEHL
    linea         = attivo disattivo
    spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea   = COLOR
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR

```

\impostacapoversi [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME:NUMBER   OPT
2  n              = NUMBER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    ampiezza      = DIMENSION
    distanza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION adatta
    cima          = BEFEHL
    fondo         = BEFEHL
    allinea       = inherits: \impostaallineamento
    interno       = BEFEHL
    comando       = BEFEHL
    linea         = attivo disattivo
    spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea   = COLOR
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR

```

\impostacaption [<sup>1</sup>...,...]  
[<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \setupfloatcaption

```

\impostacaptions [<sup>1</sup>...,...]  
[<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \setupfloatcaption

```

\impostacima [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```

1  testo margine OPT bordo
2  inherits: \setuplayoutelement

```

\impostaclipping [<sup>\*</sup>...,...]

```

*  stato          = inizia termina
    ampiezza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION
    hoffset       = DIMENSION
    voffset       = DIMENSION
    x             = NUMBER
    y             = NUMBER
    nx            = NUMBER
    ny            = NUMBER
    sx            = NUMBER
    sy            = NUMBER
    offsetsinistro = DIMENSION
    offsetdestro  = DIMENSION
    offsetcima    = DIMENSION
    offsetfondo   = DIMENSION
    mp            = NAME
    n             = NUMBER
    offset        = DIMENSION

```

\impostacolonne [...,.\*=...,...]

\* n = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
opzione = sfondo  
offset = DIMENSION  
comando = \...#1  
altezza = DIMENSION  
direzione = sinistra destra  
bilanciamento = si no  
allinea = setupalign  
tolleranza = setuptolerance  
rigovuoto = inherits: \rigovuoto  
ncima = NUMMER  
linea = attivo disattivo BEFEHL

\impostacolore [...]

\* FILE

\impostacolori [...,.\*=...,...]

\* stato = inizia termina  
spot = si no  
espansione = si no  
fattore = si no  
rgb = si no  
cmyk = si no  
conversione = si no sempre  
pagecolormodel = auto nessuno NAME  
coloretesto = COLOR  
intent = overprint knockout nessuno

\impostacommento [...<sup>1</sup>,...] [...,.\*<sup>2</sup>=...,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina nessuno  
metodo = normale nascosto  
simbolo = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default  
ampiezza = adatta DIMENSION  
altezza = adatta DIMENSION  
profondita = adatta DIMENSION  
titolo = TEXT  
sottotitolo = TEXT  
autore = TEXT  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
colore = COLOR  
opzione = xml max  
textlayer = NAME  
luogo = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno  
distanza = DIMENSION  
spazio = si  
buffer = BUFFER

\impostacommentopagina [...,.\*=...,...]

\* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno  
stato = inizia termina nessuno  
offset = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup>...]

```
1 NAME OPT
2 cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  metodo = normale nessuno NAME
  scala = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  backspace = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
  carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
  opzione = adatta max
  distanza = DIMENSION
```

\impostadimensionicarta [...]<sup>1</sup>... [...]<sup>2</sup>...]

```
1 reimposta orizzontale riflesso negativoOPT ruotato 90 180 270 NAME
2 reimposta orizzontale riflesso negativoOPT ruotato 90 180 270 NAME
```

\impostaelementi [...]<sup>1</sup>... [...]<sup>2</sup>...]

```
1 NAME OPT
2 alternativa = sinistra destra cima fondo inmargin
  ampiezzatesto = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  simbolo = nessuno NAME
  allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
  textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
  n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
```

\impostaelencazioni [...]<sup>1</sup>... [...]<sup>2</sup>...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup
```



```

\impostaelenco [...1,...] [...2,...]
1 LISTE OPT
2 stato = inizia termina
luogo = nessuno qui
type = simple comando userdata
criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

elenco = NAME
ampiezza = adatta ampio auto DIMENSION
altezza = adatta ampio DIMENSION
profondita = adatta ampio DIMENSION
simbolo = uno due tre nessuno implicito
etichetta = si no nessuno NAME
starter = BEFEHL
stopper = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
numeropagina = si no sempre
numerotesta = si no sempre
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
margine = nessuno DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
allineatitolo = si no
numeralign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
allinea = inherits: \impostaaallineamento
sospendi = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numero sezione numeropagina
limittext = si no TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
riferimento = NUMBER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
verticale NAME
ampiezzamax = DIMENSION
pageprefix = si no
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostaelencocombinato [...1] [...2,...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco

```

```

\impostaCOMBINEDLIST [...*,...]
* inherits: \impostaelenco
instances: content

```

```

\impostacontent [...*,...]
* inherits: \impostaelenco

```

```

\impostaenumerazioni [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

```

```
\impostafondo [...]1 [...]2...
```

```
1 testo margine boffo
2 inherits: \setuplayoutelement
```

```
\impostafontdeltesto [...]*...
```

```
* DIMENSION NAME globale reimposta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans
sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
```

```
\impostaforms [...]*...
```

```
* metodo = XML HTML PDF
export = si no
```

```
\impostaformule [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupformula
```

```
\impostaincorniciato [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME OPT
2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER
angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER
angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER
raggio = DIMENSION
raggiocornice = DIMENSION
raggiosfondo = DIMENSION
profondita = DIMENSION
profonditacornice = DIMENSION
profonditasfondo = DIMENSION
colorecornice = COLOR
cornicecima = attivo disattivo NAME
cornicefondo = attivo disattivo NAME
cornicesinistra = attivo disattivo NAME
cornicedestra = attivo disattivo NAME
region = si no
spessorelinea = DIMENSION
offsetcornice = DIMENSION
cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno
sfondo = foreground colore NAME
offsetsfondo = cornice DIMENSION
component = NAME
extras = BEFEHL
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
coloreprimopiano = COLOR
setups = NAME
offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
altezza = adatta max ampio DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
strut = si no nessuno locale globale
autostrut = si no
luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica
normale
autoampiezza = si no forza
righe = NUMMER
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
rigovuoto = si no
profile = NAME
vuoto = si no
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER
```

```
\impostainiziatermina [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
setups = NAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

\impostainstestazione [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup>...

1 testo margine bordo OPT  
2 inherits: \setuplayoutelement

\impostainterazione [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
titolo = TEXT  
sottotitolo = COLOR  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight  
menu = attivo disattivo  
fieldlayer = auto NAME  
calcola = REFERENCE  
click = si no  
display = normale nuovo  
pagina = si no pagina nome auto  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
setsimboli = NAME  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]

\* NAME OPT

\impostainterlinea [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 riga = DIMENSION  
altezza = NUMMER  
profondita = NUMMER  
altezzamin = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
cima = NUMMER altezza  
fondo = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...]\*...

\* attivo disattivo reimposta<sup>OPT</sup> auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]

\* NAME

\impostalayout [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina normale ripeti
  margine = DIMENSION
  bordo = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  distanzabordo = DIMENSION
  distanzabordosinistro = DIMENSION
  distanzabordodestro = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  distanzacima = DIMENSION
  distanzaintestazione = DIMENSION
  distanzapdp = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  preimpostato = NAME
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  bordosinistro = DIMENSION
  bordodestro = DIMENSION
  intestazione = DIMENSION
  piedipagina = DIMENSION
  cima = DIMENSION
  fondo = DIMENSION
  backspace = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  setups = NAME
  cutspace = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION centro adatta
  spaziofondo = DIMENSION
  righe = NUMMER
  altezza = DIMENSION centro adatta
  horoffset = DIMENSION
  veroffset = DIMENSION
  colonne = NUMMER
  distanzacolonne = DIMENSION
  metodo = implicito normale NAME
  luogo = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
  ampiezzatesto = DIMENSION
  altezzatesto = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  scala = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  marcatura = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
  griglia = si no disattivo
  distanzatesto = DIMENSION
  alternativa = implicito normale makeup NAME
  clipoffset = DIMENSION
  cropoffset = DIMENSION
  trimoffset = DIMENSION
  bleedoffset = DIMENSION
  artoffset = DIMENSION
```

\impostalayout [...]

\* reimposta NAME

\impostalineemargine [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

\impostalineenere [...,...]

```
* ampiezza = max DIMENSION
  altezza = max DIMENSION
  profondita = max DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  n = NUMMER
  alternativa = a b
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = mp si no
  mp = NAME
```

\impostalineerimpimento [...,\*=...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo        = BEFEHL
n           = NUMMER
interlinea  = piccolo medio grande NUMMER
distanza    = DIMENSION
ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
separatore  = BEFEHL
stile       = STYLE BEFEHL
colore      = COLOR
```

\impostalineesottili [...,\*=...]

```
* altezza    = max DIMENSION
profondita   = max DIMENSION
sfondo       = colore
cornice      = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
alternativa  = a b c nessuno
coloresfondo = COLOR
colore       = COLOR
interlinea   = piccolo medio grande NUMMER
prima        = BEFEHL
dopo         = BEFEHL
tra          = BEFEHL
n            = NUMMER
```

\impostalineetestto [...,\*=...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo        = BEFEHL
tra          = BEFEHL
spessorelinea = DIMENSION
luogo        = sinistra inmargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
colorelinea  = COLOR
ampiezza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION
distanza     = DIMENSION
correzioneprofondita = attivo disattivo
fonttesto    = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...]

```
1 SPRACHE implicitoOPT
2 implicito      = SPRACHE
stato            = inizia termina
data             = inherits: \datadioggi
patterns         = FILE
lefthyphenmin    = NUMMER
righthyphenmin   = NUMMER
lefthyphenchar   = NUMMER
righthyphenchar  = NUMMER
setups           = NAME
spaziatura       = ampio impaccato
font             = auto
testo            = TEXT
limittext        = TEXT
hyphen           = TEXT
compoundhyphen    = TEXT
leftcompoundhyphen = TEXT
rightcompoundhyphen = TEXT
menzionesinistra = BEFEHL
menzionedestra   = BEFEHL
citazionesinistra = BEFEHL
citazionedestra  = BEFEHL
leftspeech       = BEFEHL
rightspeech      = BEFEHL
frasesinistra    = BEFEHL
middlespeech     = BEFEHL
frasedestra      = BEFEHL
midsentence      = BEFEHL
sottofrasesinistra = BEFEHL
sottofrasedestra = BEFEHL
fattore          = si no
```

```

\impostamaiuscole [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME                      OPT
2  titolo    = si no
    sc       = si no
    stile    = STYLE BEFEHL

```

```

\impostamakeup [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME                      OPT
2  pagina              = inherits: \pagina
    comando            = BEFEHL
    ampiezza           = DIMENSION
    altezza            = DIMENSION
    allinea            = inherits: \impostaallineamento
    setups             = NAME
    cima               = BEFEHL
    fondo              = BEFEHL
    prima              = BEFEHL
    dopo               = BEFEHL
    luogo              = cima
    riferimento        = REFERENCE
    statopagina        = inizia termina
    statointestazione  = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statopdp           = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statocima          = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statofondo         = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statotesto         = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    doppiafaccia       = si no vuoto
    stile              = STYLE BEFEHL
    colore             = COLOR

```

```

\impostamarcatura [...,1...] [...,2...,...]
1  BESCHRIFTUNG             OPT
2  stato                   = inizia termina
    espansione            = si no
    separatore             = BEFEHL
    filtercommand          = \...##1

```

```

\impostamenuinterazione [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa            = verticale orizzontale nascosto
    category              = NAME
    offsetsinistro        = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetdestro          = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetcima            = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetfondo           = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    ampiezzamax           = DIMENSION
    altezzamax            = DIMENSION
    itemalign             = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
    stato                 = inizia vuoto locale
    sinistra              = BEFEHL
    destra                = BEFEHL
    distanza              = sovrapponi DIMENSION
    prima                 = BEFEHL
    dopo                  = BEFEHL
    tra                   = BEFEHL
    posizione             = si no
    centro                = BEFEHL
    stile                 = STYLE BEFEHL
    colore                = COLOR
    stessapagina          = si no vuoto nessuno normale implicito
    colorecontrasto       = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostamenzione [...,*...,...]
*  inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*...,...]
*  stato    = inizia termina riga reimposta
    distanza = DIMENSION
    stile    = STYLE BEFEHL
    colore   = COLOR

```

`\impostanumerazionepagina [...,.*,...]`

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
pagina       = inherits: \pagina
strut        = si no
comando      = \...##1
sinistra     = BEFEHL
destra       = BEFEHL
stato        = inizia termina
ampiezza     = DIMENSION
luogo        = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine al margine
              bordomargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
```

`\impostanumerazionerighe [...,1...] [...,.*2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
passo    = NUMMER
metodo   = pagina primo successivo
conversione = NAME
continua = si no
luogo    = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
distanza = DIMENSION
allinea  = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
comando  = \...##1
sinistra = BEFEHL
destra   = BEFEHL
margine  = DIMENSION
ampiezza = margine DIMENSION
stile    = STYLE BEFEHL
colore   = COLOR
```

`\impostanumeropagina [...,.*,...]`

```
* inherits: \setupuserpagenumber
```

`\impostanumerosottopagina [...,.*,...]`

```
* inherits: \setupcounter
```

`\impostanumerotesta [...,1] [...,2]`

```
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER
```

`\impostaoggettimmobili [...,1...] [...,.*2,...]`

```
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \impostaoggettomobile
```

```

\impostaoggettomobile [...1,...] [...2,...]
1 SINGULAR OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
   implicito        = inherits: \placefloat
   fallback         = inherits: \placefloat
   interno          = BEFEHL
   criterio         = DIMENSION
   metodo           = NUMBER
   sidemethod       = NUMBER
   textmethod       = NUMBER
   sidealign        = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
   griglia          = inherits: \snaptogrid
   locale           = si no
   comando          = \...##1
   availablewidth   = DIMENSION
   availableheight  = DIMENSION
   ampiezzamin      = DIMENSION
   ampiezzamax      = DIMENSION
   luogo           = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
                   margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
                   bordosinistro bordodestro

   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro  = DIMENSION
   marginesinistro        = DIMENSION
   marginedestro          = DIMENSION
   margineinterno         = DIMENSION
   margineesterno        = DIMENSION
   bottombefore           = BEFEHL
   bottomafter            = BEFEHL
   espansione            = si no xml
   referenceprefix        = + - TEXT
   xmlsetup               = NAME
   catcodes               = NAME
   freeregion             = si no
   spazioprima            = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziodopo             = nessuno inherits: \rigovuoto
   ampiezza               = DIMENSION
   altezza               = DIMENSION
   offset                 = DIMENSION nessuno sovrapponi
   spaziolateraleprima    = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziolateraledopo     = nessuno inherits: \rigovuoto
   spacebefore            = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaceafterside         = nessuno inherits: \rigovuoto
   sidethreshold          = old dimension
   margine                = DIMENSION
   ncima                  = DIMENSION
   nfondo                 = DIMENSION
   passo                  = piccolo medio grande riga profondita
   nrighe                 = NUMMER
   cache                  = si no

```

```

\impostaordinamento [...1,...] [...2,...]
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
   alternativa = primo ultimo normale NAME
   successivo  = BEFEHL
   comando     = \...##1##2##3
   comandotesto = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language    = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   metodo      = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterio    = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
   stile       = STYLE BEFEHL
   colore      = COLOR
   stiletesto  = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   stilesinonimi = STYLE BEFEHL
   coloresinonimi = COLOR

```

```

\impostaparranging [...*,...]
* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
  2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
  DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

```

```

\impostapdp [...1,...] [...2,...]
1 testo margine  $\frac{1}{2}$ ordo
2 inherits: \setupplayoutelement

```



\impostapiustretto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT

2 sinistra = DIMENSION  
centro = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER\*sinistra NUMMER\*centro NUMMER\*destra reimposta  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT

2 offset = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
stato = inizia sovrapponi  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
xfactor = NUMMER  
yfactor = NUMMER  
fattore = NUMMER  
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,<sup>\*</sup>...]

\* stato = inizia termina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,<sup>\*</sup>...]

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostaregistro [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup              = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo                = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = si no tutti
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:tutti

   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = si no
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset      = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax           = DIMENSION
   indicatore            = si no
   prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   comando               = \...##1
   comandotesto          = \...##1
   deeptextcommand       = \...##1
   comandopagina         = \...##1
   distanza              = DIMENSION
   interazione           = testo numeropagina
   numeropagina          = si no
   simbolo               = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesto            = STYLE BEFEHL
   coloretesto           = COLOR
   stilepagina           = STYLE BEFEHL
   colorepagina          = COLOR
   n                     = NUMBER
   bilanciamento        = si no
   allinea               = inherits: \impostaaallineamento
   numberorder           = numeri

```

\impostaregistro [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = avanti
  espansione = si no xml
  numeroproprio = si no
  xmlsetup = NAME
  alternativa = a b A B
  metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
  compress = si no tutti impaccato
  criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
  pageprefixseparatorset = BEFEHL
  pageprefixconversionset = NAME
  pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageprefixset = NAME
  pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
    ABSCHNITT:tutti
  pageprefixconnector = BEFEHL
  pageprefix = si no
  pageseparatorset = NAME
  pageconversionset = NAME
  pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  ampiezzamax = DIMENSION
  indicatore = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  comando = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  comandopagina = \...#1
  distanza = DIMENSION
  interazione = testo numeropagina
  numeropagina = si no
  simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
  language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  stilepagina = STYLE BEFEHL
  colorepagina = COLOR
  n = NUMMER
  bilanciamento = si no
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  numberorder = numeri
```

\impostareGISTER [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
instances: index
```

\impostaindex [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
```

\impostarientro [...\*,...]

```
* [-+]piccolo [-+]medio0[-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION NAME
```

\impostariferimento [...\*,...]

```
* stato = inizia termina
  espansione = si no xml
  autofile = si no
  export = si no
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  doppiafaccia = si no
  interazione = etichetta testo simbolo tutti
  separatore = BEFEHL
  prefisso = + - TEXT
```

\impostarighe [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 opzione = impaccato  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
rientro = inherits: \impostarientro  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
spazio = si attivo disattivo fisso implicito  
comando = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

\impostarigherimpimento [...<sup>\*</sup>,...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
spessorelinea = DIMENSION  
colore = COLOR

\impostarigovuoto [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \rigovuoto OPT

\impostarotazione [...<sup>\*</sup>,...]

\* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale  
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

\impostaschermointerazione [...<sup>\*</sup>,...]

\* ampiezza = adatta max tight DIMENSION  
altezza = adatta max tight DIMENSION  
backspace = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
veroffset = DIMENSION  
spaziocima = DIMENSION  
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait  
pagina carta attachment layer  
copies = NUMMER  
attesa = nessuno NUMMER

\impostasegnosillabazione [...<sup>\*</sup>,...]

\* segno = normale ampio

\impostasetsimboli [...<sup>\*</sup>]

\* NAME

\impostasfondi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

1 cima intestazione testo piedipagina<sup>OPT</sup> fondo  
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro  
3 inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondi [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 carta pagina paginasinistra<sup>OPT</sup> paginadestra testo nascosto  
2 stato = inizia termina  
inherits: \impostaincorniciato

`\impostasfondo [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
offsetsinistro = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

`\impostasinonimi [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT  
2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN\_5007-1 DIN\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR

`\impostaspaziatura [...]`

\* fisso impaccato ampio OPT

`\impostaspaziobianco [...,*...]`

\* fisso fisso flessibile riga <sup>OPT</sup>Mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

`\impostaspezzamentooggettomobile [...,*...]`

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
righe = auto NUMMER  
conversione = NAME

`\impostatabelle [...,*...]`

\* testo = DIMENSION max  
separa = si no ripeti auto  
cornice = attivo disattivo  
NL = inherits: \rigovuoto  
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
distanza = piccolo medio grande nessuno  
allinea = sinistra centro destra  
comandi = BEFEHL  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spessorelinea = DIMENSION  
altezza = strut NUMMER  
profondita = strut NUMMER  
openup = DIMENSION

`\impostatabulato [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuptabulation

`\impostatavolozza [...]`

\* NAME

\impostatesta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel      = NAME
   backpartlabel      = NAME
   espansione        = si no xml
   catcodes           = NAME
   sectionresetset    = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversione        = NAME
   sectionstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset         = NAME
   sectionsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   referenceprefix    = + - TEXT
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR
   stiletesto         = STYLE BEFEHL
   coloretesto        = COLOR
   stilenumero        = STYLE BEFEHL
   colorenúmero       = COLOR
   accoppiamento     = ABSCHNITT
   numeroproprio      = si no
   beforesection      = BEFEHL
   aftersection       = BEFEHL
   insidesection      = BEFEHL
   incrementanúmero   = si no elenco vuoto
   mettitestà         = si no nascosto vuoto capoverso
   número             = si no
   pagina             = inherits: \pagina
   marcatura          = pagina reimposta
   intestazione       = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   testo              = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   piedipagina        = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   continua           = si no
   allineatitolo      = si no oggettomobile
   interlinea         = NAME
   interazione        = elenco riferimento
   internalgrid       = NAME
   griglia            = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
                        uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line
                        math:-halfline NAME
   allinea            = inherits: \impostaaallineamento
   tolleranza         = inherits: \impostatolleranza
   strut              = si no
   sospendi           = riga ampio adatta nessuno NUMMER
   margine            = DIMENSION
   rientrasuccessivo  = si no auto
   alternativa        = testo capoverso normale margine inmargine cima centro fondo invertito testoinmargine NAME
   ampiezza           = DIMENSION
   numberwidth        = DIMENSION
   ampiezzatesto      = DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   distanzatesto      = DIMENSION
   comandoprima       = BEFEHL
   comandodopo        = BEFEHL
   comando            = \...##1##2
   comandotesto       = \...##1
   deeptextcommand    = \...##1
   comandonúmero      = \...##1
   deepnumbercommand  = \...##1
   luogo              = NAME
   criterio           = rigido positivo tutti

```

\impostateste [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \impostatesta

```

```
\impostatesticima [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatestifondo [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatestiincorniciati [...] [...] [...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext
```

```
\impostatestiintestazioni [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatestipdp [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatesto [...] [...] [...]
1  testo margine bordo
2  inherits: \setuplayoutelement
```

```
\impostalABELtesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
```

```
\impostabtxlabeltesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostaheadtesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostalabeltesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostamathlabeltesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostaoperatorortesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostaprefixtesto [...] [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostasuffixtesto [...] [...,2...,...]
1  SPRACHE          OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostataglabeltesto [...] [...,2...,...]
1  SPRACHE          OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostaunittesto [...] [...,2...,...]
1  SPRACHE          OPT
2  KEY = VALUE
```

```
\impostatestotesti [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```
\impostatolleranza [...,*...]
*  orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata
```

```
\impostatransizionepagina [...]
*  reimposta auto inizia casuale NUMMER
```

```
\impostatype [...] [...] [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
   comando = CSNAME
   sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL
   tab     = si no NUMMER
   compact = assoluto ultimo tutti
   escape  = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
   stile   = STYLE BEFEHL
   colore  = COLOR
   righe   = si no normale sillabato
   spazio  = attivo disattivo normale fisso dilata
```

```
\impostatyping [...] [...] [...,2...,...]
1  NAME          OPT
2  marginedispari = DIMENSION
   marginepari   = DIMENSION
   margine       = si no standard DIMENSION
   opzione       = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
   stile         = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR
   allinea       = inherits: \impostaallineamento
   righe         = si no normale sillabato
   spazio        = attivo disattivo normale fisso dilata
   keeptogether  = si no
   prima         = BEFEHL
   dopo          = BEFEHL
   strip         = si no NUMMER
   range         = NUMMER NAME
   tab           = si no NUMMER
   escape        = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
   rientrasuccessivo = si no auto
   continua      = si no
   inizia        = NUMMER
   termina       = NUMMER
   passo         = NUMMER
   numerazione   = file riga no
   rigovuoto     = inherits: \rigovuoto
```

```
\impostaur1 [...,*...,...]
*  stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
```



\imposta {...} * NAME
\in {...}^{1} {...}^{2} [...]^{3} 1 TEXT <sup>PT</sup> 2 TEXT 3 REFERENCE
\inclinato
\inclinatograssetto
\includemenu [...] * NAME
\includeversioninfo {...} * NAME
\incorniciato [...]{...}^{1} 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\FRAMED [...]{...}^{1} 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
\fitfieldframed [...]{...}^{1} 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\unframed [...]{...}^{1} 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\incrementa \... * CSNAME
\incrementa cd:parentheses-1 * CSNAME NUMBER
\incrementcounter [...]^{1} [...]^{2} 1 NAME 2 NUMBER <sup>OPT</sup>
\incrementedcounter [...] * NAME
\incrementpagenumber
\incrementsubpagenumber
\incrementvalue {...} * NAME
\indentation

<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT 3    KEY
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> *    NAME
<code>\iniziaalignment [...]<sup>*</sup>...] ... \terminaalignment</code> *    inherits: \impostaaallineamento
<code>\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro</code>
<code>\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra</code>
<code>\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra</code>
<code>\iniziaallmodes [...]<sup>*</sup>...] ... \terminaallmodes</code> *    NAME
<code>\iniziaambiente [...] ... \terminaambiente</code> *    FILE *
<code>\iniziaambientebloccosezione [...] ... \terminaambientebloccosezione</code> *    NAME
<code>\iniziaambiente ...<sup>*</sup> ... \terminaambiente</code> *    FILE *
<code>\iniziaATTACHMENT [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminaATTACHMENT</code> 1    NAME                            OPT                            OPT 2    inherits: \setupattachment instances: attachment
<code>\iniziaattachment [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminaattachment</code> 1    NAME                            OPT                            OPT 2    inherits: \setupattachment
<code>\iniziabar [...] ... \terminabar</code> *    NAME
<code>\iniziabbordermatrix ... \terminabbordermatrix</code>
<code>\iniziabitmapimage [...]<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] ... \terminabitmapimage</code> *    colore    =    rgb cmyk grigio *    ampiezza    =    DIMENSION *    altezza    =    DIMENSION *    x            =    NUMMER *    y            =    NUMMER
<code>\iniziabordermatrix ... \terminabordermatrix</code>

```
\iniziabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions
* NAME
```

```
\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer
* NAME OPT
```

```
\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER
instances: hiding
```

```
\iniziahiding ... \terminahiding
```

```
\iniziacapoverso [...] [...] [...] ... \terminacapoverso
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupparagraph
```

```
\iniziaSECTION [...] [...] [...] ... \terminaSECTION
1 titolo = TEXT OPT OPT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\iniziachapter [...] [...] [...] ... \terminachapter
1 titolo = TEXT OPT OPT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziapart [...] [...] [...] ... \terminapart
1 titolo = TEXT OPT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasection [...] [...] [...] ... \terminasection
1 titolo = TEXT OPT OPT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasubject [...] [...] [...] ... \terminasubject
1 titolo = TEXT OPT OPT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  riferimento = REFERENCE
  numeroproprio = TEXT
2 KEY = VALUE
```

```

\iniziasubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsection [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsubject [...,\u{1}...,...] [...,\u{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

<pre> \iniziatictitle [...] [<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminatictitle 1  titolo           = TEXT<sup>OPT</sup>    segnalibro      = TEXT    marcatura       = TEXT    elenco          = TEXT    riferimento     = REFERENCE    numeroproprio   = TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaticodetable \*. . . \terminaticodetable *  CSNAME </pre>
<pre> \iniziacentraligned ... \terminacentraligned </pre>
<pre> \iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign *  TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences </pre>
<pre> \iniziachemical [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminachemical 1  NAME             OPT      OPT 2  inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella *  NAME </pre>
<pre> \iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato *  NAME             OPT </pre>
<pre> \iniziacollect ... \terminacollect </pre>
<pre> \iniziacollecting ... \terminacollecting </pre>
<pre> \iniziacolonne [...] ... \terminacolonne *  inherits: \impostacolonne<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziacolore [...] ... \terminacolore *  COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent *  knockout overprint nessuno </pre>
<pre> \iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly *  COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorset [...] ... \terminacolorset *  NAME </pre>
<pre> \iniziacolumnspan [...] ... \terminacolumnspan *  inherits: \setupcolumnspan<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziacomination [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminacomination 1  NAME             OPT      OPT 2  inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziacomination [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] ... \terminacomination 1  NAME             OPT      OPT 2  N*M </pre>

\iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina
\iniziaCOMMENT [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>2</sup> ...,...] ... \terminaCOMMENT 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento instances: comment
\iniziacomment [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>2</sup> ...,...] ... \terminacomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento
\iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet * FILE *
\iniziacomponenet ... ... \terminacomponenet * FILE *
\iniziacode ... \terminacode
\iniziacode ... \terminacode
\iniziactxfunction ... \terminactxfunction * NAME
\iniziactxfunctiondefinition ... \terminactxfunctiondefinition * NAME
\iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor
\iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper
\iniziadelimited [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminadelimited 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
\iniziadelimitedtext [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminadelimitedtext 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
\iniziADELIMITEDTEXT [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminaDELIMITEDTEXT 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside
\iniziaside [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminaside 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\iniziablockquote [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminablockquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\iniziaquotation [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...,...] ... \terminaquotation 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaquote [...]1 [...]2,...] ... \terminaquote`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaspeech [...]1 [...]2,...] ... \terminaspeech`

1 SPRACHE OPT OPT  
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaDESCRIZIONE [...]*,...] ... \terminaDESCRIZIONE`

\* titolo = TEXT OPT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\iniziaDESCRIZIONE [...]1,...] {...}2 ... \terminaDESCRIZIONE`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

`\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath`

`\iniziadmath ... \terminadmath`

`\iniziadocument [...]*,...] ... \terminadocument`

\* inherits: \setupdocument<sup>OPT</sup>

`\iniziaeffect [...]* ... \terminaeffect`

\* NAME

`\iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT`

`\iniziaelement {...}1 [...]2,...] ... \terminaelement`

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

`\iniziaelemento [...]*,...] ... \terminaelemento`

\* REFERENCE OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]*,...] ... \terminaembeddedxtable`

\* inherits: \setupxtable OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]* ... \terminaembeddedxtable`

\* NAME OPT

`\iniziaENUMERAZIONE [...]*,...] ... \terminaENUMERAZIONE`

\* titolo = TEXT OPT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

`\iniziaENUMERAZIONE [...]1,...] {...}2 ... \terminaENUMERAZIONE`

1 REFERENCE OPT OPT  
2 TEXT

`\iniziaexceptions [...]* ... \terminaexceptions`

\* SPRACHE

`\iniziaexpanded ... \terminaexpanded`

`\iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect`

<pre> \iniziaextendedcatcodetable \.* ... \terminaextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...]. ... \terminaexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...] ... \terminafigura 1 NAME OPT 2 FILE 3 inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafisso [...]. ... \terminafisso * basso centro alto<sup>OPT</sup> pedap implicito </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...] ... \terminafittingpage 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminaFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup> instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminaMPpage * inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTEXpage [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminaTEXpage * inherits: \setupfittingpage<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...,...<sup>*</sup>...,...] ... \terminafloatcombination * inherits: \setupcombination<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...]. ... \terminafloatcombination * N*M NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaFLOATtesto [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,... {...}<sup>3</sup> ... \terminaFLOATtesto 1 separa sempre sinistra destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina 2 REFERENCE 3 TEXT instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>
<pre> \iniziachemicaltesto [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,... {...}<sup>3</sup> ... \terminachemicaltesto 1 separa sempre sinistra destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \iniziafiguretesto [...]<sup>1</sup>,... [...]<sup>2</sup>,... {...}<sup>3</sup> ... \terminafiguretesto 1 separa sempre sinistra destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginededestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>



```
\iniziagraphictesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminagraphictesto
1  separa sempre sinistra destra OPTinterno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziaintermezzotesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminaintermezzotesto
1  separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziatabletesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminatabletesto
1  separa sempre sinistra destra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziafont [...*] ... \terminafont
*  FONT OPT
```

```
\iniziafontclass [...*] ... \terminafontclass
*  ogni NAME
```

```
\iniziafontsolution [...*] ... \terminafontsolution
*  NAME
```

```
\iniziaformula [...*...] ... \terminaformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaformula [...*,...*...] ... \terminaformula
*  opzione = impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
   margine = si no standard DIMENSION
   griglia = inherits: \suptogrid
```

```
\iniziaFORMULAformula [...*...] ... \terminaFORMULAformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
instances: sp sd mp md
```

```
\iniziamdformula [...*...] ... \terminamdformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziampformula [...*...] ... \terminampformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziasdformula [...*...] ... \terminasdformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaspformula [...*...] ... \terminaspformula
*  impaccato tight centro OPTcornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaformule [...*...] ... \terminaformule
*  + - REFERENCE OPT
```

<code>\iniziaframedcell [...,*=...,...] ... \terminaframedcell</code> <code>* inherits: \impostaincorniciato<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziaframedcontent [...*] ... \terminaframedcontent</code> <code>* NAME disattivo<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziaframedrow [...,*=...,...] ... \terminaframedrow</code> <code>* inherits: \impostaincorniciato<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziaframedtable [<sup>1</sup>...] [...,*=<sup>2</sup>...,...] ... \terminaframedtable</code> <code>1 NAME<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \impostaincorniciato</code>
<code>\iniziagridsnapping [...*] ... \terminagridsnapping</code> <code>* normale standard si rigido<sup>OPT</sup> tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME</code>
<code>\iniziagridsnapping [...,*=...,...] ... \terminagridsnapping</code> <code>* inherits: \definegridsnapping<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziahboxestohbox ... \terminahboxestohbox</code>
<code>\iniziahboxregister ...* ... \terminahboxregister</code> <code>* CSNAME NUMMER</code>
<code>\iniziaHELP [...*] ... \terminaHELP</code> <code>* REFERENCE<sup>OPT</sup></code> <code>instances: helptext</code>
<code>\iniziahelptext [...*] ... \terminahelptext</code> <code>* REFERENCE<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziahighlight [...*] ... \terminahighlight</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziahyphenation [...,*=...,...] ... \terminahyphenation</code> <code>* original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno</code>
<code>\iniziainmath ... \terminainmath</code>
<code>\iniziainpaccato [...*] ... \terminainpaccato</code> <code>* rigovuoto<sup>OPT</sup></code>
<code>\iniziaincorniciato [<sup>1</sup>...] [...,*=<sup>2</sup>...,...] ... \terminaincorniciato</code> <code>1 NAME<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \impostaincorniciato</code>
<code>\iniziaindentedtext [...*] ... \terminaindentedtext</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT</code>
<code>\iniziainterazione [...*] ... \terminainterazione</code> <code>* nascosto NAME</code>
<code>\iniziainterface ...* ... \terminainterface</code> <code>* tutti SPRACHE</code>

<code>\iniziaintertext ... \terminaintertext</code>
<code>\iniziitemgroup [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>3</sup> ... \terminaitemgroup</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup
<code>\iniziaITEMGROUP [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> ... \terminaITEMGROUP</code> 1 inherits: \setupitemgroup OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize
<code>\iniziitemize [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> ... \terminaitemize</code> 1 inherits: \setupitemgroup OPT 2 inherits: \setupitemgroup
<code>\iniziaJScore ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ... \terminaJScore</code> 1 NAME 2 uses 3 NAME
<code>\iniziaJSreamble ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ... \terminaJSreamble</code> 1 NAME 2 usato 3 now later
<code>\iniziaknockout ... \terminaknockout</code>
<code>\inizialayout [...]<sup>*</sup> ... \terminalayout</code> * NAME
<code>\inizialinealignment [...]<sup>*</sup> ... \terminalinealignment</code> * sinistra centro destra max
<code>\inizialineamargine [...]<sup>*</sup> ... \terminalineamargine</code> * NUMMER OPT
<code>\inizialineamargine [...,...]<sup>*</sup> ... \terminalineamargine</code> * inherits: \setupmarginrule OPT
<code>\inizialineatesto {...}<sup>*</sup> ... \terminalineatesto</code> * TEXT
<code>\inizialinecorrection [...]<sup>*</sup> ... \terminalinecorrection</code> * rigovuoto inherits: \rigovuot <sup>OPT</sup>
<code>\inizialinefiller [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> ... \terminalinefiller</code> 1 filler NAME OPT 2 inherits: \setuplinefiller
<code>\inizialinenumbering [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> ... \terminalinenumbering</code> 1 NAME OPT OPT 2 continua = si no inizia = NUMMER passo = NUMMER metodo = pagina primo successivo
<code>\inizialinenumbering [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminalinenumbering</code> 1 NAME OPT OPT 2 continua NUMMER

<code>\inizialinetable ... \terminalinetable</code>
<code>\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody</code>
<code>\inizialinetablecell [...,*,...] ... \terminalinetablecell</code> <code>* inherits: \setuplinetable      OPT</code>
<code>\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead</code>
<code>\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes</code>
<code>\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup</code>
<code>\inizialocallinecorrection [...,*,...] ... \terminalocallinecorrection</code> <code>* rigovuoto inherits: \rigovuoto      OPT</code>
<code>\inizialocalnotes [...,*,...] ... \terminalocalnotes</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialocalsetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminalocalsetups</code> <code>1 griglia      OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialocalsetups .* ... \terminalocalsetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialua ... \terminalua</code>
<code>\inizialuacode ... \terminaluacode</code>
<code>\inizialuaparameterset [...] ... \terminaluaparameterset</code> <code>* NAME</code>
<code>\inizialuasetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminaluasetups</code> <code>1 griglia      OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\inizialuasetups .* ... \terminaluasetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPclip {...} ... \terminaMPclip</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaMPcode {...} ... \terminaMPcode</code> <code>* NAME      OPT</code>
<code>\iniziaMPdefinitions {...} ... \terminaMPdefinitions</code> <code>* NAME      OPT</code>
<code>\iniziaMPdrawing [...] ... \terminaMPdrawing</code> <code>* -      OPT</code>
<code>\iniziaMPenvironment [...] ... \terminaMPenvironment</code> <code>* reimposta globale +      OPT</code>

$\backslash$ iniziaMPextensions {...,*,...} ... \terminaMPextensions * NAME OPT
$\backslash$ iniziaMPinclusions [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> ... \terminaMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME
$\backslash$ iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations
$\backslash$ iniziaMPpositiongraphic {...} <sup>1</sup> {..., <sup>2</sup> ,...} ... \terminaMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY
$\backslash$ iniziaMPpositionmethod {...,*} ... \terminaMPpositionmethod * NAME
$\backslash$ iniziaMPrun {...,*} ... \terminaMPrun * NAME OPT
$\backslash$ iniziaakeup [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ,...,...] ... \terminakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \impostakeup
$\backslash$ iniziaMAKEUPakeup [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminaMAKEUPakeup * inherits: \impostakeup OPT instances: standard page text middle
$\backslash$ iniziamiddleakeup [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminamiddleakeup * inherits: \impostakeup OPT
$\backslash$ iniziapagakeup [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminapagakeup * inherits: \impostakeup OPT
$\backslash$ iniziastandardakeup [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminastandardakeup * inherits: \impostakeup OPT
$\backslash$ iniziatextakeup [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminatextakeup * inherits: \impostakeup OPT
$\backslash$ inizamarginblock [...,*] ... \terminamarginblock * NAME OPT
$\backslash$ inizamarkedcontent [...,*] ... \terminamarkedcontent * reimposta tutti NAME OPT
$\backslash$ iniziaMATHALIGNMENT [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminaMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment
$\backslash$ iniziaalign [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminaalign * inherits: \setupmathalignment
$\backslash$ inizamathalignment [..., <sup>*</sup> ,...,...] ... \terminamathalignment * inherits: \setupmathalignment OPT

$\backslash$ iniziaMATHCASES [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminaMATHCASES * inherits: $\backslash$ setupmathcases <sup>OPT</sup> instances: cases mathcases
$\backslash$ iniziacases [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminacases * inherits: $\backslash$ setupmathcases <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziamathcases [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamathcases * inherits: $\backslash$ setupmathcases <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaMATHMATRIX [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminaMATHMATRIX * inherits: $\backslash$ setupmathmatrix <sup>OPT</sup> instances: matrix mathmatrix
$\backslash$ iniziamathmatrix [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamathmatrix * inherits: $\backslash$ setupmathmatrix <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziamatrix [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamatrix * inherits: $\backslash$ setupmathmatrix
$\backslash$ iniziamathmode ... $\backslash$ terminamathmode
$\backslash$ iniziamathstyle [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
$\backslash$ iniziamatrices [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamatrices * inherits: $\backslash$ setupmathmatrix <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziamaxaligned ... $\backslash$ terminamaxaligned
$\backslash$ iniziamenuinterattivo [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamenuinterattivo * NAME
$\backslash$ iniziamettiformula [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamettiformula * titolo = TEXT <sup>OPT</sup> suffix = TEXT riferimento = + - REFERENCE
$\backslash$ iniziamettiformula [... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminamettiformula * + - REFERENCE <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziamiddlealigned ... $\backslash$ terminamiddlealigned
$\backslash$ iniziamixedcolumns [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] ... $\backslash$ terminamixedcolumns 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 inherits: $\backslash$ setupmixedcolumns <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaMIXEDCOLUMNS [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminaMIXEDCOLUMNS * inherits: $\backslash$ setupmixedcolumns <sup>OPT</sup> instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
$\backslash$ iniziaboxedcolumns [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminaboxedcolumns * inherits: $\backslash$ setupmixedcolumns <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaitemgroupcolumns [... <sup>*</sup> ... <sup>*</sup> ...] ... $\backslash$ terminaitemgroupcolumns * inherits: $\backslash$ setupmixedcolumns <sup>OPT</sup>

<pre> \iniziamode [...,*...] ... \terminamode *   NAME </pre>
<pre> \iniziamodeset [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminamodeset 1   NAME implicito 2   CONTENT </pre>
<pre> \iniziamodule [...*] ... \terminamodule *   FILE </pre>
<pre> \iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection </pre>
<pre> \iniziamodule ...*... \terminamodule *   FILE </pre>
<pre> \inizianamedsection [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> [...,<sup>3</sup>...,...]<sub>OPT</sub> ... \terminanamedsection 1   ABSCHNITT 2   titolo           = TEXT    segnalibro       = TEXT    marcatura        = TEXT    elenco           = TEXT    riferimento      = REFERENCE    numeroproprio    = TEXT 3   KEY = VALUE </pre>
<pre> \inizianamedsubformulas [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}<sub>OPT</sub> ... \terminanamedsubformulas 1   + - REFERENCE 2   TEXT </pre>
<pre> \inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower *   [-+]sinistra [-+]centro<sub>OPT</sub> [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \iniziaNARROWER [...,*...] ... \terminaNARROWER *   [-+]sinistra [-+]centro<sub>OPT</sub> [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \inizianegativo ... \terminanegativo </pre>
<pre> \inizianicelyfilledbox [...,<sup>*</sup>...,...]<sub>OPT</sub> ... \terminanicelyfilledbox *   ampiezza = DIMENSION    altezza  = DIMENSION    offset    = DIMENSION    strut     = si no </pre>
<pre> \inizianointerference ... \terminanointerference </pre>
<pre> \inizianotallmodes [...,*...] ... \terminanotallmodes *   NAME </pre>
<pre> \iniziaNOTE [...,*...] ... \terminaNOTE *   REFERENCE<sub>OPT</sub> instances: footnote endnote </pre>
<pre> \iniziaNOTE [...,<sup>*</sup>...,...]<sub>OPT</sub> ... \terminaNOTE *   titolo       = TEXT<sub>OPT</sub>    segnalibro    = TEXT    elenco        = TEXT    riferimento   = REFERENCE instances: footnote endnote </pre>

```
\iniziaendnote [...,*,...] ... \terminaendnote
*   titolo      = TEXT      OPT
    segnalibro  = TEXT
    elenco      = TEXT
    riferimento = REFERENCE
```

```
\iniziafootnote [...,*,...] ... \terminafootnote
*   titolo      = TEXT      OPT
    segnalibro  = TEXT
    elenco      = TEXT
    riferimento = REFERENCE
```

```
\iniziaendnote [...,*,...] ... \terminaendnote
*   REFERENCE      OPT
```

```
\iniziafootnote [...,*,...] ... \terminafootnote
*   REFERENCE      OPT
```

```
\inizianotext ... \terminanotext
```

```
\inizianotmode [...,*,...] ... \terminanotmode
*   NAME
```

```
\iniziaopposto ... \terminaopposto
```

```
\iniziaoutputstream [...] ... \terminaoutputstream
*   NAME
```

```
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
```

```
\iniziapagefigure [...1] [...,*2,...] ... \terminapagefigure
1   FILE      OPT
2   offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
```

```
\iniziapagegrid [...1] [...,*2,...] ... \terminapagegrid
1   NAME      OPT      OPT
2   inherits: \setuppagegrid
```

```
\iniziapagegridspan [...1] [...,*2,...] ... \terminapagegridspan
1   NAME      OPT
2   inherits: \setuppagegridspan
```

```
\iniziaPAGEGRID [...,*,...] ... \terminaPAGEGRID
*   inherits: \setuppagegridOPT
```

```
\iniziapagelayout [...] ... \terminapagelayout
*   pagina paginasinistra paginadestra
```

```
\iniziapar [...1] [...,*2,...] ... \terminapar
1   NAME      OPT      OPT
2   inherits: \setupparagraph
```

```
\iniziaparagraphs [...] ... \terminaparagraphs
*   NAME
```

```
\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell
```

```
\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS
```



$$\backslash iniziaPARALLEL \dots \backslash terminaPARALLEL$$

```
\iniziaparbuidler [...] ... \terminaparbuidler
*   implicito oneline basic NAME
```

```
\iniziaplacefloat [...] [...2...,...] [...3...,...] ... \terminaplacefloat
```

1	SINGULAR		OPT		OPT
2	titolo	=	TEXT		
	segnalibro	=	TEXT		
	marcatura	=	TEXT		
	elenco	=	TEXT		
	luogo	=	separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointernobordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazionepiedipagina		
	riferimento	=	REFERENCE		
3	KEY	=	VALUE		

$$\backslash \text{iniziamettiFLOAT} [\dots, \overset{\text{OET}}{\underset{\text{max}}{\frac{1}{\dots}}}, \dots] [\dots, \overset{\text{OET}}{\underset{\text{min}}{\frac{2}{\dots}}}, \dots] \dots \backslash \text{terminamettiFLOAT}$$

```

1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin
    marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
    bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
    adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
    centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazio
    piedipagina
  riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

```
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

[illegible]
$$\backslash\mathrm{iniziamettic}\mathrm{chemical} [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{terminamettic}\mathrm{chemical}$$

```

1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
    marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
    bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
    adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
    centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualche parte effective intestazione
    piedipagina
  riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

\_\_\_\_\_

```
\iniziamettifigure [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettifigure
```

```

1 titolo = TEXT
  segnalibro = TEXT
  marcatura = TEXT
  elenco = TEXT
  luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
    marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
    bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso
    adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi
    centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualche parte effective intestazione
    piedipagina
  riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

```

\iniziamettigraphic [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettigraphic
1  titolo           = TEXT                      OPT                      OPT
   segnalibro      = TEXT
   marcatura       = TEXT
   elenco          = TEXT
   luogo           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                     marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                     bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                     adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                     centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                     piedipagina
   riferimento     = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettiintermezzo [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettiintermezzo
1  titolo           = TEXT                      OPT                      OPT
   segnalibro      = TEXT
   marcatura       = TEXT
   elenco          = TEXT
   luogo           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                     marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                     bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                     adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                     centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                     piedipagina
   riferimento     = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminamettitable
1  titolo           = TEXT                      OPT                      OPT
   segnalibro      = TEXT
   marcatura       = TEXT
   elenco          = TEXT
   luogo           = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                     marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                     bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                     adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                     centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                     piedipagina
   riferimento     = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [.\stackrel{1}{=}.] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminaplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamettiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox OPT
instances: legend

```

```

\iniziamettilegend [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminamettilegend
* inherits: \setuppairedbox OPT

```

```

\iniziapositioning [.\stackrel{1}{=}.] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminapositioning
1  NAME                      OPT                      OPT
2  inherits: \impostapositionamento

```

```

\iniziapositionoverlay {.\stackrel{*}{=}.} ... \terminapositionoverlay
* NAME

```

```

\iniziapositivo ... \terminapositivo

```

```

\iniziaposporre [.\stackrel{*}{=}.] ... \terminaposporre
* [-+]NUMBER OPT

```

```

\iniziaprocessassignmentcommand [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminaprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE

```

<pre> \iniziaprocessassignmentlist [...,*=*,...] ... \terminaprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocesscommacommand [...,*=*,...] ... \terminaprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprocesscommalist [...,*=*,...] ... \terminaprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprodotto [...] ... \terminaprodotto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprodotto .* ... \terminaprodotto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto .* ... \terminaprogetto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors </pre>
<pre> \iniziapubblicazione [...<sup>1</sup>...] [...,*=*,...<sup>2</sup>...] ... \terminapubblicazione 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT </pre>
<pre> \iniziarandomized ... \terminarandomized </pre>
<pre> \iniziarawsetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \terminarawsetups 1 griglia OPT 2 NAME </pre>
<pre> \iniziarawsetups .* ... \terminarawsetups * NAME </pre>
<pre> \iniziareadingfile ... \terminareadingfile </pre>
<pre> \iniziaregime [...] ... \terminaregime * inherits: \enableregime </pre>
<pre> \iniziareusableMPgraphic {...<sup>1</sup>} {...,*=*,...<sup>2</sup>} ... \terminareusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziariga [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \inizialINES [...,*=*,...] ... \terminalINES * inherits: \impostarighe instances: lines </pre>
<pre> \inizialines [...,*=*,...] ... \terminalines * inherits: \impostarighe </pre>

```
\iniziascript [...] ... \terminascript
*   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
```

```
\iniziasectionblock [.1.] [...,2...,...] ... \terminasectionblock
1 NAME OPT
2 segnalibro = TEXT
   inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziaSECTIONBLOCK [...,*,...] ... \terminaSECTIONBLOCK
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\iniziaappendices [...,*...,...] ... \terminaappendices
* segnalibro = TEXT
inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziabackmatter [...,*...,...] ... \terminabackmatter
* segnalibro = TEXT OPT
  inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziabodymatter [...,*=...,...] ... \terminabodymatter
*   segnalibro = TEXT           OPT
    inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziafrontmatter [...,*=,...] ... \terminafrontmatter
*   segnalibro = TEXT               OPT
    inherits: \impostabloccosezione
```

```

\iniziasessionlevel [1...] [2...,...2...] [3...,...3...] ... \terminasessionlevel
1  NAME                OPT                OPT                OPT
2  titolo               = TEXT
   segnalibro          = TEXT
   marcatura           = TEXT
   elenco              = TEXT
   riferimento         = REFERENCE
   numeroproprio       = TEXT
3  KEY = VALUE

```

```
\iniziasetups [...] [...] ... \terminasetups
1  griglia          OPT
2  NAME
```

```
\iniziasetups ... .. \terminasetups
*   NAME
```

```
\iniziasfondo [...,*=...,...] ... \terminasfondo
* inherits: \impostasfondo
```

```
\iniziaSFONDO [...,.*=.,...] ... \terminaSFONDO
* inherits: \impostasfondoOPT
instances: sfondo
```

```
\iniziashift [...] ... \terminashift
* NAME
```

```
\iniziasidebar [1.] [2....] ... \terminasidebar
1  NAME                OPT                OPT
2  inherits: \setupsidebar
```

<pre> \iniziasimplecolumns [...,*...,...] ... \terminasimplecolumns * inherits: \setsimplecolumnhsize<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziasospeso [...,<sup>1</sup>...,...] {<sup>2</sup>...} ... \terminasospeso 1 distanza = DIMENSION<sup>OPT</sup>   n        = NUMMER   luogo    = sinistra destra 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasospeso [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminasospeso 1 sinistra destra<sup>OPT</sup> 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] ... \terminaspecialitem 1 elemento<sup>OPT</sup> 2 REFERENCE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...*] ... \terminaspecialitem * sotto its </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...} ... \terminaspecialitem 1 sim corse mar 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziaspread ... \terminaspread </pre>
<pre> \inizia [...*] ... \termina * NAME<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP </pre>
<pre> \iniziastaticMPfigure {<sup>1</sup>...} ... \terminastaticMPfigure * NAME </pre>
<pre> \iniziastaticMPgraphic {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...}<sup>OPT</sup> ... \terminastaticMPgraphic 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \iniziastretto [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto 1 NAME<sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostapiustretto </pre>
<pre> \iniziastretto [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>OPT</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto 1 inherits: \impostapiustretto<sup>OPT</sup> 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \iniziastretto [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>OPT</sup> ... \terminastretto 1 NAME<sup>OPT</sup> 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \iniziastrictinspectnextcharacter ... \terminastrictinspectnextcharacter </pre>
<pre> \iniziastyle [...,*...,...]<sup>*</sup> ... \terminastyle * inherits: \setupstyle </pre>

<p><code>\iniziastyle [...]</code> ... <code>\terminastyle</code></p> <p>* NAME FONT</p>
<p><code>\iniziaSTYLE</code> ... <code>\terminaSTYLE</code></p>
<p><code>\iniziasubformulas [...,*...] ... \terminasubformulas</code></p> <p>* + - REFERENCE OPT</p>
<p><code>\iniziasubjectlevel [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] [...,<sup>3</sup>...,...] ... \terminasubjectlevel</code></p> <p>1 NAME OPT OPT OPT</p> <p>2 titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>marcatura = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>riferimento = REFERENCE</p> <p>numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\iniziasubsentence</code> ... <code>\terminasubsentence</code></p>
<p><code>\iniziasubstack</code> ... <code>\terminasubstack</code></p>
<p><code>\iniziasymbolset [...]</code> ... <code>\terminasymbolset</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaTABLE [...,*...] ... \terminaTABLE</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE<sup>PT</sup></p>
<p><code>\iniziaTABLEbody [...,*...] ... \terminaTABLEbody</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE OPT</p>
<p><code>\iniziaTABLEfoot [...,*...] ... \terminaTABLEfoot</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE OPT</p>
<p><code>\iniziaTABLEhead [...,*...] ... \terminaTABLEhead</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE OPT</p>
<p><code>\iniziaTABLEnext [...,*...] ... \terminaTABLEnext</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE OPT</p>
<p><code>\iniziatabella [ <sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabella</code></p> <p>1 TEMPLATE OPT</p> <p>2 inherits: \impostatabelle</p>
<p><code>\iniziatabella [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabella</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \impostatabelle</p>
<p><code>\iniziatabelle [ *...] ... \terminatabelle</code></p> <p>* TEMPLATE</p>
<p><code>\iniziatabelle [...]</code> ... <code>\terminatabelle</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaTABULATION [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaTABULATION</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setuptabulation</p>

<pre> \iniziatabulato [/.<sup>1</sup>./] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabulato 1  TEMPLATE          OPT          OPT 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziaTABULATE [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaTABULATE 1  NAME              OPT          OPT 2  inherits: \impostatabulato instances: legend fact </pre>
<pre> \iniziafact [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaifact 1  NAME              OPT          OPT 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \inizialegend [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminalegend 1  NAME              OPT          OPT 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziatesta [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminatesta 1  REFERENCE          OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziatestatabella [...]<sup>*</sup> ... \terminatestatabella *  NAME </pre>
<pre> \iniziatestatabulato [...]<sup>*</sup> ... \terminatestatabulato *  NAME              OPT </pre>
<pre> \iniziatesto ... \terminatesto </pre>
<pre> \iniziatestoaiuto [...]<sup>*</sup> ... \terminatestoaiuto *  REFERENCE          OPT </pre>
<pre> \iniziaLABELtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaLABELtesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \iniziabtxlabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminabtxlabeltesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaheadtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaheadtesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>
<pre> \inizialabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminalabeltesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziamathlabeltesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminamathlabeltesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaoperatorortesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaoperatorortesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaprefixtesto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> ... \terminaprefixtesto 1  SPRACHE            OPT 2  KEY </pre>

```
\iniziasuffixtesto [...] [...] ... \terminasuffixtesto
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\iniziataglabeltesto [...] [...] ... \terminataglabeltesto
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\iniziaunittesto [...] [...] ... \terminaunittesto
1  SPRACHE          OPT
2  KEY
```

```
\iniziaFRAMEDTEXT [...] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaFRAMEDTEXT
1  sinistra destra centroOPTnessunoOPT
2  inherits: \setupframedtext
instances: framedtext
```

```
\iniziaframedtext [...] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaframedtext
1  sinistra destra centroOPTnessunoOPT
2  inherits: \setupframedtext
```

```
\iniziatexcode ... \terminatexcode
```

```
\iniziatexdefinition 1 2 3 4 5 6 7 ... \terminatexdefinition
1  spaces nospaces    OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2  globale
3  unexpanded
4  expanded
5  singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6  NAME
7  TEMPLATE
```

```
\iniziatextbackground [...] [...] [...] [...] ... \terminatextbackground
1  NAME
2  inherits: \setuptextbackground
```

```
\iniziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual
```

```
\iniziaTEXTBACKGROUND [...] [...] [...] [...] ... \terminaTEXTBACKGROUND
*  inherits: \setuptextbackground OPT
```

```
\iniziatextcolor [...] ... \terminatextcolor
*  COLOR
```

```
\iniziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent
```

```
\iniziatextflow [...] ... \terminatextflow
*  NAME
```

```
\iniziatokens [...] ... \terminatokens
*  NAME
```

```
\iniziatransparent [...] ... \terminatransparent
*  COLOR
```

```
\iniziatypescript [...] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminatypescript
1  serif sans mono math handwriting calligraphyOPT
2  NAME
3  size nome
```



<pre> \iniziatypescriptcollection [...] ... \terminatypescriptcollection *   NAME </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...,*=...,...] ... \terminaTYPING *   inherits: \impostatyping instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...,*=...,...] ... \terminaTYPING *   continua      OPT instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,*=...,...] ... \terminaLUA *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziaMP [...,*=...,...] ... \terminaMP *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*=...,...] ... \terminaPARSEDXML *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*=...,...] ... \terminaTEX *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziating [...,*=...,...] ... \terminating *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziaXML [...,*=...,...] ... \terminaXML *   continua      OPT </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,*=...,...] ... \terminaLUA *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaMP [...,*=...,...] ... \terminaMP *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*=...,...] ... \terminaPARSEDXML *   inherits: \impostatyping OPT </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*=...,...] ... \terminaTEX *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziating [...,*=...,...] ... \terminating *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziaXML [...,*=...,...] ... \terminaXML *   inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \iniziauniqueMPgraphic {...,<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>,...} ... \terminauniqueMPgraphic 1   NAME      OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziauniqueMPpagegraphic {...,<sup>1</sup>} {...,<sup>2</sup>,...} ... \terminauniqueMPpagegraphic 1   NAME      OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziaunpacked ... \terminaunpacked </pre>

$\backslash$ iniziausableMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \terminausableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
$\backslash$ iniziauseMPgraphic {...} {..., <sup>2</sup> ...} ... \terminauseMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
$\backslash$ iniziausemathstyleparameter \*... ... \terminausemathstyleparameter * CSNAME
$\backslash$ iniziausingbtxspecification [...] ... \terminausingbtxspecification * NAME
$\backslash$ iniziavaia [...] ... \terminavaia * REFERENCE
$\backslash$ iniziavboxregister \*... ... \terminavboxregister * CSNAME NUMMER
$\backslash$ iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox
$\backslash$ iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator
$\backslash$ iniziaviewerlayer [...] ... \terminaviewerlayer * NAME
$\backslash$ iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER
$\backslash$ iniziavtopregister \*... ... \terminavtopregister * CSNAME NUMMER
$\backslash$ iniziaxcell [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] <sup>2</sup> ... \terminaxcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxcellgroup [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] <sup>2</sup> ... \terminaxcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxgroup [...] <sup>1</sup> [..., <sup>2</sup> ...] <sup>2</sup> ... \terminaxgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
$\backslash$ iniziaxmldisplayverbatim [...] ... \terminaxmldisplayverbatim * NAME
$\backslash$ iniziaxmllineverbatim [...] ... \terminaxmllineverbatim * NAME
$\backslash$ iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw

$\backslash\text{iniziaxmlsetups}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxmlsetups}$ 1    griglia                    OPT 2    NAME
$\backslash\text{iniziaxmlsetups}$ ... ... $\backslash\text{terminaxmlsetups}$ *    NAME
$\backslash\text{iniziaxrow}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxrow}$ 1    NAME                    OPT                    OPT 2    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxrowgroup}$ [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxrowgroup}$ 1    NAME                    OPT                    OPT 2    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{iniziaxtable}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxtable}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablebody}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablebody}$ *    NAME                    OPT
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablefoot}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablefoot}$ *    NAME                    OPT
$\backslash\text{iniziaxtablehead}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxtablehead}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablehead}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablehead}$ *    NAME                    OPT
$\backslash\text{iniziaxtablenext}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaxtablenext}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtablenext}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtablenext}$ *    NAME                    OPT
$\backslash\text{iniziAXTABLE}$ [..., <sup>*</sup> ...,...] ... $\backslash\text{terminaXTABLE}$ *    inherits: $\backslash\text{setupxtable}$ OPT
$\backslash\text{iniziaxtable}$ [ <sup>*</sup> ...] ... $\backslash\text{terminaxtable}$ *    NAME                    OPT
$\backslash\text{inlinebuffer}$ [..., <sup>*</sup> ...] *    BUFFER                    OPT
$\backslash\text{inlinedbox}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{inlinemath}$ {...} *    CONTENT

<code>\inlinemathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> *    TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\inlinerange [...]</code> *    REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> *    FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> *    FILE
<code>\input ...</code> *    FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> 1    TEXT        OPT 2    REFERENCE
<code>\insertpages [...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1    FILE                    OPT                    OPT 2    NUMMER 3    ampiezza = DIMENSION n        = NUMMER category = NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> *    NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> *    CHARACTER
<code>\installalingua [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \impostalingua

\installalingua [...] [...]

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installanddefineactivecharacter ... {...}

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

\installattributestack \\*

- \* CSNAME

\installautocommandhandler ... {...} \\*

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installautosetuphandler ... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbasicautosetuphandler ... {...} \\*

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installbasicparameterhandler ... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbottomframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installcommandhandler ... {...} \\*

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installcorenamespace {...}

- \* NAME

\installdefinehandler ... {...} \\*

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installdefinitionset ... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdefinitionsetmember ... {...} \\* {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

\installdirectcommandhandler ... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparameterhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installdirectparametersethandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installdirectsetuphandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installframedautocommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installleftframerenderer {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installnamespace {...}

\* NAME

\installoutputroutine \... {...}

1 CSNAME  
2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetupononlycommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installshipoutmethod {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installswitchcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installtexdirective {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\installtextracker {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\installtopframerenderer {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installunitsseparator {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installunitsspace {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 BEFEHL

<code>\installversioninfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\integerrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\intertext {...}</code> * TEXT
<code>\interno [...]</code> * REFERENCE
<code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normale nessuno NAME 2 CONTENT
<code>\istltdir ...</code> * TLT TRT
<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\itemtag [...,*...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...] {...}</code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMMER



<code>\koreannumeralsp {...}</code> *    NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> *    NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> *    NUMBER
<code>\Lettere {...}</code> *    NUMBER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>
<code>\unitlingua</code>

$\backslash LABELtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
$\backslash headtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash labeltexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash mathlabeltexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash languageCharacters \{.^*\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharacters \{.^*\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharwidth \{.^*\}$ * SPRACHE
$\backslash lastcounter [.^1.] [.^2.]$ 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash lastcountervalue [.^*]$ * NAME
$\backslash lastdigit \{.^*\}$ * NUMMER
$\backslash lastlinewidth$
$\backslash lastnaturalboxdp$
$\backslash lastnaturalboxht$
$\backslash lastnaturalboxwd$
$\backslash lastpredefinedsymbol$
$\backslash lastrealpage$
$\backslash lastrealpagenumber$
$\backslash lastsubcountervalue [.^1.] [.^2.]$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash lastsubpagenumber$

$\backslash$ lasttwodigits {...} *    NUMBER
$\backslash$ lastuserpage
$\backslash$ lastuserpagenumber
$\backslash$ lateluacode {...} *    BEFEHL
$\backslash$ layeredtext [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>3</sup> ... <sup>4</sup> ...] {...} {...} 1    inherits: \setuplayer <sup>PT</sup> 2    inherits: \setuplayeredtext 3    TEXT 4    CONTENT
$\backslash$ layerheight
$\backslash$ layerwidth
$\backslash$ lazysavetaggedtwopassdata {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1    NAME 2    NUMBER 3    NAME 4    CONTENT
$\backslash$ lazysavetwopassdata {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1    NAME 2    NUMBER 3    CONTENT
$\backslash$ lbox ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
$\backslash$ leftbottombox {...} *    CONTENT
$\backslash$ leftbox {...} *    CONTENT
$\backslash$ lefthbox {...} *    CONTENT
$\backslash$ leftLABELtesto {...} *    KEY instances: head label mathlabel
$\backslash$ leftheadtesto {...} *    KEY
$\backslash$ leftlabeltesto {...} *    KEY
$\backslash$ leftmathlabeltesto {...} *    KEY

<code>\leftline {...}</code> *    CONTENT
<code>\lefttorrighthbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorrighthbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvbox <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvtop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    TEXT                    OPT 2    CONTENT
<code>\letbeundefined {...}</code> *    NAME
<code>\letcatcodecommand \<sup>1</sup>... <sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1    CSNAME 2    CHARACTER NUMBER 3    CSNAME
<code>\letcscsname \<sup>1</sup>... \csname <sup>2</sup>... \endcsname</code> 1    CSNAME 2    NAME
<code>\letcsnamecs \csname <sup>1</sup>... \endcsname \<sup>2</sup>...</code> 1    NAME 2    CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname <sup>1</sup>... \endcsname \csname <sup>2</sup>... \endcsname</code> 1    NAME 2    NAME
<code>\letdummyparameter {...} \<sup>2</sup>...</code> 1    KEY 2    CSNAME

<code>\letempty \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\letgvalue {...} \*...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\letgvalueempty {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\letgvalurelax {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\lettera {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>

<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NUMMER                    OPT 2    TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue {...}<sup>1</sup> \<sup>2</sup>...</code> 1    NAME 2    CSNAME
<code>\letvalueempty {...}</code> *    NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code> *    NAME
<code>\lfence {...}</code> *    CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\limitatefirstline {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatelines {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    NUMMER 2    BEFEHL 3    TEXT

<pre> \limitatetext {...} {...} {...} 1  TEXT 2  [-+]DIMENSION 3  BEFEHL </pre>
<pre> \limitatetext {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} 1  TEXT 2  [-+]DIMENSION 3  BEFEHL </pre>
<pre> \lineanera [...,<sup>*</sup>...,...] *  inherits: \impostafineenere<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \lineasottile </pre>
<pre> \lineatesto [...,<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} 1  cima centro fondo<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \lineenere [...,<sup>*</sup>...,...] *  inherits: \impostafineenere<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \lineerimpimento [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  inherits: \impostalineerimpimento<sup>OPT</sup> 2  TEXT 3  TEXT </pre>
<pre> \linesottili [...,<sup>*</sup>...,...] *  inherits: \impostalinesottili<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \LINENOTE {...} *  TEXT instances: linenote </pre>
<pre> \linenote {...} *  TEXT </pre>
<pre> \linespanningtext {...} {...} {...} 1  TEXT 2  DIMENSION 3  FONT </pre>
<pre> \lingua [...] *  SPRACHE </pre>
<pre> \linguaprincipale [...] *  SPRACHE </pre>
<pre> \LANGUAGE </pre>
<pre> \listcitation [...,<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>] 1  riferimento = REFERENCE     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra      = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2  REFERENCE </pre>

`\listcitation [...]1 [...]2`

1    implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
    authoryear  
2    REFERENCE

`\listcitation [...]1 [...]2`

1    riferimento = REFERENCE  
    alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
                authornum authoryear  
    prima = BEFEHL  
    dopo = BEFEHL  
    sinistra = BEFEHL  
    destra = BEFEHL  
    inherits: \setupbtx  
2    KEY = VALUE

`\listcite [...]1 [...]2`

1    riferimento = REFERENCE  
    alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
                authornum authoryear  
    prima = BEFEHL  
    dopo = BEFEHL  
    sinistra = BEFEHL  
    destra = BEFEHL  
    inherits: \setupbtx  
2    REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`

1    implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum  
    authoryear  
2    REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`

1    riferimento = REFERENCE  
    alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
                authornum authoryear  
    prima = BEFEHL  
    dopo = BEFEHL  
    sinistra = BEFEHL  
    destra = BEFEHL  
    inherits: \setupbtx  
2    KEY = VALUE

`\listnamespaces`

`\llap {...}`

\*    CONTENT

`\loadanyfile [...]`

\*    FILE

`\loadanyfileonce [...]`

\*    FILE

`\loadbtxdefinitionfile [...]`

\*    FILE

`\loadbtxreplacementfile [...]`

\*    FILE

`\loadcldfile [...]`

\*    FILE

`\loadcldfileonce [...]`

\*    FILE



<code>\loadfontgoodies [...]</code> *    FILE
<code>\loadluafile [...]</code> *    FILE
<code>\loadluafileonce [...]</code> *    FILE
<code>\loadspellchecklist [...] [...]</code> 1    NAME 2    FILE
<code>\loadtexfile [...]</code> *    FILE
<code>\loadtexfileonce [...]</code> *    FILE
<code>\loadtypescriptfile [...]</code> *    FILE
<code>\localframed [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    NAME 2    inherits: \impostaincorniciato 3    CONTENT
<code>\localframedwithsettings [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    NAME 2    inherits: \impostaincorniciato 3    CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\localpopmacro \...</code> *    CSNAME
<code>\localpushbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\localpushmacro \...</code> *    CSNAME
<code>\localundefine {...}</code> *    NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {...}</code> *    FILE
<code>\locfilename {...}</code> *    FILE

<code>\lomihi {...} {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\lowerbox {...} \dots {...}</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> *    TEXT
<code>\lowercasestring ... \to \dots</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    sinistra destra <sup>OPT</sup> 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\lrbbox {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    DIMENSION 4    DIMENSION 5    CONTENT
<code>\ltop ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\luacode {...}</code> *    BEFEHL
<code>\luaconditional \dots</code> *    CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> *    FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> *    BEFEHL
<code>\luaexpr {...}</code> *    CONTENT

<code>\luafunction {...}</code> *    BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> *    NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\lunghezzaelenco</code>
<code>\MESE {...}</code> *    NUMMER
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> *    NUMMER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> *    NUMMER

\MPanchor {...} * NAME
\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode {...} {...} 1 NAME OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., <sup>1</sup> ...} {... <sup>2</sup> } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME

$$\backslash MP11 \{...\}$$

\* NAME

$$\backslash\mathrm{MP1r} \{.\!.\!.\}$$

\* NAME

$$\backslash MP1s \{...\}$$

\* NAME

`\MPmenubuttons {...}`

\* NAME

 $\backslash\mathrm{MPn} \{.\!.\!.\}^*$ 

\* NAME

`\MPoptions {...}`

\* COLOR

`\MPoverlayanchor {...}`

\* NAME

$$\backslash\mathrm{MPp} \{.\!.\!.^*\}$$

\* NAME

`\MPpage {...}`

\* NAME

`\MPpardata {...}`

\* NAME

$$\backslash \text{MPplus} \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2 \{ \dots \}^3$$

1	NAME
---	------

2 NUMMER

3 CONTENT

\MPpos {...}

\* NAME

$$\backslash\mathrm{MPpositiongraphic}\{\dots\}\{\dots,\dots\stackrel{2}{=}\dots,\dots\}$$

1	NAME
---	------

2 KEY = VALUE

$$\backslash \text{MPposset} \{...\}$$

\* NAME

$$\backslash\mathrm{MPr} \{.\!.\!.\}$$

\* NAME

$$\backslash \text{MPrawvar} \{.^1.\} \{.^2.\}$$

1 NAME

1	NAME
2	KEY

$$\backslash \text{MPregion} \{...\}$$

\* NAME

$$\backslash \text{MPrest} \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$$

1 NAME

1	NAME
2	CONTENT

\MPrightskip {...} *   NAME
\MPrs {...} *   NAME
\MPstring {...} *   NAME
\MPtext {...} *   NAME
\MPtransparency {...} *   COLOR
\MPul {...} *   NAME
\MPur {...} *   NAME
\MPVI
\MPv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1   NAME 2   NUMMER 3   CONTENT
\MPvar {...} *   KEY
\MPvariable {...} *   KEY
\MPvv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1   NAME 2   CONTENT
\MPw {...} *   NAME
\MPwhd {...} *   NAME
\MPx {...} *   NAME
\MPxy {...} *   NAME
\MPxywhd {...} *   NAME
\MPy {...} *   NAME

<pre> \m [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \makecharacteractive ... * CHARACTER </pre>
<pre> \makerawcommalist [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \makestrutofbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \mapfontsize [...] [<sup>2</sup>] 1 DIMENSION 2 DIMENSION </pre>
<pre> \marcatura (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [<sup>3</sup>] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE </pre>
<pre> \margindata [<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...,...] [...<sup>3</sup>...,...] {...<sup>4</sup>} 1 NAME 2 riferimento = REFERENCE 3 inherits: \setupmargindata 4 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT </pre>
<pre> \MARGINDATA [...<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext </pre>
<pre> \atleftmargin [...<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \atrighmargin [...<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininner [...<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>
<pre> \ininneredge [...<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...,...] {...<sup>3</sup>} 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT </pre>

```

\ininnermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento =OPTREFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inother [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = OPTREFEERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = OPTREFEERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = OPTREFEERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```



$\backslash inrightmargin$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] {...} <sup>3</sup> 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash margintext$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] {...} <sup>3</sup> 1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup> inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] {...} <sup>2</sup> 1 reimposta tutti <sup>OPT</sup> NAME 2 CONTENT
$\backslash markinjector$ [ $\dots$ ] * NAME
$\backslash markpage$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] [ $\dots$ <sup>2</sup> ] 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 [-+]NUMBER
$\backslash mat$ {...} * CONTENT
$\backslash matematica$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] {...} <sup>2</sup> 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash math$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] {...} <sup>2</sup> 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash mathbf$
$\backslash mathbi$
$\backslash mathblackboard$
$\backslash mathbs$
$\backslash MATHCOMMAND$ {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 TEXT <sup>OPT</sup>
$\backslash mathdefault$
$\backslash mathdouble$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup> 1 entrambi vfenced 2 NUMBER 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash MATHDOUBLEEXTENSIBLE$ {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 TEXT 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket

`\doublebar {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\doublebrace {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\doublebracket {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\doubleparent {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbarunderbar {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbraceunderbrace {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overbracketunderbracket {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\overparentunderparent {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharpoon xLeftarrow xRightarrow  
xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow  
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightharpoondown xrightharpoonup xrightoverleftarrow  
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon  
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharpoon mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow  
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightharpoondown mrightharpoonup mrightoverleftarrow  
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftarrowfill erightarrowfill eleftrightharpoonfill  
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill  
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill  
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow  
tleftleftharpoon tleftarrow tRightarrow tLefttrightharpoon ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow  
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup  
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow  
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\crightarrow {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT

`\leftarrowfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\leftharpoondownfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\leftharpoonupfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\leftrightarrowfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\everbarfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\everbracefill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\everbracketfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\everparentfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\rightarrowfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\rightharpoondownfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\rightharpoonupfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\twoheadrightarrowfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\underbarfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\underbracefill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\underbracketfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mequal {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftrightharrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\mRrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mrel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT  
2    TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mrightharpoon\downarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mrightharpoon\uparrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mrightleftharpoons \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mrightoverleftarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mtriple\rel \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mtwoheadleftarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash mtwoheadrightarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tequal \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash thookleftarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash thookrightarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tleftarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tleftrightarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tleftarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tleftharpoon\downarrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$\backslash tleftharpoon\uparrow \{\dots\} \{\dots\}$   
1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\tRrightarrow {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\trel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightleftharpoons {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\ttriplerel {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                      OPT            OPT  
2    TEXT

`\xequal {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\xhookleftarrow {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xLeftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xleftrightharpoonrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrel {...} {...}`

1    TEXT    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrightarrowtharpoondown {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrightarrowtharpoonup {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

`\xrightarrowleftharpoons {...} {...}`

1    TEXT                    OPT            OPT  
2    TEXT

$$\xrightarrow{\text{.}^1\text{.}} \text{.}^2\text{.}$$
$$\backslash xtriplerel \{...\} \{...\}$$
$$\xrightarrow{\text{twoheadleftarrow}} \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$$
$$\xrightarrow{\{...\}^1 \{...\}^2}$$
 $\mathfrak{f}$ 
$$\backslash\mathit{MATHFRAMED} \left[ \dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots \right] \{ \dots \stackrel{2}{\dots} \}$$
$$\backslash inmframed [\dots \stackrel{1}{=} \dots] \{ \dots \}^2$$
$$\backslash mcfamed \left[ \dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots \right] \{ \dots \stackrel{2}{\dots} \}$$
$$\mframe{[...,\overset{1}{..},...]}{\overset{2}{...}}$$
 $\mathbf{\operatorname{...}}$  $\mathbf{\hat{m}}$  $\mathbf{\hat{m}}$  $\mathop{\{...\}}^*$  $\backslash MATHORNAMENT \{...\}$ 
$$\mathop{\mathrm{thover}}\limits [ \dots ]^1 \{ \dots \}^2 \{ \dots \}^3$$
 $\backslash MATHOVEREXTENSIBLE \{...\}$



$\backslash\text{MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1    TEXT 2    TEXT <b>instances:</b>
$\backslash\text{MATHRADICAL}$ $[.^1.]\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash\text{mathrm}$
$\backslash\text{mathscript}$
$\backslash\text{mathsl}$
$\backslash\text{mathss}$
$\backslash\text{mathtext}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtextbf}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtextbi}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtextbs}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtextit}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtextsl}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtexttf}$ $.^1.\{.^2.\}$ 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash\text{mathtf}$
$\backslash\text{mathtriplet}$ $[.^1.]\{.^2.\}\{.^3.\}\{.^4.\}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\text{MATHTRIPLET}$ $[.^1.]\{.^2.\}\{.^3.\}\{.^4.\}$ 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\text{mathtt}$

$\backslash\mathrm{mathunder}$ [...] {...} {...} 1 fondo vfenced <sup>8PT</sup> 2 NUMMER 3 TEXT
$\backslash\mathrm{MATHUNDEREXTENSIBLE}$ {...} * TEXT
$\backslash\mathrm{MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE}$ {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT instances:
$\backslash\mathrm{MATHUNSTACKED}$
$\backslash\mathrm{mathupright}$
$\backslash\mathrm{mathword}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbf}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbi}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbs}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordit}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordsl}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordtf}$ ... {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{maxaligned}$ {...} * CONTENT
$\backslash\mathrm{mbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\mathrm{measure}$ {...} * NAME
$\backslash\mathrm{measured}$ {...} * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$

<code>\medspace</code>
<code>\menuinterattivo [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione
<code>\mese {...}</code> * NUMMER
<code>\message {...}</code> * TEXT
<code>\metaTeX</code>
<code>\mettielenco [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\mettielencocombinato [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\mettiCOMBINEDLIST [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \impostaelenco OPT instances: content
<code>\metticontent [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \impostaelenco OPT
<code>\mettifiancoafianco {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\mettiformula [...,...<sup>*</sup>...]</code> * + - REFERENCE OPT
<code>\mettiingriglia [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 normale standard si <sup>OPT</sup> figido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT
<code>\mettiingriglia [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 inherits: \definegrids <sup>OPT</sup> mapping 2 CONTENT
<code>\mettinotepdp [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \setupnote OPT
<code>\mettinotepdplocali [...,...<sup>*</sup>...,...]</code> * inherits: \setupnote OPT
<code>\mettinumeropagina</code>
<code>\mettiregistro [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro

`\mettiREGISTER [...,*=...,...]`  
 \* inherits: \impostaregistro<sup>OPT</sup>  
 instances: index

`\mettiindex [...,*=...,...]`  
 \* inherits: \impostaregistro<sup>OPT</sup>

`\mettisegnalibro [...,1...] [...,2...] [...,3=...,...]`  
 1 ABSCHNITT LISTE <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup>  
 2 ABSCHNITT LISTE  
 3 inherits: \setupbookmark

`\mettisottoformula [...,*=...,...]`  
 \* + - REFERENCE <sup>OPT</sup>

`\mettiunosullaltro {...} {...}`  
 1 CONTENT  
 2 CONTENT

`\mfence {...}`  
 \* CHARACTER

`\mfunction {...}`  
 \* CONTENT

`\mfunctionlabeltext {...}`  
 \* NAME

`\mhbox {...}`  
 \* CONTENT

`\middlealigned {...}`  
 \* CONTENT

`\middlebox {...}`  
 \* CONTENT

`\midhbox {...}`  
 \* CONTENT

`\minimalhbox ...1 {...}`  
 1 TEXT <sup>OPT</sup>  
 2 CONTENT

`\mixedcaps {...}`  
 \* TEXT

`\mkvibuffer [...]`  
 \* BUFFER <sup>OPT</sup>

`\moduleparameter {...} {...}`  
 1 FILE  
 2 KEY

`\molecule {...}`  
 \* CONTENT

`\mono`

<code>\monograssetto</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> <code>*    NUMMER</code>
<code>\monthshort {...}</code> <code>*    NUMMER</code>
<code>\mostraambientefontdeltesto [...,*,...]</code> <code>*    inherits: \impostafontdeltesto</code>
<code>\mostracolore [...]</code> <code>*    COLOR</code>
<code>\mostracornice [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> <code>1    cima intestazione testo<sup>OPT</sup> piedipagina<sup>OPT</sup> fondo</code> <code>2    bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro</code>
<code>\mostrafontdeltesto [...,*,...]</code> <code>*    inherits: \impostafontdeltesto</code>
<code>\mostragriglia [...,*,...]</code> <code>*    reimposta fondo cima<sup>OPT</sup>nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne</code>
<code>\mostragruppocolori [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> <code>1    NAME<sup>OPT</sup></code> <code>2    orizzontale verticale numero valore nome</code>
<code>\mostraimpostazioni [...,*,...]</code> <code>*    pt bp cm mm dd cc pc nd nc<sup>OPT</sup> sp in</code>
<code>\mostralyout [...,*,...]</code> <code>*    pt bp cm mm dd cc<sup>OPT</sup> nd nc sp in</code>
<code>\mostramakeup [...]</code> <code>*    makeup tutti box<sup>OPT</sup> riga glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox  simplelevtop user math corsivo origin reimposta</code>
<code>\mostrasetsimboli [...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\mostrastampa [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...]</code> <code>1    inherits: \impostadimensionedicarta<sup>OPT</sup></code> <code>2    inherits: \impostadimensionedicarta</code> <code>3    inherits: \impostalayout</code>
<code>\mostrastruts</code>
<code>\mostratavolozza [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> <code>1    NAME<sup>OPT</sup></code> <code>2    orizzontale verticale numero valore nome</code>
<code>\mprandomnumber</code>

<code>\mtext {...}</code> *   CONTENT
<code>\NormalizeFontHeight \.^1. {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\NormalizeFontWidth \.^1. {...} {...} {...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\NormalizeTextHeight {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\NormalizeTextWidth {...} {...} {...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\Numeri {...}</code> *   NUMMER
<code>\Numeriromani {...}</code> *   NUMMER
<code>\namedheadnumber {...}</code> *   ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> *   ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {...} {...}</code> 1   ABSCHNITT 2   KEY
<code>\namedstructurevariable {...} {...}</code> 1   ABSCHNITT 2   KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1   NAME 2   NAME 3   NAME 4   NAME 5   CONTENT
<code>\nascondiblocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] OPT</code> 1   NAME 2   NAME
<code>\naturalhbox <sup>1</sup>... {...}</code> 1   TEXT           OPT 2   CONTENT

$\backslash\text{naturalhpack} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvbox} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvcenter} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop} \dots \overset{1}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negatecolorbox} \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negated} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery} \overset{1}{\backslash\dots} \overset{2}{\backslash\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal} \backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newssystemmode} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{nextbox}$

<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> 1    NAME                    OPT 2    NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> *    NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepd</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nocap {...}</code> *    TEXT
<code>\nocitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *    REFERENCE



<code>\nocite {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nodetostring \.<sup>1</sup>. {...}</code> 1    CSNAME 2    CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,<sup>1</sup>...,...] {...}</code> 1    inherits: \impostaincorniciato 2    CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \.<sup>1</sup>. {...}</code> 1    CSNAME 2    DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \.<sup>1</sup>. {...} {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    DIMENSION 4    FONT
<code>\normalizefontheight \.<sup>1</sup>. {...} {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    DIMENSION 4    FONT
<code>\normalizefontline \.<sup>1</sup>. {...} {...} {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT 3    DIMENSION 4    FONT

```
\normalizefontwidth \...1 {...}2 {...}3 {...}4
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT
```

```
\normalizetextdepth {...}1 {...}2 {...}3
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextheight {...}1 {...}2 {...}3
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextline {...}1 {...}2 {...}3
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalizetextwidth {...}1 {...}2 {...}3
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT
```

```
\normalslantedface
```

```
\normaltypeface
```

```
\nota [...]1 [...]2
1 NAME OPT
2 REFERENCE
```

```
\NOTE [...]1, [...]2 {...}
1 REFERENCEPT
2 TEXT
instances: footnote endnote
```

```
\NOTE [...]1, [...]2, [...]3, [...]4
* titolo = TEXT
* segnalibro = TEXT
* elenco = TEXT
* riferimento = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\endnote [...]1, [...]2, [...]3, [...]4
* titolo = TEXT
* segnalibro = TEXT
* elenco = TEXT
* riferimento = REFERENCE
```

```
\footnote [...]1, [...]2, [...]3, [...]4
* titolo = TEXT
* segnalibro = TEXT
* elenco = TEXT
* riferimento = REFERENCE
```

```
\endnote [...]1, [...]2 {...}
1 REFERENCE OPT
2 TEXT
```

<code>\footnote [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1   REFERENCE       OPT 2   TEXT
<code>\notesymbol [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1   NAME               OPT 2   REFERENCE
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1   TEXT 2   NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> *   DIMENSION
<code>\numeri {...}</code> *   NUMMER
<code>\numeriromani {...}</code> *   NUMMER
<code>\numeroformula [...<sup>*</sup>,...]</code> *   REFERENCE       OPT
<code>\numeropagina</code>
<code>\numeropaginacompleto</code>
<code>\numerotesta [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1   ABSCHNITT       OPT 2   precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> *   CONTENT
<code>\offset [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> 1   inherits: \setup <sup>OPT</sup> offset 2   CONTENT
<code>\offsetbox [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup> {...<sup>3</sup>}</code> 1   inherits: \setup <sup>OFF</sup> offsetbox 2   CSNAME 3   CONTENT

<code>\onedigitrounding {...}</code> *    NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> *    NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> *    TEXT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]{...}{...}</code> 1    alternativa = a b <span style="float:right">OPT</span> inherits: \setupcollector 2    stile    = STYLE BEFEHL colore   = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3    TEXT 4    CONTENT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code> 1    NAME 2    TEXT 3    CONTENT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]{...}{...}</code> 1    alternativa = a b <span style="float:right">OPT</span> inherits: \setupplayer 2    inherits: \setupplayeredtext 3    TEXT 4    CONTENT
<code>\ORNAMENT {...<sup>1</sup>}{...<sup>2</sup>}</code> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox [...]</code> *    NAME
<code>\outputstreamcopy [...]</code> *    NAME
<code>\outputstreamunvbox [...]</code> *    NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> *    NAME
<code>\over [...]</code> *    REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> *    REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> *    REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>

<code>\overlayfigure {...}</code> *    FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1    REFERENCE 2    REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\PAROLA {...}</code> *    TEXT
<code>\PAROLE {...}</code> *    TEXT
<code>\Parola {...}</code> *    TEXT
<code>\Parole {...}</code> *    TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> *    NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^...</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^...</code> 1    DIMENSION 2    CSNAME

<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2.</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [...] [...^2] [...^3]</code> 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...,*...]</code> * vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMBER +NUMBER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME
<code>\pagefigure [...^1] [...^2...]</code> 1 FILE OPT 2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
<code>\pagegridspanwidth {...}</code> * NUMMER
<code>\pageinjection [...^1] [...^2...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection [...^1...^2...]</code> 1 inherits: \setuppageinjection OPT 2 KEY = VALUE
<code>\pagestaterealpage {...^1} {...^2}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\pagina [...,*...]</code> * inherits: \pagebreak
<code>\paletsize</code>
<code>\PARAGRAPHS</code>
<code>\parola {...}</code> * TEXT
<code>\paroladestra [...^1] {...^2}</code> 1 destra DIMENSION OPT 2 CONTENT
<code>\pdfactualtext {...^1} {...^2}</code> 1 CONTENT 2 TEXT

<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pdfeTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\ped {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\pedap [...] {...} {...}</code></p> <p>1    sinistra<sup>qT</sup>destra</p> <p>2    CONTENT</p> <p>3    CONTENT</p>

$\backslash LOW \{...\}$ * CONTENT instances: unitslow
$\backslash unitslow \{...\}$ * CONTENT
$\backslash percent$
$\backslash percentdimen \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
$\backslash perlungo \{...\}$ * NAME
$\backslash permitcaretescape$
$\backslash permitcircumflexescape$
$\backslash permitspacesbetweengroups$
$\backslash persiandecimals \{...\}$ * NUMMER
$\backslash persiannumerals \{...\}$ * NUMMER
$\backslash phantom \{...\}$ * CONTENT
$\backslash phantombox [,,,.*,,,]$ * ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION profondita = DIMENSION
$\backslash piccolo$
$\backslash piccolocorsivograssetto$
$\backslash piccolofontdelcorpo$
$\backslash piccolograssetto$
$\backslash piccolograssetto corsivo$
$\backslash piccolograssetto inclinato$
$\backslash piccolo inclinato$
$\backslash piccolo inclinato grassetto$
$\backslash piccolonormale$
$\backslash piccolotype$



`\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

`\placeattachments`

`\placebtxrendering [...]1 [...,...]2 [...,...]2`

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \setupbtxrendering

`\placecitation [...]`

\* REFERENCE

`\placecomments`

`\placecurrentformulanumber`

`\placedbox {...}`

\* CONTENT

`\placefloat [...]1 [...,...]2 [...,...]3 {...}4 {...}5`

1 SINGULAR OPT OPT  
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro  
marginestdestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
3 REFERENCE  
4 TEXT  
5 CONTENT

`\placefloatwithsetups [...]1 [...,...]2 [...,...]3 {...}4 {...}5`

1 NAME OPT OPT  
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro  
marginestdestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
3 REFERENCE  
4 TEXT  
5 CONTENT

`\mettiFLOAT [...]1 [...,...]2 {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro  
marginestdestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\mettichechemical [...]1 [...,...]2 {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargin marginesinistro  
marginestdestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettigraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\mettitable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}`

1 separa sempre sinistra<sup>OPT</sup> destra<sup>OPT</sup> interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro  
marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto  
reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui  
forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra  
daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\placeframed [...1] [...2,...2,...] {...3}`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \impostaincorniciato  
3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeinitial [...*]`

\* NAME<sup>OPT</sup>

`\placelayer [...*]`

\* NAME

`\placelayeredtext [...1] [...2,...2,...] [...3,...3,...] {...4} {...5}`

1 NAME<sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setuplayer  
3 inherits: \setuplayeredtext  
4 TEXT  
5 CONTENT

`\placelistofFLOATS [...*,...*,...]`

\* inherits: \impostaelenco<sup>OPT</sup>  
instances: chemicals figures tables intermezzi graphics

`\placelistofchemicals [...*,...*,...]`

\* inherits: \impostaelenco<sup>OPT</sup>

$\backslash\text{placelistoffigures}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaelenco <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistofgraphics}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaelenco <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistofintermezzi}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaelenco <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistoftables}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaelenco <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 NAME <small>OPT</small></li> <li>2 inherits: \setupbtxrendering <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistofsorts}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SINGULAR <small>OPT</small></li> <li>2 inherits: \impostaordinamento</li> </ul>
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaordinamento <small>OPT</small></li> </ul> instances: logos
$\backslash\text{placelistoflogos}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostaordinamento <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SINGULAR <small>OPT</small></li> <li>2 inherits: \impostasinonimi</li> </ul>
$\backslash\text{placelistofSYNONYMS}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></li> </ul> instances: abbreviations
$\backslash\text{placelistofabbreviations}$ [... <sup>*</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></li> </ul>
$\backslash\text{placelocalnotes}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 NAME <small>OPT</small></li> <li>2 inherits: \setupnote</li> </ul>
$\backslash\text{placement}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] {... <sup>3</sup> } <ul style="list-style-type: none"> <li>1 NAME <small>OPT</small></li> <li>2 inherits: \setupplacement</li> <li>3 CONTENT</li> </ul>
$\backslash\text{PLACEMENT}$ [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } <ul style="list-style-type: none"> <li>1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>placement</li> <li>2 CONTENT</li> </ul>
$\backslash\text{placenamedfloat}$ [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] <ul style="list-style-type: none"> <li>1 NAME</li> <li>2 REFERENCE</li> </ul>
$\backslash\text{placenamedformula}$ [... <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> } <ul style="list-style-type: none"> <li>1 + - REFERENCE <small>OPT</small></li> <li>2 TEXT</li> </ul>

<code>\placenotes [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupnote
<code>\placepairedbox [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...]{...}{...}</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
<code>\mettiPAIREDBOX [...<sup>1</sup>,...] {...}{...}</code> 1 inherits: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEXT instances: legend
<code>\mettilegend [...<sup>1</sup>,...] {...}{...}</code> 1 inherits: \setuppairedbox OPT 2 CONTENT 3 TEXT
<code>\placeparallel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...,...]</code> 1 NAME 2 NAME OPT 3 inherits: \setupparallel
<code>\placerawlist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\placereadingwindow [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 NAME OPT 2 NAME
<code>\popattribute \...</code> * CSNAME
<code>\popmacro \...</code> * CSNAME
<code>\popmode [...]</code> * NAME
<code>\popsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\positionoverlay {...}</code> * NAME
<code>\positionregionoverlay {...<sup>1</sup>}{...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\posizionanumerotesta [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\posizionatestotesta [...]</code> * ABSCHNITT

<code>\posizione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] (...<sup>3</sup>...) {...}</code> 1 inherits: \impostap <sup>OPT</sup> osizionamento 2 POSITION 3 CONTENT
<code>\postponenotes</code>
<code>\predefinedfont [...]</code> * FONT
<code>\predefinefont [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\predefinesymbol [...]</code> * NAME
<code>\prefixedpagenumber</code>
<code>\prendibuffer [...]</code> * BUFFER <sup>OPT</sup>
<code>\prendiBUFFER</code>
<code>\prendimarcatura [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]</code> 1 BESCHRIFTUNG <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 pagina NAME 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\prependetoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependgvalue {...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\prependtocommalist {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\prependtoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependtoksonce <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\prependvalue {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\presetdocument [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \setupdocument
<code>\presetfieldsymbols [...<sup>*</sup>...]</code> * NAME

`\presetLABELtesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetheadtesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetlabeltesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetoperatortesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetprefixtesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\presetunittesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\pretocommalist {...}1 {...}2..`

1 TEXT  
2 CSNAME

`\prettyprintbuffer {...}1 {...}2}`

1 BUFFER  
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\prevcounter [...]1 [...]2..`

1 NAME OPT  
2 NUMMER

`\prevcountervalue [...]*`

\* NAME

`\preventmode [...]*,...]`

\* NAME

`\prevrealpage`

<code>\prevrealpagenumber</code>
<code>\prevsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\prevsubpage</code>
<code>\prevsubpagenumber</code>
<code>\prevuserpage</code>
<code>\prevuserpagenumber</code>
<code>\primasottopagina</code>
<code>\procent</code>
<code>\processaction [...]<sup>1</sup> [...,..<sup>2</sup>&gt;,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processallactionsinset [...]<sup>1</sup> [...,..<sup>2</sup>&gt;,...]</code> 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processassignmentcommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processassignmentlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processbetween {...}<sup>1</sup> \<sup>2</sup>...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\processbodyfontenvironmentlist \<sup>*</sup>...</code> <sup>*</sup> CSNAME
<code>\processcolorcomponents {...}<sup>*</sup></code> <sup>*</sup> COLOR
<code>\processcommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\processcommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME

<pre> \processcommalistwithparameters [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>... 1  BEFEHL 2  CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \<sup>2</sup>... 1  NAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} *  FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} *  FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} *  FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} *  FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>=&gt;...,...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \<sup>2</sup>... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \<sup>2</sup>... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...<sup>1</sup>] *  BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} *  FILE </pre>
<pre> \processlist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} \<sup>4</sup>... 1  CHARACTER 2  CHARACTER 3  TEXT 4  CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...<sup>*</sup>,...] *  NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} *  FILE </pre>
<pre> \processmonth {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1  NUMMER 2  NUMMER 3  BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...<sup>1</sup>,...] \<sup>2</sup>... 1  NUMMER NUMMER:NUMMER 2  CSNAME </pre>



<p>\processseparatedlist [...] [...] {...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME BEFEHL</p>
<p>\processTeXbuffer [...]</p> <p>* BUFFER OPT</p>
<p>\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}</p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p> <p>4 BEFEHL</p> <p>5 TEXT</p>
<p>\processuntil \.*</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\processxtablebuffer [...]</p> <p>* NAME OPT</p>
<p>\processyear {...} {...} {...} {...}</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p> <p>4 BEFEHL</p>
<p>\prodotto [...]</p> <p>* FILE</p>
<p>\prodotto ...</p> <p>* FILE</p>
<p>\profiledbox [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>}</p> <p>1 nessuno fisso <sup>OPT</sup>rigido half<sup>OPT</sup>fixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 inherits: \setupprofile</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\profilegivenbox {...<sup>1</sup>} ...<sup>2</sup></p> <p>1 nessuno fisso rigido<sup>OPT</sup>Half<sup>OPT</sup>fixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMMER</p>
<p>\progetto [...]</p> <p>* FILE</p>
<p>\progetto ...</p> <p>* FILE</p>
<p>\programma [...]</p> <p>* NAME</p>
<p>\pseudoMixedCapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\pseudoSmallCapped {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p>\pseudoSmallcapped {...}</p> <p>* TEXT</p>

<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \impostamenuinterazione</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione</p> <p>2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...]</code></p> <p>* NUMMER OPT</p>
<p><code>\punti [...<sup>*</sup>...<sup>*</sup>...] OPT</code></p> <p>* inherits: \setupperiods</p>
<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>

<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushoutputstream [...]</code> <code>* NAME</code> <small>OPT</small>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code>
<code>\pushsfondo [...] ... \popsfondo</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME NUMMER</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <code>* NUMMER</code> <small>OPT</small>
<code>\qualcheriga [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>



`\rawprocessaction [...]1 [...,...3>...,...]`

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

`\rawprocesscommand [...]1,... \...2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawprocesscommalist [...]1,... \...2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\rawstructurelistuservariable {...}`

- \* KEY

`\rawsubcountervalue [...]1 [...]2.`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\rbox ... {...}1 {...}2.`

- 1 TEXT <sup>OPT</sup>
- 2 CONTENT

`\readfile {...}1 {...}2 {...}3.`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readfixfile {...}1 {...}2 {...}3 {...}4.`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readjobfile {...}1 {...}2 {...}3.`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {...}1 {...}2 {...}3.`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {...}1 {...}2 {...}3 {...}4.`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {...}1 {...}2 {...}3.`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {...}1 {...}2 {...}3.`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\realpagenumber
\realSmallCapped {...} * TEXT
\realSmallcapped {...} * TEXT
\realsmallcapped {...} * TEXT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
\referenceprefix
\referring (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
\registerattachment [...] [... <sup>2</sup> ,... <sup>2</sup> ,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile {...} {...} 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [...] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ,... <sup>3</sup> ,...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass {...} * NAME
\registerhyphenationexception [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT

\registermenubuttons [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] 1 prefix unita oper <sup>OPT</sup> ator suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] [...+ <sup>2</sup> ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] [...+ <sup>2</sup> ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
\REGISTER [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [...+ <sup>3</sup> ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\index [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} [...+ <sup>3</sup> ...+...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
\regolare
\reimpostamarcatura [...] * BESCHRIFTUNG
\relatemarking [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined { <sup>*</sup> ...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth

\removefromcommalist {...} \.. 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAME
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... \to \.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\removetoks ... \from \.. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [...] * NAME
\replacefeature {...} * NAME
\replaceincommalist \... {...} 1 CSNAME 2 NUMMER
\replaceword [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
\rescan {...} * CONTENT
\rescanwithsetup {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\resetallattributes
\resetandaddfeature [...] * NAME
\resetandaddfeature {...} * NAME
\resetbar



\resetboxesincache {...} *   NAME
\resetbreakpoints
\resetbuffer [...] *   BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping
\resetcollector [...] *   NAME
\resetcounter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1   NAME                               OPT 2   NUMMER
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
\resetfeature
\resetflag {...} *   NAME
\resetfontcolorscheme
\resetfontfallback [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1   NAME                               OPT 2   FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] *   NAME
\resetinteractionmenu [...] *   NAME
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] *   NAME
\resetlocalfloats

\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\resetMPinstance [...] * NAME
\resetmarker [...] * NAME
\resetmode {...} * NAME
\resetpagenumber
\resetparallel [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> ,...] 1 NAME OPT 2 NAME tutti
\resetpath
\resetpenalties \*... * CSNAME
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAME
\resetreplacement
\resetscript
\resetsetups [...] * NAME
\resetshownsynonyms [...] * SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetssystemmode {...} * NAME
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting

\resetusedsortings [...] * SINGULAR
\resetusedsynonyms [...] * SINGULAR
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * BEFEHL
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\restartcounter [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER 3 NUMMER
\restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAME
\storecurrentattributes {...} * NAME
\storeendofline
\storeglobalbodyfont
\reusableMPgraphic {...} {..., ... <sup>2</sup> ..., ...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
\reuseMPgraphic {...} {..., ... <sup>2</sup> ..., ...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
\reuserandomseed
\revivefeature

<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rif [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 implicito testo titolo numero pagina realpage 2 REFERENCE
<code>\riferimento [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\riferimentopagina [...*,...]</code> * REFERENCE
<code>\riferimentotesto [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\riflessione {...}</code> * CONTENT
<code>\riga {...}</code> * CONTENT
<code>\rigariempimento [...,*=...]</code> * inherits: \impostarigherimpimento
<code>\rightbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\righthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightLABELtesto {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel
<code>\rightheadtesto {...}</code> * KEY
<code>\rightlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\rightmathlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\rightline {...}</code> * CONTENT

<pre> \rightorleftpageaction {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>
<pre> \rightskipadaption </pre>
<pre> \rightsubguillemot </pre>
<pre> \righttopleft </pre>
<pre> \righttopleftthbox ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopleftvbox ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopleftvtop ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \righttopbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rigovuoto [...,*...] * preferenza stessa pagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME </pre>
<pre> \ring {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \rlap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \robustaddtocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \robustdoifelseinset {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \robustdoifinsetelse {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \robustpretocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>

<code>\rollbutton [...,\u00b1...,\u00b1] ... [\u00b3]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\rollbutton [\u00b9] [...,\u00b2...,\u00b2] ... [\u00b4]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\roman</code>
<code>\rtop \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledhbox \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledhpack \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledmbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ruledtopv \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledtpack \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvbox \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvpack \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvtop \u00b9 {...}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\runMPbuffer [...,\u00b1,...]</code> * NAME OPT
<code>\runninghbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ruota [...,\u00b1...,\u00b1] {...}</code> 1 inherits: \impostarotazione 2 CONTENT
<code>\ScaledPointsToBigPoints {...} \u00b2</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME

\ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \ <sup>2</sup> ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\Smallcapped {...} * TEXT
\safechar {...} * NUMMER
\samplefile {...} * FILE
\sans
\sansgrassetto
\sansnormal
\sansserif
\savebox { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
\savebtxdataset [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ... <sup>3</sup> ...] 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml file = FILE criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente
\savebuffer [..., <sup>*</sup> ...] * elenco = NAME file = FILE prefisso = si no
\savebuffer [..., <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 BUFFER 2 FILE
\savecolore ... \restorecolore
\savecounter [...] * NAME
\savecurrentattributes {...} * NAME
\savenormalmeaning \ <sup>*</sup> ... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT

\save twopassdata { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
\scala [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
\schermo [..., <sup>*</sup> ...] * inherits: \pagina <sub>OPT</sub>
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\scrividentroelenco [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ] { <sup>3</sup> ...} 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 BEFEHL
\scriviinelenco [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ... <sub>OPT</sub> ] { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 NUMMER 4 TEXT
\secondoffivearguments { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\secondoffourarguments { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT



\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

\secondofthreearguments {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

\secondoftwoarguments {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT

\secondoftwounexpanded {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT

\vediREGISTER [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>...}

1 TEXT PROCESSOR->TEXT  
2 INDEX  
3 TEXT PROCESSOR->TEXT  
instances: index

\vediindex [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>...}

1 TEXT PROCESSOR->TEXT  
2 INDEX  
3 TEXT PROCESSOR->TEXT

\segnalibro [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>...}

1 ABSCHNITT LISTE  
2 TEXT

\select {...<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>...} {...<sup>4</sup>...} {...<sup>5</sup>...} {...<sup>6</sup>...}

1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

\selezionablocchi [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 criterio = testo ABSCHNITT

\serializecommalist [...<sup>\*</sup>...]

\* BEFEHL

\serializedcommalist

\serif

\serifbold

<code>\serifnormal</code>
<code>\setbar [...]</code> *    NAME
<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME NUMBER 2    DIMENSION
<code>\setboxlly <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME NUMBER 2    DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> *    reimposta NAME
<code>\setbuffer [...] ... \endbuffer</code> *    NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable \...</code> *    CSNAME
<code>\setcharacteralign {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1    NUMBER 2    TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharactercasing [...]</code> *    reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> *    reimposta 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> *    reimposta NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> *    reimposta NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> *    reimposta 1
<code>\setcharstrut {...}</code> *    TEXT
<code>\setcollector [...] [...,<sup>2</sup>...,<sup>3</sup>...] {<sup>3</sup>...}</code> 1    NAME <span style="margin-left: 100px;">OPT</span> 2    inherits: \setupcollector 3    CONTENT
<code>\setcolormodel [...]</code> *    black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno

<pre> \setcounter [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \setcounterown [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NUMMER 3  TEXT </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} *  NAME </pre>
<pre> \setdataset [...] [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  NAME 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] *  reimposta NUMMER </pre>
<pre> \setdirection [...] *  NUMMER </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1  NUMMER 2  TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1  KEY 2  BEFEHL </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...] [...] 1  NAME                OPT 2  export nature pdf 3  inline schermo mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1  NAME 2  DIMENSION </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1  NAME 2  KEY 3  VALUE </pre>

```
\setevariables [...]1 [...]2 [...]
```

- 1 NAME
- 2 set = BEFEHL
- reset = BEFEHL
- KEY = VALUE

```
\setfirstline [...]
```

\* NAME OPT

```
\setflag {...}
```

\* NAME

```
\setfont ...
```

\* FONT

```
\setfontcolorsheme [...]
```

\* NAME

```
\setfontfeature {...}
```

\* NAME

```
\setfontsolution [...]
```

\* NAME

```
\setfontstrut
```

```
\setgmeasure {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

```
\setgvalue {...}1 {...}2
```

- 1 NAME
- 2 CONTENT

```
\setgvariable {...}1 {...}2 {...}3
```

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

```
\setgvariables [...]1 [...]2 [...]
```

- 1 NAME
- 2 set = BEFEHL
- reset = BEFEHL
- KEY = VALUE

```
\sethboxregister ...1 {...}2
```

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 CONTENT

```
\sethyphenatedurlafter {...}
```

\* TEXT

```
\sethyphenatedurlbefore {...}
```

\* TEXT

```
\sethyphenatedurlnormal {...}
```

\* TEXT

```
*  NAME reimposta                                OPT
```

```
2 inherits: \setupinitial
```

1	NAME
2	NUMMER
3	BEFEHL

```
* nascosto NAME
```

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NAME

1	NAME
2	NAME

```

1  NAME
2  titolo NAME NUMMER
3  TEXT

```

1	NAME
2	NAME

```
1  NAME
2  auto embed
3  CONTENT
```

```
* reimposta 1 2
```

```
1  NAME
2  CONTENT
```

```

1  NAME                                OPT
2  sinistra destra pari dispari
3  inherits: \setupplayer
4  CONTENT

```

```
1  NAME
2  inherits: \setupplayer
3  inherits: \impostaincorniciato
4  CONTENT
```

```
\setlayerframed [1] [...,...,...,...] {...}
```

```
1 NAME OPT
```

```
2 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato
```

```
3 CONTENT
```

```

\setlayertext [..1.] [..2..3..4.] [..3..4..5.] {..4.}
1  NAME
2  inherits: \setuplayer
3  allinea   = inherits: \impostaallineamento
   ampiezza  = DIMENSION
   stile     = STYLE BEFEHL
   colore    = COLOR
4  TEXT

```

```
\setlinefiller [.*]
*   filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...]
* [-+]DIMENSION OPT
```

```
\setMPLayer [.^1.] [.^2.] [...,.^3...,...] {.^4.}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {...} {...} {...,..3...,...}
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {..1} {..2} {..3} {..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..20..21..22..23..24..25..26..27..28..29..30..31..32..33..34..35..36..37..38..39..40..41..42..43..44..45..46..47..48..49..50..51..52..53..54..55..56..57..58..59..60..61..62..63..64..65..66..67..68..69..70..71..72..73..74..75..76..77..78..79..80..81..82..83..84..85..86..87..88..89..90..91..92..93..94..95..96..97..98..99..100..101..102..103..104..105..106..107..108..109..110..111..112..113..114..115..116..117..118..119..120..121..122..123..124..125..126..127..128..129..130..131..132..133..134..135..136..137..138..139..140..141..142..143..144..145..146..147..148..149..150..151..152..153..154..155..156..157..158..159..160..161..162..163..164..165..166..167..168..169..170..171..172..173..174..175..176..177..178..179..180..181..182..183..184..185..186..187..188..189..190..191..192..193..194..195..196..197..198..199..200..201..202..203..204..205..206..207..208..209..210..211..212..213..214..215..216..217..218..219..220..221..222..223..224..225..226..227..228..229..230..231..232..233..234..235..236..237..238..239..240..241..242..243..244..245..246..247..248..249..250..251..252..253..254..255..256..257..258..259..260..261..262..263..264..265..266..267..268..269..270..271..272..273..274..275..276..277..278..279..280..281..282..283..284..285..286..287..288..289..290..291..292..293..294..295..296..297..298..299..300..301..302..303..304..305..306..307..308..309..310..311..312..313..314..315..316..317..318..319..320..321..322..323..324..325..326..327..328..329..330..331..332..333..334..335..336..337..338..339..340..341..342..343..344..345..346..347..348..349..350..351..352..353..354..355..356..357..358..359..360..361..362..363..364..365..366..367..368..369..370..371..372..373..374..375..376..377..378..379..380..381..382..383..384..385..386..387..388..389..390..391..392..393..394..395..396..397..398..399..400..401..402..403..404..405..406..407..408..409..410..411..412..413..414..415..416..417..418..419..420..421..422..423..424..425..426..427..428..429..430..431..432..433..434..435..436..437..438..439..440..441..442..443..444..445..446..447..448..449..450..451..452..453..454..455..456..457..458..459..460..461..462..463..464..465..466
```

```
\setMPtext {1...} {2...}
```

```
1 NAME
```

```
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...] [....2..]
```

```
1  NAME
```

```
2  KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...]1 [...]2...,...]
1  NAME                OPT
2  KEY = VALUE
```

`\setmainbodyfont`

```
\setmainparbuilder [...]
*   implicitonline basic NAME
```

```
\setmarker [1...] [2...]
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\setmarking [...] {...}
1  BESCHRIFTUNG
2  TEXT
```

**\setmathstyle** {...,\*...}

\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

**\setmeasure** {...} {...}^2

1 NAME  
2 DIMENSION

**\setmessagetext** {...} {...}^2

1 NAME  
2 NAME NUMBER

**\setmode** {...}

\* NAME

**\setnostrut**

**\setnote** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] {...}<sup>3</sup>

1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT

**\setnotetext** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] {...}<sup>3</sup>

1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT

**\setnotetext** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...]

1 NAME  
2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

**\setnote** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...]

1 NAME  
2 titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

**\setobject** {...} {...}^2 \^3 {...}^4

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

**\setoldstyle**

**\setpagegrid** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 c = NUMBER  
r = NUMBER  
opzione = nessuno  
2 CONTENT

**\setpagereference** {...} {...,<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 REFERENCE

**\setpagestate** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 NAME  
2 NAME NUMBER

\setpagestaterealpago {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 NAME  
2 NAME NUMMER

\setpenalties \... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER

\setpercentdimen {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 DIMENSION CSNAME  
2 DIMENSION NUMMER

\setposition {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\setpositionbox {<sup>1</sup>...} \... {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

\setpositiondata {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...,...}

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 TEXT

\setpositiononly {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\setpositionplus {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...} \... {<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CONTENT

\setpositionstrut {<sup>\*</sup>...}

\* NAME

\setprofile [...]

\* nessuno fisso rigido halfixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {<sup>\*</sup>...}

\* NUMMER

\setreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...,...]

1 REFERENCE  
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} \... {<sup>4</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT



**\setregisterentry** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>...</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>...</sub>]

1 NAME OPT  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

**\setreplacement** [...]

\* reimposta NAME

**\setrigidcolumnbalance** ...

\* CSNAME NUMMER

**\setrigidcolumnhsize** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 DIMENSION  
2 DIMENSION  
3 NUMMER

**\setscript** [...]

\* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

**\setsectionblock** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>...</sub>]

1 NAME OPT  
2 segnalibro = TEXT

**\setsimplecolumnhsize** [...<sub>...</sub>]

\* n = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER

**\setsmallbodyfont**

**\setsmallcaps**

**\setstackbox** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 NAME  
3 CONTENT

**\setstructurepageregister** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>...</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>...</sub>]

1 NAME OPT  
2 etichetta = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT  
3 KEY = VALUE

**\setstrut**

**\setsuperiors**

<pre> \setssystemmode {...} *   NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [...,*...,...] *   KEY  =  VALUE </pre>
<pre> \settext [...] [...] [...] [...] [...] 1   cima intestazione testo piedi pagina fondo<sup>OPT</sup> 2   testo margine bordo 3   sinistra centro destra 4   data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5   data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \settightobject {...} {...} \... {...} 1   NAME 2   NAME 3   CSNAME 4   CONTENT </pre>
<pre> \settightreferencedobject {...} {...} \... {...} 1   NAME 2   NAME 3   CSNAME 4   CONTENT </pre>
<pre> \settightunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1   NAME 2   NAME 3   CSNAME 4   CONTENT </pre>
<pre> \settrialtypesetting </pre>
<pre> \setuevalue {...} {...} 1   NAME 2   CONTENT </pre>
<pre> \setugvalue {...} {...} 1   NAME 2   CONTENT </pre>
<pre> \setunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1   NAME 2   NAME 3   CSNAME 4   CONTENT </pre>
<pre> \setupalternativestyles [...,*...,...] *   metodo  =  normale auto </pre>

**\setupattachment** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 titolo = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore = TEXT
  file = FILE
  nome = NAME
  buffer = BUFFER
  stato = inizia termina
  metodo = normale nascosto
  simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default
  ampiezza = adatta DIMENSION
  altezza = adatta DIMENSION
  profondita = adatta DIMENSION
  colore = COLOR
  textlayer = NAME
  luogo = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza = DIMENSION
```

**\setupattachments** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

**\setupbackend** [...<sup>\*</sup>,...]

```
* export = si FILE
  xhtml = FILE
  file = FILE
  intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006_Coatediv2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI)
  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan Color
  2001 Coated Japan Color 2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
  Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT
  PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
  spazio = si no
  xmpfile = FILE
  format = version implicito PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
  livello = NUMMER
  opzione = sempre mai
  profile = FILE
```

**\setupbar** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 colore = COLOR
  continua = si no tutti
  vuoto = si no
  unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order = foreground sfondo
  spessorelinea = DIMENSION
  metodo = NUMMER
  offset = NUMMER
  dy = NUMMER
  max = NUMMER
  foregroundstyle = STYLE BEFEHL
  coloreprimopiano = COLOR
  mp = NAME
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
```

**\setupbars** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar
```

**\setupbleeding** [...<sup>\*</sup>,...]

```
* ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
  dilata = si no
  pagina = si no
```

\setupbookmark [...,<sup>1</sup>...,...]

\* forza = si no  
numero = si no  
numberseparatorset = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
sectionblock = si no

\setupbtx [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 specification = implicito apa aps NAME  
dataset = implicito NAME  
comando = \...##1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short  
etallimit = NUMBER  
etaldisplay = NUMBER  
etaloption = ultimo  
stopper = initials  
interazione = inizia termina numero testo pagina tutti  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore  
authoryears authornum authoryear  
sorttype = normale invertito  
compress = si no  
implicito = implicito NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupbtxdataset [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 language = SPRACHE

\setupbtxlist [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaelenco

\setupbtxregister [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
dataset = NAME  
field = keyword range numeropagina autore  
register = NAME  
metodo = once  
alternativa = normalshort invertedshort  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupbtxrendering [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 statotesto = inizia termina  
statopagina = inizia termina  
separatore = BEFEHL  
criterio = precedente cite qui tutti nessuno  
filter = TEXT  
specification = NAME  
titolo = TEXT  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
dataset = NAME  
metodo = dataset forza locale globale nessuno  
sorttype = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico  
ripeti = si no  
group = NAME  
numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina

\setupbtx [...]

\* NAME

```
\setupbutton [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  alternativa = nascosto
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 fattore = max NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  features = NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
3 sinistra = NUMMER
  destra = NUMMER
  alternativa = 0 1
```

```
\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
  ampiezza = adatta nessuno NUMMER
  altezza = adatta nessuno NUMMER
  sinistra = adatta nessuno NUMMER
  destra = adatta nessuno NUMMER
  cima = adatta nessuno NUMMER
  fondo = adatta nessuno NUMMER
  scala = piccolo medio grande normale NUMMER
  rotazione = NUMMER
  symallinea = auto
  asse = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  unita = DIMENSION
  fattore = NUMMER
  cornice = attivo disattivo
  colorelinea = COLOR
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  dimensione = piccolo medio grande
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcollector [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
  angolo = sinistra centro destra cima fondo
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  stato = inizia termina
```

```
\setupcolumnspan [...*,...]
* n = NUMMER
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupcombination [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
ampiezza = adatta DIMENSION  
altezza = adatta DIMENSION  
luogo = sinistra centro destra cima fondo  
distanza = DIMENSION  
alternativa = etichetta testo  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
continua = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\setupcounter [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inizia = NUMBER  
counter = NAME  
metodo = pagina  
stato = inizia termina  
modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT  
prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\*  
ABSCHNITT:tutti  
numberorder = invertito  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti  
type = primo precedente successivo ultimo numero  
criterio = rigido positivo tutti  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 attesa = si no

\setupdelimitedtext [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
language = locale globale SPRACHE  
metodo = font  
ripeti = si no  
luogo = testo capoverso margine  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
nextleft = BEFEHL  
nextright = BEFEHL  
spazioprima = inherits: \rigovuoto  
spaziodopo = inherits: \rigovuoto  
marginesinistro = si no standard DIMENSION  
marginestro = si no standard DIMENSION  
rientro = inherits: \impostarientro  
rientrasuccessivo = si no auto  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stilesimbolo = STYLE BEFEHL  
coloresimbolo = COLOR

**\setupdescription** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1	NAME	OPT
2	titolo	= si no
	livello	= NUMMER
	testo	= TEXT
	headcommand	= \...##1
	prima	= BEFEHL
	dopo	= BEFEHL
	tra	= BEFEHL
	alternativa	= sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
	allinea	= inherits: \impostaallineamento
	headalign	= inherits: \impostaallineamento
	rientro	= inherits: \impostarientro
	display	= si no
	rientrasuccessivo	= si no auto
	ampiezza	= adatta ampio riga DIMENSION
	distanza	= nessuno DIMENSION
	dilata	= NUMMER
	shrink	= NUMMER
	sospendi	= adatta ampio nessuno margine NUMMER
	closesymbol	= BEFEHL
	closecommand	= \...##1
	espansione	= si no xml
	referenceprefix	= + - TEXT
	campione	= TEXT
	margine	= si no standard DIMENSION
	stile	= STYLE BEFEHL
	colore	= COLOR
	stiletesta	= STYLE BEFEHL
	coloretesta	= COLOR

**\setupdirections** [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* bidi = attivo disattivo locale globale  
metodo = uno due implicito  
fences = si no  
break = entrambi prima

**\setupdocument** [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
metadata:author = TEXT  
metadata:title = TEXT  
metadata:subject = TEXT  
metadata:keywords = TEXT  
KEY = VALUE

**\setupeffect** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1	NAME	OPT
2	metodo	= nessuno comando
	dilata	= NUMMER
	spessorelinea	= NUMMER
	alternativa	= normale interno esterno entrambi nascosto dilata

**\setupenumeration** [ $\dots^1\dots$ ] [ $\dots^2\dots$ ]

```

1  NAME                      OPT
2  titolo                    = si no
   numero                    = si no
   comandonumero             = \...##1
   distanzatitolo            = DIMENSION
   stiletitolo                = STYLE BEFEHL
   coloretitolo              = COLOR
   titlecommand              = \...##1
   titleleft                 = BEFEHL
   titleright                = BEFEHL
   sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   simbolo                   = BEFEHL
   starter                   = BEFEHL
   stopper                   = BEFEHL
   accoppiamento            = NAME
   counter                   = NAME
   livello                   = NUMMER
   testo                     = TEXT
   headcommand               = \...##1
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   tra                       = BEFEHL
   alternativa               = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                             margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea                   = inherits: \impostaallineamento
   headalign                 = inherits: \impostaallineamento
   rientro                   = inherits: \impostarientro
   display                   = si no
   rientrasuccessivo         = si no auto
   ampiezza                  = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                  = nessuno DIMENSION
   dilata                    = NUMMER
   shrink                    = NUMMER
   sospendi                  = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol               = BEFEHL
   closecommand              = \...##1
   espansione                = si no xml
   referenceprefix           = + - TEXT
   campione                  = TEXT
   margine                   = si no standard DIMENSION
   stile                     = STYLE BEFEHL
   colore                    = COLOR
   stiletesta                = STYLE BEFEHL
   coloretesta               = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

**\setupenv** [ $\dots^*\dots$ ]

```

*  set      = BEFEHL
   reset    = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

**\setupexport** [ $\dots^*\dots$ ]

```

*  allinea      = flushleft centro flushright normale
   fonttesto    = DIMENSION
   ampiezza     = DIMENSION
   titolo       = TEXT
   sottotitolo  = TEXT
   autore       = TEXT
   alternativa  = html div
   properties   = si no
   hyphen       = si no
   cssfile      = FILE
   primapagina  = FILE
   ultimapagina = FILE

```



\setupexternalfigure [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   etichetta     = NAME
   pagina        = NUMBER
   oggetto       = si no
   prefisso      = TEXT
   metodo         = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controlli     = si no
   anteprima     = si no
   mask          = nessuno
   risoluzione   = NUMBER
   colore        = COLOR
   arguments     = TEXT
   ripeti        = si no
   fattore       = adatta ampio max auto implicito
   hfactor        = adatta ampio max auto implicito
   wfactor        = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax   = DIMENSION
   altezzamax    = DIMENSION
   equalwidth    = DIMENSION
   equalheight   = DIMENSION
   scala         = NUMBER
   xscale        = NUMBER
   yscale        = NUMBER
   s             = NUMBER
   sx            = NUMBER
   sy            = NUMBER
   righe         = NUMBER
   luogo         = locale globale implicito
   directory     = PATH
   opzione       = test cornice vuoto
   foregroundcolor = COLOR
   reset         = si no
   sfondo        = colore foreground NAME
   cornice       = attivo disattivo
   coloresfondo  = COLOR
   xmax          = NUMBER
   ymax          = NUMBER
   cornici       = attivo disattivo
   interazione   = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto     = DIMENSION
   comment       = BEFEHL TEXT
   dimensione    = nessuno media crop trim art
   cache         = PATH
   resources     = PATH
   display       = FILE
   conversione   = TEXT
   order         = LISTE
   crossreference = si no NUMBER

```

\setupexternalsoundtracks [...<sup>\*</sup>...,...]

\* opzione = ripeti

\setupfieldbody [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

**\setupfieldcategory** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMMER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
            auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

**\setupfieldcontentframed** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

**\setupfieldlabelframed** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupfieldtotalframed** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupfiller** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setupfirstline** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 statopagina = inizia termina
  comando = \...##1
  margine = pagina
  scala = NUMMER
  carta = auto implicito NAME
inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper = BEFEHL
  luogo = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno
    marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata nessuno
    implicito
  comando = \...##1
  comandonumero = \...##1
  comandotesto = \...##1
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  distanza = DIMENSION
  tra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  numero = si no nessuno
  group = TEXT
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  margineinterno = DIMENSION
  margineesterno = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza = adatta max DIMENSION
  ampiezzamin = adatta DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
inherits: \setupcounter
```

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  passo = NUMMER
```

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  sinistra = NUMMER
  destra = NUMMER
```

`\setupfonts [...*,...]`

```
* language = no auto
```

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less = NAME
  more = NAME
  metodo = preroll separa normale invertito casuale
  criterio = NUMMER
```

**\setupformula** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  luogo                = sinistra destra
   allinea              = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
   separa               = si no pagina
   strut               = si no
   distanza            = DIMENSION
   sinistra            = BEFEHL
   destra              = BEFEHL
   spazioprima         = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo          = inherits: \rigovuoto
   comandonumero       = \...#1
   colore              = COLOR
   stilenumero         = STYLE BEFEHL
   colorenúmero        = COLOR
   opzione             = impaccato tight centro cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
   margine             = si no standard DIMENSION
   marginesinistro     = DIMENSION
   marginedestro       = DIMENSION
   alternativa         = NAME
   rientrasuccessivo   = si no auto
   griglia             = inherits: \suptogrid
   cornice             = numero
   sospendi            = nessuno auto
   espansione         = si no xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   xmlsetup            = NAME
   catcodes            = NAME
   inherits: \setupcounter

```

**\setupformulaframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

**\setupframedcontent** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  sinistra            = BEFEHL
   destra              = BEFEHL
   leftoffser         = DIMENSION
   offsetdestro       = DIMENSION
   offsetcima         = DIMENSION
   offsetfondo        = DIMENSION
   correzioneriga     = si no
   inherits: \impostaincorniciato

```

**\setupframedtable** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  prima              = BEFEHL
   dopo              = BEFEHL
   tra               = BEFEHL
   distanza          = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

**\setupframedtablecolumn** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  NUMMER ogni
3  inherits: \impostaincorniciato

```

**\setupframedtablerow** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

```

1  NAME                OPT
2  NUMMER ogni
3  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   interno                    = BEFEHL
   luogo                      = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita      = attivo disattivo
   fonttesto                  = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro                    = inherits: \impostarientro
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement

```

```

\setupglobalreferenceprefix [...]
*  + - TEXT

```

```

\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa                = orizzontale verticale daqualcheparte
   renderingsetup              = NAME

```

```

\setuphelp [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuphigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  distanza                   = DIMENSION
   up                         = DIMENSION
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR

```

```

\setuphighlight [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  comando                    = si no
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR

```

```

\setuphyphenation [...*,...]
*  metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

```

```

\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  prima                      = BEFEHL
   dopo                       = BEFEHL
   distanza                   = DIMENSION
   campione                   = TEXT
   testo                      = TEXT
   ampiezza                   = adatta ampio DIMENSION
   separatore                 = BEFEHL
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   stilettesta                = STYLE BEFEHL
   colorettesta               = COLOR

```

```

\setupinitial [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                          = NUMMER
   m                          = NUMMER
   prima                      = BEFEHL
   distanza                   = DIMENSION
   hoffset                    = DIMENSION
   voffset                    = riga DIMENSION
   stile                      = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   font                       = FONT
   testo                      = TEXT
   luogo                      = margine testo
   metodo                     = primo ultimo auto nessuno

```

```
\setupinsertion [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn
```

```
\setupitaliccorrection [...,*...]
* testo sempre globale nessuno
```

```
\setupitemgroup [...1] [...2,...] [...3,...] [...4,...]
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMMER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargin almargine intesto
lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre
quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatatura = STYLE BEFEHL
coloremarmatatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter
```

**\setupitemgroup** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   tra                    = BEFEHL
   primaditesta          = BEFEHL
   dopotesta             = BEFEHL
   testosinistro         = BEFEHL
   testodestro           = BEFEHL
   sinistra              = BEFEHL
   destra                = BEFEHL
   fattore               = NUMMER
   passo                 = DIMENSION
   ampiezza              = DIMENSION
   distanza              = DIMENSION
   opzione               = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine
                           al margine intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
                           invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio
                           NUMMER*vicino orizzontale NAME
   margine               = si no standard DIMENSION
   marginesinistro       = si no standard DIMENSION
   marginedestro         = si no standard DIMENSION
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   rientro               = inherits: \impostarientro
   inizia               = NUMMER
   symmallinea           = sinistra centro destra flushleft center flushright
   simbolo               = NAME
   n                     = NUMMER
   rientrasuccessivo     = si no auto
   interno               = BEFEHL
   comando              = CSNAME
   elementi              = NUMMER
   ampiezzamax           = DIMENSION
   itemalign             = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   alignsymbol           = si no
   distanzatesto         = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
   mettistopper          = si no
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesta            = STYLE BEFEHL
   coloretesta           = COLOR
   stilemarcatura        = STYLE BEFEHL
   coloremarcatura       = COLOR
   stilesimbolo          = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo         = COLOR
   griglia               = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

**\impostaITEMGROUP** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

**\impostaitemize** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup

```

\setuplabel [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME          OPT
2  titolo         = si no
   numero         = si no
   comandonumero  = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo    = STYLE BEFEHL
   coloretitolo   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   simbolo        = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   stopper        = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter        = NAME
   livello        = NUMMER
   testo          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa    = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                   margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign      = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display        = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza       = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   dilata         = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   sospendi       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   espansione    = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione       = TEXT
   margine        = si no standard DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stiletesta     = STYLE BEFEHL
   coloretesta    = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupplayer [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME          OPT
2  stato         = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione       = test
   pagina        = NUMMER
   ampiezza      = DIMENSION
   altezza       = DIMENSION
   region        = NAME
   rotazione     = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione     = si no sovrapponi
   hoffset       = max DIMENSION
   voffset       = max DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   dx            = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   sx            = NUMMER
   sy            = NUMMER
   x             = DIMENSION
   y             = DIMENSION
   angolo        = sinistra centro destra cima fondo
   luogo         = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga          = NUMMER
   colonna       = NUMMER
   direzione     = normale invertito
   doppiafaccia  = si no
   metodo        = adatta sovrapponi
   ripeti        = si
   preimpostato  = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttoptopleft lefttopright NAME

```



```

\setuplayeredtext [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  stile    = STYLE BEFEHL
    colore  = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuplayouttext [...]1 [...]2 [...,3...]
1  cima intestazione testo OPT piedipagina fondo
2  testo margine bordo
3  stato          = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    strut         = si no
    n             = NUMMER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    stilesinistra = STYLE BEFEHL
    stiledestra   = STYLE BEFEHL
    coloresinistra = COLOR
    coloredestra  = COLOR
    ampiezza      = DIMENSION
    ampiezzasinistra = DIMENSION
    ampiezzadestra = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  luogo          = sinistra destra entrambi
    scope         = sinistra destra locale
    mp            = NAME
    altezza       = DIMENSION
    profondita   = DIMENSION
    distanza     = DIMENSION
    threshold     = DIMENSION
    spessorelinea = DIMENSION
    prima        = BEFEHL
    dopo         = BEFEHL
    colore       = COLOR
    stiletesto   = STYLE BEFEHL
    coloretesto  = COLOR
    allinea     = inherits: \impostaallineamento

```

```

\setuplinefillers [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  compress          = si no
    compressmethod   = separator stopper spazio
    compressseparator = BEFEHL
    compressdistance = DIMENSION
    inherits: \setupnote

```

**\setuplinetable** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]

```
1 r c OPT OPT
2 dispari pari intestazione NUMMER
3 righe = adatta NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  dilata = si no DIMENSION
  ampiezzamax = adatta DIMENSION
  nsinistra = NUMMER
  n = NUMMER
  ripeti = si no
  nx = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = adatta riga DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setuplistalternative** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  comando = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  dilata = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

**\setuplistextra** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
```

**\setuplocalfloats** [<sup>\*</sup>...,...]

```
* prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostainterlinea
```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>\*</sup>...,...]

```
* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

**\setuplocalinterlinespace** [<sup>\*</sup>...]

```
* NAME
```

**\setuplow** [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setuplowhigh [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
  up       = DIMENSION
  down     = DIMENSION
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
```

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 up    = DIMENSION
  down  = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupMPgraphics [...*...]`

```
* colore = locale globale
  mpy    = FILE
```

`\setupMPinstance [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 format      = metafun mpost
  initializations = si no
  setups       = NAME
  stiletesto   = STYLE BEFEHL
  coloretesto  = COLOR
  extensions   = si no
  metodo       = binary decimal double scaled implicito
```

`\setupMPpage [...*...]`

```
* inherits: \setupfittingpage
```

`\setupMPvariables [...1] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

`\setupmarginblock [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 stato    = inizia termina
  ampiezza = DIMENSION
  prima    = BEFEHL
  dopo     = BEFEHL
  tra      = BEFEHL
  allinea  = inherits: \impostaallineamento
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
  cima     = BEFEHL
  fondo    = BEFEHL
  luogo    = sinistra destra centro inmargine
  sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
```

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
   comando = \...##1
   ampiezza = DIMENSION
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   anchor = region testo
   luogo = sinistra destra interno esterno
   metodo = cima riga primo profondita altezza
   category = implicito bordo
   scope = locale globale
   opzione = testo capoverso
   margine = locale normale margine bordo
   distanza = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   spaziofondo = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   riga = NUMMER
   stack = si continua
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
   m = NUMMER
   distanza = DIMENSION
   numero = auto
   separatore = TEXT
   allinea = sinistra centro destra normale
   luogo = cima center fondo normale
   griglia = math no

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   strut = si no
   stile = STYLE BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

```

\setupmathematics [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 openup = si no
   setsimboli = NAME
   functionstyle = STYLE BEFEHL
   compact = si no
   allinea = l2r r2l
   bidi = si no
   sygreek = normale corsivo nessuno
   lcgreek = normale corsivo nessuno
   ucgreek = normale corsivo nessuno
   italics = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   autopunctuation = si no tutti comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups = NAME
   domain = NAME reimposta
   stiletesto = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   functioncolor = COLOR
   integral = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
   stylealternative = NAME
   implicito = normale corsivo
   fraction = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 comando = si no
  sinistra = NUMMER
  centro   = NUMMER
  destra   = NUMMER
  mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
  colore    = COLOR
  stato     = auto
  metodo    = auto
  fattore   = nessuno auto NUMMER
  mathclass = NUMMER
```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 distanzacima = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  margine       = DIMENSION
  colore        = COLOR
  strut         = si no math tight
  alternativa   = interno esterno entrambi
  linea         = si no auto
  sinistra      = NUMMER
  destra        = NUMMER
  spessorelinea = DIMENSION
  mathstyle     = STYLE BEFEHL
  distanza      = no nessuno sovrapponi
  inlinethreshold = auto NUMMER
  displaythreshold = auto NUMMER
  fences        = NAME
```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfraction
```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
  strut    = si no NUMMER
  allinea  = sinistra centro destra normale
  stile    = STYLE BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  luogo    = cima fondo alto basso pedap normale
```

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 alternativa = mp
  colore      = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 alternativa = implicito normale mp
  colore      = COLOR
  mpoffset    = DIMENSION
  mp          = NAME
```

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME OPT
2  sinistra      = BEFEHL
   destra       = BEFEHL
   topcommand    = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp           = NAME
   mpheight     = DIMENSION
   mpdepth      = DIMENSION
   mpoffset     = DIMENSION
   colore       = COLOR
   hoffset      = DIMENSION
   voffset      = DIMENSION
   altezzamin   = DIMENSION
   mindepth     = DIMENSION
   mathclass    = rel ord
   offset       = min max normale
   luogo        = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut        = si no
   alternativa  = normale implicito mp
   ampiezzamin  = DIMENSION
   distanza     = DIMENSION
   moffset      = DIMENSION
   order        = normale invertito
   mathlimits   = si no

```

`\setupmathstyle [...,*,...]`

\* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]`

```

1  NAME OPT
2  griglia      = inherits: \definegridsnapping
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo       = otr box
   prima        = BEFEHL
   dopo         = BEFEHL
   distanza     = DIMENSION
   n            = NUMMER
   altezzamax   = DIMENSION
   ampiezzamax  = DIMENSION
   passo        = DIMENSION
   profile      = NAME
   allinea      = inherits: \impostaallineamento
   setups       = NAME
   bilanciamento = si no
   splitmethod  = nessuno fisso
   alternativa  = locale globale
   internalgrid = riga mezzariga
   separatore    = linea
   strut        = si no
   colore       = COLOR
   colorelinea  = COLOR
   direzione    = normale invertito
   inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmodule [...1] [...2...]`

```

1  FILE OPT
2  test = si no
   KEY  = VALUE

```

`\setupnotation [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  titolo              = si no
   numero              = si no
   type                = note
   comandonumero       = \...##1
   distanzatitolo      = DIMENSION
   stiletitolo         = STYLE BEFEHL
   coloretitolo        = COLOR
   titlecommand        = \...##1
   titleleft           = BEFEHL
   titleright          = BEFEHL
   sinistra            = BEFEHL
   destra              = BEFEHL
   simbolo             = BEFEHL
   starter             = BEFEHL
   stopper             = BEFEHL
   accoppiamento      = NAME
   counter             = NAME
   livello             = NUMBER
   testo               = TEXT
   headcommand         = \...##1
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   alternativa         = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                        margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea             = inherits: \impostaallineamento
   headalign           = inherits: \impostaallineamento
   rientro             = inherits: \impostarientro
   display             = si no
   rientrasuccessivo   = si no auto
   ampiezza            = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza           = nessuno DIMENSION
   dilata              = NUMBER
   shrink              = NUMBER
   sospendi            = adatta ampio nessuno margine NUMBER
   closesymbol         = BEFEHL
   closecommand        = \...##1
   espansione         = si no xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   campione            = TEXT
   margine             = si no standard DIMENSION
   stile               = STYLE BEFEHL
   colore              = COLOR
   stiletesta          = STYLE BEFEHL
   coloretesta         = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \setupnotation

```

**\setupnote** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  NAME          OPT
2  interazione    = si no numero testo tutti
   symbolcommand  = \...##1
   comandotesto   = \...##1
   indicatore     = si no
   separatoretesto = BEFEHL
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   rulecommand    = BEFEHL
   linea          = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
   separa         = tollerante rigido moltorigido NUMMER
   fattore        = NUMMER
   luogo          = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
   successivo     = BEFEHL
   n              = NUMMER
   colorelinea    = COLOR
   spessorelinea  = DIMENSION
   setups         = NAME
   interlinea     = NAME
   capoverso      = si no
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   scope          = pagina
   distanzacolonne = DIMENSION
   continua       = si no
   alternativa    = griglia fisso colonne note nessuno
   criterio       = pagina
   fonttesto      = inherits: \impostafontdeltesto
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   stiletesto     = STYLE BEFEHL
   coloretesto    = COLOR
   anchor         = successivo
   spazioprima    = inherits: \rigovuoto
   spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
   inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupnotes** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  NAME          OPT
2  inherits: \setupnote
```

**\setupoffset** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
*  inherits: \setupoffsetbox
```

**\setupoffsetbox** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```
*  x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro   = DIMENSION
   offsetcima     = DIMENSION
   offsetfondo    = DIMENSION
   metodo         = fisso
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   luogo          = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
```

**\setupoutputroutine** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  NAME          OPT
2  KEY = CSNAME
```

**\setupoutputroutine** [...<sup>\*</sup>...]

```
*  NAME
```



\setuppagechecker [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 righe = NUMMER  
offset = DIMENSION  
metodo = 0 1 2 3  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\setuppagegrid [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION auto  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
direzione = normale invertito  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridarea [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina ripeti  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridareatext [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 TEXT

\setuppagegridlines [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridstart [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

\setuppageinjection [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = precedente successivo NUMMER  
attesa = si no  
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME  
pagina = inherits: \pagina  
statopagina = inizia termina  
n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

```
\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1 pagina carta OPT OPT
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

```
\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso
n = NUMMER
distanza = DIMENSION
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

```
\impostaPAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\impostalegend [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
```

```
\setuppaper [...,*...]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...2,...] [...3...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
inizia = NUMMER
n = NUMMER
criterio = tutti
```

```
\setupperiods [...,*...]
* n = NUMMER
ampiezza = DIMENSION adatta
distanza = DIMENSION
simbolo = BEFEHL
```

\setupplacement [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  griglia = inherits: \snaptogrid
  correzioneriga = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine = si no standard
```

\setuppositionbar [...<sup>\*</sup>,...]

```
* stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  n = NUMMER
  min = NUMMER
  max = NUMMER
  testo = TEXT
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
```

\setupprocessor [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  comando = \...##1
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupprofile [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  fattore = NUMMER
  righe = NUMMER
  metodo = rigido fisso nessuno
```

\setupquotation [...<sup>\*</sup>,...]

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

\setuprealpagenumber [...<sup>\*</sup>,...]

```
* inherits: \setupcounter
```

\setupreferenceformat [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 etichetta = * NAME
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  type = implicito testo titolo numero pagina realpage
  setups = NAME
  autocase = si no
  testo = TEXT
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupreferenceprefix [...]

```
* + - TEXT
```

\setupreferencestructureprefix [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

```
1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
2 implicit
3 prefixso = si no
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tutti
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupregisters [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
```

\setupregisters [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>...,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 inherits: \impostaregistro
```

\setuprenderingwindow [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setups [...,\*,...]

```
* NAME
```

\setupscale [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 scala = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = si no
  righe = NUMMER
  fattore = adatta ampio max auto implicito
  hfactor = adatta ampio max auto implicito
  wfactor = adatta ampio max auto implicito
  ampiezzamax = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  griglia = si adatta altezza profondita mezzariga
```

\setupscript [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  preimpostato = NAME
  features = auto
```

\setupscripts [...<sup>1</sup>,...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

**\setupselector** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME  
2 n = NUMBER  
m = NUMBER

**\setupshift** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 continua = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
metodo = NUMBER  
dy = NUMBER  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupsidebar** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 spessorelinea = DIMENSION  
colorelinea = COLOR  
alternativa = NUMBER  
offsetcima = DIMENSION  
offsetfondo = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
livello = NUMBER

**\setupspellchecking** [...]<sup>\*</sup>...

\* stato = inizia termina  
metodo = 1 2 3  
elenco = NAME

**\setupstretched** [...]<sup>\*</sup>...

\* inherits: \setupcharacterkerning

**\setupstruts** [...]

\* si no auto cap ~~data~~ riga implicito CHARACTER

**\setupstyle** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 metodo = comando  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupsubformula** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 rientrasuccessivo = si no auto

**\setupsubformulas** [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupsubformula

**\setupsynctex** [...]<sup>\*</sup>...

\* stato = inizia termina  
metodo = min max

**\setups** {...}

\* NAME

```

\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1  r c x y row columnOPTna primo ultimoOPT inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMBER -NUMBER
2  primo least ogni due dispari pari NUMBER -NUMBER
3  extras = BEFEHL
    sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
    coloretesta = COLOR
    stiletesta = STYLE BEFEHL
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzacolonne = DIMENSION
    ampiezzamax = DIMENSION
    setups = NAME
    ampiezzatesto = DIMENSION locale
    separa = si no ripeti auto
    intestazione = ripeti
    opzione = dilata tight
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    stessapagina = prima dopo entrambi
    spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
    splitoffset = DIMENSION
    allineacarattere = si no
    carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
    distanza = DIMENSION
    colore = COLOR
    stile = math STYLE BEFEHL
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupTEXpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setuptabulation [...1,...] [...2,...]
1  NAMEOPT
2  format = TEMPLATE nessuno
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
    allinea = sinistra centro destra dimension
    linea = riga normale
    colorelinea = COLOR
    spessorelinea = DIMENSION
    fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
    rientro = si no
    separa = si no ripeti auto
    unita = DIMENSION
    margine = DIMENSION
    interno = BEFEHL
    EQ = BEFEHL
    intestazione = si ripeti testo
    cornice = attivo disattivo
    titolo = TEXT
    keptogether = si no

```

```

\setuptagging [...*,...]
* stato = inizia termina
  metodo = auto

```

**\setuptextbackground** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  luogo = testo capoverso sempre nessuno
  criterio = NUMMER
  alternativa = NUMMER
  mp = NAME
  metodo = NAME
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  angolo = rettangolare rotondo
  livello = NUMMER
  offsetsfondo = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  dash = NUMMER
  raggio = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  offsetsinistro = si no standard DIMENSION
  offsetdestro = si no standard DIMENSION
  offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION
  offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setuptextflow** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setuptooltip** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra centro destra
  inherits: \impostaincorniciato
```

**\setupunit** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
  language = SPRACHE
  alternativa = testo matematica
  order = invertito normale
  separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

**\setupuserpagenumber** [...<sup>\*</sup>,...]

```
* viewerprefix = TEXT
  stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
  inherits: \setupcounter
```

**\setupversion** [...]

```
* concetto file temporaneo finale NAME
```

**\setupviewerlayer** [...<sup>\*</sup>,...]

```
* titolo = TEXT
  stato = inizia termina
  export = si no
  stampabile = si no
  scope = locale globale
  metodo = nessuno comando
```

**\setupvspacing** [...<sup>\*</sup>,...]

```
* inherits: \vspacing OPT
```

**\setupwithargument** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setupwithargumentswapped** {...} {...}

1 CONTENT  
2 NAME

**\setupxml** [..., ...<sup>\*</sup>..., ...]

\* implicito = nascosto nessuno testo  
compress = si no

**\setupxtable** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>..., ...]

1 NAME OPT  
2 ampiezzatesto = DIMENSION locale  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso  
altezzatesto = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
intestazione = ripeti  
piedipagina = ripeti  
spessorelinea = DIMENSION  
separa = si no ripeti auto  
splitoffset = DIMENSION  
stessapagina = prima dopo entrambi  
distanza = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setuxvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setvariable** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

**\setvariables** [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>..., ...]

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

**\setvboxregister** ... {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT

**\setvisualizerfont** [...]<sup>\*</sup>

\* FONT OPT

**\setvtopregister** ... {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 CONTENT



<pre> \setwidthof <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sfondo {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SFONDO {...} * CONTENT instances: sfondo </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...,<sup>*</sup>...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [<sup>*</sup>...] * NAME OPT </pre>

<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*=...,...] *  specification = NAME          OPT    dataset       = NAME    field         = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                   school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*=...,...] *  specification = NAME          OPT    dataset       = NAME    field         = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher                   school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*=...,...] *  rotazione     = NUMMER<sup>OPT</sup>    specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} *  TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] *  NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirsinmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>

<code>\showexperiments</code>
<code>\showfont [...] [...<sup>2</sup>,...]</code> 1 FONT OPT 2 NUMMER
<code>\showfontdata</code>
<code>\showfontitalics</code>
<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*,...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\showfontstyle [...<sup>1</sup>,...][...<sup>2</sup>,...][...<sup>3</sup>,...][...<sup>4</sup>,...]</code> 1 inherits: \impostafontdeltesto OPT OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tutti NUMMER
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...} [...<sup>2</sup>]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [...<sup>1</sup>][...<sup>2</sup>]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\showhyphens {...}</code> * TEXT
<code>\showinjector [...*,...]</code> * NAME OPT
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> * TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> * TEXT
<code>\showligatures [...]</code> * FONT
<code>\showlogcategories</code>

<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\showminimalbaseline</code>
<code>\shownextbox \<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\showotfcomposition {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code> 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
<code>\showparentchain \<sup>1</sup>. {<sup>2</sup>.}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\showsetupsdefinition [<sup>*</sup>.]</code> * NAME
<code>\showtimer {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\showtokens [<sup>*</sup>.]</code> * NAME
<code>\showtrackers</code>
<code>\showvalue {<sup>*</sup>.}</code> * NAME
<code>\showvariable {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\showwarning {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\simbolo [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]</code> 1 NAME OPT 2 NAME
<code>\simbolo {<sup>*</sup>.}</code> * NAME
<code>\simplealignedbox {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code> 1 DIMENSION 2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno 3 CONTENT

```
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT
```

```
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT
```

```
\simplegroupedcommand {...} {...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
```

```
\simplereversealignedbox {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT
```

```
\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT
```

```
\singalcharacteralign {...} {...}
1 NUMMER
2 NUMMER
```

```
\singlebond
```

```
\sinistra ...
* CHARACTER
```

```
\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\slantedface
```

```
\slicepages [...]1 [...,2...]OPT [...,3...]OPT
1 FILE
2 offset = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  n = NUMMER
3 offset = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  n = NUMMER
```

```
\slovenianNumerals {...}
* NUMMER
```

```
\sloveniannumerals {...}
* NUMMER
```

<code>\smallcappedcharacters {...}</code> *    NUMMER
<code>\smallcappedromannumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\smaller</code>
<code>\smallskip</code>
<code>\smash [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    w h d t <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\smashbox ...</code> *    CSNAME NUMMER
<code>\smashboxed ...</code> *    CSNAME NUMMER
<code>\smashedhbox ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\smashedvbox ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    TEXT <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\snaptogrid [...]<sup>1</sup> \...<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    normale standard <sup>OPT</sup> si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\snaptogrid [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1    inherits: \define <sup>OPT</sup> gridsnapping 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\someheadnumber [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\somekindoftab [...]<sup>*</sup>,...<sup>*</sup>,...]</code> *    alternativa = orizzontale verticale ampiezza        = DIMENSION altezza         = DIMENSION n                = NUMMER m                = NUMMER
<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo

<code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
<code>\SORTING [...] {...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT instances: logo
<code>\logo [...] {...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\sottopaginasuccessiva</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spazifissi</code>
<code>\spazio</code>
<code>\spaziofisso</code>
<code>\spessoreriga</code>
<code>\spezzaoggettomobile [..., ...<sup>1</sup>..., ...] {...} {...}</code> 1 inherits: \impostaspezzamentooggettomobile <small>OPT</small> 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcomma ... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

$\backslash\text{splitatperiod } \dots \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots \backslash^3 \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitdfrac } \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitfilename } \{ \dots \}$ * FILE
$\backslash\text{splitfrac } \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens } \dots \backslash\text{from } \dots^2 \backslash\text{to } \dots^3$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{splitofftype}$
$\backslash\text{splitstring } \dots \backslash\text{at } \dots^2 \backslash\text{to } \dots^3 \backslash\text{and } \dots^4$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{spreadhbox } \dots^*$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{sqrt } [ \dots ]^1 \{ \dots \}^2$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{stackcampi } [ \dots ]^1 [ \dots, \dots ]^2 [ \dots, \dots, \dots ]^3$ 1 NAME 2 NAME 3 inherits: $\backslash\text{setupfieldcategory}$
$\backslash\text{stackrel } \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT



\iniziaLINENOTE [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 REFERENCE

2 TEXT

instances: linenote

\inizialinenote [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 REFERENCE

2 TEXT

\startregister [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...+...+...]<sup>5</sup>

1 NAME

OPT

OPT

2 NAME

3 TEXT

4 TEXT PROCESSOR->TEXT

5 INDEX

\STARTSTOP {...}<sup>\*</sup>

\* CONTENT

\startstructurepageregister [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...] [...,...<sup>4</sup>...,...]

OPT

1 NAME

2 NAME

3 etichetta = NAME

keys = TEXT PROCESSOR->TEXT

entries = TEXT PROCESSOR->TEXT

keys:1 = TEXT

keys:2 = TEXT

keys:3 = TEXT

entries:1 = TEXT

entries:2 = TEXT

entries:3 = TEXT

alternativa = TEXT

4 KEY = VALUE

\stirato [...,...<sup>1</sup>...,...] {...}<sup>2</sup>

1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>stretched

2 TEXT

\terminalINENOTE [...]<sup>\*</sup>

\* REFERENCE

instances: linenote

\terminalinenote [...]<sup>\*</sup>

\* REFERENCE

\stopregister [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 NAME

2 NAME

\stopstructurepageregister [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

1 NAME

2 NAME

\strictdoifelsenextoptional {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 TRUE

2 FALSE

\strictdoifnextoptionalelse {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

1 TRUE

2 FALSE

<code>\stripcharacter .<sup>1</sup>. \from .<sup>2</sup>. \to \.<sup>3</sup>.</code> 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\strippedcsname \.*.</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\stripspaces \from .<sup>1</sup>. \to \.<sup>2</sup>.</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {.*.}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {.*.}</code> * KEY
<code>\structurevariable {.*.}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {.*.}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,<sup>1</sup>...,...] {.*.}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {.*.}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {.*.}</code> * TEXT

<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> *    CONTENT
<code>\substituteincommalist {...} {...} \^3..</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> *    NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> *    NAME
<code>\swapcounts \^1.. \^2..</code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapdimens \^1.. \^2..</code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \^1.. \^2..</code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swaptypesface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> *    rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \^*..</code> *    CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> *    COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \impostainterlinea
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>*</sup>...]</code> *    attivo disattivo reimposta auto <sup>0.5</sup> piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> *    NAME
<code>\symbolreference [...]</code> *    REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>

```
\synchronizemarking [...] [...] [...]
1 BESCHRIFTUNG
2 NUMMER
3 mantieni
```

```
\synchronizeoutputstreams [...,*,...]
*   NAME
```

```
\synchronizestrut {...}
* si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
```

<code>\synchronizewhitespace</code>
-------------------------------------

```
\synctexblockfilename {...}
* FILE
```

```
\synctexresetfilename
```

```
\synctexsetfilename {...}
* FILE
```

```
\SYNONYM [...1] {...2} {...3}
1  NAME          OPT
2  TEXT
3  CONTENT
instances: abbreviation
```

$\backslash abbreviation \left[ \overset{1}{\dots} \right] \{ \overset{2}{\dots} \} \{ \overset{3}{\dots} \}$	
1	NAME
2	TEXT
3	CONTENT

```
\systemlog {.^1.} {.^2.} {.^3.}
1  FILE
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\systemlogfirst {...} {...} {...}
1  FILE
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\systemloglast {...} {...} {...}
1  FILE
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\systemsetups {...}
*   NAME
```

<p>\TABLE</p>
---------------

\TaBlE
--------

\TEX

\TeX

<code>\TheNormalizedFontSize</code>
-------------------------------------

<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\terminariga [...]</code> * REFERENCE
<code>\testandsplitstring .<sup>1</sup>. \at .<sup>2</sup>. \to \<sup>3</sup>. \and \<sup>4</sup>.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testfeature {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testoaiuto [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\LABELtesto {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\headtesto {...}</code> * KEY

$\backslash\text{labeltesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{operatorotesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{prefixtesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{suffixtesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{taglabeltesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{unittesto}\{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{FRAMEDTEXT}[\dots\overset{1}{=}\dots]\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupframedtext}$ 2 CONTENT instances: framedtext
$\backslash\text{framedtext}[\dots\overset{1}{=}\dots]\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupframedtext}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{testonotapdp}[\dots\overset{1}{\dots}]\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 REFERENCE <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{testonotapdp}[\dots\overset{*}{\dots}]\{\dots\}$ * titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
$\backslash\text{testoriempimento}[\dots\overset{1}{=}\dots]\{\overset{2}{\dots}\}\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{impostalineeriempimento}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{testpage}[\overset{1}{\dots}][\overset{2}{\dots}]$ 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpageonly}[\overset{1}{\dots}][\overset{2}{\dots}]$ 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpagesync}[\overset{1}{\dots}][\overset{2}{\dots}]$ 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 DIMENSION
$\backslash\text{testtokens}[\dots]$ * NAME

<pre> \tex {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} *   NAME </pre>
<pre> \texsetup {...} *   NAME </pre>
<pre> \TEXTBACKGROUND {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \textrcitation [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  riferimento = REFERENCE     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra     = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2  REFERENCE </pre>
<pre> \textrcitation [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum     authoryear 2  REFERENCE </pre>
<pre> \textrcitation [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  riferimento = REFERENCE     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra     = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \textrcite [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  riferimento = REFERENCE     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra     = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2  REFERENCE </pre>
<pre> \textrcite [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum     authoryear 2  REFERENCE </pre>
<pre> \textrcite [...<sup>1</sup>...][...<sup>2</sup>...] 1  riferimento = REFERENCE     alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears                         authornum authoryear     prima       = BEFEHL     dopo        = BEFEHL     sinistra    = BEFEHL     destra     = BEFEHL     inherits: \setupbtx 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \textcontrolspace </pre>

$\backslash\text{textflowcollector}$ {...} * NAME
$\backslash\text{texmath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{textminus}$
$\backslash\text{textormathchar}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{textplus}$
$\backslash\text{textvisiblespace}$
$\backslash\text{thainumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{thefirstcharacter}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thenormalizedbodyfontsize}$ {...} * DIMENSION
$\backslash\text{theremainingcharacters}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{thickspace}$
$\backslash\text{thinspace}$
$\backslash\text{thirdoffivearguments}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } {... <sup>5</sup> } 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
$\backslash\text{thirdoffourarguments}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{thirdofsixarguments}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } {... <sup>5</sup> } {... <sup>6</sup> } 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
$\backslash\text{thirdofthreearguments}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT



<p><code>\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\threedigitrounding {...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\tibetannumerals {...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\tieniblocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\tightlayer [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\tilde {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\tinyfont</code></p>
<p><code>\tlap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\tochar {...}</code></p> <p>* e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><code>\tolinenote [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\TOOLTIP [...,<sup>1</sup>...] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>tooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\TOOLTIP [...<sup>1</sup>] {...} {...}</code></p> <p>1 sinistra <sup>OPT</sup>centro destra</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: tooltip</p>
<p><code>\tooltip [...<sup>1</sup>] {...} {...}</code></p> <p>1 sinistra <sup>OPT</sup>centro destra</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\tooltip [...,<sup>1</sup>...] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \setup<sup>OPT</sup>tooltip</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\topbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\topleftbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

\toplinebox {...} *   CONTENT
\toprightbox {...} *   CONTENT
\topskippedbox {...} *   CONTENT
\tracecatcodetables
\tracedfontname {...} *   FONT
\traceoutputroutines
\tracepositions
\traduci [..., <sup>*</sup> ...] *   SPRACHE = TEXT <sup>OPT</sup>
\transparencycomponents {...} *   COLOR
\transparent [..., <sup>1</sup> ]{... <sup>2</sup> } 1   COLOR 2   CONTENT
\triplebond
\truefilename {...} *   FILE
\truefontname {...} *   FONT
\ttraggedright
\twodigitrounding {...} *   NUMMER
\tx
\txx
\typ [..., <sup>1</sup> ...]{... <sup>2</sup> } 1   inherits: \impostatype <sup>OPT</sup> 2   CONTENT
\type [..., <sup>1</sup> ...]{... <sup>2</sup> } 1   inherits: \impostatype <sup>OPT</sup> 2   CONTENT
\typebuffer [..., <sup>1</sup> ...][... <sup>2</sup> ...] 1   BUFFER <sup>OPT</sup> 2   inherits: \impostatyping <sup>OPT</sup>

<code>\typeBUFFER [...,..<sup>1</sup>...,...]</code> <code>* inherits: \impostatyping<sup>OPT</sup></code>
<code>\typedefinedbuffer [...,..<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 BUFFER<sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \impostatyping</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [...,..<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...,...]{...<sup>3</sup>}</code> <code>1 NAME<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \impostatyping</code> <code>3 FILE</code>
<code>\typeinlinebuffer [...,..<sup>1</sup>...,...]<sup>1</sup> [...,..<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup></code> <code>1 BUFFER<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \impostatype</code>
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...,..<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code> <code>1 * BUFFER<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 inherits: \setupexternalfigure</code>
<code>\typesetfile [...,..<sup>1</sup>] [...,..<sup>2</sup>...] [...,..<sup>3</sup>...,...]</code> <code>1 NAME FILE<sup>OPT</sup><sup>OPT</sup></code> <code>2 FILE TEXT</code> <code>3 inherits: \setupexternalfigure</code>
<code>\type [...,..<sup>1</sup>...,...]&lt;&lt;..<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> <code>1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup></code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\TYPE [...,..<sup>1</sup>...,...]{..<sup>2</sup>}</code> <code>1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup></code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\TYPE [...,..<sup>1</sup>...,...]&lt;&lt;..<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> <code>1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup></code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\typ [...,..<sup>1</sup>...,...]&lt;&lt;..<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> <code>1 inherits: \impostatype<sup>OPT</sup></code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\uconvertnumber {...<sup>1</sup>}{..<sup>2</sup>}</code> <code>1 inherits: \convertinumero</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\uedcatcodecommand \...<sup>1</sup>..<sup>2</sup>{..<sup>3</sup>}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 CHARACTER NUMBER</code> <code>3 BEFEHL</code>

<code>\ultimasottopagina</code>
<code>\undefinevalue {...}</code> * NAME
<code>\undepthed {...}</code> * CONTENT
<code>\underset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ...<sup>1</sup> \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code> 1 NAME <span style="float: right;">OPT</span> 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</code> 1 NAME <span style="float: right;">OPT</span> 2 KEY = VALUE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT <b>instances: unit</b>
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ...<sup>*</sup> \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> 1 SPRACHE <span style="float: right;">OPT</span> 2 TEXT
<code>\unspaceafter \...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...<sup>1</sup> \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\unspaced {...}</code> *    TEXT
<code>\unspacestring .<sup>1</sup>. \to \<sup>2</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\untexargument {...} \to \<sup>2</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to \<sup>2</sup>...</code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> *    TEXT
<code>\uppercasestring .<sup>1</sup>. \to \<sup>2</sup>...</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> *    NAME
<code>\usablocco [...,<sup>1</sup>...] [...;<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    NAME 3    criterio = testo ABSCHNITT
<code>\usacartella [...*,...]</code> *    PATH
<code>\usacolonnasonoraesterna [.<sup>1</sup>] [.<sup>2</sup>]</code> 1    NAME 2    FILE
<code>\usadocumentoesterno [.<sup>1</sup>] [.<sup>2</sup>] [.<sup>3</sup>]</code> 1    NAME 2    FILE 3    TEXT

```
\usafiguraesterna [...] [...] [...] [..., ...4..., ...]
1 NAME OPT OPT
2 FILE
3 NAME
4 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\usaJSscripts [...]1 [...]2,...]
```

1	FILE	OPT
2	NAME	

```
\usamodulo [1...] [2...,...] [3...,...]
```

```
1  m p s x t      OPT      OPT
```

```
2  FILE
```

```
3  KEY = VALUE
```

```
\usasimboli [...]
* FILE
```

```
\usaURL [1...] [2...] [3...] [4...]  
1 NAME OPT OPT  
2 URL  
3 FILE  
4 TEXT
```

```
\usaurl [1...] [2...] [3...] [4...]  
1 NAME OPT OPT  
2 URL  
3 FILE  
4 TEXT
```

```
\usealignparameter \.*
* CSNAME
```

```
\useblankparameter \.*
* CSNAME
```

```
\usebodyfont [...,*,...]
* inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\usebodyfontparameter \...
* CSNAME
```

```
\usebtxdataset [1...] [2...] [3...,...]
```

1 NAME OPT OPT

2 FILE

3 specification = NAME

```
\usebtxdefinitions [...]
* FILE
```

```
\usecitation [...]
* REFERENCE
```

```
\usecitation {...}
```

\* REFERENCE

```
\usecolors [...]
* FILE
```

\usecomponent [...] * FILE
\usedummycolorparameter {...} * KEY
\usedummystyleandcolor {...} {...} 1 KEY 2 KEY
\usedummystyleparameter {...} * KEY
\useenvironment [...] * FILE
\useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
\usefigurebase [...] * reimposta FILE
\usefile [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
\usegridparameter \*... * CSNAME
\useindentingparameter \*... * CSNAME
\useindentnextparameter \*... * CSNAME
\useinterlinespaceparameter \*... * CSNAME
\uselanguageparameter \*... * CSNAME
\uselua module [...] * FILE
\useMPenvironmentbuffer [...] * NAME
\useMPgraphic {...} {... <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\useMPlibrary [...] * FILE

<code>\useMPPrun {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\useMPvariables [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userferenceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...,<sup>1</sup>...]<sup>2</sup> [...]</code> 1 inherits: \setupscale <small>OPT</small> 2 NAME
<code>\usesubpath [...,<sup>*</sup>...]</code> * PATH
<code>\usetextmodule [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]<sup>3</sup> [...,<sup>3</sup>...]<sup>4</sup></code> 1 m p s x t <small>OPT</small> 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code> 1 serif sans mono <del>math</del> <small>OPT</small> handwriting Calligraphy casual tutti 2 NAME fallback implicit dtp simple 3 size nome
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * reimposta FILE
<code>\usezipfile [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 FILE <small>OPT</small> 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT



\utfupper {...} * TEXT
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {...} * NUMMER
\vaia {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE
\vaiabox {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE
\vaiapagina {...} [...] 1 TEXT 2 REFERENCE
\vaigu [...] * DIMENSION
\valorecolore {...} * COLOR
\ vboxreference [..., <sup>1</sup> ...] {...} 1 REFERENCE 2 CONTENT
\vec {...} * CHARACTER
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbosenummer {...} * NUMMER
\versione [...] * concetto file temporaneo finale NAME
\verticalgrowingbar [..., <sup>*</sup> ...] * inherits: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [..., <sup>*</sup> ...] * inherits: \setuppositionbar
\veryraggedcenter
\veryraggedleft
\veryraggedright

<pre>\vglue ... *   DIMENSION</pre>
<pre>\viewerlayer [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1   NAME 2   CONTENT</pre>
<pre>\vl [...]<sup>1</sup> *   NUMBER</pre>
<pre>\vphantom {...} *   CONTENT</pre>
<pre>\vpos {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> 1   NAME 2   CONTENT</pre>
<pre>\vsmash {...} *   CONTENT</pre>
<pre>\vsmashbox ... *   CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\vsmashed {...} *   CONTENT</pre>
<pre>\vspace [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> 1   NAME      OPT      OPT 2   NAME</pre>
<pre>\vspacing [...]*...] *   preferenza stile pagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito     prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza     profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline     NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION     NAME</pre>
<pre>\WidthSpanningText {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1   TEXT 2   DIMENSION 3   FONT</pre>
<pre>\wdofstring {...} *   TEXT</pre>
<pre>\widthhofstring {...} *   TEXT</pre>
<pre>\widthspanningtext {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> 1   TEXT 2   DIMENSION 3   FONT</pre>
<pre>\withoutpt {...} *   DIMENSION</pre>
<pre>\words {...} *   TEXT</pre>

<pre> \wordtonumber {...} {...} 1  uno due tre quattro cinque 2  TEXT </pre>
<pre> \writedatatolist [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> 1  LISTE 2  inherits: \impostaelenco 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \writestatus {...} {...} 1  TEXT 2  TEXT </pre>
<pre> \XETEX </pre>
<pre> \XeTeX </pre>
<pre> \xdefconvertedargument \.<sup>1</sup> {...} 1  CSNAME 2  TEXT </pre>
<pre> \xmladdindex {...} *  NODE </pre>
<pre> \xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...} 1  NAME 2  SETUP 3  SETUP </pre>
<pre> \xmlaftersetup {...} {...} 1  SETUP 2  SETUP </pre>
<pre> \xmlall {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmlappenddocumentsetup {...} {...} 1  NAME 2  SETUP </pre>
<pre> \xmlappendsetup {...} *  SETUP </pre>
<pre> \xmlapplyselectors {...} *  NODE </pre>
<pre> \xmlatt {...} {...} 1  NODE 2  NAME </pre>
<pre> \xmlattdef {...} {...} {...} 1  NODE 2  NAME 3  TEXT </pre>
<pre> \xmlattribute {...} {...} {...} 1  NODE 2  LPATH 3  NAME </pre>

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlbadinclusions {...}

\* NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAME  
2 SETUP  
3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP  
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE  
2 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 TEXT  
4 FIRST  
5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH

\xmlcount {...}

\* NODE

\xmldefaulttotext {...}

\* NODE

\xmldirectives {...}

\* NODE

```
\xmldirectivesafter {...}  
*   NODE
```

```
\xmldirectivesbefore {...}  
*   NODE
```

```
\xmldisplayverbatim {...}  
*   NODE
```

```
\xmldoif {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE
```

```
\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   TRUE  
3   FALSE
```

```
\xmldoifelsesetText {...} {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}  
1   CATEGORY  
2   NAME  
3   TRUE  
4   FALSE
```

```
\xmldoifnot {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE
```

```
\xmldoifnotselfempty {...} {...}  
1   NODE  
2   TRUE
```

```
\xmldoifnottext {...} {...} {...}  
1   NODE  
2   LPATH  
3   TRUE
```

```
\xmldoifselfempty {...} {...}  
1   NODE  
2   TRUE
```

<code>\xmldoiftext {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    TRUE
<code>\xmlelement {...} {...}</code> 1    NODE 2    NUMMER
<code>\xmlfilter {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlfirst {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlflush {...}</code> *    NODE
<code>\xmlflushcontext {...}</code> *    NODE
<code>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlflushlinewise {...}</code> *    NODE
<code>\xmlflushpure {...}</code> *    NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> *    NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> *    NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NAME
<code>\xmlinclusion {...}</code> *    NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> *    NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> *    NODE
<code>\xmlinjector {...}</code> *    NAME
<code>\xmlinlineprettyprint {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

\xmlinlineprettyprinttext {...} {...} 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
\xmlinlineverbatim {...} *    NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1    NAME 2    CSNAME
\xmllast {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} *    FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
\xmlmain {...} *    NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
\xmlname {...} *    NODE
\xmlnamespace {...} *    NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1    NODE 2    LPATH

<code>\xmlpath {...}</code> *    NODE
<code>\xmlpos {...}</code> *    NODE
<code>\xmlposition {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NUMMER
<code>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlprependsetup {...}</code> *    SETUP
<code>\xmlprettyprint {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlprettyprinttext {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
<code>\xmlprocessdata {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
<code>\xmlprocessfile {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
<code>\xmlpure {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlraw {...}</code> *    NODE
<code>\xmlrefatt {...} {...}</code> 1    NODE 2    NAME
<code>\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlregisteredsetups</code>
<code>\xmlregisterns {...} {...}</code> 1    NAME 2    URL



```
\xmlremapname {...} {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  NAME
4  NAME
```

```
\xmlremapnamespace {...} {...} {...}
1  NODE
2  NAME
3  NAME
```

```
\xmlremovedocumentsetup {...} {...}
1  NAME
2  SETUP
```

```
\xmlremovesetup {...}
*  SETUP
```

```
\xmlresetdocumentsetups {...}
*  NAME
```

```
\xmlresetinjectors
```

```
\xmlresetsetups {...}
*  NAME
```

```
\xmlsave {...} {...}
1  NODE
2  FILE
```

```
\xmlsetentity {...} {...}
1  NAME
2  TEXT
```

```
\xmlsetfunction {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  LUAFUNCTION
```

```
\xmlsetinjectors [...,*...]
*  NAME
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
1  NAME
2  LPATH
3  SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
1  NODE
2  SETUP
```


```
\xmlshow {...}
*  NODE
```

```
\xmlsnippet {...} {...}
1  NODE
2  NUMMER
```

```
\xmlstrip {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
```

<code>\xmlstripnolines {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlstripped {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlstrippednolines {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmltag {...}</code> *    NODE
<code>\xmlexentity {...} {...}</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\xmltext {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmltobuffer {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    BUFFER
<code>\xmltobufferverbose {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    BUFFER
<code>\xmltofile {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    FILE
<code>\xmlvalue {...} {...} {...}</code> 1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
<code>\xmlverbatim {...}</code> *    NODE
<code>\xsplittstring \... {...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\xypos {...}</code> *    NAME





PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)