



ConTeXt

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano
27 ottobre 2017

\AfterPar {...} * BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} * NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} * NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} * NUMMER
\abjadnumerals {...} * NUMMER
\activatespacehandler {...} * attivo disattivo si fisso
\acute {...} * CHARACTER
\adaptcollector [... ¹ ...] [... ² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 inherits: \setupcollector
\adaptfontfeature [... ¹ ...] [... ² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
\adaptpapersize [... ¹ ...] [... ² ... _{OPT} ...] 1 inherits: \impostadimensionicarta 2 inherits: \impostadimensionicarta
\adattacampo [... ¹ ...] [... ² ... _{OPT} ...] 1 NAME 2 inherits: \setupfieldbody
\adattalayout [... ¹ ...] [... ² ... _{OPT} ...] 1 NUMMER 2 altezza = max DIMENSION righe = NUMMER
\addfeature [...] * NAME
\addfeature {...} * NAME
\addtocommalist {...} \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring ... \at ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\al {...} {...} [...]</code> 1 TEXT ^{PPT} OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...,¹...] {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,¹...] \²... {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...} {...} {...}</code> 1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 3 CONTENT
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allineacentro {...}</code> * CONTENT
<code>\allineadestra {...}</code> * CONTENT
<code>\allineasinistra {...}</code> * CONTENT
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER

```

\alwayscitation [...1...2...] [...]
1 riferimento = REFERENCEPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1...] [...2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1...2...] [...2...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...] [...2...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\ambiente [...]
* FILE

```

```

\ambiente ...
* FILE

```

```

\ampersand

```

```

\anchor [...1...] [...2...2...] [...3...3...] {...4}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

```

<code>\ap {...}</code> * CONTENT
<code>\apagina [...]</code> * REFERENCE
<code>\appendetoks ¹... \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendgvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\appendtocommalist {...} \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\appendtoks ¹... \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendtoksonce ¹... \to \²...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\apply {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\applyalternativestyle {...}</code> * NAME
<code>\applyprocessor {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\applytocharacters \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytofirstcharacter \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringchar \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringcharspaced \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringline \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT

\applytosplitstringlinespaced \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringword \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringwordspaced \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytowords \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\HIGH { [*] ...} * CONTENT instances: unitshigh
\arabicdecimals { [*] ...} * NUMMER
\arabicexnumerals { [*] ...} * NUMMER
\arabicnumerals { [*] ...} * NUMMER
\arg { [*] ...} * CONTENT
\asciistr { [*] ...} * CONTENT
\assignalfadimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assigndimen \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 DIMENSION
\assigndimension { ¹ ...} \ ² ... { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
\assignifempty \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 BEFEHL
\assigntranslation [..., ¹ ... ¹ ...] \to \ ² ... 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME

```
\assignvalue {...} \^... {...} {...} {...}
1 piccolo medio grande TEXT
2 CSNAME
3 BEFEHL
4 BEFEHL
5 BEFEHL
```

```
\assignwidth {...} \^... {...} {...}
1 adatta ampio DIMENSION
2 CSNAME
3 TEXT
4 DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \^... {...}
1 CSNAME
2 CONTENT
```

```
\astype {...}
* CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [...]1 [...]2 [...]2 [...]2
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\autocap {...}
* TEXT
```

```
\autodirhbox ...1 {...}2
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autodirvbox ...1 {...}2
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autodirvtop ...1 {...}2
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\autoinsertnextspace
```

```
\autointegral {...}1 {...}2 {...}3
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\automathematics {...}
* CONTENT
```

```
\autosetups {...,*,...}
* NAME
```

```
\autostarttesto ... \autostoptesto
```

```
\availablehsize
```

```
\averagecharwidth
```

* BEFEHL

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

* CHARACTER

1	NUMMER
2	DIMENSION
3	DIMENSION
4	BEFEHL

1	NUMMER
2	DIMENSION
3	DIMENSION
4	BEFEHL

1	COLOR
2	CONTENT

* CHARACTER

* COLOR

```

1  NAME                                OPT      OPT
2  inherits: \impostabarrainterazione

```

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

<pre> \basegrid [...,*=...,...] * nx = NUMBER^{OPT} ny = NUMBER dx = NUMBER dy = NUMBER fattore = NUMBER scala = NUMBER xstep = NUMBER ystep = NUMBER offset = DIMENSION xoffset = DIMENSION yoffset = DIMENSION allinea = centro unita = cm mm in pc pt bp stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR </pre>
<pre> \baselinebottom </pre>
<pre> \baselineleftbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \baselinemiddlebox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \baselinerightbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \bbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \beforeplitstring ¹... \at ²... \to ³... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \beforetestandsplitstring ¹... \at ²... \to ³... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \beginBLOCK [...,*,...] ... \endBLOCK * + - NAME ^{OPT} </pre>
<pre> \beginhbox ... \endhbox </pre>
<pre> \beginofshapebox ... \endofshapebox </pre>
<pre> \beginvbox ... \endvbox </pre>
<pre> \beginvtop ... \endvtop </pre>
<pre> \begstrut ... \endstrut </pre>
<pre> \bigg [*]... * CHARACTER </pre>
<pre> \bigger </pre>

\biggl ... * CHARACTER
\biggm ... * CHARACTER
\biggr ... * CHARACTER
\bigl ... * CHARACTER
\bigm ... * CHARACTER
\bigR ... * CHARACTER
\bigskip
\bitmapimage [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
\blap {...} * CONTENT
\bleed [..., ¹ ..., ² ...] {...} 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
\bleedheight
\bleedwidth
\blockligatures [...*,...] * TEXT
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\booleanmodevalue {...} * NAME
\bottombox {...} * CONTENT
\bottomleftbox {...} * CONTENT

<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\boxcursor</code>
<code>\boxmarker {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\boxofsize \... ..² ..³ {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
<code>\boxreference [...,¹...] \...² {...³}</code> 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\bTABLE [...,[*]...,...] ... \eTABLE</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEbody [...,[*]...,...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEfoot [...,[*]...,...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEhead [...,[*]...,...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTABLEnext [...,[*]...,...] ... \eTABLEnext</code> * inherits: \setupTABLE
<code>\bTC [...,[*]...,...] ... \eTC</code> * inherits: \bTD
<code>\bTD [...,[*]...,...] ... \eTD</code> * nx = NUMBER * ny = NUMBER * nc = NUMBER * nr = NUMBER * n = NUMBER * m = NUMBER * azione = REFERENCE * inherits: \setupTABLE
<code>\bTDs [...] ... \eTDs</code> * NAME

\btH [...,.. [*] ...,...] ... \etH * inherits: \PBTBTD
\btN [...,.. [*] ...,...] ... \etN * inherits: \PBTBTD
\btR [...,.. [*] ...,...] ... \etR * inherits: \PBTBTDsetupTABLE
\btRs [...*] ... \etRs * NAME
\btX [...,.. [*] ...,...] ... \etX * inherits: \PBTBTD
\btY [...,.. [*] ...,...] ... \etY * inherits: \PBTBTDsetupTABLE
\bthiddencitation [...*] * REFERENCE
\btxabbreviatedjournal {...} * NAME
\btxaddjournal [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 NAME
\btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [... ²] 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxalwayscitation [... ¹] [... ²] 1 implicito category entry ^{OPT} short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxalwayscitation [...,.. ¹ ...,...] [...,.. ² ...,...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE
\btxauthorfield {...} * initials firstnames vons surnames juniors
\btxdetail {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxdirect {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

`\btxdoif {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelse {...} {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}`

1 sempre doppiafaccia
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifnot {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}`

1 sempre doppiafaccia
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btfxexpandedjournal {...}`

* NAME

`\btxfieldd {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

`\btxfielddname {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

`\btxfielddtype {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

* volume pages

`\btxfflush {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

`\btxfflushauthor [...] {...}`

1 num normale normalshort inverted invertedshort
2 autore editor

`\btxfflushauthorinverted {...}`

* autore editor

`\btxfflushauthorinvertedshort {...}`

* autore editor

`\btxfflushauthorname {...}`

* autore editor

`\btxfflushauthornormal {...}`

* autore editor

`\btxfflushauthornormalshort {...}`

* autore editor

`\btxfflushsuffix`

`\btxfoundname {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxfoundtype {...}`

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME

`\btxhybridcite [...1...2...] [...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxhybridcite [...1] [...2]`

1 implicito category^{OPT}entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

* REFERENCE

`\btxhybridcite [...1...2...] [...2...2...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...1...2...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE^{OPT}
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...1] [...2]`

1 implicito category^{OPT}entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...1...2...] [...2...2...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\btxloadjournalist [...]`

* FILE

<pre> \btandoneorrange {...} {...} {...} 1 volume pages 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btxremapauthor [...] [...] 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \btxsavejournalist [...*] * FILE </pre>
<pre> \btxsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \btxsingularorplural {...} {...} {...} 1 editor producer director 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btxsingularplural {...} {...} {...} 1 editor producer director 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \btxttextcitation [...,...¹...,...] [...².] 1 riferimento = REFERENCE^{OPT} alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \btxttextcitation [...¹.] [...².] 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \btxttextcitation [...,...¹...,...] [...,...²...,...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \buildmathaccent {...} {...} 1 CHARACTER 2 CHARACTER </pre>
<pre> \buildtextaccent {...} {...} 1 CHARACTER 2 CHARACTER </pre>
<pre> \buildtextbottomcomma {...*} * CHARACTER </pre>
<pre> \buildtextbottomdot {...*} * CHARACTER </pre>

<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Cap {...}</code> * TEXT
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \¹... {²...} {³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...,*...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\campi [¹...] [²...]</code> 1 NAME OPT 2 TEXT
<code>\cap {...}</code> * TEXT
<code>\capello</code>
<code>\SECTION [...,¹...] {²...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

<pre> \SECTION [...,*...,...] * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \SECTION [...,¹...] {²...} {³...} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject </pre>
<pre> \catcodetablename </pre>
<pre> \cbox ...¹ {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeraligned {.*} * CONTENT </pre>
<pre> \centerbox ...¹ {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeredbox ...¹ {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeredlastline </pre>
<pre> \centerednextbox ...¹ {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \centerline {.*} * CONTENT </pre>
<pre> \centro ... * CHARACTER </pre>
<pre> \cfrac [...]¹ {²...} {³...} 1 l c r l^{pp} l^c l^r c^l c^c c^r r^l r^c r^r 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \CHARACTERKERNING [...]¹ {²...} 1 NUMMER OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \chardescription {.*} * NUMMER </pre>
<pre> \charwidthlanguage </pre>

\check {...} * CHARACTER
\checkcharacteralign {...} * CONTENT
\checkedchar {...} {...} 1 NUMBER 2 CHARACTER
\checkedfiller {...} * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
\checkedstrippedcsname *... * CSNAME
\checkedstrippedcsname *... * TEXT
\checkinjector [...] * NAME
\checknextindentation [...] * si no auto
\checknextinjector [...] * NAME
\checkpage [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEXT
\checkpreviousinjector [...] * NAME
\checksoundtrack {...} * NAME
\checktwopassdata {...} * NAME
\checkvariables [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\chemical [...] ¹ [...,... ² ...,...] [...,... ³ ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
\chemicalbottext {...} * TEXT

<pre> \chemicalmidtext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicalsymbol [...] * NAME </pre>
<pre> \chemicaltext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chemicaltoptext {...} * TEXT </pre>
<pre> \chim {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \chineseallnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesecapnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \chinesenumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \circondato [...¹...²...] {...} 1 inherits: \impostaitCorniciato 2 CONTENT </pre>
<pre> \citation [...¹...²...] [...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation [...¹...] [...²...] 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \citation {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \citation [...¹...²...] [...²...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>

```

\cite [...,\stackrel{1}{=}\dots][...]
1 riferimentoOPT = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\cite [...]\stackrel{1}{=}\dots][...]
1 implicitoOPT category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\cite {...}
* REFERENCE

```

```

\cite [...,\stackrel{1}{=}\dots][...\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
               authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
* CONTENT

```

```

\classfont {...}\stackrel{1}{=}\dots\stackrel{2}{=}\dots
1 NAME
2 FONT

```

```

\cldcommand {...}
* BEFEHL

```

```

\cldcontext {...}
* BEFEHL

```

```

\cldloadfile {...}
* FILE

```

```

\cldprocessfile {...}
* FILE

```

```

\leftarrow {...}\stackrel{1}{=}\dots\stackrel{2}{=}\dots
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

```

```

\clip [...,\stackrel{1}{=}\dots]\stackrel{2}{=}\dots
1 inherits: \setuppostaclipping
2 CONTENT

```

```

\clonacampo [...]\stackrel{1}{=}\dots\stackrel{2}{=}\dots\stackrel{3}{=}\dots\stackrel{4}{=}\dots
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

```


\collect {...} * CONTENT
\collectedtext [..., ¹ ..., ² ..., ³ ..., ⁴ ...] {...} {...} 1 inherits: \setupcollecttext 2 style = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT
\collectexpanded {...} * CONTENT
\colonna [...,*...] * inherits: \columnbreak
\colorcomponents {...} * COLOR
\colore [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
\colored [..., ¹ ..., ² ...] { ² ...} 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT
\colored [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
\coloregrigio [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
\coloronly [¹ ...] { ² ...} 1 COLOR 2 CONTENT
\columnbreak [...,*...] * si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER NAME
\combinepages [¹ ...] [..., ² ..., ³ ..., ⁴ ...] 1 FILE 2 alternativa = a b c orizzontale verticale n = NUMBER nx = NUMBER ny = NUMBER inizia = NUMBER termina = NUMBER distanza = DIMENSION cima = BEFEHL fondo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL prima = BEFEHL dopo = BEFEHL tra = BEFEHL cornice = attivo disattivo sfondo = foreground colore NAME coloresfondo = COLOR
\commalistelement

$\backslash\text{commalistsentence}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{commento}$ (..., ¹ ...) (..., ² ...) [..., ³ ...,...] ⁴ {...} 1 POSITION OPT 2 POSITION 3 inherits: \impostaincorniciato 4 TEXT
$\backslash\text{COMMENT}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² {...} ³ 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT instances: comment
$\backslash\text{comparedimension}$ {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completoCOMBINEDLIST}$ [..., [*] ...,...] [*] * inherits: \impostaelenco OPT instances: content
$\backslash\text{completelist}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{completelistofpublications}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostaordinamento
$\backslash\text{completelistofSORTS}$ [..., [*] ...,...] [*] * inherits: \impostaordinamento OPT instances: logos
$\backslash\text{completelistofsynonyms}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 SINGULAR OPT 2 inherits: \impostasinonimi
$\backslash\text{completelistofSYNONYMS}$ [..., [*] ...,...] [*] * inherits: \impostasinonimi OPT instances: abbreviations
$\backslash\text{completeregister}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ² 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro

\completoREGISTER [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaregistro ^{OPT} instances: index
\impostaindex [..., ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 NUMMER ^{OPT} 2 inherits: \impostaregistro
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\componenet [...] * FILE
\componenet ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\confrontagruppocolori [...] * NAME
\confrontatavolozza [...] * NAME
\constantdimen *... * CSNAME
\constantdimenargument *... * CSNAME
\constantemptyargument *... * CSNAME
\constantnumber *... * CSNAME
\constantnumberargument *... * CSNAME

<code>\contentreference [...¹,...] [...²,...²,...] {...³}</code> 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * NUMMER
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ... \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand \... \to ...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
<code>\converteddimen {...¹} {...²}</code> 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...¹] [...²,...³,...]</code> 1 NAME 2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti 3 inherits: \setupcounter
<code>\convertinnumero {...¹} {...²}</code> 1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclednumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
<code>\convertmonth {...}</code> * NUMMER
<code>\convertvalue ... \to ...²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\convertvboxtohbox</code>
<code>\copiacampo [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\copyboxfromcache {...¹} {...²} ...³</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER

`\copyLABELtesto [...]1 [...,...2...,...]`
 1 SPRACHE OPT
 2 KEY = KEY
 instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copypages [...]1 [...,...2...,...] [...,...3...,...]`
 1 FILE OPT OPT
 2 marcatura = attivo disattivo
 offset = DIMENSION
 n = NUMMER
 3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters [...]1 [...]2 [...]3,...`
 1 TEXT
 2 TEXT
 3 KEY

`\copyposition {...}1 {...}2`
 1 NAME
 2 NAME

`\correggispaziobianco {...}*`
^{*} CONTENT

`\corsivo`

`\corsivograssetto`

`\countersubs [...]1 [...]2`
 1 NAME OPT
 2 NUMMER

`\counttoken ...1 \in ...2 \to ...3`
 1 TEXT
 2 TEXT
 3 CSNAME

`\counttokens ...1 \to ...2`
 1 TEXT
 2 CSNAME

`\cramped {...}*`
^{*} CONTENT

`\crampedclap {...}*`
^{*} CONTENT

`\crampedllap {...}*`
^{*} CONTENT

`\crampedrlap {...}*`
^{*} CONTENT

`\crightarrow {...}1 {...}2`
 1 TEXT OPT OPT
 2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...}1 {...}2`
 1 TEXT OPT OPT
 2 TEXT

<code>\ctop ... {...}</code> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\ctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxdirectcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxdirectlua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxfunction {...}</code> * NAME
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>
<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxlatelua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxloadluafile {...}</code> * FILE
<code>\ctxlua {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxluabuffer [...]</code> * BUFFER ^{OPT}
<code>\ctxluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxreport {...}</code> * BEFEHL
<code>\ctxsprint {...}</code> * BEFEHL
<code>\currentassignmentlistkey</code>
<code>\currentassignmentlistvalue</code>
<code>\currentbtbxuservariable {...}</code> * KEY
<code>\currentcommalistitem</code>
<code>\currentcomponent</code>

\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., ¹ ...] {...} ² 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero testo numeropagina tutti
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currenttime [..., [*] ...] * h m TEXT OPT

<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\da [...]</code> * REFERENCE
<code>\daqualcheparte {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\data [...,¹...,²...] [...,²...,³...]</code> 1 d = NUMBER ^{PT} OPT m = NUMBER y = NUMBER 2 inherits: \datadioggi
<code>\datadioggi [...,*,...]</code> * anno mese giorno ^{OPT} giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:++ day:++ d:++ dd:++ dd:++ D:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 KEY realpage
<code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER
<code>\dayspermonth {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER
<code>\ddot {...}</code> * CHARACTER
<code>\decrement *</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...]¹ [...]²]</code> 1 NAME OPT 2 NUMBER
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>

\decrementvalue {...} * NAME
\decrement cd:parentheses-1 * CSNAME NUMBER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \ ¹ ... \ ² ... {\ ³ ...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
\defconvertedargument \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\defconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\defconvertedvalue \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 NAME
\defineactivecharacter \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL
\definealternativestyle [...,\ ¹ ...] [\ ² ...] [\ ³ ...] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\defineanchor [\ ¹ ...] [\ ² ...] [...,\ ³ ...,...] [...,\ ⁴ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato
\defineattachment [\ ¹ ...] [\ ² ...] [...,\ ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment
\defineattribute [\ ¹ ...] [\ ² ...,...] 1 NAME 2 locale globale public private
\definebackground [\ ¹ ...] [\ ² ...] [...,\ ³ ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostasfondo

```
\definebar [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [1...] [2...]  
1 NAME  
2 inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\definebreakpoint [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT  
2 CHARACTER  
3 type = 1 2 3 4 5  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
sinistra = BEFEHL  
centro = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
range = si no  
language = SPRACHE
```

```
\definebreakpoints [...]  
* NAME
```

```
\definebtx [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamaiuscole
```

```
\definecharacterkerning [1...] [2...] [3...3...]  
1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]  
* NAME
```

```
\definechemical [1...] {2...}  
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definecollector [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [...] [...] [...]
1 NAME
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER
```

```
\definecombination [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacommento
```

```
\definecomplexorsimple \*...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty \*...
* CSNAME
```

```
\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME
```

```
\defineconversionset [...] [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME
```

```
\definecounter [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupcounter
```

```
\definedataset [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdataset
```

```
\definedelimitedtext [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...] [...]
* FONT OPT
```

```
\defineeffect [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...]1 \...2 {...}3
1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupeexternalfigure
```

```
\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = implicito auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = si no
forza = si no
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT
```

```
\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 NAME
```

```
\definefieldbody [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody
```

```
\definefieldbodyset [...]1 [...]2 [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definefileconstant {...}1 {...}2
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefilefallback [...]1 [...]2 [...]
1 NAME
2 FILE
```

`\definefilesynonym [1...] [2...]`

1 NAME
2 FILE

`\definefiller [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]`

* NAME

`\definefontfallback [1...] [2...] [3...,...] [4...,...]`

1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
forza = si no
check = si no
offset = NUMMER NAME
features = NAME

`\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]`

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = implicito auto
goodies = FILE
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [1...] [2...,...]`

1 NAME
2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [1...] [2...]`

1 NAME
2 NAME

`\definefontfamily [1...] [2...] [3...] [4...,...]`

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 NAME

`\definefontfeature` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 language = NAME
  script   = NAME auto
  mode     = node base auto nessuno
  liga     = si no
  kern     = si no
  extrakerns = si no
  tlig     = si no
  trep     = si no
  missing  = si no
  dummies  = si no
  analyze  = si no
  unicoding = si no
  espansione = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = si no
  realdimensions = si no
  itlc      = si no
  textitalics = si no
  mathitalics = si no
  slant     = NUMMER
  extend    = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = si no
  compose   = si no
  char-ligatures = si no
  compat-ligatures = si no
  goodies   = FILE
  extrafeatures = si no
  featureset = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = si no auto
  devanagari = si no
  features     = si no
  tcom         = si no
  anum        = si no
  mathsize    = si no
  decomposehangul = si no
  mathalternatives = si no
  mathgaps    = si no
  checkmarks  = si no
  NAME        = si no
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = si no
```

`\definefontfile` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies   = NAME
  designsize = auto implicito
```

`\definefontsize` [...]

```
* NAME
```

`\definefontsolution` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula` [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

`\defineformulaalternative` [¹...] [²...] [³...]

```
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...2...,...]
1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...1] [...2] [...3]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 characters = TEXT
  hyphens   = si tutti TEXT
  joiners    = si tutti TEXT
  rightwords = NUMMER
  hyphenmin  = NUMMER
  lefthyphenmin = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
  bordodestro = tex
  rightchars  = parola NUMMER
```

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

`\defineindenting [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
  toggle DIMENSION
```

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione
```

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione
```

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterfacevariable {...}1 {...}2`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\defineinterlinespace [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainterlinea
```



```

\defineintermediatecolor [1...] [2...] [3...]
1 NAME
2 COLOR NUMBER
3 a = NUMBER
  t = NUMBER

```

```

\defineitemgroup [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup

```

```

\defineitems [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaelementi

```

```

\definelabelclass [1] [2]
1 NAME
2 NUMBER

```

```

\impostabtxlabeltesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostaheadtesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostalabeltesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostamathlabeltesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostaoperatorortesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostaprefixtesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostasuffixtesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostataglabeltesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\impostaunittesto [1] [2...]
1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

```

```

\definelayer [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer

```

\definelaypreset [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

\definelaypreset [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definelinefiller [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

\definelinenote [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

\definelinenumbering [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostanumerazionerighe

\definelines [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostarighe

\definelistalternative [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

\definelistextra [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

\definelow [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

\definelowhigh [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

\definelowmidhigh [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

\defineMPinstance [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

\definemarginblock [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

```
\definemargindata [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarkers [...]
* NAME
```

```
\definemathaccent ...
1 NAME
2 CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] {...}
1 NAME
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box
3 uno due
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1 entrambi vfenced
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\definemathtics [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathtics
```

```
\definemathextensible [...] [...] [...]
1 invertito matematica testo Chemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...]1 [...]2 [...]3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathoverextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 cima vfenced
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 bothtext
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...]1 [...]2 [...]3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...]3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...]1 [...]2...]
```

```
1 NAME
```

```
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 fondo vfenced
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 bothtext
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3
```

```
1 ampio
```

```
2 NAME
```

```
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [...]1 [...]2
```

```
1 NAME
```

```
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
```

```
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...]3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

`\definemode [...1,...] [...2]`

1 NAME OPT
2 si no mantieni

`\definemultitonecolor [...1] [...2,...2,...] [...3,...3,...] [...4,...4,...] OPT`

1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definiscicolore
4 inherits: \definespotcolor

`\definenamecolor [...1] [...2,...2,...]`

1 NAME
2 inherits: \definiscicolore

`\definenamecolor [...1] [...2]`

1 NAME
2 COLOR

`\definenamespace [...1] [...2,...2,...]`

1 NAME
2 nome = TEXT
parent = TEXT
stile = si no
comando = si no elenco
setup = si no elenco
set = si no elenco
cornice = si no

`\definennarrower [...1] [...2] [...3,...3,...] OPT OPT`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostapiustretto

`\definernote [...1] [...2] [...3,...3,...] OPT OPT`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupnote

`\defineornament [...1] [...2,...2,...] [...3,...3,...] OPT`

1 NAME
2 alternativa = a b
inherits: \setupcollector
3 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
inherits: \impostaincorniciato

`\defineornament [...1] [...2,...2,...] [...3,...3,...] OPT`

1 NAME
2 alternativa = a b
inherits: \setupplayer
3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine [...1] [...2] [...3,...3,...] OPT OPT`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [...*,...]`

* KEY

`\definepage [...1] [...2]`

1 NAME
2 REFERENCE

`\definepagebreak [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina

`\definepagechecker [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagegrid [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegrid

`\definepagegridarea [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegridarea

`\definepagegridspan [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagegridspan

`\definepageinjection [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [1...] [2...] [3...,...]`

- 1 NAME
- 2 orizzontale verticale
- 3 DIMENSION

`\definepagestate [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [1...] [2...] [3...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [1...] [2...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineparbuilder [...]`

- * NAME

```
\defineplacement [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupplacement
```

```
\definepositioning [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...2,...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...] [...2] [...,...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...2] [...,...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...2] [...3] {...4}
1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
```

```
\placelistoflogos [...,...*,...]
* inherits: \impostordinamentoOPT
```

```
\definespotcolor [...] [...2] [...,...3,...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
    difference exclusion hue saturation colore luminosity
    t = NUMMER
    e = TEXT
    p = NUMMER
```

```
\definestyleinstance [...] [...2] [...3] [...4]
1 NAME OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubformula [...] [...2] [...,...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...2] [...3] {...4} {...5}
1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\placelistofabbreviations [...,...*,...]
* inherits: \impostasinonimi OPT
```

```
\definesystemattribute [...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 locale globale public private
```

```
\definesystemconstant {...}
* NAME
```

```
\definesystemvariable {...}
* NAME
```


\defineTABLEsetup [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

\definetabulation [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

\definetextbackground [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

\definetextflow [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

\definetooltip [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

\definetransparency [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NUMBER

\definetransparency [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 a = NUMBER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMBER

\definetransparency [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definetwopasslist {...}

- * NAME

\definetypeface [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 serif sans mono math handwriting calligraphy
- 4 NAME
- 5 implicito dtp
- 6 rscale = auto NUMBER
features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto implicito
direzione = entrambi

\definetypescriptprefix [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 TEXT

\definetypescriptsynonym [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 TEXT

\definetypesetting [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

\defineunit [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupunit

\defineviewerlayer [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

\definevspace [¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION

\definevspacing [¹...] [²...]

1 NAME
2 inherits: \vspacing

\definevspacingamount [¹...] [²...] [³...]

1 NAME OPT OPT
2 DIMENSION
3 DIMENSION

\definetable [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupxtable

\definisci [¹...] \²... {³...}

1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT

\definisciaccento ¹... ²... ³...

1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER

\definisciambientefontdeltesto [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMMER
piccolo = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
testo = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
interlinea = DIMENSION
em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
* = NUMMER

\definisciblocco [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostablocco

```
\definiscibloccosezione [^1] [^2] [^3,^4,^5,^6,^7,^8,^9,^10,^11,^12,^13,^14,^15,^16,^17,^18,^19,^20,^21,^22,^23,^24,^25,^26,^27,^28,^29,^30,^31,^32,^33,^34,^35,^36,^37,^38,^39,^40,^41,^42,^43,^44,^45,^46,^47,^48,^49,^50,^51,^52,^53,^54,^55,^56,^57,^58,^59,^60,^61,^62,^63,^64,^65,^66,^67,^68,^69,^70,^71,^72,^73,^74,^75,^76,^77,^78,^79,^80,^81,^82,^83,^84,^85,^86,^87,^88,^89,^90,^91,^92,^93,^94,^95,^96,^97,^98,^99,^100,^101,^102,^103,^104,^105,^106,^107,^108,^109,^110,^111,^112,^113,^114,^115,^116,^117,^118,^119,^120,^121,^122,^123,^124,^125,^126,^127,^128,^129,^130,^131,^132,^133,^134,^135,^136,^137,^138,^139,^140,^141,^142,^143,^144,^145,^146,^147,^148,^149,^150,^151,^152,^153,^154,^155,^156,^157,^158,^159,^160,^161,^162,^163,^164,^165,^166,^167,^168,^169,^170,^171,^172,^173,^174,^175,^176,^177,^178,^179,^180,^181,^182,^183,^184,^185,^186,^187,^188,^189,^190,^191,^192,^193,^194,^195,^196,^197,^198,^199,^200,^201,^202,^203,^204,^205,^206,^207,^208,^209,^210,^211,^212,^213,^214,^215,^216,^217,^218,^219,^220,^221,^222,^223,^224,^225,^226,^227,^228,^229,^230,^231,^232,^233,^234,^235,^236,^237,^238,^239,^240,^241,^242,^243,^244,^245,^246,^247,^248,^249,^250,^251,^252,^253,^254,^255,^256,^257,^258,^259,^260,^261,^262,^263,^264,^265,^266,^267,^268,^269,^270,^271,^272,^273,^274,^275,^276,^277,^278,^279,^280,^281,^282,^283,^284,^285,^286,^287,^288,^289,^290,^291,^292,^293,^294,^295,^296,^297,^298,^299,^300,^301,^302,^303,^304,^305,^306,^307,^308,^309,^310,^311,^312,^313,^314,^315,^316,^317,^318,^319,^320,^321,^322,^323,^324,^325,^326,^327,^328,^329,^330,^331,^332,^333,^334,^335,^336,^337,^338,^339,^340,^341,^342,^343,^344,^345,^346,^347,^348,^349,^350,^351,^352,^353,^354,^355,^356,^357,^358,^359,^360,^361,^362,^363,^364,^365,^366,^367,^368,^369,^370,^371,^372,^373,^374,^375,^376,^377,^378,^379,^380,^381,^382,^383,^384,^385,^386,^387,^388,^389,^390,^391,^392,^393,^394,^395,^396,^397,^398,^399,^400,^401,^402,^403,^404,^405,^406,^407,^408,^409,^410,^411,^412,^413,^414,^415,^416,^417,^418,^419,^420,^421,^422,^423,^424,^425,^426,^427,^428,^429,^430,^431,^432,^433,^434,^435,^436,^437,^438,^439,^440,^441,^442,^443,^444,^445,^446,^447,^448,^449,^450,^451,^452,^453,^454,^455,^456,^457,^458,^459,^460,^461,^462,^463,^464,^465,^466,^467,^468,^469,^470,^471,^472,^473,^474,^475,^476,^477,^478,^479,^480,^481,^482,^483,^484,^485,^486,^487,^488,^489,^490,^491,^492,^493,^494,^495,^496,^497,^498,^499,^500,^501,^502,^503,^504,^505,^506,^507,^508,^509,^510,^511,^512,^513,^514,^515,^516,^517,^518,^519,^520,^521,^522,^523,^524,^525,^526,^527,^528,^529,^530,^531,^532,^533,^534,^535,^536,^537,^538,^539,^540,^541,^542,^543,^544,^545,^546,^547,^548,^549,^550,^551,^552,^553,^554,^555,^556,^557,^558,^559,^560,^561,^562,^563,^564,^565,^566,^567,^568,^569,^570,^571,^572,^573,^574,^575,^576,^577,^578,^579,^580,^581,^582,^583,^584,^585,^586,^587,^588,^589,^590,^591,^592,^593,^594,^595,^596,^597,^598,^599,^600,^601,^602,^603,^604,^605,^606,^607,^608,^609,^610,^611,^612,^613,^614,^615,^616,^617,^618,^619,^620,^621,^622,^623,^624,^625,^626,^627,^628,^629,^630,^631,^632,^633,^634,^635,^636,^637,^638,^639,^640,^641,^642,^643,^644,^645,^646,^647,^648,^649,^650,^651,^652,^653,^654,^655,^656,^657,^658,^659,^660,^661,^662,^663,^664,^665,^666,^667,^668,^669,^670,^671,^672,^673,^674,^675,^676,^677,^678,^679,^680,^681,^682,^683,^684,^685,^686,^687,^688,^689,^690,^691,^692,^693,^694,^695,^696,^697,^698,^699,^700,^701,^702,^703,^704,^705,^706,^707,^708,^709,^710,^711,^712,^713,^714,^715,^716,^717,^718,^719,^720,^721,^722,^723,^724,^725,^726,^727,^728,^729,^730,^731,^732,^733,^734,^735,^736,^737,^738,^739,^740,^741,^742,^743,^744,^745,^746,^747,^748,^749,^750,^751,^752,^753,^754,^755,^756,^757,^758,^759,^760,^761,^762,^763,^764,^765,^766,^767,^768,^769,^770,^771,^772,^773,^774,^775,^776,^777,^778,^779,^780,^781,^782,^783,^784,^785,^786,^787,^788,^789,^790,^791,^792,^793,^794,^795,^796,^797,^798,^799,^800,^801,^802,^803,^804,^805,^806,^807,^808,^809,^810,^811,^812,^813,^814,^815,^816,^817,^818,^819,^820,^821,^822,^823,^824,^825,^826,^827,^828,^829,^830,^831,^832,^833,^834,^835,^836,^837,^838,^8
```

```
\definiscibuffer [1...] [2...] [3...,...3...,...]  
1 NAME OPT OPT  
2 BUFFER  
3 inherits: \impostabuffer
```

```
\definiscicampo [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 radio sotto testo riga push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definiscicapoversi [...] [^2.] [...] [^3.,..=.,..]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacapoversi
```

```
\definiscicarattere ... ..  
1  CHARACTER  
2  NUMMER
```

```
\definiscicolore [..]1 [2..,..]
1  NAME
2  r = NUMBER
   g = NUMBER
   b = NUMBER
   c = NUMBER
   m = NUMBER
   y = NUMBER
   k = NUMBER
   h = NUMBER
   s = NUMBER
   v = NUMBER
   x = NUMBER
   a = NUMBER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
       difference exclusion hue saturation colore luminosity
   t = NUMBER
```

```
\definiscicolore [...] [...]
```

```
1  NAME
```

```
2  COLOR
```

```
\definiscicomando ... ..  
1  CHARACTER  
2  BEFEHL
```

```
\definisciconversione [^1.] [^2.] [^3.]
1  SPRACHE
2  NAME
3  CSNAME
```

```
\definisciconversione [1...] [2...] [...,3...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definiscidescrizione [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdescription
```

```

\definiscidimensionicarta [...] [...]
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  cima     = BEFEHL
  fondo    = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  pagina   = inherits: \impostadimensionicarta
  carta    = inherits: \impostadimensionicarta

```

```

\definiscidimensionicarta [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostadimensionicarta

```

```

\definiscielenco [...] [...]
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco

```

```

\definiscielencocombinato [...] [...]
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco

```

```

\definiscienumerazione [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration

```

```

\definiscietichetta [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplabel

```

```

\definiscifigurasimbolo [...] [...]
1 NAME
2 FILE NAME
3 inherits: \figuraesterna

```

```

\definiscifont [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 inherits: \impostainterlinea

```

```

\definiscifontdeltesto [...] [...] [...]
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE

```

\definiscifontdeltesto [¹...] [²...] [³...] [⁴]
1 NAME implicito OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

\definiscifont [¹] [²] [³]
1 NAME OPT
2 FONT
3 NAME

\definisciформatoriferimento [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

\definiscigruppocolori [¹] [²] [x:y:³z,...]
1 NAME OPT
2 grigio rgb cmyk spot
3 TRIPLET

\definiscihbox [¹] [²]
1 NAME
2 DIMENSION

\definisciincorniciato [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaincorniciato

\definisciiniziatermina [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainiziatermina

\definiscilayout [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostalayout

\definiscimakeup [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamakeup

\definiscimarcatura [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \impostamarcatura

\definiscimenuinterazione [¹] [²] [³...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamenuinterazione

\definiscimodellotabella [¹] [|²...|] [³] [⁴]
1 NAME OPT OPT
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME

\definisciordinamento [¹] [²] [³]
1 SINGULAR OPT
2 PLURAL
3 nessuno CSNAME

<pre> \definisciprofilo [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupprofile </pre>
<pre> \definisciprogramma [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \definisciregistro [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostaregistro </pre>
<pre> \definisciriferimento [...] [...] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \definiscisezione [...] * NAME </pre>
<pre> \definiscisimbolo [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definiscisinonimi [...] [...] [...] [...] 1 SINGULAR 2 PLURAL 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \definiscisinonimofont [...] [...] [...] 1 NAME 2 FONT 3 features = NAME fallbacks = NAME goodies = NAME designsize = auto implicito </pre>
<pre> \definiscisottocampo [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME </pre>
<pre> \definiscisovrapposizione [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 BEFEHL </pre>
<pre> \definiscistackcampi [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \definiscistile [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \definiscistilefont [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>

<pre> \definiscitabulato [...] [...] [/.../] 1 NAME 2 NAME 3 TEMPLATE </pre>
<pre> \definiscitavolozza [...] [...,..<u>2</u>...,...] 1 NAME 2 NAME = COLOR </pre>
<pre> \definiscitavolozza [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \definiscitesta [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 ABSCHNITT 3 inherits: \impostatesta </pre>
<pre> \definiscitesto [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 cima intestazione testo piedipagina fondo 3 testo margine bordo 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \definiscitestoincorniciato [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \definiscitype [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostatype </pre>
<pre> \definiscityping [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \delimited [...] [...] {...} 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT </pre>
<pre> \delimitedtext [...] [...] [...] 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT </pre>
<pre> \DELIMITEDTEXT [...] [...] 1 SPRACHE 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \depthofstring {...} * TEXT </pre>
<pre> \depthonlybox {...} * CONTENT </pre>

<code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\DESCRIZIONE [...,¹...] {...²} ...³ \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\destra ...</code> * CHARACTER
<code>\determinacaratteristicheregistro [...¹] [...,²...,...]</code> 1 NAME OPT 2 language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeri compress = si no tutti criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
<code>\determinacarattersticheelenco [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\determinanumerotesta [...]</code> * ABSCHNITT
<code>\determinenoflines {...}</code> * CONTENT
<code>\devanagarinumeral {...}</code> * NUMMER
<code>\digits {...}</code> * NUMMER
<code>\digits ...</code> * NUMMER
<code>\dimensiontocount {...} \²...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directcolor [...]</code> * COLOR
<code>\directcolored [...,[*]...,...]</code> * inherits: \definiscicolore
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR

\directconvertedcounter {...} {...} 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
\directcopyboxfromcache {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directdummysparameter {...} * KEY
\directgetboxllx ... * CSNAME NUMMER
\directgetboxlly ... * CSNAME NUMMER
\directhighlight {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\directlocalframed [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT
\directluacode {...} * BEFEHL
\directselect {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
\directsetbar {...} * NAME
\directsetup {...} * NAME
\directsymbol {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\directvspacing {...,*...} * inherits: \vspacing
\dis {...} * CONTENT
\disabledirectives [...,*...] * NAME
\disableexperiments [...,*...] * NAME

<code>\disablemode [...,*,...]</code> * NAME
<code>\disableoutputstream</code>
<code>\disableparpositions</code>
<code>\disableregime</code>
<code>\disabletrackers [...,*,...]</code> * NAME
<code>\displaymath {...}</code> * CONTENT
<code>\displaymathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\displaymessage {...}</code> * TEXT
<code>\distributedhsize {...} {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\loadaptleftskip {...}</code> * si no standard DIMENSION
<code>\loadaptrightskip {...}</code> * si no standard DIMENSION
<code>\doaddfeature {...}</code> * NAME
<code>\doassign [...¹] [...²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doassignempty [...¹] [...²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doboundtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\docheckassignment {...}</code> * TEXT

\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
\docheckedpair {...,*...} * TEXT
\documentvariable {...} * KEY
\dodoubleargument \.^1. [...] [...] ^3. 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleargumentwithset \.^1. [...,^2,...] [...] ^3. 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleempty \.^1. [...] [...] ^3. 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleemptywithset \.^1. [...,^2,...] [...] ^3. 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoublegroupempty \.^1. [...] [...] ^3. 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\doeassign [...] [...] ^2. 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse {...} {...} ^2. 1 NUMMER 2 BEFEHL
\dofastloopcs {...} \.^2.. 1 NUMMER 2 CSNAME
\dogetattribute {...} * NAME
\dogetattributeid {...} * NAME
\dogetcommacommandelement ... \from ... \to ... ^1. 1 NUMMER 2 TEXT 3 CSNAME

```
\dogobbledoubleempty [...] [...]
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT
```

```
\dogobblesingleempty [...]
* TEXT OPT
```

```
\doif {.1.} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
```

```
\doifallcommon {...,1...} {...,2...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...,1...} {...,2...} {...} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...2} {...3}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1} {...2} {...3}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1} {...2} {...3}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1} {...2} {...3}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\doifbothsidesoverruled {...1} {...2} {...3}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

```
\doifboxelse {...1} {...2} {...3} {...4}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \...4 {...5}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcounter {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimenstringelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdocumentargument {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdocumentfilename {...} {...}
```

```
1 NUMMER  
2 TRUE
```

```
\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}
```

```
1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdrawingblackelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelsealldefined {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelseallmodes {...,1...} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}  
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelseblack {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelseboxincache {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NUMMER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...1} {...2} {...3}  
1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsecolor {...1} {...2} {...3}  
1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler \...1 {...2} {...3} {...4}  
1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE


```
\doifelseempty {...} {...} {...}
```

```
1  CONTENT
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  KEY
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifelseenv {...} {...} {...}
```

```
1  KEY
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}
```

```
1  TRUE
2  FALSE
```

```
\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...
```

```
1  CSNAME
2  CSNAME
```

```
\doifelsefieldbody {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefigure {...} {...} {...}
```

```
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefile {...} {...} {...}
```

```
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefiledefined {...} {...} {...}
```

```
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefileexists {...} {...} {...}
```

```
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

\doifelseflagged {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemarking {...} {...} {...}`

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemeaning \^1... \^2... {...} {...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsemode {...,1...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...} {...} {...}`

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenothing {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenumber {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoddpag {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME tutti
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinreference {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesometoks \^1... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptytoks \^1. {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifemptyvalue {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE

\doifenvelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doiffastoptionalcheckcselse \.^1. \.^2.

1 CSNAME
2 CSNAME

\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffileexistseelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinsetionelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifinset {...} {...,2...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doiflocationelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doiflocfileelse {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifmarkingelse {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifmeaningelse \... \... {...} {...}

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifmode {...,¹...} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifmodeelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextbgroupcselse \... \...²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextbgroupelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifnextcharelse {...¹} {...²} {...³}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextoptionalcselse \... \...²

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifnextoptionalelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

<pre> \doifnextparenthesiselse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnot {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,¹...} {...²} {...³} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \¹... {...²} {...³} 1 CSNAME 2 NAME 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {...,¹...} {...,²...} {...³} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotcounter {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentargument {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentfilename {...¹} {...²} 1 NUMBER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...¹} {...²} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...¹} {...²} {...³} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...¹} {...²} 1 KEY 2 TRUE </pre>

`\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotescollected {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotfile {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE

`\doifnotflagged {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...} {...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoddpageelse {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME tutti
3 TRUE
4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpathexistselse {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifpatternself {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ... {...} {...}

1 CSNAME NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifsetupself {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifsetoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifsetokself \... {...} {...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {..} {..}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {..} {..} {..}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftypingfileelse {..} {..} {..}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifvalue {..} {..} {..}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

```
\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  TEXT
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifvaluenothing {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifvaluesomething {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
```

```
\doifvariable {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  TRUE
```

```
\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  KEY
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doindentation
```

```
\dollar
```

```
\doloop {...}
*  BEFEHL
```

```
\doloopoverlist {...,1...} {...}
1  TEXT
2  BEFEHL
```

```
\donothing
```

```
\dontconvertfont
```

```
\dontleavehmode
```

```
\dontpermitspacesbetweengroups
```

```
\dopositionaction {...}
*  NAME
```

```
\doprocesslocalsetups {...,*...}
*  NAME
```

\doquadrupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquadrupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquadruplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquintupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintuplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\dorechecknextindentation

\dorecurse {¹...} {²...}

1 NUMMER
2 BEFEHL

\dorepeatwithcommand [¹...] \²...

1 TEXT NUMMER*TEXT
2 CSNAME

\doreplacefeature {^{*}...}

* NAME

\doresetandafffeature {^{*}...}

* NAME

\doresetattribute {^{*}...}

* NAME

```

1  NUMMER
2  CSNAME
3  CONTENT

```

```
1  NAME
2  NUMMER
```

```
* si no standard DIMENSION
```

```
* si no standard DIMENSION
```

```
* inherits: \impostainterlinea
```

* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

* NAME

1	CSNAME
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT
6	TEXT
7	TEXT
8	TEXT

1	CSNAME	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
2	TEXT						
3	TEXT						
4	TEXT						
5	TEXT						
6	TEXT						
7	TEXT						
8	TEXT						

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

```

1  CSNAME
2  TEXT

```

```

1 CSNAME
2 TEXT

```

1	CSNAME
2	TEXT
3	TEXT
4	TEXT
5	TEXT
6	TEXT
7	TEXT

```
\dosixtupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...]
1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
```

```
\dostarttagged {1...} {2...} ... \dostoptagged
1 NAME
2 NAME
```

```
\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}
1 NUMBER
2 NUMBER
3 [-+]NUMBER
4 BEFEHL
```

```
\dosubtractfeature {*...}
* NAME
```

```
\dotfskip {*...}
* DIMENSION
```

```
\dotoks \*...
* CSNAME
```

```
\dotripleargument \1... [2...] [3...] [4...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\dotripleargumentwithset \1... [2...,2...] [3...] [4...]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\dotripleempty \1... [2...] [3...] [4...]
1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\dotripleemptywithset \1... [2...,2...] [3...] [4...]
1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}
1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\doublebar {*...}
* TEXT
```

```
\doublebond
```

<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...¹,...} {...²}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...¹} \... {...³}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...¹} {...²} \... {...⁴}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \...¹ \...² \...³ {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \...¹ \...² {...³}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument *</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...¹,...} \...²</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument *</code> * CSNAME
<code>\dpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * BEFEHL

<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {\¹...} {\²...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [¹...] {\²...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\elaborablocchi [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 <code>criterio = testo ABSCHNITT</code>
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\leftarrowfill {\¹...} {\²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftharpoondownfill {\¹...} {\²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftharpoonupfill {\¹...} {\²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftrightarrowfill {\¹...} {\²...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\elementi [...,¹...,...] {\²...}</code> 1 <code>inherits: \impost@elementi</code> 2 TEXT
<code>\elemento [...,[*]...,...]</code> * REFERENCE

<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...]</code> <code>* NUMMER OPT</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enablemode [...,*,...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enableoutputstream [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> <code>* cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13</code> <code> 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-</code> <code> 1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-</code> <code> 8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5</code> <code> latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows</code>
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERAZIONE [...,¹...] {²...} ³... \par</code> <code>1 REFERENCE OPT OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\env {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\envvar {¹...} {²...}</code> <code>1 KEY</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\eoverbarfill {¹...} {²...}</code> <code>1 TEXT OPT OPT</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\eoverbracefill {¹...} {²...}</code> <code>1 TEXT OPT OPT</code> <code>2 TEXT</code>

$\backslash\mathrm{eoverbracketfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eoverparentfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{epos}$ $\{...\}^*$ * NAME
$\backslash\mathrm{equaldigits}$ $\{...\}^*$ * TEXT
$\backslash\mathrm{erightarrowfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{ETICHETTA}$ $[...,...]^1\{...\}^2$ 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{etwoheadrightarrowfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbarfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracefill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderbracketfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eunderparentfill}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{executeifdefined}$ $\{...\}^1\{...\}^2$ 1 NAME 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{exitloop}$
$\backslash\mathrm{exitloopnow}$

`\expandcheckedcsname \.^{.} {..} {...}`

1 CSNAME
2 KEY
3 TEXT

`\expanded {...}`

* CONTENT

`\expandfontsynonym \.^{.} {..}`

1 CSNAME
2 NAME

`\expdoif {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,^{.}} {...,^{.}} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,^{.}} {...,^{.}} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...} {...,^{.}} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...} {...,^{.}} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAME

<pre> \externalfigurecollectionparameter {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \fakebox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \fastdecrement *. * CSNAME </pre>
<pre> \fastincrement *. * CSNAME </pre>
<pre> \fastlocalframed [...] [...] {...} 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT </pre>
<pre> \fastloopfinal </pre>
<pre> \fastloopindex </pre>
<pre> \fastscale {...} {...} 1 NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \fastsetupwithargument {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetupwithargumentswapped {...} {...} 1 CONTENT 2 NAME </pre>
<pre> \fastswitchtobodyfont {...} * x xx piccolo grande script scriptscript </pre>
<pre> \fastxsxy {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...] [...] 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...} {...} 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>

<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...]¹ [...]² 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...][*] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...]¹ [...]² 1 BESCHRIFTUNG^{OPT} 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nochek last:nochek previous:nochek next:nochek top:nochek bottom:nochek </pre>
<pre> \fetchmarking [...]¹ [...]² [...]³ 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nochek last:nochek previous:nochek next:nochek top:nochek bottom:nochek </pre>
<pre> \fetchonemark [...]¹ [...]² 1 BESCHRIFTUNG^{OPT} 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nochek last:nochek previous:nochek next:nochek top:nochek bottom:nochek </pre>
<pre> \fetchonemarking [...]¹ [...]² [...]³ 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nochek last:nochek previous:nochek next:nochek top:nochek bottom:nochek </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \...¹ {...}² 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [...]¹ [...]² 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [...][*] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fieldbody [...]¹ [...]²_{...}...²...⁶ 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...}⁵ {...}⁶ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>

<code>\figuraesterna [...]¹ [...]² [...]³...</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol [...]¹ [...]²...</code> 1 FILE NAME OPT 2 inherits: \figuraesterna
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {...}</code> * FILE
<code>\filledhboxb ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy ...¹ {...}²</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\filler [...]</code> * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME

```
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  NUMBER
2  NUMBER
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\filterfromvalue {...} {...} {...}
1  NAME
2  NUMBER
3  NUMBER
```

```
\filterpages [...] [...,2...] [...,3...,...]
1  FILE
2  pari dispari NUMBER NUMBER:NUMBER
3  ampiezza = DIMENSION
   n        = NUMBER
   category = NAME
```

```
\filterreference {...}
*   implicito testo titolo numero pagina realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1  NAME
2  NAME
```

```
\finishregisterentry [...1] [...,2...,...] [...,3...,...]
1  NAME
2  etichetta = NAME
   keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   alternativa = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...1] [...2]
1  NAME
2  NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...]
*   NAME
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
*   TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
*   TEXT
```

<code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstrealpage</code>
<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...,...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincornfiato 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>

\flushlayer [...] * NAME
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAME
\flushtokens [...] * NAME
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAME
\fontcharbyindex {...} * NUMMER
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1 NAME 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 TEXT
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forgeteverypar
\forgetparameters [...] ¹ [...,... ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE

<code>\forgetragged</code>
<code>\formula [...¹,...] {...²}</code> 1 <code>impaccato tight</code> <small>OK</small> <code>centro cornice inherits: \impostafontdeltesto</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\foundbox {...¹} {...²}</code> 1 <code>NAME</code> 2 <code>NAME</code>
<code>\fourthoffivearguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}</code> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>TEXT</code> 5 <code>TEXT</code>
<code>\fourthoffourarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>TEXT</code>
<code>\fourthofsixarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶}</code> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code> 3 <code>TEXT</code> 4 <code>TEXT</code> 5 <code>TEXT</code> 6 <code>TEXT</code>
<code>\frameddimension {...[*]}</code> * <code>KEY</code>
<code>\framedparameter {...[*]}</code> * <code>KEY</code>
<code>\FRACTION {...¹} {...²}</code> 1 <code>CONTENT</code> 2 <code>CONTENT</code> instances: <code>xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom</code>
<code>\freezedimenmacro \...¹ \...²</code> 1 <code>CSNAME</code> 2 <code>CSNAME</code>
<code>\freezemeasure [...¹] [...²]</code> 1 <code>NAME</code> 2 <code>DIMENSION</code>
<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [...¹] {...²}</code> 1 <code>REFERENCE</code> 2 <code>TEXT</code>
<code>\frozenhbox {...[*]}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\GetPar</code>

\GIORNOSETTIMANA {...} * NUMMER
\GotoPar
\Greeknumerals {...} * NUMMER
\gdefconvertedargument \ ¹ ... {\ ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\gdefconvertedcommand \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\getboxfromcache {\ ¹ ...} {\ ² ...} \ ³ ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER
\getboxllx ... * CSNAME NUMMER
\getboxlly ... * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [...] * BUFFER OPT
\getcommacommandsize [...*,...] * BEFEHL
\getcommalistsize [...*,...] * BEFEHL
\getdayoftheweek {\ ¹ ...} {\ ² ...} {\ ³ ...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth {\ ¹ ...} {\ ² ...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [...] * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAME
\getdocumentargumentdefault {\ ¹ ...} {\ ² ...} 1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename {...} * NUMMER

<pre> \getdummyparameters [...,..¹...,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...,..¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \geteparameters [...,..¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...,..¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...,..¹.] [...,..²...,...] 1 FILE OPT 2 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...,¹...] [...².] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromcommalist [...,¹...] [...².] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...,..¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>
<pre> \getMPlayer [...,..¹.] [...,..²...,...] {...³.} 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT </pre>

\getmessage {...} {...}

1 NAME
2 NAME NUMMER

\getnamedglyphdirect {...} {...}

1 FONT
2 NAME

\getnamedglyphstyled {...} {...}

1 FONT
2 NAME

\getnamedtwopassdatalist \... {...}

1 CSNAME
2 NAME

\getnaturaldimensions ...

* CSNAME NUMMER

\getnoflines {...}

* DIMENSION

\getobject {...} {...}

1 NAME
2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

1 NAME
2 NAME

\getpaletsize [...]

* NAME

\getparameters [...] [...,...²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

* NAME

\getprivateslot {...}

* NAME

\getrandomcount \... {...} {...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\getrandomdimen \... {...} {...}

1 CSNAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION

\getrandomfloat \... {...} {...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\getrandomnumber \... {¹...} {²...} {³...}

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\getrandomseed \.*..

* CSNAME

\getraweparameters [¹...] [...,²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [¹...] [...,²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

* DIMENSION

\getrawparameters [¹...] [...,²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [¹...] [...,²...,...]

1 TEXT
2 KEY = VALUE

\getreference [¹...] [²...]

1 implicito testo titolo numero pagina realpage
2 REFERENCE

\getreferenceentry {...}

* implicito testo titolo numero pagina realpage

\getroundednoflines {...}

* DIMENSION

\getsubstring {¹...} {²...} {³...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TEXT

\gettwopassdata {...}

* NAME

\gettwopassdatalist {...}

* NAME

\getuvalue {...}

* NAME

\getvalue {...}

* NAME

\getvariable {¹...} {²...}

1 NAME
2 KEY

<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...]¹ [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \giornosettimana {...} * NUMMER </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*,...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...,*,...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \globalpopmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...,*,...] * NAME </pre>
<pre> \globalprocesscommalist [...]¹ *...² 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalpushbox ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \globalpushmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT </pre>
<pre> \globalswapcounts *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapdimens *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapmacros *... *...¹ *...² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalundefine {...} * NAME </pre>

\glyphfontfile {...}

* FONT

\gobbledoubleempty [...¹] [...²]

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

\gobbleeightarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶} {...⁷} {...⁸}

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

\gobblefivearguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵}

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

\gobblefiveoptionals [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵]

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

\gobblefourarguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

\gobblefouroptionals [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

\gobbleninearguments {...¹} {...²} {...³} {...⁴} {...⁵} {...⁶} {...⁷} {...⁸} {...⁹}

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}

* CONTENT

\gobbleoneoptional [...]

* TEXT

`\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]`

* TEXT OPT

`\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT

`\gobbleuntil *..`

* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

* CONTENT

`\grabbufferdata [...] [...] [...] [...]`

1 CATEGORY OPT
2 NAME
3 NAME
4 NAME

<code>\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME
<code>\grabuntil {...} \^2..</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\grafiamanuale</code>
<code>\grande ...</code> * CHARACTER
<code>\grassetto</code>
<code>\grassettocorsivo</code>
<code>\grassettoinclinato</code>
<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedydsplitstring ... \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\griglia [..., ...^*..., ...]</code> * inherits: \basegrid
<code>\grossofontdeltesto</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ...^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ...^1 {...}</code> 1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMMER

<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {.*.}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ¹... \with \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {.*.}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...¹,...] {²...}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {.*.}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {.*.}</code> * TEXT
<code>\headhbox ... {¹...²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ... {¹...²...}</code> 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightspanningtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP [...] {...} {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\hglue ...</code> * DIMENSION
<code>\hiddencitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\hiddencite [...]</code> * REFERENCE
<code>\highlight [...] {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> * TEXT
<code>\highordinalstr {...}</code> * TEXT
<code>\hilo [...] {...} {...}</code> 1 ^{OPT} sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\himilo {...} {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\hl [...]</code> * NUMBER
<code>\horizontalgrowingbar [..., ...*, ...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [..., ...*, ...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> * CONTENT

$\backslash\mathrm{hpos}\{\dots\}\{\dots\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{hsizedfraction}\{\dots\}\{\dots\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\mathrm{hsmash}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hsmashbox}\dots$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\mathrm{hsmashed}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hspace}[\dots][\dots]$ 1 NAME OPT OPT 2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence NAME
$\backslash\mathrm{htdpofstring}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{htofstring}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphen}$
$\backslash\mathrm{hyphenatedcoloredword}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedfile}\{\dots\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{hyphenatedfilename}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedhbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{hyphenatedpar}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedurl}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{hyphenatedword}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{INRSTEX}$
$\backslash\mathrm{ibox}\{\dots\}$ * CONTENT

```
\ifassignment 1... \else 2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iff
```

```
\ifinobject 1... \else 2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifinoutputstream 1... \else 2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifparameters 1... \else 2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iftrialtypesetting 1... \else 2... \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ignoreimplicitspaces
```

```
\ignorevalue {...}
* NAME
```

```
\ignoto
```

```
\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
```

```
\impliedby
```

```
\implies
```

```
\imposta [...]
* NAME
```

```
\impostaallineamento [...,*...]
* ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta
  interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft
  l2r r2l tabella lesshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante
  moltotollerante dilata extremestretch finale 2*final 3*final 4*final
```

```
\impostaampiezzariga [...]
* piccolo medio grande DIMENSION
```

\impostabarrainterazione [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 alternativa = a b c d e f g
stato = inizia termina
comando = CSNAME
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION max ampio
profondita = DIMENSION max
distanza = DIMENSION
passo = piccolo medio grande
coloresfondo = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorecontrasto = COLOR
simbolo = si no
inherits: \impostaincorniciato

\impostablocco [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
interno = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostabloccosezione [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 pagina = inherits: \pagina
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
numero = si no

\impostabuffer [...,¹...] [...,²...,...]

1 BUFFER OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL

\impostacampi [...,¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] [...,⁴...,...]

1 reimposta etichetta^{OPT} cornice orizzontale^{OPT} verticale^{OPT}
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacampo [...¹] [...,²...,...] [...,³...,...] [...,⁴...,...] [...,⁵...,...]

1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacapoversi [...¹] [...,²...,...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 ogni NUMBER
3 n = NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
interno = BEFEHL
comando = BEFEHL
linea = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostacapoversi [¹...] [²...,...]

```
1 NAME:NUMBER OPT
2 n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION adatta
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  interno = BEFEHL
  comando = BEFEHL
  linea = attivo disattivo
  spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = COLOR
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\impostacima [¹...] [²...,...]

```
1 testo margine OPT bordo
2 inherits: \setuplayoutelement
```

\impostaclippling [...,.*...]

```
* stato = inizia termina
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  x = NUMMER
  y = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  mp = NAME
  n = NUMMER
  offset = DIMENSION
```

\impostacolonne [...,.*...]

```
* n = NUMMER
  distanza = DIMENSION
  opzione = sfondo
  offset = DIMENSION
  comando = \...#1
  altezza = DIMENSION
  direzione = sinistra destra
  bilanciamento = si no
  allinea = setupalign
  tolleranza = setuptolerance
  rigovuoto = inherits: \rigovuoto
  ncima = NUMMER
  linea = attivo disattivo BEFEHL
```

\impostacolore [...]

```
* FILE
```

\impostacolori [...,.*...]

```
* stato = inizia termina
  spot = si no
  espansione = si no
  fattore = si no
  rgb = si no
  cmyk = si no
  conversione = si no sempre
  pagecolormodel = auto nessuno NAME
  coloretesto = COLOR
  intent = overprint knockout nessuno
```


`\impostacommento [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina nessuno
metodo = normale nascosto
simbolo = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
ampiezza = adatta DIMENSION
altezza = adatta DIMENSION
profondita = adatta DIMENSION
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
colore = COLOR
opzione = xml max
textlayer = NAME
luogo = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
distanza = DIMENSION
spazio = si
buffer = BUFFER
```

`\impostacommentopagina [...*,...]`

```
* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno
stato = inizia termina nessuno
offset = DIMENSION
distanza = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
```

`\comment [...1] [...2,...] {...3}`

```
1 TEXT OPT OPT
2 inherits: \impostacommento
3 TEXT
```

`\impostadimensionicarta [...1] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
metodo = normale nessuno NAME
scala = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
offset = DIMENSION
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
opzione = adatta max
distanza = DIMENSION
```

`\impostadimensionicarta [...1,...] [...2,...]`

```
1 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
2 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
```

`\impostaelementi [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 alternativa = sinistra destra cima fondo inmargine
ampiezzatesto = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
simbolo = nessuno NAME
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
n = NUMMER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
```

\impostaelencazioni [...¹,...] [...²,...]

- 1 NAME NAME:NUMMER OPT
- 2 inherits: \setupitemgroup

\impostaitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

- 1 ogni NUMMER OPT OPT OPT
- 2 inherits: \setupitemgroup
- 3 inherits: \setupitemgroup

\impostaelenco [...¹,...] [...²,...]

- 1 LISTE OPT
- 2 stato = inizia termina
- luogo = nessuno qui
- type = simple comando userdata
- criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
- elenco = NAME
- ampiezza = adatta ampio auto DIMENSION
- altezza = adatta ampio DIMENSION
- profondita = adatta ampio DIMENSION
- simbolo = uno due tre nessuno implicito
- etichetta = si no nessuno NAME
- starter = BEFEHL
- stopper = BEFEHL
- comando = \...#1#2#3
- comandonumero = \...#1
- comandotesto = \...#1
- comandopagina = \...#1
- numeropagina = si no sempre
- numerotesta = si no sempre
- prima = BEFEHL
- dopo = BEFEHL
- tra = BEFEHL
- margin = nessuno DIMENSION
- distanza = nessuno DIMENSION
- allineatitolo = si no
- numeralign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
- allinea = inherits: \impostaaallineamento
- sospendi = si no
- sinistra = BEFEHL
- destra = BEFEHL
- interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numero sezione numeropagina
- limittext = si no TEXT
- stile = STYLE BEFEHL
- colore = COLOR
- stilenumero = STYLE BEFEHL
- colorenumero = COLOR
- stiletesto = STYLE BEFEHL
- coloretesto = COLOR
- stilepagina = STYLE BEFEHL
- colorepagina = COLOR
- riferimento = NUMMER
- extras = NAME
- order = comando tutti titolo
- alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale verticale NAME
- ampiezzamax = DIMENSION
- pageprefix = si no
- pageprefixseparatorset = NAME
- pageprefixconversionset = NAME
- pageprefixset = NAME
- pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tutti
- pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- pageconversionset = NAME
- pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato

\impostaelencocombinato [...¹] [...²,...]

- 1 LISTE
- 2 inherits: \impostaelenco

`\impostaCOMBINEDLIST [...,*...]`

* inherits: \impostaelenco

instances: content

`\metticontent [...,*...]`

* inherits: \impostaelenco

`\impostaenumerazioni [...,1...] [...,2...]`

1 NAME

^{OPT}

2 inherits: \setupenumeration

`\impostafondo [...,1] [...,2...]`

1 testo margine bo

^{PDF}

2 inherits: \setuplayoutelement

`\impostafontdeltesto [...,*...]`

* DIMENSION NAME globale reimp^{OPT}sta x xx piccolo grande scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans
sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

`\impostaforms [...,*...]`

* metodo = XML HTML PDF

export = si no

`\impostaformule [...,1...] [...,2...]`

1 NAME

^{OPT}

2 inherits: \setupformula

\impostaincorniciato [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER
  angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER
  angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER
  raggio = DIMENSION
  raggiocornice = DIMENSION
  raggiوسفondo = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  profonditacornice = DIMENSION
  profonditasfondo = DIMENSION
  colorecornice = COLOR
  cornicecima = attivo disattivo NAME
  cornicefondo = attivo disattivo NAME
  cornicesinistra = attivo disattivo NAME
  cornicedestra = attivo disattivo NAME
  region = si no
  spessorelinea = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno
  sfondo = foreground colore NAME
  offsetsfondo = cornice DIMENSION
  component = NAME
  extras = BEFEHL
  foregroundstyle = STYLE BEFEHL
  coloreprimopiano = COLOR
  setups = NAME
  offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
  ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
  altezza = adatta max ampio DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  strut = si no nessuno locale globale
  autostrut = si no
  luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica
          normale
  autoampiezza = si no forza
  righe = NUMMER
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  rigovuoto = si no
  profile = NAME
  vuoto = si no
  loffset = DIMENSION
  roffset = DIMENSION
  toffset = DIMENSION
  boffset = DIMENSION
  orientation = NUMMER
```

\impostainiziatermina [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  setups = NAME
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\impostainstestazione [...¹] [...²,...]

```
1 testo margine bordo OPT
2 inherits: \setuplayoutelement
```

\impostainterazione [...,¹...] [...,²...] [OPT]

1 NAME
2 stato = inizia termina
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorecontrasto = COLOR
titolo = TEXT
sottotitolo = COLOR
autore = TEXT
data = TEXT
parolachiave = TEXT
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight
menu = attivo disattivo
fieldlayer = auto NAME
calcola = REFERENCE
click = si no
display = normale nuovo
pagina = si no pagina nome auto
azioneapri = REFERENCE
azionechiudi = REFERENCE
azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
setsimboli = NAME
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]

* NAME [OPT]

\impostainterlinea [...,¹...] [...,²...] [OPT]

1 NAME
2 riga = DIMENSION
altezza = NUMMER
profondita = NUMMER
altezzamin = NUMMER
mindepth = NUMMER
distanza = DIMENSION
cima = NUMMER altezza
fondo = NUMMER
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...,*...] [OPT]

* attivo disattivo reimposta^{OPT} auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]

* NAME

\impostalayout [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina normale ripeti
  margine = DIMENSION
  bordo = DIMENSION
  distanzamargine = DIMENSION
  distanzabordo = DIMENSION
  distanzabordosinistro = DIMENSION
  distanzabordodestro = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  distanzacima = DIMENSION
  distanzaintestazione = DIMENSION
  distanzapdp = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  preimpostato = NAME
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  bordosinistro = DIMENSION
  bordodestro = DIMENSION
  intestazione = DIMENSION
  piedipagina = DIMENSION
  cima = DIMENSION
  fondo = DIMENSION
  backspace = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  setups = NAME
  cutspace = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION centro adatta
  spaziofondo = DIMENSION
  righe = NUMMER
  altezza = DIMENSION centro adatta
  horoffset = DIMENSION
  veroffset = DIMENSION
  colonne = NUMMER
  distanzacolonne = DIMENSION
  metodo = implicito normale NAME
  luogo = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
  ampiezzatesto = DIMENSION
  altezzatesto = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  scala = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  marcatura = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
  griglia = si no disattivo
  distanzatesto = DIMENSION
  alternativa = implicito normale makeup NAME
  clipoffset = DIMENSION
  cropoffset = DIMENSION
  trimoffset = DIMENSION
  bleedoffset = DIMENSION
  artoffset = DIMENSION
```

\impostalayout [...]

* reimposta NAME

\impostalineemargine [¹...] [²...,...]

```
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupmarginrule
```

\impostalineenere [...]*...]

```
* ampiezza = max DIMENSION
  altezza = max DIMENSION
  profondita = max DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  n = NUMMER
  alternativa = a b
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = mp si no
  mp = NAME
```

\impostalineerimpimento [...,*=...]

```
*  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   n          = NUMMER
   interlinea = piccolo medio grande NUMMER
   distanza   = DIMENSION
   ampiezza   = adatta ampio DIMENSION
   separatore = BEFEHL
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
```

\impostalineesottili [...,*=...]

```
*  altezza      = max DIMENSION
   profondita   = max DIMENSION
   sfondo       = colore
   cornice      = attivo disattivo
   spessorelinea = DIMENSION
   alternativa   = a b c nessuno
   coloresfondo  = COLOR
   colore       = COLOR
   interlinea    = piccolo medio grande NUMMER
   prima        = BEFEHL
   dopo         = BEFEHL
   tra          = BEFEHL
   n            = NUMMER
```

\impostalineetestto [...,*=...]

```
*  prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   spessorelinea  = DIMENSION
   luogo          = sinistra inmargine
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   colorelinea    = COLOR
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   fonttesto      = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [...]¹ [...,...²...]

```
1  SPRACHE implicitoOPT
2  implicito      = SPRACHE
   stato         = inizia termina
   data          = inherits: \datadioggi
   patterns       = FILE
   lefthyphenmin  = NUMMER
   righthyphenmin = NUMMER
   lefthyphenchar = NUMMER
   righthyphenchar = NUMMER
   setups         = NAME
   spaziatura     = ampio impaccato
   font           = auto
   testo          = TEXT
   limittext      = TEXT
   hyphen         = TEXT
   compoundhyphen = TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   menzionesinistra = BEFEHL
   menzionedestra  = BEFEHL
   citazionesinistra = BEFEHL
   citazionedestra  = BEFEHL
   leftspeech      = BEFEHL
   rightspeech     = BEFEHL
   frasesinistra   = BEFEHL
   middlespeech    = BEFEHL
   frasedestra     = BEFEHL
   midsentence     = BEFEHL
   sottofrasesinistra = BEFEHL
   sottofrasedestra = BEFEHL
   fattore         = si no
```

```

\impostamaiuscole [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 titolo = si no
   sc = si no
   stile = STYLE BEFEHL

```

```

\impostamakeup [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 pagina = inherits: \pagina
   comando = BEFEHL
   ampiezza = DIMENSION
   altezza = DIMENSION
   allinea = inherits: \impostaaallineamento
   setups = NAME
   cima = BEFEHL
   fondo = BEFEHL
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   luogo = cima
   riferimento = REFERENCE
   statopagina = inizia termina
   statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statopdp = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statocima = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statofondo = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statotesto = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   doppiafaccia = si no vuoto
   stile = inherits: \value-style
   colore = COLOR

```

```

\impostamarcatura [...,1...] [...,2...]
1 BESCHRIFTUNG OPT
2 stato = inizia termina
   espansione = si no
   separatore = BEFEHL
   filtercommand = \...##1

```

```

\impostamenuinterazione [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 alternativa = verticale orizzontale nascosto
   category = NAME
   offsetsinistro = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetdestra = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetcima = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetfondo = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax = DIMENSION
   itemalign = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
   stato = inizia vuoto locale
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   distanza = sovrapponi DIMENSION
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   posizione = si no
   centro = BEFEHL
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
   colorecontrasto = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostamenzione [...,*...]
* inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*...]
* stato = inizia termina riga reimposta
   distanza = DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR

```


`\impostanumerazionepagina [...,*...]`

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
pagina       = inherits: \pagina
strut        = si no
comando      = \...##1
sinistra     = BEFEHL
destra       = BEFEHL
stato        = inizia termina
ampiezza     = DIMENSION
luogo        = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine al margine
              bordomargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
```

`\impostanumerazionerighe [...,1...] [...,*2...]`

```
1 NAME OPT
2 inizia     = NUMMER
passo       = NUMMER
metodo      = pagina primo successivo
conversione = NAME
continua    = si no
luogo       = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
distanza    = DIMENSION
allinea     = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
comando     = \...##1
sinistra    = BEFEHL
destra      = BEFEHL
margine     = DIMENSION
ampiezza    = margine DIMENSION
stile      = STYLE BEFEHL
colore     = COLOR
```

`\impostanumeropagina [...,*...]`

```
* inherits: \setupuserpagenumber
```

`\impostanumerosottopagina [...,*...]`

```
* inherits: \setupcounter
```

`\impostanumerotesta [...1] [...2]`

```
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER
```

`\impostaordinamento [...,1...] [...,*2...]`

```
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
alternativa  = primo ultimo normale NAME
successivo   = BEFEHL
comando      = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
synonymcommand = \...##1
language     = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
metodo      = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
criterio    = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
stile       = STYLE BEFEHL
colore      = COLOR
stiletesto  = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilesinonimi = STYLE BEFEHL
coloresinonimi = COLOR
```

`\logo [...1] {...2}`

```
1 NAME OPT
2 CONTENT
```

`\impostaparranging [...,*...]`

```
* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME
```

\impostapdp [...]¹ [...,...²...,...]

1 testo margine^{OPT} Bordo
2 inherits: \setuplayoutelement

\impostapiustretto [...,...]¹ [...,...²...,...]

1 NAME^{OPT}
2 sinistra = DIMENSION
centro = DIMENSION
destra = DIMENSION
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [...,...]¹ [...,...²...,...]

1 NAME^{OPT}
2 offset = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
stato = inizia sovrapponi
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
xfactor = NUMMER
yfactor = NUMMER
fattore = NUMMER
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,...^{*}...,...]

* stato = inizia termina
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,...^{*}...,...]

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostaregistro [...]¹ [...]²...

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup              = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo                = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = si no tutti
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:tutti

   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = si no
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset     = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax           = DIMENSION
   indicatore            = si no
   prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   comando               = \...##1
   comandotesto          = \...##1
   deeptextcommand       = \...##1
   comandopagina         = \...##1
   distanza              = DIMENSION
   interazione           = testo numeropagina
   numeropagina          = si no
   simbolo               = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesto            = STYLE BEFEHL
   coloretesto           = COLOR
   stilepagina           = STYLE BEFEHL
   colorepagina          = COLOR
   n                     = NUMBER
   bilanciamento        = si no
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   numberorder           = numeri

```

\impostaregistro [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```
1  NAME                      OPT          OPT
2  NUMMER
3  referencemethod           = avanti
   espansione                = si no xml
   numeroproprio              = si no
   xmlsetup                   = NAME
   alternativa                = a b A B
   metodo                     = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress                   = si no tutti impaccato
   criterio                   = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset     = BEFEHL
   pageprefixconversionset    = NAME
   pageprefixstarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset              = NAME
   pageprefixsegments         = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                               ABSCHNITT:tutti
   pageprefixconnector        = BEFEHL
   pageprefix                 = si no
   pageseparatorset           = NAME
   pageconversionset          = NAME
   pagestarter                = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper                = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments               = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax                = DIMENSION
   indicatore                 = si no
   prima                      = BEFEHL
   dopo                       = BEFEHL
   comando                    = \...##1
   comandotesto                = \...##1
   deeptextcommand            = \...##1
   comandopagina              = \...##1
   distanza                   = DIMENSION
   interazione                 = testo numeropagina
   numeropagina               = si no
   simbolo                    = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language                   = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                       = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   stiletesto                  = STYLE BEFEHL
   coloretesto                 = COLOR
   stilepagina                 = STYLE BEFEHL
   colorepagina                = COLOR
   n                           = NUMMER
   bilanciamento              = si no
   allinea                     = inherits: \impostaallineamento
   numberorder                 = numeri
```

\impostaREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NUMMER                      OPT
2  inherits: \impostaregistro
instances: index
```

\impostarientro [...,*...]

```
*  [-+]piccolo [-+]medio0[-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION NAME
```

\impostariferimento [...,*...,...]

```
*  stato                      = inizia termina
   espansione                = si no xml
   autofile                   = si no
   export                     = si no
   sinistra                   = BEFEHL
   destra                     = BEFEHL
   ampiezza                   = DIMENSION
   doppiafaccia               = si no
   interazione                = etichetta testo simbolo tutti
   separatore                  = BEFEHL
   prefisso                    = + - TEXT
```

\impostarighe [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 opzione = impaccato
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
rientro = inherits: \impostarientro
allinea = inherits: \impostaaallineamento
spazio = si attivo disattivo fisso implicito
comando = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL

\impostarigherimpimento [...^{*},...]

* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
margine = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
spessorelinea = DIMENSION
colore = COLOR

\impostarigovuoto [...^{*},...]

* inherits: \vspacing OPT

\impostarotazione [...^{*},...]

* luogo = adatta ampio profondita alto centro implicito normale
rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
inherits: \impostaincorniciato

\impostaschermointerazione [...^{*},...]

* ampiezza = adatta max tight DIMENSION
altezza = adatta max tight DIMENSION
backspace = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
opzione = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait
pagina carta
copies = NUMMER
attesa = nessuno NUMMER

\impostasegnosillabazione [...^{*},...]

* segno = normale ampio

\impostasetsimboli [...^{*}]

* NAME

\impostasfondi [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

1 cima intestazione testo piedipagina^{OPT} fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
3 inherits: \impostaincorniciato

\impostasfondi [...¹,...] [...²,...]

1 carta pagina paginasinistra^{OPT} paginadestra testo nascosto
2 stato = inizia termina
inherits: \impostaincorniciato

`\impostasfondo [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

`\impostasinonimi [...1,...] [...2,...]`

1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilesinonimi = STYLE BEFEHL
coloresinonimi = COLOR

`\abbreviation [...1] {...2} {...3}`

1 NAME OPT
2 TEXT
3 CONTENT

`\impostaspaziatura [...*]`

* fisso impaccato ampio OPT

`\impostaspaziobianco [...*,...]`

* fisso fisso flessibile riga ^{OPT}mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

`\impostatabelle [...*,...]`

* testo = DIMENSION max
separa = si no ripeti auto
cornice = attivo disattivo
NL = inherits: \rigovuoto
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
distanza = piccolo medio grande nessuno
allinea = sinistra centro destra
comandi = BEFEHL
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spessorelinea = DIMENSION
altezza = strut NUMMER
profondita = strut NUMMER
openup = DIMENSION

`\impostatabulato [...1] [...2] [...3,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

`\impostatavolozza [...*]`

* NAME

\impostatesta [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel       = NAME
   backpartlabel       = NAME
   espansione         = si no xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset     = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversione         = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments     = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti
   referenceprefix     = + - TEXT
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR
   stiletesto         = STYLE BEFEHL
   coloretesto        = COLOR
   stilenumero        = STYLE BEFEHL
   colorenúmero       = COLOR
   accoppiamento      = ABSCHNITT
   numeroproprio       = si no
   beforesection       = BEFEHL
   aftersection        = BEFEHL
   insidesection       = BEFEHL
   incrementanúmero    = si no elenco vuoto
   mettitestà         = si no nascosto vuoto
   número             = si no
   pagina             = inherits: \pagina
   marcatura           = pagina reimposta
   intestazione        = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   testo              = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   piedipagina        = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   continua           = si no
   allineatitolo       = si no oggettomobile
   interlinea         = NAME
   interazione        = elenco riferimento
   internalgrid        = NAME
   griglia            = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
                        uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME
   allinea            = inherits: \impostaaallineamento
   tolleranza          = inherits: \impostatolleranza
   strut              = si no
   sospendi           = riga ampio adatta nessuno NUMBER
   margine            = DIMENSION
   rientrasuccessivo   = si no auto
   alternativa         = testo capovero normale margine inmargine cima centro fondo invertito testoinmargine NAME
   ampiezza           = DIMENSION
   numberwidth        = DIMENSION
   ampiezzatesto      = DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   distanzatesto      = DIMENSION
   comandoprima       = BEFEHL
   comandodopo        = BEFEHL
   comando            = \...##1##2
   comandotesto       = \...##1
   deeptextcommand    = \...##1
   comandonúmero      = \...##1
   deepnumbercommand  = \...##1
   luogo              = NAME
```

\impostateste [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \impostatesta
```

\chapter [...,¹...] {...²...}

```
1  REFERENCE          OPT
2  TEXT
```

<pre> \part [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsection [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsubject [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \title [...¹,...] {...} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \impostatesticima [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵] 1 testo margine bordo^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \impostatestifondo [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵] 1 testo margine bordo^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} ^{OPT} 2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>

`\impostatestiincorniciati [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupframedtext

`\framedtext [...1,...] {...2}`

1 inherits: \setupframedtext OPT
2 CONTENT

`\impostatestiintestazioni [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatestipdp [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatesto [...1] [...2,...]`

1 testo margine bordo OPT
2 inherits: \setuplayoutelement

`\impostaLABELtesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetheadtesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetlabeltesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetoperatorortesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetprefixtesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltesto [...1] [...2,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\presetunittesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\impostatestotesti [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza [...]*...]`

* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]*]`

* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...]1,...] [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
comando = CSNAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
tab = si no NUMMER
compact = assoluto ultimo tutti
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping [...]1,...] [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 marginedispari = DIMENSION
marginepari = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaaallineamento
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata
keepttogether = si no
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
strip = si no NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = si no NUMMER
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
rientrasuccessivo = si no auto
continua = si no
inizia = NUMMER
termina = NUMMER
passo = NUMMER
numerazione = file riga no
rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1 [...,...*...,...]`

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\imposta {...}`

* NAME

`\in {...}1 {...}2 [...]3`

1 TEXT^P OPT
2 TEXT
3 REFERENCE

<code>\inclinato</code>
<code>\inclinatograssetto</code>
<code>\includemenu [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\includeversioninfo {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\incorniciato [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\FRAMED [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code> <code>instances: unframed fitfieldframed</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\unframed [...¹...²...] {...}</code> <code>1 inherits: \impostaincorniciato^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\incrementa \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\incrementa cd:parentheses-1</code> <code>* CSNAME NUMMER</code>
<code>\incrementcounter [...¹] [...²]</code> <code>1 NAME^{OPT}</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\incrementedcounter [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...¹] [...²] [...³]</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 KEY</code>


```
\iniziaSECTION [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminaSECTION
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\iniziachapter [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminachapter
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziapart [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminapart
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasection [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminasection
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasubject [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminasubject
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasubsection [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminasubsection
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```
\iniziasubsubject [...,\u00b9.\u00b9.\u00b9.\u00b9.] [...,\u00b2.\u00b2.\u00b2.\u00b2.] ... \terminasubsubject
```

```
1  titolo      = TEXT OPT OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   riferimento = REFERENCE
   numeroproprio = TEXT
```

```
2 KEY = VALUE
```

```

\iniziasubsubsection [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsection
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubject [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsubject
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsection [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsubsection
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubject [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsection [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsubsubsection
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsubject [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminasubsubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziatile [...,\u1=...,...] [...,\u2=...,...] ... \terminatile
1  titolo           = TEXT          OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziacatcodetable \.* ... \terminacatcodetable
*  CSNAME

```

```

\iniziacentraligned ... \terminacentraligned

```

<pre> \iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign * TEXT number->TEXT text->TEXT^{OPT} </pre>
<pre> \iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences </pre>
<pre> \iniziachemical [¹...] [²...,...²...,...] ... \terminachemical 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella * NAME </pre>
<pre> \iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziacollect ... \terminacollect </pre>
<pre> \iniziacollecting ... \terminacollecting </pre>
<pre> \iniziacolonne [...,...[*]...,...] ... \terminacolonne * inherits: \impostacolonne^{OPT} </pre>
<pre> \iniziacolore [...] ... \terminacolore * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno </pre>
<pre> \iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorset [...] ... \terminacolorset * NAME </pre>
<pre> \iniziacolumnspan [...,...[*]...,...] ... \terminacolumnspan * inherits: \setupcolumnspan^{OPT} </pre>
<pre> \iniziacomination [¹...] [²...,...²...,...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziacomination [¹...] [²...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 N*M </pre>
<pre> \iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina </pre>
<pre> \iniziacomment [¹...] [...,...²...,...] ... \terminacomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento instances: comment </pre>
<pre> \iniziacomment [¹...] [...,...²...,...] ... \terminacomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento </pre>

<pre> \iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacomponenet \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacontextcode ... \terminacontextcode </pre>
<pre> \iniziacontextdefinitioncode ... \terminacontextdefinitioncode </pre>
<pre> \iniziabtxlabeltesto [...] [...] ... \terminabtxlabeltesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaheadtesto [...] [...] ... \terminaheadtesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \inizialabeltesto [...] [...] ... \terminalabeltesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziamathlabeltesto [...] [...] ... \terminamathlabeltesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaoperatorotesto [...] [...] ... \terminaoperatorotesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaprefixtesto [...] [...] ... \terminaprefixtesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziasuffixtesto [...] [...] ... \terminasuffixtesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziataglabeltesto [...] [...] ... \terminataglabeltesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaunittesto [...] [...] ... \terminaunittesto 1 SPRACHE OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziactxfunction \terminactxfunction * NAME </pre>
<pre> \iniziactxfunctiondefinition \terminactxfunctiondefinition * NAME </pre>
<pre> \iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor </pre>
<pre> \iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper </pre>

\backslash iniziadelimited [...] [...] [...] ... \terminadelimited 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziadelimitedtext [...] [...] [...] ... \terminadelimitedtext 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziADELIMITEDTEXT [...] [...] [...] ... \terminaADELIMITEDTEXT 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside
\backslash iniziaside [...] [...] [...] ... \terminaside 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziablockquote [...] [...] [...] ... \terminablockquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziaquotation [...] [...] [...] ... \terminaquotation 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziaquote [...] [...] [...] ... \terminaquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\backslash inizaspeech [...] [...] [...] ... \terminaspeech 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
\backslash iniziaDESCRIZIONE [...,...=,...] ... \terminaDESCRIZIONE * titolo = TEXT OPT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
\backslash iniziaDESCRIZIONE [...,... ¹ ,...] {... ² } ... \terminaDESCRIZIONE 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\backslash iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath
\backslash iniziadmath ... \terminadmath
\backslash iniziadocument [...,...=,...] ... \terminadocument * inherits: \setupdocument ^{OPT}
\backslash iniziaeffect [...] ... \terminaeffect * NAME
\backslash iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT
\backslash iniziaelement {... ¹ } [...,... ² ,...] ... \terminaelement 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE

<pre> \iniziaelemento [...] ... \terminaelemento * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...] ... \terminaembeddedxtable * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...] ... \terminaembeddedxtable * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...] ... \terminaENUMERAZIONE * titolo = TEXT OPT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...] { } ... \terminaENUMERAZIONE 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...] ... \terminaexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable * ... \terminaextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...] ... \terminaexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [...] [...] [...] ... \terminafigura 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \figuraesterna OPT </pre>
<pre> \iniziafisso [...] ... \terminafisso * basso centro alto pedap implicito OPT </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...] [...] ... \terminafittingpage 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...] ... \terminaFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage OPT instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...] ... \terminaMPpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \iniziaTEXpage [...] ... \terminaTEXpage * inherits: \setupfittingpage OPT </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...] ... \terminafloatcombination * inherits: \setupcombination OPT </pre>

<p><code>\iniziafloatcombination [...]</code> ... <code>\terminafloatcombination</code></p> <p>* N*M NAME <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziafont [...]</code> ... <code>\terminafont</code></p> <p>* FONT <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziafontclass [...]</code> ... <code>\terminafontclass</code></p> <p>* ogni NAME</p>
<p><code>\iniziafontsolution [...]</code> ... <code>\terminafontsolution</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaformula [...,*,...]</code> ... <code>\terminaformula</code></p> <p>* impaccato tight cent^{OPT} cornice inherits: \impostafontdeltesto</p>
<p><code>\iniziaFORMULAformula [...,*,...]</code> ... <code>\terminaFORMULAformula</code></p> <p>* impaccato tight centro cornice^{OPT} inherits: \impostafontdeltesto</p> <p>instances: sp sd mp md</p>
<p><code>\iniziaformule [...,*,...]</code> ... <code>\terminaformule</code></p> <p>* + - REFERENCE <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziaframedcontent [...]</code> ... <code>\terminaframedcontent</code></p> <p>* NAME disattivo <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziagridsnapping [...]</code> ... <code>\terminagridsnapping</code></p> <p>* normale standard si rigi^{OPT} tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME</p>
<p><code>\iniziagridsnapping [...,*,...]</code> ... <code>\terminagridsnapping</code></p> <p>* inherits: \definegridsnapping^{OPT}</p>
<p><code>\iniziaboxestohbox ...</code> <code>\terminaboxestohbox</code></p>
<p><code>\iniziaboxregister ...</code> ... <code>\terminaboxregister</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\iniziaHELP [...]</code> ... <code>\terminaHELP</code></p> <p>* REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>instances: helptext</p>
<p><code>\iniziahelptext [...]</code> ... <code>\terminahelptext</code></p> <p>* REFERENCE <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziahighlight [...]</code> ... <code>\terminahighlight</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziahyphenation [...,*,...]</code> ... <code>\terminahyphenation</code></p> <p>* original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno</p>
<p><code>\iniziaimath ...</code> <code>\terminaimath</code></p>
<p><code>\iniziainpaccato [...]</code> ... <code>\terminainpaccato</code></p> <p>* rigovuoto <small>OPT</small></p>

<pre> \inizialines [...,*=...,...] ... \terminalines * inherits: \impostaringhe^{OPT} </pre>
<pre> \inizialUA [...,*=...,...] ... \terminalUA * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziamP [...,*=...,...] ... \terminamP * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*=...,...] ... \terminaPARSEDXML * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*=...,...] ... \terminaTEX * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziating [...,*=...,...] ... \terminating * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaXML [...,*=...,...] ... \terminaXML * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaincorniciato [¹...] [...,²...,...] ... \terminaincorniciato 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \iniziaindentedtext [...] ... \terminaindentedtext * NAME </pre>
<pre> \iniziaINDENTEDTEXT ... \terminaINDENTEDTEXT </pre>
<pre> \iniziahiding ... \terminahiding </pre>
<pre> \iniziainterazione [...] ... \terminainterazione * nascosto NAME </pre>
<pre> \iniziainterface \terminainterface * tutti SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaintertext ... \terminaintertext </pre>
<pre> \iniziaitemgroup [¹] [...,²...,] [...,³...,...] ... \terminaitemgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \iniziaITEMGROUP [...,¹...,] [...,²...,...] ... \terminaITEMGROUP 1 inherits: \setupitemgroup OPT 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize </pre>
<pre> \iniziaJScode ¹ ² ³ ... \terminaJScode 1 NAME 2 uses 3 NAME </pre>

```
\iniziaJSreamble 1... 2... 3... \terminaJSreamble
1 NAME
2 usato
3 now later
```

```
\iniziaknockout ... \terminaknockout
```

```
\inizialayout [...] ... \terminalayout
* NAME
```

```
\inizialinealignment [...] ... \terminalinealignment
* sinistra centro destra max
```

```
\inizialineamargine [*...] ... \terminalineamargine
* NUMMER OPT
```

```
\inizialineamargine [...,*...,...] ... \terminalineamargine
* inherits: \setupmarginrule OPT
```

```
\inizialineatesto {*...} ... \terminalineatesto
* TEXT
```

```
\inizialinecorrection [...,*...,...] ... \terminalinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuot8PT
```

```
\inizialinefiller [1...] [...,2...,...] ... \terminalinefiller
1 filler NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

```
\inizialinenumbering [1...] [...,2...,...] ... \terminalinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continua = si no
  inizia = NUMMER
  passo = NUMMER
  metodo = pagina primo successivo
```

```
\inizialinenumbering [1...] [2...] ... \terminalinenumbering
1 NAME OPT OPT
2 continua NUMMER
```

```
\inizialinetable ... \terminalinetable
```

```
\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody
```

```
\inizialinetablecell [...,*...,...] ... \terminalinetablecell
* inherits: \setuplinetable OPT
```

```
\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead
```

```
\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes
```

```
\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup
```

```
\inizialocallinecorrection [...,*...,...] ... \terminalocallinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuoto OPT
```

<pre> \inizialocalnotes [...,*...] ... \terminalocalnotes * NAME </pre>
<pre> \inizialocalsetups [¹...] [²...] ... \terminalocalsetups 1 griglia OPT 2 NAME </pre>
<pre> \inizialocalsetups .* ... \terminalocalsetups * NAME </pre>
<pre> \inizialua ... \terminalua </pre>
<pre> \inizialuacode ... \terminaluacode </pre>
<pre> \inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset * NAME </pre>
<pre> \inizialuasetups [¹...] [²...] ... \terminaluasetups 1 griglia OPT 2 NAME </pre>
<pre> \inizialuasetups .* ... \terminaluasetups * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPcode {...*} ... \terminaMPcode * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdefinitions {...*} ... \terminaMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdrawing [...*] ... \terminaMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \iniziaMPenvironment [...*] ... \terminaMPenvironment * reimposta globale + OPT </pre>
<pre> \iniziaMPextensions {...,*...} ... \terminaMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPinclusions [¹...] {...²} ... \terminaMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations </pre>
<pre> \iniziaMPpositiongraphic {...¹} {...²,...} ... \terminaMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaMPpositionmethod {...*} ... \terminaMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPrun {...*} ... \terminaMPrun * NAME OPT </pre>

\backslash iniziamakeup [...] [... ² ... ² ...] ... \backslash terminamakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamakeup
\backslash iniziaMAKEUpmakeup [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminaMAKEUpmakeup * inherits: \impostamakeup OPT instances: standard page text middle
\backslash iniziamiddlemakeup [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminamiddlemakeup * inherits: \impostamakeup OPT
\backslash iniziapagemakeup [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminapagemakeup * inherits: \impostamakeup OPT
\backslash iniziastandardmakeup [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminastandardmakeup * inherits: \impostamakeup OPT
\backslash iniziatextmakeup [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminatextmakeup * inherits: \impostamakeup OPT
\backslash iniziamarginblock [... [*] ...] ... \backslash terminamarginblock * NAME OPT
\backslash iniziamarkedcontent [... [*] ...] ... \backslash terminamarkedcontent * reimposta tutti NAME OPT
\backslash iniziaMATHALIGNMENT [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminaMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment
\backslash iniziaMATHCASES [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminaMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases
\backslash iniziaMATHMATRIX [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminaMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix
\backslash iniziamathmode ... \backslash terminamathmode
\backslash iniziamathstyle [... [*] ...] ... \backslash terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
\backslash iniziamatrices [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminamatrices * inherits: \setupmathmatrix OPT
\backslash iniziamaxaligned ... \backslash terminamaxaligned
\backslash iniziamenuinterattivo [... [*] ...] ... \backslash terminamenuinterattivo * NAME
\backslash iniziamettiformula [... [*] ... [*] ...] ... \backslash terminamettiformula * titolo = TEXT OPT suffix = TEXT riferimento = + - REFERENCE

* + - REFERENCE

\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned

```
2 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
* inherits: \setupmixedcolumns OPT
```

```
* inherits: \setupmixedcolumns OPT
```

```
* inherits: \setupmixedcolumns
```

* NAME

2 CONTENT

* FILE

```
\inizamoduletestsection ... \terminamoduletestsection
```

* FILE

2 TEXT

* [-+]sinistra [-+]centro^{OPT} [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta

* [-+]sinistra [-+]centro^{OPT} [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta

\inizianegativo ... \terminanegativo


```
\inizianicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \terminanicelyfilledbox
*   ampiezza   = DIMENSION          OPT
*   altezza    = DIMENSION
*   offset     = DIMENSION
*   strut      = si no
```

```
\inizianointerference ... \terminanointerference
```

```
\inizianotallmodes [...,*=...,...] ... \terminanotallmodes
*   NAME
```

```
\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE
*   REFERENCE          OPT
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE
*   titolo      = TEXTOPT
*   segnalibro  = TEXT
*   elenco      = TEXT
*   riferimento = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaendnote [...,*=...,...] ... \terminaendnote
*   REFERENCE          OPT
```

```
\iniziafootnote [...,*=...,...] ... \terminafootnote
*   REFERENCE          OPT
```

```
\inizianotext ... \terminanotext
```

```
\inizianotmode [...,*=...,...] ... \terminanotmode
*   NAME
```

```
\iniziaoppoosto ... \terminaoppoosto
```

```
\iniziaoutputstream [...] ... \terminaoutputstream
*   NAME
```

```
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
```

```
\iniziapagefigure [...1] [...,*=...,...2] ... \terminapagefigure
1   FILE          OPT
2   inherits: \setupexternalfigure
```

```
\iniziapagegrid [...1] [...,*=...,...2] ... \terminapagegrid
1   NAME          OPT          OPT
2   inherits: \setuppagegrid
```

```
\iniziapagegridspan [...1] [...,*=...,...2] ... \terminapagegridspan
1   NAME          OPT
2   inherits: \setuppagegridspan
```

```
\iniziapAGEGRID [...,*=...,...] ... \terminaPAGEGRID
*   inherits: \setuppagegridOPT
```

```
\iniziapagelayout [...] ... \terminapagelayout
*   pagina paginasinistra paginadestra
```

<pre> \iniziapar [...] [...] ... \terminapar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupparagraph </pre>
<pre> \iniziaparagraphs [...] ... \terminaparagraphs * NAME </pre>
<pre> \iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell </pre>
<pre> \iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS </pre>
<pre> \iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL </pre>
<pre> \iniziaparbuilder [...] ... \terminaparbuilder * implicito oneline basic NAME </pre>
<pre> \iniziaplacepairedbox [...] [...] ... \terminaplacepairedbox 1 NAME OPT 2 inherits: \setuppairedbox </pre>
<pre> \iniziamettiPAIREDBOX [...] [...] ... \terminamettiPAIREDBOX * inherits: \setuppairedbox OPT instances: legend </pre>
<pre> \iniziamettilegend [...] [...] ... \terminamettilegend * inherits: \setuppairedbox OPT </pre>
<pre> \iniziapositioning [...] [...] ... \terminapositioning 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostaposizionamento </pre>
<pre> \iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \iniziapositivo ... \terminapositivo </pre>
<pre> \iniziaposporre [...] ... \terminaposporre * [-+]NUMMER OPT </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentcommand [...] [...] ... \terminaprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentlist [...] [...] ... \terminaprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocesscommacommand [...] [...] ... \terminaprocesscommacommand * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprocesscommalist [...] [...] ... \terminaprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprodotto [...] ... \terminaprodotto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprodotto \terminaprodotto * FILE * </pre>

\iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto * FILE *
\iniziaprogetto \terminaprogetto * FILE *
\iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors
\iniziapubblicazione [¹ ...] [² ...,... ² ...] ... \terminapubblicazione 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\iniziarandomized ... \terminarandomized
\iniziarawsetups [¹ ...] [² ...] ... \terminarawsetups 1 griglia OPT 2 NAME
\iniziarawsetups \terminarawsetups * NAME
\iniziareadingfile ... \terminareadingfile
\iniziaregime [...] ... \terminaregime * inherits: \enableregime
\iniziareusableMPgraphic { ¹ ...} {...,... ² ...} ... \terminareusableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY
\iniziariga [...]
\iniziaLINES [...,... [*] ...,...] ... \terminaLINES * inherits: \impostarighe instances: lines
\iniziascript [...] ... \terminascript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\iniziasectionblock [¹ ...] [...,... ² ...,...] ... \terminasessionblock 1 NAME OPT 2 segnalibro = TEXT inherits: \impostabloccosezione
\iniziaSECTIONBLOCK [...,... [*] ...,...] ... \terminaSECTIONBLOCK * segnalibro = TEXT OPT inherits: \impostabloccosezione instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
\iniziaappendices [...,... [*] ...,...] ... \terminaappendices * segnalibro = TEXT OPT inherits: \impostabloccosezione

```
\iniziabackmatter [...,*...,...] ... \terminabackmatter
* segnalibro = TEXT OPT
inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziabodymatter [...,*...,...] ... \terminabodymatter
* segnalibro = TEXT OPT
inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziafrontmatter [...,*...,...] ... \terminafrontmatter
* segnalibro = TEXT OPT
inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziasectionlevel [...,1...] [...,2...,...] [...,3...,...] ... \terminasectionlevel
1 NAME OPT OPT OPT
2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\iniziaitemize [...,1...] [...,2...,...] ... \terminaitemize
1 inherits: \setupitemgroup OPT
2 inherits: \setupitemgroup
```

```
\iniziaalign [...,*...,...] ... \terminaalign
* inherits: \setupmathalignment
```

```
\iniziamathalignment [...,*...,...] ... \terminamathalignment
* inherits: \setupmathalignment OPT
```

```
\iniziacases [...,*...,...] ... \terminacases
* inherits: \setupmathcases
```

```
\iniziamathcases [...,*...,...] ... \terminamathcases
* inherits: \setupmathcases OPT
```

```
\iniziamathmatrix [...,*...,...] ... \terminamathmatrix
* inherits: \setupmathmatrix OPT
```

```
\iniziamatrix [...,*...,...] ... \terminamatrix
* inherits: \setupmathmatrix OPT
```

```
\iniziasetups [...,1] [...,2] ... \terminasetups
1 griglia OPT
2 NAME
```

```
\iniziamdformula [...,*...,...] ... \terminamdformula
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto OPT
```

```
\iniziampformula [...,*...,...] ... \terminampformula
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto OPT
```

```
\iniziasdformula [...,*...,...] ... \terminasdformula
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto OPT
```

```
\iniziaspformula [...,*...,...] ... \terminaspformula
* impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto OPT
```

<pre> \iniziasetups \terminasetups * NAME </pre>
<pre> \iniziasfondo [...,..*...,...] ... \terminasfondo * inherits: \impostasfondob </pre>
<pre> \iniziasFONDO [...,..*...,...] ... \terminaSFONDO * inherits: \impostasfondob instances: sfondo </pre>
<pre> \iniziashift [...] ... \terminashift * NAME </pre>
<pre> \iniziasidebar [...¹] [...,..²...,...] ... \terminasidebar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \iniziasimplecolumns [...,..*...,...] ... \terminasimplecolumns * inherits: \setsimplecolumnhsize^{OPT} </pre>
<pre> \iniziasospeso [...,..¹...,...] {...²} ... \terminasospeso 1 distanza = DIMENSION^{OPT} n = NUMMER luogo = sinistra destra 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasospeso [...¹] {...²} ... \terminasospeso 1 sinistra destra OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...¹] [...,..²...,...] ... \terminaspecialitem 1 elemento OPT OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...*] ... \terminaspecialitem * sotto its </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...¹] {...²} ... \terminaspecialitem 1 sim corse mar 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziaspread ... \terminaspread </pre>
<pre> \inizia [...*] ... \termina * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP </pre>
<pre> \iniziastaticMPfigure {...*} ... \terminastaticMPfigure * NAME </pre>
<pre> \iniziastaticMPgraphic {...¹} {...,..²...,...} ... \terminastaticMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>

```
2 inherits: \impostapiustretto
```

```
2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
```

```
2  [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
```

```
\iniziastrictinspectnextcharacter ... \terminastrictinspectnextcharacter
```

```
* inherits: \setupstyle
```

* NAME FONT

`\iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE`

* + - REFERENCE	OPT
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

3 KEY = VALUE

\iniziasubsentence ... \terminasubsentence

```
\iniziasubstack ... \terminasubstack
```

* NAME

```
* inherits: \setupTABLEOPT
```

```
* inherits: \setupTABLE OPT
```

```
* inherits: \setupTABLE OPT
```

```
* inherits: \setupTABLE OPT
```

```
* inherits: \setupTABLE OPT
```

```
\iniziatabella [|...|] [...2...2...] ... \terminatabella
```

```
\iniziatabella [...] [...2...] ... \terminatabella
```

```
\iniziatabelle [...] ... \terminatabelle
```

```
\iniziatabelle [...] ... \terminatabelle
```

```
\iniziaTABULATION [...] [...2...,...] ... \terminaTABULATION
```

```
\iniziatabulato [/.1./] [.....2.....] ... \terminatabulato
```

`\iniziaTABULATE [...]` $[...,\dots^2\dots]$... `\terminaTABULATE`

```
\iniziafact [...] [...,...2...] ... \terminafact
```

`\inizialelegend [...]` `[...2...]` ... `\terminalelegend`

```
\iniziatesta [...] {...} ... \terminatesta
```

```
\iniziatestatabella [...] ... \terminatestatabella
```

```
\iniziatestatabulato [...] ... \terminatestatabulato
```

```
\iniziatesto ... \terminatesto
```

```
\iniziatestoaiuto [...] ... \terminatestoaiuto
```

```
\iniziaLABELtesto [...] [...] ... \terminaLABELtesto
```

`\iniziaFRAMEDTEXT [..1] [.....2..2..2] ... \terminaFRAMEDTEXT`

```
\iniziaframedtext [...]1 [...,...2...,...] ... \terminaframedtext
1 sinistra destra centroOPTnessuno OPT
2 inherits: \setupframedtext
```

```
\iniziatexcode ... \terminatexcode
```

```
\iniziatexdefinition 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... \terminatexdefinition
1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 globale
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE
```

```
\iniziatextbackground [...]1 [...,...2...,...] ... \terminatextbackground
1 NAME OPT
2 inherits: \setuptextbackground
```

```
\iniziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual
```

```
\iniziaTEXTBACKGROUND [...,...*...,...] ... \terminaTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground OPT
```

```
\iniziatextcolor [...]* ... \terminatextcolor
* COLOR
```

```
\iniziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent
```

```
\iniziatextflow [...]* ... \terminatextflow
* NAME
```

```
\iniziatokens [...]* ... \terminatokens
* NAME
```

```
\iniziatransparent [...]* ... \terminatransparent
* COLOR
```

```
\iniziatypescript [...]1,... [...]2,... [...]3,... \terminatypescript
1 serif sans mono math handwriting calligraphy OPT
2 NAME
3 size nome
```

```
\iniziatypescriptcollection [...]* ... \terminatypescriptcollection
* NAME
```

```
\iniziaTYPING [...,...*...,...] ... \terminaTYPING
* inherits: \impostatyping
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\iniziaTYPING [...]*,... \terminaTYPING
* continua OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\iniziauniqueMPgraphic {...}1 {...,2...,...} ... \terminauniqueMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```


<pre> \iniziauniqueMPpagegraphic {...} {...,²...} ... \terminauniqueMPpagegraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaunpacked ... \terminaunpacked </pre>
<pre> \iniziausableMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminausableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziauseMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminauseMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziausemathstyleparameter *... ... \terminausemathstyleparameter * CSNAME </pre>
<pre> \iniziausingbtxs specification [...] ... \terminausingbtxs specification * NAME </pre>
<pre> \iniziavaia [...] ... \terminavaia * REFERENCE </pre>
<pre> \iniziavboxregister \terminavboxregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox </pre>
<pre> \iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator </pre>
<pre> \iniziaviewerlayer [...] ... \terminaviewerlayer * NAME </pre>
<pre> \iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER </pre>
<pre> \iniziavtopregister \terminavtopregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \iniziaxcell [...¹] [...,²...²...²...] ... \terminaxcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxcellgroup [...¹] [...,²...²...²...] ... \terminaxcellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxgroup [...¹] [...,²...²...²...] ... \terminaxgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxmldisplayverbatim [...] ... \terminaxmldisplayverbatim * NAME </pre>

<code>\iniziaxmlinlineverbatim [...] ... \terminaxmlinlineverbatim</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw</code>
<code>\iniziaxmlsetups [...] [...] ... \terminaxmlsetups</code> <code>1 griglia OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\iniziaxmlsetups ... \terminaxmlsetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\iniziaxrow [...] [...] ... \terminaxrow</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupxtable</code>
<code>\iniziaxrowgroup [...] [...] ... \terminaxrowgroup</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupxtable</code>
<code>\iniziaxtable [...] ... \terminaxtable</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtablebody [...] ... \terminaxtablebody</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtablebody [...] ... \terminaxtablebody</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\iniziaxtablefoot [...] ... \terminaxtablefoot</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtablefoot [...] ... \terminaxtablefoot</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\iniziaxtablehead [...] ... \terminaxtablehead</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtablehead [...] ... \terminaxtablehead</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\iniziaxtablenext [...] ... \terminaxtablenext</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtablenext [...] ... \terminaxtablenext</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\iniziaxTABLE [...] ... \terminaxTABLE</code> <code>* inherits: \setupxtable OPT</code>
<code>\iniziaxtable [...] ... \terminaxtable</code> <code>* NAME OPT</code>
<code>\inlinebuffer [...] ...</code> <code>* BUFFER OPT</code>

<code>\inlinedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlinerrange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> 1 TEXT OPT 2 REFERENCE
<code>\insertpages [...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NUMMER 3 ampiezza = DIMENSION n = NUMMER category = NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> * CHARACTER

\installalingua [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostalingua

\installalingua [...]¹ [...]²

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}²

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

\installattributestack *...

- * CSNAME

\installautocommandhandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installautosetuphandler \...¹ {...}²

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbasicautosetuphandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \...¹ {...}²

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbottomframerenderer {...}¹ {...}²

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installcommandhandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installcorenamespace {...}¹

- * NAME

\installdefinehandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installdefinitionset \...¹ {...}²

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdefinitionsetmember \...¹ {...}² \...³ {...}⁴

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

\installdirectcommandhandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparameterhandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparametersethandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectsetuphandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installframedautocommandhandler \.¹. {..².} \.³.

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installframedcommandhandler \.¹. {..².} \.³.

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installleftframerenderer {..¹.} {..².}

1 NAME
2 BEFEHL

\installnamespace {.*}

* NAME

\installoutputroutine \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 BEFEHL

\installpagearrangement ..¹. {..².}

1 NAME
2 BEFEHL

\installparameterhandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installparameterhashhandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installparametersethandler \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installparentinjector \.¹. {..².}

1 CSNAME
2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installtexdirective {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtextracker {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtopframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsseparator {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsspace {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...} * NUMMER
\intertext {...} * TEXT
\intorno [...] * REFERENCE
\invokepagehandler {...} {...} 1 normale nessuno NAME 2 CONTENT
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italiccorrection
\italicface
\itemtag [...,*...] * REFERENCE OPT
\jobfilename
\jobfilesuffix
\kap {...} * TEXT
\keeplinestogether {...} * NUMMER
\keepunwantedspaces
\kerncharacters [...] 1 NUMMER OPT 2 TEXT
\koreancirclenumerals {...} * NUMMER
\koreannumerals {...} * NUMMER

<code>\koreannumeralsc {...}</code> * NUMBER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> * NUMBER
<code>\Lettere {...}</code> * NUMBER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\headtesto {...}</code> * KEY
<code>\labeltesto {...}</code> * KEY
<code>\mathlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\operatorortesto {...}</code> * KEY
<code>\prefixtesto {...}</code> * KEY

<code>\suffixtesto {...}</code> * KEY
<code>\taglabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\unittesto {...}</code> * KEY
<code>\LABELtexts {...} {...}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtesto {...}</code> * KEY
<code>\leftlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\leftmathlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\languageCharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> * SPRACHE
<code>\lastcounter [...] [...]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\lastdigit {...}</code> * NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>

$\backslash\text{lastsubcountervalue}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{lastsubpagenumber}$
$\backslash\text{lasttwodigits}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{lastuserpage}$
$\backslash\text{lastuserpagenumber}$
$\backslash\text{lateluacode}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{layeredtext}$ [... ¹ ...,...] [... ² ...,...] {... ³ } {... ⁴ } 1 inherits: \setuplayer ^P T OPT 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{layerheight}$
$\backslash\text{layerwidth}$
$\backslash\text{lazysavetaggedtwopassdata}$ {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
$\backslash\text{lazysavetwopassdata}$ {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
$\backslash\text{lbox}$ ¹ ... {... ² } 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{leftbottombox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{lefthbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtesto}$ {...} * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtesto}$ {...} * KEY

$\backslash rightlabeltesto \{...\}$ * KEY
$\backslash rightmathlabeltesto \{...\}$ * KEY
$\backslash leftline \{...\}$ * CONTENT
$\backslash lefttorrighthbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash lefttorrightvbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash lefttorrightvtop \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash leftskipadaption$
$\backslash leftsubguillemot$
$\backslash lefttopbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash lefttoright$
$\backslash lefttorrighthbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash lefttorrightvbox \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash lefttorrightvtop \overset{.1}{...} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash letbeundefined \{...\}$ * NAME
$\backslash letcatcodecommand \overset{.1}{...} \overset{.2}{...} \overset{.3}{...}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
$\backslash letcscsname \overset{.1}{...} \backslash csname \overset{.2}{...} \backslash endcsname$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash letcsnamecs \backslash csname \overset{.1}{...} \backslash endcsname \overset{.2}{...}$ 1 NAME 2 CSNAME

<code>\letcsnamecsname \csname .¹ \endcsname \csname .² \endcsname</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter {...} \²</code> 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty *.</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {.¹} \²</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\lettera {...}</code> * NUMMER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> * NUMMER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>

<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [¹ ...] { ² ...} 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> {.*} * NAME
<code>\letvaluerelax</code> {.*} * NAME
<code>\lfence</code> {.*} * CHARACTER
<code>\lhbox</code> {.*} * CONTENT
<code>\limitatefirstline</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL

<pre> \limitatetext {...} {...,²...} {...³} 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL </pre>
<pre> \lineanera [...,[*]...,...] * inherits: \impostalineanera^{OPT} </pre>
<pre> \lineasottile </pre>
<pre> \lineatesto [...¹] {...²} 1 cima centro fondo^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \lineenere [...,[*]...,...] * inherits: \impostalineenere^{OPT} </pre>
<pre> \lineerimpimento [...,¹...,...] {...²} {...³} 1 inherits: \impostalineerimpimento^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \linesottili [...,[*]...,...] * inherits: \impostalinesottili^{OPT} </pre>
<pre> \LINENOTE {...} * TEXT instances: linenote </pre>
<pre> \inizialinenote [...¹] {...²} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \linespanningtext {...¹} {...²} {...³} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT </pre>
<pre> \lingua [...] * SPRACHE </pre>
<pre> \linguaprincipale [...] * SPRACHE </pre>
<pre> \LANGUAGE </pre>
<pre> \listcitation [...,¹...,...] [...²] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \listcitation [...¹] [...²] 1 implicito category^{OPT} entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>

```
\listcitation [...,\sup{1}...,\sup{2}...,\sup{3}...] [...,\sup{2}...,\sup{3}...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listcite [...,\sup{1}...,\sup{2}...] [...,\sup{2}...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1 implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\listcite [...,\sup{1}...,\sup{2}...] [...,\sup{2}...,\sup{3}...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
* CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
* FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfile [...]
* FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
* FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
* FILE
```

\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [¹ .] [² .] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [¹ .] [² ... ² ... ² ...] { ³ .} 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\localframedwithsettings [¹ .] [² ... ² ... ² ...] { ³ .} 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER
\localpushmacro \... * CSNAME
\localundefine {...} * NAME
\locatedfilepath
\locatefilepath {...} * FILE
\locfilename {...} * FILE
\lomihi { ¹ .} { ² .} { ³ .} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT

$\backslash\lowerbox$ $\{...\} \backslash^{2...} \{...\}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
\backslashlowercased $\{...\}$ * TEXT
$\backslashlowercasestring$ $^{1...} \backslashto \backslash^{2...}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslashlowerlefthdoubleninequote$
$\backslashlowerleftsingleninequote$
$\backslashlowerrighthdoubleninequote$
$\backslashlowerrightsingleninequote$
\backslashLOWHIGH $[^{1...}] \{^{2...}\} \{^{3...}\}$ 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslashLOWMIDHIGH $\{^{1...}\} \{^{2...}\} \{^{3...}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslashlrbbox $\{^{1...}\} \{^{2...}\} \{^{3...}\} \{^{4...}\} \{^{5...}\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
\backslashltop $^{1...} \{^{2...}\}$ 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\backslashluacode $\{...\}$ * BEFEHL
\backslashluaconditional $\backslash^{*...}$ * CSNAME
\backslashluaenvironment $^{*...}$ * FILE
\backslashluaexpanded $\{...\}$ * BEFEHL
\backslashluaexpr $\{^{*...}\}$ * CONTENT
\backslashluafunction $\{^{*...}\}$ * BEFEHL

<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {¹..} {²..}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {[*]..}</code> [*] NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\lunghezzaelenco</code>
<code>\MESE {[*]..}</code> [*] NUMMER
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {[*]..}</code> [*] NUMMER
<code>\MONTHSHORT {[*]..}</code> [*] NUMMER
<code>\MPanchor {[*]..}</code> [*] NAME

\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode {... ¹ } {... ² } 1 NAME OPT 2 CONTENT
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {... ¹ ,... ² } {... ² } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [... ¹] {... ² } {... ³ } 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MPll {...} * NAME

\MPlr {...} * NAME
\MPIs {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR
\MPoverlayanchor {...} * NAME
\MPp {...} * NAME
\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAME
\MPpositiongraphic {...} {...,.. ² ...} 1 NAME <small>OPT</small> 2 KEY = VALUE
\MPposset {...} * NAME
\MPr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME

\MPrs {...} * NAME
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME
\m [... ¹] {... ² } 1 NAME 2 CONTENT

<code>\makecharacteractive ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\makerawcommalist [...¹,...] \²...</code> <code>1 BEFEHL</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\makestrutofbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\mapfontsize [...¹] [...²]</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 DIMENSION</code>
<code>\marcatura (...¹,...) (...²,...) [...³]</code> <code>1 POSITION</code> <code>2 POSITION</code> <code>3 REFERENCE</code>
<code>\margindata [...¹] [...²,...²,...] [...³,...³,...] {...⁴}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 riferimento = REFERENCE</code> <code>3 inherits: \setupmargindata</code> <code>4 inherits: \setupmarginframed</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\MARGINDATA [...¹,...¹,...] [...²,...²,...] {...³}</code> <code>1 riferimento = REFERENCE</code> <code>2 inherits: \setupmargindata</code> <code>3 inherits: \setupmarginframed</code> <code>3 CONTENT</code> <code>instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge</code> <code>inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin</code> <code>inother margintext</code>
<code>\markcontent [...¹] {...²}</code> <code>1 reimposta tutti⁰NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\markinjector [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\mat {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\matematica [...¹] {...²}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\math [...¹] {...²}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\mathbf</code>
<code>\mathbi</code>
<code>\mathblackboard</code>
<code>\mathbs</code>

$\backslash\mathsf{command} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathsf{MATHCOMMAND} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathsf{mathdefault}$
$\backslash\mathsf{MATHDOUBLEEXTENSIBLE} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathsf{MATHEXTENSIBLE} [...\} \{...\} \{...\}$ 1 invertito matematica ^{OPT} testo ^{OPT} chemistry ^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\mathsf{mathfraktur}$
$\backslash\mathsf{MATHFRAMED} [...\} \{...\}$ 1 inherits: $\backslash\mathsf{setupmathframed}$ 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash\mathsf{mathfunction} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{mathit}$
$\backslash\mathsf{mathitalic}$
$\backslash\mathsf{mathop} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{MATHORNAMENT} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathsf{MATHOVEREXTENSIBLE} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathsf{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathsf{MATHRADICAL} [...\} \{...\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\mathsf{mathrm}$
$\backslash\mathsf{mathscript}$
$\backslash\mathsf{mathsl}$
$\backslash\mathsf{mathss}$

$\backslash\mathtext$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbi$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtf$
$\backslash\mathtriplet$ $[\overset{1}{...}]\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}\{\overset{4}{...}\}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtriplet$ $[\overset{1}{...}]\{\overset{2}{...}\}\{\overset{3}{...}\}\{\overset{4}{...}\}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{mathwordbf}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbi}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordbs}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordit}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordsl}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordtf}$ $\dots^1\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{maxaligned}$ $\{.\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mbox}$ $\{.\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{measure}$ $\{.\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{measured}$ $\{.\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{menuinterattivo}$ $[\dots^1][\dots,\dots^2\dots,\dots]$ 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\mathrm{impostamenuinterazione}$
$\backslash\mathrm{mequal}$ $\{\dots^1\}\{\dots^2\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mese}$ $\{.\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{message}$ $\{.\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{metaTeX}$

$\backslash\text{mettielenco} [\dots^1, \dots] [\dots, \dots^2, \dots]$ 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{mettielencocombinato} [\dots^1] [\dots, \dots^2, \dots]$ 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{mettiCOMBINEDLIST} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \impostaelenco OPT instances: content
$\backslash\text{impostaccontent} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{mettifiancoafianco} \{\dots^1\} \{\dots^2\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{mettiformula} [\dots, \dots^*, \dots]$ * + - REFERENCE OPT
$\backslash\text{mettiingriglia} [\dots^1] \{\dots^2\}$ 1 normale standard si ^{OPT} rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{mettiingriglia} [\dots, \dots^1, \dots] \{\dots^2\}$ 1 inherits: \definegrids ^{OPT} mapping 2 CONTENT
$\backslash\text{mettinotepdp} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \setupnote OPT
$\backslash\text{mettinotepdplocali} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \setupnote OPT
$\backslash\text{mettinumeropagina}$
$\backslash\text{mettiregistro} [\dots^1] [\dots, \dots^2, \dots]$ 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro
$\backslash\text{mettiREGISTER} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \impostaregistro OPT instances: index
$\backslash\text{completeindex} [\dots, \dots^*, \dots]$ * inherits: \impostaregistro OPT
$\backslash\text{mettisegnalibro} [\dots, \dots^1, \dots] [\dots, \dots^2, \dots] [\dots, \dots^3, \dots]$ 1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
$\backslash\text{mettisottoformula} [\dots, \dots^*, \dots]$ * + - REFERENCE OPT

$\backslash\text{mettiunosullaltro } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{mfence } \{.^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{mfunction } \{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mfunctionlabeltext } \{.^*\}$ * NAME
$\backslash\text{mhbox } \{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{mhookleftarrow } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mhookrightarrow } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{middlealigned } \{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{middlebox } \{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{midhbox } \{.^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{minimalhbox } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{mixedcaps } \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\text{mkvibuffer } [.^*\]$ * BUFFER OPT
$\backslash\text{mLeftarrow } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mLeftrightarrow } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftarrow } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mleftharpoonupdown } \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{leftharpoonup}$ $\{...\}^{1}_{\mathrm{OPT}}$ $\{...\}^{2}_{\mathrm{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{leftrightharpoonup}$ $\{...\}^{1}_{\mathrm{OPT}}$ $\{...\}^{2}_{\mathrm{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{leftrightharpoons}$ $\{...\}^{1}_{\mathrm{OPT}}$ $\{...\}^{2}_{\mathrm{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mmapsto}$ $\{...\}^{1}_{\mathrm{OPT}}$ $\{...\}^{2}_{\mathrm{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{moduleparameter}$ $\{...\}^{1}_{\mathrm{FILE}}$ $\{...\}^{2}_{\mathrm{KEY}}$ 1 FILE 2 KEY
$\backslash\mathrm{molecule}$ $\{...\}^{*}_{\mathrm{CONTENT}}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mono}$
$\backslash\mathrm{monograssetto}$
$\backslash\mathrm{mononormal}$
$\backslash\mathrm{monthlong}$ $\{...\}^{*}_{\mathrm{NUMBER}}$ * NUMBER
$\backslash\mathrm{monthshort}$ $\{...\}^{*}_{\mathrm{NUMBER}}$ * NUMBER
$\backslash\mathrm{mostraambiente}$ $\mathrm{fontdeltesto}$ $[...,*,...]$ * inherits: $\backslash\mathrm{impostafontdeltesto}$
$\backslash\mathrm{mostracolore}$ $[...,*,...]$ * COLOR
$\backslash\mathrm{mostracornice}$ $[...,*,...]$ $[...,*,...]$ 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
$\backslash\mathrm{mostrafontdeltesto}$ $[...,*,...]$ * inherits: $\backslash\mathrm{impostafontdeltesto}$
$\backslash\mathrm{mostragriglia}$ $[...,*,...]$ * reimposta fondo cima ^{OPT} nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne
$\backslash\mathrm{mostragruppocolori}$ $[...,*,...]$ $[...,*,...]$ 1 NAME 2 orizzontale verticale numero valore nome
$\backslash\mathrm{mostraimpostazioni}$ $[...,*,...]$ * pt bp cm mm dd cc pc nd nc ^{OPT} sp in

<p><code>\mostralyout [...*,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc ^{OPT}pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostramakeup [...*]</code></p> <p>* makeup tutti boxST glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin reimposta</p>
<p><code>\mostrasetsimboli [...*]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\mostrastampa [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostadimensionicarta^{OPT}</p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>3 inherits: \impostalayout</p>
<p><code>\mostrastruts</code></p>
<p><code>\mostratavolozza [...¹] [...,²...]</code></p> <p>1 NAME ^{OPT}</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mprandomnumber</code></p>
<p><code>\mRightarrow {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrel {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightarrow {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightharpoondown {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightharpoonup {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightrightarpoons {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mrightoverleftarrow {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\mtext {...*}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\mtriplerel {...¹} {...²...}</code></p> <p>1 TEXT ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash\text{mtwoheadleftarrow} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mtwoheadrightarrow} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{NormalizeFontHeight} \backslash\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeFontWidth} \backslash\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
$\backslash\text{NormalizeTextHeight} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\text{NormalizeTextWidth} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
$\backslash\text{Numeri} \{\overset{*}{\dots}\}$ * NUMMER
$\backslash\text{Numeriromani} \{\overset{*}{\dots}\}$ * NUMMER
$\backslash\text{namedheadnumber} \{\overset{*}{\dots}\}$ * ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureheadlocation} \{\overset{*}{\dots}\}$ * ABSCHNITT
$\backslash\text{namedstructureuservariable} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 ABSCHNITT 2 KEY
$\backslash\text{namedstructurevariable} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 ABSCHNITT 2 KEY
$\backslash\text{namedtaggedlabeltexts} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\} \{\overset{5}{\dots}\}$ 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
$\backslash\text{nascondiblocchi} [\overset{1}{\dots},\dots] [\overset{2}{\dots},\dots]$ 1 NAME OPT 2 NAME

$\backslash\text{naturalhbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalhpack}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvcenter}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd}$ \dots * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negatecolorbox}$ \dots * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{negated}$ $\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery}$ $\overset{1}{\dots} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal}$ $\backslash\dots$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode}$ $\{\dots\}$ * NAME

<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \.^1. {.^2.}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,..¹...,...] {.^2.}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \.^1. {.^2.}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \.^1. {.^2.} {.^3.} {.^4.}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \.^1. {.^2.} {.^3.} {.^4.}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \.^1. {.^2.} {.^3.} {.^4.}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

`\normalizefontwidth \...1 {...}2 {...}3 {...}4`
1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizetextdepth {...}1 {...}2 {...}3`
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextheight {...}1 {...}2 {...}3`
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextline {...}1 {...}2 {...}3`
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextwidth {...}1 {...}2 {...}3`
1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalslantedface`

`\normaltypeface`

`\nota [...]1 [...]2`
1 NAME OPT
2 REFERENCE

`\NOTE [...]1, [...]2`
1 REFERENCE^{PT}
2 TEXT
instances: footnote endnote

`\NOTE [...]*, [...]`
***** titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE
instances: footnote endnote

`\endnote [...]1, [...]2`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\footnote [...]1, [...]2`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\notesymbol [...]1 [...]2`
1 NAME OPT
2 REFERENCE

`\notragged`

<code>\ntimes {...} {...}</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\numeri {...}</code> * NUMMER
<code>\numeriromani {...}</code> * NUMMER
<code>\numeroformula [...]*...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\numeropagina</code>
<code>\numeropaginacompleto</code>
<code>\numerotesta [...]¹ [...]²</code> 1 ABSCHNITT OPT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\offset [...]¹...² {...}</code> 1 inherits: \setupoffset OPT 2 CONTENT
<code>\offsetbox [...]¹...² \^³ {...}</code> 1 inherits: \setupoffset OPT 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> * NUMMER
<code>\ordinalstr {...}</code> * TEXT

```

\ornamenttext [...1...2...] [...2...3...] {...3} {...4}
1  alternativa = a b
   inherits: \setupcollector
2  stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
3  TEXT
4  CONTENT

```

```
\ornamenttext [.1.] {.2.} {.3.}
```

1 NAME

2 TEXT

3 CONTENT

```
\ornamenttext [...1...] [...2...] {...3} {...4}
1  alternativa = a b
   inherits: \setupplayer
2  inherits: \setupplayeredtext
3  TEXT
4  CONTENT
```

```
\ORNAME {1..2..}
```

```
1 TEXT
```

```
2 CONTENT
```

`\outputfilename`

`\outputstreambox [...]`
* NAME

```
\outputstreamcopy [...]
* NAME
```

```
\outputstreamunvbox [...]
* NAME
```

```
\outputstreamunvcopy [...]  
* NAME
```

\over [...]
* REFERENCE

```
\overbartext {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

`\overbarunderbar {...}`
* TEXT

`\overbrace {...}`
* TEXT

```
\overbracetext {...} {...}
```

1 TEXT

2 TEXT

`\overbraceunderbrace {...}`
* TEXT

`\overbracket {.*.}`
* TEXT

$\backslash\overbrackettext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\overbracketunderbracket \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overlaybutton [.^.]$ * REFERENCE
$\backslash\overlaybutton \{.^*\}$ * REFERENCE
$\backslash\overlaycolor$
$\backslash\overlaydepth$
$\backslash\overlayfigure \{.^*\}$ * FILE
$\backslash\overlayheight$
$\backslash\overlaylinecolor$
$\backslash\overlaylinewidth$
$\backslash\overlayoffset$
$\backslash\overlayrollbutton [.^1.] [.^2.]$ 1 REFERENCE 2 REFERENCE
$\backslash\overlaywidth$
$\backslash\overleftarrow \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overleftharpoonowdown \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overleftharpoonoup \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overleftrightarrow \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overloaderror$
$\backslash\overparent \{.^*\}$ * TEXT
$\backslash\overparenttext \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT

\overparentunderparent {...} * TEXT
\overrightarrow {...} * TEXT
$\overrightarrow{\text{tharpoon}}\downarrow$ {...} * TEXT
$\overrightarrow{\text{tharpoon}}\uparrow$ {...} * TEXT
$\overset{.1.}{.2.}$ 1 TEXT 2 TEXT
\overleftrightarrow {...} * TEXT
\overleftrightarrow {...} * TEXT
\PAROLA {...} * TEXT
\PAROLE {...} * TEXT
\Parola {...} * TEXT
\Parole {...} * TEXT
\PDFcolor {...} * NAME
\PDFETEX
\PDFTEX
\PICTEX
\PiCTeX
\PointsToBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PointsToReal {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PointsToWholeBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME

<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [¹...] [²...] [³...]</code> 1 cima intestazione ^{OPT} testo ^{OPT} pie ^{OPT} pagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...[*]...]</code> * vuoto intestazione ^{OPT} pie ^{OPT} pagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME
<code>\pagefigure [¹...] [...²...²...]</code> 1 FILE ^{OPT} 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\pagegridspanwidth {...}</code> * NUMMER
<code>\pageinjection [¹...] [...²...²...]</code> 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection [...¹...¹...²...²...]</code> 1 inherits: \setuppageinjection ^{OPT} ^{OPT} 2 KEY = VALUE
<code>\pagestaterealpage {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\pagina [...[*]...]</code> * inherits: \pagebreak
<code>\paletsize</code>
<code>\PARAGRAPHS</code>
<code>\parola {...}</code> * TEXT
<code>\paroladestra [¹...] {...²...}</code> 1 destra DIMENSION ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\pdfactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT
<code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 TEXT

<code>\pdfbackendcurrentresources</code>
<code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\ped {...}</code> * CONTENT
<code>\pedap [...] {...} {...}</code> 1 $\sinistr\overset{PT}{destra}$ 2 CONTENT 3 CONTENT

<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMMER
<code>\perlungo {...}</code> * NAME
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * NUMMER
<code>\persiannumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\phantom {...}</code> * CONTENT
<code>\phantombox [..., ...*..., ...]</code> * ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION profondita = DIMENSION
<code>\piccolo</code>
<code>\piccolocorsivograssetto</code>
<code>\piccolofontdelcorpo</code>
<code>\piccolograssetto</code>
<code>\piccolograssettocorsivo</code>
<code>\piccolograssettoinclinato</code>
<code>\piccoloinclinato</code>
<code>\piccoloinclinatograssetto</code>
<code>\piccolonormale</code>
<code>\piccolotype</code>

<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 BEFEHL</p> <p>3 BEFEHL</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\placecomments</code></p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placeframed [...]¹ [...,...²...,...]</code> <code>{...}³</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \impostaincorniciato</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\placehelp</code></p>
<p><code>\placeinitial [...][*]</code></p> <p>* NAME OPT</p>
<p><code>\placelayer [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\placelayeredtext [...]¹ [...,...²...,...]</code> <code>[...,...³...,...]</code> <code>{...}⁴</code> <code>{...}⁵</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setuplayer</p> <p>3 inherits: \setuplayeredtext</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\placelistofpublications [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placelistofsorts [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \impostaordinamento</p>
<p><code>\placelistofSORTS [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \impostaordinamento</p> <p>instances: logos</p>
<p><code>\completelistoflogos [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \impostaordinamento OPT</p>
<p><code>\placelistofsynonyms [...]¹ [...,...²...,...]</code></p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \impostasinonimi</p>

<p><code>\placelistofSYNONYMS [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\completelistofabbreviations [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p>
<p><code>\placelocalnotes [...¹.] [...,..²...,...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...¹.] [...,..²...,...] {...³.}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...,..¹...,...] {...².}</code></p> <p>1 inherits: \setupplacement <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamedformula [...,¹...,...] {...².}</code></p> <p>1 + - REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...,¹...,...] [...,..²...,...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...¹.] [...,..²...,...] {...³.} {...⁴.}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\mettiPAIREDBOX [...,..¹...,...] {...².} {...³.}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\impostalegend [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \setuppairedbox</p>
<p><code>\placeparallel [...¹.] [...,²...,...] [...,..³...,...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placerawlist [...¹.] [...,..²...,...]</code></p> <p>1 LISTE <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\placereadingwindow [...¹.] [...².]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\popattribute *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro *..</code></p> <p>* CSNAME</p>

<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posizionanumerotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizionatestotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizione [...¹...²...] (...²,...) {...³}</code></p> <p>1 inherits: \impostap^{OPT}posizionamento</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prendibuffer [...]</code></p> <p>* BUFFER ^{OPT}</p>
<p><code>\prendiBUFFER</code></p>
<p><code>\prendimarcatura [...¹] [...²] [...³]</code></p> <p>1 BESCHRIFTUNG ^{OPT} ^{OPT}</p> <p>2 pagina NAME</p> <p>3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p><code>\prependetoks ...¹ \to ...²</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...¹} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>

<pre> \prependtocommalist {...} \^2. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks ... \to \^2. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce ... \to \^2. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \presetdocument [...,...^*...,...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,^*...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyheadtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copylabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatorortesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copysuffixtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copytaglabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>

\copyunittesto [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
\pretocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME
\prevcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
\prevcountervalue [...] * NAME
\preventmode [...,*...] * NAME
\prevrealpage
\prevrealpagenumber
\prevsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER
\prevsubpage
\prevsubpagenumber
\prevuserpage
\prevuserpagenumber
\primasottopagina
\procent
\processaction [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\processallactionsinset [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\processassignlist [...,^1,...] \... 1 TEXT 2 CSNAME
\processassignmentcommand [...,^1,...] \... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
\processassignmentlist [...,^1,...] \... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME

<pre> \processbetween {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist *... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommaccommand [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,¹...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...]¹ [...,²...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...]^{OPT} * BUFFER </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>

\processlist {...} {...} {...} \...

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 TEXT
- 4 CSNAME

\processMPbuffer [...*...]

- * NAME OPT

\processMPfigurefile {...}

- * FILE

\processmonth {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 BEFEHL

\processranges [...¹,...] \...

- 1 NUMMER NUMMER:NUMMER
- 2 CSNAME

\processseparatedlist [...¹] [...²] {...³}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME BEFEHL

\processTEXbuffer [...]

- * BUFFER OPT

\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 TEXT

\processuntil \...

- * CSNAME

\processxtablebuffer [...]

- * NAME OPT

\processyear {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL

\prodotto [...]

- * FILE

\prodotto ...

- * FILE

\profiledbox [...¹] [...²...²...²...] {...³}

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 inherits: \setupprofile
- 3 CONTENT

\profilegivenbox {...¹} ...²

- 1 nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
- 2 CSNAME NUMMER

\progetto [...] * FILE
\progetto ... * FILE
\programma [...] * NAME
\pseudoMixedCapped {...} * TEXT
\pseudoSmallCapped {...} * TEXT
\pseudoSmallcapped {...} * TEXT
\pseudosmallcapped {...} * TEXT
\pulsante [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\pulsantemenu [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {...} {...} 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
\pulsantemenu [...] [..., ² ..., ³ ..., ⁴ ...] {...} {...} 1 NAME 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE
\BUTTON [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] {...} [...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
\pulsantinterazione [..., ¹ ..., ² ..., ³ ...] [..., ² ...] 1 inherits: \impostabarrainterazione 2 pagina sottopagina REFERENCE
\punti [...] * NUMMER ^{OPT}
\punti [..., [*] ..., [*] ..., [*] ...] * inherits: \setupperiods
\punto {...} * CHARACTER
\purenumber {...} * NUMMER

<code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code>
<code>\pushattribute *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\pushbar [...] ... \popbar</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushbutton [...] [...] ...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 REFERENCE</code>
<code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code>
<code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code> <code>* COLOR</code>
<code>\pushendofline ... \popendofline</code>
<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushoutputstream [...] ...</code> <code>* NAME</code> <code>OPT</code>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code>
<code>\pushsfondo [...] ... \popsfondo</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER TEXT</code> <code>3 CSNAME NUMMER</code>

<code>\putnextboxincache {¹...} {²...} \³... {⁴...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> * NUMMER <small>OPT</small>
<code>\qualcheriga [...]</code> * REFERENCE
<code>\quarterstrut</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> * FILE
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {¹...} \²... {³...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {...}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [...]¹ [...]²</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER
<code>\rawcountervalue [...]</code> * NAME

<pre> \rawdate [...] * inherits: \datadioggi </pre>
<pre> \rawdoifelseinset {...} {...,²...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawdoifinset {...} {...,²...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \rawdoifinsetelse {...} {...,²...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \rawgetparameters [...] [...,²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \rawprocessaction [...] [...,²=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \rawprocesscommacommand [...,¹...] \.²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawprocesscommalist [...,¹...] \.²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \rawstructurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \rawsubcountervalue [...] [...²] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \rbox ... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \readfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readfixfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readjobfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>

`\readlocfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\readsetfile {...} {...} {...} {...}`

1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE

`\readsysfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\readtexfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\readxmlfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\realpagenumber`

`\realSmallCapped {...}`

* TEXT

`\realSmallcapped {...}`

* TEXT

`\realsmallcapped {...}`

* TEXT

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

`\redoconvertfont`

`\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

`\referenceprefix`

`\referring (...1,...) (...2,...) [...3]`

1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE

`\registerattachment [...] [...2...]`

1 NAME
2 inherits: \setupattachment

\attachment [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile {} {} 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [...] [...] [...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass {} * NAME
\registerhyphenationexception [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [...] [...] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registermenubuttons [...] [...] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [...] [...] 1 prefix unita operator suffixe simbolo packaged OPT 2 KEY = VALUE
\REGISTER [...] [...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT OPT 2 INDEX instances: index
\vediindex [...] [...] {} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT OPT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
\REGISTER [...] {} [...] 1 TEXT PROCESSOR->TEXT OPT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\regolare
\reimpostamarcatura [...] * BESCHRIFTUNG

\relatemarking [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined {...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAME
\removepunctuation
\removesubstring ... \from ... \to \... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\removetoks ... \from \... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [...] * NAME
\replacefeature {...} * NAME
\replaceincommalist \... {...} 1 CSNAME 2 NUMMER
\replaceword [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT

<pre>\rescan {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...] * NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\resetcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...} * NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorsheme</pre>
<pre>\resetfontfallback [...] [...] 1 NAME OPT 2 FONT</pre>

\resetshowsynonyms [...] * SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetssystemmode {...} * NAME
\resettimer
\resettrackers
\resettrialtypesetting
\resetusedsortings [...] * SINGULAR
\resetusedsynonyms [...] * SINGULAR
\resetuserpagenumber
\resetvalue {...} * NAME
\resetvisualizers
\reshapebox {...} * BEFEHL
\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
\restartcounter [...] [...] [...] OPT 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
\restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\restorecatcodes
\restorecounter [...] * NAME
\restorecurrentattributes {...} * NAME

<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...} {...²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\rif [...¹] [...²]</code> 1 implicito testo titolo numero pagina realpage 2 REFERENCE
<code>\riferimento [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\riferimentopagina [...*,...]</code> * REFERENCE
<code>\riferimentotesto [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\riflessione {...}</code> * CONTENT
<code>\riga {...}</code> * CONTENT
<code>\rigariempimento [...,[*]...]</code> * inherits: \impostarigheriempimento
<code>\rightbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\righthbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash right LABELtesto \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash rightline \{...\}$ * CONTENT
$\backslash rightorleftpageaction \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash rightskipadaption$
$\backslash rightsubguillemot$
$\backslash righttopleft$
$\backslash righttopleftthbox \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvbox \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopleftvtop \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash righttopbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash rigovuoto [...,*,...]$ * inherits: $\backslash vspacing$ OPT
$\backslash rlap \{...\}$ * CONTENT
$\backslash robustaddtocommalist \{.^1.\} \backslash.^2..$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash robustdoifelseinset \{.^1.\} \{.^2.,...\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash robustdoifinsetelse \{.^1.\} \{.^2.,...\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash robustpretocommalist \{.^1.\} \backslash.^2..$ 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\rollbutton [...¹...²] ... [...³]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\rollbutton [...¹] [...²...³] ... [...⁴]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\roman</code>
<code>\rtop ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledhbox ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledhpack ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledmbox {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\ruledtopv ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledtpack ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvbox ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvpack ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledvtop ... {¹...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\runMPbuffer [...[*]...^{OPT}]</code> * NAME OPT
<code>\runninghbox {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\ruota [...¹...²...³] {⁴...}</code> 1 inherits: \impostarotazione 2 CONTENT
<code>\ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME

\ScaledPointsToWholeBigPoints { ¹ ...} \ ² ... 1 DIMENSION 2 CSNAME
\Smallcapped {...} * TEXT
\safear { [*] ...} * NUMMER
\sans
\sansgrassetto
\sansnormal
\sansserif
\savebox { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
\savebtxdataset [¹ ...] [² ...] [³ ...= ³ ...] 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml file = FILE criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente
\savebuffer [... [*] ...] * elenco = NAME file = FILE prefisso = si no
\savebuffer [... ¹ ...] [² ...] 1 BUFFER 2 FILE
\savecolore ... \restorecolore
\savecounter [...] * NAME
\savcurrentattributes {...} * NAME
\savenormalmeaning \ [*] ... * CSNAME
\savetaggedtwopassdata { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT

\save twopassdata { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox { [*] ...} * CONTENT
\scala [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT}] { ³ ...} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
\schermo [..., [*] ...] * inherits: \pagina _{OPT}
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\scrividentroelenco [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT}] { ³ ...} 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 BEFEHL
\scriviinelenco [¹ ...] [² ... _{OPT} ... _{OPT}] { ³ ...} { ⁴ ...} 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 NUMMER 4 TEXT
\secondoffivearguments { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\secondoffourarguments { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT

<pre> \secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \secondofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \vediREGISTER [...¹...] [...²...³...] {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index </pre>
<pre> \mettiindex [...[*]...,...] * inherits: \impostare^{OPT}registro </pre>
<pre> \segnalibro [...¹...] {...²...} 1 ABSCHNITT LISTE^{TEXT} 2 TEXT </pre>
<pre> \select {...¹...} {...²...} {...³...} {...⁴...} {...⁵...} {...⁶...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT </pre>
<pre> \seleZIONAblocchi [...¹...,...] [...²...,...] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT </pre>
<pre> \serializecommalist [...[*]...,...] * BEFEHL </pre>
<pre> \serializedcommalist </pre>
<pre> \serif </pre>
<pre> \serifbold </pre>
<pre> \serifnormal </pre>

\setbar [...] * NAME
\setbigbodyfont
\setboxllx ¹ . . . { ² . . .} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
\setboxlly ¹ . . . { ² . . .} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
\setbreakpoints [...] * reimposta NAME
\setbuffer [...] ... \endbuffer * NAME
\setcapstrut
\setcatcodetable *... * CSNAME
\setcharacteralign { ¹ . . .} { ² . . .} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
\setcharactercasing [...] * reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
\setcharactercleaning [...] * reimposta 1
\setcharacterkerning [...] * reimposta NAME
\setcharacterspacing [...] * reimposta NAME
\setcharacterstripping [...] * reimposta 1
\setcharstrut {*. . .} * TEXT
\setcollector [¹ . . .] [² . . . , . . . , . . .] { ³ . . .} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT
\setcolormodel1 [...] * black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno
\setcounter [¹ . . .] [² . . .] [³ . . .] 1 NAME OPT 2 NUMMER 3 NUMMER

```
\setcounterown [...] [...] [...]
```

```
1 NAME  
2 NUMMER  
3 TEXT
```

```
\setcurrentfontclass {...}
```

```
* NAME
```

```
\setdataset [...] [...] [...] [...] [...]
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 KEY = VALUE
```

```
\setdefaultpenalties
```

```
\setdigitsmanipulation [...]
```

```
* reimposta NUMMER
```

```
\setdirection [...]
```

```
* NUMMER
```

```
\setdocumentargument {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\setdocumentargumentdefault {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TEXT
```

```
\setdocumentfilename {...} {...}
```

```
1 NUMMER  
2 TEXT
```

```
\setdummyparameter {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 BEFEHL
```

```
\setelementexporttag [...] [...] [...] [...] [...]
```

```
1 NAME  
2 export nature pdf  
3 inline schermo mixed
```

```
\setemeasure {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 DIMENSION
```

```
\setevalue {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\setevariable {...} {...} [...]
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE
```

```
\setevariables [...] [...] [...] [...] [...]
```

```
1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE
```

<pre> \setfirstline [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \setflag {...} * NAME </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorsheme [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setgvariables [...] [...²...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sethboxregister ...¹ {...} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...[*]...] * NAME reimposta OPT </pre>
<pre> \setinitial [...¹] [...²...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial </pre>

\setinjector [...]¹ [...,²...] [...]³

1 NAME
2 NUMMER
3 BEFEHL

\setinteraction [...]

* nascosto NAME

\setinterfacecommand {...}¹ {...}²

1 NAME
2 NAME

\setinterfaceconstant {...}¹ {...}²

1 NAME
2 NAME

\setinterfaceelement {...}¹ {...}²

1 NAME
2 NAME

\setinterfacemessage {...}¹ {...}² {...}³

1 NAME
2 titolo NAME NUMMER
3 TEXT

\setinterfacevariable {...}¹ {...}²

1 NAME
2 NAME

\setinternalrendering [...]¹ [...]² {...}³

1 NAME
2 auto embed
3 CONTENT

\setitaliccorrection [...]

* reimposta 1 2

\setJSreamble {...}¹ {...}²

1 NAME
2 CONTENT

\setlayer [...]¹ [...]² [...,³...,...] {...}⁴

1 NAME OPT OPT
2 sinistra destra pari dispari
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

\setlayerframed [...]¹ [...,²...,...] [...,³...,...] {...}⁴

1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

\setlayerframed [...]¹ [...,²...,...] {...}³

1 NAME OPT
2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT

```
\setlayertext [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3 {...}4
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 allinea = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
4 TEXT
```

```
\setlinefiller [...]  
* filler NAME
```

```
\setlocalhsize [...]  
* [-+]DIMENSION OPT
```

```
\setMPlayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3 {...}4
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {...}1 {...}2 {...,...3...,...}3
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {...}1 {...}2 {...}3 {...,...4...,...}4
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...}1 {...}2
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...]1 [...2...]2
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...]1 [...,...2...,...]2
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...]*
* implicito oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...]1 [...]2
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\setmarking [...]1 {...}2
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
```

```
\setmathstyle {...,*...}  
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
```

<pre> \setmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setmessagetext {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \setmode {...} * NAME </pre>
<pre> \setnostrut </pre>
<pre> \setnote [...¹] [...,²...] {...³} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...¹] [...,²...] {...³} 1 NAME 2 REFERENCE 3 TEXT </pre>
<pre> \setnotetext [...¹] [...,²...,...] 1 NAME 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \setnote [...¹] [...,²...,...] 1 NAME 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \setobject {...¹} {...²} \...³ {...⁴} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \setoldstyle </pre>
<pre> \setpagegrid [...,¹...,...] {...²} 1 c = NUMBER OPT r = NUMBER opzione = nessuno 2 CONTENT </pre>
<pre> \setpagereference {...¹} {...,²...,...} 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \setpagestate [...¹] [...²] 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \setpagestaterealpageno {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>

\setpenalties \...¹ {...}² {...}³

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

\setpercentdimen {...}¹ {...}²

1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMMER

\setposition {...}

* NAME

\setpositionbox {...}¹ \...² {...}³

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

\setpositiondata {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴ {...,⁵...}

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT

\setpositiononly {...}

* NAME

\setpositionplus {...}¹ {...,²...} \...³ {...}⁴

1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

* NAME

\setprofile [...]

* nessuno fisso rigido halfixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}

* NUMMER

\setreference [...]¹,... [...],...²,...]

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

\setregisterentry [¹...] [²...] [³...]
OPT

```
1 NAME
2 etichetta = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries    = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1     = TEXT
  keys:2     = TEXT
  keys:3     = TEXT
  entries:1  = TEXT
  entries:2  = TEXT
  entries:3  = TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

\setreplacement [...]

* reimposta NAME

\setrigidcolumnbalance ...

* CSNAME NUMMER

\setrigidcolumnhsize {¹...} {²...} {³...}

```
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
```

\setscript [...]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setsectionblock [¹...] [²...]
OPT

```
1 NAME
2 segnalibro = TEXT
```

\setsimplecolumnhsize [...]¹...

```
* n          = NUMMER
  ampiezza   = DIMENSION
  distanza   = DIMENSION
  righe      = NUMMER
```

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

\setstackbox {¹...} {²...} {³...}

```
1 NAME
2 NAME
3 CONTENT
```

\setstructurepageregister [¹...] [²...] [³...]
OPT

```
1 NAME
2 etichetta = NAME
  keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries    = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1     = TEXT
  keys:2     = TEXT
  keys:3     = TEXT
  entries:1  = TEXT
  entries:2  = TEXT
  entries:3  = TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

\setstrut

\setsuperiors

<pre> \setssystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \settabular </pre>
<pre> \settaggedmetadata [...,*...,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \settext [...] [...] [...] [...] [...] 1 cima intestazione testo piedi^{OPT} pagina fondo^{OPT} 2 testo margine bordo 3 sinistra centro destra 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \settightobject {...} {...} \... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \settightreferencedobject {...} {...} \... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \settightunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>
<pre> \settrialtypesetting </pre>
<pre> \setuevalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setugvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setunreferencedobject {...} {...} \... {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT </pre>

\setupattachment [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 titolo = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore = TEXT
  file = FILE
  nome = NAME
  buffer = BUFFER
  stato = inizia termina
  metodo = normale nascosto
  simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default
  ampiezza = adatta DIMENSION
  altezza = adatta DIMENSION
  profondita = adatta DIMENSION
  colore = COLOR
  textlayer = NAME
  luogo = bordosinistro bordodestro inmargine marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza = DIMENSION
```

\setupattachments [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

\setupbackend [...^{*},...]

```
* export = si FILE
  xhtml = FILE
  file = FILE
  intent = NAME
  spazio = si no
  xmpfile = FILE
  format = version implicito NAME
  livello = NUMMER
  opzione = sempre mai
  profile = FILE
```

\setupbar [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 colore = COLOR
  continua = si no tutti
  vuoto = si no
  unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order = foreground sfondo
  spessorelinea = DIMENSION
  metodo = NUMMER
  offset = NUMMER
  dy = NUMMER
  max = NUMMER
  foregroundstyle = STYLE BEFEHL
  coloreprimopiano = COLOR
  mp = NAME
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
```

\setupbars [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbar
```

\hiddenbar {...}

```
* CONTENT
```

\nobar {...}

```
* CONTENT
```

\overbar {...}

```
* CONTENT
```

\overbars {...}

```
* CONTENT
```

<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\setupbleeding [...,.*=.,...]</code> * ampiezza = DIMENSION * altezza = DIMENSION * offset = DIMENSION * hoffset = DIMENSION * voffset = DIMENSION * luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt * dilata = si no * pagina = si no
<code>\setupbookmark [...,.*=.,...]</code> * forza = si no * numero = si no * numberseparatorset = NAME * numberconversionset = NAME * numberstarter = BEFEHL * numberstopper = BEFEHL * numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* * ABSCHNITT:tutti * sectionblock = si no

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 specification = implicito apa aps NAME
  dataset       = implicito NAME
  comando       = \...##1
  sinistra      = BEFEHL
  destra        = BEFEHL
  authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
  etallimit     = NUMMER
  etaldisplay   = NUMMER
  etaloption    = ultimo
  stopper       = initials
  interazione   = inizia termina numero testo pagina tutti
  alternativa   = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore
                  authoryears authornum authoryear
  sorttype      = normale invertito
  compress      = si no
  implicito     = implicito NAME
  stile         = STYLE BEFEHL
  colore        = COLOR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaelenco
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  dataset = NAME
  field = keyword range numeropagina autore
  register = NAME
  metodo = once
  alternativa = normalshort invertedshort
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 statotesto = inizia termina
  statopagina = inizia termina
  separatore = BEFEHL
  criterio = precedente cite qui tutti nessuno
  filter = TEXT
  specification = NAME
  titolo = TEXT
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  dataset = NAME
  metodo = dataset forza locale globale nessuno
  sorttype = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
  ripeti = si no
  group = NAME
  numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  alternativa = nascosto
  inherits: \impostaincorniciato
```

```

\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1  NAME                               OPT
2  fattore      = max NUMMER
    ampiezza    = DIMENSION
    features    = NAME
    stile       = STYLE BEFEHL
    colore      = COLOR

```

```

\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...,...]
1  NAME                               OPT
2  NUMMER
3  sinistra     = NUMMER
    destra      = NUMMER
    alternativa = 0 1

```

```

\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1  NAME                               OPT
2  strut        = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
    ampiezza    = adatta nessuno NUMMER
    altezza    = adatta nessuno NUMMER
    sinistra    = adatta nessuno NUMMER
    destra      = adatta nessuno NUMMER
    cima       = adatta nessuno NUMMER
    fondo      = adatta nessuno NUMMER
    scala      = piccolo medio grande normale NUMMER
    rotazione   = NUMMER
    symallinea  = auto
    asse        = attivo disattivo
    colorecornice = COLOR
    spessorelinea = DIMENSION
    offset      = DIMENSION
    unita       = DIMENSION
    fattore     = NUMMER
    cornice     = attivo disattivo
    colorelinea = COLOR
    fonttesto   = inherits: \impostafontdeltesto
    dimensione = piccolo medio grande
    stile       = STYLE BEFEHL
    colore      = COLOR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]
1  NAME                               OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2,...]
1  NAME                               OPT
2  rotazione    = sinistra destra interno esterno NUMMER
    angolo     = sinistra centro destra cima fondo
    x          = DIMENSION
    y          = DIMENSION
    hoffset    = DIMENSION
    voffset    = DIMENSION
    luogo      = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
    stato      = inizia termina

```

```

\setupcolumnspan [...*,...]
*  n = NUMMER
    inherits: \impostaincorniciato

```

\setupcombination [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  ampiezza = adatta DIMENSION
  altezza = adatta DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo
  distanza = DIMENSION
  alternativa = etichetta testo
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  continua = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupcounter [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMBER
  counter = NAME
  metodo = pagina
  stato = inizia termina
  modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
  prefisso = si no
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:tutti
  numberorder = invertito
  numberseparatorset = NAME
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
  type = primo precedente successivo ultimo numero
  criterio = rigido positivo tutti
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupdataset [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

\setupdelimitedtext [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  language = locale globale SPRACHE
  metodo = font
  ripeti = si no
  luogo = testo capoverso margine
  sinistra = BEFEHL
  centro = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  nextleft = BEFEHL
  nextright = BEFEHL
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  marginesinistro = si no standard DIMENSION
  marginedestro = si no standard DIMENSION
  rientro = inherits: \impostarientro
  rientrasuccessivo = si no auto
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stilesimbolo = STYLE BEFEHL
  coloresimbolo = COLOR
```

\aside [...¹] {...²}

```
1 SPRACHE OPT
2 CONTENT
```

`\blockquote [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\quotation [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\quote [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\speech [...]{...}`

1 SPRACHE OPT
2 CONTENT

`\setupdescription [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME OPT
2 titolo = si no
livello = NUMMER
testo = TEXT
headcommand = \...##1
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
alternativa = sinistra destra inmarginе insinistra indestra marginе marginesinistro marginedestro margineinterno
marginееsterno vicino sospeso cima comando NAME
allinea = inherits: \impostaaallineamento
headalign = inherits: \impostaaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
display = si no
rientrasuccessivo = si no auto
ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
sospendi = adatta ampio nessuno marginе NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \...##1
espansione = si no xml
referenceprefix = + - TEXT
campione = TEXT
marginе = si no standard DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR

`\setupdirections [...,*...,...]`

* bidi = attivo disattivo locale globale
metodo = uno due implicito
fences = si no
break = entrambi prima

`\setupdocument [...,*...,...]`

* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
metadata:author = TEXT
metadata:title = TEXT
metadata:subject = TEXT
metadata:keywords = TEXT
KEY = VALUE

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME OPT
2 metodo = nessuno comando
dilata = NUMMER
spessorelinea = NUMMER
alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata

\setupenumeration [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

```

1  NAME                OPT
2  titolo              = si no
   numero              = si no
   comandonumero       = \...##1
   distanzatitolo      = DIMENSION
   stiletitolo         = STYLE BEFEHL
   coloretitolo        = COLOR
   titlecommand        = \...##1
   titleleft           = BEFEHL
   titleright          = BEFEHL
   sinistra            = BEFEHL
   destra              = BEFEHL
   simbolo             = BEFEHL
   starter             = BEFEHL
   stopper             = BEFEHL
   accoppiamento      = NAME
   counter             = NAME
   livello             = NUMMER
   testo               = TEXT
   headcommand         = \...##1
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                 = BEFEHL
   alternativa         = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                        margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea             = inherits: \impostaallineamento
   headalign           = inherits: \impostaallineamento
   rientro             = inherits: \impostarientro
   display             = si no
   rientrasuccessivo   = si no auto
   ampiezza            = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza           = nessuno DIMENSION
   dilata              = NUMMER
   shrink              = NUMMER
   sospendi            = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol         = BEFEHL
   closecommand        = \...##1
   espansione         = si no xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   campione            = TEXT
   margine             = si no standard DIMENSION
   stile               = STYLE BEFEHL
   colore              = COLOR
   stiletesta          = STYLE BEFEHL
   coloretesta         = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setupenv [$\dots^*\dots$]

```

*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

\setupexport [$\dots^*\dots$]

```

*  allinea    = flushleft centro flushright normale
   fonttesto  = DIMENSION
   ampiezza   = DIMENSION
   titolo     = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore     = TEXT
   alternativa = html div
   properties = si no
   hyphen     = si no
   cssfile    = FILE
   primapagina = FILE
   ultimapagina = FILE

```


`\setupexternalfigure [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  ampiezza      = DIMENSION
   altezza      = DIMENSION
   etichetta     = NAME
   pagina       = NUMBER
   oggetto      = si no
   prefisso     = TEXT
   metodo       = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controlli    = si no
   anteprima    = si no
   mask        = nessuno
   risoluzione  = NUMBER
   colore      = COLOR
   arguments    = TEXT
   ripeti      = si no
   fattore     = adatta ampio max auto implicito
   hfactor     = adatta ampio max auto implicito
   wfactor     = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax = DIMENSION
   altezzamax  = DIMENSION
   equalwidth  = DIMENSION
   equalheight = DIMENSION
   scala      = NUMBER
   xscale     = NUMBER
   yscale     = NUMBER
   s          = NUMBER
   sx         = NUMBER
   sy         = NUMBER
   righe      = NUMBER
   luogo      = locale globale implicito
   directory  = PATH
   opzione    = test cornice vuoto
   foregroundcolor = COLOR
   reset      = si no
   sfondo     = colore foreground NAME
   cornice    = attivo disattivo
   coloresfondo = COLOR
   allinea   = inherits: \impostaaallineamento
   xmax      = NUMBER
   ymax      = NUMBER
   cornici   = attivo disattivo
   interazione = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto  = DIMENSION
   comment    = BEFEHL TEXT
   dimensione = nessuno media crop trim art
   cache      = PATH
   resources  = PATH
   display    = FILE
   conversione = TEXT
   order      = LISTE
   crossreference = si no NUMBER

```

`\setupexternalsoundtracks [...*...,...]`

`* opzione = ripeti`

`\setupfieldbody [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMMER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
    auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

\setupfieldcontentframed [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

\setupfieldlabelframed [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfieldtotalframed [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfiller [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupfirstline [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAME OPT
2 statopagina = inizia termina
  comando    = \...##1
  margine     = pagina
  scala       = NUMMER
  carta       = auto default NAME
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupfontexpansion [...1.] [...2,...,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  dilata  = NUMMER
  shrink  = NUMMER
  passo   = NUMMER
```

`\setupfontprotrusion [...1.] [...2,...,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  sinistra = NUMMER
  destra  = NUMMER
```

`\setupfonts [...*,...,...]`

```
* language = no auto
```

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less     = NAME
  more     = NAME
  metodo   = preroll separa normale invertito casuale
  criterio = NUMMER
```

`\setupformula [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra destra
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
  strut   = si no
  distanza = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  comandonumero = \...##1
  colore        = COLOR
  stilenumero   = STYLE BEFEHL
  colorenúmero = COLOR
  opzione       = impaccato tight centro cornice inherits: \impostafontdeltesto
  margine       = si no standard DIMENSION
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro  = DIMENSION
  alternativa    = NAME
  rientrasuccessivo = si no auto
  griglia        = inherits: \snaptogrid
  cornice        = numero
  espansione     = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup        = NAME
  catcodes        = NAME
  separa          = si no
  inherits: \setupcounter
```

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...,...]`

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

\setupframedcontent [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
leftoffser = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
correzioneriga = si no
inherits: \impostaincorniciato

\setupframedtext [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interno = BEFEHL
luogo = sinistra destra centro nessuno
correzioneprofondita = attivo disattivo
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
rientro = inherits: \impostarientro
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement

\setupglobalreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupheadalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 alternativa = orizzontale verticale daqualcheparte
renderingsetup = NAME

\setuphelp [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

\helptext [...¹] {...²} {...³}

1 REFERENCE OPT
2 TEXT
3 TEXT

\setuphigh [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
up = DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\setuphighlight [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 comando = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\unitshigh {...}

* CONTENT

\setuphyphenation [...^{*},...]

* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

`\setupindentedtext [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  campione = TEXT
  testo = TEXT
  ampiezza = adatta ampio DIMENSION
  separatore = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
```

`\setupinitial [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  m = NUMMER
  prima = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = riga DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  font = FONT
  testo = TEXT
  luogo = margine testo
  metodo = primo ultimo auto nessuno
```

`\setupinsertion [...1,...] [...2...]`

```
1 NAME OPT
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn
```

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

```
* testo sempre globale nessuno
```

```

\setupitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMMER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine al margine intesto
lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro
cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMMER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMMER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMMER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME NAME:NUMBER      OPT
2  prima                  = BEFEHL
   dopo                   = BEFEHL
   tra                     = BEFEHL
   primaditesta           = BEFEHL
   dopotesta              = BEFEHL
   testosinistro          = BEFEHL
   testodestro            = BEFEHL
   sinistra               = BEFEHL
   destra                 = BEFEHL
   fattore                = NUMBER
   passo                  = DIMENSION
   ampiezza               = DIMENSION
   distanza               = DIMENSION
   opzione                 = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine
                           al margine intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
                           invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMBER*ampio
                           NUMMER*vicino orizzontale NAME
   margine                 = si no standard DIMENSION
   marginesinistro        = si no standard DIMENSION
   marginedestro          = si no standard DIMENSION
   allinea                = inherits: \impostaallineamento
   rientro                 = inherits: \impostarientro
   inizia                 = NUMBER
   symmallinea            = sinistra centro destra flushleft center flushright
   simbolo                = NAME
   n                      = NUMBER
   rientrasuccessivo      = si no auto
   interno                 = BEFEHL
   comando                = CSNAME
   elementi               = NUMBER
   ampiezzamax            = DIMENSION
   itemalign              = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   alignsymbol            = si no
   distanzatesto          = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
   mettistopper           = si no
   stile                  = STYLE BEFEHL
   colore                 = COLOR
   stiletesta             = STYLE BEFEHL
   coloretesta            = COLOR
   stilemarcatura         = STYLE BEFEHL
   coloremarcatura        = COLOR
   stilesimbolo           = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo          = COLOR
   griglia                = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\impostaITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  ogni NUMBER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

\setuplabel [...,¹...] [...,²...]

```

1  NAME          OPT
2  titolo         = si no
   numero         = si no
   comandonumero  = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo    = STYLE BEFEHL
   coloretitolo   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   simbolo        = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   stopper        = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter        = NAME
   livello        = NUMMER
   testo          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa    = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                   margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign      = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display        = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza       = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   sospendi       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   espansione    = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione       = TEXT
   margine        = si no standard DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stiletesta     = STYLE BEFEHL
   coloretesta    = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...,¹...] [...,²...]

```

1  NAME          OPT
2  stato         = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione       = test
   pagina        = NUMMER
   ampiezza      = DIMENSION
   altezza       = DIMENSION
   region        = NAME
   rotazione     = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione     = si no sovrapponi
   hoffset       = max DIMENSION
   voffset       = max DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   dx            = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   sx            = NUMMER
   sy            = NUMMER
   x             = DIMENSION
   y             = DIMENSION
   angolo        = sinistra centro destra cima fondo
   luogo         = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga          = NUMMER
   colonna       = NUMMER
   direzione     = normale invertito
   doppiafaccia  = si no
   metodo        = adatta sovrapponi
   ripeti        = si
   preimpostato  = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttoleft lefttopright NAME

```



```

\setuplayeredtext [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  stile    = STYLE BEFEHL
    colore  = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuplayouttext [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1  cima intestazione testo OPT piedipagina fondo
2  testo margine bordo
3  stato          = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
    stile         = STYLE BEFEHL
    colore        = COLOR
    strut         = si no
    n             = NUMMER
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    stilesinistra = STYLE BEFEHL
    stiledestra   = STYLE BEFEHL
    coloresinistra = COLOR
    coloredestra  = COLOR
    ampiezza      = DIMENSION
    ampiezzasinistra = DIMENSION
    ampiezzadestra = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...]1 [...] [...]2 [...]
1  NAME                      OPT
2  luogo          = sinistra destra entrambi
    scope         = sinistra destra locale
    mp            = NAME
    altezza       = DIMENSION
    profondita   = DIMENSION
    distanza      = DIMENSION
    threshold     = DIMENSION
    spessorelinea = DIMENSION
    prima         = BEFEHL
    dopo          = BEFEHL
    colore        = COLOR
    stiletesto    = STYLE BEFEHL
    coloretesto   = COLOR
    allinea       = inherits: \impostaallineamento

```

```

\setuplinefillers [...]1 [...] [...]2 [...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...]1 [...] [...]2 [...]
1  NAME                      OPT
2  compress        = si no
    compressmethod = separator stopper spazio
    compressseparator = BEFEHL
    compressdistance = DIMENSION
    inherits: \setupnote

```

```

\linenote {...}
*  TEXT

```

\setuplinetable [¹...] [²...] [³...,...]

```
1 r c OPT OPT
2 dispari pari intestazione NUMMER
3 righe = adatta NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  dilata = si no DIMENSION
  ampiezzamax = adatta DIMENSION
  nsinistra = NUMMER
  n = NUMMER
  ripeti = si no
  nx = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = adatta riga DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setuplistalternative [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  comando = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  dilata = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

\setuplistextra [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
```

\setuplocalinterlinespace [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostainterlinea
```

\setuplocalinterlinespace [...,*...]

* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\setuplocalinterlinespace [...]

* NAME

\setuplow [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setuplowhigh [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
  up = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 up = DIMENSION
  down = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\unitslow {...}
* CONTENT
```

```
\setupMPgraphics [...*,...]
* colore = locale globale
  mpy = FILE
```

```
\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 format = metafun mpost
  initializations = si no
  setups = NAME
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  extensions = si no
  metodo = binary decimal double scaled implicito
```

```
\setupMPpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage
```

```
\setupMPvariables [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

```
\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  ampiezza = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  cima = BEFEHL
  fondo = BEFEHL
  luogo = sinistra destra centro in margine
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
```

```
\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
  comando = \...##1
  ampiezza = DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  anchor = region testo
  luogo = sinistra destra interno esterno
  metodo = cima riga primo profondita altezza
  category = implicito bordo
  scope = locale globale
  opzione = testo capoverso
  margine = locale normale margine bordo
  distanza = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  spaziofondo = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  riga = NUMMER
  stack = si continua
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupmarginframed [...1...] [...2...] [...3]`

1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

`\atleftmargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\atrightrightmargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininner [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininneredge [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\ininnermargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleft [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleftedge [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inleftmargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inmargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

`\inothertmargin [...1...] [...2...] {...3}`

1 riferimento = REFERENCE OPT
inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

\inouter [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\margintext [...1...2...] {...3}
1 riferimento = REFERENCE OPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\setupmarginrule [...1...2...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1...2...]
1 NAME OPT
2 n = NUMBER
  m = NUMBER
  distanza = DIMENSION
  numero = auto
  separatore = TEXT
  allinea = sinistra centro destra normale
  luogo = cima center fondo normale
  griglia = math no

```

```

\setupmathcases [...1...2...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  strut = si no
  stile = STYLE BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  openup                    = si no
   setsimboli                = NAME
   functionstyle             = STYLE BEFEHL
   compact                   = si no
   allinea                   = l2r r2l
   bidi                      = si no
   sygreek                   = normale corsivo nessuno
   lcgreek                   = normale corsivo nessuno
   ucgreek                   = normale corsivo nessuno
   italics                   = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   autopunctuation          = si no tutti
   setups                    = NAME
   domain                    = NAME reimposta
   stiletesto                = STYLE BEFEHL
   coloreteto                = COLOR
   functioncolor             = COLOR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
   stylealternative         = NAME
   implicito                 = normale corsivo
   fraction                  = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  comando                   = si no
   sinistra                  = NUMMER
   centro                    = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   mathstyle                 = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
   colore                    = COLOR
   stato                     = auto
   metodo                    = auto
   fattore                   = nessuno auto NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  distanzacima              = DIMENSION
   distanzafondo             = DIMENSION
   margine                   = DIMENSION
   colore                    = COLOR
   strut                     = si no math tight
   alternativa               = interno esterno entrambi
   linea                     = si no auto
   sinistra                  = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   inlinethreshold           = NUMMER
   displaythreshold          = NUMMER
   fences                    = CD:STRING
   spessorelinea             = DIMENSION
   mathstyle                 = STYLE BEFEHL
   distanza                  = no nessuno sovrapponi

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

`\binom {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\dbinom {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\dfrac {...1} {...2}`

```

1  CONTENT
2  CONTENT

```

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

`\inmframed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed OPT
2 CONTENT

`\mcfamed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed OPT
2 CONTENT

`\mframed [...1,...] {...2...}`

1 inherits: \setupmathframed OPT
2 CONTENT

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
strut = si no NUMBER
allinea = sinistra centro destra normale
stile = STYLE BEFEHL
distanza = DIMENSION
luogo = cima fondo alto basso pedap normale

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternativa = mp
colore = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 alternativa = implicito normale mp
colore = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathstackers [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                   = BEFEHL
   topcommand                = \...##1
   bottomcommand             = \...##1
   middlecommand             = \...##1
   mp                        = NAME
   mpheight                  = DIMENSION
   mpdepth                   = DIMENSION
   mpoffset                  = DIMENSION
   colore                    = COLOR
   hoffset                   = DIMENSION
   voffset                   = DIMENSION
   altezzamin                = DIMENSION
   mindepth                  = DIMENSION
   mathclass                 = rel ord
   offset                    = min max normale
   luogo                     = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut                     = si no
   alternativa               = normale implicito mp
   ampiezzamin               = DIMENSION
   distanza                  = DIMENSION
   moffset                   = DIMENSION
   order                     = normale invertito
   mathlimits                = si no

```

`\setupmathstyle [...,*,...]`

* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

`\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                      OPT
2  griglia                   = inherits: \definegridsnapping
   spessorelinea             = DIMENSION
   metodo                    = otr box
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   distanza                  = DIMENSION
   n                         = NUMMER
   altezzamax                = DIMENSION
   ampiezzamax               = DIMENSION
   passo                     = DIMENSION
   profile                   = NAME
   allinea                   = inherits: \impostaallineamento
   setups                    = NAME
   bilanciamento            = si no
   splitmethod               = nessuno fisso
   alternativa               = locale globale
   internalgrid              = riga mezzariga
   separatore                 = linea
   strut                     = si no
   colore                    = COLOR
   colorelinea               = COLOR
   direzione                 = normale invertito
   inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupmodule [...1,...] [...2...,...]`

```

1  FILE                      OPT
2  test                      = si no
   KEY                       = VALUE

```


`\setupnotation [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  titolo              = si no
   numero              = si no
   type                = note
   comandonumero       = \...##1
   distanzatitolo      = DIMENSION
   stiletitolo         = STYLE BEFEHL
   coloretitolo        = COLOR
   titlecommand        = \...##1
   titleleft           = BEFEHL
   titleright          = BEFEHL
   sinistra            = BEFEHL
   destra              = BEFEHL
   simbolo             = BEFEHL
   starter             = BEFEHL
   stopper             = BEFEHL
   accoppiamento      = NAME
   counter             = NAME
   livello             = NUMBER
   testo               = TEXT
   headcommand         = \...##1
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                 = BEFEHL
   alternativa         = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                        margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea             = inherits: \impostaallineamento
   headalign           = inherits: \impostaallineamento
   rientro             = inherits: \impostarientro
   display             = si no
   rientrasuccessivo   = si no auto
   ampiezza            = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza           = nessuno DIMENSION
   dilata              = NUMBER
   shrink              = NUMBER
   sospendi            = adatta ampio nessuno margine NUMBER
   closesymbol         = BEFEHL
   closecommand        = \...##1
   espansione         = si no xml
   referenceprefix     = + - TEXT
   campione            = TEXT
   margine             = si no standard DIMENSION
   stile               = STYLE BEFEHL
   colore              = COLOR
   stiletesta          = STYLE BEFEHL
   coloretesta         = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 interazione = si no numero testo tutti
  symbolcommand = \...##1
  comandotesto = \...##1
  indicatore = si no
  separatoretesto = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  rulecommand = BEFEHL
  linea = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMMER
  fattore = NUMMER
  luogo = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
  successivo = BEFEHL
  n = NUMMER
  colorelinea = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  setups = NAME
  interlinea = NAME
  capoverso = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  scope = pagina
  distanzacolonne = DIMENSION
  continua = si no
  alternativa = griglia fisso colonne note nessuno
  criterio = pagina
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  anchor = successivo
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupnotes [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote
```

\setupoffset [...,^{*}...,...]

```
* inherits: \setupoffsetbox
```

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

```
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  metodo = fisso
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
```

\setupoutputroutine [...]¹ [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME
```

\setupoutputroutine [...]^{*}

```
* NAME
```

\setuppagechecker [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 righe = NUMMER
offset = DIMENSION
metodo = 0 1 2 3
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\setuppagegrid [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
nsinistra = NUMMER
ndestra = NUMMER
ampiezza = DIMENSION auto
distanza = DIMENSION
righe = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
direzione = normale invertito
pagina = inherits: \pagina
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridarea [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 stato = inizia termina ripeti
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
clipoffset = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridareatext [...¹] [...²]

1 NAME
2 TEXT

\setuppagegridlines [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppagegridspan [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

\setuppagegridstart [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppageinjection [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 stato = precedente successivo NUMMER
attesa = si no
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME
pagina = inherits: \pagina
statopagina = inizia termina
n = NUMMER
inherits: \impostaincorniciato

```
\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1 pagina carta OPT OPT
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

```
\setuppairedbox [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso
n = NUMMER
distanza = DIMENSION
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

```
\impostaPAIREDBOX [...,*...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\mettilegend [...,1...] {...} {...}
1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT
```

```
\setuppaper [...,*...]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,1...] [...2]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1] [...,2...] [...,3...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
inizia = NUMMER
n = NUMMER
criterio = tutti
```

```
\setupperiods [...,*...]
* n = NUMMER
ampiezza = DIMENSION adatta
distanza = DIMENSION
simbolo = BEFEHL
```

\setupplacement [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo  = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  griglia = inherits: \snaptogrid
  correzioneriga = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine = si no standard
```

\setuppositionbar [...^{*},...]

```
* stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  n = NUMMER
  min = NUMMER
  max = NUMMER
  testo = TEXT
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
```

\setupprocessor [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  comando = \...##1
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupprofile [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  fattore = NUMMER
  righe = NUMMER
  metodo = rigido fisso nessuno
```

\setupquotation [...^{*},...]

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

\setuprealpagenumber [...^{*},...]

```
* inherits: \setupcounter
```

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 etichetta = * NAME
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  type = implicito testo titolo numero pagina realpage
  setups = NAME
  autocase = si no
  testo = TEXT
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupreferenceprefix [...]

```
* + - TEXT
```

\setupreferencestructureprefix [...]¹ [...]² [...,...]³...]

```
1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
2 implicito
3 prefixso = si no
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tutti
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
  numberseparatorset = NAME
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupregisters [...]¹ [...,...]²...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \impostaregistro
```

\setupregisters [...]¹ [...,...]² [...,...]³...]

```
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 inherits: \impostaregistro
```

\index [...]¹ [...+...+...]²

```
1 TEXT PROCESSOR->TEXT OPT
2 INDEX
```

\setuprenderingwindow [...]¹ [...,...]²...]

```
1 NAME OPT
2 azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setups [...]^{*}...]

```
* NAME
```

\setupscale [...]¹ [...,...]²...]

```
1 NAME OPT
2 scala = NUMMER
  xscale = NUMMER
  yscale = NUMMER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = si no
  righe = NUMMER
  fattore = adatta ampio max auto implicito
  hfactor = adatta ampio max auto implicito
  wfactor = adatta ampio max auto implicito
  ampiezzamax = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  s = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  griglia = si adatta altezza profondita mezzariga
```

\setupscript [...]¹ [...,...]²...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  preimpostato = NAME
  features = auto
```

```
\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

```
\setupselector [...1.] [...2,...]
1 NAME
2 n = NUMMER
m = NUMMER
```

```
\setupshift [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 continua = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
metodo = NUMMER
dy = NUMMER
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

```
\shiftdown {...}
* CONTENT
```

```
\shiftup {...}
* CONTENT
```

```
\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
alternativa = NUMMER
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
distanza = DIMENSION
distanzamarginesinistro = DIMENSION
livello = NUMMER
```

```
\setupspellchecking [...*,...]
* stato = inizia termina
metodo = 1 2 3
elenco = NAME
```

```
\setupstretched [...*,...]
* inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\setupstruts [...]
* si no auto cap 24 data riga implicito CHARACTER
```

```
\setupstyle [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 metodo = comando
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

```
\setupsubformula [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
```

```
\setupsubformulas [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupsubformula
```

```
\setups {...*,...}
* NAME
```

```

\setupTABLE [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1  r c x y row columnOPTna primo ultimoSET inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMBER -NUMBER
2  primo least ogni due dispari pari NUMBER -NUMBER
3  extras = BEFEHL
    sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
    coloretesta = COLOR
    stiletesta = STYLE BEFEHL
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzacolonne = DIMENSION
    ampiezzamax = DIMENSION
    setups = NAME
    ampiezzatesto = DIMENSION locale
    separa = si no ripeti auto
    intestazione = ripeti
    opzione = dilata tight
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    stessapagina = prima dopo entrambi
    spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
    splitoffset = DIMENSION
    allineacarattere = si no
    carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
    distanza = DIMENSION
    colore = COLOR
    stile = math STYLE BEFEHL
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupTEXpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setuptabulation [...1,...] [...2,...]
1  NAMEOPT
2  format = TEMPLATE nessuno
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
    allinea = sinistra centro destra dimension
    linea = riga normale
    colorelinea = COLOR
    spessorelinea = DIMENSION
    fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
    rientro = si no
    separa = si no ripeti auto
    unita = DIMENSION
    margine = DIMENSION
    interno = BEFEHL
    EQ = BEFEHL
    intestazione = si ripeti testo
    cornice = attivo disattivo
    titolo = TEXT
    keptogether = si no

```

```

\setuptagging [...*,...]
* stato = inizia termina
  metodo = auto

```


\setuptextbackground [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  luogo = testo capoverso sempre nessuno
  criterio = NUMMER
  alternativa = NUMMER
  mp = NAME
  metodo = NAME
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  angolo = rettangolare rotondo
  livello = NUMMER
  offsetsfondo = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  dash = NUMMER
  raggio = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  offsetsinistro = si no standard DIMENSION
  offsetdestra = si no standard DIMENSION
  offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION
  offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setuptextflow [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setuptooltip [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra centro destra
  inherits: \impostaincorniciato
```

\tooltip [...¹,...] {...²} {...³}

```
1 inherits: \setupOPTtooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

\setupunit [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
  language = SPRACHE
  alternativa = testo matematica
  order = invertito normale
  separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\unit {...}

* CONTENT

\setupuserpagenumber [...^{*},...]

```
* viewerprefix = TEXT
  stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
  inherits: \setupcounter
```

\setupversion [...]

* concetto file temporaneo finale NAME

\setupviewerlayer [...,*=...]

* titolo = TEXT
stato = inizia termina
export = si no
stampabile = si no
scope = locale globale
metodo = nessuno comando

\setupvspacing [...,*=...]

* inherits: \vspacing ^{OPT}

\setupwithargument {...} {...} ¹ ²

1 NAME
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...} ¹ ²

1 CONTENT
2 NAME

\setupxml [...,*=...]

* implicito = nascosto nessuno testo
compress = si no

\setupxtable [...,¹...] [...,²=...]

1 NAME ^{OPT}
2 ampiezzatesto = DIMENSION locale
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso
altezzatesto = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
intestazione = ripeti
piedipagina = ripeti
spessorelinea = DIMENSION
separa = si no ripeti auto
splitoffset = DIMENSION
stessapagina = prima dopo entrambi
distanza = DIMENSION
inherits: \impostaincorniciato

\setuvalue {...} {...} ¹ ²

1 NAME
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...} ¹ ²

1 NAME
2 CONTENT

\setvalue {...} {...} ¹ ²

1 NAME
2 CONTENT

\setvariable {...} {...} {...} ¹ ² ³

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

\setvariables [...]¹ [...,²...]

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

<pre> \setvboxregister ... ¹ {²...} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setvisualizerfont [[*]...] * FONT OPT </pre>
<pre> \setvtopregister ... ¹ {²...} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof ... ¹ \to ²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {¹...} {²...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [¹...] [²...²...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sfondo {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SFONDO {...} * CONTENT instances: sfondo </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...[*]...,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>

<pre> \showbtxdatasetauthors [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...] * rotazione = NUMBER OPT specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] * COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>

\showligatures [...] * FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox ... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
\showparentchain ... {...} 1 CSNAME 2 NAME
\showsetupsdefinition [...] * NAME
\showtimer {...} * TEXT
\showtokens [...] * NAME
\showtrackers
\showvalue {...} * NAME
\showvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\simbolo [...] [...] 1 NAME OPT 2 NAME
\simbolo {...} * NAME

\simplealignedbox $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT

\simplealignedboxplus $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT

\simplealignedspreadbox $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT

\simplegroupedcommand $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\simplereversealignedbox $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT

\simplereversealignedboxplus $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT

\singalcharacteralign $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$

1 NUMMER
2 NUMMER

\singlebond

\sinistra ...

* CHARACTER

\sixthofsixarguments $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\slantedface

\slicepages $[.^1.]$ $[...^2_{OPT}...]$ $[...^3_{OPT}...]$

1 FILE
2 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
n = NUMMER
3 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
n = NUMMER

\ slovenianNumerals {...} * NUMBER
\ sloveniannumerals {...} * NUMBER
\ smallcappedcharacters {...} * NUMBER
\ smallcappedromannumerals {...} * NUMBER
\ smaller
\ smallskip
\ smash [...] {...} 1 w h d t ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashbox ... * CSNAME NUMBER
\ smashboxed ... * CSNAME NUMBER
\ smashedhbox ... ¹ {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\ smashedvbox ... ¹ {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\ snaptogrid [...] \... {...} 1 normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
\ snaptogrid [..., ¹ ...] \... ² {...} 1 inherits: \define ^{OPT} gridsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT
\ someheadnumber [...] ¹ [...] ² 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
\ somekindoftab [..., [*] ...] * alternativa = orizzontale ^{OPT} verticale ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION n = NUMBER m = NUMBER
\ somenamedheadnumber {...} ¹ {...} ² 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo

<p><code>\someplace {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} [⁶...]</code></p> <p>1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE</p>
<p><code>\sopralinea {.*}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\SORTING [¹...] {²...}</code></p> <p>1 NAME OPT 2 CONTENT instances: logo</p>
<p><code>\sottolinea {.*}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\sottopaginasuccessiva</code></p>
<p><code>\spanishNumerals {.*}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\spanishnumerals {.*}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\spazifissi</code></p>
<p><code>\spazio</code></p>
<p><code>\spaziofisso</code></p>
<p><code>\spessoreriga</code></p>
<p><code>\splitatasterisk ¹... \²... \³...</code></p> <p>1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME</p>
<p><code>\splitatcolon ¹... \²... \³...</code></p> <p>1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME</p>
<p><code>\splitatcolons ¹... \²... \³...</code></p> <p>1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME</p>
<p><code>\splitatcomma ¹... \²... \³...</code></p> <p>1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME</p>
<p><code>\splitatperiod ¹... \²... \³...</code></p> <p>1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME</p>

$\backslash\mathrm{splitdfrac}\{\ldots\}\{\ldots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{splitfilename}\{.*\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{splitfrac}\{\ldots\}\{\ldots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{splitoffbase}$
$\backslash\mathrm{splitofffull}$
$\backslash\mathrm{splitoffkind}$
$\backslash\mathrm{splitoffname}$
$\backslash\mathrm{splitoffpath}$
$\backslash\mathrm{splitoffroot}$
$\backslash\mathrm{splitofftokens}\ldots\backslash\mathrm{from}\ldots\backslash\mathrm{to}\ldots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\mathrm{splitofftype}$
$\backslash\mathrm{splitstring}\ldots\backslash\mathrm{at}\ldots\backslash\mathrm{to}\ldots\backslash\mathrm{and}\ldots$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\mathrm{spreadhbox}\ldots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{sqrt}[\ldots]\{\ldots\}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{stackcampi}[\ldots][\ldots,\ldots][\ldots,\ldots,\ldots]$ 1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 NAME 3 inherits: $\backslash\mathrm{setupfieldcategory}$
$\backslash\mathrm{stackrel}\{\ldots\}\{\ldots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{iniziaLINENOTE}[\ldots]\{\ldots\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT instances: linenote
$\backslash\mathrm{terminalinenote}[.*]$ * REFERENCE

```
\startregister [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
4 TEXT PROCESSOR->TEXT
5 INDEX
```

```
\STARTSTOP {...}
* CONTENT
```

```
\startstructurepageregister [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 etichetta = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternativa = TEXT
4 KEY = VALUE
```

```
\stirato [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 inherits: \setupstretched
2 TEXT
```

```
\terminalINENOTE [...]
* REFERENCE
instances: linenote
```

```
\stopregister [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\stopstructurepageregister [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\strictdoifelsenextoptional {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ... \from ... \to ...
1 CHARACTER
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\strippedcsname \...
* CSNAME
```

```
\strippedcsname ...
* TEXT
```

```
\stripspaces \from ... \to ...
1 TEXT
2 CSNAME
```

<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \dots³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME

<code>\swapcounts \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypesface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \...</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \impostainterlinea
<code>\switchtointerlinespace [...,*...]</code> * attivo disattivo reimposta auto <small>0pt</small> piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAME
<code>\symbolreference [...]</code> * REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG <small>OPT</small> 2 NUMMER 3 mantieni
<code>\synchronizeoutputstreams [...,*...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>

<code>\SYNONYM [...]{...}{...}</code> 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\systemlog {...}{...}{...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...}{...}{...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...}{...}{...}</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...}{...}{...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tequal {...}{...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

<code>\terminariga [...]</code> * REFERENCE
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to \³... \and \⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [¹...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testfeature {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testoaiuto [¹...] {²...} {³...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\LABELtesto {.*}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>
<code>\unitlingua</code>
<code>\FRAMEDTEXT [...,¹...²...] {²...}</code> 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT instances: framedtext
<code>\testonotapdp [...,¹...²...] {²...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT

`\testonotapdp [...,.*,...]`

* titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\testoriempimento [...,.*,...] {...} {...}`

1 inherits: \impostalineerimpimento OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\testpage [...] [...]`

1 NUMMER OPT
2 DIMENSION

`\testpageonly [...] [...]`

1 NUMMER OPT
2 DIMENSION

`\testpagesync [...] [...]`

1 NUMMER OPT
2 DIMENSION

`\testtokens [...]`

* NAME

`\tex {...}`

* CONTENT

`\texdefinition {...}`

* NAME

`\texsetup {...}`

* NAME

`\TEXTBACKGROUND {...}`

* CONTENT

`\textcitation [...,.*,...] [...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\textcitation [...] [...]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
2 REFERENCE

`\textcitation [...,.*,...] [...,.*,...]`

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

<pre> \textcite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcite [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...] 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcite [...,\sup{1}...,...] [...,\sup{2}...,...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \textcontrolspace </pre>
<pre> \textflowcollector {...} * NAME </pre>
<pre> \textmath {...} * CONTENT </pre>
<pre> \textminus </pre>
<pre> \textormathchar {...} * NUMMER </pre>
<pre> \textplus </pre>
<pre> \textvisiblespace </pre>
<pre> \thainumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \thefirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \thenormalizedbodyfontsize {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \theremainingcharacters {...} * TEXT </pre>
<pre> \thickspace </pre>
<pre> \thinspace </pre>

`\thirtoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\thirtoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\thirdotsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\thir dofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thir dofthreexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

`\threedigitrounding {...}`

* NUMBER

`\tibetan numerals {...}`

* NUMBER

`\tieniblocchi [...1,...] [...2,...]`

1 NAME
2 NAME

OPT

`\tightlayer [...]`

* NAME

`\tilde {...}`

* CHARACTER

`\tinyfont`

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

* CONTENT

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

* e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME

* REFERENCE

```
1 inherits: \setupopttooltip
2 TEXT
3 TEXT

instances: tooltip
```

```
1 sinistra ORT centro destra
2 TEXT
3 TEXT

instances: tooltip
```

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

* CONTENT

$\backslash\text{topskippedbox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{tRightarrow}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{tracecatcodetables}$
$\backslash\text{tracedfontname}$ {...} * FONT
$\backslash\text{traceoutputroutines}$
$\backslash\text{tracepositions}$
$\backslash\text{traduci}$ [..., ..., ..., ...] * SPRACHE = TEXT ^{OPT}
$\backslash\text{transparencycomponents}$ {...} * COLOR
$\backslash\text{transparent}$ [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{trel}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{trightarrow}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{trightharpoondown}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{trightharpoonup}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{trightleftharpoons}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{trightoverleftarrow}$ {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{triplebond}$
$\backslash\text{truefilename}$ {...} * FILE
$\backslash\text{truefontname}$ {...} * FONT

<code>\ttraggedright</code>
<code>\ttriplerel {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\ttwoheadleftarrow {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\ttwoheadrightarrow {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\twodigitrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typ [...,...¹...,...]{...}</code> 1 inherits: \impostatype 2 CONTENT
<code>\type [...,...¹...,...]{...}</code> 1 inherits: \impostatype 2 CONTENT
<code>\typebuffer [...,..¹...,...][...,..²...,...]</code> 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \impostatyping
<code>\typeBUFFER [...,..¹...,...]</code> * inherits: \impostatyping
<code>\typedefinedbuffer [...¹][...,..²...,...]</code> 1 BUFFER OPT 2 inherits: \impostatyping
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [...¹][...,..²...,...]{...³}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostatyping 3 FILE
<code>\typeinlinebuffer [...,..¹...,...][...,..²...,...]</code> 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \impostatype
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> * NAME
<code>\typescriptthree</code>

<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer</code> [¹ ...] [² ... ² ...] 1 * BUFFER OPT OPT 2 inherits: \setupexternalfigure
<code>\typesetfile</code> [¹] [² ...] [³ ... ³ ...] 1 NAME FILE OPT OPT 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\type</code> [... ¹ ...] <<. ² >> 1 inherits: \impostatype 2 ANGLES
<code>\TYPE</code> [... ¹ ...] {. ² .} 1 inherits: \impostatype 2 CONTENT
<code>\TYPE</code> [... ¹ ...] <<. ² >> 1 inherits: \impostatype 2 ANGLES
<code>\typ</code> [... ¹ ...] <<. ² >> 1 inherits: \impostatype 2 ANGLES
<code>\uconvertnumber</code> {. ¹ .} {. ² .} 1 inherits: \convertinumbero 2 NUMMER
<code>\uedcatcodecommand</code> \... ¹ ... ² {. ³ .} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
<code>\ultimasottopagina</code>
<code>\undefinevalue</code> {.*.} * NAME
<code>\undepthed</code> {.*.} * CONTENT
<code>\underbartext</code> {. ¹ .} {. ² .} 1 TEXT 2 TEXT
<code>\underbrace</code> {.*.} * TEXT
<code>\underbracetext</code> {. ¹ .} {. ² .} 1 TEXT 2 TEXT
<code>\underbracket</code> {.*.} * TEXT

$\underbracket{\text{text}}^1{}^2{} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underleftarrow{\text{...}}$ * TEXT
$\underleftharpoonowdown \{...\}$ * TEXT
$\underleftharpoonowup \{...\}$ * TEXT
$\underleftrightharpoonow \{...\}$ * TEXT
$\underparent \{...\}$ * TEXT
$\underparenttext^1{}^2{} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underrightharpoonow \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonowdown \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonowup \{...\}$ * TEXT
$\underset^1{}^2{} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\undertwoheadleftarrow \{...\}$ * TEXT
$\undertwoheadrightarrow \{...\}$ * TEXT
$\undoassign^1{}^2{} [...][...]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\unhhbox^1{}^2{} ... \text{with } \{...\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\unihex \{...\}$ * NUMBER
$\uniqueMPgraphic^1{}^2{} \{...\} \{..., \text{...}, \text{...}\}$ 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE

<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,²...,...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ... \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...]¹ [...]²]</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\unspaceafter ...¹ {...}²</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...}¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...}¹ \to ...²</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring ...¹ \to ...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>

<code>\upperrightrightdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [.*.]</code> * NAME
<code>\usablocco [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT
<code>\usacartella [...,*...]</code> * PATH
<code>\usacolonnasonoraesterna [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 FILE
<code>\usadocumentoesterno [...¹] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
<code>\usafiguraesterna [...¹] [...²] [...³] [...,⁴...,...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 NAME 4 inherits: \setupexternalfigure
<code>\usaJSscripts [...¹] [...,²...]</code> 1 FILE 2 NAME
<code>\usamodulo [...¹] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 m p s x t OPT 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usasimboli [...]</code> * FILE
<code>\usaURL [...¹] [...²] [...³] [...⁴]</code> 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\usaurL [...¹] [...²] [...³] [...⁴]</code> 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT
<code>\usealignparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter *...</code> * CSNAME

<pre> \usebodyfont [...] * inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \usebodyfontparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \usebtxdataset [.¹.] [.².] [.,.,.³.,.] 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [.*.] * FILE </pre>
<pre> \usecitation [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \usecitation {.*.} * REFERENCE </pre>
<pre> \usecolors [.*.] * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [.*.] * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {.*.} * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {.¹.} {.².} 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {.*.} * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [.*.] * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [.¹.] [.².] [.³.] [.⁴.] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [.*.] * reimposta FILE </pre>
<pre> \usefile [.¹.] [.².] [.³.] 1 NAME OPT 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter *.. * CSNAME </pre>

<code>\useindentnextparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useinterlinespaceparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\uselanguageparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\uselua module [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\useMPgraphic {...} {...,²...,...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\useMPlibrary [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPrun {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\useMPvariables [...]¹ [...,²,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\usemathstyleparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproduct [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useprofileparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproject [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\userreferenceparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparameter *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usestaticMPfigure [...,¹...,...]² [...]</code> <code>1 inherits: \setupscale OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\usesubpath [...,*,...]</code> <code>* PATH</code>

```
\usetexmodule [...] [...] [...]
1 m p s x t      OPT      OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [...] [...] [...]
1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tutti
2 NAME fallback implicit dtp simple
3 size nome
```

```
\usetypescriptfile [...]
* reimposta FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1 FILE      OPT
2 FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
* NUMMER
```

```
\vaia [...] [...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaiabox [...] [...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
```

```
\vaiapagina [...] [...]
1 TEXT
2 REFERENCE
```

```
\vaigiu [...]
* DIMENSION
```

```
\valorecolore {...}
* COLOR
```

```
\vboxreference [...] [...] {...}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\vec {...}
* CHARACTER
```

```
\verbatim {...}
* CONTENT
```

<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> * NUMMER
<code>\versione [...]</code> * concetto file temporaneo finale NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,*...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,*...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\viewerlayer [...]¹ {...}²</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...]</code> * NUMMER
<code>\vphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\vpos {...}¹ {...}²</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmashbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\vsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\vspace [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME
<code>\vspacing [...,*...]</code> * preferenza ^{OPT} steßapagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

\backslash WidthSpanningText {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\backslash wdofstring {...} * TEXT
\backslash widthhofstring {...} * TEXT
\backslash widthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
\backslash withoutpt {...} * DIMENSION
\backslash words {...} * TEXT
\backslash wordtonumber {...} {...} 1 uno due tre quattro cinque 2 TEXT
\backslash writedatatolist [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} [...,... ³ ...,...] 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 KEY = VALUE
\backslash writestatus {...} ¹ {...} ² 1 TEXT 2 TEXT
\backslash XETEX
\backslash XeTeX
\backslash xdefconvertedargument \... {...} ¹ {...} ² 1 CSNAME 2 TEXT
\backslash xequal {...} ¹ {...} ² 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash xhookleftarrow {...} ¹ {...} ² 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash xhookrightarrow {...} ¹ {...} ² 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\backslash xLeftarrow {...} ¹ {...} ² 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

* NODE

1	NAME
2	SETUP
3	SETUP

```

1  SETUP
2  SETUP

```

```

1  NODE
2  LPATH

```

```

1  NAME
2  SETUP

```

* SETUP

* NODE

```

1  NODE
2  NAME

```

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

`\xmlbadinclusions {...}`

* NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}`

1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

`\xmlbeforesetup {...} {...}`

1 SETUP
2 SETUP

`\xmlchainatt {...} {...}`

1 NODE
2 NAME

`\xmlchainattdef {...} {...} {...}`

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

`\xmlchecknamespace {...} {...}`

1 NODE
2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT
4 FIRST
5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

<pre>\xmlcount {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldefaulttotext {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldirectives {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldirectivesafter {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldirectivesbefore {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldisplayverbatim {...} * NODE</pre>
<pre>\xmldoif {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE</pre>
<pre>\xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE</pre>
<pre>\xmldoifelsesetText {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\xmldoifnot {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE</pre>
<pre>\xmldoifnotselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE</pre>

<pre> \xmldoifnottext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xmldoifselfempty {...} {...} 1 NODE 2 TRUE </pre>
<pre> \xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 NUMBER </pre>
<pre> \xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlflush {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushcontext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlflushlinewise {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushpure {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushspacewise {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushtext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME </pre>
<pre> \xmlinclusion {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinclusions {...} * NODE </pre>

\xmlinfo {...} * NODE
\xmlinjector {...} * NAME
\xmlinlinneverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME
\xmllast {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE

\xmlnonspace {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlpath {...}

* NODE

\xmlpos {...}

* NODE

\xmlposition {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NUMMER

\xmlprependdocumentsetup {...} {...}

1 NAME
2 SETUP

\xmlprependsetup {...}

* SETUP

\xmlprettyprint {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}

1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP

\xmlprocessdata {...} {...} {...}

1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP

\xmlprocessfile {...} {...} {...}

1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlraw {...}

* NODE

\xmlrefatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}

1 NAME
2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

1 NAME
2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 NAME

\xmlremovedocumentsetup {...} {...}

1 NAME
2 SETUP

\xmlremovesetup {...}

* SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

* NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

* NAME

\xmlsave {...} {...}

1 NODE
2 FILE

\xmlsetentity {...} {...}

1 NAME
2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...,*,...]

* NAME

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 LPATH
3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

1 NODE
2 SETUP

\xmlshow {...}

* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

1 NODE
2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

<code>\xmlstripnolines {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlstripped {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlstrippednolines {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmltag {...}</code> * NODE
<code>\xmlexentity {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\xmltext {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmltobuffer {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
<code>\xmltobufferverbose {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
<code>\xmltofile {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
<code>\xmlvalue {...} {...} {...}</code> 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xrightarrow {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\xrel {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\xrightarrow {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
<code>\xrightarrow{\downarrow} {...} {...}</code> 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT

`\xriightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrowoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xsplitstring \... {...}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xypos {...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com