

.....学年第 期 教师 袁春风 苏丰 唐杰 汪亮 蒋炎岩 考试方式: 开卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

[illegible]

```

/* main.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct record {
    .....
} RECORD;
typedef struct index {
    unsigned char key;
    RECORD *pdata;
} INDEX;
extern void sort();
INDEX rec_idx[256];
const int rec_num = 256;
void main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp = fopen(argv[1], "rb");
    if (fp) {
        fread(rec_idx, sizeof(INDEX), rec_num, fp);
        fclose(fp);
    } else exit(1);
    sort();
}

```

0	8048530	<sort>:		
1	8048530:	55	push	%ebp
2	8048531:	89 e5	mov	%esp, %ebp
3	8048533:	83 ec 10	sub	\$0x10, %esp
4	8048536:	c7 45 f8 00 00 00 00	movl	\$0x0, -0x8(%ebp)
5	804853d:	c7 45 fc 00 00 00 00	movl	\$0x0, -0x4(%ebp)
6	8048544:	e9 93 00 00 00	jmp	80485dc <sort+0xac>
7	8048549:	8b 45 fc	mov	-0x4(%ebp), %eax
8	804854c:	0f b6 14 c5 60 a0 04 08	movzbl	0x804a060(, %eax, 8), %edx
9	8048554:	8b 45 fc	mov	-0x4(%ebp), %eax
10	8048557:	83 c0 01	add	\$0x1, %eax
11	804855a:	0f b6 04 c5 60 a0 04 08	movzbl	0x804a060(, %eax, 8), %eax
12	8048562:	38 c2	cmp	%al, %dl
13	8048564:	76 72	jbe	80485d8 <sort+0xa8>
14	8048566:	8b 45 fc	mov	-0x4(%ebp), %eax
15	8048569:	0f b6 04 c5 60 a0 04 08	movzbl	0x804a060(, %eax, 8), %eax
16	8048571:	88 45 f0	mov	%al, -0x10(%ebp)
17	8048574:	8b 45 fc	mov	-0x4(%ebp), %eax

```

18 8048577: 8b 04 c5 64 a0 04 08      mov     0x804a064(,%eax,8),%eax
19 804857e: 89 45 f4                      mov     %eax,-0xc(%ebp)
.....
38 80485d1: c7 45 f8 01 00 00 00      movl    $0x1,-0x8(%ebp)
39 80485d8: 83 45 fc 01                addl    $0x1,-0x4(%ebp)
40 80485dc: a1 80 86 04 08            mov     0x8048680,%eax
41 80485e1: 83 e8 01                  sub     $0x1,%eax
42 80485e4: 3b 45 fc                  cmp     -0x4(%ebp),%eax
43 80485e7: 0f 8f 5c ff ff ff        jg      8048549 <sort+0x19>
44 80485ed: 83 7d f8 00                cmpl    $0x0,-0x8(%ebp)
45 80485f1: 0f 85 3f ff ff ff        jne     8048536 <sort+0x6>
46 80485f7: 90                          nop
47 80485f8: c9                          leave
48 80485f9: c3                          ret

```

已知 IA-32 页大小为 4KB, 主存地址位数为 32 位。假设代码 Cache 和数据 Cache 的数据区大小皆为 8KB, 采用 2 路组相联映射、LRU 替换算法和直写 (Write Through) 策略, 主存块大小为 64B, 系统中没有其他用户进程在执行, 请回答下列问题或完成下列任务。

- 一、第 7~13 行指令实现什么功能? 对应 sort.c 中哪条语句? 第 40~41 行指令实现什么功能? (4 分)
- 二、访问 Cache 时主存地址应如何划分? 代码 Cache 的总容量为多少位? (7 分)
- 三、第 18 行指令的源操作数采用什么寻址方式? 第一次执行该指令时, 源操作数的有效地址为多少? 读取该指令过程中是否发生 TLB 缺失和缺页? 为什么? 读取该指令过程中是否发生 Cache 缺失? 为什么? 用 300 字左右简述该指令的执行过程。(25 分, 若能结合题目中给出的具体例子清楚描述 IA-32/Linux 中的地址转换过程, 则额外加 10 分)
- 四、从反汇编代码中的哪条指令可看出 INDEX 的长度? sizeof(INDEX) 为多少? 编译器如何确定 INDEX 所占字节数? (4 分)
- 五、43 行的 jg 指令采用的是什么寻址方式? 为什么? 从这条指令可以看出 IA-32 采用的是小端还是大端方式? 为什么? 该指令中偏移量的真值为多少? (7 分)
- 六、根据反汇编结果画出 sort 函数 (过程) 的栈帧, 要求分别用 EBP 和 ESP 标示出 sort 函数的栈帧底部和顶部, 并标出 i、swapped 和 temp 中各个成员变量的位置。(6 分)
- 七、数组 rec_idx 和常量 rec_num 的起始虚拟地址分别是多少? 数组名 rec_idx 和常量名 rec_num 分别在 main.o 中的哪个节 (section) 中定义? 可执行文件 bubsort 只读代码段的起始地址是多少? 可读可写数据段的起始地址可能是多少? main.c 和 sort.c 中各定义了哪几个符号? 这些符号分别属于 bubsort 的哪个段? (10 分)
- 八、若数组 rec_idx 定义为 main 函数内部的局部变量, 则应如何调用 sort 函数 (写出 sort 函数原型声明即可)? 与题干中 main.c 的做法相比, 程序包含的指令条数会增加还是减少? 为什么? 在被调用过程 sort 中, 如何获得数组 rec_idx 的首地址, 相应地, 804854c 处的指令如何变化 (写出两条汇编指令即可)? 在 rec_idx 被定义为非静态局部数组 (即 INDEX rec_idx[256];) 和静态局部数组 (即 static INDEX rec_idx[256];) 的情况下, rec_idx 分别存放在进程虚存空间中的何处? (10 分)
- 九、执行第 40 行指令时, 源操作数所在主存块映射到数据 Cache 哪一组? rec_idx 数组共占多少字节? rec_idx 所在主存块被映射到数据 Cache 的哪些组中? 第 40 行指令源操作数所在主存块会不会被 rec_idx 所在主存块替换出来? 假定 rec_idx 数组各元素已经按升序排好序, 且从 main 跳转到 sort 第一条指令后 R[esp]=0xbffa003c, 则 sort 栈帧所在的虚拟地址范围是什么? 执行 sort 函数过程中, 对 sort 的局部变量的访问是否发生 Cache 缺失? 为什么? 执行 sort 函数过程中, rec_idx 数组的 Cache 访问命中率为多少? (17 分)
- 十、在执行 bubsort 程序过程中, 是否会陷入内核执行? 计算机系统如何实现 fread 函数的功能 (要求从调用 fread 库函数开始简要说明, 包括对应哪个系统调用、如何从用户态陷入内核态、内核的大致处理过程等。200 字左右)? (10 分)