

# Guía de ejercicios # 4

## Rutinas: modularización y reuso

Organización de Computadoras 2021 C3

UNQ

Los objetivos de esta práctica son:

- Poder dividir en sub tareas un problema
- Volcar un sub problema en una rutina utilizando para su programación Q3
- Realizar correctamente la documentación de las rutinas programadas
- Invocar rutinas sabiendo o no como estan programadas (en el caso de no saber, leyendo sólo su documentación)
- Entender como funciona una pila y las instrucciones CALL y RET en la arquitectura Q reflejando correctamente los cambios en los registros especiales y la pila Ensamblar y desensamblar programas en Q3

## Arquitectura Q3

### Características

- Tiene 8 registros de uso general de 16 bits: R0..R7.
- La memoria utiliza direcciones de 16 bits.
- Contador de programa (*Program counter*) de 16 bits.
- *Stack Pointer* de 16 bits. Comienza en la dirección 0xFFEF.

### Instrucciones de dos operandos

Formato de Instrucción

CodOp (4b)	Modo Destino (6b)	Modo Origen (6b)	Destino (16b)	Origen (16b)
---------------	----------------------	---------------------	------------------	-----------------

Tabla de instrucciones

Operación	Cod Op	Efecto
MUL	0000	Dest $\leftarrow$ Dest * Origen
MOV	0001	Dest $\leftarrow$ Origen
ADD	0010	Dest $\leftarrow$ Dest + Origen
SUB	0011	Dest $\leftarrow$ Dest - Origen
DIV	0111	Dest $\leftarrow$ Dest % Origen

## Instrucciones de un operando origen

### Formato de Instrucción

CodOp (4b)	Relleno (000000)	Modo Origen (6b)	Operando Origen (16b)
---------------	---------------------	---------------------	--------------------------

### Tabla de instrucciones

Operación	Cod Op	Efecto
CALL	1011	[SP] $\leftarrow$ PC; SP $\leftarrow$ SP - 1; PC $\leftarrow$ Origen

## Instrucciones sin operandos

### Formato de Instrucción

CodOp (4b)	Relleno (000000000000)
---------------	---------------------------

### Tabla de instrucciones

Operación	CodOp	Efecto
RET	1100	SP $\leftarrow$ SP + 1; PC $\leftarrow$ [SP]

## Modos de direccionamiento

Modo	Codificación
Inmediato	000000
Directo	001000
Registro	100rrrr

## 1 Implementación e invocación de rutinas

- Ejemplo de cómo implementar y documentar una rutina según su especificación:

Escriba una rutina `divPorNCuadrado`, que divida el contenido de de R2 por un número n recibido por parámetro y eleve el resultado al cuadrado.  
**Documente la rutina** especificando requiere, retorna y modifica

```
# ----- Rutina divPorNCuadrado -----
# Requiere: El divisor "n" en el registro R1
# El dividendo en el registro R2
# Modifica: R2
# Retorna: El resultado de la división
entre el dividendo y el divisor
          elevado al cuadrado en R3

divPorNCuadrado: DIV R2, R1
                 MUL R2, R2
                 MOV R3, R2
                 RET
```

- Ejemplo de cómo invocar una rutina preexistente dentro de un programa:

Utilice la rutina `divPorNCuadrado` para escribir un **programa** que calcule 12 dividido 4 elevado al cuadrado y lo guarde en el registro R1

```
MOV R2, 0x000C
MOV R1, 0x0004
CALL divPorNCuadrado
MOV R1, R3
```

1. Escriba una rutina `mulPorDos`, que multiplique por 2 el contenido de R1 y guarde el resultado en R1 ★  
**Documente la rutina** especificando requiere, retorna y modifica. ★
2. Utilice la rutina `mulPorDos` para escribir un **programa** que calcule 2 elevado a la 5. ★
3. Escriba una rutina `esPar`, que determine si el contenido de R0 es par o impar de la siguiente manera: Si es par, debe guardar un 0 en R1 , en caso contrario, debe guardar un 1. **Documente la rutina** especificando requiere, retorna y modifica ★
4. Utilizando la rutina `esPar`, escriba un programa que grabe un 0 o un 1 en 0x0000, ..., 0x0005 según si los números de 0xF000, ..., 0xF005 son pares o no ★
5. Escribir una rutina `avg` que calcule el promedio entre R1 y R2, guardando el calculo en R3. **Documente la rutina** especificando requiere, retorna y modifica.
6. Sabiendo que en R1, R2, R4 y R5 se encuentran almacenadas las edades de los profes de ORGA, calcular el promedio total utilizando la rutina `avg`.
7. Se cuenta con la subrutina `maxInt` que calcula el maximo entre los valores `BSS(16)` de R6 y R7, dejando el resultado en R6.  
Escribir un programa que calcule el maximo de los registros R1 al R7 **inclusive** ★
8. Se cuenta con las siguientes documentaciones de la rutinas `sumados` y `aplicarDescuento`:

```
; SUMADOS
; REQUIERE: Dos valores a sumar almacenados
;           en R1 y R2
; MODIFICA: R1
; RETORNA: En R1 la suma de los valores
;           almacenados en R1 y R2.

; APLICARDESCUENTO
; REQUIERE: El precio unitario en la celda 0xA000
;           El porcentaje a aplicar
;           en la celda 0xA001
; MODIFICA: R0
; RETORNA: El precio con el descuento
;           aplicado en R0.
```

Utilizando las rutinas `aplicarDescuento` y `sumaDos`, escriba un programa que calcule el precio final a pagar por una persona que compra dos productos, cuyos precios unitarios están almacenados en R6 y R7 y se le debe aplicar un descuento del 10% ★

9. Dada la siguiente secuencia de números 2, 4, 6, 8, 10 escribir un programa que calcule la sumatoria utilizando la rutina `sumaDos`.
10. Responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo ejercitado en esta sección ★

Dado un programa que quiere invocar a una rutina:

- (a) ¿Dónde debe estar la instrucción `CALL`: en el programa o en la rutina?
- (b) ¿Dónde debe estar la instrucción `RET`: en el programa o en la rutina?
- (c) ¿Hace falta saber como esta programada una rutina para poder utilizarla correctamente? ¿Por qué?

## 2 Simular la ejecución de rutinas

11. Considere las siguientes rutinas:

```
rutina1: MOV R1, R0
        RET
```

```
rutina2: RET
```

y el siguiente programa:

```
programa: CALL rutina1
        CALL rutina2
```

Sabiendo que:

- `rutina1` está ensamblada a partir de la celda `0x00E0`
- `rutina2` está ensamblada a partir de la celda `0x00A1`
- el programa está ensamblado a partir de la celda `0x1000`
- `PC=0x1000`
- La pila está vacía.

Simule los cambios que ocurren en el PC, en el SP y en el contenido de la pila completando la tabla de ejecución (ver apunte). ★

12. Dado el siguiente programa:

```
programa: SUB R0, 0x0001
        CALL rutina
        DIV R5, 0x0002
```

La siguiente rutina:

```
rutina: MUL R0, 0X0003
        MOV R5, R0
        RET
```

Y teniendo los siguientes datos:

- El programa esta ensamblado a partir de la celda 0x0020
- La rutina esta ensamblada a partir de la celda 0x0E00
- La pila está vacía.

Encuentre los errores en la tabla de ejecución ★

PC	Instruccion	PC-BI	PC-Ex	SP	Pila
0x0020	SUB R0,0x0001	0x0021	0x0022	0xFFEF	[]
0x0022	CALL rutina	0x0024	0x0E00	0xFFEE	[0x0024]
0x0E00	MUL R0,0X0003	0x0E02	0x0E02	0xFFEE	[0x0024]
0x0E02	RET	0x0E03	0x0024	0xFFEE	[]
0x0E02	DIV R5,0x0002	0x0E04	0x0E04	0xFFEF	[]

### 3 Ensamblado de programas

Para los ejercicios de ensamblado de programas tener en cuenta:

- Los programas y las rutinas estan ensamblados a partir de direcciones de memoria diferentes (la rutina no esta ensamblada dentro del programa aunque desde allí se la invoque).
- Cada etiqueta se traduce en un valor por lo cual el modo de direccionamento es inmediato (el valor es la dirección de memoria a partir de la cual esta ensamblada la rutina que lleva el nombre de la etiqueta).
- No olvidar los rellenos en el ensamblado de las instrucciones, tanto de un operando de origen y sin operandos.

13. Ensamblar el siguiente programa a partir de la celda 0xFF0E ★

```
SUB R0, 0x0001
CALL restarTriple
MOV R3, [0x0A0A]
ADD R3, R0

restarTriple: MOV R1, R0
              MUL R1, 0x0003
              SUB R0, R1
              RET
```

Sabiendo que `restarTriple` se encuentra ensamblado a partir de la celda 0x1000 ensamblar dicha rutina también.

14. Corroborar que el programa y la rutina fueron ensamblados correctamente desensamblando el código máquina que obtuvo como resultado. ★

## 4 Ejercicios para utilizar QSimWeb

15. Utilizando QSimWeb, ejecute paso a paso el siguiente programa, observando el comportamiento de la pila y el registro SP. Indique con qué valor queda el registro R2 al finalizar la ejecución de la cuarta instrucción (MOV R2, R0):

```
MOV R0, 0x000A
MOV R1, 0x000B
CALL sumamult
MOV R2, R0
```

```
sumamult:
    ADD R0, 0x000C
    ADD R1, 0x000C
    CALL mult
    RET
```

```
mult:
    MUL R0, R1
    RET
```

16. Pruebe en QSimWeb, qué efecto tiene utilizar CALL con modos de direccionamiento registro o directo en lugar de una etiqueta ★

Por ejemplo:

```
MOV [0x000A], 0x001A
CALL [0x000A]
```

```
MOV R0, 0x000A
CALL R0
```

Intentar con todos los modos de direccionamiento soportados por la instrucción CALL (Tener en cuenta las respuestas de la sección anterior **Funcionamiento de las instrucciones CALL y RET**)

17. Utilizando QSimWeb, pruebe el siguiente programa:

```
MOV R0, 0x0001
MOV R1, 0x0002
CALL factInfinito
```

```
factInfinito:
    MUL R0, R1
    ADD R1, 0x0001
    CALL factInfinito
```

Luego responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué se está calculando en el registro R0?
- ¿Cómo crece la pila? ¿Qué valores se apilan?