

Baze de date-Anul 1

Laborator 10-11-12 SQL

- 1) Scrieti o cerere care afiseaza departamentele, chiar și cele fără funcționari, și funcționarii, chiar și cei care nu sunt asigurați nici unui departament.
- 2) Pentru fiecare angajat sa se afiseze: codul,numele, data angajarii in format zi-luna-an, salariul convertit in euro (1 euro=1.2 dolari) cu 4 digiti si 2 zecimale, diferenta in zile intre data angajarii sale si data de 1 Iunie 2010, precum si denumirea departamentului in care lucreaza.
- 3) Sa se afiseze atat nr vechi de telefon, cat si nr nou rezultat prin modificarea celui de-al doilea fragment de 3 cifre din nr de telefon al angajatilor conform regulii : `***.123.***.***` devine `***.033.***.***`

Limbajul de manipulare a datelor (LMD)

Limbajul de control al datelor (LCD)

- Comenzile SQL care alcătuiesc **LMD** permit:
 - regăsirea datelor (*SELECT*);
 - adăugarea de noi înregistrări (*INSERT*);
 - modificarea valorilor coloanelor din înregistrările existente (*UPDATE*);
 - adăugarea sau modificarea condiționată de înregistrări (*MERGE*);
 - suprimarea de înregistrări (*DELETE*).
 - **Tranzacția** este o unitate logică de lucru, constituită dintr-o secvență de comenzi care trebuie să se execute atomic (ca un întreg) pentru a menține consistența bazei de date.
 - *Server-ul Oracle* asigură consistența datelor pe baza tranzacțiilor, inclusiv în eventualitatea unei anomalii a unui proces sau a sistemului. Tranzacțiile oferă mai multă flexibilitate și control în modificarea datelor.
 - Comenzile SQL care alcătuiesc **LCD** sunt:
 - ROLLBACK – pentru a renunța la modificările aflate în așteptare se utilizează instrucțiunea *ROLLBACK*. În urma execuției acesteia, se încheie tranzacția, se anulează modificările asupra datelor, se restaurează starea lor precedentă și se eliberează blocările asupra liniilor.
 - COMMIT - determină încheierea tranzacției curente și permanentizarea modificărilor care au intervenit pe parcursul acesteia. Instrucțiunea suprimă toate punctele intermediare definite în tranzacție și eliberează blocările tranzacției.
- Obs:** O comandă LDD (*CREATE, ALTER, DROP*) determină un COMMIT implicit.
- SAVEPOINT - Instrucțiunea *SAVEPOINT* marchează un punct intermediar în procesarea tranzacției. În acest mod este posibilă împărțirea tranzacției în subtranzacții. Această instrucțiune nu face parte din standardul *ANSI* al limbajului SQL.

I. Comanda *INSERT*

1. Inserări mono-tabel

Comanda *INSERT* are următoarea sintaxă simplificată:

```
INSERT INTO obiect [AS alias] [ (nume_coloană [, nume_coloană ...] ) ]  
{VALUES ( {expr | DEFAULT} [, {expr | DEFAULT} ...] )  
| subcerere }
```

Subcererea specificată în comanda *INSERT* returnează linii care vor fi adăugate în tabel.

Dacă în tabel se introduc linii prin intermediul unei subcereri, coloanele din lista *SELECT* trebuie să corespundă, ca număr și tip, celor precizate în clauza *INTO*. În absența unei liste de coloane în clauza *INTO*, subcererea trebuie să furnizeze valori pentru fiecare atribut al obiectului destinație, respectând ordinea în care acestea au fost definite.

Observații (tipuri de date):

- Pentru claritate, este recomandată utilizarea unei liste de coloane în clauza *INSERT*.
- În clauza *VALUES*, valorile de tip caracter și dată calendaristică trebuie incluse între apostrofuri. Nu se recomandă includerea între apostrofuri a valorilor numerice, întrucât aceasta ar determina conversii implicite la tipul *NUMBER*.
- Pentru introducerea de valori speciale în tabel, pot fi utilizate funcții.

Adăugarea unei linii care va conține valori *null* se poate realiza în mod:

- implicit, prin omiterea numelui coloanei din lista de coloane;
- explicit, prin specificarea în lista de valori a cuvântului cheie *null*

În cazul șirurilor de caractere sau al datelor calendaristice se poate preciza șirul vid (").

Observații (erori):

Server-ul *Oracle* aplică automat toate tipurile de date, domeniile de valori și constrângerile de integritate. La introducerea sau actualizarea de înregistrări, pot apărea erori în următoarele situații:

- nu a fost specificată o valoare pentru o coloană *NOT NULL*;
- există valori duplicate care încalcă o constrângere de unicitate;
- a fost încălcată constrângerea de cheie externă sau o constrângere de tip *CHECK*;
- există o incompatibilitate în privința tipurilor de date;
- s-a încercat inserarea unei valori având o dimensiune mai mare decât a coloanei corespunzătoare.

2. Inserări multi-tabel

O inserare multi-tabel presupune introducerea de linii calculate pe baza rezultatelor unei subcereri, într-unul sau mai multe tabele. Acest tip de inserare, introdus de *Oracle9i*, este util în mediul *data warehouse*.

Pentru o astfel de inserare, în versiunile anterioare lui *Oracle9i* erau necesare *n* operații independente *INSERT INTO...SELECT...*, unde *n* reprezintă numărul tabelor destinație. Aceasta presupunea *n* procesări ale aceleiași surse de date și, prin urmare, creșterea de *n* ori a timpului necesar procesului.

Sintaxa comenzii *INSERT* în acest caz poate fi:

- Pentru inserări necondiționate:

INSERT ALL INTO... [INTO...]
subcerere;

- Pentru inserări condiționate:

INSERT [ALL | FIRST]
WHEN condiție **THEN INTO...**
[**WHEN** condiție **THEN INTO...**
[**ELSE INTO ...**]]
subcerere;

- *ALL* determină evaluarea tuturor condițiilor din clauzele *WHEN*. Pentru cele a căror valoare este *TRUE*, se inserează înregistrarea specificată în opțiunea *INTO* corespunzătoare.

- *FIRST* determină inserarea corespunzătoare primei clauze *WHEN* a cărei condiție este evaluată *TRUE*. Toate celelalte clauze *WHEN* sunt ignorate.

Exerciții [I]

1. Să se creeze tabelele *EMP_pnu*, *DEPT_pnu* (în șirul de caractere "pnu", *p* reprezintă prima literă a prenumelui, iar *nu* reprezintă primele două litere ale numelui dumneavoastră), prin copierea structurii și conținutului tabelor *EMPLOYEES*, respectiv *DEPARTMENTS*.

```
CREATE TABLE EMP_pnu AS SELECT * FROM employees;  
CREATE TABLE DEPT_*** AS SELECT * FROM departments;
```

2. Listați structura tabelor sursă și a celor create anterior. Ce se observă?

3. Listați conținutul tabelor create anterior.

4. Pentru introducerea constrângerilor de integritate, executați instrucțiunile LDD indicate în continuare.

```
ALTER TABLE emp_***  
ADD CONSTRAINT pk_emp_*** PRIMARY KEY(employee_id);  
  
ALTER TABLE dept_***  
ADD CONSTRAINT pk_dept_*** PRIMARY KEY(department_id);  
  
ALTER TABLE emp_***  
ADD CONSTRAINT fk_emp_dept_***  
FOREIGN KEY(department_id) REFERENCES dept_***(department_id);
```

Obs: Ce constrângere nu am implementat?

5. Să se insereze departamentul 300, cu numele *Programare* în *DEPT_****.

Analizați cazurile, precizând care este soluția corectă și explicând erorile celorlalte variante. Pentru a anula efectul instrucțiunii(ilor) corecte, utilizați comanda *ROLLBACK*.

- a) *INSERT INTO DEPT_****
VALUES (300, 'Programare');
- b) *INSERT INTO DEPT_*** (department_id, department_name)*
VALUES (300, 'Programare');
- c) *INSERT INTO DEPT_*** (department_name, department_id)*
VALUES (300, 'Programare');
- d) *INSERT INTO DEPT_*** (department_id, department_name, location_id)*
VALUES (300, 'Programare', null);

e) *INSERT INTO DEPT_*** (department_name, location_id)*
VALUES ('Programare', null);

Executați varianta care a fost corectă de două ori. Ce se obține și de ce?

6. Să se insereze un angajat corespunzător departamentului introdus anterior în tabelul *EMP_****, precizând valoarea *NULL* pentru coloanele a căror valoare nu este cunoscută la inserare (metoda implicită de inserare). Determinați ca efectele instrucțiunii să devină permanente.

```
INSERT INTO EMP_***  
VALUES (250, 'Prenume', 'Nume', null, null, ..., 300);  
COMMIT;
```

Atenție la constrângerile *NOT NULL* asupra coloanelor tabelului!

7. Să se mai introducă un angajat corespunzător departamentului 300, precizând după numele tabelului lista coloanelor în care se introduc valori (metoda explicită de inserare). Se presupune că data angajării acestuia este cea curentă (*SYSDATE*). Salvați înregistrarea.

```
INSERT INTO EMP_*** (employee_id, first_name, last_name, ..., department_id)  
VALUES (251, 'Prenume', 'Nume', ..., 300);  
COMMIT;
```

8. Este posibilă introducerea de înregistrări prin intermediul subcererilor (specificate în locul tabelului). Ce reprezintă, de fapt, aceste subcereri? Să se analizeze următoarele comenzi *INSERT*:

```
INSERT INTO emp_*** (employee_id, last_name, email, hire_date, job_id, salary,  
commission_pct)  
VALUES (252, 'Nume252', 'nume252 @emp.com', SYSDATE, 'SA_REP', 5000, NULL);
```

```
SELECT employee_id, last_name, email, hire_date, job_id, salary, commission_pct  
FROM emp_***  
WHERE employee_id=252;
```

ROLLBACK;

```
INSERT INTO  
(SELECT employee_id, last_name, email, hire_date, job_id, salary,  
commission_pct  
FROM emp_***)  
VALUES (252, 'Nume252', 'nume252 @emp.com', SYSDATE, 'SA_REP', 5000, NULL);
```

```
SELECT employee_id, last_name, email, hire_date, job_id, salary, commission_pct  
FROM emp_***  
WHERE employee_id=252;
```

ROLLBACK;

Încercați dacă este posibilă introducerea unui angajat, precizând pentru valoarea *employee_id* o subcerere care returnează (codul maxim +1).

9. Creați un nou tabel, numit *EMP1_****, care va avea aceeași structură ca și *EMPLOYEES*, dar nici o înregistrare. Copiați în tabelul *EMP1_**** salariații (din tabelul *EMPLOYEES*) al căror comision depășește 25% din salariu.

10. Inserați o nouă înregistrare în tabelul *EMP_**** care să totalizeze salariile, să facă media comisiunilor, iar câmpurile de tip dată să conțină data curentă și câmpurile de tip caracter să conțină textul 'TOTAL'. Numele și prenumele angajatului să corespundă utilizatorului curent

(USER). Pentru câmpul *employee_id* se va introduce valoarea 0, iar pentru *manager_id* și *department_id* se va da valoarea null.

11. Să permită introducerea de înregistrări în tabelul *EMP_**** în mod interactiv. Se vor cere utilizatorului: codul, numele, prenumele și salariul angajatului. Câmpul *email* se va completa automat prin concatenarea primei litere din prenume și a primelor 7 litere din nume.

-- comenzi ACCEPT

```
INSERT INTO emp_***  
VALUES (&...);
```

--suprimarea variabilelor utilizate

Introduceți 2 înregistrări în tabel.

12. Creați 2 tabele *emp2_**** și *emp3_**** cu aceeași structură ca tabelul *EMPLOYEES*, dar fără înregistrări (acceptăm omiterea constrângerilor de integritate). Prin intermediul unei singure comenzi, copiați din tabelul *EMPLOYEES*:

- în tabelul *EMP1_**** salariații care au salariul mai mic decât 5000;
- în tabelul *EMP2_**** salariații care au salariul cuprins între 5000 și 10000;
- în tabelul *EMP3_**** salariații care au salariul mai mare decât 10000.

Verificați rezultatele, apoi ștergeți toate înregistrările din aceste tabele.

13. Să se creeze tabelul *EMP0_**** cu aceeași structură ca tabelul *EMPLOYEES* (fără constrângeri), dar fără nici o înregistrare. Copiați din tabelul *EMPLOYEES*:

- în tabelul *EMP0_**** salariații care lucrează în departamentul 80;
- în tabelul *EMP1_**** salariații care au salariul mai mic decât 5000;
- în tabelul *EMP2_**** salariații care au salariul cuprins între 5000 și 10000;
- în tabelul *EMP3_**** salariații care au salariul mai mare decât 10000.

Dacă un salariat se încadrează în tabelul *emp0_**** atunci acesta nu va mai fi inserat și în alt tabel (tabelul corespunzător salariului său).

II. Comanda UPDATE

Sintaxa simplificată a comenzii **UPDATE** este:

```
UPDATE nume_tabel [alias]  
SET col1 = expr1[, col2=expr2]  
[WHERE conditie];
```

sau

```
UPDATE nume_tabel [alias]  
SET (col1,col2,...) = (subcerere)  
[WHERE conditie];
```

Observații:

- de obicei pentru identificarea unei linii se folosește o condiție ce implică cheia primară;
- dacă nu apare clauza *WHERE* atunci sunt afectate toate liniile tabelului specificat;
- cazurile în care instrucțiunea *UPDATE* nu poate fi executată sunt similare celor în care eșuează instrucțiunea *INSERT*. Acestea au fost menționate anterior.

Exerciții [II]

14. Măriți salariul tuturor angajaților din tabelul *EMP_**** cu 5%. Vizualizați, iar apoi anulați modificările.

```
UPDATE emp_***  
SET salary = salary * 1.05;  
SELECT * FROM emp_***;
```

ROLLBACK;

15. Schimbați jobul tuturor salariaților din departamentul 80 care au comision în 'SA_REP'. Anulați modificările.
16. Să se promoveze Douglas Grant la manager în departamentul 20, având o creștere de salariu cu 1000\$. Se poate realiza modificarea prin intermediul unei singure comenzi?
17. Schimbați salariul și comisionul celui mai prost plătit salariat din firmă, astfel încât să fie egale cu salariul și comisionul șefului său.
18. Să se modifice adresa de e-mail pentru angajații care câștigă cel mai mult în departamentul în care lucrează astfel încât acesta să devină inițiala numelui concatenată cu prenumele. Dacă nu are prenume atunci în loc de acesta apare caracterul '.'. Anulați modificările.
19. Pentru fiecare departament să se mărească salariul celor care au fost angajați primii astfel încât să devină media salariilor din companie. Țineți cont de liniile introduse anterior.
20. Să se modifice jobul și departamentul angajatului având codul 114, astfel încât să fie la fel cu cele ale angajatului având codul 205.
21. Creați un script prin intermediul caruia să fie posibilă actualizarea în mod interactiv de înregistrări ale tabelului *dept_****. Se va cere codul departamentului care urmează a fi actualizat, se va afișa linia respectivă, iar apoi se vor cere valori pentru celelalte câmpuri.

III. Comanda DELETE

Sintaxa simplificată a comenzii **DELETE** este:

```
DELETE FROM nume_tabel  
[WHERE conditie];
```

Dacă nu se specifică nici o condiție, vor fi șterse toate liniile din tabel.

Exerciții [III]

22. Ștergeți toate înregistrările din tabelul *DEPT_****. Ce înregistrări se pot șterge? Anulați modificările.
23. Ștergeți angajații care nu au comision. Anulați modificările.
24. Suprimați departamentele care nu au nici un angajat. Anulați modificările.
25. Să se creeze un fișier *script* prin care se cere utilizatorului un cod de angajat din tabelul *EMP_****. Se va lista înregistrarea corespunzătoare acestuia, iar apoi linia va fi suprimată din tabel.

Exerciții [LMD, LCD]

26. Să se șteargă un angajat din tabelul *EMP_**** prin intermediul *script*-ului creat la problema 25. Modificările să devină permanente.
 27. Să se mai introducă o linie în tabel, rulând încă o dată fișierul creat la exercițiul 11.
 28. Să se marcheze un punct intermediar în procesarea tranzacției.
- SAVEPOINT p
29. Să se șteargă tot conținutul tabelului. Listați conținutul tabelului.

30. Să se renunțe la cea mai recentă operație de ștergere, fără a renunța la operația precedentă de introducere.

ROLLBACK TO p

31. Listați conținutul tabelului. Determinați ca modificările să devină permanente.