

Le pilier Musculation

Analyse des flux, des écrans et du hub. Ce qui bloque, pour qui, et ce qu'on propose de changer.

18

écrans lus,
≈ 7 500 lignes

17

constats vérifiés
dans le code

5

lots d'US
proposés

Méthode et périmètre

Lecture du code réel de chaque écran du pilier, puis parcours simulés du point de vue de trois profils. Chaque constat de ce document est vérifiable dans une ligne de source — aucun n'est une impression.

Ce qui a été lu

Le hub `(tabs)/strength.tsx`, la séance `workout.tsx` et ses quatre composants, le résumé, l'historique et son détail, la progression, le planning et son assistant, les programmes, les templates, la bibliothèque d'exercices, le registre de widgets partagé `packages/shared/src/widgets.ts`, les niveaux d'affichage, la palette et les libellés FR.

Côté documentation : les specs `muscultation.md` et `navigation-ux.md`, l'ADR-007 sur le surfaçage des analyses, et l'audit de flux du 18/07/2026 dont les cinq problèmes ont été traités par les US Refonte-A à D.

Ce n'est pas le même audit qu'en juillet

L'audit de juillet portait sur des **trous de conception** : le planning et le logging ne se parlaient pas, il n'y avait pas de flux guidé en séance. Ils ont été bouchés. Ce qui reste tient à l'**accumulation** : deux mois de fonctionnalités livrées correctement, ajoutées une à une sur des écrans qui n'ont jamais été rehiérarchisés. Le défaut n'est plus l'absence, c'est la densité et l'ordre.

Les quatre chiffres qui résument

≈ 1700 px

de contenu calculés sur le hub muscu pour 844 px d'écran, dont sept tuiles vides sur un compte neuf. L'accueil, lui, est plafonné à 4-6 widgets par un test de CI.

≈ 560 px

de carte de série au niveau détaillé, onze blocs empilés. « Valider la série » se retrouve sous le pli, et sous le clavier pendant la saisie.

6 jours

d'attente avant la première séance pour qui installe l'app un mardi : l'assistant fixe le début du programme au lundi suivant.

0

retour à la validation d'une série — ni haptique, ni son, ni animation — pour le geste répété 30 à 40 fois par séance.

Ces quatre-là ne sont pas les plus graves individuellement. Ils sont cités ensemble parce qu'ils décrivent le même mécanisme : **ce qui compte le plus a été poussé vers le bas par ce qui compte moins.**

Le hub et l'entrée dans un programme

La grille du hub ne masque pas les tuiles vides

L'accueil passe un prédicat `isActive` à `WidgetGrid` : un widget sans donnée est exclu de la grille au lieu de réserver sa case. Le hub muscu ne le passe pas. Ses sept widgets sont donc rendus quoi qu'il arrive, y compris tous vides.

`apps/mobile/src/app/(tabs)/strength.tsx` · `WidgetGrid` sans prop `isActive`

Le hub n'a aucun plafond, alors que l'accueil en a un testé

`MAX_HOME_WIDGETS` est appliqué par un test qui casse la CI — c'est ce qui a forcé l'arbitrage de VIE-01 en août. Rien d'équivalent côté muscu : le registre `y` est passé à sept sans qu'aucune décision n'ait été prise. Avec la carte d'action et la ligne bibliothèque, le hub compte neuf blocs sans hiérarchie entre eux.

`packages/shared/src/widgets.ts` · `STRENGTH_WIDGET_IDS`

Sans programme, l'action mise en avant est la moins structurée

Le troisième problème de l'audit de juillet n'a été traité que pour le cas « programme déjà actif » : la carte du jour n'apparaît que s'il existe une séance planifiée. Un compte neuf voit donc « Séance libre » en gros, et doit repérer une petite tuile parmi sept pour atteindre les programmes. Les réponses données à l'onboarding — niveau, fréquence — ne servent à rien à cet endroit.

`apps/mobile/src/app/(tabs)/strength.tsx` · `branche today.state === 'none'`

Un programme ne peut jamais commencer aujourd'hui

L'assistant initialise la date de début au **lundi suivant**, et `dayAssignments` démarre vide : `canPlan` reste faux tant que chaque séance n'a pas reçu son jour, sans qu'aucun espacement ne soit proposé. Trois taps obligatoires pour un programme à trois séances — et une attente de un à six jours avant la première.

`apps/mobile/src/app/planning/plan.tsx:72` · `startOfWeek(addDays(new Date(), 7))`

« Dupliquer » est une contrainte de modèle exposée à l'utilisateur

Un programme éditorial ne peut pas être activé : il faut d'abord le dupliquer, puis démarrer la copie. La raison est bonne — activer un contenu éditorial ferait diverger local et cloud — mais c'est un problème d'implémentation, pas une décision qui appartient à l'utilisateur.

`apps/mobile/src/app/programs/[id].tsx` · `isOwned` gouverne l'affichage du bouton

La progression dans le programme est calculée, jamais affichée

MUSC-F15 calcule l'adhérence à la semaine précédente, mais seulement pour moduler la suggestion de charge à l'intérieur de `workout.tsx`. Nulle part — ni hub, ni fiche programme, ni planning — on ne lit « semaine 3 sur 8 ». Pour un utilisateur engagé dans un cycle de deux mois, c'est le repère qui manque le plus.

`usePriorWeekAdherence`, seul appelant : `apps/mobile/src/app/workout.tsx`

La séance en cours

C'est le cœur de valeur du produit et l'écran le plus utilisé du pilier. C'est aussi celui où l'accumulation coûte le plus cher, parce que chaque défaut s'y paie autant de fois qu'il y a de séries.

Onze blocs avant d'atteindre le bouton

Au niveau détaillé, la carte empile nom, série x/y, note, cinq chips de type scrollables, raccourci échauffement, superset, dernière fois, suggestion, reps et charge, prévu et écart, réglage de repos, RPE — puis « Valider la série ». Environ 560 px, sur un écran utile de 700 à 760. Le geste répété 30 à 40 fois par séance est le dernier de la pile.

`apps/mobile/src/components/workout/CurrentSetCard.tsx`

Le clavier recouvre la validation

`windowSoftInputMode="adjustResize"` et aucun `KeyboardAvoidingView` : dès qu'on tape les reps, la zone visible tombe à ~560 px et le bouton passe dessous. Il faut fermer le clavier ou scroller pour valider — à chaque série.

`android/app/src/main/AndroidManifest.xml:39 · workout.tsx (ScrollView nu)`

Aucun retour à la validation

La spec navigation-ux §4.2 demande « animation + son (désactivable) » à chaque série validée. `onValidate` n'en produit aucun : la seule vibration du pilier est celle de la *fin* du repos. Le planning a des retours haptiques pour le glisser-déposer, le running pour les intervalles. La muscu, non.

`workout.tsx:258 (Vibration, fin de repos) · aucun expo-haptics côté muscu`

Un réglage occupe une ligne permanente

Le repos s'affiche sur chaque série — libellé, deux steppers, champ en secondes — à tous les niveaux d'affichage, y compris simplifié. C'est un réglage d'exercice qu'on pose une fois, pas une donnée à saisir à chaque fois.

Un tap, deux effets

Dans la liste, taper un exercice appelle `onSelect` et `toggleExpanded`. Taper l'exercice courant, déjà déplié, le replie. Deux intentions distinctes — « aller à cet exercice » et « voir ses séries » — pour une seule zone tactile.

`apps/mobile/src/components/workout/ExerciseList.tsx · onPress de l'en-tête`

Une question sans bouton, et un état qui n'existe pas

Quand toutes les séries sont validées, l'écran affiche « Séance terminée ? » suivi de « Toutes tes séries sont validées. » — sans aucune action. Il faut viser « Terminer », en petit, en haut à droite. Par ailleurs « Mettre en pause » promet un état qui n'existe pas : MUSC-F6 précise que la séance reste `active` jusqu'à la clôture automatique à 3 h.

Après la séance

Le résumé ne montre pas la séance

Cinq lignes de tableau — durée, exercices, séries, volume, densité — et rien sur ce qui a été soulevé. Aucun détail par exercice, aucune comparaison avec la fois précédente. Pour revoir sa propre séance, il faut ressortir et rouvrir l'historique.

`apps/mobile/src/app/workout-summary.tsx · buildSummary + 5 Row`

Deux échelles d'intensité pour la même notion

Pendant la séance, l'intensité se note en RPE 1-10 ou en RIR, au choix de l'utilisateur (UX-05). Au résumé, le ressenti se note en cinq étoiles sans échelle nommée. Même question, deux formats, aucun lien entre les deux.

L'historique ne permet pas de reconnaître une séance

Une ligne affiche la date, la durée et le RPE. Ni nom de séance, ni exercices, ni tonnage — alors que `volumeKg` fait déjà partie de `WorkoutHistoryItem` et que le widget du hub l'affiche. Retrouver « ma séance pecs du 2 » est impossible sans ouvrir les fiches une par une.

`apps/mobile/src/app/history/index.tsx · WorkoutRow`

Trois promesses de la spec §6.1 sans code

Le filtre par programme, le filtre par groupe musculaire, et l'édition / suppression d'une séance passée. Aucune fonction correspondante dans le repository : une série validée par erreur ne peut pas être corrigée après coup.

`workout-repository.ts · ni deleteWorkout ni updateWorkout`

Huit sections empilées sur Progression

Volume hebdomadaire, tonnage cumulé, régularité, équilibre musculaire, module force, exécution du programme, mensurations, par exercice, le tout en scroll continu. Le code le reconnaît lui-même : « 5^e section de cet écran — seuil de repli ADR-007 atteint, accepté tel quel ».

`apps/mobile/src/app/progress/index.tsx:146 (commentaire)`

Le bouton le plus répété de Progression ne démarre rien

Quatre états vides proposent « Démarrer une séance », qui pousse vers `/workout`. Sans séance active, cet écran affiche « Aucune séance en cours. » et un bouton « Retour à l'accueil ». Le parcours se referme sur lui-même.

`progress/index.tsx lignes 135, 153, 165, 254 · router.push('/workout')`

Un détail visuel, pour mémoire

L'écran de repos est peint en bordeaux `#6b0028` codé en dur, hors thème, alors que tout le pilier est en terracotta `#b14f2b`. C'est délibéré et commenté, mais c'est le seul écran dans ce cas — à confirmer ou à aligner.

Ce que vivent trois pratiquants

Les mêmes écrans, parcourus avec trois niveaux d'attente différents. C'est là que les constats prennent leur poids relatif.

Léa • débutante

n'a jamais mis les pieds en salle

Elle installe l'app un mardi soir, répond à l'onboarding — débutante, trois fois par semaine — et ouvre l'onglet Muscu. Elle y trouve « Séance libre » et sept tuiles vides sur deux écrans et demi. Ses réponses d'onboarding n'ont rien changé à ce qu'elle voit.

Si elle trouve les programmes, il lui faudra dupliquer, affecter trois jours à la main, et accepter de commencer **lundi prochain**. Neuf écrans et six jours entre l'installation et la première série. C'est le moment exact où une app de sport se désinstalle.

Marc • intermédiaire

deux ans de pratique, arrive de Hevy

Son entrée en séance est bonne : deux taps depuis le hub, la carte du jour fait son travail. C'est pendant la séance que ça se gâte — il valide une série, ne sent rien, vérifie que c'est passé ; il tape ses reps, le bouton disparaît sous le clavier ; il recommence quinze fois.

Après la séance, le résumé lui donne cinq chiffres agrégés mais pas ses charges. Dans l'historique, ses séances sont des dates sans nom. Il suit un programme de huit semaines sans jamais savoir où il en est. **C'est le profil qui perd le plus de valeur livrée** : tout est calculé, rien n'est montré.

Sofiane • avancé

powerlifting, RIR, supersets, bloc de force

Il a tout ce qu'il lui faut : RIR au choix, dropsets, supersets à partenaire libre, deload sur stagnation, %1RM, DOTS, total SBD. Le pilier est riche pour lui.

Mais il paie cette richesse au format : en niveau détaillé, sa carte de série fait 560 px et il scrolle à chaque validation. Et ses analyses — force, exécution du programme — sont en sixième et septième position d'un écran de huit sections. **Il est servi, mais lentement.**

Les quatre arbitrages

Quatre questions ont été posées avant de dessiner, parce que chacune changeait les maquettes. Voici les réponses retenues et ce qu'elles impliquent.

Question	Retenu	Ce que ça implique
Ampleur	Tout le pilier, Progression et Historique compris	Cinq lots plutôt que trois. Surface de recette élargie : l'historique et la progression devront repasser en recette device.
Carte de série	Barre d'action collante en bas	Contexte, reps, charge et validation figés au-dessus du clavier. C'est ce qui rend le niveau d'affichage sans risque : il ne pilote plus que la zone scrollable.
Niveaux d'affichage	Les trois sont conservés, mieux exposés	Le sélecteur remonte des Réglages jusque dans le menu de séance. Pas de révélation progressive : le choix reste explicite, mais devient modifiable là où on en voit l'effet.
Widgets du hub	Plafond testé + masquage des tuiles vides	Un test sur <code>STRENGTH_WIDGET_IDS</code> comme <code>MAX_HOME_WIDGETS</code> , et <code>isActive</code> passé à la grille. Records et temps d'entraînement retournent dans Progression.

Le principe qui traverse les cinq lots

L'écran s'organise autour du geste, pas autour des données disponibles. Sur chaque écran du pilier, il existe une action dominante — démarrer, valider, clore, reconnaître. Aujourd'hui elle est presque toujours en bas, après tout ce que l'app sait dire. La refonte la remonte, et repousse le reste derrière un repli, un onglet ou un menu.

Corollaire à tenir dans la durée : le pilier muscu a besoin de la même discipline que l'accueil. ADR-007 a doté l'accueil d'un plafond opposable ; le hub muscu et l'écran Progression n'en ont aucun, et c'est très exactement pour ça qu'ils ont dérivé pendant que l'accueil, lui, se dégonflait de 21 à 7 widgets.

Ce que la refonte change

Hub muscu — deux zones, Agir puis Suivre

La carte du jour porte le contenu de la séance (trois premiers exercices, durée estimée) : on sait ce qu'on démarre. Une barre « semaine 3 sur 8 · 14/24 séances » rend visible la progression que MUSC-F15 calcule déjà. Widgets ramenés de sept à trois, tous porteurs de données. Sur un compte neuf, une amorce remplace le hub vide : trois programmes déjà filtrés sur le niveau et la fréquence déclarés à l'onboarding.

Entrée dans un programme — un geste, zéro attente

Bouton unique « Suivre ce programme », la copie personnelle se faisant en silence. Assistant pré-rempli : début aujourd'hui, jours espacés automatiquement selon la fréquence, validable sans rien toucher. Atterrissage sur le hub avec la séance prête, plus sur le calendrier. Neuf écrans et six jours deviennent quatre écrans et zéro attente.

Séance — la barre qui ne bouge jamais

Contexte, reps, charge et « Valider la série » fixés en bas, au-dessus du clavier. Steppers sur les reps pour éviter le clavier dans la plupart des séries. Retour haptique à la validation. La barre haute montre l'avancement réel (7/18 séries). Le réglage de repos quitte la carte pour le menu et l'écran de repos. Les suppléments passent derrière un repli unique, piloté par le niveau d'affichage — la barre du bas, elle, est identique aux trois niveaux.

Fin de séance — l'action naît sous le pouce

Quand tout est validé, la barre collante devient « Terminer la séance », au même endroit que les dix-huit validations précédentes. « Mettre en pause » devient « Quitter et reprendre plus tard », ce qui décrit le mécanisme réel.

Résumé — la séance avant les agrégats

Le détail par exercice passe devant, avec l'écart depuis la dernière fois — c'est ce qui donne le sentiment de progresser. Les cinq stats tiennent en une bande. Le ressenti prend cinq niveaux nommés au lieu d'étoiles sans échelle.

Historique — reconnaître sans ouvrir

Nom de séance, tonnage, nombre d'exercices, pastille de record. Regroupement par mois avec cumul. Filtres par programme et par muscle, édition et suppression : les trois promesses de la spec §6.1.

Progression — trois onglets au lieu de huit sections

Vue d'ensemble, Par exercice, Mon corps. La vue d'ensemble répond à la seule question qu'on se pose en ouvrant l'écran. Le déséquilibre musculaire devient une alerte lisible plutôt qu'un graphe à décoder. Et les états vides pointent vers le hub, plus vers un écran « Aucune séance en cours ».

PROPOSITION

Découpage en lots

Cinq lots, plus un lot zéro de correctifs isolés qui ne demandent aucune maquette. Ordre choisi pour livrer le gain d'activation avant le gros chantier.

Lot	Portée	Fichiers principaux	Effort	Risque
0	Les quatre CTA en cul-de-sac de Progression · le tonnage dans l'historique (déjà chargé) · le libellé « Mettre en pause » · le bordeaux en dur du repos	progress/index.tsx history/index.tsx RestOverlay.tsx	≈ 1 jour	Nul. Correctifs isolés, aucune maquette nécessaire.
A	Entrée dans un programme : bouton unique, duplication implicite, assistant pré-rempli, atterrissage sur le hub	programs/[id].tsx planning/plan.tsx program-repository.tsx	moyen	Faible. Aucune migration. Le meilleur rapport gain / coût du lot.
B	Barre d'action collante, haptique, repos déplacé, fin de séance actionnable, tap dissocié, menu de séance avec niveau d'affichage	workout.tsx CurrentSetCard.tsx ExerciseList.tsx RestOverlay.tsx	gros	Le plus élevé. C'est l'écran le plus recetté du pilier — prévoir une recette device complète. À trancher en spec : les deux champs de la barre changent d'unité selon setType (reps × kg, durée × lest, reps × lest, lest facultatif).
C	Hub à deux zones, plafond testé, masquage des tuiles vides, carte du jour enrichie, progression programme, amorce compte neuf	(tabs)/strength.tsx strength-widgets.tsx widgets.ts + son test	moyen	Faible. Attention à la compatibilité des dispositions déjà persistées dans dashboard_layout . À trancher en spec : la zone Agir a quatre états exclusifs (séance en cours, séance du jour, jour de repos, aucun programme) et leur ordre de priorité.
D	Progression en trois onglets, réaffectation des sections, module force et exécution rangés dans « Mon corps » / « Vue d'ensemble »	progress/index.tsx (945 lignes, à éclater)	moyen	Faible techniquement. Remet l'écran sous le plafond d'ADR-007.
E	Résumé détaillé par exercice, ressenti aligné sur l'échelle choisie, historique enrichi, filtres, édition et suppression d'une séance	workout-summary.tsx history/index.tsx workout-repository.tsx	moyen-gros	La suppression d'une séance touche records, volume et streak : à cadrer soigneusement en spec.

Ordre proposé

0 → A → B → C → D → E. Le lot 0 se fait tout de suite et sans cérémonie. Le lot A vient ensuite parce qu'il coûte peu et débloque l'activation — c'est le seul dont le gain se mesure en jours gagnés, pas en confort. Le lot B est le plus gros et le plus risqué mais aussi celui qui porte le cœur de valeur ; le placer en deuxième laisse le temps de le recetter avant les lots cosmétiques. C, D et E sont indépendants entre eux et peuvent se réordonner selon les disponibilités.

Réserves et suite

Ce que cet audit n'a pas fait

- **Rien n'a été observé sur un device.** Les hauteurs sont calculées à partir des styles source, pas mesurées à l'écran. Les ordres de grandeur sont fiables, les valeurs au pixel ne le sont pas.
- **Aucun utilisateur réel n'a été observé.** Les trois profils sont des parcours simulés à partir du code, pas des entretiens. Ils servent à hiérarchiser les constats, pas à les prouver.
- **Le back-office n'entre pas dans le périmètre,** ni les écrans partagés avec le running — le planning et son assistant sont pilier-agnostiques : toute modification y touche aussi la course, et devra être vérifiée des deux côtés.
- **L'accessibilité n'a pas été réauditée.** CONF-07 a soldé les non-conformités WCAG AA le 01/08 ; les maquettes reprennent la palette corrigée, mais une barre d'action collante crée de nouvelles zones à vérifier au lecteur d'écran.

Le point de vigilance principal

Cette refonte arrive à 96 % du MVP1, avec 55 US en attente de recette humaine. Le lot B en particulier réécrit l'écran le plus couvert par ces recettes. Deux options se défendent : livrer la refonte avant de recetter, pour ne pas recetter deux fois ; ou recetter d'abord, publier, puis refondre sur une base validée. C'est un arbitrage de calendrier de lancement, pas de design — il vous revient.

Prochaine étape

Rien n'est encore une US. Le workflow du dépôt impose spec → plan → design → validation avant toute ligne de code, et ce document plus les maquettes ne couvrent que le troisième point. Une fois le découpage validé, chaque lot part par `/us` avec sa branche, sa spec et son plan.

Les maquettes vivent dans `design/refonte-muscu-2026-09/` et sur le canvas partagé : dix-neuf planches en avant/après, sur trois pages — Hub & démarrage, La séance, Après la séance. Chaque écran porte une note qui reprend le constat correspondant.