

WELLNESS-APP · REVUE DE PILIER

Le pilier Nutrition

Ergonomie, visuel et parcours du journal alimentaire, confrontés au code réellement livré. Ce qui fonctionne, ce qui coince, et dans quel ordre le reprendre.

DATE	DEMANDÉ PAR	PÉRIMÈTRE	MAQUETTES
09/09/2026	Florian	11 écrans · 8 composants 4 repositories · base d'aliments	7 artboards (lien en fin de document)

1 Verdict

EN UNE PHRASE

Le pilier est **complet sur le papier et solide en dessous** — et aujourd'hui inutilisable au quotidien, parce que la bibliothèque d'aliments compte **80 entrées**.

Le calcul du TDEE, la mise à l'échelle des quantités, les 33 micronutriments avec leurs VNR, l'apprentissage de l'heure de rappel, le croisement avec l'entraînement : tout cela existe, est testé, et vaut mieux que la plupart des apps gratuites. Mais il n'y a ni yaourt nature, ni œuf dur, ni steak haché, ni camembert, ni pâtes complètes.

Un utilisateur français tape dans le mur à son **deuxième repas**, et le seul repli est OpenFoodFacts — c'est-à-dire le réseau, dans une app qui promet l'offline, et une base de *produits industriels* qui ne remplace pas les aliments bruts. Tout le reste de cet audit compte moins que ce chiffre : une app de nutrition dont la base est vide n'a pas un problème d'ergonomie, elle a un problème d'existence.

Quatre constats de fond

ET UN DÉFAUT D'UNE AUTRE NATURE : L'OBJECTIF LUI-MÊME PEUT ÊTRE FAUX

L'onboarding **ne demande jamais le niveau d'activité**, et le code retombe partout sur « modérément actif » ($\times 1,55$). Pour un utilisateur réellement sédentaire ($\times 1,2$), l'objectif calorique est **surestimé de ~600 kcal par jour** — de quoi annuler tout un déficit de sèche, sans qu'aucun écran ne le signale.

Ce n'est pas de l'ergonomie : c'est la justesse du chiffre dont dépendent l'anneau, les macros, l'adhérence, le bilan hebdo et les analyses croisées. Détail et chiffres en §3.2.

Le pilier a été construit fonction par fonction, jamais autour du geste. Chaque fonctionnalité demandée est présente — scan, texte libre, quick add, recettes, repas types, planning, liste de courses, micros, stats — mais elles sont posées côte à côte, au même poids visuel, sans hiérarchie d'usage. Résultat : le geste que l'utilisateur fera **cinq fois par jour, mille fois par an** (ajouter un aliment qu'il mange déjà) coûte autant de taps que celui qu'il fera trois fois dans sa vie (créer une recette).

Un différenciateur est gâché. Les micronutriments sont désactivés par défaut (tracked: []). Vous avez 33 micros CIQUAL, les VNR européennes et des anneaux de couverture — l'app est meilleure que MyFitnessPal gratuit sur ce terrain — et personne ne le verra, parce qu'il faut aller cocher dans un mur de 33 pastilles au fond d'un écran de réglages.

Un écart de méthode. La maquette validée du 30/07/2026 n'a pas été suivie sur le point qu'elle avait précisément tranché : elle décidait « un sheet exposant les 3 modes (Rechercher · Scanner · Texte libre) », argument écrit à l'appui. Le code livré présente 5 onglets et 4 boutons de pied de page, soit **9 entrées plates**.

CE QUI EST BON ET NE DOIT PAS BOUGER

La carte « Bilan du jour » (anneau + détail + badge séance) · la grille de micronutriments à couverture · la liste de courses par rayons · le « copier hier » par repas · la brique d'heure apprise des rappels · le refus assumé de traiter le dépassement calorique comme une faute.

2 Le geste quotidien, chiffré

Un utilisateur qui journalise sérieusement fait **4 à 6 ajouts par jour**. C'est la seule métrique qui décide de la rétention du pilier.

PARCOURS	FRÉQUENCE RÉELLE	TAPS	CIBLE	OÙ ÇA COINCe
Ajouter un aliment déjà mangé cette semaine	plusieurs fois/jour	6	3	L'écran ouvre sur « Tous » (base alphabétique), pas sur les récents
Ajouter un aliment nouveau	1x/jour	6	4	Recherche sans classement par pertinence ni tolérance aux fautes
Scanner un produit	1x/jour	6	2	Le scan est au 4 ^e niveau, derrière un bouton de pied de page
Répéter le même petit-déj qu'hier	~1x/jour	3	2	Correct — menu ... du repas → « Copier hier »
Corriger une quantité	souvent	4	3	Acceptable
Saisir un repas entier au texte	occasionnel	4	4	Les lignes non reconnues sont des culs-de-sac
Voir ses micronutriments	découverte	5	0	Désactivé par défaut, caché derrière 33 pastilles
Consulter un jour d'il y a 15 jours	hebdo	15	3	Aucun calendrier — un tap par jour sur ◀
Planifier un repas (1 ^{re} fois)	découverte	~20	4	Le planning n'accepte ni aliment simple ni quick add

Le tableau se lit en une phrase : **les gestes fréquents coûtent autant que les gestes rares.**

OÙ PARTENT LES SIX TAPS DU GESTE N°1

Scroller jusqu'au repas → « + Ajouter un aliment » → *l'écran s'ouvre sur la base par ordre alphabétique, et le budget calorique disparaît de l'écran* → toucher le champ de recherche → taper le nom → choisir l'aliment → régler la quantité → « Ajouter » → « Terminé ».

Trois taps sur six ne produisent aucune information : atteindre l'écran, y chercher ce que l'app sait déjà, en sortir.

3 Les six défauts structurants

Classés par impact sur la rétention, pas par coût de correction.

3.1 • La bibliothèque est vide (80 aliments)

Répartition réelle : 18 fruits, 17 légumes, 11 féculents, 7 viandes, 7 poissons, 6 laitiers, 6 autres, 5 oléagineux, 3 boissons. Conséquences en chaîne : l'utilisateur ne trouve pas, donc il passe par OpenFoodFacts (réseau requis, au moment précis où l'offline compte) ou crée un aliment à la main ; **50 des 80 aliments n'avaient aucune portion usuelle** jusqu'à la migration corrective du 01/08/2026, dont le symptôme — toutes les suggestions sortaient à 200 g — dit bien que la maigreur de la base contamine les fonctions qui s'appuient dessus ; et les analyses de qualité sont calculables mais n'auront jamais de matière.

Le chemin d'alimentation existe déjà : le back-office a un écran d'import CSV, et le générateur enrich-ciqua1 est en place. **Ce n'est pas un chantier de développement, c'est un chantier de contenu** — et c'est le seul point qui bloque tout le reste.

3.2 • Le chiffre central du pilier peut être faux, en silence

Les cinq étapes de l'onboarding sont : intro → infos (prénom, date de naissance, sexe, poids, taille) → objectif principal → piliers → niveau d'affichage → récapitulatif. Aucune ne mentionne l'activité, et **aucun profil nutritionnel n'est créé** à la sortie de l'onboarding. Le code retombe donc sur la même valeur par défaut sur **six sites d'appel** — or ce paramètre est le multiplicateur du TDEE :

NIVEAU D'ACTIVITÉ	FACTEUR	TDEE — HOMME DE 35 ANS, 80 KG, 180 CM
Sédentaire	×1,2	2 106 kcal
Légèrement actif	×1,375	2 413 kcal
Modérément actif — le défaut appliqué	×1,55	2 720 kcal
Très actif	×1,725	3 028 kcal
Extrêmement actif	×1,9	3 335 kcal

Un utilisateur sédentaire se voit donc attribuer un objectif **surestimé de ~614 kcal par jour** (469 kcal pour une femme de 30 ans, 62 kg, 165 cm). En sèche, cela suffit à annuler tout le déficit : il mange à son maintien, ne perd rien, et rien dans l'app ne lui dit pourquoi. Le symptôme sera « votre app ne marche pas », et il aura raison.

Deux aggravations : **rien ne signale que la valeur n'a pas été choisie** — l'écran de réglage affiche « Modérément actif » comme une sélection radio, exactement comme si l'utilisateur l'avait cochée ; et **le seul correctif automatique ne couvre presque personne** — la suggestion RN-03 déduit un palier de la fréquence de course, donc uniquement pour les coureurs, et seulement sur l'écran Insights. Un pratiquant de musculation seul ne verra jamais rien.

Le correctif est petit et sans risque : une étape d'onboarding, et une mention explicite tant que la valeur est un défaut non choisi. **Il n'a pas sa place dans un arbitrage : c'est un bug de justesse.**

3.3 · L'ajout n'est pas conçu pour l'usage réel

a) **Le défaut d'onglet est le mauvais.** Le premier écran de la saisie est la base entière, triée alphabétiquement. Or la loi de l'usage en nutrition est connue et brutale : 80 % des ajouts portent sur une vingtaine d'aliments que la personne mange toutes les semaines. L'app possède déjà cette liste et la range dans le 3^e onglet.

b) **On ne peut pas chercher hors de « Tous ».** Le champ de recherche est conditionné à cet onglet, et la requête ne balaye que la bibliothèque. Impossible de chercher dans ses favoris, ses récents, ses recettes ou ses repas types.

c) **La recherche ne classe pas.** C'est un `includes` sur chaîne normalisée, et le tri reste alphabétique. Taper pain peut placer « Chapelure de pain » avant « Pain » ; taper poulet ne rend rien. La brique de correspondance floue existe déjà dans le dépôt — elle n'est branchée que sur la saisie texte libre.

d) **Neuf entrées de même poids.** 5 onglets + 4 boutons *ghost* en pied qui passent à la ligne. Rien ne hiérarchise.

Affordance retenue (une seule, argumentée) : chaque en-tête de repas porte un « + Ajouter un aliment » qui ouvre le bottom sheet de sélection ; ce sheet expose les 3 modes en haut (Rechercher · Scanner · Texte libre).

design/FitTrio - Nutrition.README.md — l'arbitrage du 30/07/2026

3.4 · L'utilisateur pilote à l'aveugle pendant la saisie

Le journal affiche un anneau parfait : « 570 kcal restantes ». On touche « + Ajouter » — et cette information **disparaît de l'écran** pour toute la durée de la saisie. Le panneau de quantité, où se décide le seul nombre qui compte, affiche les kcal de l'aliment, jamais leur effet sur la journée.

S'y ajoutent deux absences : **pas de multiplicateur de portion** (les chips écrasent la valeur en grammes — « 1 banane (120 g) » puis « j'en ai mangé deux » = calcul mental, puis clavier), et **pas de mémoire de quantité**, alors que l'historique complet est en base. « La dernière fois : 45 g » est le raccourci le plus rentable de la catégorie.

Enfin le repas cible est deviné, jamais déduit : le widget nutrition du dashboard ouvre **toujours** le petit-déjeuner. Un tap à 20 h journalise au petit-déjeuner — alors que l'app sait déjà apprendre les heures de repas pour ses rappels.

3.5 · On ne peut pas se déplacer dans le temps

Le journal se navigue un jour à la fois. Corriger un oubli de la semaine dernière : 7 taps. D'il y a quinze jours : 15 taps. La spec §4.7 prévoit noir sur blanc « Calendrier accessible via icône (vue mensuelle, jours complétés surlignés) » — non livré. Et rien n'indique quels jours sont remplis, alors que l'app calcule déjà le taux de complétion et que le widget Android affiche déjà une trame de jours. Le journal est le seul endroit aveugle à sa propre régularité — c'est-à-dire à ce qui motive.

3.6 · Les écrans ne se donnent aucune hiérarchie

Le hub enchaîne 10 blocs dans un scroll unique, et finit par un lien texte « Gérer mes repas » : un réglage rangé sous le contenu du jour, atteint en scrollant tout le journal. **L'écran Suivi** aligne 8 sections permanentes plus 4 cartes auto-portantes.

Tier 1 — Écran Stats/Progression du pilier. [...] Dès qu'un écran dépasse ~4-5 sections, il passe en repliable ou sous-onglets.

ADR-007 §2 — qui cite précisément cet écran comme le cas déjà limite

Trois défauts d'affichage s'y ajoutent : la carte *Adhérence* empile quatre phrases en texte mono là où un seul visuel dirait tout ; la *régularité* est un pourcentage nu — le cas d'usage même d'une heatmap de calendrier, et la donnée la plus motivante du pilier ; et l'écran mélange saisie et lecture, la pesée du jour ouvrant un écran de consultation.

4 Ce qui manque

#	MANQUE	POURQUOI ÇA COMPTE	ÉTAT ACTUEL
M1	Hydratation	Le seul geste de nutrition qui coûte <i>un tap</i> : sans base de données, sans pesée, sans calcul. Moteur de retour quotidien, présent chez tous les concurrents.	Écartée par la spec §8 (« reporté V2 ») · à réexaminer, voir §8
M2	Micros visibles par défaut	33 micros CIQUAL + VNR + anneaux de couverture = un différenciateur réel, rendu invisible par un tableau vide.	À pré-remplir : fer, calcium, vit. D, magnésium, potassium, vit. C
M3	Portions sur les aliments perso et scannés	Ce sont ceux qu'on mange le plus. Sans portion, saisie en grammes à <i>vie</i> .	Zéro gestion de portion dans l'écran de création ; imports OpenFoodFacts forcés à vide
M4	Mention cru / cuit	Riz cru contre riz cuit : facteur 3 sur les calories. Première source d'erreur de saisie de la catégorie.	Exigée par la règle métier §8 — absente du code
M5	Repères de qualité (sucres, fibres, AGS)	Les colonnes sont stockées et affichées, jamais rapportées à un repère. « Fibres 12 g » ne dit rien ; « 12 g / 25-30 » dit tout.	Catalogue NUTR-15, non fait
M6	Cible et heure par repas	Vous mesurez la répartition observée sans permettre de déclarer une intention. Et l'heure de repas est déjà apprise pour les rappels.	Libellé et ordre des repas seulement
M7	Aliment simple au planning	Le planning n'accepte que recettes et repas types : il faut créer une recette avant de pouvoir planifier quoi que ce soit. C'est ce qui condamne le module.	Feuille d'ajout limitée à deux onglets
M8	Recettes éditables	Ni renommage, ni suppression de recette, ni modification de la quantité d'un ingrédient (appui long → supprimer, seulement).	Pas d'étapes, pas de photo
M9	Sortie de secours du texte libre	Une ligne non reconnue est un cul-de-sac rouge. La spec §4.5 exige des propositions, un bouton rechercher/créer, et l'ajout manuel d'une ligne.	Aucun des trois · la dictée annoncée n'existe pas

5 Écarts de conformité

Faits vérifiables, indépendants de tout jugement esthétique.

5.1 • Spécification fonctionnelle → code

SPEC	EXIGENCE	RÉALITÉ
§ 4.7	« Calendrier accessible via icône (vue mensuelle, jours complétés surlignés) »	Absent — navigation ◀▶ uniquement
§ 4.5	Item non reconnu → « proposition des meilleures correspondances, ou bouton rechercher / créer l'aliment »	Ligne rouge inerte
§ 4.5	« Ajout / suppression d'une ligne à la main possible »	Suppression seule
§ 4.5	« écrire (ou <i>dicter</i> au micro) »	Pas de dictée
§ 5.2	Une recette « apparaît dans la recherche d'aliments au même titre qu'un aliment simple »	Recettes isolées dans un onglet, hors recherche
§ 2.4	Allergènes : « liste libre + sélection dans une liste prédéfinie »	Champ texte séparé par virgules
§ 8	« Une mention cru / cuit est affichée sur les aliments concernés »	Absente
§ 4.3	« Chaque aliment peut définir une ou plusieurs portions »	Impossible sur un aliment perso ou scanné

5.2 • Maquette validée → code

MAQUETTE DU 30/07/2026	CODE LIVRÉ
Sheet d'ajout exposant 3 modes (Rechercher · Scanner · Texte libre)	Écran plein, 5 onglets + 4 boutons de pied
« Pas de FAB », ajout contextuel par en-tête de repas	Respecté
Bilan du jour à l'anneau	Respecté (variante « chiffres » écartée, motif écrit)
Grille micro à couverture	Respectée — mais désactivée par défaut

5.3 • ADR-007 → code

L'écran Suivi nutrition porte 8 sections permanentes plus 4 cartes, là où le Tier 1 plafonne à « ~4-5 sections » avant repli ou sous-onglets. L'ADR nommait déjà cet écran comme le point de saturation à surveiller ; le seuil est franchi.

6 Ergonomie fine et dette visible

#	CONSTAT
E1	Le profil nutritionnel écrit en base à chaque frappe. L'objectif manuel, les 3 macros, le bonus séance et les allergènes appellent directement l'enregistrement sur chaque caractère. Taper « 2500 » produit quatre écritures ; effacer un champ macro écrit un <i>0 affirmé</i> . Le champ est en plus contrôlé par la valeur relue.
E2	Toute la table des aliments est chargée en mémoire puis filtrée en JavaScript , sans pagination ni <i>debounce</i> . Indolore à 80 aliments ; la saisie texte libre mappe en plus tous les noms à chaque frappe. Le jour où la base atteint la taille qu'elle devrait avoir, l'écran devient lent.
E3	Jargon non expliqué : « TDEE » (chiffre nu, aucune explication), « bonus jour d'entraînement · forfait / auto », « marge d'adhérence 5/10/15 % », « objectif : sèche / prise de masse ».
E4	Aucune iconographie de contenu. Quatre emojis de repas avec repli sur l'assiette → deux repas sur cinq portent le même symbole. Les listes d'aliments n'ont ni vignette ni couleur de catégorie : des lignes de texte identiques.
E5	Actions cachées derrière un appui long, sans affordance : supprimer un ingrédient de recette, modifier ou supprimer un aliment de la bibliothèque.
E6	Trois représentations du même triplet P/G/L : colonnes et barres bornées dans le journal, lignes label/valeur dans le widget d'accueil, barres et champs texte dans le profil.
E7	Un tap administratif après chaque ajout : la bannière « N aliments ajoutés · Terminé » pousse le contenu et n'est jamais rapprochée du budget restant.
E8	Le détail d'une entrée ouvre les micronutriments dépliés — jusqu'à 33 lignes — avant les actions Modifier / Supprimer, qui se retrouvent sous un long scroll.
E9	Dix-sept tailles de police sous 11 px dans les écrans et composants (dix à 10 px, cinq à 10,5, une à 9,5, une à 9) — dont le pourcentage au centre des anneaux de micronutriments et l'unité « kcal » des en-têtes de repas. WCAG n'impose pas de plancher, mais les recommandations Android en posent un à 12 sp. À verser à la recette de CONF-07, qui porte précisément l'accessibilité.

7 Le plan — sept lots

Ordonnés par valeur pour l'utilisateur divisée par le coût. **Les lots 1 à 3 valent, à eux seuls, plus que les quatre autres réunis.**

LOT 1

Remplir la bibliothèque

contenu · pas de code

- Passer de 80 à **800-1 200 aliments** couvrant le quotidien français : laitiers, œufs, charcuterie, fromages, pains et viennoiseries, plats composés, légumineuses, boissons, sucreries.
- Chaque aliment avec **au moins une portion usuelle**, et la mention cru / cuit là où elle change tout (M4).
- L'outillage existe : générateur enrich-ciqual + import CSV du back-office. À décider : la cible de volume, et qui produit la liste.

LOT 2

Rendre l'objectif juste

petit · sans risque · en premier

- **Demander le niveau d'activité à l'onboarding** — une étape de cinq choix, ou un premier passage obligé dans le profil nutritionnel avant que l'anneau n'affiche un objectif.
- **Signaler la valeur non choisie** tant qu'elle est un défaut : le réglage l'affiche aujourd'hui comme si l'utilisateur l'avait cochée.
- **Créer le profil nutritionnel à la sortie de l'onboarding**, au lieu de laisser six sites de code retomber sur la même valeur.
- **Expliquer le TDEE en une phrase** à côté du chiffre (E3) — c'est le même écran.
- *C'est le lot le moins coûteux de la liste, et il conditionne la crédibilité de tout le reste : aucune analyse n'a de sens face à un objectif faux de 600 kcal.*

LOT 3

Le geste de trois secondes

refonte du sélecteur

- **Sheet d'ajout à 3 modes** (Rechercher · Scanner · Texte libre), comme la maquette validée l'avait tranché — en remplacement des 9 entrées plates.
- **Défaut = récents et favoris fusionnés** ; la base ne vient qu'en second rideau.
- **Recherche unifiée et classée** : une requête sur aliments + recettes + repas types, triée par pertinence (préfixe > mot entier > sous-chaîne), tolérante aux fautes.
- **Budget visible en permanence** dans le sheet et dans le panneau de quantité, avec la projection après ajout.
- **Quantité en un tap** : portions multipliables ($\times 1 \times 2 \times \frac{1}{2}$), stepper, rappel de la dernière quantité utilisée.
- **Repas déduit de l'heure** partout où il est aujourd'hui deviné, et **scan accessible du journal** en un tap.

LOT 4

Un journal qui se pilote

navigation · découverte

- **Calendrier mensuel** avec jours renseignés surlignés (spec §4.7), plus balayage horizontal entre jours.
- **Micros actifs par défaut** (6 clés utiles) ; la sélection des 33 devient un réglage avancé.
- **Hydratation** si l'arbitrage §8 la retient : un widget à trois boutons, une table, un tap.
- **Repères de qualité** (fibres / sucres / AGS) dans la grille de couverture existante, sans nouvelle carte.

LOT 5 Des stats qui se lisent

conformité ADR-007

- **Sous-onglets** Régularité · Apports · Poids · Qualité.
- **Heatmap de régularité** à la place du pourcentage nu.
- **Adhérence en visuel** : un graphe à zone-cible plutôt que quatre phrases en mono.
- **Sortir la pesée** de l'écran de consultation.

LOT 6 Rendre le planning adoptable

déblocage

- **Aliment simple et quick add** acceptés dans une case de planning — c'est ce qui condamne le module aujourd'hui.
- **Vue grille semaine** compacte, en plus des sept cartes empilées.
- **Glisser-déposer** entre jours : le patron existe déjà côté musculation.
- **Recettes éditables** : renommer, supprimer, changer la quantité d'un ingrédient.

LOT 7 Dette UX

à l'occasion

- E1 — formulaire local et enregistrement explicite, au lieu d'une écriture par frappe.
- E2 — pagination et *debounce* : **obligatoire avant le lot 1**, sinon la base enrichie rend l'écran lent.
- E3, E5, E8 — expliquer le vocabulaire, rendre les actions visibles, replier les micros dans le détail.
- M9 — sortie de secours du texte libre ; E6 — unifier les trois affichages P/G/L.

8 Arbitrages à trancher

Ces cinq points changent la forme du travail. Ils sont pour Florian et Damien.

1 Hydratation : on ouvre en V1, ou on tient la décision V2 ?

La spec §8 l'a écartée et le catalogue la range en V2. Je la remets sur la table pour une raison précise : le rapport valeur/coût est le meilleur du pilier — un tap, aucune dépendance, aucune donnée à saisir, et un motif de retour quotidien. Coût : une table, un widget.

2 Volume cible de la bibliothèque, et qui produit la liste ?

800 ? 1 200 ? CIQUAL complet (~3 200) avec les problèmes de nommage que cela implique ? C'est du travail de contenu, comme CONTENU-01 — donc un arbitrage de coach, pas de dev.

3 Refonte du sélecteur : on suit enfin la maquette du 30/07 ?

Elle avait tranché le sheet à 3 modes ; le code a livré 9 entrées. Il faut soit confirmer la maquette, soit acter formellement qu'on s'en écarte — et pourquoi.

4 Écran Suivi : sous-onglets, ou repli des sections ?

L'ADR-007 laisse le choix entre les deux. Les sous-onglets coûtent une navigation, le repli coûte un tap par section. Les maquettes montrent la variante sous-onglets.

5 Où s'arrête le périmètre avant le lancement ?

Le pilier est à 96 % de MVP1, avec deux P0 hors-code (Play Store). Deux stratégies : **(a)** lots 1 à 3 avant lancement — le lot 2 est de toute façon un correctif, et les lots 1 et 3 décident si un utilisateur reste ou part au deuxième repas ; **(b)** lots 1 et 2 seuls (contenu + correctif, aucun risque de régression), les lots 3 et suivants en V1.1.

Ma recommandation : **(a)** — une base remplie derrière un sélecteur qui ouvre sur l'ordre alphabétique ne se verra qu'à moitié.

Les maquettes — 7 écrans sur deux pages (« Le geste quotidien » et « Suivi & saisie texte »), aux tokens réels du design system. Le sélecteur y est comparé avant / après, avec l'écran livré reproduit fidèlement ; les 3 modes d'ajout et les sous-onglets du suivi sont cliquables.

<https://claude.ai/code/artifact/c9cae80a-9292-4cc5-adb3-d840f63f149e>

Périmètre de l'audit. Lu : les 11 écrans du pilier, les 8 composants nutrition, les repositories aliments / journal / recettes / planning, le seed CIQUAL, le thème et les polices, la spec fonctionnelle Alimentation, le catalogue d'analyses (NUTR / MN / RN), l'ADR-007, le design system, le README de la maquette de refonte, le backlog et l'état du projet.

Non couvert : l'exécution sur device (aucun rendu réel observé — 55 US attendent une recette humaine), les performances mesurées, le back-office nutrition au-delà de l'inventaire de ses écrans, la traduction anglaise des contenus.

Aucune ligne de code n'a été modifiée. Le détail complet vit dans docs/product/audit-nutrition-2026-09.md.