C04 # Skills, Plugins & Agents

Conception Intermediate

Choisir le bon mécanisme d'extension selon le besoin

Tableau de comparaison

Mécanisme	Scope	Invocation	Res-sources	Cas d'usage
Skill (user)	Workflow codifié	`/nom` (utilisateur)	Oui	Tâche répétable déclenchée manuellement
Skill (auto)	Connaissance réutilisable	Auto par le modèle	Oui	Expertise partagée entre agents
Plugin	Marketplace	Global	Oui	Intégration tierce
Agent	Spécialiste autonome	Agent tool	Via memory	Délégation complexe

CC 2.1.3 : Commandes personnalisées et skills partagent leur comportement d'invocation. Les fichiers `.claude/commands/*.md` restent pris en charge. Ajouter `disable-model-invocation: true` pour une invocation manuelle uniquement.

Skills user-invocables (ex-commands)

Depuis CC 2.1.3, les workflows déclenchés manuellement par `/nom` sont des skills dans `.claude/skills/` avec `disable-model-invocation: true`.

```
# .claude/skills/release/SKILL.md
---
name: release
description: Prépare une release (bump version, CHANGELOG, tag)
allowed-tools: [Read, Write, Bash]
disable-model-invocation: true
---
1. Lire la version courante dans package.json
2. Bumper selon semver (patch/minor/major)
3. Mettre à jour CHANGELOG.md
4. Créer un tag git
```

Quand choisir : vous avez une séquence d'instructions que vous déclenchez intentionnellement plusieurs fois par semaine.

Skills model-invocables

Un skill sans `disable-model-invocation` peut être invoqué par le modèle lorsque sa description correspond à la tâche.

```
# .claude/skills/security-guardian/SKILL.md
---
name: security-guardian
description: OWASP security review -- use when reviewing auth, routes, or user input
allowed-tools: [Read, Grep, Glob]
---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP Top 10...
```

Quand choisir : plusieurs agents ont besoin des mêmes connaissances spécialisées, ou vous voulez que Claude charge automatiquement l'expertise appropriée.

Plugins : intégrations tierces

Les plugins ajoutent des capacités externes. Ajouter un catalogue avec `/plugin marketplace add <source>`, puis installer le plugin choisi avec `/plugin install <name>@<marketplace>`.

Quand choisir : une intégration avec un service tiers existant couvre exactement votre besoin.

`${CLAUDE_PLUGIN_DATA}` (v2.1.78+) : répertoire persistant pour stocker l'état entre sessions.

Agents : délégation de tâches complexes

Un agent est un Claude spécialisé avec ses propres outils et son propre scope. Il sert à isoler le contexte, pas à simuler un rôle humain.

```
# .claude/agents/security-audit.md
---
name: security-audit
description: Review authentication and input handling for security defects
model: opus
tools: Read, Grep, Glob
---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP...
```

Quand choisir : tâche longue qui polluerait le contexte principal, ou travail parallélisable.

Règle de décision rapide

Workflow déclenché manuellement = **Skill user-invocable**. Connaissance à partager entre agents = **Skill model-invocable**. Intégration tierce = **Plugin**. Tâche à déléguer avec contexte isolé = **Agent**.