C05 Memory Stack (4 niveaux)

Conception Intermediate

Où vit l'information que Claude utilise et comment la gérer

Les 4 niveaux de mémoire

Claude Code enregistre les transcriptions locales et active l'auto-mémoire par défaut. Utiliser des instructions explicites et inspecter la mémoire stockée pour décider quelles informations doivent influencer le travail futur.

Niveau 1 : CLAUDE.md (règles explicites) Fichiers Markdown lus au démarrage de chaque session. Contiennent les conventions projet, les commandes importantes, les décisions d'architecture. Lisibles par l'humain, versionnés avec le code.

```
~/.claude/CLAUDE.md        # Global (toutes sessions)
.claude/CLAUDE.md          # Projet (équipe)
CLAUDE.md                  # Racine (dossier courant)
```

Niveau 2 : Auto-memories (apprentissage automatique) Claude enregistre automatiquement les décisions prises pendant les sessions dans `~/.claude/projects/*/memory/MEMORY.md`. Ce mécanisme est transparent : vous pouvez relire ces fichiers pour auditer ce que Claude a appris.

Niveau 3 : Tasks API (état structuré cross-session) Pour les workflows à plusieurs étapes, activer les outils de tâches avec `CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1`. Choisir une liste persistante partagée entre sessions via `CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID` et inspecter ses enregistrements actuels avant de reprendre.

Niveau 4 : Agent memory field (contexte local) Chaque agent spécialisé peut avoir sa propre mémoire déclarative dans son frontmatter YAML, indépendante de la session principale.

Ce qui disparaît à chaque session

Le contexte actif est propre à la session, mais les conversations enregistrées peuvent être reprises. `claude --continue` choisit la conversation récente ; `claude --resume` permet d'en choisir une ancienne. Aucun des deux ne restaure les fichiers ou l'état d'un service distant.

Règle de sélection

Besoin	Niveau à utiliser
Convention permanent du projet	CLAUDE.md
Décision prise en session	Auto-memory (ou CLAUDE.md manuel)
État d'une tâche longue	Tasks API
Contexte d'un agent spécialisé	Agent memory field
Configuration éphémère	Session (pas de persistance)

CLAUDE.md comme mémoire composée

> « You should never have to correct Claude twice for the same mistake. » (Boris Cherny, créateur de Claude Code)

Chaque erreur corrigée une fois devient une règle CLAUDE.md. Sur 3 mois, un CLAUDE.md bien maintenu accumule les conventions, les gotchas, et les décisions d'architecture qui accélèrent toutes les sessions suivantes, y compris pour les nouveaux membres de l'équipe.

Relire les nouvelles règles pour vérifier leur pertinence, retirer doublons et décisions obsolètes, puis vérifier qu'elles améliorent les tâches visées.

Taille cible : rester concis, avec environ 200 lignes comme point de départ pratique. La longueur du fichier n'est pas un seuil mesuré de cohérence du modèle.