M08 # Agents Custom

Méthodologie Intermediate

Créer des sous-agents spécialisés pour déléguer des tâches

Structure d'un agent

Un agent est un fichier Markdown placé dans `.claude/agents/` avec un frontmatter YAML. Claude Code le découvre automatiquement au démarrage de session.

```yaml
---
name: code-reviewer
description: Utiliser pour relire du code avant tout commit
model: sonnet
tools: Read, Grep, Glob
---
```

Le corps du fichier contient les instructions en Markdown : rôle, méthodologie, exemples, contraintes.

Champs du frontmatter

Champ	Obligatoire	Rôle
`name`	Oui	Identifiant kebab-case
`description`	Oui	Quand Claude doit lui déléguer
`model`	Non	Alias comme `sonnet`, `inherit`, ou identifiant de modèle pris en charge
`tools`	Non	Whitelist des outils accessibles
`memory`	Non	Portée de la mémoire persistante
`maxTurns`	Non	Limite de tours agentic
`permissionMode`	Non	Contrôle des permissions
`isolation`	Non	`worktree` pour isolation git
`color`	Non	Couleur CLI pour distinction visuelle

Sans `model`, le sous-agent hérite du modèle parent. `inherit` demande explicitement ce comportement. Les règles de l'organisation et de l'environnement restent applicables.

Le champ tools : isolation par défaut

Limiter `tools` à ce dont l'agent a réellement besoin réduit la surface d'exposition et les erreurs accidentelles. Un agent de code review n'a besoin que de `Read, Grep, Glob`. Aucune raison de lui donner `Bash` ou `Write`.

Mémoire persistante (v2.1.33+)

```yaml
memory: project  # .claude/agent-memory/<name>/
memory: user     # ~/.claude/agent-memory/<name>/
memory: local    # .claude/agent-memory-local/<name>/
```

La mémoire `project` peut être commitée pour l'équipe après relecture. La mémoire `local` reste privée à la machine. Activer la mémoire ajoute automatiquement Read, Write et Edit : omettre `memory` pour un agent strictement en lecture seule.

Agent vs slash command

Critère	Agent	Slash Command
Spécialité	Oui, domaine précis	Non, workflow générique
Mémoire propre	Oui (v2.1.33+)	Non
Outils isolés	Oui, whitelist	Non
Invocation	Automatique ou manuelle	Manuelle uniquement
Format	Markdown + frontmatter	Markdown template

Créer un agent quand la tâche revient régulièrement avec un contexte et des outils stables. Créer une command quand c'est un workflow ponctuel ou une procédure à suivre.

Exemple concret : agent de code review

```yaml
---
name: code-reviewer
description: Utiliser PROACTIVELY après chaque modification
  de code pour vérifier qualité, sécurité et conventions
model: sonnet
tools: Read, Grep, Glob
---

# Code Reviewer

Vérifier systématiquement : sécurité OWASP, couverture de tests,
respect des conventions du projet, et dette technique introduite.
```

Le mot-clé `PROACTIVELY` dans la description encourage Claude à invoquer l'agent sans attendre une demande explicite.