T10 Config Multi-Machine & Backup

Technique Intermediate

Synchroniser sa configuration Claude Code entre plusieurs postes

Ce qui reste local ou peut être partagé

Local uniquement	Partageable
settings.local.json	agents/ , skills/
Clés API, tokens	hooks/ , rules/
Historique des sessions	settings.template.json
.env avec secrets	CLAUDE.md (conventions d'équipe)

Règle d'or : ne jamais committer de clés API ou d'identifiants. Utiliser des modèles avec des placeholders ${VAR_NAME} pour les valeurs sensibles.

Versionner les fichiers de configuration relus

Conserver les fichiers eux-mêmes dans un dépôt de configuration. Un lien symbolique du dépôt vers ~/.claude ne stocke dans Git que la cible du lien, pas le contenu référencé.

```
# Create a new private configuration repository
mkdir ~/claude-config-backup
cd ~/claude-config-backup
git init
# Copy only directories that exist and have been reviewed
cp -R ~/.claude/agents ./agents
cp -R ~/.claude/skills ./skills
cp -R ~/.claude/hooks ./hooks
# Inspect copies for secrets and machine-specific paths before staging
git add agents skills hooks
git diff --cached
# Commit and push only after reviewing the staged content
```

Créer séparément un modèle de paramètres nettoyé des secrets. Sur une autre machine, cloner le dépôt et comparer les fichiers à la configuration actuelle avant de les copier. Sauvegarder les fichiers existants et relire les hooks avant de les activer.

settings.local.json pour les choix propres à la machine

Chaque machine peut avoir ses préférences sans toucher à la configuration partagée. Ce fichier prime sur settings.json et n'est jamais committé.

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(brew *)", "Bash(docker *)"]
  },
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:8080"
  }
}
```

Périmètre de sauvegarde cloud

Sauvegarder les modèles de configuration relus plutôt que tout ~/.claude, qui contient aussi des transcriptions et potentiellement des identifiants. Choisir les accès et la conservation selon les données réelles.

Sauvegarde automatique avec cron

Créer d'abord le répertoire de sauvegarde et le protéger. Cette entrée archive le dépôt relu ; cron exige d'échapper le signe pourcentage dans date.

```
0 2 * * * tar -czf "$HOME/claude-backups/config-$(date +\%F).tar.gz" -C
"$HOME" claude-config-backup
```