

Tableau de comparaison

Méca-nisme	Scope	Invocation	Res-sources	Cas d'usage
Skill (user)	Workflow codifié	/nom (utilisateur)	Oui	Tâche ré-pérable déclenchée manuellement
Skill (auto)	Connaissance réutilisable	Auto par le modèle	Oui	Expertise partagée entre agents
Plugin	Market-place	Global	Oui	Intégration tierce
Agent	Spécialiste autonome	Agent tool	Via memo-ry	Délégation complexe

CC 2.1.3 : Commandes personnalisées et skills partagent leur comportement d'invocation. Les fichiers `.claude/commands/*.md` restent pris en charge. Ajouter `disable-model-invocation: true` pour une invocation manuelle uniquement.

Skills user-invocables (ex-commands)

Depuis CC 2.1.3, les workflows déclenchés manuellement par `/nom` sont des skills dans `.claude/skills/` avec `disable-model-invocation: true`.

```
# .claude/skills/release/SKILL.md
---
name: release
description: Prépare une release (bump version, CHANGELOG, tag)
allowed-tools: [Read, Write, Bash]
disable-model-invocation: true
---
1. Lire la version courante dans package.json
2. Bumper selon semver (patch/minor/major)
3. Mettre à jour CHANGELOG.md
4. Créer un tag git
```

Quand choisir : vous avez une séquence d'instructions que vous déclenchez intentionnellement plusieurs fois par semaine.

Skills model-invocables

Un skill sans `disable-model-invocation` peut être invoqué par le modèle lorsque sa description correspond à la tâche.

```
# .claude/skills/security-guardian/SKILL.md
---
name: security-guardian
description: OWASP security review -- use when reviewing auth, routes, or user input
allowed-tools: [Read, Grep, Glob]
---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP Top 10...
```

Quand choisir : plusieurs agents ont besoin des mêmes connaissances spécialisées, ou vous voulez que Claude charge automatiquement l'expertise appropriée.

Plugins : intégrations tierces

Les plugins ajoutent des capacités externes. Ajouter un catalogue avec `/plugin marketplace add <source>`, puis installer le plugin choisi avec `/plugin install <name>@<marketplace>`.

Quand choisir : une intégration avec un service tiers existant couvre exactement votre besoin.
`$(CLAUDE_PLUGIN_DATA)` (v2.1.78+) : répertoire persistant pour stocker l'état entre sessions.

Agents : délégation de tâches complexes

Un agent est un Claude spécialisé avec ses propres outils et son propre scope. Il sert à isoler le contexte, pas à simuler un rôle humain.

```
# .claude/agents/security-audit.md
---
name: security-audit
description: Review authentication and input handling for security defects
model: opus
tools: Read, Grep, Glob
---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP...
```

Quand choisir : tâche longue qui polluerait le contexte principal, ou travail parallélisable.

Règle de décision rapide

Workflow déclenché manuellement = **Skill user-invocable**.
Connaissance à partager entre agents = **Skill model-invocable**.
Intégration tierce = **Plugin**.
Tâche à déléguer avec contexte isolé = **Agent**.