

Créer des sous-agents spécialisés pour déléguer des tâches

Structure d'un agent

Un agent est un fichier Markdown placé dans `.claude/agents/` avec un frontmatter YAML. Claude Code le découvre automatiquement au démarrage de session.

```
---
name: code-reviewer
description: Utiliser pour relire du code avant
tout commit
model: sonnet
tools: Read, Grep, Glob
---
```

Le corps du fichier contient les instructions en Markdown : rôle, méthodologie, exemples, contraintes.

Champs du frontmatter

Champ	Obligatoire	Rôle
name	Oui	Identifiant kebab-case
description	Oui	Déclencheur d'activation (50-100 chars)
model	Non	Alias comme <code>sonnet</code> , <code>inherit</code> , ou identifiant de modèle pris en charge
tools	Non	Whitelist des outils accessibles
memory	Non	Portée de la mémoire persistante
maxTurns	Non	Limite de tours agentic
permissionMode	Non	Contrôle des permissions
isolation	Non	<code>worktree</code> pour isolation git
color	Non	Couleur CLI pour distinction visuelle

Sans `model`, le sous-agent hérite du modèle parent. `inherit` demande explicitement ce comportement. Les règles de l'organisation et de l'environnement restent applicables.

Le champ tools : isolation par défaut

Limiter `tools` à ce dont l'agent a réellement besoin réduit la surface d'exposition et les erreurs accidentelles. Un agent de code review n'a besoin que de `Read`, `Grep`, `Glob`. Aucune raison de lui donner `Bash` ou `Write`.

Mémoire persistante (v2.1.33+)

```
memory: project # .claude/agent-memory/<name>/
memory: user    # ~/.claude/agent-memory/<name>/
memory: local   # .claude/agent-memory-local/<name>/
```

La mémoire `project` peut être committée pour l'équipe après relecture. La mémoire `local` reste privée à la machine. Activer la mémoire ajoute automatiquement `Read`, `Write` et `Edit` : omettre `memory` pour un agent strictement en lecture seule.

Agent vs Slash Command

Critère	Agent	Slash Command
Spécialité	Oui, domaine précis	Non, workflow générique
Mémoire propre	Oui (v2.1.33+)	Non

Critère	Agent	Slash Command
Outils isolés	Oui, whitelist	Non
Invocation	Automatique ou manuelle	Manuelle uniquement
Format	Markdown + frontmatter	Markdown template

Créer un agent quand la tâche revient régulièrement avec un contexte et des outils stables. Créer une commande quand c'est un workflow ponctuel ou une procédure à suivre.

Exemple concret : agent de code review

```
---
name: code-reviewer
description: Utiliser PROACTIVELY après chaque
modification
de code pour vérifier qualité, sécurité et
conventions
model: sonnet
tools: Read, Grep, Glob
---

# Code Reviewer

Vérifier systématiquement : sécurité OWASP,
couverture de tests,
respect des conventions du projet, et dette
technique introduite.
```

Le mot-clé `PROACTIVELY` dans la description encourage Claude à invoquer l'agent sans attendre une demande explicite.