

Réagir automatiquement aux actions de Claude Code

Qu'est-ce qu'un hook

Les hooks de type commande s'exécutent sur les événements configurés et reçoivent du JSON sur stdin. Il existe aussi des hooks prompt, agent, HTTP et MCP tool ; leur disponibilité dépend de l'événement.

Événements principaux

Événement	Moment	Peut bloquer
SessionStart	Démarrage ou reprise	Non
SessionEnd	Fin de session	Non
UserPromptSubmit	Avant traitement du prompt	Oui
PreToolUse	Avant l'appel d'un outil	Oui
PostToolUse	Après succès d'un outil	Non
PreCompact	Avant compaction	Oui
Notification	Notification	Non
Stop	Claude finit de répondre	Oui
SubagentStop	Fin d'un sous-agent	Oui

Événements multi-agents et configuration

Événement	Depuis	Utilité
TeammateIdle	v2.1.32+	Un membre va devenir inactif
TaskCompleted	v2.1.32+	Une tâche va être terminée
ConfigChange	v2.1.49+	La configuration change

Les contrôles d'équipe peuvent demander du travail supplémentaire avant la clôture. `ConfigChange` audite la configuration indépendamment d'Agent Teams.

Configuration dans settings.json

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command":
"${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.claude/hooks/
security.sh",
        "args": [], "timeout": 10
      }]
    }]
  }
}
```

Champs de configuration

Champ	Usage
command	Exécutable si <code>args</code> est présent ; sinon commande shell
args	Arguments sans shell ; ne remplace pas l'exécutable
timeout	Secondes ; défauts : command 600, prompt 30, agent 60
async	Si <code>true</code> , continuer sans attendre
continueOnBlock	Hooks prompt : continuer après <code>ok: false</code> sur les événements compatibles, dont <code>PreToolUse</code> et <code>PostToolUse</code>

Codes de sortie

Code	Signification
0	Succès ; un JSON valide peut encore refuser l'action
2	Blocage si l'événement le permet ; effet variable
Autre non-0	Généralement non bloquant, sans JSON de décision

Pour `PreToolUse`, exit 2 empêche l'exécution. Le message `stderr` est transmis à Claude.

Synchrone vs Asynchrone

Garder la validation synchrone. `async: true` exécute un hook commande en arrière-plan, sans pouvoir bloquer l'action : notifications ou logs. Un formatage en arrière-plan peut entrer en concurrence avec une édition.

Flux des données stdin

```
{
  "tool_name": "Edit",
  "tool_input": { "file_path": "src/auth.ts" },
  "tool_response": { "success": true },
  "hook_event_name": "PostToolUse"
}
```

`Stop` inclut aussi `last_assistant_message`. Décisions et exceptions : [référence des hooks](#).