

Où configurer quoi, de global à local

Niveaux de Configuration

Niveau	Fichier	Scope	Git
Global user	~/.claude/settings.json	Tous projets	Non
Global rules	~/.claude/CLAUDE.md	Tous projets	Non
Projet partagé	.claude/settings.json	Équipe	Oui
Projet local	.claude/settings.local.json	Perso	Non
Projet rules	CLAUDE.md (racine)	Équipe	Oui
Sous-dossier	sous-dossier/CLAUDE.md	Dossier	Oui

.gitignore Obligatoire

```
# Dans .gitignore du projet
.claude/settings.local.json
```

Résolution des Conflits

```
~/.claude/CLAUDE.md      (1 - base globale)
↓ + merge
./CLAUDE.md               (2 - règles projet)
↓ + merge
sous-dossier/CLAUDE.md   (3 - règles locales)
↓ + merge
@import explicite         (4 - import inline)
```

Les règles du niveau inférieur **complètent** et ne remplacent pas les niveaux supérieurs.

settings.json : Structure

```
{
  "model": "claude-sonnet-5",
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(git *)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf*)"]
  },
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1"
  }
}
```

CLAUDE.md : Bonnes Pratiques

```
# Conventions Projet

## Stack
- TypeScript strict mode
- pnpm (pas npm)
- Tests: Vitest

## Règles
- Toujours vérifier les types avant de modifier
- Commit en anglais
- Ne jamais modifier package-lock.json
```

Ce qui Va Où

Global CLAUDE.md : préférences personnelles, style de code, conventions universelles.

Projet CLAUDE.md : architecture, stack, conventions équipe, commandes de build/test.

settings.json projet : permissions d'outils, modèle par défaut, variables d'env de dev.

settings.local.json : overrides perso qui ne doivent pas affecter l'équipe.