

Synchroniser sa configuration Claude Code entre plusieurs postes

## Ce qui reste local ou peut être partagé

| Local uniquement                 | Partageable                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>settings.local.json</code> | <code>agents/</code> , <code>skills/</code> |
| Clés API, tokens                 | <code>hooks/</code> , <code>rules/</code>   |
| Historique des sessions          | <code>settings.template.json</code>         |
| <code>.env</code> avec secrets   | CLAUDE.md (conventions d'équipe)            |

**Règle d'or** : ne jamais committer de clés API ou d'identifiants. Utiliser des modèles avec des placeholders `${VAR_NAME}` pour les valeurs sensibles.

## Versionner les fichiers de configuration relus

Conserver les fichiers eux-mêmes dans un dépôt de configuration. Un lien symbolique du dépôt vers `~/claude` ne stocke dans Git que la cible du lien, pas le contenu référencé.

```
# Create a new private configuration repository
mkdir ~/claude-config-backup
cd ~/claude-config-backup
git init
# Copy only directories that exist and have been reviewed
cp -R ~/.claude/agents ./agents
cp -R ~/.claude/skills ./skills
cp -R ~/.claude/hooks ./hooks
# Inspect copies for secrets and machine-specific paths before staging
git add agents skills hooks
git diff --cached
# Commit and push only after reviewing the staged content
```

Créer séparément un modèle de paramètres nettoyé des secrets. Sur une autre machine, cloner le dépôt et comparer les fichiers à la configuration actuelle avant de les copier. Sauvegarder les fichiers existants et relire les hooks avant de les activer.

## `settings.local.json` pour les choix propres à la machine

Chaque machine peut avoir ses préférences sans toucher à la configuration partagée. Ce fichier prime sur `settings.json` et n'est jamais committé.

```
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(brew *)", "Bash(docker *)"]
  },
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:8080"
  }
}
```

## Périmètre de sauvegarde cloud

Sauvegarder les modèles de configuration relus plutôt que tout `~/claude`, qui contient aussi des transcriptions et potentiellement des identifiants. Choisir les accès et la conservation selon les données réelles.

## Sauvegarde automatique avec cron

Créer d'abord le répertoire de sauvegarde et le protéger. Cette entrée archive le dépôt relu ; cron exige d'échapper le signe pourcentage dans `date`.

```
0 2 * * * tar -czf "$HOME/claude-backups/config-$(date +%F).tar.gz" -C "$HOME" claude-config-backup
```