

Gérer la fenêtre de contexte pour des sessions efficaces

## Indicateurs de contexte

Consultez `/context` pour la capacité actuelle et les postes les plus volumineux. Compactez lorsque les anciens détails ne sont plus nécessaires ; repartez de zéro lorsque la tâche change. Les seuils en pourcentage peuvent servir de rappels personnels, mais ne prouvent pas une perte universelle de qualité du raisonnement.

## Sources de Contexte (par priorité)

- |                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. <code>~/.claude/CLAUDE.md</code>             | Règles globales                                             |
| 2. <code>./CLAUDE.md</code> (racine)            | Règles projet                                               |
| 3. <code>sous-dossier/CLAUDE.md</code> (cumulé) | Règles locales                                              |
| 4. <code>./claude/rules/*.md</code>             | Règles générales au démarrage ; règles paths si pertinentes |
| 5. <code>@fichier</code> inline (en session)    | Import explicite                                            |

## Commandes de Gestion

```
/compact      # Résumer le contexte ancien ;
réduction variable
/clear        # Nouveau contexte ; les sessions
enregistrées restent reprenables
/usage        # Utilisation et limites de
l'offre
/context      # État détaillé du contexte
```

## Ajouter du Contexte Intelligemment

```
# Dans le prompt
@src/auth.ts Regarde cette fonction

# Via CLAUDE.md (persistant)
Always read package.json before working on deps.

# Via ./claude/rules/ (auto-chargé au démarrage)
Rules scopées par chemin (paths:) ou globales
```

## Stratégies par Scénario

**Session longue (refactoring)** : créer des points de contrôle aux transitions pertinentes de la tâche. Enregistrer les décisions importantes dans `CLAUDE.md`.

**Débogage complexe** : Donner uniquement les fichiers pertinents avec `@fichier`. Éviter d'ouvrir tout le projet d'un coup.

**Multi-fichiers** : demander à Claude de déléguer via l'outil Agent. `--agent` choisit l'agent de la session principale.

## Ce qui Consomme le Plus

| Source                         | Impact     |
|--------------------------------|------------|
| Gros fichiers lus en entier    | Très élevé |
| Historique de conversation     | Élevé      |
| Sorties de commandes verbeuses | Élevé      |
| CLAUDE.md trop long            | Moyen      |
| Réponses Claude longues        | Moyen      |

## Optimiser CLAUDE.md

```
# Bon : règles courtes et actionnables
- Always use TypeScript strict mode
- Prefer pnpm over npm

# Mauvais : contexte narratif long
We have been working on this project since 2023
and the team decided after many debates to...
```

## Anti-patterns Fréquents

Ne pas coller de gros JSON ou logs bruts dans le prompt. Utiliser un fichier temporaire et `@fichier`. En cas d'avertissement de contexte, inspecter son contenu et préserver les décisions avant compaction.