

v2.1.233 : sur Opus 4.8, Sonnet 5, Fable 5, Mythos 5 et modèles plus récents, la Tasks API (et TodoWrite) sont désactivés par défaut. Réactiver avec `CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1`.

Hiérarchie des tâches

Lorsqu'elle est activée, la Tasks API (v2.1.16+) assure un suivi persistant des états et des dépendances. Les quatre niveaux ci-dessous sont une convention de planification, pas des types de tâches obligatoires.

Niveau	Rôle
Plan	Objectif de haut niveau
Phase	Jalon majeur
Task	Livrable concret
Subtask	Action atomique

Les tâches survivent aux fins de session, aux compactions de contexte, et aux redémarrages : elles sont stockées dans `~/.claude/tasks/<id>/`.

Outils principaux

TaskCreate	Créer une tâche ou sous-tâche
TaskList	Lister toutes les tâches (statuts + blocages)
TaskGet	Lire les détails complets d'une tâche
TaskUpdate	Mettre à jour le statut ou les métadonnées
TaskStop	Arrêter une exécution en arrière-plan

Cycle d'exécution

```
# 1. Activer les outils sur les modèles récents
et fixer un ID stable
export CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=1
export CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID="monprojet-auth-v2"
claude

# 2. Lister et reprendre
> "TaskList pour voir l'état actuel"

# 3. Passer une tâche en cours puis la terminer
> "Marque task-login comme in_progress, puis implémente"
> "Marque task-login comme completed"
```

Statuts disponibles

Statut	Signification
pending	En attente
in_progress	En cours d'exécution
completed	Terminée avec succès

Dépendances avec blockedBy

Le champ `blockedBy` empêche l'exécution prématurée d'une tâche qui dépend d'une autre. Les IDs utilisés doivent être les identifiants réels des tâches, pas leurs titres.

Créer « Écrire les tests d'intégration », puis définir ses dépendances avec les identifiants réels renvoyés pour les tâches login et refresh.

Les tâches en attente dont les dépendances ne sont pas résolues ne peuvent pas être prises en charge. Consignez les échecs dans la description ou les métadonnées ; les états sont `pending`, `in_progress` et `completed`.

Quand activer la Tasks API

Utilisez-la lorsque les dépendances ou l'état doivent survivre à la session. Une petite tâche peut ne nécessiter qu'un plan court ; les deux systèmes requièrent une activation explicite sur les modèles récents.

Coût à anticiper

`TaskList` retourne un résumé ; `TaskGet` récupère les détails d'une tâche choisie. Ce sont des appels d'outils, sans correspondance un pour un avec les requêtes au modèle facturées. Placer des résumés utiles dans `subject` et récupérer les descriptions détaillées au besoin limite le contexte inutile.

ID de liste : règles de nommage

Un ID générique partagé entre projets provoque des collisions. Utiliser un identifiant spécifique au repo, de la forme `<organisation>-<repo>-<feature>`.