

Travailler en parallèle sur plusieurs branches sans changer de répertoire

Principe

Un worktree git crée un second (ou troisième) répertoire de travail à partir du même dépôt, chacun checké sur une branche distincte. Pas de `git stash`, pas de changement de branche : deux terminaux, deux contextes, zéro friction entre eux.

Disponible depuis Git 2.5.0 (2015), nativement compatible avec Claude Code.

Commandes essentielles

```
# Créer un worktree sur une branche existante ou nouvelle
git worktree add ../monprojet-feature feature/auth
git worktree add ../monprojet-hotfix -b hotfix/login-bug

# Lister tous les worktrees actifs
git worktree list

# Nettoyer après merge
git worktree remove ../monprojet-hotfix
git worktree prune # Supprimer les références obsolètes
```

Pattern Claude Code en parallèle

```
# Terminal 1 : feature principale
cd ../monprojet-feature
claude
> "Implémente l'authentification JWT"

# Terminal 2 : hotfix urgent (simultané)
cd ../monprojet-hotfix
claude
> "Corrige le bug de timeout sur Safari"
```

Chaque instance de Claude indexe son propre worktree et maintient un contexte indépendant. Les fichiers sont séparés, mais ports, bases de données et services externes peuvent rester partagés.

Contexte Claude Code dans les worktrees

Fichier	Portée
<code>~/.claude/CLAUDE.md</code>	Global, partagé par tous les worktrees
<code>CLAUDE.md</code> (racine repo)	Projet, commité, partagé
<code>CLAUDE.local.md</code> (ajouter à <code>.gitignore</code>)	Instructions personnelles de ce worktree

Un worktree peut avoir sa propre configuration `.claude/` pour des conventions spécifiques à la branche.

Gestion des dépendances

La principale limitation : `node_modules` ou `vendor/` ne sont pas partagés automatiquement. Chaque worktree a besoin de ses dépendances, ce qui peut prendre de l'espace disque et du temps.

Approche recommandée : installer les dépendances séparément dans chaque worktree, en utilisant le cache du gestionnaire de paquets. Un lien partagé vers `node_modules` couple les branches et devient dangereux si les lockfiles ou l'état d'installation diffèrent.

```
# Depuis le nouveau worktree, avec le
gestionnaire de paquets du dépôt
pnpm install --frozen-lockfile
```

Examiner tout helper personnalisé `/git-worktree` avant d'utiliser ses options de partage des dépendances.

Quand utiliser les worktrees

Adapté pour : plusieurs features en parallèle, comparaison d'approches, revue de code pendant le développement, builds CI longs pendant qu'on continue à coder.

Pas adapté pour : changements de branches simples et rapides, équipes non familières avec l'outil (ajoute de la complexité opérationnelle), espace disque limité.

Alias shell pour navigation rapide

```
# Dans ~/.zshrc
alias wa="cd ../monprojet-feature-a"
alias wb="cd ../monprojet-feature-b"
alias wm="cd ../monprojet" # Main worktree
```

Pattern utilisé par l'équipe Claude Code en interne pour naviguer instantanément entre worktrees actifs.

worktree.baseRef (v2.1.133)

Contrôle le commit de base utilisé lors de la création d'un worktree via `--worktree`, `EnterWorktree` ou l'isolation d'agents.

Valeur	Comportement
<code>fresh</code> (défaut)	Branche depuis <code>origin/<branche-par-défaut></code> (base distante propre)
<code>head</code>	Branche depuis le HEAD local (inclut les commits non poussés)

Changement cassant v2.1.133 : `fresh` est maintenant la valeur par défaut. Si vous avez des commits non poussés à inclure dans le worktree, ajoutez ce bloc dans

`settings.json` :

```
{
  "worktree": {
    "baseRef": "head"
  }
}
```

Nettoyage après merge

Après merge de la branche, supprimer le worktree pour libérer l'espace. `git worktree prune` nettoie les références aux worktrees supprimés manuellement (dossier effacé sans passer par `git worktree remove`).