

Modes disponibles

Mode	Nom cano-nique	Activation	Usage recom-mandé
Default	default	<code>--permission-mode default</code>	Développe-ment quotidien
Auto-accept edits	acceptEdits	<code>Shift+Tab</code>	Revue de code
Plan	plan	<code>Shift+Tab x2</code> OU <code>/plan</code>	Analyse sans modification
Don't Ask	dontAsk	<code>/permissions</code> ou règles <code>permissions.allow</code>	Workflows restrictifs, re-fus silencieux si non pré-ap-prouvé
Auto (classi-fier IA)	auto	<code>permissions</code> → <code>defaultMode: "auto"</code>	Tâches longues, moins d'interruptions
Bypass total	bypassPermissions	<code>--dangerously-skip-permissions</code>	CI/CD head-less, sandboxé
Moins de prompts	(aucun)	<code>/fewer-permission-prompts</code> <code>/less-permission-prompts</code> en v2.1.111)	Génère un al-lowlist à partir des transcripts (livrée sous le nom

Activation en CLI : `claude --permission-mode <mode>` accepte `default` , `plan` , `acceptEdits` , `dontAsk` , `auto` , `bypassPermissions` . **Activation persistante :** clé `permissions.defaultMode` dans `settings.json` .

Note : `--dangerously-skip-permissions` ne prompte plus pour les écritures dans `.claude/skills/` , `.claude/agents/` et `.claude/commands/` (v2.1.121) ; le reste de `.claude/` (settings, hooks) et `.git/` restent protégés même en bypass total. Le mode `auto` s'appuie sur un modèle classifieur qui évalue chaque appel d'outil avant exécution : friction en moins, pas une frontière de sécurité.

Whitelist d'Outils

```
# Autoriser seulement certains outils
claude --tools "Read,Grep,Glob" --allowedTools "Read,Grep,Glob"

# Bloquer des outils spécifiques
claude --disallowedTools "Bash,Write"

# Combinaisons utiles
claude --allowedTools "Read>Edit,Bash(git *)"
```

Configuration dans settings.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Bash(git log*)",
      "Bash(npm test*)",
      "Read",
      "Edit"
    ],
    "deny": [
      "Bash(rm*)",
      "Bash(sudo*)"
    ]
  }
}
```

Hiérarchie des Permissions

Les permissions se cumulent et s'héritent dans cet ordre :

- `~/.claude/settings.json` : global user
- `.claude/settings.json` : projet (partagé)
- `.claude/settings.local.json` : projet (local, gitignored)
- Flags CLI : session uniquement
- Politique gérée : contraintes de l'organisation

Les règles de refus de toute portée applicable prennent priorité sur les autorisations.

Glob Patterns pour Bash

```
# Autoriser git seulement
"Bash(git *)"

# Autoriser npm test et build
"Bash(npm test*)", "Bash(npm run build*)"

# Autoriser lecture fichiers
"Bash(cat *)", "Bash(ls *)"
```

Bonnes pratiques

CI/CD : pré-approuver les outils nécessaires et limiter leur disponibilité avec `--tools` . Si le contournement est nécessaire, utiliser un environnement isolé avec identifiants et accès réseau restreints.

Projets sensibles : restreindre Bash avec des motifs précis dans `.claude/settings.json` . Committer les valeurs partagées ; imposer par une politique gérée les contraintes que les développeurs ne doivent pas remplacer.

Audit : inspecter les transcriptions locales sous `~/.claude/projects/` . Les logs de hooks nécessitent leur propre répertoire configuré ; les transcriptions ne sont pas une piste d'audit inviolable.