

Contrôler précisément les outils accessibles avec des patterns glob

Deux formats de patterns

Format simple : correspond au nom d'outil ou à une commande Bash.

```
"permissions": {
  "allow": ["Bash(git *)", "Bash(pnpm *)",
    "Read", "Edit"],
  "deny": ["Bash(rm -rf *)", "Bash(sudo *)",
    "Bash(npm publish)"]
}
```

Patterns de chemins : Read, Edit et Write acceptent directement le pattern du chemin. Ne pas ajouter `file_path:` ; ce qualificatif est invalide pour ces outils.

```
"permissions": {
  "deny": [
    "Read(*.env*)",
    "Edit(*.pem)",
    "Write(*.key)",
    "Read(*credentials*)"
  ]
}
```

Syntaxe glob

Pattern	Ce qui correspond
Bash(git *)	Toute commande git
Bash(npm test*)	npm test , npm test:watch
Read(*.env*)	.env , .env.local , .env.prod
Edit(/src/**)	Tous les fichiers sous src/
Write(*.key)	Tout fichier .key

Niveaux progressifs

```
// Niveau 1 - Préautoriser les outils de lecture
{ "permissions": { "allow": ["Read", "Grep", "Glob"] } }

// Niveau 2 - Git + gestionnaire de paquets
{ "permissions": { "allow": ["Read", "Grep", "Glob",
  "Bash(git *)", "Bash(pnpm *)"] } }

// Niveau 3 - Développement complet
{ "permissions": { "allow": ["Read", "Grep", "Glob",
  "Edit", "Write", "Bash(git *)", "Bash(pnpm *)"] } }
```

Comportements des trois catégories

Catégorie	Comportement
allow	Auto-approuvé, sans demande
deny	Bloqué complètement
ask	Demande de confirmation
(défaut)	Mode de permission par défaut

Limitation connue

Une règle de chemin restreint les accès correspondants via les outils ; elle ne retire pas un secret déjà collé dans un prompt ou renvoyé par un autre outil. Garder les données sensibles hors de la portée d'accès du processus et

examiner ensemble les contrôles du shell, de MCP et du sandbox.

Où définir les permissions

~/.claude/settings.json	(global, tous les projets)
.claude/settings.json	(projet, partagé avec l'équipe)
.claude/settings.local.json	(machine locale, gitignore)

Évaluation des règles : les règles deny de tout scope priment sur ask et allow. Un allow local ne peut pas contourner un deny géré ou utilisateur. Les paramètres locaux servent aux préférences propres au projet dans ces limites.