

Toutes les clés de configuration et leur portée

Hierarchie des fichiers

```
~/claude/settings.json      (global, tous les projets)
  ↓ surchargé par
.claude/settings.json      (projet, partagé équipe)
  ↓ surchargé par
.claude/settings.local.json (machine locale, gitignore)
```

Les réglages locaux du projet prennent le dessus sur ceux du projet et de l'utilisateur. Les arguments CLI et la politique administrée sont prioritaires. Utilisez les réglages locaux pour vos ajustements personnels sans conflit Git.

Structure complète

```
{
  "model": "claude-sonnet-5-5",
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(git *)", "Bash(pnpm *)",
    "Read"],
    "deny": ["Bash(rm -rf *)", "Write(*.env*)"],
    "ask": ["Bash(npm publish)"],
    "defaultMode": "acceptEdits",
    "additionalDirectories": ["../shared-libs/"]
  },
  "env": {
    "NODE_ENV": "development",
    "LOG_LEVEL": "debug"
  },
  "statusLine": {
    "type": "command",
    "command": "~/claude/statusline.sh"
  },
  "outputStyle": "Explanatory",
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Edit|Write",
      "hooks": [{ "type": "command",
      "command": ".claude/hooks/format.sh" }]
    }]
  }
}
```

Clés disponibles

Clé	Rôle
model	Modèle par défaut
permissions.allow	Outils auto-approuvés
permissions.deny	Outils bloqués
permissions.ask	Outils avec confirmation
permissions.defaultMode	Mode par défaut (default/acceptEdits/plan/auto/dontAsk/bypassPermissions)
permissions → additionalDirectories	Répertoires additionnels accessibles
env	Variables d'environnement injectées
hooks	Scripts déclenchés sur événements
statusLine	Ligne de statut personnalisée

Clé	Rôle
outputStyle	Style de communication (Default/Proactive/Concise/Explanatory/Learning)
spinnerVerbs	Mots dans le spinner de chargement
spinnerTipsOverride	Conseils affichés pendant le traitement
enableAllProjectMcpServers	Active tous les serveurs MCP du projet

Personnalisation du spinner

```
{
  "spinnerVerbs": {
    "mode": "replace",
    "verbs": ["Cafféination...", "Réflexion...",
    "Optimisation..."]
  },
  "spinnerTipsOverride": {
    "tips": ["/compact quand le contexte est plein"],
    "excludeDefault": true
  }
}
```

mode: "append" étend la liste par défaut plutôt que de la remplacer. Ces clés n'ont aucun impact fonctionnel, uniquement cosmétique.

Ce qui doit rester en .gitignore

```
.claude/settings.local.json  # Overrides machine locale
CLAUDE.local.md             # Instructions personnelles du projet
.env.local                   # Secrets
```

Les fichiers à committer (settings.json , agents/ , skills/ , hooks/ , rules/) représentent la configuration d'équipe partagée. Ne jamais inclure de clés API ou de tokens dans ces fichiers.