

Choisir runtime, contrat de dépôt ou orchestrateur

Les quatre couches

Couche	Responsabilité	Ne remplace pas
Modèle	Propose texte et appels d'outils	Permissions et reprise
Runtime harness	Exécute la boucle et les outils	Contrat du dépôt
Repository harness	Instructions, état, vérifications	Boucle du runtime
Orchestrateur	Coordonne runtimes et sessions	Décisions de chaque runtime

Un orchestrateur peut lancer plusieurs runtimes sans posséder leur boucle. Un dépôt peut améliorer son contrat sans changer de runtime.

Choisir dans le bon ordre

1. Définir la tâche et le niveau d'autonomie acceptable.
2. Sélectionner un runtime qui possède la boucle utile.
3. Écrire le contrat du dépôt: instructions, critères de réussite, vérifications.
4. Ajouter un orchestrateur seulement si la coordination, l'isolement ou la reprise entre tâches le demandent.

Quatre sources, quatre usages

Source	Sert à	Limite
Comparaison stricte	Identifier les runtimes	Pas un classement universel
Tableau des orchestrateurs	Comparer la coordination	Pas un runtime
Best of Agent Harnesses	Explorer 160 projets, 12 catégories	Snapshot du 23 août 2026
agent-harnesses.json	Lire provenance et preuves	unknown n'est pas none

Essai court, verdict traçable

Comparer deux ou trois candidats sur des tâches réelles, dans des worktrees séparés. Mesurer verdict humain, interventions, dérive de plan, temps écoulé, coût par tâche acceptée, récupération et friction de mise en place.

Liens: [Agent Harness Map](#) · [Agent Harness Engineering](#) · [Agent Tools](#) · [Glossaire](#)