

Choisir le bon mécanisme d'extension selon le besoin

Tableau de comparaison

Mécanisme	Scope	Invocation	Ressources	Cas d'usage
Skill (user)	Workflow /nom codifié (utilisateur)		Oui	Tâche répétable déclenchée manuellement
Skill (auto)	Connaissance à réutiliser par le modèle		Oui	Expertise partagée entre agents
Plugin	Marketplace		Oui	Intégration tierce
Agent	Spécialiste autonome	Task tool	Via memory	Délégation complexe

CC 2.1.3 : `.claude/commands/` est fusionné dans `.claude/skills/`. Ajoutez `disable-model-invocation: true` pour une skill déclenchée uniquement par l'utilisateur.

Skills user-invocables (ex-commands)

Depuis CC 2.1.3, les workflows déclenchés manuellement par `/nom` sont des skills dans `.claude/skills/` avec `disable-model-invocation: true`.

```
# .claude/skills/release/SKILL.md --- name :
release description :
  Prépare une release (bump version, CHANGELOG, tag)
allowed-tools : [ Read , Write , Bash ]
disable-model-invocation : true ---
1. Lire la version courante dans package.json
2. Bumper selon semver (patch/minor/major)
3. Mettre à jour CHANGELOG.md 4. Créer un tag git
```

Quand choisir : vous avez une séquence d'instructions que vous déclenchez intentionnellement plusieurs fois par semaine.

Skills model-invocables

Un skill sans `disable-model-invocation` est chargé automatiquement par le modèle quand la description correspond au contexte.

```
# .claude/skills/security-guardian/SKILL.md --- name :
: security-guardian description :
  OWASP security review -- use when reviewing auth, routes, or user input
allowed-tools : [ Read , Grep , Glob ]
---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP Top 10...
```

Quand choisir : plusieurs agents ont besoin des mêmes connaissances spécialisées, ou vous voulez que Claude charge automatiquement l'expertise appropriée.

Plugins : intégrations tierces

Les plugins proviennent du marketplace et ajoutent des capacités externes. Ils s'installent via `/plugin marketplace add`.

Quand choisir : une intégration avec un service tiers existant couvre exactement votre besoin.

`$(CLAUDE_PLUGIN_DATA)` (v2.1.78+) : répertoire persistant pour stocker l'état entre sessions.

Agents : délégation de tâches complexes

Un agent est un Claude spécialisé avec ses propres outils et son propre scope. Il sert à isoler le contexte, pas à simuler un rôle humain.

```
# .claude/agents/security-audit.md --- name :
security-audit model : opus tools :
Read, Grep, Glob ---
Analyser le code pour les vulnérabilités OWASP...
```

Quand choisir : tâche longue qui polluerait le contexte principal, ou travail parallélisable.

Règle de décision rapide

Workflow déclenché manuellement = **Skill user-invocable**. Connaissance à partager entre agents = **Skill model-invocable**. Intégration tierce = **Plugin**. Tâche à déléguer avec contexte isolé = **Agent**.