

Quel mécanisme de configuration utiliser selon la situation

Le problème des configurations fragmentées

56% des équipes n'utilisent pas de configuration projet partagée pour Claude Code. Chaque développeur configure son environnement localement, les conventions dérivent, et personne ne sait quelle version des instructions est « correcte ». Le résultat : des comportements inconsistants selon qui lance Claude et sur quelle machine.

La bonne pratique se résume à une distinction simple : ce qui appartient à l'équipe va dans les fichiers versionnés, ce qui est personnel reste local.

Tableau de décision

Fichier	Scope	Versionné	Contenu type
CLAUDE.md	Équipe/projet	Oui	Conventions, commandes, architecture
.claude/settings.json	Équipe/projet	Oui	Hooks, permissions, modèle par défaut
.claude/settings.local.json	Personnel	Non (gitignore)	Permissions perso, préférences
~/.claude/CLAUDE.md	Global toutes sessions	Non	Style, préférences personnelles
~/.claude/settings.json	Global toutes sessions	Non	Config globale

CLAUDE.md vs settings.json : quoi va où

CLAUDE.md sert aux règles de comportement : comment nommer les fichiers, quel package manager utiliser, quelles conventions de commit, les décisions d'architecture à ne pas remettre en question. C'est un document Markdown lisible par un humain et par Claude.

settings.json sert à la configuration technique : quels hooks exécuter, quels outils autoriser ou interdire, quel modèle utiliser par défaut, les variables d'environnement à injecter.

```
// .claude/settings.json (équipe, versionné) {  "hooks" :  {    "PreToolUse" : [ ... ],    "permissions" : {      "allow" : [ "Edit", "Read", "Bash" ]    }  }  }
```

```
// .claude/settings.local.json (personnel, gitignore) {  "permissions" : {    "allow" : [ "Bash(git *)" ]  }  }
```

Les 3 questions de décision

Avant d'écrire une nouvelle règle ou configuration, posez-vous ces trois questions dans l'ordre :

- 1. Est-ce que ça change selon la machine ou l'OS ? Si oui, settings.local.json ou ~/.claude/.
- 2. Est-ce que l'équipe doit partager ça ? Si oui, CLAUDE.md ou .claude/settings.json (versionné).
- 3. Est-ce que ça expire après la session ? Si oui, passez-le directement dans le prompt.

Configuration minimale recommandée

Pour un projet d'équipe, la configuration minimum qui vaut la peine d'être mise en place dès la semaine 1 :

CLAUDE.md (3 sections essentielles)## Stack -Runtime, framework, package manager## Commandes -pnpm dev / pnpm test / pnpm lint## Conventions -Style de commit, règles importantes

Claude détecte automatiquement la plupart des éléments de la stack depuis package.json , go.mod , ou Cargo.toml . Inutile de tout documenter.

Règle des overrides personnels

settings.local.json est gitignore par convention. Si ce fichier n'est pas dans votre .gitignore , ajoutez-le maintenant : les permissions et préférences personnelles ne doivent jamais se retrouver dans le dépôt partagé.