

Hiérarchie des tâches

La Tasks API (v2.1.16+) introduit une structure en quatre niveaux pour décomposer n'importe quel projet complexe de façon claire et traçable.

Niveau	Rôle
Plan	Objectif de haut niveau
Phase	Jalon majeur
Task	Livrable concret
Subtask	Action atomique

Les tâches survivent aux fins de session, aux compactions de contexte, et aux redémarrages — elles sont stockées dans `~/.claude/tasks/<id>/`.

Outils principaux

TaskCreate	Créer une tâche ou sous-tâche
TaskList	Lister toutes les tâches (statuts + blocages)
TaskGet	Lire les détails complets d'une tâche
TaskUpdate	Mettre à jour le statut ou les métadonnées
TaskStop	Annuler une tâche en cours

Cycle d'exécution

```
# 1. Initialiser avec un ID de liste stable export
CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID = "monprojet-auth-v2" claude
# 2. Lister et reprendre >
"TaskList pour voir l'état actuel"
# 3. Passer une tâche en cours puis la terminer >
"Marque task-login comme in_progress, puis implémente" >
"Marque task-login comme completed"
```

Statuts disponibles

Statut	Signification
pending	En attente
in_progress	En cours d'exécution
completed	Terminée avec succès
cancelled	Annulée

Dépendances avec blockedBy

Le champ `blockedBy` empêche l'exécution prématurée d'une tâche qui dépend d'une autre. Les IDs utilisés doivent être les identifiants réels des tâches, pas leurs titres.

```
TaskCreate: { title: "Écrire les tests d'intégration",
  blockedBy: ["task-login", "task-refresh"] }
```

Claude respecte cet ordre automatiquement lors de l'exécution.

Quand activer la Tasks API

Utiliser dès que le travail dépasse trois étapes séquentielles, implique plusieurs répertoires, ou doit se poursuivre sur plusieurs sessions. Pour une tâche rapide qui se boucle en moins de dix minutes dans une seule session, `TodoWrite` reste suffisant.

Coût à anticiper

`TaskList` coûte un appel API. Récupérer les détails de chaque tâche avec `TaskGet` ajoute un appel supplémentaire par tâche — pour vingt tâches, cela représente vingt fois plus d'overhead. Placer les informations critiques dans le champ `subject` (visible via `TaskList`) et garder les descriptions concises limite ce coût.

ID de liste : règles de nommage

Un ID générique partagé entre projets provoque des collisions. Utiliser un identifiant spécifique au repo, de la forme `<organisation>-<repo>-<feature>`.