

Le workflow 3 phases pour des tâches complexes sous contrôle

Vue d'ensemble

Plan-Validate-Execute est un pipeline en trois phases qui s'impose dès qu'une tâche touche plus de cinq fichiers ou deux répertoires. L'objectif : ne jamais exécuter sans avoir validé un plan explicite. Boris Cherny (Head of Claude Code chez Anthropic) démarre 80% de ses tâches en Plan Mode pour cette raison — l'exécution est presque toujours correcte du premier coup quand le plan est solide.

Phase 1 : Plan

Entrer en Plan Mode (lecture seule) pour que Claude analyse et propose un plan d'action détaillé avant d'écrire une seule ligne.

```
# Activer le Plan Mode      Shift+Tab  x2
# Depuis Normal Mode      # Ou via slash command  /plan
# Claude génère un plan structuré :
# 1. Lire schema.prisma
# 2. Ajouter le champ email: String? @unique
# 3. Générer la migration Prisma
# 4. Mettre à jour les types TypeScript
# Impact: 3 fichiers, 1 migration
```

Sortir du Plan Mode : Shift+Tab (retour en Normal Mode). Claude demandera confirmation avant d'implémenter.

Phase 2 : Validate

Avant d'approuver le plan, le soumettre à une revue critique. Deux approches :

Review manuelle : lire le plan et identifier les angles morts (fichiers oubliés, ordre d'opérations incorrect, effets de bord non anticipés).

Agent adversarial : déléguer la critique à un sous-agent dont la mission est de trouver des failles dans le plan proposé. Demander explicitement : « Quel est le risque principal de ce plan ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? »

La validation n'est pas optionnelle sur les tâches complexes — c'est le filet de sécurité.

Phase 3 : Execute

Une fois le plan validé, exécuter avec des checkpoints réguliers.

```
# Quitter le Plan Mode et exécuter      Shift+Tab
# Retour en Normal Mode      >
"Approuve ce plan et implémente étape par étape"
# Pour les tâches très longues : créer les tasks avant d'exécuter
export CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID =
"projet-migration-v2"
# Puis TaskCreate depuis le plan validé
```

Intégration Tasks API

Convertir le plan validé en tasks persistantes avant l'exécution. Chaque étape du plan devient une task avec ses dépendances déclarées. Si la session est interrompue en cours d'exécution, TaskList permet de reprendre exactement là où on s'est arrêté.

Quand appliquer ce pipeline

Critère	Seuil
Fichiers touchés	Plus de 5

Critère	Seuil
Répertoires impliqués	Plus de 2
Durée estimée	Plus de 30 minutes
Risque de régression	Toute modification de schéma, API publique, ou config

Pour les corrections rapides et les tâches connues, le pipeline ajoute plus de friction que de valeur. Le bon réflexe : douter de la complexité avant de lancer, pas après.

Auto Plan Mode

Forcer le Plan Mode sur toutes les opérations via

```
--append-system-prompt :
alias claude-safe= 'claude --append-system-prompt \
"$(cat ~/.claude/auto-plan-mode.txt)'"
```

Le fichier auto-plan-mode.txt instruit Claude de présenter un plan et d'attendre l'approbation explicite avant chaque outil. Utile pour les sessions sur des bases de code critiques ou inconnues.