

Contrôler précisément les outils accessibles avec des patterns glob

Deux formats de patterns

Format simple : correspond au nom d'outil ou à une commande Bash.

```
"permissions" : {
  "allow" : [ "Bash(git *)" ,
  "Bash(pnpm *)" , "Read" , "Edit" ] ,
  "deny" : [
    "Bash(rm -rf *)" , "Bash(sudo *)" , "Bash(npm publish)" ] } }
```

Format tool-qualified : correspond au chemin du fichier passé en argument à Read, Edit ou Write. Plus précis que le format simple.

```
"permissions" : {
  "deny" : [ "Read(file_path:*.env*)" ,
    "Edit(file_path:*.pem)" , "Write(file_path:*.key)" ,
    "Read(file_path:*.credentials*)" ] } }
```

Syntaxe glob

Pattern	Ce qui correspond
Bash(git *)	Toute commande git
Bash(npm test*)	npm test , npm test:watch
Read(file_path:*.env*)	.env , .env.local , .env.prod
Edit(file_path:src/**)	Tous les fichiers sous src/
Write(file_path:*.key)	Tout fichier .key

Niveaux progressifs

```
// Niveau 1 - Lecture seule { "permissions" : {
  "allow" : [ "Read" , "Grep" , "Glob" ] } } // Niveau 2 - Git + gestionnaire de
paquets { "permissions" : { "allow" : [ "Read" ,
  "Grep" , "Glob" , "Bash(git *)" , "Bash(pnpm *)" ] } } // Niveau 3 - Développement complet
{ "permissions" : { "allow" : [ "Read" , "Grep" ,
  "Glob" , "Edit" , "Write" , "Bash(git *)" ,
  "Bash(pnpm *)" ] } } }
```

Comportements des trois catégories

Catégorie	Comportement
allow	Auto-approuvé, sans demande
deny	Bloqué complètement
ask	Demande de confirmation
(défaut)	Mode de permission par défaut

Limitation connue

`permissions.deny` a une limite documentée : le background indexing peut exposer le contenu de fichiers via des rappels système avant que les checks de permission ne s'appliquent (GitHub #4160). Pour une protection garantie des secrets, stocker ces fichiers en dehors du répertoire projet.

Où définir les permissions

```
~/claude/settings.json (global, tous les projets)
.claude/settings.json (projet, partagé avec l'équipe)
.claude/settings.local.json (machine locale, gitignore)
```

Ordre de priorité : `settings.local.json` gagne sur `settings.json` qui gagne sur le global. Utiliser `settings.local.json` pour des permissions personnelles sans affecter l'équipe.