

Où configurer quoi --- de global à local

Niveaux de Configuration

Niveau	Fichier	Scope	Git
Global user	~/.claude/settings.json	Tous projets	Non
Global rules	~/.claude/CLAUDE.md	Tous projets	Non
Projet partagé	.claude/settings.json	Équipe	Oui
Projet local	.claude/settings.local.json	Perso	Non
Projet rules	CLAUDE.md (racine)	Équipe	Oui
Sous-dossier	sous-dossier/CLAUDE.md	Dossier	Oui

Résolution des Conflits

```
~/.claude/CLAUDE.md      (1 - base globale)  ↓ + merge
./CLAUDE.md              (2 - règles projet)
↓ + merge
sous-dossier/CLAUDE.md   (3 - règles locales)
↓ + merge
@import explicite        (4 - import inline)
```

Les règles du niveau inférieur **complètent** et ne remplacent pas les niveaux supérieurs.

settings.json — Structure

```
{
  "model" : "claude-opus-4-7",
  "permissions" : {
    "allow" : [
      "Bash(git *)"
    ],
    "deny" : [
      "Bash(rm -rf*)"
    ],
    "env" : {
      "ANTHROPIC_LOG" : "error"
    }
  }
}
```

CLAUDE.md — Bonnes Pratiques

```
# Conventions Projet  ## Stack -
TypeScript strict mode - pnpm (pas npm) -
Tests: Vitest  ## Règles -
Toujours vérifier les types avant de modifier -
Commit en anglais -
Ne jamais modifier package-lock.json
```

Ce qui Va Où

- Global CLAUDE.md** — Préférences personnelles, style de code, conventions universelles.
- Projet CLAUDE.md** — Architecture, stack, conventions équipe, commandes de build/test.
- settings.json projet** — Permissions d’outils, modèle par défaut, variables d’env de dev.
- settings.local.json** — Overrides perso qui ne doivent pas affecter l’équipe.

.gitignore Obligatoire

```
# Dans .gitignore du projet .claude/settings.local.json
```