

Toutes les clés de configuration et leur portée

Hiérarchie des fichiers

~/.claude/settings.json

(global, tous les projets)

↓ surchargé par

.claude/settings.json

(projet, partagé équipe)

↓ surchargé par

.claude/settings.local.json

(machine locale, gitignore)

settings.local.json prend toujours le dessus. C'est l'endroit idéal pour les overrides personnels sans créer de conflits Git.

Structure complète

```
{  "model" : "claude-sonnet-5",  "permissions" : {    "allow" : [ "Bash(git *)", "Bash(pnpm *)", "Read" ],    "deny" : [ "Bash(rm -rf *)", "Write(file_path:*.env)" ],    "ask" : [ "Bash(npm publish)" ],    "defaultMode" : "acceptEdits",    "additionalDirectories" : [ "../shared-lib/" ],    "env" : {      "NODE_ENV" : "development",      "LOG_LEVEL" : "debug"    },    "statusLine" : {      "type" : "command",      "command" : "~/.claude/statusline.sh"    },    "outputStyle" : "Explanatory",    "hooks" : {      "PostToolUse" : [ {        "matcher" : "Edit|Write",        "hooks" : [ {          "type" : "command",          "command" : ".claude/hooks/format.sh"        } ]      } ]    }  }
```

```
  },  "spinnerTipsOverride" : {    "tips" : [      "/compact quand le contexte est plein"    ],    "excludeDefault" : true  } }
```

mode: "add" étend la liste par défaut plutôt que de la remplacer. Ces clés n'ont aucun impact fonctionnel, uniquement cosmétique.

Ce qui doit rester en .gitignore

.claude/settings.local.json # Overrides machine locale

.claude/CLAUDE.md # Instructions personnelles

.env.local # Secrets

Les fichiers à committer (settings.json , agents/ , skills/ , hooks/ , rules/) représentent la configuration d'équipe partagée. Ne jamais inclure de clés API ou de tokens dans ces fichiers.

Clés disponibles

Clé	Rôle
model	Modèle par défaut
permissions.allow	Outils auto-approuvés
permissions.deny	Outils bloqués
permissions.ask	Outils avec confirmation
permissions.defaultMode	Mode par défaut (default/acceptEdits/plan/bypassPermissions)
permissions.additionalDirectories	Répertoires additionnels accessibles
env	Variables d'environnement injectées
hooks	Scripts déclenchés sur événements
statusLine	Ligne de statut personnalisée
outputStyle	Style de communication (Default/Explanatory/Learning)
spinnerVerbs	Mots dans le spinner de chargement
spinnerTipsOverride	Conseils affichés pendant le traitement
enableAllProjectMcpServers	Active tous les serveurs MCP du projet

Personnalisation du spinner

```
{  "spinnerVerbs" : {    "mode" : "replace",    "verbs" : [ "Cafféination...", "Réflexion...", "Optimisation..." ]  }
```