

Garder le contexte propre en excluant ce que Claude ne doit pas lire

.claudeignore : même syntaxe que .gitignore

`.claudeignore` se place à la racine du projet et suit exactement la même syntaxe que `.gitignore`. Les patterns qu'il contient indiquent à Claude Code quels fichiers et dossiers exclure de son exploration du contexte.

```
# Dépendances (lourd, inutile pour Claude) node_modules/ .pnpm-store/
vendor/ # Secrets (protection essentielle) .env .env.* *.pem
*.key *.credentials* # Générés automatiquement (bruit pur) dist/
build/ .next/ coverage/ *.min.js # Logs verbeux *.log
logs/
```

Pourquoi c'est important

Claude Code indexe les fichiers du projet pour fournir du contexte. Sans `.claudeignore`, il peut lire des milliers de fichiers dans `node_modules/` ou des logs de 50 Mo, ce qui dilue la qualité des réponses. Moins de bruit dans le contexte signifie des réponses plus précises et des sessions moins coûteuses en tokens.

.gitignore vs .claudeignore

Fichier	Rôle	Scope
<code>.gitignore</code>	Exclut du contrôle de version	Git
<code>.claudeignore</code>	Exclut de l'exploration Claude	Claude Code

Les deux fichiers coexistent et sont indépendants. On peut vouloir que Git ignore un fichier que Claude doit lire, ou l'inverse.

Structure recommandée du dossier .claude/

```
.claude/
├── settings.json # Config équipe (commité)
├── settings.local.json # Config locale (gitignore)
├── agents/ # Agents personnalisés
├── skills/ # Skills (inclut les commandes slash depuis CC 2.1.3)
├── hooks/ # Scripts d'automatisation
├── rules/ # Conventions auto-chargées
└── memories/ # Memories manuelles
```

Les dossiers `agents/`, `skills/`, `hooks/` et `rules/` se committent avec le projet. `settings.local.json` et `CLAUDE.md` (si personnel) restent dans `.gitignore`.

Checklist workspace propre

- `node_modules/` dans `.claudeignore`
- Fichiers `.env` exclus ou hors du répertoire projet
- Binaires et assets lourds ignorés (`*.png`, `*.pdf`, `dist/`)
- Logs et fichiers générés exclus
- `settings.local.json` dans `.gitignore`