

Choisir le bon modèle et le bon niveau de réflexion

Les Trois Modèles

Modèle	Prix input/1M	Idéal pour
Haiku 4.5	\$0.80	Tâches mécaniques, CI/CD
Sonnet 4.6	\$3.00	Développement quotidien (défaut)
Opus 4.6	\$5.00	Architecture, sécurité, audit

Sonnet est le point de départ naturel, couvrant 80% des cas d'usage. Haiku divise le coût par 4 sur les tâches répétitives (génération de tests, renommage massif). Opus entre en jeu uniquement quand le raisonnement profond change réellement la qualité du résultat.

Changer de Modèle

```
# Via commande slash /model # Via flag au démarrage
claude --model haiku "Fix this typo in README.md"
claude --model opus "Design the auth system"
```

Table de Décision Rapide

Tâche	Modèle	Effort
Renommage, formatage	Haiku	low
Génération de tests	Haiku	low
Feature standard	Sonnet	medium
Refactorisation de module	Sonnet	high
Architecture système	Opus	high
Audit sécurité critique	Opus	max

Thinking Modes (Opus 4.6)

Opus 4.6 utilise l'**Adaptive Thinking** : le modèle alloue dynamiquement son budget de calcul selon la complexité de la requête. Le paramètre `effort` contrôle cette profondeur.

Niveaux d'effort :

- low** : zéro preamble, opérations combinées, tâches mécaniques
- medium** : pattern défini, scope borné, une seule préoccupation
- high** : décisions de design, edge cases, multiple préoccupations
- max** : raisonnement cross-système, décisions irréversibles (Opus 4.6 uniquement)

Contrôler le Thinking

```
Alt+T Activer/désactiver (session courante)
/config Persistant entre sessions
/model + </> Slider effort low|medium|high
```

Les keywords `ultrathink`, `think hard` n'ont plus d'effet fonctionnel depuis v2.0.67. Le thinking adaptatif est actif par défaut sur Opus 4.6.

Règle d'Or

Commencer avec Sonnet. Monter à Opus uniquement si la tâche implique des décisions irréversibles, du raisonnement multi-système, ou un audit critique. Descendre à Haiku pour tout ce qui est mécanique et prévisible. La plupart des sessions n'ont jamais besoin d'Opus.

Pattern Multi-Agent

```
# planner.md - exploration, lecture seule model : opus
tools : Read, Grep, Glob
# implementer.md - exécution mécanique model : haiku
tools : Write, Edit, Bash
```

Assigner les modèles selon le **rôle**, pas l'importance perçue.