

Quel mécanisme de configuration utiliser selon la situation

Le problème des configurations fragmentées

Sans configuration projet partagée pour Claude Code, chaque développeur configure son environnement localement, les conventions dérivent, et personne ne sait quelle version des instructions est « correcte ». Le résultat : des comportements inconsistants selon qui lance Claude et sur quelle machine.

La bonne pratique se résume à une distinction simple : ce qui appartient à l'équipe va dans les fichiers versionnés, ce qui est personnel reste local.

Tableau de décision

Fichier	Scope	Versionné	Contenu type
CLAUDE.md	Équipe/projet	Oui	Conventions, commandes, architecture
.claude/settings.json	Équipe/projet	Oui	Hooks, permissions, modèle par défaut
.claude/settings.local.json	Personnel	Non (gitignore)	Permissions perso, préférences
~/.claude/CLAUDE.md	Global toutes sessions	Non	Style, préférences personnelles
~/.claude/settings.json	Global toutes sessions	Non	Config globale

CLAUDE.md vs settings.json : quoi va où

CLAUDE.md sert aux règles de comportement : comment nommer les fichiers, quel package manager utiliser, quelles conventions de commit, les décisions d'architecture à ne pas remettre en question. C'est un document Markdown lisible par un humain et par Claude.

settings.json sert à la configuration technique : quels hooks exécuter, quels outils autoriser ou interdire, quel modèle utiliser par défaut, les variables d'environnement à injecter.

```
// .claude/settings.json (équipe, versionné)
{
  "hooks": { "PreToolUse": [...] },
  "permissions": {
    "allow": ["Edit", "Read", "Bash"]
  }
}
```

```
// .claude/settings.local.json (personnel, gitignore)
{
  "permissions": {
    "allow": ["Bash(git *)", "Bash(pnpm *)"]
  }
}
```

Les 3 questions de décision

Avant d'écrire une nouvelle règle ou configuration, posez-vous ces trois questions dans l'ordre :

1. **Est-ce que ça change selon la machine ou l'OS ?** Si oui, `settings.local.json` OU `~/.claude/`.

2. **Est-ce que l'équipe doit partager ça ?** Si oui, `CLAUDE.md` OU `.claude/settings.json` (versionné).
3. **Est-ce que ça expire après la session ?** Si oui, passez-le directement dans le prompt.

Configuration minimale recommandée

Pour un projet d'équipe, la configuration minimum qui vaut la peine d'être mise en place dès la semaine 1 :

```
# CLAUDE.md (3 sections essentielles)
## Stack
- Runtime, framework, package manager

## Commandes
- pnpm dev / pnpm test / pnpm lint

## Conventions
- Style de commit, règles importantes
```

Claude détecte automatiquement la plupart des éléments de la stack depuis `package.json`, `go.mod`, ou `Cargo.toml`. Inutile de tout documenter.

Règle des overrides personnels

`settings.local.json` est gitignore par convention. Si ce fichier n'est pas dans votre `.gitignore`, ajoutez-le maintenant : les permissions et préférences personnelles ne doivent jamais se retrouver dans le dépôt partagé.