

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Cmd+Esc / Ctrl+Esc	Lancer depuis VS Code ou Cursor
Shift+Tab	Parcourir les modes de permission
Shift+Enter	Nouvelle ligne
Ctrl+C	Interrompre la génération
Ctrl+R	Rechercher dans l'historique
Ctrl+B	Tâches en arrière-plan
Alt+T	Thinking si permis, sauf Opus 5.5/ Fable
Esc ; Esc × 2	Annuler ; rewind au checkpoint
↑ / ↓ ; Tab	Historique ; compléter un chemin
Ctrl+X Ctrl+K	Arrêter les sous-agents en arrière-plan
Ctrl+Enter / Ctrl+X Ctrl+S	Envoyer les messages en attente

Permissions et démarrage

```
claude          # Interactif
claude --continue # Dernière session
claude -p "Analyse" < input.txt
claude --allowedTools "Edit,Read,Bash"
claude --dangerously-skip-permissions
```

`--allowedTools` préautorise ; `--tools` limite les outils disponibles. Le bypass supprime les demandes de permission et nécessite un environnement isolé.

`CLAUDE.md` se charge au démarrage. Pour ajouter un fichier en session : `@src/auth.ts` Regarde cette fonction . `@fichier` référence son contenu dans le prompt.

Commandes slash

Commande	Action
/help ; /powerup	Aide ; leçons interactives animées
/clear ; /new	Réinitialiser la conversation ; alias
/compact	Résumer l'historique et libérer du contexte
/model	Choisir : Entrée enregistre, s = session
/status ; /context	Compte/configuration ; répartition du contexte
/usage ; /cost	Usage par modèle ; alias (v2.1.118)
/plan	Planifier sans modifier l'implémentation
/recap	Résumé de session (v2.1.108)
/undo	Alias /rewind , checkpoint (v2.1.108)
/ultrareview	Revue multi-agent (v2.1.114)
/branch	Bifurquer la conversation (v2.1.77)
/rename [nom]	Nommer la session
/resume	Sélecteur de sessions à reprendre
/voice	Saisie vocale
/fast	Opus 5.5 fast : \$8/\$40 par MTok

`/effort` : `low` , `medium` , `high` , `xhigh` , `max` (`xhigh` depuis v2.1.114). `/loop [int] [prompt]` planifie une tâche récurrente, par exemple `/loop 5m check deploy` .

Commandes personnalisées

Invoker `/nom-commande [args]` . Définir le skill dans `.claude/skills/nom-commande/SKILL.md` .

Affichage et édition

`--verbose` au lancement ou `Ctrl+0` en session affiche le transcript détaillé. `Shift+Enter` insère une ligne sans envoyer.

Vim : `/config` → Editor mode, ou `{"editorMode": "vim"}` dans `~/.claude/settings.json` . `/vim` a été supprimé en v2.1.92.