

1. Grundgerüst + äußerster Container

- Lege ein HTML5-Dokument an (<!DOCTYPE html>, html, head, body).
- Erstelle im body einen **äußeren Wrapper-Container** (z. B. .page), der alles umschließt.
(Orientierung: Grundstruktur wie in den Beispielen)

2. Layout-Container: Header / Main / Footer als „Kinder“

- In .page legst du drei **innere Container** an: header, main, footer.
- main bekommt eine id, damit man später per Skip-Link dahin springen kann.

3. Skip-Link als „Mini-Container“ vor dem Header

- Ganz am Anfang im body: ein Link-Element als „Skip-Link“-Container, das auf #content zeigt.

4. Navigation im Header: Container in Container

- Im header: ein nav-Container (mit aria-label).
- Darin: ein **Listen-Container** (ul) mit **Link-Containern** (li > a).
- Markiere einen Link als „aktuell“ (z. B. aria-current="page").

5. Dropdown-Navigation ohne JS: Container im Nav-Container

- Ergänze im nav: einen **Dropdown-Container** mit <details> und <summary>.
- In <details>: wieder ein ul als **Unterlisten-Container**.

6. Content-Struktur im Main: Abschnitts-Container

- Im main: lege 2–3 **Section-Container** an (z. B. .section).
- In jeder Section: ein **Box-Container** (z. B. .card), ohne echten Inhalt (nur Platzhalter).
(Ziel: verschachtelte Struktur, die man später gut selektieren kann.)

7. Button-Bereich als eigener Container

- In einer Section: ein **Button-Row-Container** (z. B. .row).
- Darin mehrere Buttons mit unterschiedlichen type-Werten (button, submit, reset) und einer disabled-Variante.

8. Button-Gruppe als Container mit ARIA

- Erstelle zusätzlich einen **Button-Group-Container** (z. B. .btn-group) mit role="group" und aria-label.
- Darin 3 Buttons als „Kinder-Container“.

9. Formular als Container mit Unter-Containern

- In einer weiteren Section: ein form-Container mit action und method.
- Im Formular: ein **Grid-Container** (z. B. .grid) und darin mehrere **Field-Container** (z. B. je ein div pro Feld mit label + input).

10. CSS sauber anbinden + erste Selektoren für verschachtelte Container

- Lege eine externe CSS-Datei an und binde sie im head über <link rel="stylesheet" href="style.css"> ein.
- Schreibe dann CSS-Regeln für:
 - **Container-Basics** (.page, .section, .row, .grid)
 - **verschachtelte Selektoren** (z. B. „Container A enthält Container B“)
 - **Pseudoklassen** für Interaktion: :hover, :focus-visible, :disabled (an Links/Buttons/Inputs)