

NUR FÜR DIE LEHRKRAFT

Durchführen, prüfen und besprechen

Fünf Musterlösungen und Prompt-Beispiele. Die Aufgaben-PDFs enthalten jetzt keine versteckten KI-Anweisungen. Seite 2 erläutert den früheren Kopiertest offen.

Was im Paket liegt

Das Aufgaben-PDF bündelt den gemeinsamen Rahmen und alle Arbeitsaufträge. Im Ordner „Aufgaben_einzeln“ stehen die Aufgaben zusätzlich jeweils mit dem gemeinsamen Rahmen bereit. „Loesungen“ enthält die eigenständig lauffähigen Anwendungen. Dieses Dozentenmaterial und die Prompt-Dateien nicht zusammen mit den Aufgaben austeilen.

Unterrichtsablauf

Zuerst Anforderungen in eigenen Worten erfassen und offene Geschäftsregeln festlegen. Danach gezielt mit KI umsetzen, lokal starten und anhand der Testfälle prüfen. Anschließend einen tatsächlichen Befund durch einen begrenzten Korrekturprompt bearbeiten. Abschließend einen wichtigen PHP-Abschnitt und eine Grid-Entscheidung ohne KI erklären lassen.

Datei / Bereich	Funktion
index.php / formular.php	Initialisierung und HTML-Formular mit PHP-Wiedereinsetzung der Werte.
auswertung.php	POST einlesen, sämtliche Prüfungen sammeln, Fehler behandeln, Fachlogik und Berechnung ausführen.
daten.php / funktionen.php	Fiktive Kataloge und Regeln; kleine Hilfsfunktionen für Typprüfung, Auswahl, Textausgabe und Icons.
ergebnis.php / kopf.php / style.css	Ergebnisdarstellung, gemeinsamer HTML-Kopf und responsive CSS-Grid-Gestaltung.
README.md / PROMPTS.md / testdaten.json	Startanleitung, Annahmen, Prompt-Muster und gültiger Beispieldatensatz.

Getestet und bewusst begrenzt

Die Funktionsprüfung umfasst 152 erfolgreiche HTTP-Tests unter PHP 8.4.23 mit dem PHP-Entwicklungsserver auf Linux. Hinzu kommen Chromium-Renderprüfungen der erzeugten HTML-Antworten auf breiten und schmalen Ansichten. XAMPP/Windows wurde nicht ausgeführt; die beiliegende Startanleitung beschreibt diese Zielumgebung. Es findet keine Speicherung und keine echte Geschäftsaktion statt.

Die bereitgestellten Korrekturprompts beschreiben hypothetische Fehler, nicht Fehler der geprüften Musterlösungen. Im Unterricht zählt der tatsächlich beobachtete Befund.

KI-Ausgaben bewusst prüfen

Transparente Aufgabenfassung

Die veröffentlichten Aufgaben-PDFs enthalten keine unsichtbaren Anweisungen an KI-Systeme mehr. Aufgaben, fachliche Regeln und Abgabekriterien sind sichtbar formuliert. Diese Korrektur gilt auch für die fünf Einzel-PDFs.

Was der frühere Kopiertest zeigen sollte

Eine frühere Fassung ergänzte einen unsichtbaren Text, der eine andere Ausgabe als die eigentliche Aufgabe verlangte. Das veranschaulichte eine indirekte Prompt-Injection: Fremder Dokumentinhalt versucht, den Arbeitsauftrag zu verändern. Der Zusatz war weder eine verlässliche KI-Sperre noch ein Nachweis fehlender Eigenleistung.

Offene Durchführung im Unterricht

Besprecht gemeinsam ein ausdrücklich als Beispiel gekennzeichnetes Dokument mit einer abweichenden Anweisung. Vor dem Test nennen die Lernenden das Nutzerziel und die vertrauenswürdige Aufgabenquelle. Danach vergleichen sie erwartetes und tatsächliches Verhalten. Das Beispieldokument ist Untersuchungsgegenstand; sein Inhalt ersetzt nicht den Arbeitsauftrag.

Woran die Leistung erkennbar wird

Bewerte verständliche Anforderungen, eigene Prompts, begründete Änderungen, Testfälle und die Erklärung des Codes. Eine ungewöhnliche KI-Ausgabe beweist keine Täuschung. Ein korrektes Ergebnis beweist ebenso wenig, dass der Lösungsweg verstanden wurde.

Materialstand und Vergleich

Die Datei Aufgaben_ohne_Kopiertest.pdf bleibt als saubere Referenz erhalten. Auch die regulären Aufgaben und Einzel-PDFs sind jetzt frei von dem versteckten Zusatz. Fachliche Aufgaben und die sichtbare Gestaltung der Aufgabenblätter bleiben erhalten. Historische Testberichte beziehen sich auf ihre damalige Fassung.

MUSTERLÖSUNG 01 · PROMPT UND FACHLICHE ANNAHMEN

Workshop-Anmeldung

Vollständiger Umsetzungsauftrag an die KI

Du unterstützt mich bei einer PHP -Übung. Erstelle eine verständliche, lokal lauffähige Anwendung mit HTML, eigenständigem CSS Grid und PHP 8. Verwende POST, keine Datenbank, keine Frameworks, keine Benutzerkonten und kein JavaScript. Trenne Formularansicht, Verarbeitung, Ergebnisausgabe, Katalogdaten und CSS in nachvollziehbare Dateien. Nutze normale Funktionen und Arrays statt eigener Klassen. Erstelle eine Workshop-Anmeldung mit Kontaktperson, E-Mail, Kursauswahl, Teilnahmeform, Personenzahl, Mehrfachauswahl von Extras, optionalen Wünschen und einer Bestätigungsccheckbox. Lege eine nachvollziehbare Gruppengrenze fest. Online plus gedrucktes Skript ist unzulässig; Beratung bleibt möglich. Rechne Kurs und Extras jeweils pro Person. Gestalte Kontakt, Workshop und Wünsche als ruhige, einladende Formularbereiche mit sichtbarer Hauptaktion. Fehlende optionale Extras sind kein Fehler. Prüfe alle Eingaben serverseitig, einschließlich Datentypen und erlaubter Auswahlwerte. Sammle alle Fehler, zeige Übersicht und Feldmeldungen, erhalte gültige Werte und leere fehlerhafte Eingaben. Verwende verständliche Labels, Tastaturfokus, ein responsives Grid sowie lokale Icons mit Begleittext. Maskiere dynamischen HTML-Text. Übernimm keine Preise aus dem Request. Zeige erfolgreiche Ergebnisse mit Einzelpositionen und Gesamtsumme. Gib vollständige Dateien, Startanleitung und geeignete Testfälle aus; benenne alle frei gewählten Annahmen.

Gezielter Prüfauftrag

Prüfe anhand der Anforderungen besonders: fehlende Extras, Online plus Skript, gültige ganzzahlige Gruppengröße, unbekannte Kurswerte und die Multiplikation aller Pro-Person-Kosten. Nenne für jeden Befund Eingabe, Ist, Soll und betroffene Datei. Ändere zunächst keinen Code.

Beispiel eines begrenzten Korrekturauftrags

Beim Test wird eine Anmeldung ohne Extras abgelehnt. Erwartet ist eine gültige Anmeldung nur mit Kurskosten. Korrigiere ausschließlich Einlesen und Prüfen der optionalen Checkbox-Gruppe. Erhalte alle übrigen Fachregeln und zeige die geänderte Stelle samt erneutem Test.

Festlegungen in der beigefügten Code-Lösung

Kursgebühren: HTML & CSS 79 €, PHP-Formulare 99 €, KI-Workshop 69 € pro Person.

Extras: Skript 12 €, Beratung 25 € pro Person; Gruppengröße 1 bis 12.

Demo-Regel: Online und gedrucktes Skript lassen sich nicht kombinieren.

Kontrollwert: Die Beispieleingabe aus *testdaten.json* ergibt 272,00 €. Die JSON-Datumsplatzhalter sind vor einem manuellen Test durch passende zukünftige Werte zu ersetzen.

MUSTERLÖSUNG 02 · PROMPT UND FACHLICHE ANNAHMEN

Fahrrad-Werkstattauftrag

Vollständiger Umsetzungsauftrag an die KI

Du unterstützt mich bei einer PHP -Übung. Erstelle eine verständliche, lokal lauffähige Anwendung mit HTML, eigenständigem CSS Grid und PHP 8. Verwende POST, keine Datenbank, keine Frameworks, keine Benutzerkonten und kein JavaScript. Trenne Formularansicht, Verarbeitung, Ergebnisausgabe, Katalogdaten und CSS in nachvollziehbare Dateien. Nutze normale Funktionen und Arrays statt eigener Klassen. Erstelle einen Fahrrad-Werkstattauftrag mit Name, E-Mail, Kontaktweg, Telefonnummer, Fahrradtyp, Abgabetag, auswählbaren Arbeiten, Bearbeitungspriorität, Budget und Problembeschreibung. Telefon ist nur bei telefonischem Kontakt Pflicht; angegebene Nummern brauchen eine dokumentierte Formatprüfung. Mindestens eine Arbeit ist erforderlich. Abgabe heute oder später. Rechne gewählte Arbeiten plus gegebenenfalls Expresszuschlag. Bei Budgetüberschreitung zeige die gültige Auswertung und eine Warnung mit Differenz. Gestalte Kontakt und Auftrag auf großen Ansichten als gleichwertige Grid-Bereiche; mobil untereinander. Prüfe alle Eingaben serverseitig, einschließlich Datentypen und erlaubter Auswahlwerte. Sammle alle Fehler, zeige Übersicht und Feldmeldungen, erhalte gültige Werte und leere fehlerhafte Eingaben. Verwende verständliche Labels, Tastaturfokus, ein responsives Grid sowie lokale Icons mit Begleittext. Maskiere dynamischen HTML-Text. Übernimm keine Preise aus dem Request. Zeige erfolgreiche Ergebnisse mit Einzelpositionen und Gesamtsumme. Gib vollständige Dateien, Startanleitung und geeignete Testfälle aus; benenne alle frei gewählten Annahmen.

Gezielter Prüfauftrag

Prüfe getrennt Telefonpflicht, Datumsgrenze und Budgetwarnung. Vergleiche E-Mail-Kontakt ohne Telefon mit Telefonkontakt ohne Telefon. Eine Budgetüberschreitung darf die Auswertung nicht blockieren. Nenne konkrete Testfälle und tatsächliche Befunde.

Beispiel eines begrenzten Korrekturauftrags

Beim Test „E-Mail-Kontakt, Telefon leer“ erscheint ein Telefonfehler. Telefon soll nur bei Kontaktweg Telefon Pflicht sein; eine freiwillig ausgefüllte Nummer soll weiterhin geprüft werden. Korrigiere nur diese Bedingung und belege beide Kontaktfälle.

Festlegungen in der beigefügten Code-Lösung

Inspektion 49 €, Bremse 25 €, Schaltung 29 €; Express einmalig 30 €.

Mindestens eine Leistung; Abgabetag heute oder später.

Budget positiv; Telefonnummer bei Kontaktweg Telefon erforderlich. Demo-Format: 6 bis 20 Ziffern, gebräuchliche Trennzeichen erlaubt.

Budgetüberschreitung ist eine Warnung, kein Eingabefehler.

Kontrollwert: Die Beispieleingabe aus *testdaten.json* ergibt 104,00 €. Die JSON-Datumsplatzhalter sind vor einem manuellen Test durch passende zukünftige Werte zu ersetzen.

MUSTERLÖSUNG 03 · PROMPT UND FACHLICHE ANNAHMEN

Raumreservierung

Vollständiger Umsetzungsauftrag an die KI

Du unterstützt mich bei einer PHP -Übung. Erstelle eine verständliche, lokal lauffähige Anwendung mit HTML, eigenständigem CSS Grid und PHP 8. Verwende POST, keine Datenbank, keine Frameworks, keine Benutzerkonten und kein JavaScript. Trenne Formularansicht, Verarbeitung, Ergebnisausgabe, Katalogdaten und CSS in nachvollziehbare Dateien. Nutze normale Funktionen und Arrays statt eigener Klassen. Erstelle eine Raumreservierungsanfrage mit Kontaktperson, E-Mail, Raum, Personenzahl, Beginn und Ende einschließlich Uhrzeit, Bestuhlung, optionaler Ausstattung, Hinweisen und Bestätigung. Prüfe Raumkapazität, realen Zeitraum, Beginn nicht in der Vergangenheit und maximale Nutzungsdauer. Lege eine einheitliche Zeitzone fest. Zeige tatsächliche Dauer und gesondert aufgerundete Abrechnungsstunden. Rechne Raumpreis pro angefangene Stunde und Ausstattung einmalig. Die Demo prüft keine echte Belegung und darf keine Buchung zusagen. Ordne Beginn und Ende auf breiten Ansichten nebeneinander an. Prüfe alle Eingaben serverseitig, einschließlich Datentypen und erlaubter Auswahlwerte. Sammle alle Fehler, zeige Übersicht und Feldmeldungen, erhalte gültige Werte und leere fehlerhafte Eingaben. Verwende verständliche Labels, Tastaturfokus, ein responsives Grid sowie lokale Icons mit Begleittext. Maskiere dynamischen HTML-Text. Übernimm keine Preise aus dem Request. Zeige erfolgreiche Ergebnisse mit Einzelpositionen und Gesamtsumme. Gib vollständige Dateien, Startanleitung und geeignete Testfälle aus; benenne alle frei gewählten Annahmen.

Gezielter Prüfauftrag

Prüfe Raumkapazität, Beginn/Ende, maximale Dauer, exakte Grenzwerte und angebrochene Stunden. Unterscheide Nutzungsdauer und Abrechnungsstunden. Prüfe auch, ob eine tatsächliche Verfügbarkeitsprüfung fälschlich behauptet wird.

Beispiel eines begrenzten Korrekturauftrags

Bei einer angebrochenen Stunde werden zu wenige Stunden berechnet. Die tatsächliche Dauer soll unverändert bleiben, die Abrechnungsstunden sollen aufgerundet werden. Korrigiere nur diese Rechenstelle und belege das Ergebnis mit einem passenden Test.

Festlegungen in der beigelegten Code-Lösung

Studio: 6 Personen / 25 € je angefangene Stunde; Teamraum: 12 / 40 €; Forum: 24 / 65 €.

Ausstattung pro Vorgang: Beamer 15 €, Flipchart 8 €, Konferenztechnik 25 €.

Beginn darf nicht in der Vergangenheit liegen; Ende muss danach liegen; höchstens 8 tatsächliche Stunden.

Berechnungsstunden werden aufgerundet. Keine Datenbank, keine Belegungsprüfung; Zeitumstellungs-Sonderfälle sind nicht Bestandteil der Übung.

Kontrollwert: Die Beispieleingabe aus *testdaten.json* ergibt 135,00 €. Die JSON-Datumsplatzhalter sind vor einem manuellen Test durch passende zukünftige Werte zu ersetzen.

MUSTERLÖSUNG 04 · PROMPT UND FACHLICHE ANNAHMEN

Teamshirt-Konfigurator

Vollständiger Umsetzungsauftrag an die KI

Du unterstützt mich bei einer PHP -Übung. Erstelle eine verständliche, lokal lauffähige Anwendung mit HTML, eigenständigem CSS Grid und PHP 8. Verwende POST, keine Datenbank, keine Frameworks, keine Benutzerkonten und kein JavaScript. Trenne Formularansicht, Verarbeitung, Ergebnisausgabe, Katalogdaten und CSS in nachvollziehbare Dateien. Nutze normale Funktionen und Arrays statt eigener Klassen. Erstelle einen Teamshirt-Konfigurator mit Kontaktperson, E-Mail, Modell, Stückzahl, Größe, Farbwähler, Lieferwunsch, Druckcheckbox, Drucktext, Druckposition, Extras und Wünschen. Eine Anfrage umfasst dieselbe Variante für alle Shirts. Bei Druck sind Text und Position Pflicht; ohne Druck fallen dafür keine Kosten an. Prüfe den Farbwert, begrenze die Drucktextlänge und berücksichtige eine dokumentierte Mindestvorlaufzeit. Lege eine Mengenrabattregel fest, die ausschließlich Shirt-Grundpreise reduziert. Druck und Extras kosten pro Shirt. Zeige den Farbcode zusätzlich als Muster. Gestalte Produkt, Kontakt und Extras kreativ, aber ruhig. Prüfe alle Eingaben serverseitig, einschließlich Datentypen und erlaubter Auswahlwerte. Sammle alle Fehler, zeige Übersicht und Feldmeldungen, erhalte gültige Werte und leere fehlerhafte Eingaben. Verwende verständliche Labels, Tastaturfokus, ein responsives Grid sowie lokale Icons mit Begleittext. Maskiere dynamischen HTML-Text. Übernimm keine Preise aus dem Request. Zeige erfolgreiche Ergebnisse mit Einzelpositionen und Gesamtsumme. Gib vollständige Dateien, Startanleitung und geeignete Testfälle aus; benenne alle frei gewählten Annahmen.

Gezielter Prüfauftrag

Prüfe Druckpflicht, Liefer-Vorlauf, Farbvalidierung und Rabattbasis. Berechne eine Anfrage direkt unter und an der Rabattgrenze von Hand nach. Stelle fest, ob Druck oder Extras versehentlich rabattiert werden.

Beispiel eines begrenzten Korrekturauftrags

In der Kalkulation wird der Mengenrabatt auch von Druck und Extras abgezogen. Erwartet ist ein Rabatt nur auf die Shirt-Grundpreise. Korrigiere ausschließlich die Rabattbasis und zeige eine nachvollziehbare Kontrollrechnung.

Festlegungen in der beigelegten Code-Lösung

Grundpreise je Shirt: Basic 18 €, Sport 24 €, Premium 29 €. Menge 1 bis 200.

Druck 5 €, Einzelverpackung 1,50 €, Teamlabel 2 € jeweils pro Shirt.

Ab 10 Shirts 10 % Rabatt nur auf die Grundpreise; nicht auf Druck und Extras.

Liefertermin frühestens 7 Kalendertage nach heute; Drucktext maximal 30 Zeichen.

Farbe ist ein gewünschter Farbton, keine Zusage zur exakten realen Stofffarbe.

Kontrollwert: Die Beispieleingabe aus *testdaten.json* ergibt 281,00 €. Die JSON-Datumsplatzhalter sind vor einem manuellen Test durch passende zukünftige Werte zu ersetzen.

MUSTERLÖSUNG 05 · PROMPT UND FACHLICHE ANNAHMEN

PC-Konfigurator

Vollständiger Umsetzungsauftrag an die KI

Du unterstützt mich bei einer PHP -Übung. Erstelle eine verständliche, lokal lauffähige Anwendung mit HTML, eigenständigem CSS Grid und PHP 8. Verwende POST, keine Datenbank, keine Frameworks, keine Benutzerkonten und kein JavaScript. Trenne Formularansicht, Verarbeitung, Ergebnisausgabe, Katalogdaten und CSS in nachvollziehbare Dateien. Nutze normale Funktionen und Arrays statt eigener Klassen. Erstelle einen PC-Konfigurator mit Kontaktperson, E-Mail, Budget, Einsatzzweck, CPU, RAM, Grafik, SSD, Zubehör, Zusammenbau und Wünschen. Nutze fiktive Kataloge und kennzeichne die vereinfachten Regeln als Übungsannahmen: Gaming erfordert separate Grafik und eine definierte RAM-Mindestgröße; Kreativarbeit eine höhere Speicherklasse. Zeige mehrere Konflikte gleichzeitig an den Komponenten. Rechne Grundsystem, Komponenten, Extras und Zusammenbau getrennt. Bei gültiger Konfiguration bleibt eine Budgetüberschreitung nur eine Warnung mit Differenz; sonst wird Restbudget gezeigt. Nutze ein verschachteltes Grid für die Komponenten und erkennbare Computer-, Komponenten- und Statusicons. Prüfe alle Eingaben serverseitig, einschließlich Datentypen und erlaubter Auswahlwerte. Sammle alle Fehler, zeige Übersicht und Feldmeldungen, erhalte gültige Werte und leere fehlerhafte Eingaben. Verwende verständliche Labels, Tastaturfokus, ein responsives Grid sowie lokale Icons mit Begleittext. Maskiere dynamischen HTML-Text. Übernimm keine Preise aus dem Request. Zeige erfolgreiche Ergebnisse mit Einzelpositionen und Gesamtsumme. Gib vollständige Dateien, Startanleitung und geeignete Testfälle aus; benenne alle frei gewählten Annahmen.

Gezielter Prüfauftrag

Prüfe fehlende Komponenten, unbekannte Auswahlwerte, mehrere gleichzeitige Kompatibilitätsfehler, serverseitige Preise und die Trennung von Budgetwarnung und Eingabefehler. Liefere Befunde mit reproduzierbaren Eingaben.

Beispiel eines begrenzten Korrekturauftrags

Die Konfiguration ist gültig, wird wegen Budgetüberschreitung aber abgebrochen. Erwartet ist die vollständige Auswertung mit Warnung und Differenz. Trenne die Budgetwarnung vom Fehlerarray, ohne Kompatibilitätsfehler abzuschwächen.

Festlegungen in der beigefügten Code-Lösung

Grundsystem 220 €, CPU 180/290 €, RAM 30/55/95 €, Grafik integriert 0 € oder separat 280 €, SSD 50/85 €.

Extras: WLAN 25 €, Tastatur 35 €, Monitor 160 €; Zusammenbau einmalig 69 €.

Gaming: separate Grafik und mindestens 16 GB RAM; Kreativarbeit: mindestens 32 GB RAM. Reine Übungsregeln.

Budgetüberschreitung erzeugt einen Hinweis mit Differenz; eine technisch unzulässige Konfiguration wird zurückgewiesen.

Kontrollwert: Die Beispieleingabe aus `testdaten.json` ergibt 1.024,00 €. Die JSON-Datumsplatzhalter sind vor einem manuellen Test durch passende zukünftige Werte zu ersetzen.

AUSWERTUNG UND REFERENZEN

Lernleistung bewerten

Bereich	Worauf es ankommt	Gewicht
Anforderungen & Prompts	Eigene, klare Anforderungen; offen benannte Annahmen; zielgerichteter Umsetzungs-, Prüf- und Korrekturauftrag.	40 %
Verarbeitung & Tests	Vollständige Serverprüfungen, sinnvolle Fehlerrückmeldungen, richtige Berechnung, belastbare Testfälle und Verständnis der Fachlogik.	35 %
UI/UX & Erklärung	Passende Grid-Anordnung, responsive Bedienung, Labels, Icon-Einsatz, Zustände und nachvollziehbare Gestaltungsentscheidungen.	25 %

Gesprächsimpulse

Welcher Satz im Prompt führte zu einer konkreten UI-Entscheidung? Welche fachliche Annahme musstest du ergänzen? Wie reagiert die Anwendung auf eine manipulierte Auswahl? Welcher Test belegt den Unterschied zwischen Warnung und Fehler? Was bleibt bei einer Korrektur unverändert?

Technische Einordnung der Lösungen

Die Fehleransicht wird innerhalb derselben POST-Antwort mit HTTP 422 neu ausgegeben; dafür sind keine Sessions und keine Fehlerdaten in der URL nötig. Nur der Direktaufruf der Auswertung ohne POST wird zur Eingabe umgeleitet. Geldbeträge werden in Cent verarbeitet. Ein CSS-Farbwert wird vor der Verwendung separat auf sein erlaubtes Format geprüft. Die Beispiele sind Lernanwendungen, keine vollständigen Produktionssysteme.

Quellen zur fachlichen Vertiefung

[Q1] PHP-Handbuch: Formulare verarbeiten

[Q2] PHP-Handbuch: `filter_var` / Validierungsfiler

[Q3] W3C WAI: User Notifications bei Formularen

[Q4] MDN: CSS Grid Layout

[Q5] OWASP: LLM Prompt Injection Prevention Cheat Sheet

[Q6] PHP-Handbuch: `htmlspecialchars` und HTML-Ausgabe

[Q7] PHP-Handbuch: `empty` und die Bedeutung von „leer“

[Q8] MDN: Client-side form validation und Serverprüfung

Fachliche Basis: Formularübergabe [Q1], Filterprüfung [Q2], hilfreiche Fehlerhinweise [Q3], Grid [Q4], HTML-Maskierung [Q6], Unterscheidung leer/„0“ [Q7] und Browser-/Serverprüfung [Q8]. Die konkreten Geschäftsregeln, Beispiele und Gestaltungsvorgaben sind eigene Unterrichtsannahmen.