

05

POST • 5–10 Min.

Ein eigenes assoziatives Array

aufgabe_05/auswertung.php

Werte unter sprechenden Schlüsseln sammeln.

Bereitgestellt: \$vorname, \$ziel und \$personen sind als Texte vorbereitet.

1. Lege \$reise mit den Schlüsseln vorname, ziel und personen an.
2. Übernimm die vorbereiteten Variablen als Werte. Schreibe nicht Mia oder Paris fest in den Code.
3. Lies ausschließlich \$reise["ziel"] aus und weise den Wert \$ausgabe zu.

Hinweis: Schreibweise: "schluessel" => \$wert. Die Formularauswahl Paris überträgt den Wert paris.

Test	Erwartung
Paris auswählen	paris
Berlin auswählen	berlin

06

GET • 5–10 Min.

Dropdown-Wert nachschlagen

aufgabe_06/auswertung.php

Einen Schlüssel zum Nachschlagen verwenden.

Bereitgestellt: \$ziel sowie der Katalog \$ziele mit Berlin, Paris und Rom sind fertig.

1. Nutze \$ziel als Schlüssel im vorbereiteten Array \$ziele.
2. Prüfe vor dem Zugriff mit isset, ob dieser Schlüssel im Katalog vorhanden ist.
3. Gib den Städtenamen aus. Andernfalls: "Unbekanntes Ziel."

Hinweis: Zuerst prüfen, dann lesen: \$ziele[\$ziel]. Teste den unbekannten Wert über ?ziel=wien in der URL.

Test	Erwartung
Paris auswählen	Paris
?ziel=wien oder ?ziel=	Unbekanntes Ziel.