

07

POST • 5–10 Min.

Das Array mit foreach durchlaufen

aufgabe_07/auswertung.php

Schlüssel und Wert jedes Eintrags ausgeben.

Bereitgestellt: \$reise enthält drei vorbereitete Schlüssel-Wert-Paare. \$ausgabe ist anfangs leer.

1. Durchlaufe das vorbereitete Array \$reise mit foreach.
2. Hänge pro Eintrag "Schlüssel: Wert" an \$ausgabe an.
3. Füge nach jedem Eintrag einen Zeilenumbruch mit "\n" ein.

Hinweis: foreach (\$array as \$schluessel => \$wert) liefert beides. Mit .= hängst du Text an die vorhandene Ausgabe an.

Test	Erwartung
Mia, Paris, 2	Drei Zeilen: vorname: Mia / ziel: paris / personen: 2
Personen auf 4 ändern	Die letzte Zeile lautet personen: 4.

08

GET • 10 Min.

In der Schleife gezielt suchen

aufgabe_08/auswertung.php

foreach mit einer Bedingung verbinden.

Bereitgestellt: \$ziel und \$ziele sind vorbereitet.

1. Setze \$ausgabe zuerst auf "Unbekanntes Ziel.". Durchlaufe danach \$ziele.
2. Vergleiche jeden Schlüssel mit \$ziel. Bei Gleichheit übernimm den Städtenamen.
3. Beende die Suche nach dem Treffer mit break. Nutze diesmal keinen direkten Zugriff \$ziele[\$ziel].

Hinweis: Gedanke in Pseudocode: FÜR JEDEN Eintrag → WENN Schlüssel = Auswahl → Namen merken → Schleife beenden.

Test	Erwartung
Rom auswählen	Rom
?ziel=wien	Unbekanntes Ziel.