

11

POST • 10 Min.

Mit switch eine Begrüßung wählen

aufgabe_11/auswertung.php

Eine Auswahl auf feste Fälle abbilden.

Bereitgestellt: \$ziel ist als Text vorbereitet.

1. Verwende switch (\$ziel). Lege je einen case für berlin, paris und rom an.
2. Verwende die Texte "Guten Tag.", "Bonjour." und "Buongiorno.". Beende jeden case mit break.
3. Ergänze default mit "Unbekanntes Ziel."

Hinweis: case "wert": enthält die Anweisungen für diesen Wert. default behandelt eine nicht zugeordnete Auswahl.

Test	Erwartung
Berlin / Paris / Rom	Guten Tag. / Bonjour. / Buongiorno.
Im Dropdown "Bitte wählen"	Unbekanntes Ziel.

12

GET • 5–10 Min.

Mit for nummerieren

aufgabe_12/auswertung.php

So oft ausgeben, wie Personen gewählt wurden.

Bereitgestellt: \$personen und die Eingabepfung sind fertig. Ergänze nur die Schleife.

1. Ergänze im vorbereiteten else-Block eine for-Schleife.
2. Starte den Zähler bei 1 und zähle bis einschließlich \$personen.
3. Hänge pro Durchlauf "Person " und die Nummer mit einem Zeilenumbruch an \$ausgabe an.

Hinweis: for hat Startwert, Bedingung und Zähleränderung. Die Prüfung auf eine ungültige Personenanzahl ist bereits fertig.

Test	Erwartung
2 Personen	Person 1 und Person 2 auf getrennten Zeilen.
4 Personen	Genau vier Zeilen, letzte Zeile: Person 4.