

15

POST • 10 Min.

Aus der Auswahl einen Preis berechnen

aufgabe_15/auswertung.php

Arrayzugriff und eine einfache Rechnung verbinden.

Bereitgestellt: \$ziel, \$personen und \$preise sind fertig. Alle Preise sind fiktive Übungswerte.

1. Prüfe: Gibt es \$ziel in \$preise und ist \$personen größer als 0?
2. Berechne nur dann: Preis pro Person mal Personenanzahl.
3. Gib z. B. "paris: 240,00 Euro" aus. Sonst: "Bitte gültiges Ziel und 1 bis 4 Personen auswählen."

Hinweis: Vorbereitete Preise pro Person: berlin 80, paris 120, rom 100. `number_format($betrag, 2, ",", ".")` formatiert die Zahl.

Test	Erwartung
Paris mit 2 Personen	paris: 240,00 Euro
Berlin mit 3 / kein Ziel	berlin: 240,00 Euro / Hinweis auf gültige Auswahl

16

POST → GET • 10–15 Min.

Eine Auswertung für GET und POST

aufgabe_16/auswertung.php

Die passende Datenquelle ausdrücklich wählen.

Bereitgestellt: \$methode und ein leeres \$daten sind vorbereitet.

1. Fülle \$daten abhängig von \$methode: bei POST aus \$_POST, bei GET aus \$_GET.
2. Lies den Vornamen nur aus \$daten. Ergänze fehlend/leer/gefüllt wie in Aufgabe 04; bei Erfolg z. B. "POST: Hallo Mia."
3. Teste zuerst POST. Ändere dann im selben Formular nur `method="post"` in `method="get"` und teste erneut.

Hinweis: Benutze kein \$_REQUEST. Ein leerer POST darf nicht still auf GET-Werte ausweichen. Beim direkten GET-Aufruf fehlt der Name.

Test	Erwartung
Mia einmal per POST, einmal per GET	POST: Hallo Mia. / GET: Hallo Mia.
auswertung.php ohne Formularwerte	Vorname fehlt.