

Exercício GNS3

1. Objetivo: Configurar uma topologia básica de rede com dois routers e dois hosts, permitindo que os hosts comuniquem entre si.

Passos:

Crie uma nova topologia no GNS3 e adicione dois routers (por exemplo, c7200) e dois hosts.

Conecte o router 1 (R1) e o router 2 (R2) usando um cabo serial (por exemplo, SmartSerial) entre as portas series do router 1 (por exemplo, slot 1) e do router 2 (por exemplo, slot 2).

Configure os endereços IP das interfaces do R1 e R2 com a mesma sub-rede. Por exemplo, 192.168.1.1 para o R1 e 192.168.1.2 para o R2.

Conecte o Host 1 (H1) ao R1 e o Host 2 (H2) ao R2 usando cabos Ethernet.

Configure os endereços IP das interfaces do H1 e H2 em redes distintas e gateway padrão correspondente. Por exemplo, 192.168.2.0/24 e 192.168.3.0/24, respetivamente.

Configure as rotas estáticas em R1 e R2 para permitir a comunicação entre H1 e H2.

Verifique se H1 e H2 podem comunicar usando o comando ping.

2. Adicione duas máquinas virtuais, uma a cada rede de forma a poder comunicar de um ambiente virtual através dos routers configurados no GNS3.

Documente a resolução passo a passo.