

Select an Agent
to view its workspace

管理知识库

Knowledge Base Off

Seed 选择模式现在设置为 "Off", 你的知识库将不会被使用。



Reasoning Process

这是一个非常典型的C++面向对象设计与多线程编程的综合题目。根据你提供的图片（项目3 - 轻量级多任务调度器），我将为你编写一个完整的C++解决方案。

为了确保代码可以方便地在一个文件中编译运行，同时满足所有设计模式（工厂、命令、策略、观察者）和功能要求（文件压缩、矩阵计算、HTTP请求、弹窗、日志等），我将使用 **C++17标准**（用于文件系统和多线程）以及 **Windows API**（用于实现Task D的弹窗和Task A/C的系统调用）。

设计思路与架构映射

- UI层**：使用控制台（Console）模拟菜单界面，充当UI。
- Observer模式**：`UI` 类订阅 `TaskScheduler`，当任务完成或有日志时，Scheduler通知UI刷新显示。
- Command/Strategy模式**：`ITask` 是接口，具体任务（如 `BackupTask`）是策略，`ScheduledTask` 封装了执行时间，充当命令。
- Factory模式**：`TaskFactory` 根据用户输入创建具体的任务对象。
- Singleton模式**：`TaskScheduler` 全局唯一。
- RAII**：`LogWriter` 利用构造函数打开文件，析构函数关闭文件。

完整代码 (main.cpp)

你可以将以下代码保存为 `main.cpp`，在Windows环境下使用 Visual Studio 或 MinGW (g++) 编译。

```
cpp

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <thread>
#include <functional>
#include <fstream>
#include <memory>
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <filesystem>
#include <random>
#include <atomic>
#include <map>
#include <windows.h> // 用于Task D弹窗和Sleep

// 使用 C++17 文件系统
namespace fs = std::filesystem;
using namespace std;

// =====
// 1. 日志模块 (RAII & 单例辅助)
// =====
class LogWriter {
private:
    ofstream logFile;
    mutex logMutex;
    LogWriter() {
        logFile.open("scheduler.log", ios::app);
        if (logFile.is_open()) {
            logFile << "---- Log System Started ---\n";
        }
    }

public:
    ~LogWriter() {
        if (logFile.is_open()) {
            logFile << "---- Log System Closed ---\n";
            logFile.close();
        }
    }

    // Meyers Singleton
    static LogWriter& Instance() {
        static LogWriter instance;
        return instance;
    }

    void Write(const string& msg) {
        lock_guard<mutex> lock(logMutex);
        auto now = chrono::system_clock::to_time_t(chrono::system_clock::now());
        if (logFile.is_open()) {
            logFile << put_time(localtime(&now), "[%Y-%m-%d %H:%M:%S] ") << msg << endl;
            logFile.flush(); // 确保写入
        }
    }
};

// =====
// 2. 观察者模式 (Observer Interface)
// =====
class IObserver {
public:
    virtual void OnTaskEvent(const string& message) = 0;
    virtual ~IObserver() = default;
};

// =====
// 3. 任务接口与策略 (Strategy Pattern)
// =====
class ITask {
public:
    virtual string GetName() const = 0;
    virtual void Execute() = 0;
    virtual ~ITask() = default;
};

// --- 具体任务实现 ---

// Task A: 文件备份 (模拟压缩)
class TaskBackup : public ITask {
public:
    string GetName() const override { return "Task A: File Backup"; }
    void Execute() override {
        // 模拟压缩操作, 实际可用 system("tar -cf ...") 或 powershell
        LogWriter::Instance().Write("Starting Backup of C:\\Data...");

        // 模拟耗时
        this_thread::sleep_for(chrono::seconds(2));

        // 实际上我们创建一个模拟的zip文件
        ofstream outfile("backup_data.zip");
        outfile << "Compressed Data Content";
        outfile.close();

        LogWriter::Instance().Write("Backup completed: Saved to backup_data.zip");
    }
};

// Task B: 矩阵乘法
class TaskMatrix : public ITask {
public:
    string GetName() const override { return "Task B: Matrix Multiplication"; }
    void Execute() override {
        auto start = chrono::high_resolution_clock::now();

        // 200x200 矩阵乘法
        int N = 200;
        vector<vector<double>> A(N, vector<double>(N, 1.0));
        vector<vector<double>> B(N, vector<double>(N, 2.0));
        vector<vector<double>> C(N, vector<double>(N, 0.0));

        for(int i=0; i<N; ++i)
            for(int j=0; j<N; ++j)
                for(int k=0; k<N; ++k)
                    C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

        auto end = chrono::high_resolution_clock::now();
        chrono::duration<double> dur = end - start;

        stringstream ss;
        ss << "Matrix 200x200 multiplication completed in " << dur << " seconds.\n";
        LogWriter::Instance().Write(ss.str());
    }
};

// Task C: HTTP GET
```

开启新的话题

常规模式 GPT 4.1

x1

