```
int APIENTRY WinMain(_In_ HINSTANCE hInstance, _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, _In_ LPSTR lpCmd
    InitCommonControls();

    WNDCLASSEXA wc = { sizeof(WNDCLASSEX), CS_CLASSDC, WndProc, 0, 0, hInstance, NULL, LoadCursor
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);

    RegisterClassExA(&wc);
    hGlobalWnd = CreateWindowA("SchClass", "Project 3: Advanced Scheduler (Visual Enhanced)", WS_
        100, 100, 940, 640, NULL, NULL, hInstance, NULL);

    ShowWindow(hGlobalWnd, SW_SHOW);
    UpdateWindow(hGlobalWnd);

    MSG msg;
    while (GetMessageA(&msg, NULL, 0, 0)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessageA(&msg);
    }
    return 0;
}
```

✧ Gemini 3 Pro Preview   12-10 16:15

你好
😊 我   12-10 16:58

⚠️

升级计划
您已用完所有额度，升级以保持工作流视频顺畅。
0   额度

升级计划

查看价格 →

```
int APIENTRY WinMain(_In_ HINSTANCE hInstance, _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, _In_ LPSTR lpCmd
    InitCommonControls();

    WNDCLASSEXA wc = { sizeof(WNDCLASSEX), CS_CLASSDC, WndProc, 0, 0, hInstance, NULL, LoadCursor
    wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);

    RegisterClassExA(&wc);
    hGlobalWnd = CreateWindowA("SchClass", "Project 3: Advanced Scheduler (Visual Enhanced)", WS_
        100, 100, 940, 640, NULL, NULL, hInstance, NULL);

    ShowWindow(hGlobalWnd, SW_SHOW);
    UpdateWindow(hGlobalWnd);

    MSG msg;
    while (GetMessageA(&msg, NULL, 0, 0)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessageA(&msg);
    }
    return 0;
}
```

Select an Agent

to view its workspace

⌇⌇\ 管理知识库

✦ Knowledge Base Off

Seed 选择模式现在设置为 "Off"，你的知识库将不会被使用。

📥 管理知识库

🌱 Nanobanana Pro is free

Flower-soil   TRIAL
订阅与设置

追问当前话题

◇ 常规模式   ⊕ GPT 4.1 ∧   x 1