

Select an Agent
to view its workspace

管理知识库

Knowledge Base Off

Seed 选择模式现在设置为 "Off", 你的知识库将不会被使用。

```
system("title Lightweight Task Scheduler - Project 3");

cout << "Initializing Scheduler..." << endl;

// 初始化UI并运行主循环
ConsoleUI ui;
ui.ShowMenu();

cout << "Stopping Scheduler..." << endl;
TaskScheduler::Instance().Stop();

cout << "Goodbye!" << endl;
return 0;
}
```

代码功能说明

该代码严格遵循了图中的设计要求:

1. **ITask 接口** : 定义在第 75 行, 包含 `GetName` 和 `Execute` 。

2. **具体任务 (A-E)** :

a. **Task A (文件备份)** : 第 85 行, 模拟文件写入 `backup_data.zip` 。

b. **Task B (矩阵乘法)** : 第 105 行, 计算 200x200 矩阵并计时。

c. **Task C (HTTP GET)** : 第 132 行, 调用系统 `curl` 命令并将结果存入 `zen.txt` 。

d. **Task D (课堂提醒)** : 第 147 行, 使用 `MessageBoxA` 弹出窗口 (运行在分离线程中以防阻塞调度器) 。

e. **Task E (随机数统计)** : 第 160 行, 生成1000个随机数并计算均值/方差。

3. **TaskScheduler (调度器)** :

a. **Singleton** : 第 276 行 `Instance()` 方法。

b. **Priority Queue** : 第 208 行, 存储 `ScheduledTask`, 按执行时间排序。

c. **Worker Thread** : 第 229 行 `WorkerLoop`, 负责取出任务并执行。

d. **Mutex/Condition Variable** : 用于线程安全的任务添加和等待。

4. **LogWriter (日志)** : 第 29 行, RAII封装, 程序启动打开, 退出关闭, 所有任务执行都会写入 `scheduler.log` 。

5. **设计模式** :

a. **Factory** : 第 327 行 `TaskFactory` 。

b. **Observer** : UI 类 (`ConsoleUI`) 继承自 `IObserver`, 当任务状态变化时, 调度器调用 `NotifyObservers`, UI实时打印通知。

如何运行

1. **环境** : Windows系统。

2. **编译器** : Visual Studio (MSVC) 或 MinGW (g++)。

3. **编译命令 (MinGW)** :

```
bash

g++ main.cpp -o scheduler.exe -std=c++17 -static
```

4. **操作** :

a. 运行程序。

b. 输入 `A`、`B`、`C`、`D` 或 `E` 并回车添加任务。

c. 观察控制台输出 (UI更新) 以及生成的 `scheduler.log` 文件。

d. 对于 Task D, 会弹出一个 Windows 对话框。

12-10 14:34

代码报错如图所示, 认真修复, 保证代码能运行

我12-10 14:39

继续优化TaskE生成的数字矩阵右边竖线离数字太远的问题

我12-10 16:25

Process >

是 Visual Studio 默认使用 C++14 标准, 而 `<filesystem>` 库需要 C++17 标准才能支持。
个问题, 我修改了代码, 移除了对 C++17 `<filesystem>` 的依赖, 改用标准的文件流操作。这样即
代码也能直接在 Visual Studio 中编译运行。
了 `#define NOMINMAX` 以防止 Windows 头文件与 C++ 标准库冲突。
修复后的代码覆盖你原来的文件:

```

_SECURE_NO_WARNINGS // 忽略 unsafe 警告
NOMAX // 防止 Windows 宏定义 min/max 冲突

<istream>
<ring>
<ctor>
<ueue>
<tex>
<ndition_variable>
<read>
<unctional>
<stream> // 文件流
<emory>
<ronox>
<ime>
<manip>
<stream>
<ndom>
<p>
<indows.h> // 用于Task D弹窗和Sleep

<ace std;

=====
块 (RAII & 单例辅助)
=====
ter {

} logFile;
gMutex;
r() {
    使用追加模式打开日志
    <file.open("scheduler.log", <ios::app);
    <logFile.is_open()) {
        logFile << "--- Log System Started ---\n";

    }

    <er() {
        <logFile.is_open()) {
            logFile << "--- Log System Closed ---\n";
            <logFile.close();
        }

    }

    <s Singleton
    <ogWriter& Instance() {
        <ic LogWriter instance;
        <rn instance;

    }

    <te(const string& msg) {
        <_guard<mutex> lock(logMutex);
    } <now = chrono::system_clock::to_time_t(chrono::system_clock::now());
    <logFile.is_open()) {
        // 使用更兼容的时间格式化方式
        <struct tm timeInfo;
        <localtime_s(&timeInfo, &now);
        <logFile << "[" << put_time(&timeInfo, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") << "]" << msg << endl;
        <logFile.flush(); // 确保写入

    }

    =====
    模式 (Observer Interface)
    =====
    <ver {

        <void OnTaskEvent(const string& message) = 0;
        <~IObserver() = default;

    }

    =====
    口与策略 (Strategy Pattern)
    =====
    {

    }

    <string GetName() const = 0;
    <void Execute() = 0;
    <~ITask() = default;
```

开启新的话题

◇ 常规模式

⚙ GPT 4.1

⤵

x1



