02d String und boolean

02d String und boolean

00 Übersicht · Zurück: 02c char und Zeichensätze · Weiter: 02e Arithmetische Operatoren

String

- Dient zur Darstellung **beliebig langer Zeichenfolgen**.
- Zwei Varianten: **String-Literale** und die **String-Klasse** (kommt später).
- Literale stehen in **doppelten Anführungszeichen** (vgl. `char` mit einfachen: 02c char und Zeichensätze).

```
String word = "Haus";
String text = "Geh ins Haus!";
```

Konkatenation

Verkettung von String-Literalen mit dem +-Operator:

```
String compiler = "Java-" + "Compiler";
```

Auch mit anderen Datentypen möglich (**Typkonversion in String**):

```
int version = 25;
String text = "Wir arbeiten mit Java Version " + version;
```

boolean

- **Wahrheitswerte / Boolesche Werte** (nach George Boole).
- Wertebereich: genau **zwei Werte**:
  - `true` (trifft zu)
  - `false` (trifft nicht zu)
- **Keine gültigen Werte**: wahr/falsch oder 0/1.

```
boolean isEmpty = true;
boolean isReady = false;
```

> **Pragmatik**
> Für „Ja/Nein“ gehört ein `boolean` her, nicht `int yes = 0; int no = 1;` (siehe 01a Programmiersprachen).