



**WYDZIAŁ FIZYKI
i INFORMATYKI STOSOWANEJ**
Uniwersytet Łódzki

Maciej Bujalski

Kierunek: informatyka

Specjalność: informatyka stosowana

Specjalizacja: aplikacje mobilne

Numer albumu: 386012

Rotacyjnie inwariantne sieci neuronowe

Praca magisterska

wykonana pod kierunkiem

dr Krzysztofa Podlaskiego

w Katedrze Systemów Inteligentnych, WFiIS UŁ

Łódź 2025

Spis treści

Wstęp	3
Cel i motywacja pracy	3
Opis pracy	4
Zakres tematyczny	5
Ujęte w zakresie	5
Poza zakresem	5
Artefakty pracy	6
Organizacja pracy	6
Podstawy teoretyczne	7
Wprowadzenie do sieci konwolucyjnych (CNN)	7
Inwariancja translacyjna i rotacyjna	7
Problemy z rotacyjną inwariancją w klasycznych CNN	7
Przegląd literatury (np. E(2)-Equivariant CNNs, CyCNN)	7
Opis zbiorów danych	7
MNIST (cyfry odręczne)	7
GTSRB Gray (znaki drogowe w odcieniach szarości)	7
GTSRB RGB (znaki drogowe)	7
LEGO (obiekty 3d rzutowane na 2d)	7
Sposób augmentacji danych: zakresy rotacji, łączenie zbiorów	7
Architektury modeli	7
Standardowe CNN	7
Rotacyjnie inwariantne sieci (np. CyResNet, CyVGG, G-CNN)	7
Transformacje polarne: linearpolar vs logpolar	7
Implementacja i środowisko eksperymentalne	7
Python, PyTorch	7
Struktura projektu	7
Automatyzacja: skrypty trenowania, testowania, ewaluacji	7
Obsługa GPU, Docker, WSL	7
Organizacja logów, modeli, confusion matrixów	7
Eksperymenty	8
Scenariusze trenowania/testowania (opis JSON)	8
Pomiar skuteczności (accuracy, macierze pomyłek)	8
Śledzenie metryk: średnia, mediana, odchylenie standardowe	8
Analiza skuteczności względem rotacji	8
Ranking modeli	8
Porównanie wyników	8
CyCNN vs klasyczne CNN	8
VGG vs CyVGG	8

Resnet vs CyResNet	8
CyVGG vs CyResNet	8
Wpływ transformacji (linearpolar vs logpolar)	8
Wydajność na różnych zbiorach	8
Wnioski	8
Skuteczność rotacyjnych architektur	8
Wnioski z automatyzacji i systematyzacji ewaluacji	8
Propozycje dalszych badań	8
Bibliografia	8
Aneks	8
Listingi kodów	8
Dodatkowe wykresy, tablice wyników	8

Wstęp

Obrazy otaczają nas z każdej strony: od zdjęć ze smartfonów, zdjęcia satelitarne, przez monitoring miejski, katalogi produktów i systemy kontroli jakości na liniach produkcyjnych, po systemy wspomagania jazdy. Choć współczesne modele rozpoznawania obrazu radzą sobie bardzo dobrze, w praktyce bywają wrażliwe na pozornie drobne zmiany takie jak obrócenie obiektu o kilkanaście stopni czy niewielki przechył kamery. To, co dla człowieka jest naturalne i natychmiast rozpoznawalne (znak drogowy pod kątem, cyfra obrócona na kartce), dla klasycznej konwolucyjnej sieci neuronowej bywa problemem. Rdzeń trudności to brak naturalnej inwariantności względem rotacji: standardowe CNN-y „z definicji” lepiej radzą sobie z przesunięciami niż z obrotami.

W ostatnich latach pojawiło się kilka dróg domknięcia tej luki. Jedną to poszerzanie danych o zrotowane przykłady - poprawia odporność, ale wydłuża trening i nie gwarantuje uogólnienia na wszystkie kąty. Druga to architektury z wbudowaną geometrią: sieci grupowo równoważne (G-CNN, E(2)-equivariant), sieci cykliczne (CyCNN; w szczególności **CyVGG** i **CyResNet**) operujące na wielu orientacjach oraz przekształcenia do układów polarnych (linear-polar i log-polar), które „prostują” rotacje do przesunięć. Cel jest wspólny: by model rozpoznawał „to samo” niezależnie od orientacji, bez agresywnego dublowania danych.

Niniejsza praca skupia się na praktycznej weryfikacji tych podejść. Przygotowano zbiory obejmujące m.in. odręcznie napisane cyfry, znaki drogowe (w kolorze i w odcieniach szarości) oraz syntetyczne obiekty 3D rzutowane na 2D (klocki LEGO), a następnie rozszerzono je o kontrolowane rotacje. Zaimplementowano i porównano wybrane architektury rotacyjnie inwariantne i ich warianty bazowe w **PyTorchu**, mierząc wpływ transformacji (linear-polar vs. log-polar), wyboru architektury i zakresu kątów na jakość predykcji. Obliczenia realizowano na kartach **NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB**, co skróciło czas trenowania i umożliwiło szeroki przegląd eksperymentów; środowisko uruchomieniowe ustandaryzowano z użyciem **Dockera** dla powtarzalności.

Celem pracy jest nie tylko pokazanie, że „da się” uzyskać odporność na rotacje, ale przede wszystkim wskazanie, **kiedy i jakim kosztem** ją osiągamy oraz które techniki przynoszą największy zysk względem klasycznych CNN-ów, jak wpływają na stabilność i szybkość uczenia, a także które konfiguracje są najpraktyczniejsze w realnych zastosowaniach (OCR, rozpoznawanie znaków, analiza obiektów technicznych). W dalszej części pracy przedstawiono podstawy, dane i augmentację, architektury, środowisko eksperymentalne, protokoły ewaluacji oraz wyniki z analizą i wnioskami.

Cel i motywacja pracy

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) charakteryzują się zdolnością do analizy obrazów z zachowaniem niezmienniczości względem translacji. Jednak wciąż brakuje powszechnie uznanych architektur, które zapewniałyby inwariantność względem rotacji. Celem niniejszej pracy jest analiza skuteczności nowych rozwiązań zaproponowanych w literaturze, ukierunkowanych na zapewnienie odporności modeli na rotację danych wejściowych (np. <https://arxiv.org/pdf/2007.10588.pdf>). W ramach pracy zostały przygotowane wzbogacone zbiory danych, obejmujące m.in. zdjęcia odręcznie napisanych liter, znaków drogowych (zarówno w kolorze, jak i w odcieniach szarości) oraz obiektów 3D rzutowanych na przestrzeń 2D (klocki LEGO), rozszerzone o różnorodne rotacje obrazów.

Na podstawie tych zbiorów danych przeprowadzono implementację i ewaluację wybranych architektur rotacyjnie inwariantnych z wykorzystaniem biblioteki PyTorch. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, umożliwiających przyspieszenie procesów trenowania modeli. Otrzymane wyniki zostały porównane z rezultatami klasycznych sieci konwolucyjnych, w celu oceny realnych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań inwariantnych względem rotacji.

Opis pracy

Praca magisterska wykorzystuje zaawansowane technologie i narzędzia wspierające badania nad rotacyjnie inwariantnymi sieciami neuronowymi oraz ich zastosowaniem w przetwarzaniu obrazów. W realizacji projektu zastosowano następujące rozwiązania technologiczne:

- **Język programowania Python** – podstawowe narzędzie do implementacji algorytmów oraz obsługi frameworków uczenia maszynowego, dzięki swojej wszechstronności i bogatemu ekosystemowi bibliotek, takich jak PyTorch i TensorFlow.

Frameworki uczenia maszynowego:

- **PyTorch** – elastyczny framework umożliwiający szybkie prototypowanie oraz trenowanie sieci neuronowych.
- **TensorFlow** – kompleksowe narzędzie do budowy, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego.
- **Modele cykliczne (CyCNN)**. W pracy zostało przyjęte podejście, w którym obraz został przemapowany do współrzędnych (ρ, φ) . Dzięki temu obrót R_α staje się przesunięciem o α po osi φ . Konwolucje zostały zastąpione warstwami cylindrycznymi (CyConv) z cyklicznym paddingiem w φ . Dla każdego filtra zostało przygotowanych n orientacji; odpowiedzi zostały złożone z dodatkową osią „orientacja”. Obrót wejścia powoduje cykliczny shift po tej osi, a pooling po orientacjach daje inwariancję względem rotacji. Został ustawiony stały środek układu polarnych, stała siatka próbkowania oraz biliniarna interpolacja; padding w φ został ustawiony na cykliczny. Implementacja została wykonana w **PyTorchu**.
- **Wykorzystanie akceleracji GPU (NVIDIA)** - obliczenia zostały znacząco przyspieszone dzięki użyciu kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB, które zapewniają wydajne środowisko dla operacji intensywnych obliczeniowo. Frameworki takie jak PyTorch i TensorFlow wspierają technologie CUDA oraz Tensor, umożliwiając efektywne wykorzystanie zasobów GPU.
- **Konteneryzacja za pomocą Dockera** – narzędzie do tworzenia odizolowanych środowisk uruchomieniowych, które zapewniło łatwość replikacji środowiska oraz współdzielenia projektu, także w konfiguracjach z obsługą GPU.

Zakres tematyczny

Niniejsza praca dotyczy odporności modeli klasyfikacji obrazów na rotacje w płaszczyźnie. Skupiono się na porównaniu klasycznych architektur z ich wersjami rotacyjnie inwariantnymi oraz na wpływie przekształceń polarnych na jakość predykcji. Badania zostały przeprowadzone na obrazach 2D i rotacjach planarnych.

Ujęte w zakresie

- **Architektury modeli:** zostały zaimplementowane i porównane warianty bazowe **VGG** oraz **ResNet**, a także ich wersje cykliczne **CyVGG** i **CyResNet** (modele rotacyjnie inwariantne).
- **Przekształcenia polarne:** została oceniona użyteczność mapowania **linear-polar** oraz **log-polar** jako etapów wstępnego przetwarzania służących „prostowaniu” rotacji do przesunięć.
- **Zbiory danych:** zostały wykorzystane następujące zbiory: **MNIST** (odręczne cyfry, 28x28 przeskalowane do 32x32, grayscale), **LEGO** (syntetyczne obiekty 3D rzutowane na 2D, 96x96, grayscale), **GTSRB** (znaki drogowe, 32x32, grayscale) oraz **GTSRB_RGB** (wersja kolorowa). Zbiory zostały rozszerzone o kontrolowane rotacje; przygotowane zostały spójne podziały train/val/test.
- **Augmentacja i protokół:** zostały zdefiniowane zakresy kątów, liczba powtórzeń i podział na zbiory train/val/test (uczący/walidacyjny/testowy), z możliwością powtórzeń trenowań dla różnych losowych ziaren.
- **Środowisko i implementacja:** zostało wykorzystane **PyTorch** z akceleracją **CUDA** na kartach **NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB**. Środowisko uruchomieniowe zostało ustandaryzowane z użyciem **Dockera**. Przygotowane zostały skrypty w Pythonie do trenowania, testowania i ewaluacji.
- **Metryki i analiza:** została przeprowadzona ocena jakości (accuracy, macierze pomyłek), analiza stabilności (średnia/mediana/odchylenie standardowe), wpływ kąta rotacji na skuteczność oraz koszt obliczeniowy (czas trenowania, rozmiar modelu).
- **Wyniki końcowe:** zostały przygotowane rankingi modeli oraz porównania **VGG/ResNet** vs **CyVGG/CyResNet**, wraz z wnioskami praktycznymi dotyczącymi doboru architektury i przetwarzania.

Poza zakresem

- Detekcja obiektów i segmentacja - w pracy rozpatrywana jest wyłącznie klasyfikacja.
- Inwariancja względem skali, ścinania i pełnych przekształceń afinicznych - analizowana jest tylko rotacja w płaszczyźnie.
- Rotacje w geometrii 3D oraz zagadnienia widzenia stereo - pozostają poza zakresem.
- Trening na bardzo dużych korpusach z pre-treningiem self-supervised oraz szerokim AutoML/hyper-search - nie został realizowany.

- Odporność na silne zakłócenia (szum, okluzje) - poza zakresem; skupiono się wyłącznie na rotacji.

Artefakty pracy

- Repozytorium z kodem, skryptami i plikami konfiguracyjnymi (PyTorch).
- Pliki z konfiguracjami eksperymentów i opisem danych.
- Wytrenowane wagi modeli (wybrane checkpointy) oraz raporty z ewaluacji.
- Tekst pracy z dokumentacją eksperymentów i wnioskami.

Organizacja pracy

Struktura pracy została ułożona tak, by od podstaw przejść do wyników. W rozdziale **Podstawy teoretyczne** zostały zebrane pojęcia i narzędzia: CNN, inwariancja/ekwawariancja, przekształcenia polarne oraz prace pokrewne (G-CNN, CyCNN). W **Opisie zbiorów danych** zostały przedstawione MNIST, LEGO, GTSRB (gray) i GTSRB_RGB oraz sposób augmentacji (rotacje, podziały train/val/test). W **Architekturach modeli** zostały opisane warianty bazowe **VGG/ResNet** oraz wersje cykliczne **CyVGG/CyResNet**, wraz z transformacjami linear-polar / log-polar. Rozdział **Implementacja i środowisko** zawiera szczegóły techniczne: **PyTorch**, **CUDA** (RTX 3060 12 GB), **Docker**, strukturę projektu i skrypty. W **Eksperymentach** zostały zdefiniowane scenariusze, metryki i sposób ewaluacji. Dalej, w **Porównaniu wyników**, zostały zestawione modele (VGG vs CyVGG, ResNet vs CyResNet, wpływ transformacji) i omówiona stabilność/czas. Na końcu **Wnioski** zbierają najważniejsze obserwacje i wskazują kierunki dalszych badań; **Aneks** zawiera kody i dodatkowe wykresy.

Podstawy teoretyczne

Wprowadzenie do sieci konwolucyjnych (CNN)

Inwariancja translacyjna i rotacyjna

Problemy z rotacyjną inwariancją w klasycznych CNN

Przegląd literatury (np. E(2)-Equivariant CNNs, CyCNN)

Opis zbiorów danych

MNIST (cyfry odręczne)

GTSRB Gray (znaki drogowe w odcieniach szarości)

GTSRB RGB (znaki drogowe)

LEGO (obiekty 3d rzutowane na 2d)

Sposób augmentacji danych: zakresy rotacji, łączenie zbiorów

Architektury modeli

Standardowe CNN

Rotacyjnie inwariantne sieci (np. CyResNet, CyVGG, G-CNN)

Transformacje polarne: linearpolar vs logpolar

Implementacja i środowisko eksperymentalne

Python, PyTorch

Struktura projektu

Automatyzacja: skrypty trenowania, testowania, ewaluacji

Obsługa GPU, Docker, WSL

Organizacja logów, modeli, confusion matrixów

Eksperymenty

Scenariusze trenowania/testowania (opis JSON)

Pomiar skuteczności (accuracy, macierze pomyłek)

Śledzenie metryk: średnia, mediana, odchylenie standardowe

Analiza skuteczności względem rotacji

Ranking modeli

Porównanie wyników

CyCNN vs klasyczne CNN

VGG vs CyVGG

Resnet vs CyResNet

CyVGG vs CyResNet

[...] cyresnet56 uczył się dłużej niż cyvgg19, ale dawał bardziej stabilne wyniki, w szczególności w przypadku funkcji aktywacji typu logpolar. I jak to się mówi – nie można zjeść ciastka i mieć go też²¹.

Wpływ transformacji (linearpolar vs logpolar)

Wydajność na różnych zbiorach

Wnioski

Skuteczność rotacyjnych architektur

Wnioski z automatyzacji i systematyzacji ewaluacji

Propozycje dalszych badań

Bibliografia

Aneks

Listingi kodów

Dodatkowe wykresy, tablice wyników