GESCHÄFTSPROZESS

Sachlogisch-zeitliche Abfolge von Tätigkeiten: durch **Ereignisse ausgelöst**, endet mit **definiertem Ergebnis**, abteilungsübergreifend, wiederkehrend, standardisierbar.

Art	Merkmal	Beispiel
Kernprozess	direkt wertschöpfend, vom Kunden zum Kunden	Autokauf von Anfrage bis Rechnung
Managementprozess	steuert das Unternehmen	Strategie, Controlling
Unterstützungsprozess	ermöglicht Kernprozesse	Rechnungswese IT

- **Prozessmodell** (EPK) = dynamisch (was wann, wer). **Datenmodell** (ER) = statisch (welche Daten, wie verknüpft).
- Vorgehen: **Ist-Modell** → **Soll-Modell** → Umsetzung im IS.

ELEMENTE

Element	Symbol	Benennung
Ereignis	Sechseck	Zustand: „Auftrag eingegangen“
Funktion	abgerundetes Rechteck	Tätigkeit: „Auftrag prüfen“
Konnektor	Kreis: XOR, ∨, ∧	verzweigt / führt zusammen
Kontrollfluss	Pfeil	Reihenfolge

Konnektor	Bedeutung	Beispiel
XOR	genau ein Weg	Ware vorrätig / nicht vorrätig
∨ (OR)	mindestens einer, auch mehrere	Rechnung per Post und/oder E-Mail
∧ (AND)	alle, parallel	Rechnung erstellen und Kundin benachrichtigen

eEPK: an Funktionen Organisationseinheit, Rolle, Informationsobjekt, Dokument, Anwendungssystem; Linien **ohne Pfeil**. **Prozesswegweiser** = Verweis auf Teilprozess.

DIE SECHS REGELN

1. **Start und Ende sind Ereignisse** (ein Start, mindestens ein Ende).
2. **Ereignis und Funktion wechseln sich ab**, auch über Konnektoren.
3. **Je eine Kante rein, eine raus** bei Ereignis/Funktion; verzweigen nur über Konnektoren.
4. **Nur Funktionen entscheiden:** kein XOR-/OR-Split nach Ereignis; AND-Split erlaubt.
5. **Zusammenführen wie aufgeteilt:** XOR→XOR, AND→AND, OR→OR.
6. **Richtig benennen:** Ereignis „Auftrag erfasst“, Funktion „Auftrag erfassen“.

Regel 4 gilt nur für Splits: Ein Join nach Ereignissen ist erlaubt.

PRÜFEN IN 7 SCHRITTEN

1. Anfang und Ende (R1) · 2. Wechsel Ereignis/Funktion (R2) · 3. Kanten zählen (R3) · 4. Was steht vor jedem Split? (R4) · 5. Split ↔ Join zuordnen (R5) · 6. Beschriftungen (R6) · 7. Stimmt der Ablauf fachlich?

Ein Modell kann alle Regeln einhalten und trotzdem **fachlich falsch** sein.

MINI-BEISPIEL

⟨Kundenauftrag eingegangen⟩ → (Verfügbarkeit prüfen) → XOR → ⟨Ware vorrätig⟩ | ⟨Ware nicht vorrätig⟩ → (Fertigung beauftragen) → ⟨Leuchten gefertigt⟩ → XOR-Join → (Ware versenden) → ⟨Ware versandt⟩ → (Rechnung erstellen) → ⟨Rechnung erstellt⟩

FEHLERKATALOG

Fehler	Falsch	Richtig	Regel
Ereignis entscheidet	„Reklamation eingegangen“ → XOR	„Garantie prüfen“ → XOR	4
Funktion auf Funktion	anfordern → versenden	anfordern → „Leuchte eingetroffen“ → versenden	2
falscher Join	XOR-Split … AND-Join	XOR-Join	5
Tätigkeit als Ereignis	„Garantie prüfen“	„Garantie gültig“	6
Start fehlt	beginnt mit Funktion	Startereignis ergänzen	1
zwei Eingänge	zwei Kanten direkt in Funktion	XOR-Join davor	3

Deadlock: XOR-Split + AND-Join: nur ein Weg kommt an, AND wartet ewig.

TYPISCHE FEHLER

- OR statt XOR, wenn nur ein Weg möglich ist (Flug verfügbar oder nicht).
- XOR statt OR, wenn „beide Wege“ möglich sind.
- XOR-/OR-Split direkt nach einem Ereignis.
- Zwei Kanten ohne Konnektor aus oder in eine Funktion.
- Startereignis als Tätigkeit formulieren („Kunde erteilt Flugauftrag“ statt „Flugauftrag eingegangen“).
- Zwei verschiedene Ergebnisse in ein Endereignis führen; besser zwei Endereignisse.
- eEPK-Zuordnungen mit Pfeil zeichnen.
- Behaupten, die EPK zeige Daten und ihre Zusammenhänge: Das macht das Datenmodell.