

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
КАФЕДРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2

Выполнил студент
3 курса группы
ПО-9
Аксютин Демьян Александрович

Проверил:
Крощенко А. А.

Брест 2024

Цель работы: приобрести базовые навыки работы с файловой системой в Java.

Вариант 4

Задание 1: Напишите программу, которая выводит слова, располагая их в порядке убывания частоты их появления. Перед каждым словом должно быть число его появлений. **Код программы:**

```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException; import
java.util.*;

public class Task1 {
    private static String filePath = "src/task1.txt";
    public static void main(String[] args) throws
FileNotFoundException {
        File file = new File(filePath);
        Scanner scanner = new Scanner(file);
        Map<String, Integer> wordCount = new HashMap<>();
        String word;
        while (scanner.hasNext()) {
word = scanner.next();
            word = word.replaceAll("[^a-zA-Z0-9']", "");
            if (!word.isEmpty()) {
                wordCount.put(word,
                    wordCount.getDefault(word, 0) + 1);
            }
        }
        scanner.close();

        List<Map.Entry<String, Integer>> wordCountSorted = new
ArrayList<>(wordCount.entrySet());

wordCountSorted.sort(Map.Entry.comparingByValue(Collections.reverseOr
der()));
        for (Map.Entry<String, Integer> pair : wordCountSorted) {
            System.out.println(pair.getValue() + " - " +
pair.getKey());
        }
    }
}
```

Входные данные: Hello world, Hello world. Hello Kirill!?

Результат работы программы:

D:\SDK\JDK\bin\java.exe

```
3 - Hello
2 - world
1 - Kirill
```

Задание 2: Утилита nl выводит переданный файл в стандартный вывод или в другой файл, выполняя нумерацию его строк. Если файл не задан или задан как –, читает стандартный ввод.

Формат использования: nl [-i] [-l] [-n] входной_файл [выходной_файл]

- -i ЧИСЛО Задаёт шаг увеличения номеров строк
- -l 1/0 Задаёт флаг нумерации пустых строк
- -n ФОРМАТ Использовать заданный формат для номеров строк.

ln – номер выровнен по левому краю, без начальных нулей rn

– номер выровнен по правому краю, без начальных нулей rz

– номер выровнен по правому краю с начальными нулями

Пример использования: nl -i 2 -l 0 -n ln in.txt

Обрабатывает файл in.txt, выводит результат в стандартный вывод, инкремент счетчика равен двум (-i 2), пустые строки не нумеруются.

Код программы:

```
import java.io.File; import
java.io.FileOutputStream; import
java.io.PrintStream; import
java.util.*;

public class Task2 {
    private static final int optionPattern = 0;
    private static final int optionValue = 1;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        if (args.length == 0 || !args[0].equals("nl")){
            System.err.println("Utility name - nl");
            System.exit(1);
        }
        Map<String, ArrayList<String>> options = new HashMap<>();
        options.put("-i", new ArrayList<>(Arrays.asList("^([1-9])[0-9]*", "1")));
        options.put("-l", new ArrayList<>(Arrays.asList("[10]", "1")));
        options.put("-n", new ArrayList<>(Arrays.asList("ln|rn|rz", "ln")));
        ArrayList<String> params = new ArrayList<>();

        for (int i = 1; i < args.length; i++){
            if (args[i].startsWith("-") && args[i].length() > 1){
                if (params.isEmpty()
                    && options.containsKey(args[i])
                    && i < args.length + 1
                    && args[i+1].matches(
                        options.get(args[i]).get(optionPattern)))
                {
                    options.put(args[i], new ArrayList<>(
```

```

        Arrays.asList(
            options.get(args[i]).get(optionPattern)),
args[++i])
        )
    );
}
else {
    System.out.println("Wrong option " + args[i]);
    System.exit(1);
}
else {
    params.add(args[i]);
}

if (params.isEmpty() || params.size() > 2){
System.out.println("Wrong params count");
    System.exit(1);
}
if (params.size() == 2
    && params.getFirst().equals(params.getLast())){
    System.out.println("Input file can't be output file");
    System.exit(1);
}

Scanner scanner;
File inFile;
if (!params.getFirst().equals("-")){
inFile = new File(params.getFirst());
if (!inFile.isFile()){
    System.err.println("Input file doesn't exist");
    System.exit(1);
}
    scanner = new Scanner(inFile);
}
else {
    scanner = new Scanner(System.in);
}

PrintStream outputStream;
FileOutputStream fileOutputStream;
if (params.size() == 2){
    File outFile = new File(params.getLast());
if (!outFile.isFile()){
    if (!outFile.createNewFile()){
        System.err.println("Failed to create output
file");

```

```

        System.exit(1);
    }
}
fileOutputStream = new FileOutputStream(params.getLast());
outputStream = new PrintStream(fileOutputStream);
}
else {
    outputStream = new PrintStream(System.out);
}

int step = Integer.parseInt(options
                                .get("-i").get(optionValue));
boolean countEmptyLines = "1".equals(options
                                        .get("-l")
                                        .get(optionValue));
String alignType = options.get("-n").get(optionValue);
String line;
for (int lineNumber = 1; scanner.hasNextLine();){
line = scanner.nextLine();
    if
(line.equals("\\q"))
        break;

    if (countEmptyLines || !line.isEmpty()){
switch (alignType) {
                                case "ln":
line = lineNumber + " -- " + line;
break;
                                case "rn":
line = line + " -- " + lineNumber;
break;
                                case "rz":
line = line + " -- "
+ String.format("%4s", lineNumber)
.replace(' ', '0');
break;
}
        lineNumber += step;
    }

    outputStream.println(line);
}
}
}

```

Входные данные: Файл
inFile.txt

```
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 Curabitur vulputate ante sapien, non aliquet risus laoreet ut.
3 Proin molestie quam tortor, consequat rhoncus neque rhoncus eu.
4 Aenean vel lorem in nunc cursus ultrices.
5 Ut rhoncus rutrum fermentum. Ut nec dolor urna.
6 In non congue orci.
7
8 Nulla luctus malesuada erat, ac faucibus felis ornare nec.
9 Integer ac pellentesque odio.
10 Vivamus lacinia cursus leo, non volutpat nibh condimentum in.
11
12 Pellentesque a nisi est. Suspendisse lobortis elit a libero lacinia,
13 quis iaculis nulla pharetra.
```

Файл run.bat

```
1 java -jar spp_lab2.jar nl -i 2 -l 0 -n rz inFile.txt outFile.txt
```

Результат работы программы:

Полученный файл outFile.txt

```
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. -- 0001
2 Curabitur vulputate ante sapien, non aliquet risus laoreet ut. -- 0003
3 Proin molestie quam tortor, consequat rhoncus neque rhoncus eu. -- 0005
4 Aenean vel lorem in nunc cursus ultrices. -- 0007
5 Ut rhoncus rutrum fermentum. Ut nec dolor urna. -- 0009
6 In non congue orci. -- 0011
7
8 Nulla luctus malesuada erat, ac faucibus felis ornare nec. -- 0013
9 Integer ac pellentesque odio. -- 0015
10 Vivamus lacinia cursus leo, non volutpat nibh condimentum in. -- 0017
11
12 Pellentesque a nisi est. Suspendisse lobortis elit a libero lacinia, -- 0019
13 quis iaculis nulla pharetra. -- 0021
```

Вывод: были приобретены базовые навыки работы с файловой системой в Java.